

S.A. ABDULLAYEV, X.Q. NAMOZOV

TUPROQ MELIORATSIYASI VA GIDROLOGIYASI

TOSHKENT

**OZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS
TA'LIM VAZIRLIGI**

S.A.ABDULLAYEV, X.Q.NAMOZOV

TUPROQ MELIORATSIYASI VA GIDROLOGIYASI

*)'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lif vazirligi tomonidan
5141000-Tuproqshunoslik ta'lif yo'nalishi talabalari uchun darslik sifatida
tavsiya etilgan.*

TOSHKENT - 2018

UO'K: 626.8+556(075.8)
KBK 40.6 A 15

**A 15 S.A.Abdullayev, X.Q.Namozov. Tuproq melioratsiyasi va
gidrologiyasi. -T.: «Fan va texnologiya», 2018,376 bet.**

ISBN 978-9943-11-881-2

Darslik “Tuproq melioratsiyasi va gidrologiyasi” fani dasturiga muvofiq tuzilgan bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazir- ligining 2018 yil 27 martdagи 274-sonli buyrug‘iga asosan 5141000-Tuproq- shunoslik ta’lim yo‘nalishi talabalarini uchun darslik sifatida tavsiya etiladi.

Darslikda: fanning asoslari, tuproq suvining shakllari, sifati, bug‘lanish, sarflanish, qurg‘oqchilik va uning kelib chiqish sabablari, sug‘orish melioratsiyasi, tuproqning namlik rejimi, gidromodul rayonlashtirish, qishloq xo‘jalik ekinlarining sug‘orish texnikasi, suv balansi, sug‘orish turlari va usullari, sug‘orishni rejalshtirish, sug‘orish texnikasi, tuproqlaming sho‘r- lanishi va tuz to‘planish sabablari, zovurlar tiplari va ulardan foydalanish, yerlarni sho‘rlanishini va botqoqlanishini oldini olish hamda unga qarshi kurashish chora tadbirlari, qumlarni melioratsiya qilish va ulardan oqilona foydalanish, sho‘rlangan tuproqlar, ularning melioratsiyasi, tuproq meliorativ izlanishlar- melioratsiya qilinadigan maydonlarda tajriba o‘tkazish mavzulari yoritilgan.

UO'K: 626.8+556(075.8)
KBK 40.6

Mas’ul muharrir:

G.Yo‘ldoshev - qishloq xo‘jalik fanlari doktori, Farg‘ona davlat universiteti tuproqshunoslik kafedrasini professori.

Taqrizchilar:

I.Turapov - qishloq xo‘jalik fanlari doktori, Toshkent davlat agrar universiteti agrokimyo va tuproqshunoslik kafedrasini professori,

A. Axmedov - qishloq xo‘jalik fanlari nomzodi, tuproqshunoalik.^a—. agrokimyo ilmiy tadqiqot davlat inf’tuti katta ilmiy xodimi.

ISBN 978-9943-11-881-2

3» nashriyoti, 2018.

SO‘Z BOSHI

0‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish to‘grisidagi strategiyasida tarkibiy o‘zgartirishlarni chuqurlashtirish va qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini izchil rivojlantirish, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, agrar sektorning eksport salohiyatini sezilarli darajada oshirish; sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yanada yaxshilash, melioratsiya va irrigatsiya obyektlari tarmoqlarini rivojlantirish, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarish sohasiga intensiv usullami, eng awalo, suv va resurslami tejaydigan zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish, unumдорligi yuqori bo‘lgan qishloq xo‘jaligi texnikasidan foydalanish; global iqlim o‘zgarishlari va Orol dengizi qurishining qishloq xo‘jaligi rivojlanishi hamda aholining hayot faoliyatiga salbiy ta’sirini yumshatish bo‘yicha tizimli chora-tadbirlar ko‘rish tadbirlari aytib o’tilgan.

Qishloq xo‘jaligida foydalaniladigan yerlar, ayniqsa, sug‘orila- digan yerlar shubhasiz barcha xalqlaming beba ho xazinasi va yashash sharoitining muhim manbai hisoblanadi. Ushbu yerlardan oqilona va samarali foydalanish, ularning Yer fondini kengaytirib borish insoniyat oldida doim bosh masala boiib kelgan. Bu, ayniqsa aholi soni va oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talabning uzluksiz o‘sib borishi bilan o‘zining ifodasini topadi. FAO-YUNESKO ma’lumotlariga qaraganda oxirgi o‘tgan yarim asr davomida dunyo aholi sur’atining 3 mlrd. dan 6,4 mlrd. ga oshgani holda qishloq xo‘jaligida haydab ekiladigan yerlar bor yo‘g‘i 8 foizgagina oshganligi ushbu yerlarning insoniyat oldida qanchalik qadr- qiyomatga ega ekanligini anglab olish mushkul etnas.

Yer-cheklangan va qayta tiklanmaydigan tabiiy resursdir. Bugungi kunda uning sho‘rlanishi, sahrolanishi, irrigatsion va shamol eroziyasi, tuproqning har xil texnik chiqindilar bilan

ifloslanishi, gumus va oziqa elementlarning kamayib ketishi kabilar ushbu resursga jiddiy xavf solmoqda.

Hozirda respublikamizning umumiy 44410,3 ming gektar yer maydonidan qishloq xo'jaligida foydalaniladigan yerlari 25681,3 ming gektarni yoki umumiy yer fondining 57,8% ni tashkil qiladi. Shundan qishloq xo'jaligida intensiv foydalaniladigan yerlar, ya'ni sug'oriladigan maydonlar 4,3 mln gektarni tashkil qilib, ushbu yerlar respublikamizning «oltin fondi» hisoblanadi. Ular jami yer fondining 10 foizga yaqinini tashkil etib, yalpi qishloq xo'jalik mahsulotlarining 95 foizini yetkazib beradi. Bu esa respublikamiz qishloq va xalq xo'jaligi tarmoqlarining ishlab chiqarish faoliyatini belgilab berib, davlatimiz iqtisodiy salohiyatini oshirishda bosh omil bo'lib xizmat qiladi.

Bugunda respublikamizda sug'oriladigan yerlarning 49 foizi turli darajada sho'rangan bo'Mib, buning qariyb 18 foizi kuchli va o'rta darajada sho'rangan yerdadir, 23 foizdan ortig'i esa boniteti past yerlar toifasiga kiradi. Meliorativ holati qoniqarsiz yerlarning katta qismi Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Jizzax va Farg'ona viloyatlariga to'g'ri keladi.

Bugungi kunda qishloq xo'jalik mutaxassislari oldida respublikamiz ekin maydonlarini turli salbiy holatlardan himoya qilish, ularga qarshi kechiktirib bo'lmas chora-tadbirlami ishlab chiqish va qo'llash kabi ishlari bosh masala bo'lib turibdi. Bu esa, o'z navbatida, tarbiyalanayotgan yosh kadrlarni bilimli mutaxassislar qilib tarbiyalashni talab etadi.

KIRISH

TUPROQ MELIORATSIYASI VA GIDROLOGIYASINI FAN SIFATIDA O'RGANILISHI

Yer - xalq boyligi, qishloq xo'jalik ishlab chiqarishning bosh vositasi. Tuproq unumdorligini va ishlab chiqarish quvvatini oshirish ko'p jihatdan unga ehtiyyotkorlik va tejamkorlik bilan munosabatda bo'lishga, uni yaxshilashga qaratilgan tadbirlar majmuasiga bog'liq.

Qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni izchillik bilan jadal- lashtirish yer fondidan oqilona foydalanish, sug'oriladigan har bir gektar hosildorligini, uning iqtisodiy samaradorligini oshirish bilan bog'liq muammolar yechimini ishlab chiqish g'oyat katta ahamiyat kashf etadi. Bu borada tuproq unumdorligini saqlash, uni yil sayin muntazam oshirib borish, qishloq xo'jaligi va eng avvalo tuproq melioratsiyasi mutaxassislari zimmasidagi muhim vazifalardan hisoblanadi,

Respublikada qishloq xo'jaligida foydalaniladigan yerlami melioratsiyalashga benihoy katta e'tibor qaratilgan bo'lib, yerlarni loyihalash, meliorativ tizimlarni qurish va foydalanish hamda meliorativ tadbirlar o'tkazishga davlatning katta mablag'lari ajratilgan.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 55 muddasiga muvofiq tabiiy obyektlar, jumladan yer, umumxalq boyligi hisob- lanib, ular davlat muhofazasida turadi. Shu boisdan ham yerdan va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, tuproqni muhofaza qilish, meliorativ holatini yaxshilash muhim o'rinn tutadi. Tabiatshunos olimlar, ekologlar, tuproqshunoslar, melioratorlar, iqtisodchilar, huquqshunoslar tuproq qatlaming tez buzilib va ba'zida o'mini to'ldirib boimaydigan talafotlardan, shuningdek, keng tarqa- layotgan tuproq inqirozi holatlaridan chuqur tashvishga tushib qolishgan sobiq Ittifoq davrida bu holatlarga jiddiy e'tibor berilmay keligan, chunki tuproq qatlamidan eng avvalo dehqonchilik, suv va o'rmon xo'jaligida, sanoat, qurilish, transport, aloqa xo'jaligida,

geologiya-qidiruv ishlari va boshqa mahsulot ishlab chiqarish uchun foydalanish muhim bo‘lib, yerdan oqilona foydalanish va uni muhofaza qilishga qaratilgan qonunlar yetarli ishlanmagan va takomillashtirilmagan, yer resurslaridan oqilona foydalanilmagan. Natijada yerning meliorativ holati yaxshilanmagan, tuproq sho’rlanishi, degumifikatsiyasi, eroziyasi, berchlanishi, agroximi- katlar va og‘ir metallar bilan bulg‘alanish, sahrolanish yoki o‘ta namlanishi yuzaga kelgan.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqil davlat deb e’lon qilingan kundan boshlab, o‘z hududida Yer munosabatlarini tartibga solishda va rivojlantirishda to‘la mustaqillikka erishganligi uning yerlardan oqilona foydalanish, meliorativ holatini yaxshilash va muhofaza qilishning huquqiy asosini yaratish va takomillashtirishning imkonini berdi. Mamlakatimiz agrar sohasida islohotlarni huquqiy jihatdan ta’minalash maqsadida bir qancha qonunlar qabul qildi. Bular yer munosabatlarini huquq asosida rivojlantirish va tartibga solish, yerlardan odilona foydalanish, meliorativ holatini yaxshilash, unumdorligini oshirish, yer tuzish ishlarini olib borish, yerning sifat bahosini aniqlash, xo‘jalik faoliyatiga baho berishga va hokazolarga qaratilgan. O‘zbekiston Respublikasining “Yer kodeksi” va “Davlat Yer kadastri to‘g‘risida”gi Qonun va boshqa qishloq xo‘jalikdagi islohotlarni chuqurlashtirishga doir qonun va me’yoriy hujjatlari- ning qabul qilinishi respublikamizda qishloq xo‘jaligini rivojlan- tirishga katta hissa qo‘sish bilan birga, kelajak avlodlarimizga sog‘iom, unumdor yerlar qoldirish yo‘lida katta qadam bo‘ldi, negaki insonlarning taqdiri ko‘p jihatdan yer, tuproq taqdiriga bog‘liqdir.

Melioratsiya fanida qabul qilingan ta’rifga ko‘ra, qishloq xo‘ja- ligini melioratsiyalash - qo‘riq yerlarni muvaffaqiyatli o‘zlashtirish, tuproq unumdorligini jadal sur’atlar bilan oshirish, uni muhofaza qilish, qishloq xo‘jalik ekinlaridan yuqori hosil olishni ta’minalash maqsadida qishloq xo‘jaligi uchun noqulay bo‘lgan hudud tabiiy sharoitlarini tubdan yaxshilashga qaratilgan tadbirlar tizimidan iborat.

Markaziy Osiyoda, shu jumladan, O‘zbekistonda yerlarni melioratsiyalashning asosiy vazifalari - tuproq sho’rlanishi va botqoqlanishini oldini olish va bu jarayonlarga qarshi kurashish,

quruq yerlarni o'zlashtirish, suv va shamol eroziyasiga qarshi kurashish, yerlarni rekultivatsiyalash, tuproqning zichlanishi va gumus miqdorining kamayishini (degumifikatsiya) oldini olish, tuproq ifloslanishi va sahrolanishiga va boshqa salbiy jarayonlarga qarshi kurashish bosh maqsad hisoblanadi. Meliorativ tadbirlar tizimlari har xil tabiiy sharoitdagi mintaqalar uchun turlicha bo'lib, bu tadbirlarni ishlab chiqish tuproqlaming paydo bo'lishi (genezisi) va ularning xossalari to'g'risidagi chuqur bilimga ega bo'lishni taqozo etadi.

Tuproqlami melioratsiyalash muammolarining xalq xo'jaligi- dagi ulkan ahamiyati va bu ko'p qirrali muammolami yechishdagi keng koiamdag'i ma'lumotlami to'planishi tuproqshunoslik fanidan tuproq melioratsiyasi fanining ajralib chiqishiga asos boTdiki, qaysiki qishloq xo'jaligida foydalilaniladigan yerlarda sodir boTadigan nomaqbul, salbiy jarayonlarni o'rganishda tadqiqot- larning alohida, o'ziga xos vazifa va uslublari bilan xarakterlanadi. Tuproq melioratsiyasining asosiy vazifasi yerlarni melioratsiyalash va ulami ishlab chiqarish quwatini oshirish, tuproqda sodir bo'ladigan salbiy - nomaqbul jarayonlarni to'laligicha bartaraf etish bo'yicha meliorativ tadbirlash ishlab chiqishdan iborat.

Tavsiya etilayotgan mazkur darslik mualliflaming bu fan sohasida ko'p yillik olib borgan tadqiqot ishlari hamda universitetlarda bu fanni o'qitish mobaynida to'plagan tajribalari asosida tuzilgan bo'lib, unda M.A.Pankov (1974), A.Nerozin (1974), V.A.Kovda va B.N.Rozanov (1948), X.M.Maxsudov (1989

- 1998), V.A.Kovda (1989), A.M.Rasulov (1979), L.T.Tursunov (1981), O.K.Komilov (1983), I.Aliev (1965, 1990), L.A.Gafurova (2003) va boshqalaming ma'lumotlaridan keng foydalilanigan.

Gidrologiya adabiy tilda (logy lotin tilida logia) "fan yoki o'qish", (yunonchadan hydro, hudor) "suv" degan ma'noni bildiradi. Hozirgi Gidrologiya suvning hamma xossalarni o'z ichiga olmaydi. Zamonaviy gidrologiya yerning ustidagi va ostidagi suv harakati hamda atmosferadagi suvni o'rganadi. Sho'rangan tuproqlami o'rganish bo'yicha okeanografiya fani shug'ullanadi. Suvni taqsimlash va harakatini o'rganmoqchi bo'lganimizda inson harakati muhim rol o'ynaydi. Inson nafaqat gidrologiyani tushunishga undovchi kuch emas, balki undan ham kuchliroq

kuchdir. Gidrologiya toza ichimlik suvi bilan inson orasidagi bog'liqliklarni va gidrologiyaning fizik xossalarini tushunishga integratsiya qiladi. Inson suv sifati miqdori muammolari (yerosti suv qazib chiqarish yoki suvni ifloslantiruvchilardan tozalash) shakllariga ta'sir qiladi.

Gidrologiya o'rganishga muhandislik va geografiyadan ikki asosiy yoilari, geografiyaning yer ilm-fan tomonidan keladi. Yer fanini o'rganish yershunoslik fanlari (geomorfologiya)ga yondashi- ladi va yerda harakatlanuvchi suv sug'oriladi va jarayonlar o'rtasi- dagi bog'Miqliklar tushuntiriladi. Muhandislik bilan hidrologiyaning bog'liqligi biroz amaliyotga asoslangan va dunyo bo'ylab suv harakatlanish (yoki harakat yo'qlik) muammolarini hal qilmoqda. Aslida esa yirik mashtabli hududlarni boshqarishga ega va siz hidrologik izlanishlami qilganizda ular o'rtasidagi farq biroz qiyinchilik tug'diradi. Bakalavr darajasida Yer hidrologiya fani orasidagi farqlar aniq tavsiflanib beriladi va muhandislik hidrologiyasi ko'proq raqamlanadi.

Ko'pgina adabiyotlarda qabul qilingan yondashuvlar Yershunoslik tomonga ko'proq bog'liqligi ko'rsatilgan'.

I BOB. TUPROQ MELIORATSIYASI VA GIDROLOGIYASI FANINING PREDMETI, VAZIFASI VA USULLARI

Melioratsiya so‘zi lotincha so‘z bo‘lib, “Melio”, ya’ni yaxshilash degan so‘zni anglatadi.

Tuproq melioratsiyasi deganda tuproqlami tubdan yaxshilash tushuniladi. Insoniyat tarixida toki shu kunga qadar tuproqga bo‘lgan ehtiyoj tobora ortib kelmoqda va tuproq xomashyo yetishtiradigan birdan-bir asosiy vosita bo‘lib kelgan va kelgusida ham shunday bo‘lib qoladi.

Ishlab chiqarish xomashyolarini oshirish, inson talabini qishloq xo‘jaligi mahsulotlari bilan ta’minlashda har jihatdan xo‘jalikda yerlardan oqilona foydalanish bilan birga, hayotda ijtimoiy, ekologik taraqqiyotdan tashqari tuproqlaming o‘zida tashqi va ichki sharoit ham mavjud qilishlarini taqozo qiladi. Yuqorida keltirilgan sharoitlar ayrim tuproqlarda tabiatni o‘zi hosil qilgan bo‘lsa, ayrim tuproqlarda esa bu sharoitlarni inson o‘zining ongli mehnati, kuchi, bilimi bilan barpo qilishi kerak, ya’ni yerlarga ishlov berish, sug‘orish, quritish, o‘g‘itlash, haydash kabilar yerlarni (tuproqlami) tabiiy sharoitini tubdan o‘zgartiradi, ya’ni yaxshilab melioratsiya qiladi. Demak, melioratsiya so‘zi tuproqlami hamma xossalari hisobga olgan holda uni batamom yaxshilash yo‘llarini axtarib, oxirgi bosqichda unumdorlik darajasini yanada yaxshilash bilan yakunlanadi.

Shuni qat’iy ko‘rsatib o‘tish lozimki, biz qishloq xo‘jaligida mustahkam melioratsiyaga ega bo‘lishimiz kerak, bu qachonki yerlarning fizik xususiyatlari, kimyoviy tarkibi, hosil berish darajasi, sarmoya sarf qilish yo‘li bilan amalga oshirilsa-yu, ya’ni tuproqlami hosildorligi oshib boshqa tuproqlarga nisbatan ko‘proq hosil bera olsa, bu holda biz qo‘sishimcha hosil olish bilan bir qatorda shu yerlarda tabiatni yaxshi tomonga o‘zgartirishga ega bo‘lamiz, ya’ni melioratsiya tabiiy sharoitni o‘zgartirishga - yaxshilashga bevosita ta’sir qila oladigan asosiy omillardan biri ekanligi to‘g‘risidagi fikrga ega bo‘lamiz.

Demak, xulosa qilib shuni aytish mumkinki, melioratsiya ishlari orqali tuproqlarning tabiiy sharoiti yaxshilana borishi bilan insoniyatni yashash sharoiti ham yaxshilana borib, davlatning rivojlanish darajasi ham ortadi.

U yoki bu mamlakatda aholi sonining ortib borishi, sanoatning hamda insoniyatning qishloq xo‘jaligi mahsulotiga bo‘lgan ehtiyojining ortishi natijasida melioratsiyaga bo‘lgan talab yanada kuchayadi.

Bu o‘rinda O‘zbekiston Yerlarining meliorativ holatiga alohida to‘xtalib o‘tish lozim. Respublikamiz 44,787 ming hektar maydonga ega bo‘lib, shundan sug‘oriladigan yer maydoni 4280 ming (1 yanvar 2002-yilgacha) gektarni tashkil qiladi. Olimlar ta’kidla- ganidek, mazkur sug‘oriladigan maydonning 50% dan ortig‘i sho‘rlanishga qarshi ishlarni olib borishga muhtoj. Birgina bu emas, O‘zbekiston barcha sug‘oriladigan tuproqlar melioratsiyasining u yoki bu turiga muhtoj. Jumladan, ko‘pgina sug‘oriladigan yerlar relyef sharoitining noqulayligi tufayli suv eroziyasiga uchragan, cho‘l zonasida esa ko‘pchilik maydonlarda shamol eroziyasi hukm suradi. Buning ustiga bu zonada qurg‘oqchilik tez-tez qaytarilib turadi. Tuproqlar degumifikatsiya, zichlanish, ishqorlanish, sho‘rtoblanish va boshqalarga qarshi meliorativ tadbirlarga muhtoj.

Yuqorida bayon etilganlarni nazarda tutib, ushbu darslikda tuproqlar genezisini, tarqalishini, tarkibini, xossalarni hisobga olgan holda tuproq unumdorligini har xil yo‘llar bilan yo‘qolishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun uning oziqa, havo, issiqlik, suv omillarini to‘g‘ri boshqarish orqali tabiiy va iqtisodiy unumdorlikni saqlash yo‘llarini izchillik bilan ishlab chiqish va uni amaliyatga tadbiq qilish, shuningdek sug‘orish mintaqasi tuproqlari uchun xos bo‘lgan to‘g‘ri suv tartibotini, sug‘orish texnologiyasini yangilash, sho‘rlarning kelib chiqishi, sho‘r yuvish ishlarni to‘g‘ri tashkil qilish va o‘tkazish, nihoyat qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida zamонави agrotexnikaviy va meliorativ choralamni o‘tkazish to‘g‘risida fikr yuritiladi.

Tuproq melioratsiyasi fanining oldida quyidagi vazifalarni hal etish yotadi:

- Biror xo‘jalik yoki hududda tarqalgan tuproqlaming kelib chiqishi, tasnifi, tarqalishi, tabiiy sharoiti, tarkibi va xossalaring tuproq unumdorligini, meliorativ holatini, ta’sirini o‘rganish.
- Tuproqlar unumdorligini tiklash, saqlash va oshirish yo‘llarini o‘rganish va differential tavsiyalar ishlab chiqish.
- Tuproqlardan oqilona foydalanish va muhofaza qilish. Yuqoridagi agrotexnika asosida sug‘orish, quritish melioratsiyasini tashkil qilish. Melioratsiya qilinadigan yerlarda zamonaviy uslublar asosida qishloq xo‘jalik mexanizatsiyasidan yuqori darajada foydalanish.
- Suv resurslaridan to‘la, ratsional va samarali foydalanish, xo‘jaliklarda kompleks melioratsiyani barpo qilish, kam harakat qilgan holda yuqori koeffitsiyentli vazifalarni hal qilish.
- Melioratsiya jarayonlarini (sug‘orish, quritish, sho‘r yuvish, eroziyaga, zichlanishga, degumifikatsiyaga qarshi va boshqalar) mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish.

Tuproq melioratsiyasi va gidrologiyasi tarixidan ma'lumotlar

Ma'lumki, har qanday fanni yoki uning tarmoqlarini takomil-lashtirishda ishlab chiqarish kuchlarini rivojlanishi bilan boshlan-gan. Jumladan, melioratsiya ishlari Markaziy Osiyo va Kavkaz oldi o'lkalarining dasht zonalarida IX asrda sug'orish ishlari bilan boshlangan. Bunga qadar sug'orish ishlari Arabiston, Turkiya, Hindiston, Tatariston va Osiyo yassi togTigiga yaqin joylarda olib borilgan. Shu vaqtarda odamlar ariqlar, suv havzalari qurib, sun'iy ravishda yer sug'orib ekin ekishgan.

Bizga ma'lumki, VIII - IX asrlarda Sirdaryo va Amudaryoning yuqori qismi bo'lgan Baqtriya va Sug'diyona mamlakatlari mavjud bo'Igan bu maydonlarda 4 mln. hektarga yaqin yer sug'orilib dehqonchilik qilingan, keyinchalik esa feodalizm tuzumi, har xil urushlar tufayli bu yerlar yakson qilingan.

1890-yilda Rossiyada katta qurg'oqchiiik bo'lgan. Bu qurg'oq-chilik sabablarini bilish maqsadida V.V.Dokuchayev boshchiligidida 3 ta katta ekspeditsiya tashkil qilinadi. Shu ekspeditsiya tashabbusi bilan Rossiyaning janubiy rayonlarida birmuncha ilmiy va amaliy ishlar qilinadi. Lekin bu ekspeditsiya asosan pomeshchiklarning yerlarida ish olib borishadi, dehqonlarning yeriga tegishmaydi. Natijada qilingan xulosalar yaxshi natija bermaydi.

Bu borada o'sha vaqtida Moskva qishloq xo'jalik institutida ishlagan akademik V.V.Vilyams va B.B.Polinovning ishlari katta bo'ldi. Ular ishtirokida Tuproq melioratsiyasi faniga asos solindi.

Yerlarning meliorativ holati hozirgi vaqtga kelib juda muammoga aylanib qoldi, bunga sabab shuki, birinchidan, kun sayin ko'payib borayotgan kurramiz aholisini oziq-ovqat va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan ta'minlash bo'lsa, ikkinchidan sanoatning rivojlanishi hisobiga insoniyatning melioratsiya qilish qobiliyatini oshirgan holda, ko'plab yangi yerlarni o'zlashtirish, ekin maydonlarini kengaytirish va sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilashga muhtojlik sezilgan.

Mamlakatimizda melioratsiya qilinib, sug'oriib kelinayotgan yer maydonlarida qishloq xo'jaligi ekinlaridan olinadigan jami mahsulotlaming 95% dan ko'prog'ini yetkazib beriladi. Shunday ekan, sug'orilib ekin ekiladigan yer maydonlarini yanada

kengaytirish, ularning meliorativ holatini yaxshilash orqali tuproqning ko‘proq unumdorligini orttirish, hamon davrimizning asosiy dolzARB vazifalaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Biroq bir narsaga katta e’tibor berish kerakki, birinchi navbatda o‘zlashtirilishi kerak bo‘lgan yerlarning 75 foizi sho‘rlangan va sug‘oriladigan yerlarning hammasi qayta sho‘rlangan yoki sho‘rlanishga moyildir.

Bunday misollami ko‘plab keltirish mumkin, lekin shunga qaramasdan biz dehqonchilik qilinib kelinayotgan yerlirimizning meliorativ holatini yaxshilab, uning unumdorligini oshirishga majburniz. Shuning uchun ham tuproq melioratsiyasi bilan bogiiq bo‘lgan har qanday muammoni yechish uchun xalqimizning ekolo- gik ongini oshirish, oliv ma’lumotli mutaxassislar tayyorlash hozirgi davming eng asosiy dolzARB vazifalaridan biri bo‘lmog‘i lozim.

Chor Rossiysi va sobiq Ittifoq davrlarida ham Markaziy Osiyo, ayniqsa 0‘zbekiston hududida melioratsiya ishlarini olib borishga qiziqishlar bo‘lgan. Chunki bu davrlarda mamlakatni paxta xomashyosiga bo‘lgan ehtiyojini qondirish faqatgina 0‘zbekistonda asosiy maydonlami g‘o‘za ekini bilan band qilish asosida amalga oshirish mumkin edi. 0‘zbekistonning tuproq-iqlim sharoiti bu muammoni yechishga qodir edi. Bu o‘lkada sug‘orish meliora- tsiyasini rivojlantirish, sho‘rlangan yemi sho‘rini yuvish ishlarini amalga oshirish zarur edi.

0‘zbekiston hududida birinchi bo‘lib A.F.Middendorf (1882) «Очерки о Ферганской далин» degan asarida tuproqlaming tavsifi bo‘yicha ularning sho‘rlanganligi, sho‘rlanish sabablari va uni hisoblash tadbirlari to‘g‘risidagi ilk ma’lumotlarni topish mumkin.

Keng mashtabli melioratsiya sohasidagi ishlami biz N.A.Dimo rahbarligida dastlab 1910 yilda Mirzacho‘1 dashtida boshlagan tadqiqotlaridan ko‘rishimiz mumkin. Shu boisdan N.Dimo olib borgan tadqiqotlardan (1910, 1911, 1916 yy.) birinchi bo‘lib, Mirzacho‘1 dashtida keng tarqalgan och tusli bo‘z tuproqlaming sho‘r- lanish turlari, tuz birikmalarining joylanish chuqurligini, tuzlaming tarkibiy qismlari, hamda tuproq sho‘rlanishida sizot suvlarining ishtiroki (chuqurligi, mineralizatsiyasi) to‘g‘risida ma’lumotlarni topamiz. 1914 - 1918 yillar davomida bunday mazmundagi ishlami Zarafshon, ayniqsa Amudaryo quyi oqimi hududida davom ettiradi.

Umuman N.A.Dimoning deyarli 20-yillik ilmiy tadqiqot ishlarida O'zbekiston tuproqlarining meliorativ holati, ularning sho'rlanish omillari, yaxshilash tadbirlarini ishlab chiqishi bilan birga, O'zbekistonda keng masshtabli sug'orish ishlarini rivojlantirish, loyihalashlarni ishlab chiqishga asos soldi. Jumladan, 1930-yilda T.K. Rezenkamp uning ma'lumotlarini asos qilib Mirzacho'1 dashtini sug'orishning yangi loyihasini ishlab chiqdi. N.A.Dimo bilan bir vaqtida va undan keyin M.M.Bushuev (1912), B.C.Maligin (1913), A.N.Rozanov (1916, 1915), M.A.Orlov (1916), KD.Glinka (1923), L.I.Prasolov (1924), S.S.Neustruyev (1926) va boshqa ko'pgina tadqiqotchilar asrimizning 30 chi yillargacha oldingi Tur-kiston, hozirgi O'zbekiston hududi tuproqlarining meliorativ tavsifi, uni yaxshilash tadbirlari to'g'risidagi ma'lumotlar bilan to'ldirdilar.

O'zbekistonda tuproq melioratsiyasi fanining nazariy asoslarini yaratishda va bu soha uchun mutaxassislar tayyorlashda, 1920-yilda va keyinchalik 1935 yilda Markaziy Osiyo davlat universiteti qoshida tashkil qilingan tuproqshunoslik kafedrasi alohida o'rinn tutadi. M.A.Orlov, S.N.Pustovoyt, X.A.Abdullayev, S.N.Rijov, L.T.Tursunov, S.A.Abdullayev va keyinchalik 1930 yil Markaziy Osiyo Davlat Universitetining qishloq xo'jalik fakulteti negizida tashkil topgan Toshkent Qishloq xo'jaligi instituti (hozirgi Toshkent Davlat agrar universiteti) tuproqshunoslik kafedrasida ishlagan va hozirda faoliyat ko'rsatib A.N.Rozanov, Klavdienko, M.A.Pankov,

I. N.Felitsiant, A.M.Rasulov, X.M.Mahsudov va boshqalar respublikamizning turli hududlari tuproqlarini mukammal o'rganib, ularning muffasal meliorativ tavsifini berish, zaruriy xarita va xaritanomalar tuzish, tavsyanomalar ishlab chiqish, eng asosiy meliorativ sohasida yuqori malakali kadrlar tayyorlash bilan shug'ullanadilar.

Respublikamiz tuproqlarining o'ziga xos meliorativ holatini o'rganishda, tuproq-iqlimi sharoitni hisobga olgan mintaqaviy meliorativ tadbirlami ishlab chiqarishda, sho'r yerlarni sifatli yuvishning yangi uslublarini ishlab chiqarishda va joriy qilishda tuproqshunoslik va agrokimyo institutining roli nihoyatda kattadir: B.V.Fedorov, S.A.Shuvalov, N.V.Bogdanovich, N.V.Kimberg, B.V.Gorbunov, A.Z.Genusov, M.U.Umarov, O.K.Komilov, A.Abdullayev, A.U.Axmedov, O.Ramazonov, B.Mambetnazarov,

A.Tursunov, S.Azimboyev, V.Ishaqov, V.Popov, A.Avliyakulov, T.Xojoyev va boshqa ko‘pgina respublikamizning taniqli olimlarining ishlari diqqatga sazovordir. Bu ishlar natijasida keng ma’noda respublikada haqiqiy meliorativ maktab vujudga keldi.

Respublikada faqatgina sug‘orish va sho‘r tuproqlar melioratsiyasi mavjud bo‘lmasdan, balki eroziyalangan yoki eroziyaga moyil yoki qum, qumli tuproqlami shamol (deflyatsiya) eroziyasiдан saqlash melioratsiyasi ham katta muammo hisoblanadi. Bu sohada ham K.M.Mirzajonov, X.M.Maxsudov, Sh.N.Nurma- tovlar tomonidan katta ishlar qilindi. Jumladan, K.M.Mirzajonov, Sh.N.Nurmatov, M.Xamroyevlar tomonidan o‘z ilmiy ishlarida respublikada shamol eroziyasini tub omillari, ulami oldini olish, bu eroziya turiga uchragan yerlar unumdorligini oshirish uchun zaruriy meliorativ tadbirlar ishlab chiqilgan bo‘lsa, X.M.Maxsudov, Sh.N.Nurmatov, L.A.G‘afurova asarlarda esa sug‘orish va lalmi yerlarda eroziya jarayonlarining tub mohiyatlari ochib berilgan va ulami yaxshilash (melioratsiyalash) tadbirlari ilmiy asoslab berilgan.

Bundan tashqari tuproq melioratsiyasiga oid M.Toshqo‘ziyev, E.Ziyamuxamedov (degumifikatsiyaga uchragan tuproqlar va ularning melioratsiyasiga bag‘ishlangan ishlari), X.T.Riskiyeva, A.Bairov, T.Abduraxmonov (tuproqlaming og‘ir metallar, agroxi- mikatlar bilan ifloslanishiga va unga qarshi tadbirlar ishlab chiqishga bag‘ishlangan ilmiy ishlari), M.Muxammadjanov, A.Ermatov, A.Abdullayev, R.Kurvontoyev (tuproqlar o‘ta zichla- nishiga oid ilmiy ishlari), I.Turapov, D.Ismatov (tuproqlar sho‘r- toblanishiga oid ilmiy ishlari), I.Turapov, Sh.Xoliqulov (tuproqlami mulchalashga bag‘ishlangan ishlari), T.Xotamov, A.Nig‘matov (yerlar rekultivatsiyasi) va boshqa olimlarning ilmiy-amaliy ishlarini qayd etish lozim.

Tuproq melioratsiyasi fani ko‘p tarmoqli fan hisoblanadi, shuning uchun ham tuproqlaming birgina sho‘rlanishi yoki eroziyaga uchrashi, sho‘rlanish turlarini bilish yoki sho‘rlanish omillarini ko‘rsatib o‘tish bilan bu muammoni yechish mumkin emas. (1-jadval).

Qishloq xo'jaligida qilinadigan meliorativ tadbirlar melioratsiyaning asosiy qismi hisoblanadi.

Bu kompleks tadbirlarga agrotexnik, tuproq melioratsiyasi, o'rmonchilik, suv xo'jaligi va gidrotexnik tadbirlar kirib, bular ishtirokida tabiatni kerakli tomonga, ya'ni noqulay sharoitlarda, qishloq xo'jaligida to'g'ri oqilona foydalanish bilan birga tuproq unumdorligini oshirib, qishloq xo'jaligi uchun kerakli bo'lgan sharoitni yaratishga qaratilgan bo'lishi kerak.

Bu kompleks tadbirlar V.V.Dokuchayev, P.A.Kostyakov, V.R.Vilyams ishlarida ilmiy asosda ishlab chiqilgan va hozirgi kunda ham o'z qimmatini yo'qotmagan.

Meliorativ tadbirlami suv tartibotini boshqarib borishida, yerning ustki va ostki qismida oqib keladigan va chiqib ketadigan suv miqdorini har qaysi gidrografik basseynda boshqarib va undan suv xo'jaligida to'g'ri, oqilona foydalanish bilan bir qatorda, suv transporti, yerlami suv bilan ta'minlash va hattoki baliqchilik va boshqa qishloq xo'jalik ishlarini yanada yuksaltirishda qoilanishi lozim.

Tuproq unumdorligini oshirishda - suv hamda o'simliklar oladigan ozuqa moddalarini tuproqda yaratishda meliorativ tadbirlar orqali, ya'ni yerlaming meliorativ holatini yaxshilash, tuproqlaming suv, ozuqa tartiboti va mikrobiologik jarayonlar orqali to'g'ri agrotexnika va almashlab ekish tizimi tufayli tuproqlaming struktura holatini yaxshilash mumkin.

Tuproqlarda namlikni tomdirish va shu jarayonlar bilan bog'liq bo'lган ozuqa va issiqlik tartibotini yaxshilash meliorativ nuqtayi nazardan bir necha xil yo'llar bilan amalga oshiriladi.

Birinchidan, tabiiy suv resurslaridan foydalanishni oshirish bunda yog'in-sochin tuproq namligini jamg'armasi, tuproq qatlamlaridan chiqib ketadigan suvlarning koeffitsiyentini kamaytirishi, tabiiy namlikni tuproq qatlamida oshirish, yerlami ko'ndalangiga haydash, tuproq qatlan>iafHW-q4ifr-Oytandar^f biTan aralashtirib haydash va nihoyat tuproq strukkttfe&i'SaqLaffi. ^

Ikkinchidan, suvlarni tejab-tergab sarflash - bunda tuproq yuza qatlamida namlikni parlanishiga, tiaip|^ta^a--jarayofti---orqaH-----

namlikni ko‘p sarflanishiga qarshi kurashgan holda tuproqni shamol eroziyasidan saqlash, agrotexnika va unumdorlikka etiborni qaratish, suv tartibotini to‘g‘ri nazarda tutgan holda sun’iy sug‘orishga o‘tish, tuproqqa ishlov berish tizimini ijro qilish. Bu tadbirlar tuproqlarda namlikni saqlashga qaratilgan bo‘lsa, ikkinchi tomonidan tuproq qatlamlarida ortiqcha namlikni qochirish, anaerob sharoitda aerob sharotni tuproqda hosil qilishni quyidagi yo‘llar bilan amalga oshirish mumkin:

Birinchidan, dala maydonlariga keladigan suv miqdorini kamaytirish va yerlami suv bosishidan saqlash.

Ikkinchidan, quirish melioratsiyasi va suv tartibotiga qattiq rioxanha qilgan holda tuproq qatlamlari tarkibidagi oshiqcha namlikni yo‘qotish. Bunda tuproqlarga ishlov berish va yerlardan qishloq xo‘jaligida to‘g‘ri, oqilona foydalanish lozim.

Uchinchidan, tuproqlaming havo o‘tkazish qobiliyatlarini yaxshilash va tuproq strukturasini yaxshilashga katta e’tibor berish ko‘zda tutiladi.

Tuproq suv tartibotini tashkil qilish yoki tuproqlami namlik bilan ta’minalash yoki tuproq qatlamlaridan oshiqcha namlikni yo‘qotish har qanday sharoitda ham tabiat hamda xo‘jalik sharoitlarini hisobga olgan holda olib borilishi shartdir. Ushbu yuqorida keltirilgan tadbirlar orqaligina melioratsiyada suvdan to‘g‘ri va rejali foydalanish imkonini mavjud.

Yerlami melioratsiyaga muhtojligi har qaysi o‘lka va aniq maydonlarda shu mintaqaning tabiiy shart-sharoitlarini hisobga olgan holda olib boriladi.

Masalan, Kavkaz oldi va Markaziy Osiyo o‘lkalarida melioratsiya turlari asosan sug‘orish orqali olib borilsa, Rossiyaning shimol va shimoli-g‘arbiy rayonlarida asosan quirish melioratsiyasi orqali tabiatda noqulay sharoitlarni, qulay va kelgusida ishlab chiqarish uchun kerakli vositani yaratish mumkin.

Qishloq xo‘jalik nuqtayi nazaridan tabiatda melioratsiyani tutgan o‘rniga qarab ikkita asosiy guruhga bo‘lish mumkin:

1. Aniq qishloq xo‘jalik maydonlarida yangi yerlarni o‘zlashtirish hamda yuqori hosil olishni ko‘zda tutib, kerakli bo‘lgan suv, ozuqa va issiqqlik tartibotini boshqarib borish asosida melioratsiya qilish.

2. Tuproqlarda har xil zararli mexanik ta'sirlarga, suv orqali tuproq eroziyasiga va ko'chkiga qarshi kurashgan holda melioratsiya qilish.

Mana shu melioratsyaning ikki guruhi orqali yerlarning gidrologiyasi, tuproqlari va boshqa sharoitlarda o'zgarib yotadi.

Suv tartibotini boshqarib borish va yerlarni yaxshilash hamma vaqt rejali va agrobiologik talablarga javob bergan holda olib borilishi bir tomondan boisga, ikkinchi tomondan tuproq gidrologiyasi va iqlim sharoitini hisobga olib suv tartibotini boshqarib borish asosida erishish mumkin.

Shu narsaga e'tibor berish kerakki - suv tartibotini boshqarib borish yoki tuproq qatlamlaridan oshiqcha svnchi chiqarib yuborish birinchidan yerlarning qurishiga, ikkinchidan ozuqa elementlarini kamayishiga olib keladi. Qisqacha qilib aytganda, tuproqlaming unumdorlik darajasi kamayishiga yoki shuni teskarisi ham sodir bo'lishi mumkin. Masalan, yerlarda oshiqcha jarayonlar vujudga kelib, issiqlik sig'imi ortib, ulaming temperaturasi pasayadi, natijada botqoqlanish yuz beradi. Shuning uchun ham tabiatni qayta yaralishida, ya'ni har qanday noqulay sharoitda yerlardan oqilonha, to'g'ri foydalanish, suv, ozuqa va tuz tartibotini, yerlami sug'or-ganda yoki quritganda hamma vaqt bir me'yorda boshqarib borish, agrotexnologik talablar hisobga olingan holda yerdan to'g'ri foydalanish va qishloq xo'jaligida melioratsiya qilinadigan yerlardan to'g'ri foydalanishni taqozo qiladi.

Shu narsaga e'tibor berish kerakki, u yoki bu o'lkalarda yerlarning melioratsiyasi uning tabiiy sharoitlari va xo'jalik vazifalari orqali belgilanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, tabiatni qayta yaralishida o'simliklarning hayotiy omillarini almashtirish mumkin emas degan qonunga tayangan holda Yerlar melioratsiyasini amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Biologik mahsulotlami muntazam oshirib borish zaruriyati har bir xo'jalik, region, provinsiya va mintaqalarning tuproq sharoitlari to'g'risidagi chuqr bilimlarni talab etadi. Faqat ana shu bilimlar asosida ishlab chiqarishning ilg'or tajribalarini hisobga olgan holda tuproq unumdorligi keng ko'lamma tiklashni va hosildorlikni yanada oshirishni ta'minlovchi tabaqalashtirilgan tadbirlar tizimini ishlab

chiqish mumkin. Nazariy tomondan yuqori mahsuldarli agroekologik tizimlarni boshqarish joylari, tamoyillari va parametrlari umumiy ko‘rinishga ega. Lekin bu ko‘rsatkichlar parametrlarining mo‘tadil darajalari, ayniqsa uning muddatlari, tuproqdagi jarayonlaming boshqarishdagi aniq usullaming birga qo‘sib olib borish xo‘jalik, region va mintaqalaming tuproq meliorativ va ekologik sharoitlarini majmualariga bog‘liq holda keng doirada farqlanadi.

Har bir yirik xo‘jalik va tabiiy-iqtisodiy hududlar (mikrore-gionlar) o‘zining tuproq-iqlim sharoitlariga mos keladigan qishloq xo‘galik ekinlari yetishtiriladigan tuproqlaming unumdorligini qayta tiklash bo‘yicha ilmiy asoslangan tadbir va texnologiya tizimlarining istiqbolli dasturlarini yaratish va ulami qo‘llashni taqozo etadi.

Ilmiy va ishlab chiqarish tajribalarini umumlashtirish, tahlil qilish asosida tuproqlar melioratsiyasi faqat yerlarga sug‘orish uchun suv quyish va zax maydonlarini quritish uchun yer osti suvlarini qochirishdan iborat deb chegaralanmasdan sug‘oriladigan yerlar, yaylovlar va pichanzor maydonlaming biologik mahsul-dorligini oshirishga qaratilgan barcha tadbirlarni rejashtirib, amaliyotda erishish kerak bo‘lgan maqsadlar uchun qo‘llash zamr.

Melioratsiyaning qo‘llanilishidagi talab va tajribalar maydon-larga suv quyish va ulami chiqarib yuborish melioratsiyaning bir ko‘rinishi bo‘lib, umuman olganda bu meliorativ tadbirlar majmui bilan (deflyatsiya, suv eroziysi, tuproq zichlanishi, degumifi-katsiya, ishqoriylik, ifloslanish va boshqalar) birlashtirilishda olib borilishi kerak.

Qishloq xo‘jaligida murakkab va almashinib turuvchi melioratsiya majmualari rejashtirilishi va muntazam o‘tkazib turilishi kerak. I. Himoyalovchi ko‘rinishdagi, II. Unumsiz tuproqlami tub- dan yaxshilovchi, III. Tabiiy va sun‘iy tuproqlami tiklash va paydo qilish bo‘yicha melioratsiyalar (Kovda 1989).

Himoyalovchi melioratsiyalar yuqori unumdor tuproqlami saqlashga qaratilgan:

1. Dalalarda ekinlar yakka hokimligini yo‘qotish.
2. Dukkakli ekinlar va shudgorlar bilan almashlab ekishni joriy etish.

3. Dala, tik qiyaliklarda eroziyaga qarshi ishlov berish (ko‘ndalang, konturli, ag‘darmasdan haydash), qurg‘oqchilik va eroziyaga qarshi ushlab qoluvchi tadbirlarni o‘tkazish.

4. Xo‘jaliklar yer maydonlarini umumiy eroziyaga qarshi tashkil qilish va tuproqlami ishlash (dalalar ni yo‘l-yo‘l kontur shaklida ishlov berish, yo‘llarni holati, himoyalovchi o‘rmon polosasi).

5. Harakatchan qumliklar fitomelioratsiyasi, tik qoyalarda hovuzchalar tashkil etish.

6. Fitomelioratsiya va tabiiy yaylov, tekisliklar va ayniqsa tog‘li rayonlardan almashlab foydalanish.

7. Suv manbalari ta’sirida suv bosish, botqoqlanish va tuproq sho‘rlanishidan himoyalovchi zovurlar.

8. Tuproq haydalma qatlamlarini madaniylashtirish: organik moddalar bilan muntazam ta’minalash, kesaksimon-donador struktu-rani ushlab turish, ildiz qatlamlarining mo‘tadil joylanishi, relyef notejisligi va tuproq haydalma qatiamining rang-barangligi.

Mahsuldorsiz va kam mahsuldor tuproqlami tub melioratsiyalari:

1. Botqoq tuproqlami quritish.

2. Sho‘rlanmagan tuproqlami sug‘orish.

3. Cho‘l va yarim cho‘l mintaqalaridagi sho‘rlangan tuproqlar va sho‘rxok yerlami sug‘orish, sho‘rsizlantirish va o‘zlashtirishdagi tadbirlar majmuasi:

a) Chuqur samarador zovur qurish.

b) Mikrorelyefli yerlarni tekislash.

d) Kimyoviy melioratsiyani qo‘llash.

e) Sho‘r yuvish meliratsiyasini o‘tkazish.

f) Ekspluatatsion sho‘r yuvish.

g) Sho‘r yuvishda vegetatsion sug‘orish (umumiy miqdordan 10-20%).

h) Sho‘r yuvishdagi va grunt suvlarini chiqarib yuborish uchun chuqur zovur, melioratsiya boshida umumiy miqdoming 50-80% va normal ekspluatatsiya davrida 10-15 % miqdorda.

i) Minerallashgan (1,5 - 3,0 g/1. va undan ortiq) zovur suvlarini daryolardan muhofaza (izolyatsiya) qilish va ulardan yuqori sho‘rga chidamli o‘simgiliklar va qumliklar hamda pastqamlik sho‘r tuproqlardagi galofitlami sug‘orish.

Sho‘rtoblar, sho‘rtobsimon tuproqlar va taqirlaming melioratsiyasiga oid tadbirlar majmui:

- a) Mikrorelyeflami tekislash.
- b) Plantaj (agar gipsli qatlam 30-60 sm chuqurlikda joylashsa) va organik o‘g‘itlarning meliorativ miqdori (dozasi 100 t.gacha).
- d) Gips, kislota qoldiqlari, fosfogips, ohaklami organik o‘g‘itlar bilan birga aralashtirib solish, tuproqda gips bo‘limgan sho‘rtoblami sho‘rsizlantirish.
- e) Qorni ushlab qolish yoki kimyoviy melioratsiya reaktsiyasi mahsulotlarini yo‘qotish uchun tuproqni mo‘tadil namlab turish.
- d) OЧ-dalali almashlab ekish va fiziologiya nordon o‘g‘itlami qo‘llash, organik o‘g‘itlami qaytadan solish.

Sementlashgan, o‘ta zichlashgan, strukturasiz og‘ir tuproqlar melioratsiyasi, chuqur ag‘darmasdan yumshatish, yoriqlar barpo qilish, ohakli va organik moddalar bilan boyitish, go‘ng bilan aralashtirilgan qum solish .

Jarlarni antropogen xo‘jalik maqsadlari uchun o‘zlashtirish, injener va o‘rmon meliorativ mustahkamlash, tik qiyaliklami o‘rmonlashtirish, yuvishni oldini oluvchi injenerlik inshootlari, jarlarga yaqin tik qoyalami o‘rmonlashtirish.

Buzilgan va yangidan paydo bo‘lgan sun‘iy tuproqlami tiklovchi melioratsiya:

- I. Texnogen buzilgan yerlarni, ochiq shaxta qoldiqlarini, karyerlami va boshqalami rekultivatsiyalash.
- II. To‘la eroziyaga uchragan massivlami tekislash, ularni tuproqlashtirish, o‘rmonlashtirish.
- III. Mayda tosh, shag‘alli maydonlami, qumlarni kolmatajlash- tirish.
- IV. Tog‘lar va adirlarda eroziya jarayonlarini yo‘qotishni ta‘minlovchi kapital supachalar, zinapoyalar (terrassa) va dambalar tizimini yaratish, sun‘iy tuproqlar yaratish va ulami bir yillik va ko‘p yillik o’simliklar yetishtirish uchun o‘zlashtirish.

Melioratsiya qilinadigan maydonlarda tuproq suv tartiboti va melioratsiya tizimining asosiy qismi, yog‘ingarchilik

Melioratsiya ishlari olib boriladigan maydonlarda suv tartiboti dinamikasini tahlil qilish juda ham katta ahamiyat kasb etadi, chunki suv tartiboti tuproqning havo, issiqlik, ozuqa va mikrobiologik jarayonlariga ta’sir ko’rsatib, uning unumdorlik omili hisoblanadi.

Suv tartibotini o‘rganishning asosiy vazifasi kirim va chiqim elementlarini hisob va prognoz qilish, uni boshqarib borish, kerakli tomonqa yo‘naltirish, yerlardan samarali va rejali foydalanishni, qisqasi tuproq unumdorligini oshirish imkonini beradi.

Tuproqning suv tartiboti deb, tuproqda suvning harakatini ko‘rsatuvchi hodisalar majmuasi, ya’ni tuproqda suvning tushish va uning sarflanish hodisalari majmuasiga aytildi. Suv tartibotining miqdor jihatdan ifodalanishi esa *tuproqning suv balansi deb* ataladi, ya’ni tuproqning suv balansi deganda ma’lum vaqt ichida suv jamg‘armasining o‘zgarishi tuproqda ketadigan suvning tushishi (kirim) va sarflanishi (chiqim) tushuniladi.

A.N.Kostyakov suv tartiboti kirim elementlariga quyidagilami kiritadi: 1. Atmosfera yog‘in-sochinining umumiyligi miqdori (*R* harfi bilan belgilanadi). 2. Yerning ustki qismidan oqib kelayotgan suv miqdori (*S* bilan belgilanadi). 3. Sizot yoki filtrlangan suv miqdori (*S* bilan belgilanadi). 4. Tuproq qatlamlarida atmosfera namligini kondensatsiyasi (*A* bilan belgilanadi).

Chiqim elementlari esa quyidagicha bo‘ladi: 1. Namlikni bug‘-lanishi - Ye. Bu ko‘rsatkich berilgan maydonda ikki xil yo‘l bilan sodir bo‘lishi mumkin.

Birinchidan, tuproq qatlamlaridan va suv yuzasida bug'lana- digan namlik bo‘lsa, ikkinchidan, o‘simgiliklar orqali namlikning transpiratsiyasi. Bu agrotekhnika, o‘simgiliklar xili va ularning hosildorligiga bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Yerning ustki qismidan oqib chiqib ketadigan suv miqdori-S (tekshiriladigan maydon bilan uning yon atrofidagi maydonlar ham kiradi).

Tuproq sizot suvining chiqib ketishi - 0 (ya’ni tekshiriladigan maydonidan tashqariga). Grunt suvlarining tashqariga chiqib ketishi suv qabul qilishi (qurilmalar) orqali, daryolar, jarliklar yoki sizot

suvlarining yon boshiga oqishi natijasida boshqa maydonlarga oqib chiqib ketishi bu infiltratsiya deyiladi yoki bo'lmasa yengil mexanik tarkibli yerlar, ayniqsa, galechiklar (shag'alli) yerlardan ham oqib chiqib ketishi mumkin. Endi beriladigan maydonda suv tartibotini auvidaei tenglamadan ko'rishimiz mumkin:

ДиН-Д *v + (P+V-S) +(S+A-0)-f* bunda Ah' -
berilgan maydondan tuproqning ma'lum qatla- midagi oqib keladigan
(yoki chiqib ketadigan) jamg'arma suv miqdori.

Av - berilgan (yoki tekshiriladigan) maydonda yerning ustki qismidan oqib kelayotgan (yoki chiqib ketayotgan) suv miqdori.

Bu tenglama tekshiriladigan maydonda yerning ustki qismidagi hamda tuproq qatlamlarida umumiyl suv balansini beradi, chunki tuproqdag'i jamg'arilgan suvlar gidrologik nuqtayi nazardan bir- biriga bog'liq. Shu narsani esdan chiqarmaslik kerakki, qishloq xo'jaligida oqib keladigan suv bilan tuproq qatlamidagi suvlaming miqdori ham, tarkibi ham bir xilda emas. Ma'lumki, qishloq, xo'jalik ekinlarining barchasi uchun suvning ko'p miqdorda tuproq qatlamlarida ushlanib turishi maqsadga muvofiq emas, chunki uzoq muddatda tuproq qatlamida bo'lgan suv uning havo tartibotini buzadi, lekin hamma vaqt tuproqda namlik boiishi lozim. Biroq bu namlik miqdori hamma vaqt o'simliklar tomonidan yengil o'zlash- tiriladigan shaklda, boshqacha qilib aytganda, dala nam sig'imi ko'rsatkichi darajasida bo'lishi lozim. Tuproqlardagi namlik miqdori va tartibotini bilish orqali odatda u yoki bu maydonning suv balansi hisoblab chiqiladi. *Namlik tartiboti deb*, tuproqdag'i namlikning umumiyl va qatlamlardagi jamg'armasini o'zgarib borishini tushu- namiz. Shuning uchun tuproq qatlamlarida tekshiriladigan davrdagi namlik tartibotini aniqlash orqali unish suv balansi hisoblab chiqiladi. Buni quyidagi tenglamada ko'rish mumkin.

Aw + (P+VS) + (C+A-0)—ei Bunda *Aw* - tuproq
qatlamlaridan hamda o'simliklar orqali parlangan suv miqdori.

S - berilgan davrda yerning ustki qismidan oqib keladigan suv miqdori. Bu teng bo'ladi

$$Si = S + Aw + e - si$$

Tuproq qatlamlarida oqib keladigan (yoki chiqib ketadigan) suv miqdori jamg‘arilgan va elementlarning o‘zgarshiga qarab Aw musbat yoki manfiy (ijobiy, salbiy) boiishi mumkin.

Agar musbat (ijobiy) bo‘lsa, jamg‘arma suv miqdori tuproq qatlamlarida tekshirilayotgan davrda oshadi (ya’ni bunda tekshira- digan davming boshidagi jamg‘arma suv).

1- rasm. Tabiatda namlikning aylanishi:

1. Atmosferadan tushgan yog ‘ in-sochinning bir qismi o’simliklar tomonidan bug’lanishi; 2. Namlikning bir qismi; 3. Yer yuziga tushgan namlikni qiyaliklar tomon oqib ketishi; 4. Tuproq yuzasidan namlikni atmosferaga bug’lanishi; 5. Qolgan namlikni tuproq tomonidan yutilib, tuproq namligiga aylanishi; 6. Namlikni bir qismini o ‘simliklar ildizi orqali surilib, o ‘simlik tanasida hara- kat qilib bug’lanishi; 7. Namlikni bir qismi tuproq oraliqlaridan harakat qilib, jarlik va daryolarga quyilishi; 8. Namlikni yana bir qismi tuproq quyi qatlamlariga shimilib, sizot suvlariga aylanishi;
9. Sizot suvlari o ‘zlarining oqimi va bosim kuchi ta ‘sirida yana daryo suvlariga kuyilishi; 10. Sizot suvlarining yana bir qismi tuproq qatlamlarining chuqur qatlamlariga shimilib, chuqur artezan suvlarini hosil qilishi.

Agar manfiy (salbiy) bo'lsa, unda tuproq qatlamlarida jamg'ar- ma suvning miqdori kamayib, qurg'oqchilikka olib keladi, ya'ni arunt suvining sathi pasayib, tuproq qatlamlarida chirindi miqdori kamayib, hosildorlik pasayadi. Misol uchun, namlik yetishmaydigan o'lkalarni ko'radigan bo'lsak, unda tabiiy suv tartiboti hamma vaqt tuproq qatlamlaridan chiqib ketadigan suvlarning miqdori (ye) oqib keladigan suv miqdoridan ustunlik qiladi, ya'ni **R** ko'rsatkichi manfiy'(salbiy) ta'sir qilib, tuproqning ustki qismida qurg'oqchilik bosh- lanib. namlik kamayadi. Bu holda o'z-o'zidan tuproq grunt suvlarini sathining pasayishiga olib keladi, tuproq qatlamlarida jamg'arma suv miqdorini kamayishiga sabab bo'lib, qurg'oqchilik boshlanadi.

Namlik oshiqcha bo'lgan o'lkalarda esa tabiiy suv tartiboti kirim elementlarini chiqim elementlaridan ustunlik qilishi bilan boshlanib, suvning balansi tuproq qatlamlarida musbat (ijobiy) ta'sir etib, jamg'arma suv miqdorlarining yuza qatlamlarida ortadi, bu esa o'z-o'zidan tuproq grunt suvining umumiy miqdorining ortishiga sabab bo'ladi.

Bu esa tuproq, qatlamlarida havo va issiqlik tartibotiga ta'sir qilib, tuproq, qatlamlarida anaerob protsesslari vujudga keladi keladi va nihoyat tuproqlar botqoqlasha boradi.

Suv bug'lanishi va suv saqlash

Bug'lanish suyuq suvni gaz holatiga va atmosferaga diffuziya holatga uzatish hisoblanadi. Buning uchun quyosh va atmosferadagi yaroqli energiya va suyuq suv bo'lishi talab etiladi. Gidrologik siklli bug'lanishning suvga, yaroqli energiyaga, hudud iqlimi orqali ikki omilga bog'liq. Qish oylari davomida namgarchilik yuqori bo'lgan yerlarda bug'lanish yog'ingarchilik miqdoriga ko'ra past bo'ladi. Yoz oylarida yaroqli suv energiya serob bo'lganida bug'lanish suv balansida assosiy qismni egallaydi. Quruq oylar davomida yaroqli **suv** chegaralangan bo'ladi. Arid mintaqalarda bug'lanish uchun yaroqli energiya miqdori yuqori bo'ladi, lekin suv bug'lanish uchun **suv** yetarli bo'lmaydi.

Ochiq suvlarning ПЕЛ bug'lanishda okeanlar, ko'llar, kichik daryolar ishtirot etadi.

Potensiat suv (PE) bug'lanishi yer yuzasining qatlamlarida suv chegaralangan holatda sodir bo'ladi, bu tuproq yetarlicha nam bo'l- ganida sodir bo'ladi. Bug'lanish uchun ortiqcha suv talab etilmaydi.

Hozirgi bug'lanish (Et) yetarlicha suv bo'lмаган vaqtida sodir bo'ladi. Namgarchilik yuqori bo'lганida Et PE ga teng bo'ladi, boshqa holatlarda PE dan kam o'ladi. Gidrologiyada biz E₀ va Et ga katta e'tibor qaratamiz, lekin PE odatda Etni talab qiladi.

Yuqoridagi ta'riflar "Yer yuzasida bug'lanish" bilan bog'liq bo'lib, yuzasidagi bug'lanishni sodir bo'lishi asosan 2-yo'l - tuproq matriklaridan harakatdagi bug'lanishga o'simliklardan transpira- tsiyalanishi asosida bo'ladi.

O'simliklar transpiratsiyasi fotosintez jarayoni va yomg'ir yog'ishiga bog'liq. Transpiratsiya bargda stoma - bargdag'i teshik- chalarning ochilishi va yopilishiga bogiiq bo'ladi. Transpiratsiya har bir o'simlik poyasida suvning yuqoriga va pastga harakatianishi aniqlanadi. Turli xil o'simliklaming transpiratsiya jarayoni ham turlicha bo'ladi, tuproqda yaroqli suv bo'lганida o'simliklar suvni tuproqdan barglari tomon yuqoriga harakatlantiradi hamda bu suv barglardan atmosferaga adsorbsiyalanadi. Bug'lanish ba'zida suv balans tenglamasi asosida suvning yo'qolishi bilan ham tavsiflanadi. Suv balans tenglamasi gidrologik siklning matematik tenglamasidir. Tabiatda suvning yo'qolishi va sarflanishi bu yer yuzasidan suvning bug'lanishi hisoblanadi.

Vegetatsiya davrida yomg'ir yog'ishi, yer yuzasidan suvning bug'lanishi va nam barglar yuzasidan suvning bug'lanishi bilan aralashib umumiyl suv bug'lanishi sodir bo'ladi. Bu uchta manba suv bug'lanishning vegetatsiya darajasiga va iqlimiga bog'liq bo'ladi. Tropik o'rmonlarda yog'ingarchilikda suv yo'qolishi dominant holda bo'ladi. Bu iqlimi sharoitda o'simliklarga tuproq yuzasidagi suvda ta'sir qilishi yetarlicha bo'lmaydi. 3-jadvalda Yangi Zellandiyadagi 2 katta bargli o'nnonlarida suv balansi tasvirlangan.

O'simliklar tomonidan barglarning kichik teshikchalari (stoma) orqali suv bug'lanadi. Bu jarayon ba'zida quruq barg bug'lanishi deb ham ataladi. Stomaning suv transpiratsiyasi darajasiga, o'simlik fiziologik fenomenonga ta'siri katta. Ba'zi o'simliklar suv kam bo'lганida stoma teshiklari yoplib qoladi, shuning uchun suvdan

foydalaniш chegaralangan bo‘ladi. 4-jadval o‘simlik morfologik xusussiyatlari o‘rmon turlari va yoshiga ta’sirini ko‘rsatadi.

Yangi Zellandiyada ikkita Pinus radiata dan bug‘lanishni baholash

3-jadval

	Puruki (Markaziy shimoliy Islandiya, NZ) (pastda-yillik yog‘in miqdori, %)	Balmoral (Markaziy janubiy Islandiya NZ) (yillikyog‘in miqdori, %)
Yillik yog‘in	1,405 mm	870 mm
Yillik yog‘ingar-chilik yo‘qolishi	370 mm (26)	220 mm (25)
Yillik bugManish	705 mm (50)	255 mm (29)
Yillik tuproq bugManishi	95 mm (7)	210 mm (24)
Qoldiq (yer usti yuvilishi+oqish)	235 mm (17)	185 mm (21)

Manba: Kellther va Jackson ma ‘tumollari (2001)

Turli o‘rmon yoshi va turiga qarab yog‘ingarchilikni aniqlash

4-jadval

DARAXT TURI	YOSHI	YOGINGAR-CHILIK	YILLIK YOG‘IN MIODORI %
DECIDUOUS QATTIQ YOGOCHI	100	254	12
PINUS STRO- BUS (OQ QARA- G‘AY)	10	305	15
PINUS STROBUS	35	381	19
PINUS STROBUS	60	533.4	26

Manba: Hawlett va Nutter (1969)

O'rmonda suv ushslash yo'qotilishning ko'p bcrlishiga sabab uning yuzasi katta hamda barglarda sodir bo'layotgan bug'lanish tufayli aerodinamik harakati yuqori bo'lishidadir (2-rasm).

2- rasm. O'rmon yuzasidan yog'in yo'qolishiga omillarning ta'siri. Barglar yuzasining kattaligi va ko'pligi quruq iqlim sharoitida yuqori darajada suv bug'anishiga olib keladi.

Bug'lanishni o'lchash. Gazni atmosferadagi miqdorini aniqlash juda qiyin bo'lgani kabi suvning umumiyy bug'lanish miqdorini o'lchash uchun foydalananadigan miqdor ham yo'q. Aslida deyarli barcha texnik bug'lanishni topish transpiratsiya koeffitsiyenti va ho-sil birligi orqali ishlatiladi, taxmin qilinadi. Bug'lanishni aniqlashni har bir uslubini "to'g'ri aniqlash" quyi-bo'limni o'z ichiga oladi.

Bug'lanishni bevosita mikro-meteorologik o'Mchash. Bug'-lanishni o'lchash uchun ishlatiladigan uch asosiy usullari mavjud bo'lib, ular to'g'ridan bug'lanish: oddiy tebranish (yoki korrelyya- tsiya), aerodinamik profili va Bowen darajasi bo'yicha aniqlash usullari mavjud. Bulaming barchasi mikro-meteorologik o'lchash ekanligi va ma'lumotlarni boshqa joyda bo'lishi mumkinligidan topildi (masalan Oke, 1987). Ma'lumotlarning eng muhimi yer yuzasidan bug'lanayotgan suvning miqdorni bilishdir. Buning uchun Yerning harakat yuzasini topish juda qiyin vazifa hisoblanganidan oddiy tebranish (yoki korrelyatsiya) usuli vertikal shamol tezligi va profil harorati orqali suv bug'lanishini aniqlash osonroq. Bu juda qisqa vaqt ichida aniqlanadi (masalan, mikrosekundlarda) So'nosi

illarda issiq sim anemometrlari bilan o'lhash ham mumkin. Bunda bitta qiyinchilik mavjud boiib, juda kichik sathlari o'lhash tufayli Gidrologik zovurlami kattalashtirish uchun qiyin bo'lishi mumkin. Aerodinamik profil (yoki notinch uzatish) usuli bilan batafsil ma'lumotlarga asoslangan yerning ustki yuzasi energiya balansini bilib olish mumkin. Dastlabki energiya miqdorini hisoblash bilan bugManish tezligini aniqlash mumkin. O'lchamlar iqlim va namlik- $n_{j_n}cT$ vertikal gradiyent o'zgarishi bilan o'zgaradi. Bu metodlardan foydalanish orqali atmosfera havosi neytral va barqaror deb faraz qilinadi, hamda bu ikki holatni har doim ham amalda qo'llab bo'l- maydi. Boven nisbat metodi aerodinamik profil metodiga o'xshash hisoblanadi. U issiqlikka va radiatsiyaga, tuproq issiqligiga, harorat va namlik gradientlariga juda sezgir hisoblanadi. Shuning uchun uni aniqlash mushkul. Bu hisoblagichlarga tabiiy taxminlarni hosil qilish uchun o'rtacha 30-daqiqa vaqt kerak bo'ladi.

Bilvosita mikro-meteorologik o'lhash (suv balans texnika-si).

Ko^gina o'lhash ishlari **bugManish** tovasida orqali amalga oshadi (3-rasmga qarang). Vaqt davomida qancha miqdordagi suv yo'qolgani katta bugianish tovasida suv chuqurligini aniqlash yoki qurilmani og'irligini aniqlash orqali bug'lanish aniqlanadi. Bu texnika suv balans tenglamasining aniqlashdagi qo'l usuli ham deyiladi. Bug'lanish tovasi suv o'tkazmaydigan moddadan yasalgan bo'lib, suv sathi uning pastki qismida saqlanadi, suv oqib ketishi yuz bermaydi. Bu qiyalik (*Q atama*) suv balansidan yo'qotiladi. Shuning uchun bu suv saqlash omborida evaporatsiya yo'qolishi yoki yomg'ir yog'ishga erishish deb taxmin qilinadi. Suv balansi tenglamasi tenglamada ko'rsatilgandek qayta tartiblanadi.

$$E = AS \cdot P$$

Agar yog'ingarchilik o'lchovi mavjud bo'lsa, bug'lanish tovasida tezlik bilan tutishadi, keyin *P* atamasi suv saqlash (AS) nigunga og'irligi yo'qolganligi yoki suv sathida tomchi og'irligi o'lhashni o'zgartirish uchun aniqlanadi. standart meteorologik stansiyada yomg'ir yog'ishi suv sathi kunlik o'lchanadi. vaqtinchalik resulyutsiyada (masalan soatbay) muntazam ravishda uyali aloqa asboblari orqali og'irlik o'lchab boriladi va yozib olinadi.

3- rasm. Bug'lanish tovasi. Yer yuzasida turadi (yomg'ir tushishini kamaytirish uchun) va bu qurilma yomg'ir sathini aniqlaydi

Biz Eo - ochiq suv bug'lanishini aniqlashimiz uchun bug'lanish tovasi suv bilan to'ldiriladi. Drenajda haqiqiy bug'lanish indika-torlari sifatida (Et) hajmlarni qo'llashda keskin muammolar uch-raydi. Birinchi muammo Eo Et ga nisbatan anchagina yuqori bo'ladi, chunki drenajda asosiy bug'lanish yaroqli suv tuproq bilan bogiangan hamda chegaralangan yer yuzasi bo'ylab sodir bo'ladi. Bu esa haqiqiy bug'lanishni qayta baholashga olib keladi. Bu omil yaxshigina bizga ma'luin va bug'lanish tovasi esa drenajda suv balansini o'rganish uchun kamdan-kam holatda foydalanadi. Bu tovadan asosan ko'l va havzalarda suv sarflanishini aniqlashda keng foydalaniladi. Bug'lanish tovasi ochiq suv havzalarida bug'lanishni taxmin qilish bilan muammoli holatlар ham uchrab turadi. Standart bugianish tovasi A sing deb nomlanadi, uning diametri 1,207 mm va 254 mm chuqurlikka ega bo'ladi. Tova "yon atrofga ta'sir qilish-ga" moyil bo'ladi hamda, suv yuzasidan iliq shamol esganda ham suv yuzasidan bug'langan suvni o'ziga adsorbsiya qilib oladi. Bir qancha tekshiruvlar shuni ko'rsatadiki, bug'lanish darajasi markaz-dagi suvlarga nisbatan suvning chet qismida yuqori bo'ladi. Havo, suv kam bo'lganida uni tezroq adsorbsiya qilishga ega (bu yer yuzasiga ham tegishli). Ikkinchisi kichik muammo bor, bu bug'lanish tovasi suv bilan birga radiatsiyani ham adsorbsiya qiladi va kattaroq ko'llarga nisbatan tezroq isitadi, qo'shimcha energiya manbaini hamda yuqoriroq bug'lanish darajasini ham ta'minlab beradi.

Lizemetrlash. Lizemetrlash bug'lanish tovasi bilan bir xilda bo'ladi, undan asosiy farqi suv o'rniga tuproq hamda o'simliklar bilan to'ldiriladi (4-rasmga qarang).

4- rasm. Lizemetrda tortishda yer yuzasida qo'yiladi. Silindr tuproq bilan to'ldiriladi va o'xsash o'simliklar ekiladi

Lizemetrlardan foydalanishning bir necha xili bor masalan, bug'lanish tovasidan asosiy farqi, lizemetrlashda tovaning pastki qismdan suvning sizib kirishi ham o'lchanadi tova suv bilan to'ldirilmasa ham lizemetrlashda suv sizib kirishi sodir bo'lishi mumkin, yana suvning qiyaliklar orqali sizib kirishi (Q) ham taxmin qilinadi, lizemetrlash uchun suv balans tenglamasida ko'rsatilgan.

$$E^* A S - P^* Q$$

Penman. Penman Britananiyalik fizik olim bo'lib, u bug'lanish- ning terorik modelini yaratgan. Penmannning birinchi nazariy modeli ochiq suv bug'lanish bo'lib, u quyidagi tenglamada keltirilgan (Penman, 1948):

$$E - \frac{A}{Q^*} S - P$$

$$A + j$$

tajribaga bog'liqligida:

Bunda:

Q^* = tarmoq radiatsiyasi (mm/kun bug'lanish ekvivalenti bilan birligida)

Δ = harorat kam bo'lganida bug¹ singgishining oshish darajasi (kPa/°C 1 grafikga qarang)

$S =$ havo tanqisligida bug¹ bosimi (kPa)

$Y =$ o'zgarmas fizoxromatik (~ 0.063 kPa/°C) $u =$ shamol tezligining oshishi 2 m (m/s)

10 20 30

Harorat (C°)

1-grafik. Harorat va bug‘ bosimining singgishi o‘rtasidagi bog‘liqlik. Bu grafik bug‘ bosimining harorat bilan oshishini hisoblashda kerak boMadi Д. Tenglama bog‘liqlikning shaklini tasvirlaydi.

Penman formulasi qisqa va uzun radiatsiyaning tajribaga asos- langan tarmoq radiatsiyasi bilan baholanadi. Formula harorat, sha- mol tezligi, bug¹ bosimi va tarmoq radiatsiyasi kuzatishni talab qiladi. Bularning hammasi meteorologik aniqlashlashlarga asoslangan. Bu grafik odatda o‘rtacha kunlikda ishlatiladi. Shuttleworth (1988) tenglamani 10 kundan kam vaqt darajalarida ishlatilmaslikni maslahat beradi. Bu tenglama doimiy harakatga qaraganda bug‘lanish absolyut hajmi hosil qilishini anglatadi. Penman uning ishini yer yuzasida vegetatsiya davomida sodir bo‘lishini davom ettiradi (Penman va Scholfield, 1951), keyinchalik bu tenglamani qaytadan ishlashgan (Van Bavel, 1966). Qayta ishlashning bir qismi **aerodinamik qarshilik termini** (r_a) ni o‘z ichiga olib i^ga o‘zgarishini (tenglama) o‘z ichiga oladi.

Yangi aerodinamik qarshilik terminini Penman tenglamasiga va suv oqib ketishidek natijaning almashtirish mumkin (har bir 2 m hududdan kg suv). Bug‘lanish tenglamasi keltirilgan:

$$\frac{2 * \Delta + P * p * A}{\rho E} - \frac{\gamma(\Delta + y)}{}$$

Bunda:

Q^* = tarmoq radiatsiyasi (mm/kun bug'lanish ekvivalenti birligida)

Δ = harorat kam bo'lganida bug¹ singishining oshish darajasi (kPa/°C
1 grafikga qarang) p = havo zichligi (kg/m³) c_p = havoning maxsus qizishi
(=1,005 J/kg)

s_e = havo tanqisligida bug¹ bosimi (kPa)

λ = suv bug'lanish issiqligini chiqishi (J/kg) (4-rasmga qarang) y =
o'zgarmas fizoxromatik (= 0,063 kPa/°C) r_a = tenglamada keltirilgan suv
bug'lanish (s/m) transport aerodinamik qarshiligi

$$-\left(\begin{array}{c} \text{Inf} \\ \wedge z \\ \end{array} \right)$$

$K^2 u$

Bunda:

K = Von Karman kattaligi (~ 0.41) u = bostirma tepasida shamol
tezligi (m/s) z = anemometrning og¹ irligi (m) d - nol tekislikni
almashtirish (m)

z_0 = notekislik uzunligi (vegetatsiya og'irligida 1 dan 8 gacha
baholanadi) (m).

Bu formula qiyindek tuyulgani bilan aslida juda ham oson, ya'ni
formulani tushunarli bo'lishi uchun ikkita oson formulaga ajratish
mumkin. Yaroqli energiya miqdori tarmoq radiatsiyasi (Q^*) orqali
dominant holatda bo'madi. Atmosferada suv bug'ining adsorbsi- yalanishi
boshqa atamalar bilan bog'liq ($\Delta, p, c_p, s_e, A, y, bu ta'sirchan issiqlik$
tashish bilan tenglashadi) va atmosferaga suv bug'lanish diffiziyasini
absorblanish (κ, u, z_0 , boshqalar).

1- grafik harorat va bug¹ bosimi o'rtaсидаги bog'liqliкни ko'rsatadi. 0'rtacha havo harorati quyidagi tenglamada keltirilgan (T, °C):

$$\frac{17.27T}{205 \cdot 3 - 05 \cdot 8 \exp^{r+2} \cdot 7.3} = \frac{(T + 2373)^2}{(T + 2373)^2}$$

**Turli ekin turida aerodinamik va barg teshikehalari orasidagi
qarshilik**

5-jadval

Ekin turi	Aerodinamik qarshilik (r_a) (s/m)	Ooplasm qarshilik (r_a) (s/m)
Yaylov	30	50
0'rnmon	6,5	112
Buta	6,5	160
Shirinmiya	7,0	120

Manba: Andrev va Dimond (2007)

Penman tenglamasi qo'llashda 4 ta aniqlash olib boriladi: tarmoq radiatsiyasi, bostirma yuqorisida shamol tezligi, atmosfera namligi, iqlimi (1-3 - grafikka qarang).

Harorat (C°)

2- grafik. Iqlim va yashirin issiqlik bug'lanish orasidagi farq

Bu o'chashlar bir martalik o'lchash bo'lib, 4 turli xil tarmoq radiatsiyasi va boshqa meteorologik stansiyalarda qo'llash qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin, chunki tarmoq radiometrlari tez-tez

uchramaydi. Tarmoq radiatsiyasini quyosh tizimi, yuza va kun uzunligidan baholashda turli uskunalar mavjud (Oke,1987).

Harorat
Город

3- grafik. Havo harorati va zichligi o‘rtasidagi farq

4- grafik.Potensial va aktual bug‘lanish nisbati hamda tuproq namligini aniqlashning gipotek bog‘liqligi

6- jadvalda ba’zi hosil koeffitsiyentlari Xalqaro oziq-ovqat tashkiloti tomonidan keltirilgan (Allen, 1998).

Bug‘lanishni o‘lchash uchun hosil koeffitsiyentlari

6-jadval

<i>Hosil turi</i>	<i>Hosil koeffitsiyenti (Kc)</i>	<i>Izoh</i>
Loviya va no‘xat	1,05	Ba’zida 1,5 metrdan 2 metrgacha uzunlikda boiadi. Bunday holatda K_c hajmi oshishi olinishi kerak
Bug‘doy	1,15-1,20	
Makkajo‘xori	1,15	
Shakarqamish	1,25	
Uzum	0,7	i

Suv saqlash suv balansi tenglamasi 1 bo‘limda keltirilgan

bo‘lib, suv saqlash muddatini (S) ham o‘z ichiga oladi. Gidrologik sikl ichida suv saqlash uchun bir necha joy bor. Suv saqlashdan muddatidan qay yo‘sinda foydalananish 5-rasmda keltrilgan bo‘lib, kirish va chiqish va ular o‘rtasidagi harakat tasvirlangan.

5- rasm. Suv balans tenglamasida suv omborining tasvirlanishi

Keltirilgan rasmdan ham ko‘rish mumkinki, kirish va chiqish vaqt davomida teng bo‘imasligi kerak; agar kirib keladigan va chiqib ketadigan suvning miqdori bir xil bo‘lsa, suv saqlashni

o‘zgartirish kerak (S). Ma’lumki, har bir suv saqlashda kritik chiqurlik ba’zi suv saqlashda har doim mavjud bo‘ladi, hattoki, aniqlash jarayonida bir xildagi suv miqdori bo‘lmasa ham. Suv saqlash tavsifi daryolar yer osti suviga suv saqlash sifatida ham bir- biridan deyarli tavofut bo‘lmaydi, faqat tavofut oqim darajasi asosida hosil bo‘lishi mumkin (masalan, suvni saqlashda qanchalik tezlik bilan harakatlanishi). Sekin oquvchi daryo ko‘lga aylanganda kritik chiqurlik chegarasi bo‘lmaydi. Suv saqlashni muhimligi Yer yuzasida toza hamda yuqori miqdordagi suv aniq ma’lumotlar orqali ta’kidlanadi

II BOB. NAMGARCHILIK YETISHMAYDIGAN SHAROITDA SUG'ORISH MELIORATSIYASI, SUG'ORISH TALABLARI VA UNING TARQALISHI

Sug'oriladigan maydonlarda (yerlarda) melioratsianing asosiy vazifasi tuproqlarga bog'liq bo'lgan issiqlik, ozuqa tartibotini aniq bilgan holda qishloq xo'jalik maydonlarida shu issiqlik, ozuqa, mikrobiologik protsesslari va nihoyat tuproq uchun eng xarakterli bo'Mgan uning unumdorligini oshirish va qishloq xo'jalik ekinlaridan yuqori hosil olishga mo'ljallangandir.

Quruq rayonlarda (doimiy nam yetishmaydigan yerlar) qishloq xo'jaligi uchun o'zlashtiriladigan hamda dehqonchilik qilish vositasi sug'orish ishlari bilan bog'langan. Bunday rayonlarga cho'llar, chala cho'llar yoki Markaziy Osiyoning ko'pchilik rayonlari, Kav- kaz oldi va Kaspiy oldi respublikalari kiradi. Vaqtinchalik qurg'oq- chilik bo'ladigan rayonlarga Povolje, Ukraina, Qrim, Shimoliy Kavkaz va Markaziy Qora tuproq viloyatlari kirib, bu rayonlarning hammasi sug'orish orqali qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtiradi.

O'simliklarni me'yorida o'sishi uchun ma'lum iqlimi, tuproq va agrotexnika tadbirlari kerak bo'ladi va o'simlik o'zining vegetativ davrida tanasini yaratish, hosil qilishda ma'lum qism suvni talab qiladi va yo'qtadi.

O'simliklaming suvga bo'lgan talabi quyidagi omillarga bogiiq. Bular, birinchidan - tashqi muhitni ta'siri, bunga - temperatura, namlik, yorug'lik, tuproq namligi va unumdorlik darajasi kiradi. Ikkinchidan - o'simlikning tarkibi, uning xili va o'stirish mahoratiga bog'liq bo'ladi. Endi o'simliklarning suvga bo'lgan talabini quyidagicha aniqlash mumkin.

1. O'simliklar ekilgan maydonlarda tajribalar o'tkazish yo'li bilan bularga suv tartiboti uning balansini aniqlash yo'li bilan.

2. Hosildorlik miqdori, transpiratsiya koeffitsiyent, o'simliklarni o'sish davrida ketgan suv miqdori, tuproq unumdorligi va agrotexnika orqali. Bunda transpiratsiya koeffitsiyenti, o'simliklar tanasida 1 kg quruq moddani hosil qilish uchun ketgan suvning

miqdori bilan o'lchanadi. Misol uchun, transpiratsiya koeffitsiyenti o'simliklarda 200 dan 800 kg suv miqdori atrofida bo'ladi.

3. Kirim - chiqim issiqligi radiatsiyasini natijasi, massa va issiqlik almashinish konventsiyasi, lekin bu uslub hali yaxshi ishlab chiqilmagan. Shuning uchun tajribada kam qo'llaniladi.

Sug'orish ishlari olib boriladigan maydonlarda birinchi navbat- da o'stiriladigan o'simliklarning transpiratsiya koeffitsiyentini bilish katta ahamiyat kasb etadi, chunki TK-i iqlimi sharoit bilan, agrotexnika xarakteri va tuproq unumdoorligi bilan chambarchas bog'liqdir. Shuning uchun TK-ni o'rghanish, uni hisob qilib borish maqsadga muvofiqdir. Misol uchun, Zavoljedagi Yershovskiy melioratsiya tajriba stantsiyasida ertagi bug'doyni TK i tekshirilib ko'rildi.

Z-jadval

0‘g‘itlar turi	Hosildorlik 1 ga da % hisobida	T-K hisobida
0‘g‘itsiz	100	100
100	121	91
NP	135	81

Keltirilgan jadvaldan ko'rinish turibdiki, mineral o‘g‘itlar hisobiga hosildorlik oshishi bilan TK kamayib borayapti. Demak, o'simliklarni o'sish davrida tuproq unumdoorligiga qarab suvgaga bo'lgan talabi hosil birligiga kamayar ekan. Shuning uchun qishloq xo'jalik ekinlarining suvgaga bo'lgan talabini hisobga olishda, hosildorlik, tuproq unumdoorligi holatiga va agrotexnikaga e'tibor berish lozimdir. Misol uchun, qishloq xo'jaligida olinadigan hosil V sentner 1 hektar bo'lsa, TKni ko'rsatkichi hosildorlikka mos ravishda teng boiadi va u EV bilan belgilanadi (agar V 1 sentner hosil uchun bo'lsa), unda o'simliklarning suvgaga bo'lgan talabi E=V Yeu m³/ga. Bunda o'simliklarni suvgaga bo'lgan talabini umumiy miqdori Ye 1 hektar yerda o'simliklami o'sishi davrida olinadigan hosilga teskari proportsional bo'ladi. Bundan shunday xulosa chiqadiki, TK har qaysi iqlimi sharoitda ham bir xil ko'rsatkichga ega bo'lmay, balki o'simliklar xili, tuproq sharoiti va uning qatlamlaridagi jamg'arma suvlarga ham bog'liqdir.

Tabiiy sharoitdagi o'simliklarning suvga boigan talabi quyidagi sharoitlarga bog'liqdir.

1. Atmosfera yog'in-sochini va vegetatsiya davrida namlikni kondensatsiyasi.

2. Tuproq namligini jamg'armasi, hamda tuproqning pastki qatlamlaridan yuqoriga ko'tariladigan namlik.

Bundan tashqari, belgilangan hosilni olish maqsadida o'sim- liklarni suvga boigan talabini kamaytirish quyidagicha olib borili- shi lozim. Birinchidan, tuproq unumdorligi, agrotexnika va havo namligini oshirish orqali (mikroiqlim hosil qilish orqali) o'simlik- lami suvga bo'lgan talabini Ye uni hosil birligiga qarab kamaytirish mumkin. Ikkinchidan, tabiiy namlikdan (atmosfera yog'in-sochini- dan) foydalanish, bahorga oqim, va tuproq namligini jamg'armasi. Uchinchidan, har taraflama tuproq namligini bug'lanishdan saqlash.

Buning uchun muhitni har tomonlama o'rgangan holda o'simliklarni yaxshi rivojlanishiga e'tibomi qaratish kerak, ьц esa o'z o'mida tuproq strukturasini hosil qilish va uni ushlab turish, unumdorlik, almashlab ekish, tarqatuvchi yoki boTuvchi kanallar qurish, ekin ekilgan maydonlar atrofida daraxtlar ekish tuproqni shamol eroziyasidan asrash, havo namligini oshirish, to'g'ri agrotexnika, yerlarni chuqur haydash, o'z vaqtida kultivatsiya va nihoyat o'g'itlardan to'g'ri, oqilona foydalangan holda biz sug'orish talablarini to'g'ri yo'lga qo'ygan bo'lamiz.

Sug'orish melioratsiyasining turlari

Qishloq xo'jaligining talablariga binoan, sug'oriladigan yerlar- ning oqib keladigan suvlarining tarkibiga, tuproq, iqlimi sharoitga qarab, sug'orish melioratsiyasining quyidagi turlari mavjud:

1. Doimiy sug'orish - bu o'z o'rnida:

a) o'z oqimi bilan dala maydoniga keladigan suv;

b) mexanik ravishda suvlami daryolardan, suv omborlaridan yoki grunt va chiqindi suvlaridan ko'tarib borishda (bunday sug'orish ko'pincha «to'g'ri» sug'orish ham deyiladi) bo'linadi.

2. Vaqtinchalik sug'orish - bu o'z o'rnida:

a) bostirib sug'orish (kanal yoki daryolar orqali fasllarga qarab);

b) iimanol sug'orish - bahorgi suvlarni dambalar orqali bir joy- ga yig'ib sug'orish uchun noqulay (notekis) yerlar bir marta sug'oriladi.

3. Suv omborlari qurish hisobiga yoki kanallar orqali qishloq xo'jalik suvlarini ishlanishi. Bu usul suv yetishmaydigan yerlarda kichik-kichik maydonlami sug'orishda qo'llaniladi.

Tuproqlami namlash yoki o'simliklarni sug'oriladigan maydonlarda suv bilan qondirish quyidagi yo'llar bilan bajariladi:

1. Tuproq yuzasida suvning taqsimlanishi bilan (bu usulning ustunlik qiladigan xossasi).

2. Tomchilatib sug'orish. Bunda maxsus sug'orish mashinalari yordamida suv yomg'irga aylantirilib sepiladi, tuproq yuza qismi hamda o'simlik bug' suv tomchilar bilan namlanadi.

3. Tuproq ostidan sug'orish - bu usul maxsus quvurlar yordamida tuproqning ostki qismiga yotqizilib, kapillyar ko'tarilishi orqali o'simliklarning ildizlari namlanadi.

Yuqoridagi sug'orish turlaridan tashqari yana maxsus sug'orish usuli mavjud, bu: o'g'itli sug'orish bo'lib, bu usulda o'simliklar suvda erigan ozuqa moddalar bilan ham oziqlanadi, ya'ni loyqali suv berish turiga ham kiradi. Bu turdag'i sug'orish ko'pincha shaharlar chetida joylashgan zonalarni oqava suvlaridan foydalanish vaqtida ham qo'llaniladi.

4. Zararkunanda va har xil kasalliklarga qarshi kurashgan holda sug'orish, ya'ni dezinfektsiyalab sug'orish ham deyiladi. Bu usulda tuproqdagi zararkunandalarni yo'q qilish uchun ko'pincha sug'oriladigan suv biroz isitiladi ham.

5. Isitilib sug'orish. Sovuq o'lkalarda tuproqni isitish va vegetatsiya davrini qisqartirish maqsadida ekin maydonlariga beriladigan maxsus isitgichlarda isitilib, keyin dala maydonlariga yuboriladi.

0'simlik hosilini rivojlanishida sug'orishning tashqi muhitga ta'siri

0'simliklaming me'yorida rivojlanishi uchun sug'orish ishlari- ning ta'siri quyidagicha bo'lishi mumkin. Birinchidan, o'simliklar uchun kerakli ozuqa elementlarini va namlikni yetkazib berish. Ikkinchidan, mikroiqlimga ta'sir qilish yo'li bilan tuproqlarda

biologik va fizik-ximik (protsesslami) jarayonlarni tezlashtirish va nihoyat tuproq temperaturasini oshirishdir. Bundan chiqadigan xulosa shuki, o'simliklarni me'yorida o'sishi va yuqori hosil olish shu o'simliklarga bir vaqtning o'zida hamma fazalari uchun kerakli bo'lgan namlik, ozuqa elementlari, issiqlik, yorug'lik va havoni yetkazib berish shartdir. Shuning uchun qishloq xo'jaligida hosil olish faqat suv berish bilan belgilanmay, balki shu o'simlik uchun kerakli bo'lgan hamma sharoitlarni hisobga olib yetkazib berishdir. Misol uchun, agarda o'simliklardan yuqori hosil olish uchun faqat suv bilan ta'min etilsa, oldiniga o'simlik yaxshi o'sadi va keyin- chalik esa o'zini tanasini va hosilni yaratish uchun kerakli bo'lgan elementlarni yetishmayotganligini sezadi va hosildorlik pasayib ketadi. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi uchun eng xavfisi tup-roqni buzilishiga olib keladi. Bunda grunt suvlarining ko'tarilishi, yerlaming sho'rlanishi yoki botqoqlanishi mumkin. Bundan tashqari, sug'orish suvlari ta'sirida kesakchali tuproq struktura may- dalanishi mumkin, diametri 2,5 mm bo'lgan kesakchalar eritmalarda 1 mm cha maydalanadi va tuproq kolloidlari kuchsizlanib, yopish- qoqligi kamayadi, bu hodisa ko'proq tuproqlaming ustki qatlama- laridan ketib, yupqa havo o'tkaziladigan qatlamda hosil bo'ladi, bu esa o'z-o'zidan tuproqlaming havo tartibotiga salbiy ta'sir qiladi.

Sug'orish suvlari o'zлari bilan sug'oriladigan maydonlarga har xil suvda eriydigan elementlarni olib keladi, bular orasida o'simliklar uchun kerak bo'lgan moddalar ham bo'ladi. Bundan tashqari, suv o'zi bilan suvda yomon eriydigan ozuqa moddalarini olib keladi. Bu esa o'z-o'zidan tuproqlami eng xarakterli bo'lgan belgisi unumdorligini tashkil qiladi.

Yana sug'orish ishlari olib borish davrida tuproqning namligini oshirish mikroorganizmlarga kuchli ta'sir ko'rsatadi. M.M.Kononova va boshqa olimlaming ko'rsatishicha, tuproq 60% dala nam sig'i- migaga ega bo'lgan tuproqlarda nitrifikatsiya protsessi yaxshi kechadi.

Agarda namlik 60% dan ortsa yoki kamaysa tuproqlarda nitrifikatsiya protsessi yomonlashadi yoki to'xtaydi. Shuning uchun quruq o'liali sug'oriladigan maydonlarda bu jarayon erta bahorda va kuzda kechib, yoz oylarida butunlay to'xtaydi, lekin sug'orilib dehqonchilik qilinadigan yerlarda nitrifikatsiya jarayoni butun vegetatsiya davrida davom etishi mumkin.

Shunday qilib, sug'orish orqali tuproqlaming unumdorligi oshib, shu maydonlarda mikroiqlim hosil qiladi, bu jarayon issiq-quruq o'lkali hududlarda tuproqlaming ximik-fizik, issiqlik-biologik xossalari ni yaxshilab, hosildorlikni ortishiga imkon yaratadi. Bu imkoniyatlar shu paytda ro'yobga chiqishi mumkinki, qachonki biz sug'orish ishlarini to'g'ri, oqilona, yuqori agrotexnikaga tayangan holda, suv tartibotiga katta e'tibor berib, uning vaqtini, suv berish normasini va shu maydonda yetishtiriladigan o'simliklami suvga bo'lgan talabini aniq bilib va boshqa omillami hisobga olgan holda olib borsak, biz oldimizga qo'ygan maqsadga erishib, kelgusida ko'zda tutilgan hosilni olib, ustiga ustak tuproq, unumdorligini oshirishga erishgan bo'lamiz.

Sug'orish suvlaring sifati va ularni aniqlash usullari

Sug'oriladigan suvlar o'zlarining hosil bo'lish manbaiga qarab, o'zlar bilan may da zarrachalar, loyqalar va erigan tuzlami olib keladi. Sizot suvlari tarkibida esa zarrachalar va loyqalar bo'lmaydi, lekin u minerallarga boy bo'ladi.

Daryo suvlari mineralizatsiyasi jihatidan sizot suvlardan uncha farq qilmasa-da, u juda ko'p miqdorda har xil zarralari borligi bilan farq qiladi. Suv havzalaridagi suvlar esa o'rta suvlar hisoblanadi.

Sug'orish suvlarning tarkibi tuproqlarda ketadigan juda ko'p jarayonlarga ta'sir qiladi. Agar suvlarning tarkibida ko'p miqdorda loyqalar va boshqa keltirmalar bo'lsa, unda tuproqlar tarkibida namlik jamg'armasining ko'payishi bilan ozuqa elementlari ham ortib, tuproqlaming unumdorligi ko'payadi. Agarda suvlar mine-rallahgan bo'lsa, unda tuproqlaming buzilishiga olib keladi, natijada noqulay sharoitlar vujudga kelib, oshiqcha maxsus tadbirlar qo'llashga to'g'ri keladi.

Daryo suvlarida oqib keladigan zarralar hamma vaqt bir xilda bo'lmay, davrga qarab o'zgarib turadi. 1) Tuproqqa oqib keladigan suvning xarakteri va qaysi joydan oqib kelishi. 2) Daryo suvlarning yil fasllarida sarflanishi. 3) Oqib keladigan suvlarning oqish tezligiga bog'liq. Shunga qarab, sug'orish suvlarning tarkibida 20-30 mingdan tortib 80 ming, hatto o'z og'irligiga nisbatan 11 mln. zarracha bo'lishi mumkin.

Ko‘pchilik avtorlar daryo suvlarida oqib keladigan zarralarni quyidagi formula asosida hisoblashadi.

$$d=A \cdot L$$

bunda: d - o‘rtacha-yillik loyqalanish oqimi;
A - daryo suvlari va tuproq o‘rtasidagi koeffitsiyent;
L - daryolaming o‘rtacha gidravlik og’ishi.

Bunda d - (loyqalanish) suvning og‘irligiga nisbatan olinsa, unda A teng bo‘ladi: 1 dan to 9, agarda oqadigan suvlar tog‘lik hudud- larda bo‘lsa, unda tog‘ jinslarining yuvilish darajasiga nisbatan A teng bo‘ladi: 8-12.

Agar loyqalanish (d) 1 m^3 suvda kilogrammda ifodalansa, unda d q 1000-A-L kg/m^3 . Daryo suvlarida olinib kelinadigan loyqalar qanchalik ko‘p bo‘Isa, daryo suvlarining sarflanishi va oqimi tezligi shuncha ortib boradi, shuning uchun zarralar miqdori daryolaming to‘lib oqadigan qismida sokin hamda kam oqadigan qismiga nisbatan ko‘p bo‘ladi. Misol uchun, keltirilgan jadvaldan shuni ka‘rish mumkinki, Markaziy Osiyo daryolarida va Volga daryosida loyqalanish darajasi uning hajmiga nisbatan 1 m^3 suvda bog‘liqligi hisob- langan.

8-jadval

Daryolar	ToMib oqadigan qismida, g/1	Sekin tarqalib oqadigan qismida, g/1
1. Amudaryo (Chorjo‘y)	5,0 1,4 0,2 - 0,5	0,40 0,27 0,01 - 0,05
2. Sirdaryo (quyi qismida)		
3. Volga (Zaporozje punkti)		

Agarda daryolarda suvning sarflanishi $Q \text{ m}^3 / \text{sek}$ ni tashkil qilsa, loyqalaming miqdori $d \text{ kg/m}^3$ ga teng bo‘ladi, unda daryolar olib keladigan loyqalaming (keltirmalami) sarflanishi dan toki

m / sek bo‘ladi, umuman olib keladigan ho‘l loyqalar daryolardan 2000 dan 250 kg/m^3 ga teng bo‘lishi mumkin. Keltirilgan ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, daryo suvlar o‘zlarini bilan juda katta miqdorda har xil zarralarni olib keladi. Bu zarralar (loyqalar) o‘z o‘rnida sug‘oriladigan yerlar uchun juda katta ahamiyatga ega,

chunki bu zarralar tarkibida ko‘p miqdorda ozuqa elementlari bo‘ladi. Lekin shuni ham aytib o‘tish kerakki, daryo suvlari oqizib keladigan loyqalaming hammasi ham tuproqlar uchun katta ahamiyat kasb etavermaydi. Masalan, diametri 10 mm dan katta zarralar kanallarda tez ushlanib qoladi, diametri 10 dan 0,005 mm bo‘lganlari tuproqning fizik xossalari yaxshilashi mumkin, lekin bularning tarkibida ozuqa elementlari ham bo‘ladi, tuproq unumдорлиги uchun juda ham ahamiyatli, lekin shuni esdan chiqarmaslik kerakki, bu kattalikdagi zarrachalar miqdori nihoyatda ko‘payib ketsa, tuproqlami fizik xossalari yomonlashib, suv o‘tkazuvchanligi pasayadi, bu esa o‘z-o‘zidan tuproq aeratsiyasini yomonlashtiradi, shuning uchun sug‘oriladigan tuproqlarga o‘z vaqtida ishlov berish, uni har xil zararli hodisalardan saqlash lozim.

Daryo suvlarida oqib keladigan zarralaming mexanik tarkibi davrlarida bir xilda bo‘!masdan o‘zgarib turadi. Masalan, diametri 0,1-1,0 mm bo‘lgan zarralar Amudaryoda 9 dan 91%, Sirdaryoda 12 dan 86%, Volgada 10 dan 91%, Kura daryosida 30 dan 71%, Araks daryosida 44 dan 56% katta-kichik zarrachalar bo‘lishi aniqlangan.

Agar bu daryo suvlarining kimyoviy tarkibini ko‘radigan bo‘lsak, asosan tarkibi bo‘yicha loyqaga yaqin bo‘lib, kremnezyom, glinozyom organik moddalar va Ca, Mg, K, Na tuzlarini o‘z tarkibida saqlagan bo‘ladi. Bu birikmalar sug‘oriladigan yerlarga olib kelingandan keyin o‘simliklar uchun zarur bo‘lgan ozuqa moddalari bilan tuproqni boyitadi.

Gmnt suvlarida esa bu ko‘rsatkichlar bo‘lmay, ular o‘zlarining birinchidan, tarkibida hech qanday loylaming yo‘qligi, ikkinchidan, kuchli minerallashganligi va o‘zining tarkibida o‘simliklar uchun zaharli tuzlarni ushlaganligi sababli sug‘orishga yaroqsiz deb hisoblanadi.

Grunt suvlarining mineralizatsiyasi uning chuqurligi, hamda iqlimi sharoitiga bog‘langanligi tufayli (asosan 2,5 dan 3,5 m gacha bo‘lsa), agarda sekin oqim bo‘lsa, sizot suvlarining mineralizatsiyasi uncha kuchli bo‘Mmaydi. Shunga binoan, sizot suvlarining sho‘rlanish darajasi 1 g/l dan toki 120-150 g/l gacha va undan ortiq, bo‘lmasligi mumkin.

O‘simlik va tuproqlar uchun mumkin bo‘lgan suvda yengil erituvchi tuzlar me’yori 0,10 dan 0,15 g/l ni (1 dan 1,5 g/l) tashkil

qilishi mumkin, lekin shu narsaga katta e'tibor berish kerakki, agarda suvda yengil erituvchi tuzlar 1 g/1 ni tashkil qilsa, har 1000 m³ suvda ming kg gacha tuz tuproqlarda to'planishi mumkin. Agarda tuzlarning miqdori 0,15 dan 0,3 (3 g/1) g/1 gacha bo'lsa, unda darhol tuproq va suvni kimyoviy tahlil qilib, o'simliklar uchun zaharli bo'lgan tuzlarni umumiy miqdorini aniqlash zarur bo'ladi, chunki har xil tuzlarning o'simlik va tuproqqa ta'siri tuproq xarak- teriga ham bog'liq. Masalan, suvni o'zidan yaxshi o'tkazadigan tuproqlar uchun mumkin bo'lgan tuzlar miqdori quyidagicha: Na₂C0₃ 0,1, NaCl 0,2 g/1, Na₂S0₄ 0,4 g/1.

Agar yuqorida tekshirilgan tuzlar tuproqlarda bir vaqtida uchra- sa, bu sonlar albatta kamayadi. Yana bir narsaga e'tibor berish kerakki, sug'oriladigai suvlar tarkibida xlorli yoki sulfatli tuzlar mavjud bo'lsa (NaCl yoki Na₂S0₄), bu suvlarni yengil va tez so'rildigan tuproqlarda va sho'rlanishni oldini olish tadbirlarini qo'llash orqali ishlatish mumkin. Agar sug'oriladigan suvda Na kationi mavjud bo'lib, Ca kationi bo'lmasa, bu suvlami qishloq xo'jaligida qo'llash tavsiya qilinmaydi, chunki bu tuproqlami sho'rlanishiga olib keladi.

Suv-sifati parametrlari. Suv sifatini daryodan aniqlash qaysi turdag'i testdan foydalanishga asoslangan. Suv sifatini aniqlashning bir necha turlari bor. Ular orasida fizik va kimyoviy parametrلaming farqlari bor. Kimyoviy parametrlar kimyoviy usullami konsentrat- siyasini aniqlashga asoslangan. Fizik parametrlar suv namunasi bilan biror miqdordagi moddani aniqlashga asoslangan.

Suv sifatini aniqlash. Suvning sifatini aniqlash texnikasi turli xildagi uskunalar va talabdag'i aniqlash o'choviga bog'liq. Suvni yuqori aniqlik namuna o'chovlari laboratoriya qayta yuboriladi, lekin har doim ham bajarilmaydi. **Namuna olish metodologiyasi.** Suv namunasini olishning maxsus shakli yo'q, buning eng yaxshi yo'li turli aniqlashlarda sinovga olish hisoblanadi. Keyin statistik- tahlillar olib boriladi.

Gravimetrik usullar. Gravimetrik usul bug'lanish, filtrlanish yoki yomg'ir yog'ishi orqali namunalarni og'irligini aniqlashga asoslangan. Laboratoriya sharoitida muvozanat og'irliliklarni aniqlash va uni quritish ishlari olib boriladi. Gravimetrik usullarga misol tariqasida umumiy erigan moddalarini aniqlashni keltirishimiz mumkin. Suv 0,45 m³ hajmli suv filtrlovchi qog'ozga filrtlanadi. Suv

namunasi 105°C da quritiladi va umumiy erigan moddalar miqdori aniqlanadi.

Hajmiy usul. Hajmiy aniqlash usuli ajratilgan moddalar konsentratsiyasini titrlash texnikasi orqali topishga asoslangan. Bu kimyoviy reaksiyaga uchraydigan modda reagentining hajmini aniqlashni talab etadi. Bu ham boshqa laboratoriya ishlari kabi pipetkalar va bruchatkalardan foydalanish orqali hajmiy aniqlanadi. Hajmiy usulga misol sifatida xlorid va erigan kislorodni keltirishimiz mumkin (Vinkler metodidan foydalangan holda).

Kolorimetriya tahlili. Kolorimetriya tahlili reagentlami rangiga bog'liq. Bu rang uzunligi aniqlovchi ionning proporsional miqdorini aniqlashga mo'ljallangan. Ranglarni uzunligi to'rt texnika asosida baholanadi: quvurlami taqqoslash, disk rangi, kolorimetr yoki spektrofotometr.

Quvurlami taqqoslash standart qaysi reagent qo'shilishiga qarab ion eritma orqali tayyorlanadi. Standart eritma chegarasiga qarab rangli uzunligi suvdagi konsentratsiyasi topiladi. Standart yechim- larga qayta tayyorlanish kerakligi uchun vaqt ko'p sarflanadi, ya'ni standart eritmalar nitayyorlash rangli disklar esa standart eritmaga o'xshash bo'ladi, faqat standartlar plastik filtr yoki rangli shishadan shakllanadi. Rangli namunalar rangli disklarni mos konsentratsiyasini taqqoslashda ishlatiladi. Shuning uchun ham standart eritmada ko'ra rangligini ishlatgan ma'quldir.

Kolorimetr subyektiv elementni baholashda olinadi. Boshqa foto elektr hujayralari devoridan yorug'lik chiqishi bilan aniqlanadi. To'qroq eritmalaridan esa kam nur o'tadi. Shuning uchun ishning oxirida standart eritma bilan taqqoslanadi.

Spektrofotometr kolorimetr baholashning murakkab shakli hisoblanadi. Namuna (yoki tayyorlangan eritma) ma'lum bir to'lqin uzunligini oq nur shaklida uzatishga asoslangan bo'ladi. To'lqin uzunligi reagentning rangi hosilasiga bog'liq bo'ladi. Laboratoriya yoki dala sharoitida ko'plab tahlillarni bajarish va aniqlashda spektrofotometrdan ko'proq foydalaniladi. Masalan, nitrat, nitrit, ammoniy va fosfatli elementlarni aniqlashda.

Ion-tanlash elektrodlar. Ion-tanlash deb elektrodlar eritmada ionlarni aniqlash va ikki reaktiv modda orasidagi potensial elektrod- lami aniqlashga asoslangan. Ion-tanlash elektrodlar yordamida eri-

gan kislородни, ammoniy, nitrat, kalsiy, xlorid va boshqalami aniqlash mumkin.

Spektral texnikalari. Ionlar elektr yoki olov orqali o'tganida ular farqlovchi ranglarni hosil qiladi. Masalan, natriy sariq rangni hosil qilgani uchun natriyli lampalar mashinalarga va ko'cha chiroqlariga qo'yiladi. Spektral tahlillar texnikalari ionlar olovda aniqlaydi va standart ionlardan farqini topadi. Bularning ichida eng ko'p qo'llaniladigan atom absorbsiya spektrofotometri metall ionlarda qo'llaniladi².

SUG'ORISH NORMASI

Tabiiy sharoitda o'simliklami suv bilan qoniqlishi atmosferadan tushadigan yog'in-sochin, tuproq namligi hamda tuproq kapillyar-laridan ko'tariladigan sizot suvlari orqali ta'minlanishi mumkin. Lekin namgarchilik yetishmaydigan rayonlarda o'simliklarni suv bilan ta'minlash faqat sug'orish ishlari bilan amalgalash oshiriladi.

Sug'orish normasi (M) deb belgilangan hosilni olish maqsadida yerlarga beriladigan umumiy suv miqdoriga aytildi.

Bu quyidagi formula bilan ifodalanishi mumkin.

$$M = S \pm A \setminus V + W_{ss}$$

Bunda M - sug'orish normasi;

e - suvgaga bo'lgan talab (bu o'simlik va tuproqni to'la namlash uchun kerakli bo'lgan suv miqdori bo'lishi mumkin);

Aw - tuproq qatlamlaridagi sarflanadigan namlik jamgarmasi;

w_{ss} - sizot suvlardan keladigan namlik miqdori (hamma ko'rsatkichlar m /ga hisobida bo'tadi);

$\pm Aw$ - vegetatsiya davrining boshi va oxiridagi namlik jaming'armasining farqi.

Sizot suvlardan (w_{ss}) keladigan namlik esa uning chuqurligiga, tuproqning fizik xossalariiga, iqlimiyligi sharoitga va o'simliklarni o'sishi sharoiti hamda ildizlami rivojlanish darajasiga qarab o'zgarib boradi. Agar sizot suvlari 2-2,5 m chuqurlikda joylashgan bo'lsa, unda tuproq suv tartibotiga bevosita o'z ta'sirini ko'rsatib, undan o'simliklar ildizlari orqali bir qism namlikni o'zlashtirishlari

²Tim Davie. Fundamentals of hydrology, London and New York, 2008

mumkin, agar sizot suvlari 3 m dan pastda bo'lsa, tuproqning yuqori qatlamlariga namlik yetib kelmasligi mumkin va uning miqdori tajriba jihatdan hisoblanmasa ham bo'ladi.

Sug'orish normasini hisoblashda atmosferadan keladigan yo- g'in-sochin miqdori o'rtacha 5 mm dan oshgandan so'ng hisobga olinadi.

Issiqlik va quruq iqlimli rayonlarda sug'orish normasi o'simlik- ning mavsumiy rivojlanish fazalariga qarab, sug'orish soni va su- g'orish normasi sifatida taqsimplanadi. Mavsumiy sug'orish me'yori esa o'simliklaming rivojlanish fazalariga va har bir gidromodul rayondagi sug'orish sxemasiga qarab taqsimplanadi. Har bir gidromodul rayonda esa har qaysi ekin xili uchun alohida-alohida sug'orish sxemasi tuziladi.

Masalan, g'o'za o'simligi uchun sug'orish sxemasi 2-4-1 shaklida bo'lsa, shu gidromodul rayonda g'o'za mavsumda 7 marta sug'oriladi. Agar sug'orish sxemasi 2-3-1 shaklida bo'lsa, mavsumda go'za 6 marotaba sug'oriladi. Keltirilgan sxemaning birinchi raqami gullahgacha, ikkinchi raqami - gullah davridagi va uchinchi raqami yetilish davridagi sug'orish sonini bildiradi.

Keltirilgan sxemadan mavsumiy sug'orish normasini g'o'zaning rivojlanish fazalariga qarab, quyidagicha taqsimlash mumkin: gullahga 15-20%, gullah davrvda 60-70% va yetilish davrida 15- 20% suv berilishi lozim.

Bundan tashqari, eng yaxshi (optimal) sug'orish normasini belgilash uchun birinchidan, sug'orish natijasida tuproq qatlamining qanday chuqurlikkacha namlanishi, ikkinchidan, sug'oriladigan tuproq qatlamining nam sig'imi, uchinchidan, tuproq qatlamining sug'orishdan oldingi namligi, to'rtinchidan, sug'orish usuli aniq, bo'lgan bo'lishi kerak.

in BOB. SUV RESURSLARI, SUVNING MUHIMLIGI VA GIDROLOGIK SIKL

Suv Yer yuzida ko'p uchrab turadigan modda bo'lib, planeta- mizning 70 % qismi okeanlardan iborat. Suv Yerning iqlim o'zgari- shiga bog'liq ravishda uch shaklning (gaz, suyuqlik va qattiq) hammasida kam miqdorda uchraydi. Shu suv uch shakldagi Yerning iqlimini tashkil qiladi va hayot shakllarini namoyish etadi: suv *iqlim melioratori* bo'lib, energiya orqali adsorbsiyalanadi hamda turli fazalar orasida transformatsiya davomida amalga oshiriladi. Yer shari atrofida energiya transformasiyasi uchun gaz, suyuq, qattiq fazalar orasida suv muhim hisoblanadi: Ekvator hududlaridan qutblar tomonga energiya harakatlanadi. Kam miqdordagi suv transport vositalarining harakatlanishi uchun vosita bo'ladi. Ular daryo va kanallar orqali xalqaro miqqosida harakatlanadi. Bu xususiyatlar suvning *fizik xossalari* tasvirlanadi va yer yuzasida ular inson uchun kritik nuqta hisoblanadi. Suvning *kimyoviy xossasi* bizning ehtiyojlarimiz uchun birdek muhim hisoblanadi. Yer yuzasida suv eng yaxshi tabiiy eritgich bo'lib, tozalash uchun ham mu- himdir, shuningdek, suvdan tuproqni yuvishda hamda ifloslantiruv- chilardan xalos bo'lishda ham foydalanamiz. Suvning erituvchilik xossalari tuproqdan o'simliklarga muhim ozuqa moddalarni olishda ishtirok etadi, hamda bular o'simlik strukturasida ozuqa moddalarini harakatlaniradi. O'simlikka yaroqli suv, gazlarga parchalanadi. Bu gazlar ko'llar, daryolar va okeanlardagi kislород hayot faoliyatni tashkil qiladi. Inson tanasining 60 % ni suv tashkil qiladi. Suvning ko'p qismi hujayralarda bo'ladi, lekin sezilarli miqdordagi qismi (taxminan 34 foizi) erigan kimyoviy moddalar bilan birga tanada harakatlanadi (Ross and Wilson, 1981). Bizning tanamiz ovqatsiz haftalar davomida yashay oladi, lekin suvsiz 1 haftagini yashay oladi. Suvning muhimligi haqida juda ko'p faktlar bor. Shuning uchun ham uni obihayot deydilar va tanamizning fiziologik xususiyatlarida, aqliy harakatlarimizda ishtirok etadi.

Ko‘chilik fanlarda keltirilganidek, suv xususiyatlarini o‘rga- nishdan oldin uning xossalariiga e’tibor berish kerak. Suv yer yuzida eng ko‘p tarqalgan moddadir. Suv molekulalari ikkita vodorod atomlarining yakka kislorod atomlariga bog‘lanishidan hosil bo‘lgan (6-rasm). Bu bog‘liqlik kovalent bog‘lanishdir: har bir atomlardagi elektron qismi turg‘un juftlik hosil qiladi. Bu molekulalar bilan bog‘langan eng mustahkam bog‘lardir. Shuning uchun ham suv molekulalari mustahkam birikmani tashkil qilgan (suv osonlikcha kislorod va vodorodga bo‘linmaydi). Suvning mustahkamlik xossasi atmosferamizda suv molekula sifatida turishini bildiradi. Chunki suv molekulalarining vodorod va kislorodga ajralish uchun atmosferada yetarli kuch yo‘q. 1-chizma vodorod ionlari kislorod bilan to‘g‘ri- dan-to‘g‘ri bog‘lanmaganligini ko‘rsatadi.

XX

1- chizma. Suv molekulasining atom strukturasi.

**Kislorodda alohida elektronlar juftligi kichik chiziqda
ko‘rsatilgan.**

Vodorod ionlari 105° da burchak hosil qiladi. Vodorod ionlari musbat zaryadga ega va ion holatda bo‘tadi. Ionlar tezda manfiy zaryadlangan ionlami o‘ziga biriktirib oladi. Bu esa molekulyar bog‘liqliknii hosil qiladi (1-chizma). Suv molekulalari *ikki qutbli* bo‘ladi, ya’ni molekulada manfiy va musbat zaryadlangan ionlari mavjud bo‘ladi. Suv molekulalari orasidagi bog‘liqlik: suv bog‘liq- likdir. Musbat zaryadlangan molekula manfiy zaryadlangan moleku- laga hujum qiladi (2-chizma). Kuchsiz bog‘langan birikmalar kam kuch ta’sirida parchalanib ketadi.

2- chizma. Suv molekulasining vodorod bog‘lari bilan qayta joylashishi. Vodorod va suv atomlari orasidagi kuchli kovalent bog‘lar o‘zgarmas qatorlarda ko‘rsatilgan.

Manba: McDonald va Kaydan (1988) Redrawn va Rusell (1976)

Gidrologik sikel

Gidrologiyani o‘rganishning boshlang‘ich nuqtasi sifatida gidrologik silk o‘rganiladi. Suv konseptial modul sifatida qattiq, suyuq va gaz holatda Yer va atmosferada harakatlanadi.

Global gidrologik sikel. 9-jadvalda yer yuzasidagi jami suvni umumiy miqdori taqsimlanganligini ko‘rish mumkin. Bu raqamlar taxminiy qarashlarga asoslanmagan.

Yer yuzasida ushlab turilayotgan taxminiy suv hajmi

9-jadval

	Haim ($*10^3 \text{ km}^3$)	Jami (foizda)
Okean va dengizlar	1,338,000	96,54
Muzliklar va ays-berglar	24,064	1,74
Yer osti suvlari	23,400	1,69
Qirov	300	0,22
Ko‘Uar	176	0,013
Tuproq	16,5	0,001
Atmosfera	12,9	0,0009
Botqoq/seryog‘in yerlar	11,5	0,0008

9-jadvalning davomi

Daryolar	2.12	0.00015
Biota	1.12	0.00008
Jami	1,385,984	100.00

Manba: Shiklomanov va Sokolov ma'lumotlari (1983)

Gleick (1993) keltirgan ma'lumotlar asosida suv 1,36 dan 1,45 ming million km³dan iborat ekanligini ko'rsatadi. Bularning asosiy-lari okean va daryolarda bo'ladi. Yaroqli bo'lgan 1 km chuqurlikda- gi yer osti suvlarini hisoblasak, qor va muzlami hisobga olmagan holda, unda insonga yaroqli bo'lgan umumiy suvning hajmi 0,27 foizni tashkil atadi. Bu bir kunda har bir odamga o'rtacha hisobda 146 million litr suv to'g'ri kelishini ko'rsatadi (dunyo aholisi 7 milliard deb hisoblaganda); barcha inson ehtiyojlarini qondirish uchun bu miqdor yetarli ekanligini Stumm (1986) aniqlab berdi, (3- chizma) suvning yer-atmosferada harakatlanish tizimi va global gidrologik sikli tasvirlab berilgan.

3- chizma. Jami global gidrologik sikl. Tasvirlangan raqamlar suvning jami miqdorini taxminan ko'rsatadi. i?=bug'lanish; P- yomg'ir yog'ishi; QG=yer osti yuvilishi; Q=yer usti yuvilishi

Manba: Shiklomanovdan qayta chizilgan (1993)

Bu sikl svnvi atmosferaga bugtanishini ham o‘z ichiga oladi. Ba’zi holatlarda suv suyuq (yoki qattiq) holatga qayta o‘tadi va yer yuzasiga yomg‘ir sifatida tushadi. Okeanlar yomg‘ir yog‘ishiga qaraganda ko‘proq svnvi bug‘lantiradi.

3- chizmada ko‘rsatilishiga svnning bug‘lanishi va yomg‘ir yog‘ishi okeanlarga bogTiq bo‘ladi. Chizmada ko‘rsatilgan uch qism (bug‘lanish, yomg‘ir yog‘ishi va qiyalik) gidrologiyaning asosiy jarayonlaridir. Diagrammada berilgan global umumiylilik aks etgan, hamda yer yuzasi katta masshtabga ega bo‘lishi tasvirlangan.

4- chizmada iqlimga bog‘liq ravishda umumiy yog‘ingarchilikni turli xil gidrologik jarayonlar o‘rtasida bo‘linishi aks

Nam harorat
arid

Yarim

-' i / **sax**
bug‘lanisbi

4- **chizma. Uch turdag'iqlim zonasida jami yomg‘ir yog‘ishini bug‘lanishga, yer yuzasi yuvilishiga yoki yer osti suvlariga bo‘lgan proporsiyasi.**

Manba: UNESCO (2006)

Yer yuzasini yangi GAT texnologiyasi bilan monitor qilish orqali hozirgi kunda yuqorida keltirib o‘tilgan gidrologiyaning uch jarayoni haqida ma’lumot olish mumkin.

Yuqorida keltirganimizdek, dunyo bo‘ylab suv tarqalishi turlichcha bo‘lib, har bir insonga yiliga to‘g‘ri keladigan yaroqli suv

146 million litmi tashkil etishini aytdik, lekin bu miqdordagi suvning barchasi iste'mol uchun yaroqli emas

Gidrologik sikldagi zovurlar. 5-chizma global hidrologik aylanishlar jarayonlari doirasida faoliyat ko'rsatish uchun suv xavzalarini moslashtirish ko'rsatiladi.

5- chizma. Gidrologik sikl jarayoni zovurlardagi faoliyati

QG-yer osti yuvilishi; Q=yer ustti yuvilishi, TF- yondon yuvilish;

I=ushlab qolish; E=bug 'lanish; P-yomg 'ir yog 'ishi;

Chizmada muhim uch jarayon (bug'lanish, yog'in yog'ishi va qiyaliklardan suv tushishi) faoliyati mavjud bo'lib, ular ham o'z navbatida kichik ichki guruhlarga bo'linadi. Bular ochiq havza suvlarini bug'lanish (daryolar, ko'llar); tuproq bugianishi; o'sim- liklar tomonidan ushlab olinish va transpiratsiyaning aralashmasidan hosil bo'lgan.

Yog'ingarchilik qor, do'l, yomg'ir yog'ishi yoki muz qatqalog'i arashmasi bo'lishi mumkin. Yog'ingarchilik tuproq pastki qatlamiga suv yetib borishidan oldin o'simliklar orqali ushlab qolinishi orqali qayta bug'lanish uchun yer yuzasiga chiqadi. "Yer yuvilishi" ata- masi suvning yer yuzasiga harakatlanishini o'z ichiga oladi. Suvning yer ustki qatlamlariga harakatlanishida qatlamlar orasiga sizib kirishga harakat qiladi va Yer osti sizot suvlarini hosil qiladi³.

Togii hududlardan shakllanib keladigan daryo suvlarining sifati (0‘zbekiston Respublikasi hududida) juda yuqori - bu suvlar deyarli hech narsa bilan ifloslanmagan va ularning minerallashuvi juda kam. Biroq pastga harakatlangani sari suvning sifati keskin yomonlashadi. Mintaqaning aksariyat daryolariga suvning o‘rtacha oqimda 1-1,5 g/1, pastki oqimda 2 g/1 va undan yuqori minerallashuvi xosdir.

Respublikaning aksariyat suv irmoqlaridagi suvning sifati qabul qilingan tasniflanishiga ko‘ra, o‘rta me’yor ifloslangan va ifloslan- gan suvlar toifasiga kiradi. Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Far- g‘ona vodiysining kollektor-drenaj suvleri hamda Toshkent shahri va Toshkent viloyatining ayrim suv oqimlari kuchli ifloslangan.

0‘zbekiston Respublikasining barcha asosiy suv oqimlari bo‘yicha so‘nggi 20-yilda suv sifati yaxshilanishi dinamikasi kuzatilmoqda.

Amudaryoning Tuyamo‘yun o‘zanida (o‘zan 0‘zbekistonning Turkmaniston bilan chegarasida daryoning ifloslanishi darajasini tavsiflab berishi mumkin) nefit mahsulotlari. azot ammonysi, minerallashuvi, mis, alfa GXTSG va gamma GXTSG bo‘yicha kontsentratsiyasi RECHUdan yuqoridir.

Havzaning asosiy daryosi - Amudaryo suvining kimyoviy tarkibi va ifloslanishi, ko‘p jihatdan, Turkmaniston va 0‘zbekiston hududlaridan daryoga tashlanadigan qishloq xo‘jalik oqavalari ta’siri ostida shakllanadi.

Suvlarning ifloslanganlik indeksi (SII) ko‘rsatkichi bo‘yicha Amudaryo suvi Termiz stvorida 1996 yildan boshlab II — toza suvlar toifasi darajasida, qolgan boshqa stvorlarda III - o‘rta meyor ifloslangan toifa darajasida saqlanib turibdi, ba’zi (1989, 1991, 1996, 2001 va 2002) yillarda esa II toifaga to‘g‘ri kelgan.

Surxondaryo daryosi suvleri qisman Tojikiston hududida shakllanadi. Daryo suvining kimyoviy tarkibi Denov, Termiz shaharlari va Sho‘rchi shahar poselkasi sanoat va kommunal obyektlaridan chiqarib tashlanadigan oqava suvlar va qishloq xo‘jaligi oqavalalariga bog‘liq. Daryo 0thzbekiston hududida Amudaryoga quyiladi. Surxondaryo suvining sifati SII ko‘rsatkichi

bo'yicha, daryoning boshidan quyi oqimigacha II-toza suvlar toifasidan III-o'rtalik me'yor ifloslangan suvlar toifasigacha o'zgaradi, bu esa suvning 1996 yildagi sifatiga to'g'ri keladi. 2000-2001 yillarda Termiz shahri o'zanida daryo suvining sifati II toifa -toza suvlar darajasiga mansub bo'lgan.

Qashqadaryo daryosi havzasida 3 mingdan ortiq suv oqimi mavjud, ulardan atigi 33 ta daryoning uzunligi 20 km dan ortiq. Qashqadaryo va uning irmoqlari deyarli to'liq sug'orishga sarflanadi. Havzaning yer usti suv resurslari $42,4 \text{ m}^3/\text{s}$ ni tashkil qiladi. Havzada shakllanadigan suv resurslari yetmaydi va Qashqadaryo viloyatiga Qarshi magistral kanali.(QMK) bo'yicha Amudaryo va Zarafshon daryolaridan suv beriladi va Tallimarjon suv ombori orqali boshqariladi. Iste'mol qilinadigan suv miqdori- ning 80% suv oqimining havzalararo tashlanishiga to'g'ri keladi.

Tog'li hududlardan keladigan yer usti suvlarining sifati asosan qoniqarli. Daryolar pastki uchastkalari gidrologik tartibi xo'jalik faoliyati natijasida o'zgardi.

Qashqadaryo daryosi suvining sifati boshlanishidan pastga qarab yomonlashib boradi. Chimqo'rg'on o'zanidagi suv ifloslangan- lik indeksining yillik ko'rsatkichi 1997 yildan boshlab II toifa toza suvlarga muvofiq, 2000 va 2006 yillar bundan mustasno, chunki bu yillarda suv sifati III toifa o'rtacha ifloslangan suvlarga mos bo'lgan.

Zarafshon daryosi ko'proq transchegaraviy ta'sir ostida bo'ladi. Daryo suvining shakllanish hududida daryo suvini toksik metallar, surma, simob moddalari bilan ifloslantiruvchi Tojikiston Respublikasi tog'-kon kombinati obyektlari joylashgan. 2002 yildan boshlab alohida ingredientlar (surma, simob, kadmiy, strontsiy va boshqa) ustidan monitoring tashkil qilingan. O'zbekiston hududida Samarcand, Kattaqo'rg'on, Navoiy shaharlari sanoat korxonalari va qishloq xo'jalik oqava suvlar daryoga tashlanadi.

Daryo havzasida yer usti suv oqimlariga antropogen ta'simi pasaytirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Suv tarkibidagi zararli moddalar miqdori muntazam kamayib bormoqda. 2000 yilgacha Rovatxo'ja postidagi Zarafshon daryosi suvining ifloslanganlik indeksi 0,63-2,07 ora!ig'ida va o'rtacha ifloslangan suvlarga muvofiq edi, 2000 yildan keyin suv sifatining yaxshilanishi va toza

bo‘lib, oqim shakllanishida deyarli qatnashmaydi. Bundan tashqari, tekislik hududlari tog‘li qismlardan keladigan oqimlami bug‘lanish va filtrlanishiga sarflaydi. Bu jarayon insонning xo‘jalik faoliyati bilan kuchayadi. Daryo va suv omborlaridan olingan suv kanallar bo‘yicha dalalarga beriladi, bu yerda bug‘lanish va transpiratsiyaga sarflanadi hamda kam miqdorda yana qayta oqim ko‘rinishida daryolarga qaytariladi. Tog‘lardan tekisliklarga suv harakatining tabiiy gidrologik sikli bo‘yicha so‘nggi bosqichi Orol dengizi hisoblandi.

Suv resurslari o‘lchami sifatida odatda daryolaming oqim shakllanish mintaqasidan chiqish joyidagi sug‘orishga olinadigan asosiy suv olish nuqtalaridan yuqorida shakllanadigan daryo oqimi kattali- gi qabul qilinadi, chunki Markaziy Osiyoning tekislik qismida daryo oqimi istisno tariqasida, faqatgina sersuv yillarda shakllanishi mumkin.

Sirdaryo havzasi, km³/yil

ЯП4

7- rasm. Sirdaryo havzasi suv resurslarining ko‘p yillik tavsiyl

Orol dengizi havzasining suv resurslaridan uning havzasida joylashgan davlatlar hamkorlikda foydalanadi, bu suv xo‘jaligi muammolarining transchegaraviy tusda ekanligini bildiradi.

Amudaryo havzasi bo‘yicha daryo oqimi o‘rtacha ko‘p yillik resurslari-yiliga 78 km³dan ortiqni tashkil qiladi, shundan 62,9% (80% dan ortig‘i) Tojikistonda shakllanadi, O‘zbekiston ulushiga 4,7 km³ (6%) to‘g‘ri keladi (8-rasmiga qarango).

0‘zbekistonning suv resurslari Orol dengizi havzasining umumiy suv resurslarining faqat bir qismi hisoblanadi. 0‘zbekiston Respublikasida yer usti suv resurslari qo‘sni davlatlar tog‘li hududlaridan daryolar bo‘yicha keladigan hamda uning hududida shakllanadigan suv resurslaridan vujudga keladi. Bundan tashqari daryo oqimining bir qismi kanallar bo‘yicha tushadi. Ichki suv resurslariga, shuningdek, 0‘zbekiston hududidagi ko‘llar suvlarini va muzliklardigi suv zahiralari kiradi. Orol dengizi havzasida suv iste’molining asosiy hajmlarini nisbati 7-rasmida aks ettirilgan. Sirdaryo havzasi bo‘yicha daryo oqimi o‘rtacha ko‘p yillik resurslari-yiliga taxminan $38,8 \text{ km}^3$ ni tashkil qiladi. Bunda ko‘p yillik uchun o‘rtacha-yiliga Qirg‘izistonda 28 km^3 (72,2%), 0‘zbekistonda - $5,59 \text{ km}^3$ (14,4%), Qozog‘istonda - $4,08 \text{ km}^3$ (10,5%) va Tojikistonda $1,1 \text{ km}^3$ (0,3%) suv shakllanadi.

Boshqa
mamlatottor
+ 

O’sb
t!


**8- rasm. Amudaryo havzasi bo‘yicha daryo oqimining
ko‘p yillik resurslari**

Markaziy Osiyoning quruq iqlim sharoitlarida suv resurslari tabiiy ekotizimlaming barqaror muvozanatini saqlash va mintaqasi ning aksariyat qismi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy omillaridan biri bo'lsa, chuchuk suv tanqisligi dolzarb ekologik muammolardan biri hisoblanadi. Mintaqada toza suvdan ekstensiv foydalanish natijasida, u asta-sekinlik bilan kamayib bormoqda.

Jamiat va tabiiy ekotizimlaming barqaror o'zaro bog'liqligini saqlab turishga yo'naltirilgan ekologik boshqarishda ichki va tashqi daryolar, ko'llar va boshqa suv ekotizimlarini ham «suv iste'molchi-lari» deb tan olishni taqozo etadi. Tabiat suv resurslaridan foyda-lanishda teng huquqli sheriklik bo'Mishi lozim. Ekologik omillarsiz suv ekotizimlari o'z ahamiyatini yo'qotadi. Qarorlar qabul qiladigan shaxslar va umuman jamiat uchun quyidagi talablar asosiy ustuvor-likka ega bo'Mishi lozim:

- suv irmoqlarida ulaming barqaror hayotiyligini yoki o'z-o'zi-ni tozalash qobiliyatini ta'minlaydigan ekologik suv sarflariga rioya qilish;
- toshqin suv sarflari va daryo suvining maqbul sifatini ushlab turish;
- zararli ingrediyentlarni aralashtirish uchun sanitariya oqimla-riga rioya qilish;
- daryolar deltalarini ehtiyojlarini qondirish va boshqalar.

Suvga nisbatan ekologik talablarga rioya qilinishi, noyob endemik turlar, noyob bioxilma-xillik, noyob landshaft, o'ziga xos ijtimoiy ahamiyati va estetik xususiyatlari ega bo'lgan suv ekotizimlarini himoya qilishni ham nazarda tutadi. Kichik va katta daryolar nafaqat tabiiy florasi va faunasi, balki boshlang'ich jozibadorligini ham saqlab qolishi muhimdir.

Mahalliy ekotizimlami himoya qilish uchun asosiy e'tibor quyidagi tadbirlarga qaratilishi lozim:

- faqat kollektor-drenaj suv manbalaridan to'yinadigan suv havzalari oqimini ta'minlab turish;
- baliqchilik xo'jaligi ahamiyatiga ega bo'Mgan ko'larda suv minerallashuvi darajasini 7 g/l dan yuqori bo'lmagan va suv sathini 1,5 m dan past bo'Mmagan darajada saqlab turish;

- uvulduruq sochish davrida suv sathinig keskin pasayishi va qishki davrda keskin ko'tarilishining oldini olish;
- o'simliklar o'sishi uchun sayoz suv zonalarini va suv havzalaring gidrobiologik tartibotini shakllantiruvchi baliq, qushlar va boshqalarni ozuqa bilan ta'minlovchi ko'llar havzalarini saqlab qolish.

Orol dengizi havzasi bo'yicha suv resurslarining taqsimlanishi

Orol dengizi havzasining asosiy gidrologik xususiyati havza hududining ikki tengsiz turli gidrologik funksiyalarga ega bo'lgan qismga - tog' va tekislik hududiga ajralganligidadir.

Amudaryo havzasi, km³ /yil

6- rasm. Amudaryo havzasi suv resurslarining ko'p yillik tavsifi

Tog'H qismi tarmoqlangan daryolar oqimidan shakllanadi, uning maydoni havza umumiy maydonining taxminan 25% ini tashkil qiladi, bunda hududning 80% Amudaryo va Sirdaryo havzalariga to'g'ri keladi.

Tekislik hududlari kam yog'ingarchilikli va yog'ingarchiliklar miqdoridan bir necha baravar ko'p bug'lanish xususiyatiga ega

suvlar toifasiga o‘tishi kuzatilmogda. Navoiy shahridan quyida daryo suvi sifati ham suvning ifloslanganlik indeksi bo‘yicha o‘zgardi. IV toifadan 2001, 2002, 2003 va 2005-yillaida III toifa o‘rtacha ifloslangan suvlarga, 2004 yilda esa hatto II toifa toza suvlar toifasiga yetdi.

Sirdaryo daryosi havzasini ko‘plab, daryolar suvlardan hosil bo‘ladi, ulardan asosiyilari Sirdaryo, Norin, Qoradaryo, Chirchiq, Ohangaron daryolari hisoblanadi.

Chirchiq va Ohangaron daryolarigina transchegaraviy suv obyekti bo‘lib hisoblanmaydi. Qolgan boshqa daryolar suvlarining barchasi (Farg‘ona vodiysi kichik daryolari, Chirchiq daryosiga quyiladigan irmoqlar bilan birga) qo‘shni davlatlar hududlarida shakllanadi. Sirdaryo daryosi ikki qismda 0‘zbekistor hududidan oqib o‘tadi: yuqori qismi - Norin va Qoradaryolarning qo‘shilishida va o‘rta oqimdagagi qismi - Ohangaron va Chirchiq daryolari quylishi oralig‘ida.

Sirdaryo daryosi suvi sifati SII bo‘yicha barcha stvorlarda ІІ - o‘rta me’yor ifloslangan suvlar toifasiga to‘g‘ri keladi. Bekobod shahridan yuqoridagi stvor bo‘yicha 2000 va 2002 yillarda II - toza suvlar toifasidan, 2001,2003 va 2004 yillarda III - o‘rta me’yor ifloslangan suvlar toifasiga o‘tgan, Sirdaryo daryosi suvida Tojikistondan qo‘shilgan suvlar tarkibidagi alfa GXTSG va gamma GXTSG 0‘zbekiston hududidan o‘tish jarayonida kamayishi kuzatiladi.

Qoradaryo Sirdaryo daryosini hosil qiluvchilardan biri bo‘lib, oxirgi uch-yil davomida suv sifati 0‘zbekiston hududiga SII bo‘yicha II- toza suvlar toifasida oqib keldi. Respublika hududida Andijon, Asaka, Xonobod shaharlari oqava suvlari tashlamalari hamda kollektor-zovur suvlari daryo suvi sifatini yomonlashtiradi va u SII III - o‘rta me’yor ifloslangan suvlar toifasiga mos bo‘ladi.

Farg‘ona vodiysining kichik suv oqimlarining deyarli barchasi 0‘zbekiston hududiga SII bo‘yicha II - toza suvlar toifasi sifati bilan oqib keladi va sug‘orishga olinadi.

Ohangaron daryosi suvning sifati tog‘lardan tushishda 1994 yildan beri P-toza suvlar toifasiga kiradi, faqat 2003 yilda o‘rta me’yor ifloslangan suvlargacha yomonlashdi, Ohangaron daryosi

boshlanishidagi suv ifloslanishi indeksi kuzatilgan davr mobaynida
III - o'rtalik me'yori ifloslangan suvlari toifasi doirasida saqlandi.

Chirchiq daryosi suvning ifloslanish indeksi:

1995 yildan beri G'azalkent shahri atrofida - II-toza suvlari toifasiga, Chirchiq shahri chegarasida 1994 yilgacha — III va IV toifalarga (o'rtalik me'yori ifloslangan va ifloslangan suvlari), 1994 yildan keyin esa II toifaga va muayyan yillarda III toifaga, daryo etagida esa qator kuzatuvlar davomida - III toifaga xos bo'lgan.

Yirik sanoat korxonalarini joylashgan yerlarda oqim suvi sifatining lokal yomonlashuvi kuzatiladi. 1988 yilda Toshkent va Farg'ona sanoat tumanlaridagi yer osti suvlari eng ifloslangan hisoblanardi.

Ko'p yillar davomida Toshkent viloyatida Chirchiq daryosi o'rtacha oqimida suv olinishida yer osti suvlari ifloslanishining yuqori darajasi qayd qilingan (3-6,3 RECHU). «Elektrkimyosanoat» ICHB, O'zbekiston qiyin eriydigan issiqqa chidamli metallar kombinati (0'QEICHMK), noruda materiallari karerlari va boshqalar ifloslanish obyektlari bo'lgan.

Ohangaron daryosi havzasida yer osti suvlari minerallashuvi (1,2-1,6 RECHU), qattiqligi (1,2-1,7 RECHU), tarkibidagi kadmiy (2 RECHU) va selen (2 RECHU) miqdori bo'yicha belgilangan salbiy ta'sir chegarasidan ortishi kuzatilgan.

Farg'ona viloyati Toshloq tumanida sizot suvlari usti 3 mm gacha qalinlikda neft qatlami bilan qoplangan, neft mahsulotlari tarqalish maydoni qariyb 10 km^2 ni tashkil qilgan, bu ichimlik va texnik suv bilan ta'minlash quduqlariga jiddiy xavf soldi, ulaming bir qismi hatto ishdan ham chiqqan. Yangi Qo'qon kimyo zavodi, Farg'ona furan birikmalari kimyo zavodi joylashgan yerlarida ham yer osti suvlarining ifloslanishi kuzatilgan.

Zarafshon daryosi vodiysida yer osti suvlari ifloslanishi minerallashuvi, umumiy qattiqligi, sulfatlar bo'yicha 10 dan 100 baravargacha ortgan.

«Gidroingeo instituti» DK ning 2006 yil oxiridagi kuzatuvi ma'lumotlariga qaraganda, Qoraqalpog'iston Respublikasida chuchuk yer osti suvlari (1 g/1 gacha) umuman qurib qoldi. Qoraqalpog'is-tonning butun hududi bo'yicha ichimlik suvi minerallashuvi,

umumiyligi, sulfatlar va xloridlar bo'yicha sifati yomonla- shishi qayd qilinmoqda.

Yer osti suvlarining ifloslanishi Past Amudaryo (o'ng sohili) va Qoraqolpog'iston Past Amudaryo (chap sohili) yer osti suv manbalari bo'yicha xo'jalik-iste'mol maqsadidagi guruhli suv olish inshootlarida o'rganildi. Bu yerda barcha joylarda minerallashuvi 1,08-2,1 g/1 va umumiyligi 7,6-21,5 mg-ekv/1 bo'lgan yer osti suvlari tarqalgan, ulardag'i sulfatlar tarkibi 510-660 mg/1, xloridlar tarkibi 358-710 mg/lni tashkil qildi.

Andijon viloyatida yer osti suvlarining ifloslanishi 6 ta yer osti suvlari hosil bo'ladigan hududlar bo'yicha o'r ganildi.

Andijon-Shahrixon yer osti suvi hosil bo'lish manbaida, asosan, uning o'rtacha va shimoli-sharqiy qismida (Andijon, Shahrixon, Asaka shaharlarida) yer osti suvlari minerallashuvi, umumiyligi va neft mahsulotlari tarkibi 1-1,2 RECHU oralig'ida. Manbaning janubi-sharqiy qismi Asaka adirlari bo'ylab yer osti suvlari minerallashuvi, qattiqligi va sulfatlar tarkibi 1,1-1,3 RECHUni tashkil qildi.

O'sh-Arvon yer osti suvi hosil bo'lish manbai «Marhamat» uchastkasi chegarasida yer osti suvlarining minerallashuvi - 1,2-2,5 mg/1 va umumiyligi - 21,9-33,5 mg-ekv/1 bo'lib, vaziyat chuchuk yer osti suvlariga nisbatan qoniqarsizligicha qolmoqda, <<0'xchi» suv olinish uchastkasi bundan mustasno. Suv hosil bo'lish manbalarining o'rta qismi (Aravansoy daryosining chiqish konusida) yer osti suvlari minerallashuv va qattiqlik 1,8-3,1; 12,9-33,2 mg-ekv/1 oralig'ida saqlanmoqda.

Suv hosil bo'lish manbaining sharqiy qismidagi yer osti suvlari yaxshi sifati bilan tavsiflanadi va O'zDSt 950:2000 «Ichimlik suvi» talablariga javob beradi, minerallashuvi, umumiyligi va sulfatlar bo'yicha 1,5 RECHUgacha nuqtali oshishlar kuzatilgan, xolos.

Norin yer osti suv manbaida, 25 m gacha chuqurlikdagi sizot suvlari ifloslangan, ularning minerallashuvi va qattiqligi 1,5 RECHUgacha, shuningdek neft mahsulotlari va fenollar tarkibi yuqoriligi ta'kidlangan, biroq ekspluatatsiya gorizontlari (80-300 m) katta qumoq qatlamlari bilan himoyalangan va yer osti suvi 0'2051:950:2000 «Ichimlik suvi» talablariga javob beradi.

Buxoro viloyatida yer osti suvlari minerallashuvi (1,7-3,2 g/1), umumiyligi (11,2-23,5 mg/1) va sulfatlar (625-1619 mg/1) bo'yicha 0'zDSt 950:2000 ga muvofiq kelmaydi. Bu ko'rsatkichlar, asosan, Buxoro va Qorako'l manbalari (Buxoro, Shofirkon, G'ijduvon, Romitan va Jondor tumanlari) bo'yicha tarqalgan.

Jizzax viloyatida deyarli barcha tekshirilgan suv olish inshootlaridagi yer osti suvlaringin qattiqligi QUER 08= 950:2000 «Ichimlik suvi»ga javob bermaydi. ^

Qashqadaryo viloyatida Kitob-Shahrisabz yer osti suv hosil bo'lish manbai bo'yicha yer osti suvlari umumiyligi ortaganligi kuzatildi 9-12 mg-ekv/1; o'ng sohil manbalari bo'yicha 10-12 mg-ekv/1; Chap sohil manbalari bo'yicha yer osti suvlari minerallashuvi 2,5-3 g/lni, umumiyligi 35-44 mg-ekv/1; G'arbiy Qashqadaryo bo'yicha 18-50 mg-ekv/1; Guzor - 35-40 mg-ekv/1 va Langar bo'yicha 10-11 mg-ekv/1 ni tashkil qildi.

Navoiy viloyatida 2006 yil uchun sug'oriladigan hududlardagi suv olish inshootlarida yer osti suvlaringin sifati oshdi va faqat ba'zi suv olish uchastkalarida yomonlashuvi kuzatildi. Minerallashuvi

1- 1,2 g/1 va qattiqligi bo'yicha 11-12 mg-ekv/1 eng kichik ko'rsatkichlar Xatirchi va Zarmiton suv olish inshootlarida, minerallashuv 1,2-1,4g/l va qattiqlik 14-17 mg-ekv/1 bo'yicha eng katta ko'rsatkichlar esa Qiziltepa suv olish inshootida kuzatildi. Sug'oriladigan zonada yer osti suvlari ifloslanishi, asosan, kollektor-drenaj suvlari hamda magistral kanallar va Zarafshon daryosiga tashlanadigan sanoat-xo'jalik oqavalari (taxminan 5-6 m/s) hisobiga ro'y beradi. Zarafshon daryosi o'rta qismidagi vaziyat yana Navoiy sanoat zonasini korxonalarini (GMZ-1, «Navoiyazot» ICHB, Navoiy elektr-kimyo zavodi va boshqalar) ta'sirida yomonlashadi. Mazkur korxonalar hududlarida yer osti suvlarda sulfatlar, minerallashuvi, umumiyligi yuqori tarkibi kuzatiladi, cho'l zonasida joylashgan suv olinish uchastkalarida yer osti suvlaringin sifati nisbatan yaxshi: minerallashuvi 0,7-1,2 g/1, qattiqligi 3-9 mg/1, nitratlar tarkibi 24-37 mg/1, NH 0,7-1 mg/1. Cho'l zonalarida yer osti suvlaringin ifloslanishi manbalari Uchquduq tumani Shimoliy ruda boshqarmasining (GMZ-2, GMZ-3 va RU-5 ishqorli tozalash uchastkasi) sanoat oqavalari sanaladi.

Namangan viloyatida yer osti suvlari ifloslanishi faqat Olmos- Varziq yer osti suv manbaining shimoliy qismida (Shayan-Baymak chuqurligi-suv minerallashuvi 1,5 g/lgacha, umumiyligi 8,4-10,5 mg-ekv/1, chekka qismida neft mahsulotlari 1,2 RE-CHUGacha oraliqda), Kosonsoy manbaining janubiy va janubi-sharqiyligi qismi- larida (suv minerallashuvi 1,2 g/lgacha, umumiyligi 8,9-11,5 mg-ekv/1, g'arbiy qismida neft mahsulotlari 1-2 RECHUGacha), Yaskovat-Pishkaran (Chortoq va Namangan daryosi pastlari- umumiyligi 7,5-14,2 mg-ekv/1), Namangan (Namangan va Chortoq shaharlari atrofida — suv minerallashuvi 1,5-2,1 g/l gacha, umumiyligi 9,4-25,1 mg-ekv/1) manbalarida aniqlandi.

Samarqand viloyatida Zarafshon yer osti suv manbai bo'yicha (Oqdaryo vodiysinig markaziy-shimoliy qismi) yer osti suvlarining minerallashuvi va umumiyligi bo'yicha yuqori ko'rsatkichlar xosdir. Shimoliy tog' oldi manbai bo'yicha yer osti suvi mineralashuvi tog'dan uzoqlashgani sari ortib boradi va 1,8 g/lgacha, umumiyligi 9,5-13,2 mg-ekv/1 gachani tashkil qiladi. G'arbiy Qashqadaryo manbalari yer osti suvlari 1,2-1,4 g/l mineralashuvga va 9,2-11 mg-ekv/1 umumiyligi qattiqlikka ega, fitor tarkibi 0,8-1,19mg/l.

Surxondaryo viloyatida sug'oriladigan maydonlardan kollektor- drenaj tarmogi orqali hamda agrosanoat kompleksi ishlab chiqarish korxonalarining sanoat oqavalari va boshqa ifloslangan suvlari tashlanadigan yer usti suv oqimlari va havzalari yer osti suvlari ifloslanishining manbalari hisoblanadi.

Shimoliy Surxondaryo yer osti suv manbai bo'yicha, asosan, alohida lokal uchastkalari markaziy va janubiy qismlarida yer osti suvlari mineralashuvi 1,6 g/lga, umumiyligi - 18 mg-ekv/1, nitratlar - 47 mg/1, fenollar - 0,002-0,003 mg/1 ga yetadi.

Janubiy Surxondaryo manbai bo'yicha shimoliy va janubiy qismlari lokal uchastkalar bo'yicha yer osti suvlari mineralashuvi 1,4-1,8 g/l ni, umumiyligi 15,3-25 mg-ekv/1 ni tashkil qiladi.

Sherobod yer osti suvi manbai Qr051 950:2000ga muvofiq kelmaydi, va ichimlik suv ta'minoti uchun yaroqsiz. Yer osti suvlari mineralashuvi 2,4 g/l, umumiyligi 12-16,5 mg-ekv/1, nitratlar - 47 mg/1, ammoniy - 3,12-6 mg/lga yetadi. «Yangiobod», «Sherobod», «Muzrobod» va «Angor» suv olish inshootlari bo'yicha

minerallashuv 1,5-2,36 g/1, umumiy qattiqlik - 15,7-21 mg-ekv/1 qayd qilingan, sulfatlar 475-663 mg/1, xloridlar 425 mg/1 miqdomi tashkil qildi.

Sirdaryo viloyatida Do'stlik, Xovos yer osti suv manbai va Yuqori pliotsen manbalari g'arbiy qismi bo'yicha yer osti suvlari minerallashuvi 1,4-1,8 g/1, umumiy qattiqligi 10,8-17,5 mg-ekv/1, sulfatlar tarkibi 570-980 mg/1 ni tashkil qildi.

Toshkent viloyati bo'yicha yer osti suvlari Chirchiq va Ohangaron daryolari hududlarida (Chirchiq, Toshkent, Yangiyo'1, Angren, Olmaliq shaharlarida) jamlangan sanoat obyektlari, shuningdek ikkala daryo oralig'idagi hududlarining pastki qismida joylashgan ko'p sonli agrosanoat, kommunal va boshqa obyektlar ta'sirida ifloslangandi.

Chirchiq manbai chegarasida yer osti suvlaringin neft mahsulotlari bilan ifloslanishi lokal uchastkalarda ko'rindi, ifloslanish darajasi 1,5 dan 1,7 RECHUgacha o'zgardi (Qo'yliq, Paxtachi neft bazalari, temir yo'l uchastkalari, YoMM alohida omborlari, avtoyuwish joylari, YOQSH, Chkalov nomli Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi, TTZ, Toshmetropoliten TSAJ lari va boshqalar).

Ohangaron manbai bo'yicha «Ko'mir» AJ qoldiq tuproqlari va chiqindilarni saqlash maydonlari joylashgan Teshik-Toshdan Qon- dir stvorigacha bo'lgan uchastkada yer osti suvlari minerallashuvi 1,4 g/lga, umumiy qattiqligi 15,6 mg-elsv/1 ga, sulfatlar miqdori 695 mg/lga yetadi.

Telov qishlog'idan Olmaliq shahrigacha bo'lgan uchastkada yer osti suvlari minerallashuvi 1,3-1,5 g/1 ga, umumiy qattiqligi 12,6-15 mg-ekv/1 ga (menej davri) yetdi, Yer osti suvlaringin neft mahsulotlari bilan ifloslanishi ko'p emas va 0,006-0,05 mg/1 oralig'ida, fenollar miqdori kam (lokal uchastkalarda) uchraydi va

0,0004-0,0025 mg/lni tashkil qildi.

Pskent manbai bo'yicha Pskent shahri hududida sizot suvlaringin minerallashuvi 1,2-1,3 g/1, umumiy qattiqligi - 12,3-18 mg-ekv/1, sulfatlar - 765 mg/1, neft mahsulotlari 0,12 mg/lni tashkil qildi. Manbaning markaziy qismida foydalanish gorizontlarida yer osti suvlari sifati yaxshi bo'lib, 0'zDSt 950:2000 ga muvofiq keladi.

Ko'korol manbai bo'yicha yer osti suvlari, asosan, 1-1,5 g/ldan 1,5- 3,5 g/lgacha va undan yuqori minerallashuvga ega. Hududning uchdan bir qismiga 1 g/1 gacha mineralashuv xosdir. Yer osti suvlari ifloslanishining asosiy manbai shimoli-sharqiy qismida joylashgan OKMK birlashgan chiqindilarni saqlash maydoni hisoblanadi. XIor va ammoniy bo'yicha ifloslanish vaqtinchalik tusga ega. Manbaning janubiy va janubi-sharqiy qismida yer osti suvlari mineralashuvi 1,6-1,8 g/1, sulfatlar - 476 mg/1, nitratlar - 15- 25 mg/1. Bu yerda ifloslanish yerlami sug'orish bilan bog'liq. Foydalanish gorizontida yer osti suvlaring sifati 0'zDSt 950:2000 muvofiq keladi.

Dalvarzin manbai yer osti suvlari kamsho'rli, mineralashuvi i, 1 -1,5 dan 3 g/1 gacha, umumiy qattiqligi 10,6-21,95 mg/1. Bu yerkarni sug'orish uchun Sirdaryoning sho'rlangan suvlari ishlatali-shi va Tojikiston Respublikasi hududidan sug'orish va drenaj suvlari tashlanishi bilan bog'liq.

Bekobod shahri suv olish inshootlari bo'yicha yer osti suvlari mineralashuvi 1,02-1,82 g/1, umumiy qattiqligi 11,8-19,45 mg- ekv/1, sulfatlar - 680-960 mg/lni tashkil qildi.

Farg'ona viloyati bo'yicha yer osti suvlaring mintaqaviy va lokal ifloslanishining asosiy omili yerkarni sug'orish hisoblanadi. Isfara manbai bo'yicha Isfara daryosining chiqish konusi boshlang'ich qismidagi asosiy foydalilaniladigan suv chiqish gorizontlari yer osti suvlari ifloslanishining chegaralarida yer osti suvlari mineralashuvi -1,2 g/1, umumiy qattiqligining - 13 mg-ekv/1 eng yuqori ko'rsatkichiga ega («Yuqori» suv olish inshooti). Chiqish konusi sharqiy sektorining yuqori qismida («Ropqon» suv olish inshooti uchastkasida) yer osti suvlari mineralashuvi 1,4 g/1, umumiy qattiqligi 14 mg-ekv/1. Yuqori (50 m gacha) qatlami kesimidan tashqari manbaning qolgan maydonida 0'zDSt 950:2000 «Ichimlik suvi»ga mos yer osti suvlari tarqalgan.

So'x yer osti suv manbai chiqish konusi bo'yicha g'arbiy sektorida («Yaypan» uchastkasida) yer osti suvlari ifloslanishining asosiy omili Achchiqsuv daryosi yer usti oqimi hisoblanadi. Yer osti suvlari eng yuqori mineralashuv ko'rsatkichi 1,5-3 g/1, umumiy qattiqlik ko'rsatkichi - 20-35,4 mg-ekv/lni tashkil qiladi. So'x daryosidan chiqish konusi sharqiy sektorida (Bog'dod uchastkasi)

yer osti suvlariga yuqori mineralallashuv (2 g/lgacha) va umumiyl qattiqlik (29,45 mg-ekv/lgacha) xosdir, bu asosan chiqish konusining adir massivlari, tog' oldi tekisliklari va boshlang'ich qismlarini o'zlashtirish va sug'orish bilan bog'liq. Ifloslanish chegarasi umumiyl maydoni 252 km², manbalaming qolgan barcha maydonida foydalanish suv olish gorizontlarining yer osti suvlari 0°zDSt 950:2000 ga mos keladi.

Oltiariq-Besholish yer osti suv manbai bo'yicha («Quva» uchastkasi) asosan Mirzacho'1 qismi va Toshkent suv hosil bo'lish komplekslari yuqori qismi kuzatuvlar bilan qamrab olingan, yer osti suvlari eng yuqori mineralallashuvi -1,4 g/1, umumiyl qattiqligi -14,25 mg-ekv, sulfatlar - 600 mg/1. Aniqlangan ifloslanish chegara maydoni 72,8 km²ni tashkil qiladi.

«Toshloq» uchastkasida yer osti suvlari mineralallashuvining eng yuqori ko'rsatkichi 1,7 g/1, umumiyl qattiqligi - 20,05 mg-ekv/1, sulfatlar - 1000 mg/1 ni tashkil qildi. Ifloslanish chegara maydoni 77,6 km², neft mahsulotlari bilan ifloslanish esa to'liq yo'qotildi.

Yormozor yer osti suv manbai qishloq xo'jaligi va sanoat ifloslanishi ta'siriga uchragan va hamma yerda umumiyl qattiqlik, g'arbiy qismida esa mineralallashuv va sulfatlarning ortishi bilan tavsiflandi. Mineralallashuv va umumiyl qattiqlikning eng yuqori ko'rsatkichlari tegishli ravishda 1,3 g/1 va 15 mg-ekv/lni, sulfatlar bo'yicha — 700 mg/lni tashkil qildi. Umuman olganda manba bo'yicha gidrokimyoviy vaziyat murakkabligicha qolmoqda.

Chimyon-Ovval yer osti suvi hosil bo'lish manbai Farg'ona va Marg'ilon shaharlaring eng yirik va istiqbolli xo'jalik iste'mol suv ta'minoti manbai sanaladi. Yer osti suvlari ifloslanishi darajasi ortiqcha umumiyl qattiqlik, ba'zi joylarda esa mineralallashuv va sulfatlar bilan tavsiflandi. Eng yuqori mineralallashuv ko'rsatkichi - 1,1 g/1, umumiyl qattiqlik ko'rsatkichi — 13,7 mg-ekv/lni tashkil etadi.

Xorazm viloyatida hozirgi vaqtida chuchuk yer osti suvlari (1 g/1 gacha) umuman qurigan. Butun viloyat hududi bo'yicha ichimlik suvining mineralallashuvi, umumiyl qattiqligi, sulfatlar va xlordilar bo'yicha sifati yomonlashishi kuzatilmogda. Manbalar bo'yicha yer osti suvlari mineralallashuvi 1-2,5 g/1, umumiyl qattiqligi 12-20 mg-ekv/lni tashkil qiladi. Yer osti suvlarining nisbatan qoniqarli sifati

alohida kanal bo‘yi linzalarda kuzatiladi, minerallashuv - 1,5 g/1 gacha, umumiy qattiqlik - 12-15 mg-ekv/lni tashkil qiladi.

Ko‘p yillik kesmada yer osti suvlari tarkibida azot birikmala- rining kamayishi kuzatilmogda.

Zamonaviy suv resurslarini boshqarish muammosi

Biz o‘zgaruvchan dunyoda yashamoqdamiz, Evolyutsiya jarayoni nazariyasi shuni ko‘rsatadiki, planetamizdagi hamma turlar uzoq muddat davomida o‘zgarib bormoqda. Suv resurslaridan iste’mol uchun ishlatishda va ulami boshqarishda bitta muammoga duch kelamiz ya’ni, iqlim o‘zgarishi va aholini o‘sishi davomida turli iste’mollarga qanday javobgar bo‘lamiz yoki javobgarlikni bo‘ynimizga olishimiz bu juda katta muammo. Bu muammo yaqin kelajakda ko‘p marta muhokama qilingan va qilinmoqda, lekin haligacha asosiy javob topilmadi (McDonald va Kay, 1988; Acreman, 2000).

Suv resurslarini boshqarish muhokama qilinganda atrof-muhit haqida qanday xulosaga kelingani haligacha noma'lum. Inson nuq- tayi nazardan kelib chiqadigan bo‘lsak u holda, “manba” atamasi kelib chiqdi. Chunki suv manba u bizga kerak va undan biz hamma vaqt foydalanamiz. Biz suvni boshqara olamizmi yoki uni himoya qilish zarur va shartmi?

Gidrologik sikldagi hamma jarayonlarga ishlov berish mumkin deb hisoblanadi. 10-jadvalda ba’zi intervensiylar joylashtirilgan. Bunda suv resurslarini boshqarish suv taqsimotiga bog‘liq bo‘ladi: ma’lum hajmdagi suv uni iste’molchilari uchun ishlab chiqariladi va ularga oqimdan foydalanuvchilar (sug’oriladigan, shaharni suv bilan ta’minlaydigan) hamda oqimsiz (suv populyatsiyasini qo‘llab- quvvatlash) kiradi.

Suv taqsimoti resurslami boshqarishda manfaatdor tomonlar guruhi o‘rtasida suv resurslarining qanday adolatli va qonuniy ta’minalashini o‘z ichiga oladi. Janubiy Afrikada 1998-yilda inson manfaatlari va ekologik ehtiyojlarda suvdan minimum foydalanish to‘g’risida qonun qabul qilingan va bu qonun hanuzgacha kuchga ega (Jaspers, 2001).

AQShdagi “suv to‘g‘riliği” yer xossalari bilan birlashadi. G‘ar- biy Kolorado kabi AQShda ham suvni noyob manba hisoblashadi.

Suv resurslarini boshqarishda gidrologik jarayonlar manipulatsiyasi

JO-jadval

Gidrologik jarayon	Inson aralashishi	Ta’sir
Yog‘ingarchilik	Bulut to‘planishi	Yomg‘ir yog‘ishini ko‘paytiradi
Bug‘lanish	Irrigatsiya Vegetatsiya qoplamini o‘zgartirish Ishloqlarni shaharlantirish Yerdan foydalanishni o‘zgartirish Yemi quritish Suv omborlarini qurish Daryolar ko‘chirish sxemasi Suv abstrakti	Suv bug‘lanishini ko‘paytiradi Yog‘ingarchilikni o‘zgartiradi Bug‘lanish darajasini oshiradi Yerosti suvlari zaxirasini manipulatsiya qiladi Yer yuzasida oqim darajasini o‘zgarishi

Suv Resurslarini Boshqarishni Birlashtirish. Suv Resurslarini Boshqarishni Birlashtirish tushunchasi “Dublin prinsiplari” deb ham nomlanadi. 1992 yilning yanvarida 80 ta xalqaro va 100 ta shaharlar- dan 500 ta ishtirokchilar shu qatori hokimiyat, hokimiyat bo‘limganlar ham Irlandiya, Dublinda bo‘lib o‘tgan Suv va Atrof- muhit nomli Xalqaro Konferensiyada qatnashishdi. O‘sha-yildan keyin Rio de Janeyroda o‘tkazilgan keyin va keyinchalik u Yer konferensiyasi bo‘lib o‘tdi. Dublin prinsiplariga asosan rasmiy hisoboti bo‘lib, unda to‘rtta asosiy yo‘nalishda toza suvni boshqarish yo‘lga qo‘yilgan, ular quyidagicha:

1 Toza suv cheklangan va nozik manba, hayot uchun atrof- muhit uchun muhim hisoblangan yo‘nalishdir.

2 Suvdan foydalanishni rivojlantirish va boshqarish.

Suv rivojlanish va uni boshqarish o‘z ichiga barcha darajalarda- gi foydaianuvchilar, rejalah va siyosatchilar yondashuvi asosidagi masalalami o‘z ichiga oladi.

3 Ayollami suvni boshqarish va muhofaza qilishda muhim rolni o‘ynashi.

4 Suv undan foydalanuvchilami iqtisodiy hajmga ega bo‘lishi.

Suv resurslarini, gidrologiya, ekologiya va yer resurslarini boshqarish yangi yo‘nalishlarni ishlab chiqish va ulardan hamma vaqt targ‘ib qilinadi⁴.

Suv resurslarini muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanish ustidan davlat nazorati

1989 yilda O‘zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi tarkibida suv resurslarini muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanish ustidan davlat nazoratini tegishli Bosh boshqarma (Boshuvnazorat) amalga oshirgan bo‘lib, uning bosh- qaruv apparati 8 shtat birligidan iborat bo‘lgan. Qator o‘zgarish- lardan keyin 2007-yilga kelib Yer va suv nazorati Bosh boshqarmasi tashkil etildi va atigi 2 nafar mutaxassis yer usti va yer osti suv resurslarini muhofaza qilish va oqilona foydalanish sektori bo‘yicha ishlarni amalga oshirmoqda.

Yer-suv resurslari, keng tarqalgan foydali qazilmalami muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanish hamda chiqindilami boshqarish Bosh boshqarmasi (Yer va suv nazorati Bosh boshqarmasi) atrof-muhit muhofazasi va yer-suv resurslaridan foydalanish sohasi- da davlat nazorati va tarmoqlararo boshqaruvi siyosatini amalga oshiradi, atrof tabiiy muhit holati va yer-suv resurslaridan foydalanish ustidan nazorat qilish bo‘yicha tegishli inspeksiyaviy xizmat- lami boshqaradi, shuningdek yer-suv resurslari sohasida muvofiq- lashtiruv vazifalarini bajaradi, uslubiy ko‘mak beradi, sohaga oid me’yoriy va huquqiy hujjalami ishlab chiqadi.

Davlat suv inspektorlari tomonidan korxonalar va tashkilotlarda ifloslangan oqava suvlarini tashlashni qisqartirish bo‘yicha tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish bo‘yicha bir qator

ishlar bajarildi. Masalan, Chirchiq shahridagi «Elektrkimyosanoat» ICHB da tozalash qurilmalarini qurish hisobiga ifloslangan oqava suvlarini Chirchiq daryosiga tashlash to‘xtatildi va uning sifati yaxshilandi. Biroq ulaming yetarlicha tozalanmagan oqavalar hajmi respublika umumiy hajmining asosiy hissasi bo‘lib hisoblanmoqda (80%dan ortiq). Toshkent viloyatida yer usti suvlarini ifloslantiruvchi mahalliy manbalar bo‘lgan tolali sanoat korxonalari tugatildi. Andijon gidroliz zavodi, Farg‘ona TETS, Oltiariq neftni qayta ishslash zavodi, Yangiyo‘l yog‘-moy kombinati va boshqalarda oqava suvlar oqizilishi tugatildi. Toshkent shahri bo‘yicha umumiy hajmi-yiliga 25,2 mln. m³ boigan kanallarga 43 ta oqava suvlar tashlash obyekti tugatildi («0‘zkabel» QK, «Toshto‘qimachi» AJ, «Toshkent-tekstil» AJ, 18-Avtosaroy, «Toshqishloqmash» AJ va boshq.). 0‘nlab aylanma suv ta’minoti tizimlari joriy etildi, qator mahalliy tozalash qurilmalari qurildi.

Suv va yer resurslarini ifloslantirish manbalari bo‘yicha muvo-fiqlashtiruvchi kengashi bilan kelishilgan va tasdiqlagan ro‘yxatlar bo‘yicha tanlov asosida tekshirish va nazorat ishlari amalga oshirilmoqda. Korxonalarda suvni muhofaza qilish faoliyatining nazorati bo‘yicha 1989 yilda 11034 ta suv iste’molchilari obyekti, 2007 yilda 2031 ta obyekti bo‘yicha nazorat ishlari o‘tkazildi.

0‘zbekiston Respublikasining «Suv va suvdan foydalanish to‘g‘risida»gi Qonunining ijrosi ustidan davlat nazoratini o‘tkazish jarayonida qonunbuzarliklar aniqlanmoqda, xususan:

- suv foydalanuvchilari olinadigan yer osti suvlar sifatini kuzatishmaydi, olinadigan suvning hisoboti yo‘lga qo‘yilmagan. Aksariyat hollarda sanitarni muhofaza zonalari normativ talablariga javob bermaydi;
- suvni suv obyektlari va mahalliy yerlar relyefiga oqizishning tasdiqlangan shartlariga rioya etilmaydi, ko‘pincha oqava suvlaridagi ifloslantiruvchi moddalar kontsentratsiyalari salbiy ta’sir chegarasidagi tashlanmalardan (STCHT) ortiqcha;
- Urganch, Kattaqo‘rg‘on (Boynazar) shahridagi, Toshkent shahrida Bektemir tozalash qurilmalari va boshqalar samarasiz ishlamoqda;
- suv foydalanuvchilari tomonidan o‘z ifloslantiruvchi manbalari monitoringi to‘liq hajmda yuritilmaydi.

Suv qonunlarini buzganlik uchun 1989 yilda 3049 nafar va 2007 yilda 3031 nafar shaxslar ma'muriy javobgarlikka tortildi. 1989 yilda 74 mln. so'm va 2007 yilda 31,2 mln. so'mlik jarimalar undirildi.

Ifloslantiruvchi oqava suvlar falokatli tashlamalari bilan atrof tabiiy muhofazaga zarar yetkazganligi uchun 1989 yilda 32 da'vodan 144 mln. so'm va 2007 yilda 92 da'vodan 11,57 mln. so'm undirildi. 1989 yilda 174 ta va 2007 yilda 5 ta korxona (uchastka, sex) faoliyatlarini umuman to'xtatildi.

1989 yilda O'zbekiston Respublikasi asosiy daryolari ekologik vaziyat bo'yicha «Ekologiya-89» ekspeditsion tekshirish o'tkazildi, buning natijasida 53 ta suvdan foydalanuvchi obyekt to'xtatildi yoki tugatildi, 20 ta obyektni daryo bo'yidan tashqariga chiqarish talab qilindi. Buning natijasida suv oqimlarining suvni muhofaza qilish zonalarini va qirg'oqbo'yi polosalarni belgilash zarurati to'g'risida asoslanuvchi materiallar tayyorlandi va so'ngra Vazirlar Mahkama- sining tegishli qarorlari qabul qilindi.

Bajarilgan ishlar natijasida ba'zi suv oqimlari va yer osti suvlarida suvning sifati yaxshilandi va barqarorlashdi.

IV BOB. SUV TARTIBOTINI TASHKIL QILISH VA UNI BOSHQARISH

Sug‘orish tartiboti, uning dinamikasi va balansi

Sug‘oriladigan maydonlarda har tomonlama o‘simliklar uchun kerakli bo‘lgan iqlim va agrotexnik sharoitlar bilan birga, o‘z nav- batida tuproqning ozuqa, issiqlik va tuz tartibotini, katta ta’sir qiluv- chi suv tartibotini o‘rganishni hisobga olish va oldindan prognoz qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu ko‘rsatkich sug‘orish tartiboti va texnikasi orqali belgilangan agrotexnika vositasida dalalarga beriladigan suv miqdorini to‘g‘ri boshqariladigan sug‘orish shaxob- chalari orqali amalga oshiriladi. Chunki dalaga suv berilgan paytda qishloq xo‘jalik mashinalari yuritish uchun halaqt bermaslik, yerlardan foydalanish koeffitsiyentini pasaytirmaslik maqsadida vaqtinchalik ariqlar qazish, yetishtiradigan paytda kerak bo‘tsa, ko‘- mib tashlash yoki harakatlanuvchi quvurlar yordamida (masalan, maxsus agregatlar yordamida tomchilatib sug‘orish yoki tuproqlar- ning aktiv qismiga quvurlar yotqizish bilan) amalga oshirish mumkin.

Boshqariladigan xo‘jaliklararo sug‘orish shaxobchalari o‘z ichiga vaqtinchalik sug‘orish ariqlari va jo‘yaklaming umumiy yig‘in- disini olib, u dalalarga suvni bir xilda taqsimlash vazifasini bajaradi. Bu o‘z o‘rnida o‘simliklarga kerakli bo‘lgan namlikni yetkazib berish bilan birlashtirishda tuproq suv tartibotini to‘g‘ri tashkil qilish va boshqa agrotexnik tadbirlarga tayangan holda o‘simiiklardan yuqori hosil olish va tuproq, unumdarligini oshirish imkonini beradi.

Bu tadbirlami hammasi suvdan yuqori koeffitsiyentda foydalanish, boshqariladigan sug‘orish shaxobchalarini qurish, yuqori agrotexnikaga tayangan holda dalalarda sug‘orish usullarini barpo etishdan iboratdir. Suv balansini tenglamasi quyidagicha aniqlanadi:

Dastlabki gidrologik nuqtayi nazardan bunda gidrologik siklni konseptual modelligi qayd etilgan yer-atmosfera tizimi doirasida faoliyat ko‘rsatadi. Bu shaklni suv balans tenglik tenglamasida

qo'llash ham mumkin. Suv balansi tenglik tenglamasi matematik tenglama bo'lib, gidrologik jarayonlar va tamoyillar hamda energiyani uzluksiz ravishda berilgan vaqt doirasi ichida faoliyat ko'rsatadi, ya'ni gidrologik sikl ommaviy yoki energiya yaratilgan yoki unda yo'qolgan massa aniqlanadi. Uning massasi esa suvdir. Suv balansini aniqlashning bir necha xil usullari bor va quyidagi tenglamada boshlang'ich shaklini ko'rish mumkin.

$$P \pm E \pm A S \pm Q = 0$$

Bu formuladagi aniqliklar bizning sharoitimidagi suv balansini aniqlash formulasidan biroz farq qiladi, ya'ni bu yerda P - yomg'ir yog'ishi; E -suv bug'lanishi; AS - suv saqlashning o'zgarishi va Q - qiyalik. Bunda qiyalik yomg'ir yog'ishidan farq qilishni Q qayd qilinadi. R -yomg'ir yog'ishida asosiy komponent sifatida beriladi. Siz qaysi qismga ahamiyat bergenizga qarab 1.1-tenglama atamalari har qismda ijobiy yoki salbiy ravishda fakt sifatida vakil bo'ladi, masalan, yomg'ir yog'ishi yer uchun foyda (ijobi), lekin u atmosferaga ziyon (salbiy). Shuning uchun Gidrologiya suv va yer yuzasi bilan aloqada bo'ladigan fan hisoblanadi.

Bundan tashqari tenglamalarda suv balans tenglamasi ikki va undan ortiq yo'llarini ham ifodalaydi.

$$P \sim Q \sim E \sim AS = 0$$

$$Q = P - E - AS$$

Yana shuni ham ta'kidlash lozimki, mazkur suv balans tenglamasida suv uning bazasiga adsorbsiya bo'lishi ijobiy yoki salbiy bo'lishini ham kuzatish mumkin.

Yomg'ir yog'ishini aniqlash. Yomg'ir yog'ishini aniqlash asbobi *yomg'ir hisoblagich* deyiladi. Yomg'ir hisoblagich uning yuzasiga tushayotgan suv hajmini aniqlaydi (9-rasm).

Yomg'ir o'lchov yuza maydonida chuqur aylanishi orqali hajm yog'ingarchilik chuqurligigacha aylanadi⁵.

9- rasm.Yomg‘ir o‘lchash

asbobi Asosiy sug‘orish

usullari

Sug‘oriIadigan maydonlarda sug‘orish usuli uch qismga bo‘li- nadi:

Birinchi usul - sug‘orish suvlarini yerning ustki qismida bo‘linishi, bunda suv tuproqning ustki qismidan singadi.

Ikkinci usul - maxsus apparatlar va agregatlar yordamida tomchilab sug‘orish usulida sug‘orish. Bu usul bilan sug‘oriladigan tuproqning yuza qatlami bilan o‘simliklaming yerning ustki qismidagisi ham namlanadi.

Uchinchi usul - yerning ostki qismidan sug‘orish. Bunda tuproqning aktiv qismiga maxsus quvurlar o‘tkazish yo‘li bilan sug‘oriladi, bu usul asosan tuproqning so‘rish kuchiga asoslanadi.

Qishloq xo‘jalikda yerning ustki qismidan sug‘orish ko‘proq qo‘llaniladi, chunki bu usul kam mehnat va boshqa sug‘orish usul- lariga qaraganda kam kapital mablag‘ talab qiladi. Bir narsaga katta ahamiyat berish kerakki, yerning ustki yoki ostki qismidan sug‘oril- ganda faqat tuproq namlanadi xolos, o‘simliklar esa shu tuproq erit- masida erigan moddalar bilan oziqlanadi va yomg‘irlatib sug‘oril- ganda esa uning afzallik tomoni shundaki, bunda tuproq qatlami ham, o‘simliklarning yer ustidagi qismi ham namlanadi, mikroiqlim, ya’ni shu o‘simliklaming normal o‘sishi uchun sharoit yaratiladi.

Sug‘orishda o‘simliklarning o‘ziga xos xarakterli belgilari mavjud. Masalan, yerning ustki qismidan sug‘orish usulining xarakteri:

a) tuproqning har xil qatlamlarining namlanishi; b) gravitatsion suvlarning ko‘p ishtirok qilishi natijasida tuproq qatlamlarida ko‘proq suv jamg‘armasining to‘planishi; d) sug‘orish tartibotida namlikni ko‘p miqdorda o‘zgarishi hisobiga tuproqlarga oz miqdorda suv berish. Bu usulda yerlar tez-tez sug‘oriladi, lekin kam normada suv berish tavsiya etiladi.

Yomg‘ir usulida sug‘orish xarakteri: a) tuproqlaming yuqori qatlamlari namlanadi; b) kuchsiz gravitatsion namlanish tuproqning yuza qatlamida sodir bo‘ladi; d) kam suv sarflash hisobiga tuproqning yuza qatlamida deyarli namlanish tartibotini bir xilda ushslash va mikro-iqlimga ta’sir qilish yoki muhit yaratishga (bu usul suv yetishmaydigan va issiq o‘lkalarda ko‘proq qo‘llaniladi) asoslangan.

11-jadval

Umumiy sug‘orish usullari	Dalaga suv berish usuli	Bir galgi sug‘orish usullari	
		Kichik bosim va oz suv sarfi bilan	Kattaroq bosim va ko‘proq suv sarfi
Tuproq ustidan oqim suv bilan sug‘orish (bostirib sug‘orish)	Dala yuzi bo‘ylab: a) yaxlit sug‘orish, b) egat olib sug‘orish	1. Taxtalarga bo‘lib sug‘orish 2. Chuqur, etagi berk egat olib sug‘orish Suvni kichik bosim bilan yaqinga otib sug‘orish Muttasil ishlaydigan bosimsiz vakuumli tizimlar vositasida sug‘orish	3. Bostirib sug‘orish 4. Chuqur oqmaydigan (etagi berk) egat olib sug‘orish Suvni katta bosim bilan uzoqqa otibsug‘orish Vaqt-vaqt bilan ishlaydigan bosimli tizimlar vositasida sug‘orish
Yomg‘irlatib sug‘orish Tuproq ostidan sug‘orish (maxsus trubalar yordamida)	Yog‘dirib sug‘orish (maxsus agregatlar yordamida) Suv tuproq os tidan beriladi (haydalgan yer qatlami svnvi pastdan oladi)		

Tuproqni ostki qismidan sug'orilganda, birinchidan, tuproqning ustki qismi faqat kapillyar naylar orqali namlanadi. Ikkinchidan, tuproqning ma'lum qatlamida nam ushlanadi yoki ushslash mumkin. Uchinchidan, tuproqlarda mustahkam namlik jamg'armasini yig'ish mumkin. To'rtinchidan, kerakli vaqtida oz suv sarflash orqali o'simliklarni suvgaga bo'lgan talabini qondirish mumkin.

Endi yuqorida keltirilgan uchchala sug'orish usulini bir-biridan farqini bilgan holda yerlarning holatini (issiqlik, tuz tartibotini va h.k.) o'simliklar xiliga va har qaysi iqlimi sharoitni hisobga olib, suv berish normasiga qattiq e'tibor bergen holda olib borish lozim.

Sug'orish usullari: asosan ekinlaming turiga, mexanizatsiya, agrotexnika sharoiti, sug'oriladigan yerlarning relyefi, nishabi, sug'o-riladigan tuproqning xususiyatiga (tuproq nam yig'imi, uning suv o'tkazuvchanligi va tarkibiy qismiga) qarab, A.N.Kostyakov mavsumiy sug'orish va bir galgi sug'orish usullarining klassifikatsiyasini yaratdi.

Endi har bir sug'orish usulini bir-biridan har qaysi iqlimi sharoitda farqini biladigan bo'lak, bu sug'orish usullari o'zlarining tabiatdagi tutgan o'miga qarab yana bir nechta turlarga bo'linadi.

Tuproq ustidan sug'orish (bostirib sug'orish)

Bu usul bilan sug'oriladigan dala maydonini yoppasiga suv bosadi va suv yerga tikkasiga singadi. Jo'yak yoki egat olib sug'orilganda esa suv tuproqqa asosan yon tomonlardan singadi. Sug'orish usullari ekinlaming turlariga qarab tanlanadi.

Sholini sug'orishda va tuproqlaming sho'rini yuvishda asosan bostirib sug'orish usulidan foydalaniladi, beda va donli ekinlar esa taxtalarga bo'linib sug'oriladi. Poliz ekinlari jo'yaklar olib sug'oriladi. G'o'za, lavlagi, tok, makkajo'xorilar va shunga o'xshash ko'pchilik ekinlar egat olib sug'oriladi.

Suvdan to'g'ri samarali foydalanishda hamda sug'orish tizimiga normal ekspluatatsiya qo'llashda sug'orish texnikasi katta ahamiyatga ega.

Sug'orish texnikasi: 1. Tuproqdagi suv, havo, oziq moddalar, tuz va issiqlik tartibotlarining agrotexnika tadbirlari hamda tuproq unumdorligi bilan to'g'ri, bog'lab sug'oriladigan ekinlardan moi

hosil yetishtirishni ta'minlash. 2. Tuproqlami bir tekisda va kerakli miqdorda namlanishi. 3. Tuproq struktura holatini (mayda kesakli) saqlash. 4. Dala ishlarini iloji boricha mexanizatsiyalashtirish uchun qulay sharoit yaratish. 5. Sug'orish tartibotiga qat'iy rioya qilgan holda suvni tejab-tergab sarflash va uning isrof boTishiga yo'l qo'ymaslik. 6. Sug'orish ishlarini iloji boricha mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish, mehnat unumdorligini oshirish kabi asosiy talablami qo'yadi.

Taxtalarga (pollarga) bo'lib sug'orish

Bostirib sug'orishdan oldin sug'oriladigan maydonlar oldindan tayyorlab qo'yiladi, buning uchun sug'oriladigan yerlar har xil kattalikdagi pollarga boTinadi. Masalan, yerlarning tekisligi, nishabi va h.k. ga qarab 0,2-0,3-0,5 va 1-1,5 ga kattalikdagi pollarga bo'linadi va uning to'rt tomoniga uvat olinadi.

Yerlarning sho'rlanishi ekin maydonlaridan moT hosil yetish- tirishga imkon bermaydi. Shuning uchun biz qishloq xo'jalik ekinla- rini yetishtirishdan oldin tuproqning sho'rini yuvib olishimiz kerak.

Yerning nishabiga qarab, pollarning eni ko'ndalanligiga 40 m dan 70 m gacha olinadi, bo'yi esa dala maydonining uzunasiga, uning nishabiga va polga qancha qalinlikda suv bostirilishiga qarab belgilanadi. Katta nishabli yerlarda ikkala yondosh polning belgisidan ayirma 20 sm dan, kichik nishabli yerlarda esa 10 sm dan, shuningdek pol ichidagi nishab 0,002 dan oshmasligi kerak. Pollarga 10-15 sm gacha chuqurlikda suv bostiriladi. Bostirilib sug'orishda pollarga quyiladigan suv sarfi 25-50 1/sek bo'lishi kerak. Tuproqning sho'rini yuvib bo'lgandan keyin uvatlar tekislanib yuboriladi, chunki u qishloq xo'jalik mashinalarining terishiga halaqit bermasligi kerak. Polar to'g'ri to'rt burchak shaklida qilinadi. Polning uzun tomoni dalaning kichik nishabli tomoniga qarab tekislanadi.

Agar polning etak qismi o'rta qismiga nisbatan 1% dan ortiq namiqtirilsa, polning uzunligi quyidagi formula bilan aniqlanadi va quyidagi qonun ga bo'ysunadi.

$$6 = SV^i$$

bu yerda: n - sug'orilayotgan yerning chuqurligi, sm;

1 - sug'orilayotgan yerning nishabi;

S - tezlik koeffitsiyenti, asosan sug'oriladigan tuproqning g'adir-budurlik darajasiga, tuproqning ishlanish xarakteriga va ekinning naviga bog'liqdir.

Suvning tuproqqa singish tezligi quyidagi qonunga (Darsi qonuniga bo'yusunadi.

$$w = R j^3,$$

bu yerda: R - proporsionallik koeffitsiyenti.

A=1 bo'lganda, bu koeffitsiyent tuproqning filtratsiya koeffitsiyenti deyiladi.

j - filtratsiya (suvning singishi) bosimning gradienti, bu quyidagi formula bilan topiladi:

d

Bu yerda: h - tuproq ustidagi suvning chiqurligi;

a - suv singiydigan tuproq qatlamining qalinligi;

d - daraja ko'rsatkichi, bu ko'rsatkich 1 dan 0,5 gacha o'zga-rib turadi; mayda zarrali yirik tuproqlar uchun d=1, juda yirik zarrali tuproqlar uchun d=0,5.

Sug'orish vaqtida tuproqning suv singdiruvchanligi uning qanday darajada quruqligiga bog'i. Suv singish bosim gradiyenti jHf borgan sari ozaya boradi (agar sug'orish boshida u eng katta bo'lsa, sug'orish oxirida 1 ga yaqinlashadi), shu bilan birga, tuproqning suv shimishi tezligi ham kamaya boradi. Suv shimish tezligi filtratsiya koeffitsiyenti (I)ga tenglashadi. Bundan tashqari, tuproq namlangan sari unda mexanik va fizik-kimiyoviy o'zgarishlar sodir bo'lib, tuproq kolloidlari maydalaniadi va bo'kadi, tuproq strukturasi buziladi, sirtida qatqaloq paydo bo'ladi. Bu o'zgarishlar tuproqning suv singdirishini, ya'ni hajmini kamaytiradi.

Tuproqning suv shimuvchanligiga shu tuproqning kapillyar kuchi va tuproq zarralari orasidagi havoning ta'siri katta.

Suvning qalinligidagi tuproqqa singish tezligi quyidagi formula yordamida topiladi.

bu yerda: R - filtratsiya koeffitsiyenti;

H_0 - ayni vaqtida tuproqda suvning kapillyarlar orqali ko'tarilish balandligi;

L - tuproqdagi havoning ortiqcha bosimi;

h - tuproq ustidagi suvning chuqurligi.

Bu formuladan quyidagi xulosa chiqarish mumkin: suvning singish chuqurligi (a) oshgan sari singish tezligi (w) kamaya boradi. Bu tezlik oldindan katta bo'lib, keyinchalik asta-sekin kamaya boradi, bunda (a) osha borgan sari kapillyar kuchlaming ta'siri (H_0) susaya boradi: kapillyar kuchlar tuproqning shimish tezligini oshiradi, tuproq zarralari oralig'idagi qisilgan havo esa bu tezlikni kamaytiradi. Suv tuproq yonboshida shimdirliganida (egatlarda) kapillyar kuchlar suv bosimini oshiradi va egatlar oralig'idagi suv kapillyar orqali ko'tariladi. Bu ko'tarilish tezligi esa quyidagi formula bilan topiladi.

$W_{tar} = R_t + \frac{h}{w} \cdot \frac{e}{R}$

bu yerda ai - ayni vaqtida suvning ko'tarilish balandligi.

Shu sabablarga ko'ra tuproq yonboshidan (egatlardan) suvni oldin tez shimadi, keyinchalik esa uning shimalishi sustlashadi. Shuning uchun suvning tuproqqa singish tezligi o'zgaruvchan bojadi. Vaqt o'tgan sari bu tezlik kamayib boradi. Endi sug'orish vaqtida suvning tuproqqa singish tezligining dinamikasini ko'radigan bo'lsak, bu quyidagi formula yordamida topiladi.

$$W_t = R_t + \frac{h}{w} \cdot \frac{e}{R}$$

bunda w_t - t ma'lum vaqt ichida suvning tuproqqa singish tezligi;

R_t - t ma'lum vaqt ichida suvning tuproqqa singish koeffitsiyenti;

j - suv bosimi gradiyenti;

R - birinchi soatda suvning tuproqqa singish koeffitsiyenti daraja ko'rsatkichi (tuproqning sug'orishdan oldin namligi va boshqa xususiyatlariga qarab, 0,30 dan 0,80 gacha o'zgaradi). Tuproqlarda boshlang'ich namlik qancha ko'p bo'Tsa, keltirilgan formuladagi qiymati ham shuncha oz bo'Tadi. Suvning tuproqqa singish tezligi o'zgarishining umumiy xarakteri 5-grafikda ko'rsa- tilgandek, singish koeffitsiyenti (d) ning vaqt o'tishi bilan kamayishi va suvning filtratsiya koeffitsiyenti (R_t) ga doimiy miqdorda yaqinlashishi ko'rinish turibdi.

Ma'lum tuproqning bir soat davomida suv o'tkazish (filtratsiya) koeffitsiyenti quyidagi formula bilan topiladi.

$$R_i = RT^3$$

bunda R - tuproqning suv shima boshlash paytidan boshlab,
T - vaqt ichida filtratsiya koeffitsiyenti.

5- grafik. Suvning tuproqqa shimilish sxemasi

Shunday qilib, t - vaqt ichida suvning tuproqqa singishining o'rtacha tezligi quyidagi formula bilan topiladi.

bunda $R_o =$ — birinchi soatda ma'lum tuproqqa singadigan
1-a

suvning o'rtacha tezligi. Tuproqlarda filtratsiya va daraja ko'rsatkichi ma'lum tuproq uchun tajriba yo'li bilan topiladi.

Jo'yak olib sug'orish

Relyefi noqulay, nishabi katta yerlar, asosan jo'yak olib sug'oriladi. Jo'yaklar ikki xil: ya'ni taroq shaklida va aylanma (ilon izi) shaklida qilib olinadi.

JO‘YAK

PUSHTA

6- chizma. Jo‘yak olib sug‘orish sxemasi: a -qo‘sh jo‘yak; b - aylanma jo‘yak

Nishabi juda katta yerlar esa, aylanma jo‘yak olib, ekin ekiladi, chunki bu usulda suv yo‘li uzayib, yerning nishabi sun’iy ravishda kamayadi va suv jo‘yaklarda sekin oqadi va tuproqning ustki unumdor qismi yuvilib ketmaydi. Jo‘yaklaming uzunligini 10-30 m, chuqurligi 0,30-0,45 m va oqayotgan suvning ko‘ndalang kesimi 0, 60-0,12 m, pushtalamining eni esa 0,90-1,40 m bo‘lmog‘i lozim (6- chizma).

Jo‘yak olib sug‘orishning o‘ziga xos kamchiliklari va afzallik tomonlari mavjud. Kamchiliklar: dehqonchilik ishlarini mexani- zatsiyalash juda ham qiyin, yoki mexanizatsiyashtirib boimaydi, jo‘yak olish uchun ko‘p mehnat sarflanadi va yerlardan foydalanish koeffitsiyenti (YeFK) kichik.

Afzallik tomonlari: qiya yerlarda jo‘yak olinsa, suv yemi yuvib ketmaydi. Suv tuproqqa yon tomonidan shimalishi sababli haydalma qatlama bosilib zichlanmaydi va nihoyat, ekiladigan ekinlar jo‘yak pushtalarida yetishtiriladi.

Λ ;

Egat olib sug'orish

Egat olib sug'orish oqar suv bilan sug'orishning eng mukammal progressiv usulidir. Bundan tashqari, bu usul mexanizatsiyadan to'la foydalanish imkonini beradi.

Egat olib sug'orilganda, tuproq strukturasi buzilmaydi, tuproq bir tekis namlanadi, tuproq haydalma qatlami sug'orilgandan keyin zichlanmaydi va qatqaloq paydo bo'lmaydi, natijada o'simliklaming havo, issiqlik va oziqlanish tartiboti yaxshilanadi, bundan tashqari har qanday relyefli yerlarni egat olib sug'orish mumkin, bunda suv tejab sarflanadi, natijada sug'oriladigan yerning zaxlanish va sho'r- lanish xavfi bartaraf qilinadi. Shuning uchun g'o'za, lavlagi, kanop va boshqa texnik ekinlar faqat egat olib sug'oriladi.

Egatlarni ikki xil usulda qazish mumkin: ochiq va berk.

Ochiq egatlar nishabi 0,001-0,01 yoki undan qiyaroq yerlardan olinadi, agar nishabi 0,002-0,003 bo'lsa, egat olib sug'orish yanada yaxshiroq natija beradi.

Berk egatlar nishabi 0,001-0,0005 va undan ham kichik bo'lgan yerlar olinadi. Berk egatlarga quyiladigan suv sarfi 1-2 1/sek bo'ladi. Shunda egatlaming bo'yи 40 m dan 100 m gacha bo'ladi.

Egatlarda suvning oqish tezligi sug'oriladigan yerning relyefiga va uning qay darajada tekislanganligiga bog'liq, tuproqning mexanik tarkibi yengil va mikrorelyefli murakkab boigan yerlarda egatlar qisqaroq olinadi. Yaxshi tekislangan yerlarda egat 400-600 m uzunlik- da va undan ham uzunroq olinishi mumkin. Nishabi kichik yerlarda esa berk egatlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Egatlar yerning nishabiga qaratib olinadi, lekin yerning nishabi 0, 02 dan katta bo'Isa, egatlardan suvning tez oqishiga va tuproqning yuvilib ketmasligi uchun ular gorizontal chiziqlarga nisbatan sal kamaytirib olinadi.

Egatlaming uzunligini to'g'ri belgilash sug'orishni to'g'ri tashkil qilishda katta rol o'ynaydi. Egatlaming normaga qaraganda uzun olinishi o'qariqlar olishni osonlashtiradi, lekin bunda ekinzorlaming hamma joyi bir vaqtida yetilmaydi, kultivatsiya qilish grafigi buziladi.

A.Cherkasov egatda oqayotgan suv tezligini quyidagi formula yordamida aniqlagan.

$$6 = \text{Rih\% ik}$$

d=R₂hx *iX

yoki h=20+15; Ri=876

bu yerda h - egatdagi suvning chuqurligi, m;

8 - egatdagi suv sarfi, m /sek; i - egat nishabi.

Aniqlangan tezlik 0,1-0,2 rn/sek dan ortiq bo'lmasligi kerak, aks holda suv egatni yuvib yuboradi.

Egatdagi suvning chuqurligini taxminan quyidagi formula yordamida aniqlash mumkin.

$$h=R_3 \frac{A}{I}$$

bu yerda d - egatdagi suv sarfi, m³/sek; R3 - 0,35-45

Yuqoridagi uchta formula bilan egatning oxirigacha suvning yetib borish vaqtini aniqlash mumkin.

Yog'dirib sug'orish usuli

Yog¹ dirib sug'orish usuli deb, uskunalar yordamida o'simliklar va tuproqning ustidan sun'iy sug'orishga aytildi.

Bu usul bilan sug'orilganda, bir vaqtning o'zida ham o'simlik bargi tanasi orqali namlantirilsa, ikkinchidan, tuproqqa kerakli bo'lgan namlikni yetkazib berish mumkin. Chunki keyingi vaqtida respublikada sug'orish ishlari birmuncha orqada qolmoqda va sug'orshi tannarxi ancha qimmatga tushmoqda. Misol uchun, bir hektar yerdagi g'o'zani sug'orish uchun 10 va undan ortiq mehnat kuni sarf bo'lmoqda, bundan tashqari egat olib sug'orishda sug'o- rish texnikasini tanlash va belgilangan ma'lum normada sug'orish ancha qiyindir. Shuning uchun yog'dirib sug'orish usuli bir muncha afzallik tomonlarga ega. Bularga: 1. Tomchilatib sug'orish natijasida tuproqning haydalma qatlamicina emas, balki o'simlik va uning atrofidagi tuproq qatlamida (ya'ni mikroiqlim hosil bo'ladi). 2. Bu usul bilan sug'orilganda, yer mavsumiy sug'orish normalarida 30- 40% kamayishi bilan birga, ekindan yuqori hosil olishga imkon yaratiladi. 3. Sizot suvlari yer yuziga yaqin joylashgan yerlarda suvda oson eriydigan tuzlar sizot suvi bilan birga yer yuzasiga chiqmaydi. 4. O'q ariq va sug'orish egatlari olishga hojat qolmaydi, yer tekislash ishlaringin hajmi birmuncha kamayadi va past balandli bo'lgan yerlarni ham osongina sug'orib olish mumkin. 5. Tuproq

zichlanmaydi, ya’ni cho‘kmaydi. 6. Doimiy sug‘orish kanallari o‘miga har xil hajmdagi trubalar ishlatalish yo‘li bilan sug‘orish shaxobchalarining hajmini kamaytirish mumkin. 7. Sug‘orishda chuqur oqadigan kanallarning oqadigan suvlaridan osongina foyda- ianish mumkin. 8. Yog‘dirib sug‘orishda paxtadan va boshqa qish- loq xo‘jalik ekinlaridan olinadigan hosil birmuncha ortadi, chunki yerlar bunday usul bilan sug‘orilganda, tuproqlarda ketadigan nitrifikatsiya protsessi ortadi va o‘simliklami ozuqa elementlari bilan ta’minalash metodi uzayadi. 9. Sug‘orishga ketadigan suv tax- minan 50% gacha kamayadi, sug‘orish normasi esa 200-600 m³/ga boradi. 10. Yomg‘ir yog‘dirib sug‘orishda sarflanadigan suv sizot suvlariga borib qo‘shilmaydi, bu esa o‘z o‘mida yerkarni meliorativ holatini yaxshilashga imkon beradi. 11. Yomg‘irlatib sug‘orishda planli xo‘jalik sug‘orish normasiga ega bo‘lamiz va h.k.

Yomg‘irlatib sug‘orish usuli melioratsiya sohasida keyingi paytda ko‘p qoilaniladigan usuldir. Shuning uchun yomg‘ir yog‘diriladigan arpegatlami rekonstruksiya qilish, uning yangi markalarini o‘ylab topish maqsadga muvofiqdir. Chunki yomg‘ir- latib sug‘orish paytida suv normasi, uni o‘lhash va tuproqning mexanik tarkibiga qarab, kerakli bo‘lgan suvni berish mumkin. Misol uchun, "Skinner" firmasining ma’lumotiga qaraydigan bo‘lsak, tuproqning mexanik tarkibi va yeming nishabiga qarab, quyidagi suv normasini ko‘rish mumkin.

Yog‘dirib yoki yomg‘irlatib sug‘orish turlari va tizimlari

Yog‘airib sug‘orishning uchta turi mavjud boiib, oddiy, tom- chilatib va yuqori bosim ostida tuman hosil qilib sug‘orish turlari mavjuddir.

1. Oddiy yomg‘irlatib sug‘orish - bu usul tuproq qatlamining 0, 4-0,6 m li qatlamini hisobga olgan holda, tomchiga o‘xshatib, havoning to‘la namligi darajasigacha suv sepishdir.

2. Tomchilatib sug‘orishning oddiy yomg‘irlatib sug‘orishdan farqi bunda eng avvalo o‘simlikni va tuproqning ustki qismini namlatishdan iboratdir, ya’ni bu usulni oddiydan farqlanadigan joyi suvni uzluksiz va vaqtqi-vaqtli bilan sepishdir.

Tomchilatib sug'orish maxsus apparatlarda bajarilib, unda suv alohida (kameraga) to'planib, keyin kuchli bosim bilan atmosferaga sepiladi va bu usul har 4-6 sekund (pauza) qaytarilib turadi va suv sepish davri 1-2 sekund davom etadi. Suv sepish radiusi 25-30 m bo'lib, uning miqdori 0,02-0,8 mm/min ni tashkil qiladi. Bu apparatlami turlari va ishslash tartibini quyida keltiramiz.

Tumanlatib sug'orish - bu usul asosan maxsus apparatlarda yuqori temperatura va past namgarchilik bo'lgan yerlarda yuqori bosim ostida suvni toki tuman darajasiga keltirib sepishga mo'ljallangandir. Bunda suvni tumanlatish uchun uncha katta bo'Mmagan yomg'irlatib sug'orish apparati qoilanilib, uning suv sarf qilish vaqtি 0,03 1/s dan oshmaydi va atmosfera sharoitiga qarab 200-300 m masofada suv sepish mumkin.

Bu sug'orish usuli boshqa tur sug'orish usullaridan farqliroq birinchidan, namlikni o'zini namlanishi bilan birga mikroiqlim hosil qiladi va tuproq kesakchalarini maydanlib ketishidan saqlaydi.

Yomg'irlatib sug'orish tizimi sug'orish manbaida tashkil qilinib, u doimiy va vaqtinchalik sug'orish asboblaridan iborat bo'ladi. Doimiy sug'orish tizimi maxsus yopiq trubalar yordamida sug'oriladigan yerlarda mustahkam qilib o'matiladi va ko'p yillar davomida bir yerdan turib boshqarib boriladi.

Vaqtinchalik yomg'irlatib sug'orish tizimi esa yig'iladigan hamda bo'laklarga bo'linadigan apparatlar yordamida sug'orila- digan yerlarga sug'orish mashinalari yordamida o'matiladi va sug'orib bo'lingandan keyin yana yig'ib olinadi.

Sug'orish shaxobchalar ochiq yarim ochiq va yopiq qilib qurilishi mumkin. Ochiq sug'orish shaxobchalar yerlarda ochiq betonlangan yoki lotoklar orqali quriladi, yarim ochiq, sug'orish shaxobchalar yerlarda betonlanib qurilishi mumkin, lekin xo'jaliklararo sug'orish shaxobchalar suvni maxsus yomg'irlatib sug'orish mashinalari o'rnatilgan holda olib boriladi. Yopiq sug'orish shaxobchalar esa maxsus quvurlar yordamida bajariladi.

Yomg'irlatib sug'orish tizimi o'zining ta'sir kuchiga qarab statsionar, yarim statsionar, harakatchan turlarga bo'linadi.

Statsionar tizimda harama elementlar (nasos stadionari, o'tkazilgan trubalar, yomg'irlatib sug'orish apparatlari) doimiy qilib quriladi. Statsionar sug'orish tizimida apparatlami shunday maxsus

quduqlar yordamida o‘matish kerakki, uzoq, masofaga suvni kuchli bosim ostida sepib sug‘orilib bo‘lingandan keyin, quduqlarda ham suvning gidravlik bosimini pasaytirish kerak, chunki suv kuchli bosim orqali quduqlarda ko‘tarilsa, yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Yarim statsionar sug‘orish tizimi nasos markazlarida xo‘jalik- lararo bo‘luchchi kranlar doimiy qilib o‘matiladi va yillar davomida sug‘orish mashinalari yig‘ib olinishi yoki ko‘chirib boshqa yerga olib borib o‘matilishi mumkin, lekin yomg‘irlatib sepuvchi agregatlar esa o‘z o‘rnida qolaveradi. Hozirgi kunda bu usul qishloq xo‘jaligida keng qo‘llaniladi. DDN-70, DDN-100, DDA-IOOm (A), Fregat, Voljanka, Dnepr, Kuban kabi mashinalar eng qulay va ix- cham hisoblanadi. Harakatchan yomg‘irlatib sug‘orish tizimi boshqa sug‘orish apparatlariga qaraganda tez yig‘iladigan, qulay, metall trubalardan iborat bo‘lib, yig‘iladigan va olib borilishi mumkin bo‘l- gan elementlardir. Bu qurilmalar suv ko‘p talab qilinmaydigan yaylovlarda va sabzavot ekinlari maydonlarida qo‘llaniladi, vegetat- siya yoki-yil oxirida esa yig‘ib olinadi.

Zamonaviy yomg‘irlatib sug‘orish qurilmalari

Sun’iy yomg‘irlatib sug‘orish qurilmalari o‘zining yasalish va sug‘orish obyektlariga joylashtirish sharoitiga qarab, yomg‘irlatib sug‘orish agregatlariga, mashinalariga va qurilmalarga bo‘linadi (quyida bu sabablaming har qaysisini alohida xarakterlab o‘tamiz).

Yomg‘irlatib sug‘orish agregati joyida siljtiladigan maxsus moslama bo‘lib, unga yomg‘irlatib sepadigan mashina o‘matiladi.

Yomg‘irlatib sug‘orish mashinasi - bir joydan ikkinchi joyga siljtiladigan maxsus moslama bo‘lib, unga yomg‘irlatib sepadigan mashina o‘matiladi, lekin sug‘orish agregatlaridan farqi bosim hosil qilib beradigan nasoslar, yomg‘irlatib sepish mashinasidan ajralgan holda bo‘ladi. Yomg‘irlatib sug‘orish qurilmasi esa bir joydan ikkinchi joyga siljtilmaydigan qilib o‘matiladi va suv sepgichga keladigan suvlar bosimli sug‘orish shaxobchalari yoki nasos stantsiyalarida olib boriladi.

Yomg‘irlatib sug‘orish esa faqat suvni changlatib (changga o‘xshash) sepadigan moslamadan iborat bo‘lib, bu gidrantga

o‘matiladi. Gidrant - bu shunday qurilmaki, u suvni sug‘orish manbaidan yoki vodoprovoddan olib, qurilmaga yetkazib beradi.

Yaqinga otar yog‘dirish qurilmalari

Hozirgi kunda yaqinga otar yog‘dirish agregatlaridan DDN-100 m, DDA-100m lar juda keng tarqalgan bo‘lib, ular bog‘lardan tashqari hamma ekinlami sug‘orishga mo‘ljallangandir. Bu agregatlar maxsus DT-54 yoki DT-75 traktorlariga o‘matilib, ikki tomoni yopilgan holda uzunligi 110,3 m bo‘lib, pastki quvurlarda har 10 metrda teshiklar bo‘lib, unga yog‘dirish deflektorlari o‘rnataladi. Har bir teshikning suv sepish radiusi 5 m. Ikki tomoni bekilgan agregat traktorga nasos orqali o‘matiladi (DDA-100m mashina uchun). Har ish kunida (8 soat) 300 m suv sepib, 6-7 hektar yerni sug‘orish mumkin, bu esa har mavsumda 100-120 ga, agar DDA-100m mashinasida bo‘lsa, 120-150 ga yerni sug‘orishi mumkin.

10- rasm. Yomg‘iriatiб sepadigan "Rosa-2" apparati

Sug‘orish suvlari agregatlarga maxsus nasos orqali keladi. Har bir aggregatning oralig‘i 120 m chamasi o‘rnataladi. Sug‘orish shaxobchalari (ariqlar yoki beton lotoklar)ning uzunligi 400 m dan 800 m gacha boiib, chuqurligi 1 m va kengligi 0,5-0,6 m bo‘lsa, maqsadga muvofiq bo‘ladi, chunki traktor qurilgan maxsus yo‘ldan yurishi suvni bir xilda sepishiga imkon yaratadi. Bundan tashqari

qurilgan yo‘lning qiyaligi 0,001-0,0005 m bo‘lib, agregatlarning harakati 200-1000 m/s bo‘lsa, yog‘ayotgan yomg‘ir yerning ustki qismiga 7-20 mm qalinlikda tushib, sug‘orish normasi 70-200 m /ga atrofida bo‘ladi. Bu esa o‘z vaqtida ham suvdan tejab-ter gab foydalanish, ham yerni va o‘simlik!ar qoplamini bir xilda suv bilan ta’minlash imkonini beradi.

0‘rtacha otar yog‘dirish mashinalari va qurilmalari

0‘zi yurar sug‘orish mashinasi, suvni 20-25 m uzoqlikka otadigan, 15-25 m suv ustuni bosimida ishlaydigan purkagichlar o‘rtacha suv otar apparatlari deyiladi.

O‘rtacha otar apparatlari asosan ikkiga: aktiv gidravlik trubina- chali va koromisloli apparatlarga bo‘linadi. Koromisloli apparatlari ham ikki xil bo‘ladi. 1. Qo‘zg‘alma deflektorli apparat. 2. Reaktiv kurakli apparat.

11- rasm. Ikki yoqlamali yomg‘irlatib sizib sepadigan DDA-IOOm agregati

1. O‘rtacha otar yog‘dirish qurilmalari bir necha turlardan iborat bo‘lib, shulardan biri SDU № 10 qurilmasidir. Bu qurilmaning 25 m uzunlikdagi qanoti bo‘lib, unga 6 ta o‘rtacha otar apparat o‘matiladi. Yomg‘ir qanoti 5 m uzunlikdagi trubalardan iborat bo‘lib, uning suv

sarfi 6 1/sek. Bir yomg‘ir sepish vaqtı 0,11-0,12 mm/min. Bir joyda turib sug‘ora olish maydoni 0,3-0,5 ga tengdir.

2. DU-50 o‘rta yog‘dirish qurilmasi.

Bu qurilmaning har birining uzunligi 246 m li ikkita yomg‘ir yog‘dirish qanoti va har birining uzunligi 36 m li ikkita qo‘sishimcha qanotli truboprovodlaridan iborat. Bu qurilmaga hammasi bo‘lib 14 ta SDA-2 apparati o‘rnataladi.

3. DN-115 o‘rtacha otar mashinasi, bu mashinaning yuqorida keltirilgan qurilmalardan farqi, uning ikkita konsoli bo‘lib, DT-54 traktoriga osiladi. Mashina bir joyda turib, yurib turib yomg‘ir yog‘diradi. Bu mashina suvni ariqlardan olib, maxsus nasoslar yordamida sepadi. Uning suv sarfi 115 1/sek, sug‘orish normasi 300 m³/ga bo‘lganda mashina 7-8 soat davomida sug‘orish imkonini beradi.

12-rasm. Reaktiv kurakli apparat

4. Hozirga kunga kelib, keng qo‘llaniladigan mashinalardan biri "Fregat" va "Voljanka"dir (DDSH-64). Bu mashinaning ish unumi katta bo‘lib, har xil qishloq xo‘jalik ekinlarini sug‘orishga mo‘ljallangandir. Misol uchun, Fregat mashinasini ish bajarish tizimini ko‘radigan bo‘lsak, bu mashina maxsus arava tayanchlari ustiga o‘rnatalgan quvurga ma’lum oraliqda joylashtirilgan purkash

apparatlari (o'rtacha otar)dan hamda qo'zg'almas tayanchdan tuzilgan.

Quvur uzunligi 9,75 va 4,88 m bo'lgan quvurlardan yig'iladi. 0'z tuzilishi va modellarga qarab, Fregat mashinasiga 10 dan 16 tagacha arava o'matiladi. Mashina quvurining maksimal uzunligi 459,8 m, minimal uzunligi esa 197,2 m bo'lib, mashina quvuri bo'ylab har 30 m da bittadan arava-tayanch o'matiladi.

Mashina quvuri maksimal uzunlikda olinsa, bir joyda turib tax-minan 73 (72,6) ga maydonni sug'ora oladi, agar mashina quvuri minimal uzunlikda olinsa, bir joyda turib 16,2 ga yerni sug'ora oladi.

"Fregat" mashinasining suv sarfi:

30-100 1/sek bo'lib, o'rtacha yogdirish intensivligi 0,20-0,32 mm/min. Bu mashinalar bosimli quvurlardan suv oladi.

Hozirgi kunda bu mashinaning mukammallashgani qo'llanil-moqda. Hozirgi Fregat mashinalarining uzunligi 396 m bo'lib, bir joyda turib 64,7 ga yerni sug'ora oladi va shuncha gektar yerni 3-10 sutka davomida bemalol sug'ora olish qobiliyatiga ega.

"Voljanka" (DKSH-54) mashinasi esa g'ildiraklar ustiga o'matilgan quvurdan iborat bo'lib, bir joyda turib ishlaydi va yerda yurib, o'zi ko'chib o'tadi.

Bu mashina qurilmasi quyidagicha tashkil topgan: 2 ta yog'dirish qanoti, purkash apparatlari, yurgizish aravasi, 2 ta yurish g'ildiraklari (har qaysi qanotga bittadan), suv olish uzel, suv tushirish klapanlari va tormozdan iborat.

Yog'dirish qanoti 32 ta trubadan iborat bo'lib, ularidan 30 tasining uzunligi 12,6 m dan, ikkitasiniki esa 5,9 m bo'lib, ular flanetslar vositasida ulanadi. Har qaysi zvenoning bittadan teshigi bo'lib, unga o'rtacha otar purkagichlar o'matiladi. Mashina quvuri orqali keladigan suvni bu purkagichlar aylanma harakat qilib sachratadi. Mashinadagi quvur g'ildiraklar yoki ko'targichlar vazifasini ham bajaradi. Uzunligi 400 m bo'lgan quvurga 132 ta g'ildirak o'matiladi. Mashina quvurdagi suvni to'kish uchun (boshqa joyga ko'chirilayotganda) teshikli klapanlari ochiladi.

Hamma yomg'irlatib sug'orish asboblari o'zining suvini sepish radiusi bo'yicha yaqiniga sepadigan ($R < 20$ m), o'rtacha sepadigan

(R=20-40) va uzoq masofaga sepadigan (R>40 m) agregatlarga bo‘linadi.

Yaqin masofaga sepadigan qurilmalar past naporli, o‘rtacha sepadigani o‘rtacha bosimli va uzoq masofaga sepadigani kuchli bosimliga boiinadi.

Bu arava shvellerlardan yasalgan rama boiib, unga dvigatelli reduktor, zanjirli uzatma, g‘ildiraklar va asboblar yashigi o‘rnatilgan bo‘ladi.

Mashina qanotlari yurish o‘qiga perpendikulyar joylashgan bo'lishi shart, aks holda sug‘orish sifati yomonlashadi.

"Voljanka" mashinasi bir joyda turib 1,44 ga yerni sug‘ora oladi, uning suv sarfi 63 l/sek, suv yog‘dirish intensivligi 0,25-0,80 mm/min. Sug‘orish normasi 300 m/ga bo‘lganda, u soatiga 0,75 ga yerni sug‘oradi.

13-rasm. "Voljanka" yomg‘irlatib sug‘orish mashinasi

Har 800 m masofaga bittadan suv borish quvurlari o‘matilib, ulaming oralig‘idagi masofa 18 m dir.

Dvigatelli yurgizish aravasi suv quvurning qoq o‘rtasiga joylashtiriladi.

14- rasm. 0‘zi yurar yomg‘irlatib sepadigan "Voljanka" mashinasi Tuproqni ostidan sug‘orish tarmoqlari va tizimlari

Yer ostida sug‘orish tarmoqlari tuproqning aktiv qismiga, ya’ni 45-50 sm chuqurlikka, sopol quvurlar shox bog‘lamlari, ichiga chaqich yoki tosh shag‘al solingan navlar hamda g‘ovak metallardan quriladi.

Yer nasos stantsiyasining bosimi ta’sirida suv bu tannoqqa yuboriladi. Sug‘orish quvurlariga (nav yoki shox bog‘lamlariga) keltirilgan suv uning g‘ovak joylari (quvur g‘ovak bo‘lsa) yoki quvumining ulangan joylarida maxsus qoldirilgan tirkish (yopiq)lar (agar quvur g‘ovak bo‘lmasa) orqali chiqib, kapillyar qaytarilish qonuniga hamda tuproqning suv shimish (so‘rish) xossasiga binoan tarmoq atrofidagi maydonni namiqtiradi.

Tuproqning ostidan (ichidan) sug‘orishning ko‘pgina afzalliklari mavjud:

1. Ekin maydonlariga egat olinmaydi, muvaqqat shaxobchalar qurilmaydi, bu esa o‘z o‘mida qishloq xo‘jalik ishlarini mexanizatsiyalashtirishga qulay sharoit yaratadi.

2. Yer tekislash ishlari kamayadi.

3. Sug'oriladigan yerlarda foydalanish koeffitsiyenti (YeFK) oshadi.
4. Yer Sug'orilgach, uning ustida qatqaloq hosil bo'lmaydi, tuproq aktiv qatlaming strukturasi buzilmaydi.
5. Yerning nami uzoq vaqtgacha saqlanadi, chunki tuproqning ustki 10-15 sm qalinlikdagi qatlami quruqligicha qoladi.
6. Begona o'tlar va o'simlik zararkunandaları rivojlana olmaydi.
7. Yerni chiqindi suvlar bilan sug'orishda sanitariya qoidalari buzilmaydi.
8. Ertangi sabzavotlarni yetishtirish maqsadida ilitma sug'orish (iliq suv berish)ga imkon yaratadi.

9. Sug'orish ishi avtomatlashtirilganligidan kam mehnat sarflanadi.

Tuproqning ostidan sug'orishning bunday afzalliklariga qaramasdan bu usul hozircha turli tuproq-gidroleologik sharoitlar hisobiga olingan tarzda yaxshilab ishlab chiqilgani yo'q. Bunga sabab, birinchidan - sug'orish tarmog'i qurishning qimmatiga tushishi, ikkinchidan - sug'orish yo'lining filtratsiyaga ko'proq sarf bo'lishi, uchinchidan - mexanik tarkibi yengil, qumloq va qumli, shuningdek, toshloq tuproqlarda bu usuldan foydalanishning mumkin emasligi, to'rtinchidan - quvuming ichiga loyqa tiqilib qolishi kabi kamchiliklar bor.

Endi tuproq ostidan sug'orish tizimlarini ta'riflaydigan bo'lsak, bu tizimlar quyidagilardan iborat: 1. Nasos stantsiyasi. 2. Suv keltirish kanallari yoki quvurlar.

Sug'orish quvurlari, inshootlari, ventillari, jo'mraklari va boshqalar (35-rasm).

Tuproqqa suv berish usuliga qarab, tuproqni ostidan sug'orish tizimi uchga bo'linadi: 1. Bosimli tizim; 2. Bosimsiz (oqma) tizim; 3. Vakuumli tizim (V.G.Korev tizimi ham deb yuritiladi).

1. *Bosimli tizim* bosh quvur, sug'orish quvurlari va quvur-zovurdan iboratdir.

Bosh quvurlar kalta-kaita (uzunliga 75,0 sm, diametri 10-12,5 sm) sirlangan sopol quvurlardan tuziladi.

Sug'orish quvurlari ham kalta-kalta (uzunligi 30-40 sm, diametri 5-6 sm) sopol chuqurlardan tuziladi va qator oraliqlarini 1,75-2,0 m dan qilib, 40-50 sm chuqurlikda yotqiziladi. Sug'orish

quvurlari esa bosh quvurga ulanadi. Quvurning bir-biriga ulangan joylari sement qorishmasi bilan suvab qo'yiladi. Quvurlar g'ovak bo'lmasa, quvurning tutashgan joylarida suv o'tadigan tirkishlar qoldiriladi. Quvurdagi suv bosimini rostlash maqsadida uning nishabligi 0,0025-0,0040 da yotqiziladi va quvur boshida uning uzunligi bo'ylab har 30-120 m masofada jo'mraklar o'rnatiladi.

A-A qirqimi

7- chizma. Tuproq ichidan sug'orish usuli:

1. *Bosh quvur.* 2. *Biriktirish qurilmasi.* 3. *Quvurning choklari (suv shu choklar orqali tuproqqa shimiladi).* 4. *Sopol quvurlar.*

Sug'orish quvurlarining etak uchlari quvur-zovurga tutash- tiriladi. Quvur-zovurlar diametri 150-200 mm li asbest-sement quvurlaridan iborat bo'ladi.

Agarda tuproq o‘ta namiqib qolgan bo‘lsa, tarmoq ichidagi suv quvur-zovurlarga tushirib yuborilishi mumkin. Bundan tashqari quvur-zovurlardan zax qochirish maqsadida ham foydalanish mumkin. Qish faslida esa tarmoqdagi suvni chiqarib yuborishda ham quvur-zovurlardan foydalilanadi.

2. *Bosimsiz* (oqma) *tizim*. Bu tizimda suv katta quvurlardan namiqtirish (sug‘orish) g‘ovak quvurlariga o‘z-o‘zidan oqib kiradi. Namiqtirish quvuri etak uchlari doimo ochiq turadi. Bu quvurlarga quyiladigan suvning miqdori tuproqning normal namiqishi uchun zarur boigan va tuproqning to‘la so‘ra olishi mumkin bo‘lgan miqdoriga teng bo‘ladi. Quvr bo‘ylab o‘z-o‘zidan oqayotgan suv borgan sari shimilib kamayaveradi.

Katta quvurlar bir-biridan 200-400 m masofada yotqiziladi. Katta quvurlar ulanadigan sug‘orish quvurlari o‘zaro parallel holda bir-biridan 1,2 m masofada yotqiziladi. Ulaming uzunligi 100-200 m bo‘ladi (chunki katta quvurlar ikki tomonga suv beradigan qilib quriladi).

3. *Vakuumli tizim*. Bu tizim juda g‘ovak holdagi (mayda teshikli) quvurlardan iborat. Bu quvurlar 40-50 sm chuqurlikda, 0,002-0,003 nishablikda yotqiziladi va ulanish joylari (uchlari) suv o‘tmaydigan qilib berkitilib qo‘yiladi.

Tuproqning suv shimuvchanligi uchun barcha quvur qatorlar oralig‘i 1,72-2,0 m dan bo‘ladi. Yotqizilgan quvurlar ustiga alebastr va gipsdan tayyorlangan qorilma quyiladi, chunki bu qorishma quvur ustida g‘ovak, suv o‘tkazadigan qatlam hosil qiladi. Quvurning bosh qismi esa suv keltirish kanaliga o‘matiladi. Suv keltirish kanalidagi suvning sathi quvurdan, suv sathidan past bo‘ladi.

Tizimni ishga tushirish uchun barcha quvurlar suvgaga to‘ldiriladi 1 g‘ovak quvurdagi suvning shimilib borishi natijasida, quvur ichida siyraklashgan vakuum hosil bo‘ladi. Vakuum ta’sirida kanaldan quvurga yana suv keladi. Tuproq ma’lum qalinlikda namiqqanicha va tuproqning sug‘orish kuchi quvur ichidagi vakuum kuchiga tenglashguncha, bu protsess davom etaveradi. Shunday qilib, tuproq to‘la namiqqach, bu protsessni aksi bo‘ladi. Quvurda vakuum hosil bo‘lish hodisasini to‘g‘ri belgilash yo‘li bilan tuproqda o‘simlik uchun zarur namlikni saqlab turish mumkin.

Sug‘orish quvurlarining etak uchlari kollektorga, boshi berk quvurga berkitiladi va unga so‘rish sifoni o‘rnataladi. Bu quvur ichiga kirgan havo sifon yordamida so‘rib olinadi. Demak, quvur ichidagi siyraklashish kuchi bu sifon yordamida rostlab turiladi. 15- rasmida tuproq ostidan vakuumli sug‘orish tizimining ishslash sxemasi berilgan.

15- rasm. Tuproq ostidan vakuumli sug‘orish tizimining sxemasi

Tuproq ostidan uzlusiz sug‘orishni boshqa tip sug‘orish usuliga nisbatan bir necha kamchiliklari mavjud: 1. Bu tizimni qurish juda murakkab boTib, u qimmatga tushadi. 2. Suv tuproq osti qatlamlariga o‘tib isroflanadi va tuproq suv qatlami hosil qilishi mumkin. 3. Quvur ichida doimo vakuum hosil qilib turishga to‘g‘ri keladi. Bundan tashqari yana tuproq ostidan sug‘orishning yarim yopiq, va 0 yopiq tizimlari mavjud (8-chizma).

Yarim yopiq tizimda kanal ochiq usulda quriladi va namlatgich trubalar tuproq bilan yopiladi.

Yopiq holdagi sug‘orish tizimsining hamma sug‘orib va boshqarib turish shaxobchalarini yopiq (berk) trubalardan iboratdir.

Hozirgi kunda yopiq sug‘orish tizimida berkitiladigan trubalar yordamida sug‘orish keng qo‘llanilmoqda.

Suv keltiradigan va boTuvchi trubalar tuproq ostidan sug‘orish tizimida oddiy alebastr va sementlardan yasalib, tuproqning 0,3-0,6 m chuqurligida ko‘miladi. Namlatgich trubalar esa 0,45-0,50 sm chuqurlikka ko‘milib, ularning oralig‘i 1,25-1,30 m dan 2,0-2,5 m masofada yotqiziladi. Namlatgich trubalar polietilen yoki sopol

quvurlardan iborat bo‘lib uning uzunligi 150-250 m masofagacha o‘rnataladi.

// МР//

Xt"

>fv

8- chizma. Yarim ochiq (a) va yopiq (b) trubaiarni birlashtiruvchi tuproq ichidagi sug‘orish sxemasi

Sug‘orilib dehqonchilik qilinadigan, ayniqsa paxtachilikda bu tip sug‘orish usuli uncha maqsadga muvofiq emas. Chunki, birinchidan - tuproq ostidan uzluksiz sug‘orish natijasida tuproq ostida namlik ko‘payib, unda suv qatlamini hosil qilishi va ayniqsa, qadimdan haydalib kelayotgan yerlarda, haydalma ostki qatlamning qalinligi va qattiqligi tufayli namlik tuproqning yuza qatlamiga yetmasligi mumkin.

Tomchilatib sug‘orish usuli

Tomchilatib sug‘orish usuli eng yangi usul bo‘lib, oz miqdorda suv sarflash yo‘li bilan o‘simgiklami suvgaga bo‘lgan talabini qondirishga mo‘ljallangan.

Bu usul ishslash tarifi shundan iboratki, suv yetishmaydigan tumanlarda sug‘orish suvi, xoh tuproqning ustidan, xoh tuproqning

ostidan, bevosita o'simliklami (rizosfera) o'sib turgan joyini o'ziga maxsus tomchilatgich yordamida tomchilatib, oz hajmdagi suv sarflashga asoslangan.

Tomchilatib sug'orish usuli asosan ko'p yillik o'simliklarni (bog'lar, uzumzorlar va ayrim sabzavot ekinlarini) sug'orishda ishlatilib, suv sarfi 0,9-9,0 l/s bo'lib, suv boshqa yerlarga shamilmasdan, to'g'ri o'simlik ildiziga tushadi.

Tomchilatib sug'orish usulining afzallik tomoni shundan iboratki, birinchidan, suv sarfini to'la tejagan holda o'simlikning o'ziga yuboriladi va shu o'simlik uchun zarur bo'lgan ozuqa elementini o'simlikning oziqlanish qatlamiga yetkazib berish mumkin. Shu bilan birga bu sug'orish usuli bir muncha kamchiliklardan holi emas. Masalan, tomchilatgich apparatining teshiklarini loyqa bosib qolishi natijasida ishdan chiqishi, bu esa o'z o'mida o'simliklami oziqlanish qatlaming namligini va tuproqni namlanish konturini nazorat qilish va nihoyat, tomchilatib sug'orish natijasida tuproqning so'rish kuchi ta'siri ostida suvda oson eruvchi tuzlaming to'planishi va tuproqlar qayta sho'rلانishi mumkin.

Tomchilatib sug'orish tizimsi (9-chizma). Nazorat tarqatuvchi blokdan ya'ni nasos, filtr, manometrlar, bosimni ko'rsatuvchi boshqarma apparati, o'simlikni oziqlanishi uchun kerak bo'lgan ozuqa elementlarining qorishmasi turadigan bochka, suv va ozuqa elementini tomchilatib beradigan injektordan iborat bo'lib, magistral quvur o'tkazgich, bo'lувчи quvur o'tkazgichlardan iboratdir.

Tomchilatib sug'orish tizimi unchalik kuchli bosim bermay- digan (30 m ga) nasoslar yordamida ishlab, unga diametri uncha katta bo'lмаган 12-19 va 25 mm quvurlar ishlatiladi. Tomchilat- gichlami diametri esa 2 mm dan oshmasligi kerak, chunki suv sarfi va uning yon-atrofiga shamilib ketishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida kichik diametrli tomchilatgichlar o'rnatiladi. Bundan tashqari, tuproqlarda havo almashinish protsessini yaxshilash va quvurlami tozalab turish maqsadida maxsus kompressorlar yordamida havo ham yuborilib turadi.

Hozirgi paytda tomchilatib sug'orish tizimi tog'li rayonlarda ko'p ishlatilmoqda, chunki bu yerlarda yomg'irlatib sug'orish tizimiga nisbatan (relyef noqulay bo'lgan yerlarda) 50-70% suvni

tejash va filtratsiya orqali suvni shimilib ketishi va nihoyat, suv eroziyasini xavfi yo‘qligi bilan afzallik qiladi.

9- chizma. Tomchilatib sug‘orish sxemasi

1, 2-suv tuzori va napor hosil qiluvchi qurilma. 3-bosh bo ‘Igich,
4- filtr, 5-suv o‘lchagich, 6-manometr, 7-kanallarni birlashtiruvchi
qurilma, 8-O ‘g‘it tarqatgich va suv berish qurilmasi, 9-magistral quvur, 10-
bo ‘luvchi quvur, 11-masofali boshqarish qurilmasi, 12- suv berish quvuri, 13-
tomchilatgich, 14-suv berish o ‘Ichagichi, 15- boshqarishpulti (V.K.Tubin va
V.B.Gordeevlar qurilmasi bo ‘yicha).

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, tomchilatib sug‘orish tizimi kam rivojlangan, qumli, toshli va unumdorligi past tuproqlarda bosh tip sug‘orish tizimlariga qaraganda ko‘proq effekt bera oladi.

G‘o‘zani sug‘orish tartiboti

Tuproqning suv xossalari fizik nuqtayi nazardan tuproq tarkibida suv turli holatlarda uchraydi. Masalan, bog‘langan holatdagi suvga kimyoviy bog‘langan suv, pardasimon suv va

bug'simon suvlar mansubdir, bu suvlardan o'simliklar foydalana olmaydi. Erkin suvlar esa tuproqning yirik g'ovaklarida bo'ladi. Undan o'simliklar yaxshi foydalanadi. Suv o'zining og'irlilik kuchi ta'sirida yuqorida pastga tomon tuproqning suv o'tkazmaydigan qatlamiga yetguncha harakatlanadi. Tuproqning eng mayda sochsimon g'ovaklaridagi suvni kapillyar suv deb ataladi, u tuproqdagi suvni asosiy qismini tashkil etib, o'simlik, asosan ana shunday holatdagi suvni oladi.

Sizot suvlari chuqur joylashgan yerlarda muallaq holatdagi suvning eng ko'p miqdoriga tuproqning kam namlangan sig'imi to'g'ri keladi. Sizot suvlari uncha chuqur bo'lмаган yerlarda esa (2-3 m) ular cheklangan dalani nam sig'imiga mos keladi (13-jadval).

O'zbekistonda tarqalgan asosiy tuproqlarda eng kam nam sig'imi va tuproqda tutilib qoladigan umumiy suv jamg'armasi

13-jadval

Tuproqning mexanik tarkibi bo'yicha nomi	Eng kam nam sig'imi vazniga nisbatan %	Qatiadmagi su m ³ /	jamg'armasi, ga
		0,5 sm	0-100 sm
Sog'tuproq	25	1815	3630
Og'ir qumoq	22	1595	3190
O'rtacha qumoq	19	1389	2760
Yengil qumoq	16	1160	2320
Qumloq	13	945	1890
Qumli	10	725	1450

Yuqorida keltirilgan jadval ma'lumotlaridan ayonki, sog' tuproq eng ko'p, qumli tuproq esa eng kam nam sig'imiga egadir. Biroq suv zonasining hammasidan o'simlik foydalanadi, deb bo'lmaydi. Chunki suv sof holda emas, balki tutash kuchiga ega birmuncha kontsentratsiyali eritma holda bo'ladi. Ana shu kuch suvning miqdoriga qarab o'zgarib turadi: tuproqda suv nechog'liq ko'p bo'lsa, u shu qadar kam kuch bilan va aksincha bo'lganda esa juda katta kuch bilan tutib turiladi. Nam kamayganda tuproq eritmasining kontsentratsiyasi kamayadi, shu bilan birga osmotik bosim, suv

tutish kuchi ham ortadi. Tuproqda suv tutish kuchi atmosfera hisobida o'chanadi (14-jadval).

Tuproq namligiga qarab suv tutish kuchining o'zgarishi

14-jadval

Tuproqning namligi og'irligiga nisbatan % hisobida	Tipik bo'z tuproqning suv tutish kuchi, atm.
9,4	20,0
12,2	10,0
18,3	2,0

Agar tuproqdagi tuz miqdori ko'p bo' Isa, uning suv tutish kuchi yana ham oshadi.

Tuproqlarda suv tutish kuchi uning mexanik tarkibiga ham bog'liqdir. Yengil qumoq va qumloq tuproqlar og'ir mexanik tarkibli tuproqlarga qaraganda namlikni kam kuch bilan tutib turadi.

Akademik N.Ya.Maksimov (1935) isbot qilganidek, o'simlik- larda namni alohida batartib qiluvchi mexanizm bor, chunonchi tuproq eritmasining kontsentratsiyasi nechogUiq yuqori bo'lsa, o'simlik naychalaridagi eritma kontsentratsiyasi ham shu qadar yuqori boiadi. Biroq bu xususiyat faqat cheklangan me'yorda ta'sir ko'rsatadi, tuproq eritmasining kontsentratsiyasi yuqori bo'lgan kuchli sho'rangan tuproqlarda g'o'za o'smay qoladi. Demak, ana shu kuchni susaytirish va ildizlar suvni to4iq shimishi uchun qandaydir namlik va sho'rsizlanish sharoiti yaratish, chunonchi tuproqning suvsizlanishi va sho'rsizlanishing cheklangan daraja- sini muhayyo qilish zarur. Ma'lumki, mineral moddalar kontsentratsiyasi taxminan 0,08 - 0,15% bo'lgan taxminiy hisoblarga ko'ra eritmaning osmotik bosimi 1 — 1,5 atmosferadan oshmaydi.

Tuproqning eritmasi kontsentratsiyasi kuchsiz hamda namlik kam bo'lganda tuproqning suv tutish kuchi 0,2-0,5 atmosferani tashkil qiladi.

**Tuproqning tuz va nam miqdoriga qarab suv tutish kuchining
o‘zgarishi**

15-jadval

Tarkibida 2,13% tuz bo‘lgan kuchli darajada sho‘rlangan tuproq		Tarkibida 0,55% tuz bo‘lgan sho‘rlangan tuproq	
Tuproq namligi %	Suv tutish kuchi atm.	Tuproq namligi %	Suv tutish kuchi atm.
9,9	143	9,3	35
13,3	59	12,4	26
19,6.	30	18,6	18
25,8	17	24,6	11

Akademik S.N.Rijovning aniqlashicha, normal hayot sharoiti- dagi o‘simliklar oziq moddalami suyultirilgan eritmalaridan 1-2 atmosferadagi osmotik bosim bilan olaveradi. Har qanday sharoitda ham tuproqning sug‘orish oldidagi namligi cheklangan dala nam sig‘imi (CHDNS) ga nisbatan 65-70% dan kamaymasligi kerak.

Sho‘rlanishga moyil yerlarda tuproq eritmasi kontsentratsiyasini pasaytirish maqsadida namlik CHDNS ga nisbatan 75% bo‘lishi lozim. Shunday qilib, tuproqning fiziologik manzur namligi CHDNS ga nisbatan 30-35% ni tashkil etadi. Buni *nam taqsimligi* yoki *sug‘orish normasi* deyiladi. Sug‘orish normasi S.N.Rijovning taklif qilgan quyidagi formulasi bo‘yicha hisoblab chiqiladi:

$$M = (w_n - w_m) \cdot 100 \cdot d \cdot CE : k.$$

Bunda M - sug‘orish normasi, m^3/ga ;

w_n - dala nam sig‘imi quruq tuproq vazniga nisbatan foiz hisobida;

w_m - sug‘orish oldidan o‘sha qatiadmagi namlik %;

d - tuproqning hajm massasi. U 1,3 dan 1,6 g/sm^3 gacha o‘zgarib turadi;

CE - sug‘orish paytida bug‘lanib ketgan suv, m^3/ga .

Bu miqdor hisobiy qatlarning nam tanqisligiga nisbatan 10% deb qabul qilinadi. Fiziologik faol tarmoqlangan ildizlarning eng ko‘p to‘plangan (ildiz taraladigan) tuproq qatlamini uning *aktiv qatlami* deb qabul qilingan bo‘lib, sug‘orish normalari shunga qarab hisoblanadi.

Chuchuk sizot suvlari sathi yaqin joylashgan o'tloq tuproqlar-ning namiqish chuqurligi sizot suvlari orqali namlangan chegara (kapillyar hoshiya)dan oshmasligi kerak.

Paxta dalalarida suv balansi. G'o'zani sug'orish tartibotini to'g'ning belgilamoq uchun suv kirimi va sarfining barcha element- larini, ya'ni paxta dalasi suv balansini bilmoq lozim (17-jadval).

Ana shu ma'lumotlar asosida aytish mumkinki, g'o'zaning vegetatsiya davri davomida jami namlikning qariyb 1/3 ulushi tuproqdan bug'lanadi va 2/3 qismi transpiratsiya tufayli sarflanadi.

Bu ma'lumotlardan ko'rinishicha, sizot suvlari sathi chuqur turadigan tipik bo'z tuproqlarda g'o'zaning o'sish davrida sarflana- digan suv balansining asosiy qismini sug'orishda beriladigan suv tashkil etadi, yog'ingarchilik va kuz-qish va erta ko'klamda to'plangan tuproq namining ahamiyati esa kamroq.

Transpiratsiyaga hamda tuproq yuzasidan bug'lanishga sarflan- gan namlik sarfi jamlangan suv iste'molini tashkil etadi. G'o'zaning o'suv davridagi jamlangan suv iste'molini olingen birligiga taqsimlangani *suv iste'moli koeffitsiyenti* deyiladi. Jamlangan suv sarfini o'simlik quruq massasi birligiga taqsimlangan transpiratsiya koeffitsiyenti deyiladi. G'o'zaning suv iste'mol koeffitsiyenti iqlim zonalari va tuproq sharoitlariga qarab bir muncha o'zgaradi.

G'o'zaning o'sish davrida iqlim zonalari va tuproq sharoitlariga qarab suvning sarflanishi.

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, markaziy va ayniqsa, shimoliy zonaga taqqoslaganda, janubiy zonada suv iste'moli koeffitsiyenti ancha yuqori.

Bevosita o'tkazilgan tadqiqodlarning ko'rsatishicha, sizot suvlari yer yuzasiga nechog'lik yaqin bo'lsa, ular tuproqning ildiz o'sish qatlamaq namligi tartibotiga shu qadar ko'p ta'sir ko'rsatadi. Bu namning balansi tenglamasi o'chamlari va eng muhim, o'suv davridagi suv hajmini o'zgartiradi. Masalan, S.N.Rijov va N.F.Bes- palov ma'lumotlariga ko'ra, sizot suvlari yer yuzasidan 3,0 metr dan chuqur joylashganda g'o'zaning undan ta'minlanishi nihoyatda oz qismni, 2-3 metrda esa (I gidromodul rayoni) go'za umumiyy suv iste'molining 40-45%, 1-1,5 metrda esa (III gidromodul rayon) - 60-65%, qatlamlı tuzilishga ega tuproqlarda (VI gidromodul rayoni)

5- 10% shu kabi qatlamlarga ega bo‘lgan (IX gidromodul) rayonda 25-30% ini tashkil etadi.

G‘o‘zaning o‘sish davrida beriladigan suvdan hamda sizot suvlaridan foydalanish miqdori o’simliklaming yoshiga va ulaming chuqur massasi qo‘silishi sur’atidagiga qarab o‘zgaradi. O‘sish davrida g‘o‘zaning suvgaga bo‘lgan o‘rtacha sutkalik talabi bir xil bo‘lmaydi. Masalan, barg shapalog‘i uncha katta bo‘limgan va ildiz tizimi uncha rivojlanmagan shonalash davrida g‘o‘za sutkasiga taxminan $35-40 \text{ m}^3/\text{ga}$ suv sarflaydi. Gullashko‘rak tugish davrida ildiz tizimi zo‘r berib o‘sadi, yon ildiz shoxlari miqdori va ularning umumiy uzunligi keskin oshadi. Shuningdek, g‘o‘za tupining o‘sisi- shi, barglar va hosil organlarining paydo bo‘lishi jadal kuchayadi, bularning shakllanishiga ko‘p miqdorda suv kerak bo‘ladi. Natijada g‘o‘za tupining bug‘lanish faoliyati kuchaya boradi. Bu davrda har gektariga ketadigan suv sarfi sutkasiga $80-90 \text{ m}^3/\text{ga}$ va bundan ham ortishi mumkin. Keyinchalik hosil organlarining shakllanishi bilan vegetativ organlarining o‘sishi susaygach, ildizlarning o‘sishi ham sekinlashadi. Bu davrda paxta dalasi sutkasiga taxminan $30-50 \text{ m}^3/\text{ga}$ gacha suv sarflaydi.

**Paxta dalasining suv balansi (S.N.Rijov va V.T.Tixonova
ma'lumotlari)**

17-jadval

Keladigan suvning turi va suv sarfi	m³/ga	Foizda
kirim		
Yog‘ingarchilik	355 .	3,2
Sug‘orishlar	10130	93,1
Tuproqdag‘i suvning sarfi	465	3,7
Jami kirim sarfi	10950	100
		-
Tuproq yuzasidan	3310	30,8
Transpiratsiya	7640	69,2
Jami sarf	10950	100

Tuproq iqlim zonalari (35-40 t/s.ga paxta hosili olish uchun)

18-jadval

Ko'rsat-kichlar	Tuproq iqlim zonalari					
	Sherobod cho'li		Bu-xoro vohasi	Mirza-cho'l	Chir-chiq-Ang-ren vohasi	Qora-qalpo-g'iston
Sahro tup-roqlari	Och tusli bo'z tuproq-lar	Sahro tuproq-lari	Och tusli bo'z tuproqlar	Tipik bo'z tuproqlar	Sahro tup-roq-iari	
Mavsumiy sug'orish normasi, m ³ /ga Solishtirma suv sarfi	900 257-225	8300 237-208	8400 239-210	7500 210-218	6600 188-165	6500 186-162

Sug'orish normasining va paxta dalasining o'rtacha sutkalik suv sarfi ma'lum bo'lganda sug'orish muddatlarini belgilash mumkin bo'ladi. Lekin iqlim zonalari-yilning ob-havo sharoitlariga, nav xususiyatlariga, tuproq unumdarligiga o'rtacha sutkalik suv sarfi ham ancha o'zgaradi. Shu boisdan g'o'zaning suvga bo'lgan fiziologik talabini qondirish uchun sug'orish muddatlarini to'g'ri aniqlash g'oyat katta va muhim ahamiyat kasb etadi.

G'o'zaning muddatlarini aniqlashda bir qator metodlar ishlab chiqilgan. Tuproq namligiga, fiziologik ko'rsatkichlarga, o'simliklaming tashqi belgilariga va gullash bo'g'inlariga qarab sug'orish shular jumlasiga kiradi.

Sug'orish muddatlari tuproqning namiga qarab belgilanishi eng obyektiv metod hisoblanadi. Buning uchun tuproq burg'usi yordamida 10 sm oralatib, bir qavat chuqurligidan muayyan hisobda tuproq namunalari olinadi va ulaming namligi aniqlaniladi.

Ishlab chiqarish sharoitlarida g‘o‘zani sug‘orish muddati quyidagicha hisoblanadi. 30-40 sm chuqurlikdan tuproq olinib, qoida siqiladi va mushtlamay yerga tashlab yuboriladi, agar tuproq sochilib ketsa, demak, sug‘orish kerak bo‘madi.

Sug‘orish muddatlari g‘o‘zani morfologik belgilariga, ya’ni barglar rangi o‘zgarib to‘q yashil tusga kirganda, barglardagi turgor holati susayishiga, kunduzi soat 2-3 larda bargning asosiy tomiri qirsillab ajralmasligiga qarab ham ajratish mumkin. Buning uchun uchastkaning diagonali bo‘ylab har 1 gektardan 30-40 ta o‘simglik olinadi.

G‘o‘za gulining boshpoya o‘suv nuqtasiga nisbatan joylanishi ham (gullash - ko‘rak tugish davri) navbatdagi sug‘orish uchun ancha ishonchli ko‘rsatkich hisoblanadi. Bu metod boshpoyaning o‘sish sur’atlaridagi qonuniyatami hamda unda yangi hosil shoxlarining paydo bo‘lishini va gullashini (tikkasiga qarab) qisqa

navbatlarining o'tish sur'atlarini hisobga olishga asoslangan. Sug'o- rishni shunday o'tkazish kerakki, toki yuqoriga gulning o'suv nuqta- siga nisbatan joy almashinuvi asta-sekin o'tsin va bo'g'in oraliqlari aynan 4-5 sm masofada bo'isin. Masalan, sizot suvlari chuqur joylashgan tipik bo'z tuproqlarda g'o'za gullay boshlaganida gullar boshpoyani o'suv nuqtasidan sakkizinch - to'qqizinch iyl oxiri - avgust boshida yettinchi, avgustda esa to'rtinchi-beshinchi hosil shoxining birinchi o'mida turganida sug'orishga kirishish mumkin.

Gullah bo'g'inining balandligi aniqlangan o'simliklar dalaning diagonali bo'yab shakllaranasdan olinaveradi. Har gektaridan kamida 30-40 ta o'simlik bo'yicha hisob yuritiladi.

G'o'zani sug'orish muddatlarini fiziologik ko'rsatkichlar, ya'ni hujayra shirasining kontsentratsiyasi, barglaming so'rish kuchi bo'yicha ham aniqlash mumkin.

Barglar hujayra shirasining kontsentratsiyasi bo'yicha sug'orish muddatini belgilash uchun kunduzi (soat 10 dan 17 gacha) o'suv nuqtasidan uchinchi bargini yulib olib, qo'l bilan uning shirasi siqib chiqariladi va dastaki refraktometr yordamida quruq moddalar protsent miqdori aniqlanadi. Masalan, barglar hujayra shirasi gul-lashgacha 8-9%, gullah ko'sak tugish davrida 10-11%, paxta ochi-lish davrida 12-13% quruq modda bo'lganida g'o'zani sug'orish ke-rak. Bu nihoyatda tez va sodda metod hisoblanadi, dalada 15-20 minut davomida g'o'zani suvga bo'lgan talabini aniqlab olish mumkin.

Sug'orish metodi to'g'ri belgilansa, g'o'za bo'g'in oraliqlari 4-5 sm bo'lib, ixcham rivojlanadi, avgust oxiri - sentyabr oyining boshidayoq paxta pishib yetishadi. Ayniqsa, dastlabki ostki shona tugunchalarini ko'p to'playdi.

G'o'zaning dastlabki rivojlanish fazasidan gullahgacha o'suv organlari va ildiz tizimi shakllanadi. Bu davrda o'suv davri bir me'yorda o'sishiga hamda ildiz tizimi nisbatan kuchli rivojlanib boradigan sug'orish tartibotini yaratish juda muhimdir.

Tuproqning ildiz o'sish qatlamida haddan tashqari ko'p nam bo'lishi g'o'zaning bo'yi cho'zilib ketishiga, bo'g'in oraliqlari 4-5 sm o'miga 6-8 sm ga yetishiga, hosil shoxlari yuqori joylashib, hosilga putur yetishiga olib keladi. Bu davrda esa quyidagi sug'orish tartiboti tavsiya egiladi. Masalan, sizot suvlaring sathi chuqur

joylashgan yerlarda bir marta, markaziy zonalarida ikki marta. Ja- nubiy zonalarda esa 2-3-marta suv beriladi. Ostki shag‘al va qum qatlami yengil tuproqda gullashgacha sug‘orish soni ko‘pay- tiriladi.

Sizot suvlari 2-3 m chuqurlikda bo‘lgan yengil o‘tloq tuproqlarda, odatda, bir marta suv beriladi. Sizot suvlari 1-2 m chuqurlikda joylashsa, g‘o‘za sug‘orilmaydi. Yoki ayni g‘unchaga kirish oldidan sug‘oriladi. Bu davrda sug‘orish normalari gektariga 800-900 m³/ga ni tashkil qiladi, chunki tuproqning uncha qalin boMmagan yuqori qatlamidagina nam yetishmasligi mumkin.

Bunday normadagi suvni 12 soat, egat tashlab sug‘orilganda 18 soat davomida quyish mumkin, katta nishabli yerlardagina sug‘orishni 24 soat va undan ko‘proq davom ettirish mumkin.

Gullash-ko‘sak tugish davrida sug‘orish

Sug‘orsh tartibotini belgilashda bu davrda shuni e’tiboriga olish kerakki, g‘o‘za gulga kirishi bilan barglar yuzasi oshadi, ildiz tizimi kerakli rivojlanadi va 1 m gacha va ko‘proq chuqurlashadi. Vegegetiv organlari o‘sma borib, meva organlari shakllanadi. G‘o‘za tupi tobora ko‘p suv bug‘latadi. Bu vaqtda paxta dalasining suv sarflashi sutkasiga 70-90 m³ gacha yetadi va undan ham oshadi. Shu boisdan ko‘plab miqdor suv va oziq moddalari kerak bo‘ladi.

Bu davrda suv vositasida, gullash davridagi kabi g‘o‘zaning rivojlanish jarayoni vegetativ o‘sishdan ustun kelishiga erishmoq kerakki, toki ostki va o‘rta yaruslarda imkonli boricha ko‘p hosil elementlari saqlanib qolsin. Buning uchun gullash - ko‘sak tugish davrida g‘o‘zani chanqatib qo‘yishga, o‘sish va rivojlanishni susay- tirishga, barglaming so‘lishi va qoramtilus olishiga, shuningdek, tez orada bosh poyaning o‘suv nuqtasida gulning tez paydo bo‘li- shiga aslo yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi. Ko‘sak tugish davrida sug‘orishni ozgina bo‘lsada kechiktirilishi va barglaming to‘q tus olishi g‘o‘za tupining birinchi va o‘rta yaruslaridagi shona, tugunchalar ko‘plab to‘qilishiga sabab bo‘ladi, oqibatda hosilni so‘zsiz pasaytiradi.

Bu davrda haddan tashqari ortiqcha sug‘orish ham ancha xavflidir. Buning natijasida g‘o‘za zo‘r berib o‘sib, barglaydi va g ovlab ketadi. Bu hollarda g‘ovlab, ortiqcha soyalanishi hamda

tuproqning ortiqcha namlanishi natijasida shona va tugunchalar ko‘p to‘qilishi mumkin. Oqibatda ko‘rak tugilishi susayadi, hosilning shakllanishi ham kechikadi. Gullash-ko‘sak tugish davridagi sug‘orishlami tabaqlashtirish, har bir uchastkaning muayyan sharoitlari hisobga olinishi lozim. Sug‘orishni shunday o‘tkazish loziinki, toki gullar o‘suv nuqtasiga asta-sekin ko‘4arilsin, boshpoyaning bo‘yi esa ko‘pi bilan 90-100 sm, bo‘g‘in oralig‘i qisqa (4-5 sm), yotib qolmaydigan bo‘lsin.

Bu davrda sizot suvlari chuqur bo‘z tuproqlarida ob-havo odatdagicha kelgan-yillari g‘o‘za to‘rt marta, havo salqin va semam kelganida uch marta sug‘orilishi kerak. Janubiy paxtachilik zonasida sug‘orish soni to‘rt-beshtagacha ko‘paytiriladi, chunki janubda g‘o‘za suvga ancha talabchan bo‘ladi.

Sug‘orish normalarini tuproq sharoitlariga qarab tabaqlashtirish kerak. Qalin qumoq va sog‘ tuproqlarda sug‘orish normasi 1100

- 1200 m³/ga bo‘ladi. Ana shunday normada sug‘orilsa, tuproqning ildiz o‘sadigan qavati juda yaxshi namiqadi va sug‘orishni 14-16 kun oralatib o‘tkazish lozim bo‘ladi.

1. Yengil qumoq va qumloq, shuningdek, uncha qalin boimagan qumoq va qum-shag‘al yotqiziqli yerlarda sug‘orish normalarini 700-800 m³/ga gacha kamaytirish mumkin. Katta normalarda sug‘orilganda, bu tuproqni suv tutish xossasi sust bo‘lganidan suvning bir qismi katta chuqurlikka singib ketadi va g‘o‘zaga naf bermaydi. Bunday yerlarda g‘o‘za 10-12 kun oralatib besh-olti marta sug‘oriladi.

O‘tloq tuproqlarida sizot suvlaringin chuqurligiga qarab, sug‘o- rish normalari birmuncha kamaytiriladi va ayni vaqtda sug‘orish- lararo davr uzaytiriladi. Masalan, sizot suvlari chuqurligi 2-3 m ga boradigan bo‘z- o‘tloq tuproqlarida g‘o‘za 900-1000 m³/ga normalarda 3-4 marta sug‘orilishi kerak. Bu holda sug‘orishlararo davrlar 18-20 kungacha uzaytiriladi.

Sizot suvlar sathi bir-ikki m chuqurlikda bo‘lganda, 20-25 kun oralatib ikki marta sug‘oriladi. Sizot suvlari yaqin joylashgan o‘tloq tuproqlarda oxirgi suv 20-25 avgustda quyiladi. Sho‘rlanishga moyil yerlarda sug‘orishni tez-tez o‘tkazish kerak.

Paxta ochilishi davrida sug‘orish

G‘o‘za yetilish fazasiga kirishi bilan uning o‘sish jarayonlari sekinlashadi. Bu vaqtida barglar va poyalardan ko‘raklar tomon zo‘r berib ozuqa moddalar oqadi. Bu davrda transpiratsiyaga va tuproq yuzasidan bug‘larga sutkasiga $30-40 \text{ m}^3/\text{ga}$ suv sarflanadi. Kechiktirilgan sug‘orish va katta normalarda suv quyilish natijasida tuproq sovib, qatorlardan havoning namligi ortadi, g‘o‘za tuplari keraksiz qayta o‘sma boshlaydi, o’simliklaming yetib qolishi muqarrar bo‘lib qoladi. Bu esa paxta ochilishini kechiktiradi.

Paxta ochilish davrida sug‘orishlami shunday o‘tkazish kerakki, bunda qayta vegetativ o‘sishga yo‘l qo‘yilmasin va o‘sayotgan ko‘raklaming normal oziqlanishi ta’min etilsin.

Sizot suvlar sathi chuqur bo‘z tuproqlarda g‘o‘zaning ochilishida oxirgi sug‘orish 5-10 sentyabrgacha tugallanishi kerak. Sug‘orish normasi $800-900 \text{ m}^3/\text{ga}$ bo‘lishi lozim. Ana shu suv defoliatsiya o‘tkazishgacha tuproqni normal tutib turish uchun yetarlidir. Suv bilan yetarli ta’minlangan o’simliklaming barglari defoliatsiyada yaxshi to‘kilishi qayd etilgan.

Defoliatsiya boshlashda g‘o‘zani sug‘orish tavsiya qilinmaydi, chunki barglar yana o‘sib ketadi.

Sizot suvlar bir-ikki metrgacha yaqin turganda, sug‘orishni kechi bilan 20-25 avgustda tamomlash kerak, ya’ni paxta ochilish vaqtida g‘o‘za sug‘orilmaydi.

Egatlab sug‘orish texnologiyasi

Hozirgi vaqtida kolxoz va sovxozlarda suvni egatlardan jildiratib oqizib, shimdirib sug‘orish keng qo‘llanilmoqda.

G‘o‘zani sug‘orishda, uchastkaning relyefiga qarab, uzunligiga va ko‘ndalangligiga qaratib sug‘orishdan iborat ikki xil sxema qo‘llaninadi.

O‘qariqlar 20-25 sm chuqurlik, 50 sm kenglik va tubi 20 sm kenglikda ochiladi. Uchastkaning relyefi va tuproqning suv o‘tka- zuvchanligiga qarab o‘qariqlar orasidagi masofa 100-150-200 m va undan kamroq bo‘ladi. Shu bilan bir vaqtida paykal ariqlari olinadi.

Ular orasidagi masofa 200 m dan oshirilmaydi. Ular o‘qariqlarga qaraganda ancha keng va chuqur qilib olinadi.

Suvni har bir egatga yoki egat oralatib oqizish tavsija etiladi. Dastlab suvni kamroq oqizish, so‘ngra egatni yuqori qismi nami- qishiga qarab suv oqimini ko‘paytirish kerak. Suv egat etagiga yetib borgandan keyin egat butun uzunligi bo‘yicha tekis chuqurlikda namiqishi va oqava suvni kamaytirish maqsadida suv oqimi kamaytiriladi.

Egatlab sug ‘orishda tuproq yetarlicha namiqishi uchun oz va o‘rtacha nishabli uchastkalarda sug‘orishning umumiy davomiyligi bir sutkadan, suv oqimining egat oxirigacha yetib borishi esa 8-12 soatdan oshmasligi kerak. Nishabi katta va suv o‘tkazuvchanligi oz dalalarda sug‘orish davomiyligi bir sutkadan oshishi mumkin. Haddan tashqari (2-3 sutka) cho‘zib yuboriladigan sug‘orishlar ma’qul ko‘rilmaydi.

Qator oralari keng olingan dalalarda egatning uzunligini 150- 200 m gacha, egat chuqurligini esa 18-20 sm gacha oshirilishi kerak. Egat chuqur olinganda notekisliklar yaxshi bartaraf etiladi.

Sug‘orishni mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish. Ilmiy su- g‘orishni mexanizatsiyalash va avtomatlashtirishning ba’zi usulla- rini ishlab chiqishgan. Bunday usullar g‘o‘za yetishtirishda industrial hisoblanadi.

Egiluvchan ko ‘chma quvurlar vositasida sug‘orish. Suvchilar- ning mehnat unumdorligini oshirish maqsadida hozirgi vaqtda kapron to‘qimasidan qilingan egiluvchan ko‘chma quvurlar keng qo‘llanilmoqda. Ular diametri 200-300 mm qilib yasaladi, teshik- larida bir xil diametrli klapanlari bor. Shu boisdan har bir egatga bir xil miqdorda suv beriladi. Quvurlar o‘qariqlar o‘rniga ishlatiladi. Ulaming har bir teshigi qator orasining qoq o‘rtasiga to‘g‘ri keladigan bo‘lib, qatorlar ko‘ndalangiga yotqiziladi. Quvurlarga suv quyilganda undagi suv egatlarga avtomatik ravishda taqsimlanadi.

Suvchi suvning to‘g‘ri oqishini va ayrim teshiklamning ifloslanishini bartaraf etib kuzatib boradi.

Quvurlar sekundiga 40-50 l suv o‘tkaza oladi. Bu esa bir yo‘a 2- 3 hektar va undan ko‘proq maydonni sug‘orish imkonini beradi. Sug‘orishda mehnat unumdorligi 2-3 baravar oshadi, muvaqqat ariq- larda bo‘ladigan filtratsiyaning kamayishi hisobiga suv sarfi 8-10%

pasayadi va paxta hosili 3-4 s ga oshadi. Bundan suvning dalada ancha tekis taqsimlanishi, shuningdek o'qariqlar uchun foydala- niladigan yer tejalishi tufayli gektaming to'liqligi muhim ahamiyat kasb etadi.

PT-250, TAP-150, TPP-200 markali sug'orish mashinalari yordamida bosim ostida suv berilganda quvurlaming suv o'tkazish xususiyati keskin oshadi. Quvurlarning suv sarfi 150-200 l/s ga yetadi. Bu bir yo'la 4-5 hektar va undan ko'proq maydonni sug'orishni ta'minlaydi.

. Tajribalaming ko'rsatishicha, metall turli polietilenden yasalgan yarim egiluvchan quvurlarni, ayniqsa, nishabli yerlarda ishlatish eng ko'p samara beradi. Bu quvurlar yuqori bosimlarga bardoshli, pishiq boiib, sozlab turadigan vintli klapanlari borki, bular vositasida egatga beriladigan suv oqimini sekundiga 0,05 dan 1-2 1 gacha aniq sozlash mumkin. Quvurlar vositasida sug'orish texnologiyasi nisha- bi sezilarli yerlarda ham bir yo'la 12-15 hektar maydonni sug'orish imkoniyatini yaratadi.

Sug'orish quvurlarini qo'llash va tuproqni yana ham namlash- tirish ishlarini avtomatlashtirishni ta'min etadi.

Yomg'irlatib sug'orish. Sun'iy yomg'irlatib sug'orish mexanizatsiyalash usullaridan biridir. Bu usul suvdan tejamli va to'g'ri foydalanishni, shuningdek mehnat unumdarligini hamda paxta hosildorligini oshirishni ta'min etadi.

Yomg'irlatib sug'orishning afzalligi shundaki, bu usul qo'llanil- ganda sug'orish jarayoni to'liq mexanizatsiyalashadi, hamda har qanday sug'orish normalarijadi suv tekis taqsimlanadi. Bu sizot suvlari yaqin turadigan o'tloq yerlarda, ayniqsa, katta ahamiyat kasb etadi. Yomg'irlatib sug'orish mehnat unumdarligini 3-4 baravar oshirish imkonini beradi, bunda suvdan unumli foydalanish va har gektarining hosilini 3-4 sentnerga oshirish mumkin bo'ladi.

Yomg'irlatib sug'orishda DDA-LOOm markali o'ziyurar agregat ishlatiladi. U bir vaqtida 120 m yomg'irlatib sug'oradi va bir o'tish- da hektariga 50-60 m ni tashkil etadigan suv qatlami hosil qiladi. Sug'orish normasi hektariga 700-800 m bo'lganda agregat sutkasiga 10-13 hektar maydonni sug'oradi. Keyingi-yillarda «Voljanka» rnarkali keng qamraydigan yangi sug'orish mashinasini qurilmoqda. U suvni yana ham tekis intensivlikda yomg'irlatadi, yerni ko'lob-

latmagan holda yaxshi namiqtiradi. Bu mashinani afzalligi shun- daki, u tuproqqa nam singish tezligida yomg‘irlatish intensivligi to‘ liq mos keladi. Natijada, gektarga 1000 m gacha suv quyish va tuproqni 80-100 sm chuqurlikda namlashtirish imkonini yaratadi.

0‘zbekiston - Quyiamudaryo (Xorazm viloyati va Qoraqolpo- g‘iston), Chirchiq-Ohangaron (Toshkent viloyati), Farg‘ona (Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlari), Mirzacho‘l (Sirdaryo va Jizzax viloyatlari), Zarafshon (Samarqand, Navoiy, Buxoro viloyatlari), Qashqadaryo (Qashqadaryo viloyati) va Surxondaryo (Surxondaryo viloyati) vohalarining har biri ko‘lamida sug‘oriladi- gan yerlami gidromodul rayonlari yuzasidan gruppash o‘hkaziladi. Agar vohada bo‘z tuproqlar va cho‘l zonasasi tuproqlari bois, unda gidromodul rayonlari bu tuproqlar uchun alohida ajratiladi. Gidromodul rayonlarining ta’rifi 19-jadvalda keltirilgan.

19-jadval

Gidromo dul rayoni	Aeratsiya zonasidagi tuproqlarning mexanik tarkibi, tuzilishi va taxlanishi bo‘yicha ta’rifi	Sizot suvlari chuqur- ligi
I	Qum-shag‘al yotqiziqlaridagi qalin qumli hamda uncha qalin bo‘limgan qumoq va sog‘ tuproqlar.	3,4
II	Qum-shag‘al yotqiziqlaridagi o‘rtacha qumoq va sog‘ nam qalin qumloq tuproqlar	11
II	Qalin qumoq va sog‘ tuproqlar	»»
IV	Qumli va qumoq tuproqlar	I»
V	O‘rtacha va yengil qumoq, bir xil yoki pastga tomon yengillashadigan og‘ir qumoq tuproqlar	
VI	Og‘ir qumoq va sog‘ tuproqli bir xil, taxlanishi bo‘yicha zinch yoki mexanik tarkibi bo‘yicha turli, tuzilishi bo‘yicha qavatli	?!
VII	Qumli va qumoq tuproqlar	1,2
VIII	O‘rtacha va yengil qumoq, bir xil yoki pastga tomon yengillashadigan og‘ir qumoq tuproqlar	11
IX	Og‘ir qumoq va sog‘ tuproqlar, bir xil, taxlanishi bo‘yicha zinch va mexanik tarkibi turli, tuzilishi bo‘yichaqavatli	»i

Ko‘p yillik tajribalaming umumlashgan ma’lumotlari asosida g‘o‘zani sug‘orishning aniqlashtirilgan tartiboti tuzib chiqilgan va joriy etish uchun tavsiya etilgan (20-jadval).

Ostki shag‘al qatlami uncha qalin bo‘lмаган tuproq sharoitlarida (I va II gidromodul rayonlari) sug‘orish soni va mavsumiy sug‘orish normasi taxminan 15% ga ko‘paytiriladi. Bu tuproqlaming namligi sig‘imi katta emasligiga bog‘liq, oshirilgan mavsumiy sug‘orish normalari esa tuproq namining transpiratsiyaga hamda bug¹ lanishga ko‘p sarflangani tufaylidir.

Sho‘rlanishga moyil namlikning pastki chegarasi CHDNS (cheklangan dala nam sig‘imi) ga nisbatan 70-80% qabul qilinadi. Shu bilan birga sug‘orish normasi sho‘rlanmagan yerdagiga qaraganda 20-30% ko‘paytiriladi.

Sug‘orish sxemasi va mavsumiy sug‘orish normasi

20-jadval

Tuproq-iqlim okruglari (vohalar)	Gidromo dul rayoni	Mavsumiy sug‘orish	Sug‘o- rish
Quyiamudaryo vohasi, cho‘l zonasini tuproqlari	V VI VII IX	5000 5600 3000 4000	1-4-0 2-4-0 1-2-0 1-3-0
Mirzacho‘l vohasi, azaldan sug‘orib kelingan zonaning bo‘z tuproqlari	V VI VIII	4500 5500 2500	1- -0 4
Surxondaryo vohasi, Sherobod cho‘lining taqirli, taqirli-o‘tloq tuproqlari	IX II III VI	3500 8000 7500 7000	1-2-0 3-5-1 2-5-1 2-4-1
Farg‘ona vohasi, och tus bo‘z, bo‘z-o‘tloqi tuproqlari	IX II III VI VII VIII IX	5000 7000 6600 5000 6000 3000 4000	1-4-1 3-4-1 2-4-1 1-4-1 2-4-1 1-2-0 1-3-0

Daryodan to‘g‘on qurmasdan suv olish

Magistral kanalining sug‘oriladigan barcha yer maydoniga suv bera olish nuqtasi A va suv sarfi Q aniqlangan bo‘Isa, daryoda to‘g‘on qurmasidan suv olinadigan joy quyidagicha belgilanadi.

A nuqta Yerning otmetkasini $N_a = 251$ m deylik. A nuqtadan suvning barcha yeriga o‘z-o‘zidan oqib borishni ta‘minlash uchun shu nuqtadagi yer otmetkasiga $h=0,5$ m ga teng qiymat qo‘shilishi kerak, ya’ni magistral kanalda A nuqtadan suv sathining otmetkasi $N_a=N_a+Ah= +0,5 = 251,5$ m.

Kanalning taxminiy gidravlik radiusi esa S.A.Girshkan formulasi yordamida topildi.

$$R-0,5 Q^0, \quad (1)$$

Suvning kanalda yo‘l qo‘yiladigan oqish tezligini prof. A.A.Cherkasovning quyidagi formulasidan topish mumkin.

$$S_{yo,yo}=0,9550 RM^n \quad (2)$$

bu yerda *do* - gidravlik radiusi $R=1$ m bo‘lgan kanal uchun tuproqning yuvilishini e’tiborga olgan holda yo‘l qo‘yiladigan sun’iy oqish tezligi (kritik tezlik); *m* - gruntning bo‘sh va qattiq bo‘lishiga bog‘liq daraja ko‘rsatkichi, o‘rtacha hisobda $m=1/3$.

Kanalning nishabi (kritik nishablik) Shezi formulasidan topiladi.

Topilgan nishabga asosan kanalning A nuqtadan B nuqtagacha bo‘lgan uzunligi IR ni o‘lchab suv sathining B nuqtadagi otmetkasi (4) formuladan aniqlanadi.

$$Ha=H_a+Ir-Lr \quad (4)$$

Misol: $L_g = 0,008$ (daryo nishabi) $L_k = 5$ km; $N_o = 248,5$ m (daryodagi gidrologik kuzatish stvoridagi suv sathining otmetkasi).

$L_g = 2$ km (stvordan B nuqta to‘g‘risigacha bo‘lgan masofa) bo‘lsa, B nuqtadagi suvning sathini otmetkasi $N_b=251,5+5000+0,004=271,5$ m bo‘ladi.

Daryodagi suv sathi magistral kanal boshidagi suv sathidan yuqori turishini tekshirib ko‘radigan bo‘lsak, gidrologik kuzatishlar o‘tkaziladigan stvordan(m. uchun 251 - gorizontaldan) B nuqta to‘g‘risigacha bo‘lgan daryo uchastkasining uzunligini aniqlaymiz

(5-formuladan B nuqta to‘g‘risidagi daryo suvi sathini otmetkasini topamiz).

$$NB - No + l_g L_g \quad (5)$$

Misol: $H_q = 248,5$ lo = 2000, $l_g = 0,008$ bo‘Isa, daryodagi suvning B nuqtadagi sathi $N_6 = 248,5 + 2000 \times 0,008 = 264,5$ m bo‘ladi.

Agar gidrologik kuzatishlar o‘tkaziladigan stvor B nuqtadan yuqorida joylashgan bo‘lsa, (5) formula quyidagicha o‘zgaradi.

$$Ibr \cdot H_o + l_g L_g \quad (6)$$

Magistral kanalndagi bosh inshootga suv oqib kirayotganda suv bosimi 20-30 sm pasayadi. Shuni e’tiborga olgan holda daryoning gorizonti B nuqtada qanday bo‘lishini quyidagi formuladan aniqlash mumkin.

$$NB + Z < N''B \quad (b)$$

Bu shart qanoatlantirilmagan taqdirda, ya’ni $NB + Z > N''B$ bo‘lsa, suv daryoning boshqa joyidan I ya’ni, S nuqtadan olinishi kerak. B nuqtadan S nuqtagacha bo‘lgan masofani l_s bilan belgilab, quyidagi tenglamani yoza olamiz:

$$H_B + lJk + z = H_B + lJg \text{ yoki } NB - NB + z = l_s(l_g - lk).$$

$$\text{Bundan } \frac{l_s}{h} = \frac{H_B - H_{N''B}}{l_s(l_g - lk)}$$

Yuqorida keltirilgan va aniqlangan barcha ma’lumotlarga asosan qo‘shimcha salt uchastkaning uzunligi

$$\frac{271,5 - 264,5 - 0,3}{0,008 - 0,004} = 1825$$

Demak, S nuqtada daryodan magistral kanalga to‘g‘on qurmasdan suv olish mumkin ekan.

Agar kanalning qismi juda uzun chiqadigan bo‘lsa yoki daryo yoqalab kanal trassasi o‘tkaziladigan joydagi geologik sharoit noqulay bo‘lisa, yoshu uchastkada daryo barqaror bo‘lmasa, kanal trassasini daryodan uzoqlashtirish iqtisodiy jihatdan muvofiq topilmasa, suvni S nuqtada emas, balki B nuqtada (injenerlik usulida to‘g‘on yoki nasos stantsiyasi qurib) olish ma’qul.

Tuzilgan loyiha variantlarining qaysi biri afzalroq va qulayroq ekanligi, joylardagi inshootlarni qurish va ekspluatatsiya qilish xarajatlari hisoblab chiqiladi va aniqlanadi.

Kanal qazish, unda bir xilda suv oqimini ta’minalash - shu tuproq qatlamlarini tuzilishi, mexanik tartibi, hajmi og‘irligi va bir qancha

ko'rsatkichlarga bog'liqdir. Shuning uchun biz tuproq qatlamlari va gruntlar to'g'risidagi ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak.

Tuproq qatlamlari

Kanal o'tadigan yerlami ko'ndalang va bo'ylama profilining tuzilishi va uning xarakteriga qarab suv nobudgarchiligini kamaytirish maqsadida kanalga har xil qoplamlalar (beton, asfalt, kamyoviy moddalar va h.k.) yotqizish tadbirlari avvaldan belgilanadi.

Bizning sharoitimidza kanal qazishda quyidagi gruntlarga duch kelinadi:

1. *Qoyalar.* Ular deyarli siqilmaydi, suv singdirmaydi va juda mustahkam bo'ladi (granitlar, bazaltlar, ohaktoshlar va qum toshlar bir-biri bilan mahkam bog'langan, ya'ni sementlangan bo'ladi). Hajm og'irligi 2300-2900 kg/m³ atrofida bo'ladi. Bunday gruntli yerlar portlatish yo'li bilan qaziladi. Qoyani yorib o'tkaziladigan kanallar g'oyat turg'un bo'ladi. Ulaming otkoslari deyarli tik olinadi, bu kanallarda suvning oqish tezligi juda katta bo'lib, ularda suv kam nobud bo'ladi.

2. *Chala qoyalar.* Bu gruntlar asosan mergel, soz tuproq, chaq-moqtosh, kremen cement aralashgan qumtoshlardan iborat bo'lib, bosim ta'sirida birmuncha siqilish xossasiga ega. Bundan tashqari, suvda oz eriydigan yoki shunga o'xshaydigan gruntlar gips aralashgan qumtoshlar, konglomeratlar va shunga o'xshagan minerallar ham chala qoya gruntlari jumlasiga kiradi. Bu gruntuaming hajmiy og'irligi 1900-2200 kg/m³. Bunday yerlar ham ko'pincha portlatish yo'li bilan qaziladi va suv isrofgarchiligiga yo'l qo'ymaslik maqsadida bu kanallar ko'pincha beton yoki asfaltlanadi.

3. *Yirik donador gruntlar.* Bu gruntlar bir-biri bilan birikmagan uvoq tosh jinslar (shag'al, chaqiq tosh, yirik qum, mayda toshlar) dan iborat boiib, hajmiy og'irligi 1400-1700 kg/m³ atrofida bo'ladi. Bunday yerlar asosan ekskavatorlar bilan qaziladi. Bunday gruntlar tabiiy holatda juda ko'p suv singdiruvchan bo'ladi.

Kanalning F.I.K. (foydalish koeffitsiyenti)ini oshirish uchun ko'pincha kanal o'zanlarini turli xil materiallar bilan qoplanadi.

4. *Quruq qumli gruntlar.* Bunday gruntlarning zarralari bir-biri bilan qovushmaydi, quruq holda sochilib turadi. Hajmiy og'irligi

o'rtacha 1600 kg/m^3 dan oshmaydi. Bunday yerlami har qanday yer qazish mashinalari yordamida qazish mumkin. Qumli gruntlarda qazilgan kanallarning F.I.K. ini oshirish uchun kanal g'o'zani kolmataj (loyqa cho'ktirish) qilinadi yoki boshqa xil materiallar (beton, asfalt) bilan qoplanadi.

Ba'zi paytlarda bunday gruntlarda qum va qumoqlar suv bilan birga oqa boshlaydi. Shuning uchun bunday gruntlar ko'pincha oqma funtlar ham deb yuritiladi. Oqma gruntlarda qazishdan oldin ba'zi bir tadbirlami amalga oshirish talab qilinadi, jumladan - gruntni muzlatish, kanal qiyaliklarini yotiqroq olish, shpunt qoqish va shunga o'xshash tadbirlami qo'llash lozim. Bunday gruntlamining g'ovakligi kam - taxminan 25%, hajmiy og'irligi katta - $1900-2000 \text{ kg/m}^3$ bo'ladi.

5. *Soz tuproqli funtlar.* Zarralari qovushqoq, plastiklik soni bir- dan ortiq bo'lgan gruntlar soz tuproqli funtlar deyiladi. Bu funtlami hajm massasi $1200-1600 \text{ kg/m}^3$ bo'lib, yer qazuvchi mashinalari bilan kovlanadi. Kanallarning F.I.K. ini oshirish uchun tuprog'i shibbalanadi yoki qoplama (beton asfalt) yotqiziladi.

Soz tuproqli gruntlar

21-jadval

Tuproq nomlari	Tarkibida $0,01 \text{ mm}$ dan kichik fraktsiyalar miqdori	Plastiklik soni (w)
Soz tuproq	>50	>17
Qumoq tuproq	50-20	>17-7
Qumloq tuproq	20-10	7-1

Gruntning cho'kuvchanligi. Tarkibida $0,05-0,005 \text{ mm}$ kattalik- dagi changsimon zarralari 50% dan ortiq gruntlar lyosslar deyiladi. Lyoss gruntlamining tabiiy g'ovaklari 45% dan ortiq va hajm massasining og'irligi $1,40 \text{ g/sm}^3$ dan kichik boisa, ular cho'kuvchan bo'ladi. Lyossning cho'kishi quyidagi formula asosidatopiladi:

$$= \frac{h-h'i}{K}$$

bunda h - tabiiy nam grunt namunasining R bosimda
sinqilgandan keyingi baiandligi; *CM*
 h' - o'sha namuna namiqlantirilgandan keyin $R \sim h$ bosimda
sinqilgandagi baiandligi. *CM*

h_0 - grunt namunasining tabiiy namlikdagi baiandligi ($R=0$).

Agar $i=0$ bo'lsa, grunt cho'kmaydigan;

$0 < i < 0,02$ bo'lsa, grunt salgina cho'kadi;

$0,02 < i < 0,07$ bo'lsa, funt o'rtacha cho'kadi;

$0,07 < i$ bo'lganda esa grunt ancha (tez) cho'kadi.

Demak, irrigatsiya tizimlari loyihasini tuzishda bajariladigan turli xil agromeliorativ tadbirlarning xarakteri grunt turlariga qarab belgilanar ekan. Bundan tashqari sug'orish tartibotini bilish va uni belgilash uchun yuqorida aytilganidek tuproqni xususiyatlarini, undagi gidrogeologik shartsharoitlarini va shu rayonning iqlimi sharoitini bilish ham kerak.

Yana shu narsaga katta e'tibor berish kerakki, sug'oriladigan rayonlarda (ayniqsa, biz yashab turgan rayonlarda) tuproqlar, qumloq, bo'z va qumoq hamda soz qumoqlardan iborat bo'lib, bu tuproqlaming sho'rланish xarakteri va sho'rланish darajasi har xildir. Shuning uchun gruntlardan kanallar o'tkazish paytida uning atrofida tuproqning sho'rланishiga yo'l qo'ymaslik tadbirlarini oldindan o'ylab belgilash kerak.

Sholini sug'orish tartiboti

Sholi serhosil donli o'simlik hisoblanib, yer sharining yarmidan ko'p aholisining eng keng iste'mol qiladigan oziq-ovqati hisoblanadi.

Sholi asosan tropik va subtropik iqlimli mamlakatlarda o'stiriladi va bunday sharoitda sholidan 2-4 marotaba hosil olinadi. Sholini butun vegetatsiya davri deyarli suvda o'sishiga qaramasdan, u issiq sevuvchi o'simlik hisoblanadi. Shunga binoan yoz oylarining umumiy temperatura yig'indisi 2000°C dan oshsa, o'simlik yaxshi rivojlanadi. Sholini sug'orish doimiy suv ostida va tez-tez bostirib sug'orish bilan olib boriladi (39-rasm), shulardan eng ko'p

qo‘llaniladigani bostirib sug‘orishdir. Bunda tuproq sharoitiga qarab suv berish uchta tartibotda olib boriladi.

I. Doimiy bostirib sug‘orish - sho‘rlangan ifloslangan yerlarda qo‘mlanilib, zaharli tuzlarning miqdori 2% dan oshsa va filtratsiya koeffitsiyenti (F_k) 0,5 sm/sut dan kichik bo‘lsa, bu tartibot yaxshi effekt berishi mumkin, lekin o‘simglikning unib chiqishi siyrak- lashadi. Shuning uchun qisqartirilgan sug‘orish tartiboti qo‘llansa yaxshiroq bo‘madi,

Bu usulda suv oz miqdorda, lekin bostirib beriladi, unda urug‘ unib chiqadigan paytda suv bo‘ktirib berilmaydi va tuproq sho‘rlangan yoki o‘rtacha sho‘rlangan yerlarda F_k 0,5 sm/sut dan yuqori bo‘lgan yerlarda yaxshi natija beradi.

Suv o‘tkazuvchanligi yaxshi F_k 2 sm/sut dan oshiq bo‘lgan tuproqlarda vaqt-i vaqt bilan bostirib sug‘orish tavsiya etiladi. Bostirib sug‘orish vaqt-i har 5-6 kunda qaytariladi va bu usul bilan sug‘orilganda, sug‘orish normasi ikki va undan ortiqqa qisqar- tililadi.

Tropik mamlakatlardagina (Vietnam, Hindiston va boshqalar) bir sug‘orish usuli mavjud bo‘lib, u daryo bo‘ylarida ko‘proq qo‘lla- niladi. Bu usulda sholi sug‘orilganda toshqin suvlari bilan 2-3 m qalinlikda suv quyiladi. Sholi poyasi esa elastik holga kelib rivojlanadi.

Sholini sug‘orish tizimida sug‘oriladigan kartalarga uzunasiga 400 dan 1500 m ga, eni esa 150-250 m qilib olinadi va chor atrofiga marzalar qurilib, gektarga bo‘linadi. Cheklami maydoni 0,24 - 4 ga dan oshishi kerak emas. Bundan tashqari marzalar shunday qurilishi kerakki, u qishloq xo‘jalik mashinalariga halaqit bermasligi kerak hamda bir vaqtning o‘zida sug‘oriladigan suv bir nechta cheklarga bir vaqtning o‘zida beriladi, chunki bu chiqindi kanallarga suvni bir vaqtida chiqishini taminlaydi. Bizning sholi yetishtiriladigan rayonlarimiz yaxshilab tekislanadi hamda urug‘i ekilib olinadi. Sholi suv va issiqlikni ko‘p talab qilganligi uchun butun vegetatsiya davri davomida 10-15 sm suv qatlami ichida o‘sadi.

Sholi dastlab 20-30 kun suvg‘a bostiriladi. Bu davrda sizot suvlarning yuza yoki chuqur turishiga hamda sholipoyadagi suvning oqib ketish tezligiga qarab, har gektariga 20000-30000 m suv sarflanadi.

Bu mavsum davomida sholiga berilish lozim bo‘lgan suv normasining 35%i ishlataladi.

Suvga bostirishning ikkinchi davrida sholipoyaga suv 10-15 sm qalinlikda muttasil oqizib qo‘yiladi. Bu davr 70-80 kun davom etadi va beriladigan suv normasining 55 foizi shu davrda sarflanadi. Sholi pishish davrida esa pollardagi suv chiqindi kanallar orqali chiqarilib yuboriladi. Bu davrda berilgan suv mavsumiy sug‘orish normasining 10% ni tashkil etadi. Suvdan foydalanish belgilangan planlar- da mavsumiy sug‘orish normasi 20-30 ming m^3 belgilansa ham, odatda sholini sug‘orish uchun mavsum davomida 45-60 ming m^3 suv sarflanadi. Sholini har 5-10 kunda sug‘orib turilganda mavsumiy sug‘orish normasini 20-25 ming m^3 ga kamaytirish mumkin. Sholipoyalarda issiqlik tartibotini bir me'yorda saqlash maqsadida sholi doim suvda o‘stiriladi. Shunday qilinganda tuproqdagi kun- duzgi maksimal temperatura pasayadi, tungi minimal temperatura esa ko‘tariladi. Shuning uchun suv tanqis bo‘lgan paytlarda sholini sug‘orish tizimida vaqtiga bilan sug‘orish lozimdir.

V BOB. SHO RLANGAN TUPROQLAR MELIORATSIYASI TUPROQ VA UNING QATL AML ARININ G ASOSIY SHO 'RLANISH OMILLARI

Tuproq va uning qatlamlarida tuzlarning to'planishiga asosiy sabab birinchidan atmosfera yog'in-sochini, ikkinchidan sizot suvlari, uchinchidan tuproq hosil qiluvchi ona jinslar va nihoyat shamol harakati hamda oqar suvlarning sustligidir.

Bu hodisa ko'pincha issiq va quruq iqlimli zonalarga xos bo'lib, Markaziy Osiyo, Kavkaz oldi, Qora tuproqli o'lkalarda keng tarqalgandir.

Sho'rlangan tuproqlar tarkibida suvda oson eriydigan tuzlarning umumiyligi miqdori 0,25% dan katta va madaniy o'simliklami o'sishiga halaqit beradigan yoki o'stirmaydigan tuproqlarga aytiladi.

Zaharli tuzlar tarkibiga xlordlardan NaCl, MgCl, CaCl, sulfat-lardan NazSO₄, Mg₂SO₄ lar kiradi. Bundan tashqari sho'rlangan tuproqlar sho'rxoklar, sho'rtoblar va solodlashgan tiplarga bo'linadi.

Tajriba nuqtayi nazaridan olib qaraganda, tuzlar ko'pincha oqar suvlar yoki sizot suvlar bilan birgalikda tuproqqa kelib to'planadi.

Tuzlarning suv bilan kelib tuproqqa tarqalishi, ko‘proq quyidagi mahalliy tabiiy sharoitlarga: joyning relyefi va geologik tuzilishiga, tuproq-gruntining suv o‘tkazadigan (filtrash) xossalari va boshqalarga ham bog‘liq. Misol uchun daryolarni olib qaraydigan bo‘lsak, ular o‘zlarining oqish tezligi va oqib chiqadigan manbalariga qarab har xil, katta-kichik toshlar, shag‘allar, qumlar va h.k.lami olib keladi, oldin katta-katta tosh siniqlarining minerallari, keyinchalik kichiklari va daryo o‘zanida qumoqlar holida loylar to‘planadi. V.V.Yegorov tuzlami oqar suvlar bilan oqib kelishi quyidagi qonuniyat asosida ro‘y berishini keltirgan.

Keltirilgan chizmadan ko‘rinib turibdiki, tog‘ jinslari hamda tuzlar qandaydir bir ma’lum qonuniyat asosida yotar ekan. Bu qonu- niyatlar tuproq tarkibida tuzlarning tarqalishi geografiyasini aniqlab, quyidagi omillarga bo‘linadi.

1. Tuproq tarkibida tuzlarni to‘planshi va aralashishida iqlim- ning roli.

Biz yuqorida aytganimizdek, sho‘rlangan tuproqlar cho‘l zonasining issiq va quruq oblastlarida keng tarqalganligini faqatgina tuzlami oz qismi boshqa zonalarda tuproqni sho‘rlangan jinslarida va atmosfera namligi yuqori bo‘lмаган hamda dengiz qирғоqlarida suvlar olib kelgan tuzlar tarqalgan.

Quruq va issiq o‘lkalarda tuzlami hosil bo‘lishi atmosfera yog‘in sochinining yeming chuqur qatlamlarigacha namlatmasligi, grunt suvlarining tuproq yuzasiga yaqin joylashganligi va bug‘lanishning nihoyatda ko‘pligi, tuproq va grunt suvi tarkibida tuzlarning ko‘pligi tuproq va grunt suvi tarkibida zaharli tuzlarning to‘planishiga sabab boimoqda. Bizga ma’lumki, bugianish miqdori iqlimi sharoitlarga bog‘liq ravishda ikki xil ko‘rinishda bo‘ladi. Birinchidan, erkin suv yuzasidan bug‘lanish, ikkinchidan tuproq yuzasidan bug‘lanish. Keltirilgan jadvaldan shu narsa ko‘rinib turibdiki, shimoldan janubga qarab yurgan sari bug‘lanish ortib borishini ko‘ramiz, shunga ko‘ra bug‘lanish ham bir me’yorda ortib boradi.

V.A.Kovdaning ta’riflashicha, atmosferadan tushadigan yog‘in- sochin, o‘simliklar qoplami va sizot suvlarining yer yuzasiga uzoq- yaqin joylashganligiga qarab bug‘lanish shimoldan janubga tomon iqlimni quruqlasha borishi bilan orta boradi (21-jadval).

Har xil zonalarda namlikni bug'lanishi va parlanishi, mm

21-jadval

Zonalar	Bug'lanish	Parlanish
Tundra	200-300	70-120
Tayga	300-600	200-300
Aralash o'rmon	400-850	250-430
Dasht	600-1100	240-550
Chala cho'llar	900-1000	180-200
Cho'llar	1500-2000	50-100
Subtropik	800-1300	300-750

Keltirilgan jadvaldan ko'rinish turibdiki, tuproqlaming sho'rlanishi iqlimni o'zgarishi bilan ortib bormoqda, u o'rmon dasht zonasidan boshlanadi.

Sho'rlangan tuproqlarda hamma zonalar uchun parlanishni o'zgarishi iqlim bilan bog'iqligi hamda havoning nisbiy namligi va atmosfera yog'in-sochinligini yozning ikkinchi yarmidan yog'ishi bilan o'zgarishi ko'rinish turibdi.

Dasht va o'rmon-dasht zonasida sho'rxok va sho'rxoklashgan tuproqlar, sho'rlangan gruntlardan yoki yer osti suvlari chuqur joylashmagan, minerallashgan (1,5-2,5) sizot suvlaridan paydo bo'ladi. Qo'riq dasht zonasida esa tuproqlaming sho'rlanishi yog'in-garchilikni ozligi va uning-yil davomida bir xilda tarqalmasligidan va bahor, yoz oylarining uzoq davom etishidan va nihoyat atmosferadan tushadigan yog'in yeming chuqur qatlamlarini (Niql,65 m) namlatmasligidan hosil bo'ladi. Bunday sharoitda ko'proq solodlashgan tuproqlar paydo bo'ladi. Sho'rlangan va solodlashgan qatlamlar yer yuzasidan uncha chuqur joylashmagan bo'lib, sizot suvining kapillyar tartiboti tipi ostida dasht zonasiga qaraganda ko'proq tuz to'planadi.

Cho'l va chala cho'l zonalarda esa boshqa zonalarga qaraganda atmosferadan keladigan yog'ingarchilikning ozligi (yog'ingarchilik asosan bahor va qish oylarida) va bu tuproqni chuqur qatlamlarini namlata olmasligi, parlanishni nihoyatda ko'pligi oqibatida bu zonalarda tuzlar to'planishi tez va ko'p miqdorda bo'ladi. Bundan tashqari, sizot suvlar yer yuzasidan chuqur joylashmagan bo'lsa, u

tuproq kapillyarlari orqali ham ko'tarilib, tuproqni sho'rlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

**Sho'rlangan tuproqlarda iqlimi sharoitda parlanishning o'zgarishi
(V.A.Kovda ma'lumoti)**

22-jadval

Iqlimiylar zonalar	Temperatura, °C			So-vuqsiz davrlar	Havo-ning nisbiy namligi ikki quruq oylar-da, %	Atmosfera yog'inga rchiligi, m	Yillik par-lanish, mm
	$\frac{50}{\infty}$	Iyul	Yan-var				
Cho'llarda	15-18	20-30	5-102	200-240	20 va	80-200	2000-2500
Chala cho'llarda	10-12	24-26	-5-10	180-200	20-30	200-300	1000-1500
Dashtlarda	5-10	20-25	-5-15	150-180	35-45	300-450	800-1000
0'rmon-dasht	3-5	20-22	-5-16	120-150	40-45	350-500	500-800

Cho'l zonalarida tuproqlami sho'rlanishiga kuchli ta'sir ko'rsa- tuvchi omillardan biri shamoldir. Bu zonalar yoz oylari shamol tartiboti bilan bog'liq bo'lib, yeming ustki qismini ko'rinishini va chang hamda tuzlami uchirib olib ketishi bilan xarakterlanadi va tuproqni shamol eroziyasiga uchratadi. Misol uchun, Orol dengizini ko'rish mumkin.

Amudaryo hamda Sirdaryoning suvlari Orol dengiziga yetib bormasligi oqibatida suvdan bo'shab qolgan qumli va sho'rli maydonlar dengiz akvatoriyasida 2,5-3 mln gani tashkil qiladi. Mana shu yerlarda har yili 125-175 mln tonna qum changlari va 20-40 tonna tuzlar shamol orqali dehqonchilik qilinadigan yerlarga olinib kelinmoqda. Bu esa o'z o'rnida yerlarni sho'rlatib, oqar suvlami zaharlanishiga olib kelmoqda. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, tuproq qatlamlarida tuzlarni to'planishi va aralashishida joyning iqlimiylar katta rol o'ynar ekan. Shuning uchun u

joylarda iqlimi sharoitlami hisobga olib yangi yerlami o'zlash- tirish, uning hosildorligini meliorativ nuqtayi nazardan oshirish hamda agrotexnikaga tayangan holda tuproqlami sho'rланishiga yo'l qo'ymaslik lozim.

2. Tuzlami tuproq qatlamlarida to'planishida yeming geologik tuzilishi va geomorfologik sharoitlarining roli.

Nuragan qobig'ining yotqiziqlarida, tuproqlarda hamda sizot suvlarida tuzlarning to'planishi yeming geologik tuzilishi va geomorfologik sharoitlariga bogiiqidir. Misol uchun Karpat, Qrim va Kavkaz oldi tog' tizmalarini yonbag'irlari va tekisliklarni ko'radigan bo'lsak, bu yerlar hosil boiish jarayoniga ko'ra sho'rangan (iqlimi sharoitga qarab), lekin bu yerlarda sho'rangan tuproqlar ko'proq uchraydi. Buning sababi shundaki, birinchidan bu yerlarda tog' jinslari va ularni tashkil qilgan minerallami yuvilishi bo'lsa, ikkinchidan cho'kindi jinslardir. O'rta Yer dengizi geo-sinklinal oblastlarini ko'rsak, bu yerlami bir necha marotaba dengiz suvi bosganligi ma'lum. Keyinchalik esa bu yerlar suvdan bo'shab, dengiz yotqiziqlari bilan qoplanishi natijasida tuzlar to'plangan.

Yerning geologik strukturasi uning qatlamlari morfogenezisini va litogenezisini kelib chiqishini hamda hidrogeologik jarayonlari rivojlanishi tuproq qatlamlarida va sizot suvlarida tuzlarni to'planishida katta rol o'ynaydi.

Sho'rangan tuproqlar asosan yeming tekislik qismida keng tar- qaladi, faqat ozroq qismigina tog'liklaming yon bag'irlarida sho'r- langan delyuvial va prolyuvial jinslami yuvillishidan hosil bo'ladi.

Yerning tekislik qismida sho'rhami 3 xil tip tarqalish qonuni- yatlari mayjud bo'lib, ular birlamchi (dengiz osti yotqiziklari) akkumulyativ (sochilgan) va denudatsion (qoldiq) yotqiziqlariga bo'linadi.

Birlamchi tekislik yotqiziqlari dengiz osti quruqliklarini har xil eleyrogen ko'rinishlari natijasida hosil bo'lgan sho'rli jinslardir. Bunday yotqiziqlarga Turon, Betpak-Dala, Ustyurt, Markaziy Qizilqum, Zaungus va Qoraqumlar kiradi.

Sho'rangan dengiz osti yotqiziqlari har xil yoshda birlamchi tekislik boiib, asosan unchalik qalin bo'lмаган elyuviy qatlami bilan qoplanadi. Iqliming quruq va issiqligidan tuzlar faqatgina

dengiz osti jinslari ichida ham uchrab, sahro tuproqlari paydo bo‘lishi jarayonida ishtirok etgandirlar.

Akkumulyativ tekisliklami asosiy yotqiziqlari har xil tarkibli va qatlamlı keltirilmalardan iborat bo‘lib, o‘zining xarakteri ga qarab flyuviognyatsial-muzlik, allyuvial va tog‘ osti prolyuvial-allyuvial tekisliklarga bo‘linadi.

Bu tekisliklarning asosiy yotqiziqlari suvli-muzlik qoplamini qumoq qumli hamda loyli karbonatli, ayrim joylar karbonatsiz allyuvial jinslardan iboratdir.

Bu jinslar V.A.Kovdaning ko‘rsatishicha muzliklaming siljishi natijasida birinchi vaqtida Fe va Al oksidlarini cho‘kishi, keyincha- lik bular bilan birqalikda kreminiy gidroksidini lyossli jinslar bilan qo‘silib, SaSCb va MgCCb, ayrim joylarda, hattoki, soda hosil qilishini aniqladi. Shu sababli, bu yerlarda oldin solodli sho‘rlanish, keyinchalik solodlashgan va solodli tuproqlami hosil bo‘lishi bilan tuproqlar tarkibida tuzlar to‘yingandir.

Kaspiy oldi pastekisligining ko‘pchilik maydonlarida Suvash oldi, Kumr-Makich pastligi, Kura-Araks pastligini allyuvial tekisli- gini unchalik chuqur bo‘lmagan tuzli jinslarida har xil o‘zgarishlar natijasida tuzlami intensiv to‘planishi aniqlangan. Shunga ko‘ra, bu maydonlaming ko‘pchilik qismi sho‘r tuproqlardan iborat.

Markaziy Osiyoning allyuvial tekislik qismida daryo deltalarini juda katta maydonni egallab, Sirdaryo-Amudaryo va Atrek va boshqa yerlarni o‘z ichiga oladi. Bu tekisliklarda tuzlami geologik va geomorfologik nuqtayi nazardan tarqalishiga sabab, daryolaming hosil bo‘lish manbai yer ustki va ostki suvlarining harakati natijasidir. Markaziy Osiyo daryolari o‘zlarining oqish tezligiga qarab o‘zlari bilan juda ko‘p miqdorda suvda erigan tuzlami olib keladi, daryo oqimining sustlashishi bilan bu tuzlar tuproq tarkibidagi boshqa modda bilan birikib, uning qatlamlarida to‘plana boradi. Ayniqsa, tuzlami akkumulyativ sizot suvlari ham katta rol o‘ynaydi.

Markaziy Osiyoning tog‘ osti oblastlarida sho‘rlangan tuproqlar epeyrogenik harakatlar va boshqa vertikal bioklimatik poyaslarga bog‘liq ravishda o‘zgarib boradi. Masalan, gidromorf sho‘rlangan tuproqlar o‘tloq-bo‘z, sho‘rsizlanayotgan tuproqlar - och tusli, bo‘z tuproqlar qoldiq tuz dog‘li, tipik bo‘z tuproqlar - to‘q tusli, bo‘z

tuproqlar-sho'rlanmagan, tog¹ o'rmon-jigarrang tuproqlarga bo'linadi. Bu tuproq qatorlarini to'rtlamchi davrini ikkinchi yarmida dengiz sathidan 500-1000-1500 m balandliklar hosil bo'lishi jarayonini aniqlash mumkin.

Shunga ko'ra, o'rrnon zonasida tuzlarni bo'lmasligi tuproq temir va alyumin birikmalar bilan bog'langanligi, to'q tusli bo'z tuproqlar zonasida esa karbonatlamli to'planish hodisalari, ularning chuqur qatlamlarida gips qatlamini saqlanishi, tipik bo'z tuproqlar zonasida gipsni qatlami 100-150 m chuqurlikda uchrashi hamda suvda eruvchi sulfat va xloridli birikmalarini tuproq qatlamlarida yotishi, och tusli bo'z tuproqlarda tuzlarni tuproqni yuqori 0,5 m qatlamidan boshlab to'planishi va nihoyat bu tuzlar sahro zonasining tuproqlarida 0,1-0,3 m uchrashiga asosiy sabab, yerlarning tektonik harakatlari oqibatida uning faqatgana gidrogeologik sharoitlariga ta'sir qilmay, balki tuproq hosil boiishi protsesslariga ham ta'sir qilib, tuproq evolyutsiyasini ham belgilar ekan.

Denudatsion (qoldiq) tekisliklar tektonik harakatlar to'xtashi bilan paydo bo'Mgan maydonlardir, bularga Betpak-Dala platosini sharqiy qismi va Qozog'iston maydonlarining mayda balandliklari kiradi. Bular oldin tog'liklar bo'lib, denudatsion protsesslari oqibatida maydalanib ketgan tekislikdir. Bu tekisliklar har xil tarkibli qattiq jinslardan iborat bo'lib, ellyuvial hamda dellyuvial yotqiziqlardir. Dellyuvial jinslar qo'shimcha sho'rlangan bo'ladi, chunki nurash jarayonida dellyuvial suvlar ta'sirida qiyaliklardan tuzlar yuvilib, pastliklarda to'planadi.

Bundan tashqari, tuzlarni geomorfologik oblastlarda to'pla-nishida relyefhing ham ta'siri katta. Masalan, oqimsiz pastqamliklar oldingi yoki hozirgi davrda yeming ostki va ustki oqimini yig'uvchi qumlardan iborat bo'lib, o'ziga nisbatan balandliklarga qaraganda ko'proq sho'rlangan bo'ladi. Relyefi unchalik pastlik bo'lmasada, lekin solodlashgan bo'ladi. Bunday yerlar ko'pincha Kaspiy oldi hamda G'arbiy Sibir pasttekisliklariga xosdir.

Cho'l va chala cho'l tekisliklarida yer yuziga sizot suvlarini yaqinligi uning kuchli minerallashganligi oqibatida bu yerlar

ko‘proq sho‘rxok va sho‘rxoklashgan tuproqlar bilan banddir. Relyefi baland joylarda yeming chuqurlik qatlamlarida tuz qoplamlaridan iborat bo‘lgan tuproqlar tarqalgan bo‘lib, o‘z-o‘zidan mikrorelyefga bog‘liq ravihda o‘zgarib boradi.

Daryo bo‘ylarining pastki mintaqalarida esa vaqtı-vaqtı bilan suv bosishi natijasida boshqa mintaqalarga qaraganda ko‘proq sho‘rlanadi. Bundan tashqari, daryolaming o‘ng qirg‘oqlari ko‘p yuvilishi va yer ostki suvlarining oqimi yaxshi ligidan chap qirg‘og‘iga qaraganda kam sho‘rlanadi.

Daryo qirg‘oqlaridan uzoqlashgan sari esa yer ostki suvlarining oqimi qiyinlashgan sari, sho‘rlanish kuchaya boradi, bunga sabab tuproqning mexanik tarkibini daryo qirg‘og‘idan uzoqlashgan sari og’irlashib borishi hamda sizot suvlaridir.

Tuzlarning to‘planishi va aralashishida daryo suvlarining roli

Yer ustki yoki daryo suvlari tarkibidagi suvda yengil erituvchi tuzlar kontinental siklda ulaming geoximik aylanashida katta ahamiyat kasb etadi. Daryo suvlarining hosil bo‘lish manbalari:

1. Atmosfera yog‘in-sochini va erigan qor suvlarini hosil boiishi va ulaming Yeming ustki qismida tarqalishi.
2. Muzliklami erishi natijasida hosil bo‘lgan suvlar.
3. Sizot suvlar.

Yer ustki, ayniqsa yer ostki suvlari aralashishi jarayonida tuproq, uning qatlamlarini har xil tuzliklar bilan boyitadi. Daryo suvlari o‘zları bilan birga juda ko‘p miqdorda tuzlamni olib keladi, bu tuzlamni bir qismi daryolaming quyi oqimlarida dengiz hamda okeanlarga olib ketiladi, bir qismi esa daryo qirg‘oqlarini vaqtı-vaqtı bilan suv bosishi va uning quyi oqimlarida tuproq ustki qismiga kelib uning qatlamlariga hamda sizot suvlariga qo‘shiladi va uning sho‘rlanish darajasini orttiradi. Sug‘oriladigan yerlarda esa sug‘orish suvlarining ko‘pchiligi parlanishga, transpiratsiyaga hamda tuproqqa shimilib ketishga moyil bo‘ladi. Shu suvda erigan tuzlarni bir qismi tuproq qatlamlariga, qolgan qismi esa sizot suvlarini tarkibiga qo‘shiladi va ularni yana qaytadan sho‘rlatadi.

Orol-Kaspiy daryolarida tuzlarni olib kelinishi. Kaspiy dengizi daryolarida

23-jadval

Daryolar			Oqim			Zaharli tuzlar, mln t
	Suyuq qismi			Zarra-chalar	kimyo-viy	
	Km ³	g/1	mln t		g/1	mln t
Volga Oral	255,7	0,12	31.80	0,207	50,0	9,0
Terek Kura va boshqa kichik daryolar	11,04	0,37	4,08	0,310	3,32	1,55
	11,0	2,34	25.80	0,281	3,09	1,37
	18,0	1,41	25,40	4,006	0,249	4,39
	1Д1					1,44
Jami	296,85		91,086		61,216	13,507
Orol dengizi daryolarida						
Orol dengizi daryolarida						
Amudaryo	42,0	4.0	168,0	0,40	17,74	5,35
Sirdaryo	13.5	1,9	26,0	0,448	6,05	2,604
Zarafshon	2.5	2.1	5,25	0,400	1,0	0,50
Jami	58,0		199,25		24,79	7,89
Hammasi	354,85		290,336		86,006	21,397

Daryolar o‘zlarining hosil bo‘lish manbalarining, oqish tezligi, yeming geologik tuzilishi, geomorfologik va iqlimiyl sharoitiga qarab o‘zgarish bilan har xil miqdorda organik va mineral moddalamni olib keladi. Misol uchun, shimoliy daryo suvlarida organik moddalar ko‘p bo‘lib, sulfokislotalar va kremnezyomlarni olib keladi. Bu suvlardan tarkibida temir va alyuminiy birikmalar kam bo‘lib, karbonat va bikarbonatlar bo‘lmaydi. Dasht zonasining daryolarida organik moddalar kam bo‘lib, ularda sulfatlar ham, karbonatlar ham bo‘ladi. Janubiy oblastlaming daryolarida esa sulfat hamda xloridli birikmalar juda ko‘p miqdorda bo‘ladi. Bu suvlami

mineralizatsiyasi juda yuqori bo‘iib, ular sizot suvlari bilan bog‘langan bo‘ladi.

Daryo suvlari tarkibidagi erigan moddalardan tashqari, juda ko‘p miqdorda qattiq mayda zarrachalami olib keladi, buni quyida keltirilgan jadvaldan ko‘rish mumkin.

Hozirga kelib bu ma’lumotlar o‘zgargan, misol uchun Orol dengiziga shu kecha-kunduzda Amudaryo va Sirdaryodan umuman suv bormaydi, lekin shunga qaramasdan keltirilgan jadvaldan ko‘rinib turibdiki, Kaspiy dengizi daryolarida yilning suv miqdori 300 km^3 bo‘lib, shundan 91 mln tonnasi qattiq zarralar bo‘lib, 61 mln tonnasi esa ximiyaviy elementlardir, shundan 13,5 mln tonnasi zaharli tuzlarga to‘g‘ri keladi. Orol dengizi daryolari esa o‘zlarining loyqaligi va mineralizatsiyasini kuchliligi bilan boshqa daryolardan farq qiladi. Yuqorida keltirilgan jadvaldan ma’iumki, 24,8 mln tonna kimyoviy elementlardan 7,9 mln tonnasi tuzlarga va uning qirg‘oqlariga o‘rtacha 8 mln tonna tuz kelib qo‘silar ekan. Hozirgi kunda esa bu tuzlarning ko‘pchilik qismi sug‘oriladigan va yangi o‘zlashtiriladigan yerlarda qolib ketmoqda. Bu esa o‘z o‘mida tuproqlami yanada kuchli sho‘rlanishiga olib kelmoqda. Shu narsa fanda aniqlanganki, Amudaryo suvining mineralizatsiyasi $0,47 \text{ g/l}$ bo‘lib, shundan har yili 3592 ming t xlor, 1262 ming t SO_4 , 2089 ming t Na, K va 537,5 ming tonna Mg elementlari olib kelinadi. Hammasi bo‘lib 748,5 ming t zaharli tuzlar bo‘lib, bu tuzlarni 39,6%ni tashkil qiladi, qolgan 11428 ming tonnasi CaCO_3 va MgCO_3 (32%)ga to‘g‘ri keladi.

Keltirilgan ma’lumotlardan shu narsa ko‘rinib turibdiki, daryo suvlarining kimyoviy tarkibi va uning mineralizatsiyasi, oqimdagи zaharli tuzlar miqdori, yeming geologik tuzilishi va daryolaming hosil bo‘lish manbaiga qarab olinib kelinadigan tuzlar $1\text{-}2 \text{ g/l}$ dan toki 5 g/l gacha (Atrek, Guzardaryo, Sherobod) bo‘lar ekan. Bu tuzlami ko‘pchiligi sug‘oriladigan va yangidan o‘zlashtiriladigan yerlarda to‘planadi va bundan tashqari sho‘rlangan yerlami melioratsiya qilish maqsadida zovurlardagi sho‘r suvlar yana qaytadan daryolarga quylishi natijasida uning mineralizatsiyasi yanada oshib boradi (masalan, Sirdaryo suvining mineralizatsiyasi qish oylarida $0,5 \text{ g/l}$, yoz oylarida esa zovurlar orqali sho‘r suvlami

qaytadan daryoga quyish oqibatida uning mineralizatsiyasi 0,8 g/1 ga oshadi).

Tuzlarning to‘planishi va aralashishida sizot suvlarining roli

Tuproq va uning qatlamlarida tuzlarni to‘planishida va aralashishida sizot suvlari asosiy omillardan biri hisoblanadi. Sizot suvlari deb tuproqning bo‘shliq qatlamlarida erkin suvlami to‘planishiga aytamiz. Vaqtinchalik to‘planadigan hamda yer yuzasiga yaqin joylashgan suvlarni esa davriy suvlar deb yuritiladi.

Sizot suvlari atmosfera yog‘in-sochinidan, yer ustki suvlardan, suv havzalaridan, irrigatsion va bug‘simon suvlami yeming chuqur qatlamlarida kondensatsiyasidan hosil bo‘ladi. Sizot suvning sathi tuproq qatlamlarida suvning harakati, uning sarflanishi, oqimi hamda parlanishiga bog‘liq ravishda davrlarga qarab ko‘tarilib pasayib turadi.

Sizot suvlarining oqimi va chiqirni tuproq qatlamlarining xarakteri, yeming nishabligi va gidravlik bosimga bog‘liqdir.

Yengil mexanik tarkibli jinslarda sizot suvlarining oqimi bir muncha tez bo‘lib, yeming nishabi va bosimga nisbatan metr/soat bilan o‘lchanadi. Agar yerning nishabligi kam bo‘lsa, sizot suvlarining oqimi sekinlashadi.

Davrarda va yillarda sizot suvlarining sathini o‘zgarishi tuproq va uning qatlamlarida tuzlami to‘planishi va aralashishida katta rol o‘ynaydi. Agar sizot suvlari yer yuzasidan chuqur (5-7 m) joylashgan bo‘lsa, tuproq namligi tartibotiga ta’sir qila olmaydi, agarda sizot yer yuzasiga yaqin joylashgan bo‘lsa, tuproq suv tartibotiga uning kapillyarlari orqali ta’sir qilib, biologik protsesslami o‘zgarishiga olib keladi.

Agarda tuproqlar davrlar mobaynida kapillyarlari orqali namlanib tursa, yarim gidromorf tuproqlar hosil boiadi (bo‘z- o‘tloqli, taqir-o‘tloqli va h.k.). Agar tuproq va uning qatlamlari hamma vaqt sizot suvlari ta’sirida namlanib tursa, (2-3 m va undan past) gidromorf tuproqlar vujudga keladi (o‘tloqi, botqoq-o‘tloqi va botqoqlar). Tuproqlar mineralizatsiyalashgan (sho’rlangan) sizot suvlari ta’sirida sho’rlanadi, agar tuproq kuchli mineraliza-

tsiyalashgan (kuchli sho'rlangan) sizot suvlari ta'sirida bo'lsa, sho'rxoklarga aylanadi.

Gorizontal qonunga bo'ysungan holda sizot suvlarining sathi shimoldan janubga tomon oshib boradi va har qaysi tuproq zonasining ichidagi sizot suvlarning sathi relyefga va tuproq qatlamining tarkibiga bog'liq ravishda o'zgarib turadi. Markaziy Osiyo tekisliklarida sizot suvlari yer yuzasidan chuqur joylashgan bo'lib, faqat daryolaming pastki mintaqalarida va nishabi past joylarda yer yuzasidan 0-3 m da uchraydi.

Tog' oldi tekisliklarida va yonbag'irlarida sizot suvlar yer yuzasidan chuqur joylashgan bo'ladi, lekin ayrim vaqtarda tog' yonbag'irlarida tuproq jinslari joylanib qolishi natijasida hamda yer ostki suvlarining oqimi yomonlashib qolishi natijasida sizot suvlari yer yuzasiga yaqinlashadi va buloq suvlari ko'rinishida yer yuzasiga sizib chiqadi. Bu hodisani gidrogeologik zamini ustunlik qiladigan qismi deb ham yuritiladi. Tog' osti tekisliklarida yer osti suvlarini qiyinchilik bilan oqishi va uni parlanishi hamda transpiratsiya orqali sarflanishi gidrogeologik zonada sochilgan (рассеивания) sizot suvi deb yuritiladi.

Qiyalik va past nishablik tekisliklarida yer osti suvlari past oqimli yoki umuman harakatsiz joylarda sizot suvlarini qaytadan ko'tarilishi natijasida tuproqlar botqoqlanishi va sho'rlanishi mumkin. Sun'iy sug'orilganda esa sizot suvlarini ko'tarilishiga sug'orish suvlar sabab bo'ladi. Masalan, kanallardan, ariqlardan hamda zoVurlardan oqadigan suvlar yer ostiga filtrlanib, sizot suvlar ga qo'shiladi va uning umumiyligi sathi ortadi. Shunga binoan sizot suvlarini ko'payishi va sarflanishi sharoitiga qarab, sizot suvlarini tartibotini beshta asosiy tipga bo'lamiz. Bular klimatik, allyuvial, sozli, padrogeologik, aralashgan va irrigatsion tiplarga bo'linadi.

Klimatik tipda sizot suvlarining sathini oshishi atmosfera namligi bilan bog'liq bo'lib, uning sarflanishi esa parlanish va transpiratsiya bilan bog'liq bo'ladi. Bu tip transpiratsiya va suv tartiboti sizot suvlari yer yuzasiga yaqin bo'lgan va kirim-chiqim elementlari hajmi kam bo'lgan, yer osti oqimi yomon bo'lgan maydonlarga xosdir.

Sizot suvlarining ko'tarilishi yoki pasayish sathining amplitudasi, yog'ingarchilikning umumiy miqdori, yil fasllarida taqsimla-nishi hamda havoning nisbiy namligiga bog'liq ravishda o'zgarib turadi. Bundan tashqari shu yerda o'sib turgan o'simliklar qoplami va uning turlariga ham bog'liqdir.

Allyuvial tip daryo vodiylariga xos bo'lib, daryo suvlari sathining o'zgarishi bilan uning yon atrofidagi sizot suvleri ham o'zgaradi. Daryo suvining sathi pasayganda uning qirg'oqlaridagi tuproq sizot suvleri siqilib, daryo tomoniga harakat qiladi va uning sathi borgan sari pasayib boradi yoki daryo suvining sathi ortishi bilan shuning teskarisi bo'lishi mumkin. Vaqt vaqt bilan daryo o'zining past mintaqalarini bosib turishi sizot suvlarining sathining ortishida katta rol o'ynaydi.

Sozli tip tog' yonbag'irlaridagi tekisliklarda keng tarqalgan bo'lib, yer osti suvlarining bosimi ustunlik qilgan paytlarda vujudga keladi. Yer osti suvleri qiyaliklardan pastlikka tomon harakat qilganda yoki uning oqimi qiyinlashgan paytda bu tip suv tartiboti hosil bo'lishi mumkin, ya'ni bosimli suv og'ir mexanik tarkibli jinslar bilan uchrashganda uning filtrlanishi qiyinlashib, shu yeming o'zida yuqoriga qarab harakat qiladi va o'ziga xos sizot suvlarining tartibotini hosil qiladi.

Gidrogeologik tip - sizot suvleri yer yuzasidan chuqur joylashgan yerkarda xos bo'lib, uning hosil bo'lishi kondensatsiya protsessi va kirim suvi hisobiga bo'lib, sarflanishi esa chiqim suvleri va tuproq oraliqlaridagi namlikni parlanishiga bog'liqdir. Uning sathini amplitudasi kirim va chiqim suvlarining miqdoriga bog'liq bo'ldi.

Aralash tip suv tartiboti sizot suvleri yer yuzasiga yaqin joylashgan yerkarda xos bo'lib, uning hosil boiishi atmosfera yog'in-sochini orqali tuproqlami namlanishi va kirim suvlariga bog'liq bo'lsa, sarflanishi esa tuproq qatlamlaridan namlikni, transpiratsiya va chiqim suvlarining miqdoriga bog'liqdir. Bu tip suv tartibotini o'zgarish sathi kirim va chiqim suvlarining nisbatiga bog'liq bo'ladi. V.A.Kovdaning ko'rsatishicha, bu tip suvi tartibotini o'zgarishi yoki bir-birini o'rnini (chiqim va kirim suvlarini) qoplashi, birinchidan yer yuzasidan chuqur joylashgan sizot suvlarini oqimi hisobiga, ikkinchidan sizot suv kritik chuqurlikdan pastda bois, chiqim va o'simliklar orqali namlikni

bug'lanishi va nihoyat, uchinchidan sizot suvlari yer yuzasiga yaqin joylashgan yerlarda bug'lanish va transpiratsiya orqali bir-birini o'mini qoplaydi.

Irrigatsion sizot suvlarining tartibotini tipi sug'oriladigan may- donlarga xos bo'lib, sizot suvlarning hosil bo'lishi sug'oriladigan suvlami dala maydonlariga shimalishi, kanal va ariqlardan suvlami filtrlanishi va nihoyat, atmosfera yog'in-sochinidir. Bu tip suv tartibotni hosil bo'lish xarakterlardan biridir, yuqorida keltiriltan sizot suvlaridan farqli o'laroq, bir-birini o'rnini qoplash tartibotini ustunlik tomoni-yil sayin sizot suvining sathi ortib boradi, chunki sug'orilish kanallaridan har yili umumiyl suv miqdorining 40-60 foizi tuproqqa shimalishi oqibatida sizot suvlarining umumiyl miqdori orta boradi. Transpiratsiya va tuproq qatlamlaridan bug'lanadigan suv miqdori tuproqqa tushadigan umumiyl suv miqdoridan ancha kam bo'ladi. Bundan tashqari, irrigatsion suv tartibotida tuproqning suvli-fizik xossasi ham katta rol o'yaydi: suv o'tkazuvchanlik, tuproq nam sig'imi, mexanik tarkibi, struktura holati va tuproq qatlamlarini tuzilishi misol bo'la oladi.

Agar tuproqni suv o'tkazuvchanligi . va struktura holati yaxshi bo'lsa, sizot suvlarini yer yuzasiga ko'tarilishi yaxshi boiadi, uning pasayishi esa bug'lanish miqdori tuproq va uning qatlaming kapil- yarlari, temperatura, namlik, shamol tartiboti va h.k.larga bog'liqdir.

Sizot suvlarining bug'lanishini sekinlashishi yoki to'xtashi tuproq qatlamlarining xarakteri va uning sathiga bog'liq ravishda kechadi. Masalan, Mirzacho'l yerlarining lyosslar (Sog' tuproqlar) ustida hosil boigan och tusli bo'z tuproqlarda sizot suvlarining sathi 3,5-4 metrga kengayganda bug'lanish to'xtaydi, Farg'ona vodiysining og'ir prolyuvial qumoqlar ustida hosil bo'lgan o'tloq tuproqlarda sizot suvleri sathi 2 m da, qumli tuproqlarda esa 1-1,2 m da bug'lanish to'xtaydi.

Bundan tashqari, sizot suvlarining sathini o'zgarishi sug'orish tartibotiga hamda sug'orish soni va suv berish normasiga bog'liqdir. Masalan, dasht zonasining donli o'simliklari namlikni asosan yoz oylarida ko'proq xohlaydi. Bu sharoitda bu yerlarda tuproqlami namlatish bilan o'simliklami suvga bo'lgan talabi qondiriladi - ya'ni vegetatsiya davrida 1-2 marta kichik suv normasi berilsa yetarli

bo'ladi. Shuning uchun sug'orish suvlari faqat sizot suvlari yer yuzasiga yaqin joylashgan yerkargagina ta'sir qiladi.

Cho'l va chala cho'llarda - quruq va issiq o'lkali mamlakatlarda bu o'simliklar vegetatsiya davrida 4-5-7 marotaba sug'orish bilan hosil beradi. Shu sabab sizot suvlarining ko'tarilishi tezlashadi. Bu esa o'z o'mida tuproqlami qayta sho'rلانishiga olib keladi.

Sizot suvlarining tartibotiga oqar suvlami boshqarish va suv omborlari qurish ham katta ta'sir qiladi. Suv omborlari qurilgan yerdalarda tuproq qatlamlari qattiq jinslardan iborat bo'lgan taqdirda ham suvning shimalishi shu suv omborining atrofida bir necha o'n kilometr masofagacha borishi mumkin. Bu hodisa faqat suv omboridan suvlar qo'yib yuborilganda to'xtab, suv yig'ilishi bilan yana davom etadi.

Sizot suvlari mineralashganligining ximizmi




Sizot suvlarini o'zlarining tarkibida juda ko'p miqdorda organik va mineral moddalami va kolloidlami ushlaydi. Sizot suvlarining tarkibida eng oz miqdordan boshlab, toki 200 va undan ortiq gramm/litr erigan moddalar bo'ladi. Bular jumlasiga silikatlar, karbonatlar, bikarbonatlar, xloridlar, sulfatlar, nitratlar va ishqoriy yer metallari kiradi. Bundan tashqari kremniy gidritlari, temir, allyuminiy va gumin kislotasini suvda eriydigan formalari ham uchraydi.

Sizot suvlarning mineralizatsiyasi tuproq va uning qatlamlarida tuzlami to'planishi va aralashishida katta rol o'ynaydi.

Oqindi jinslar tarkibidagi suvlarning mineralizatsiyasi kuchsiz bo'ladi va ko'pincha ishqorli silikatlar (BlarCO_3), karbonatlar va bikarbonatlar, ishqoriy yer metallari ustunlik qiladi. Ishqoriy jinslami tarkibida uchraydigan suvlarning mineralizatsiyasi 200 mg/1 gacha bo'lib, kimyoviy tarkibi O₂ va N₂ dan iborat bo'ladi va uning miqdori 1,5-0,33 mg/1 gacha bo'ladi. Bu elementlar sizot suvlarini tarkibidagi ishqoriy karbonatlar bilan reaksiyalarga kirishib, sodani hosil qiladi va nihoyat, bu elementlar reaksiyani davom ettirib, Ca, Va, Mg karbonatlari va sulfatlar bilan reaksiyaga kirishib, CaSCb va MgC₀3 hosil qiladi, bular o'z o'rnida SO₂ va N₂O bilan qo'shilib, kremnezyomni hosil qiladi, cho'kmaga tushgan

CaSCh yana oz miqdorda SO₂ va N₂O bilan reaktsiyaga kirishib CaSCb = SO₂ + N₂O = Ca(H₈O₃)₂ ni hosil qiladi.

Cho'kindi jinslar tarkibida uchraydigan suvlar o'zlarini tarkibi bilan boshqacharoq bo'Madi. Bu jinslar tarkibidagi suvlarda mergellar, dolomitlar, karbonatlar va bikarbonatlarning kalsiy va magniyli birikmalari ko'p bo'ladi, lekin bular suvda eriydi. Shuning uchun ulami miqdori 1 g/l atrofida va undan oz bo'ladi. Tuzli dengiz jinslarining tarkibida esa ko'proq xloridlar va sulfatlar uchraydi va ularning miqdori 200-300 g/l va undan ko'p bo'ladi. Grunt suvlar o'zining oqimiga qarab har xil jinslar va ulaming tarkibidagi moddalar ioni bilan o'zaro reaktsiyaga kirishib, o'z tarkibini va miqdorini o'zgartiradi. Bunda asosan tuproqni suv almashinadigan qatlamida tuproqni singdirish kompleksidagi kolloid ionlами tarkibi o'zgaradi.



4


cho'kmaga tushadi.

Almashinish reaktsiyasi natijasida hosil bo'Mgan CaSi₂ va MgCb, Na₂SO₄ ishtirokida CaSO₄ va MgSO₄ ni hosil qiladi.



cho'kmaga tushadi Sizot suvlarining ximizmiga O'simliklar ham katta ta'sir ko'rsa- tadi, eritmadan o'simliklar o'zlarini tanasini yaratish uchun Ca, P, K va h.k. larni oladi.

O'z-o'zidan ko'rilib turibdiki, sizot suvi tarkibida bu elementlar kamayadi va o'simliklar orqali singdirilmagan SO₄, Cl, Mg, Na elementlarining miqdori ortadi. Demak, sizot suvlarini mineralizatsiyasi Mg elementi hisobiga oshar ekan. Bundan tashqari, tuproqlarda yashovchi mikroorganizmlar ham oksidlanish va qaytarilish reaktsiyalariga ta'siri orqali sizot suvlarining ximizmini o'zgartirar ekan. Misol uchun sizot suvlariga tushgan nitratlar anaerob sharoitda oddiy azotgacha aylanadi. Sulfatlar organik moddalar ishtirokida H₂S gacha aylanadi.



$\text{CaS} + 2\text{CO}_2 + \text{N}_2\text{O} = \text{H}_2\text{S} + \text{NaSO}_3$ Sizot suvlaringin
kimyoviy tarkibi undagi almashinish reak- siyalari ta'sirida ham o'zgarishi
mumkin. Bunday reaksiyalarga silikatlarni gidrolizi mi sol bo'la oladi:

$\text{Na}_2\text{SiC}_2 + \text{SO}_2 + \text{nH}_2\text{O} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{SiO}_2 + \text{nH}_2\text{O}$ Bu reaksiya
ta'sirida kremnezyom cho'kmaga tushadi, sizot suvi tarkibida esa soda
paydo bo'ladi.

$\text{Na}_2\text{SiO}_3 + \text{Ca}(\text{HC}_2\text{O}_4)_2 = \text{CaSiO}_3 + 2\text{NaHC}_2\text{O}_4$ Bunday reaksiya
oqibatida CaSiCb cho'kmaga tushadi va shu zahotiyoy Na₂SiCb yana
MgSO₄ bilan o'zaro reaksiyaga kirishadi. Sulfat va karbonatlar o'rtasidagi
almashinish reaksiyasi quyida- gicha bo'madi.

$\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CaSO}_4 = \text{NaSO}_3 + \text{Na}_2\text{SQ}_4$ $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{MgCl}_2 - \text{MgCO}_3 + 2\text{NaCl}$ $\text{MgSO}_4 + 2\text{CaCO}_3 = \text{MgCO}_3 + \text{CaCO} + \text{CaSO}_4$ Oxirgi
reaksiya dolomit hosil bo'lishi bilan yakunlanadi. Tuzlami
kontsentratsiyasini oshishi, suvda oson eruvchi tuzlami eruvchanlik
darajasiga qarab davom etadi. Agar tuzlar bilan to'la to'yinsa, cho'kmaga
tusha boshlaydi. Tuzlarning cho'kmaga tushishi, shu tuzlarni tarkibiga,
eritmadagi har xil gazlami miqdoriga SO₂ ga va temperaturaga bog'liq
bo'ladi va h.k.

Umuman sizot suvlari tarkibidagi NSO₃ ionini miqdori 0,5-0,6 mg/1
atrofida bo'lishi mumkin, SO₄ esa kuchsiz sho'rangan sizot suvlari tarkibida
HSO₃ ga yaqin yoki teng bo'ladi. Sizot suvlari tarkibidagi sulfatlar esa
qaysi kation bilan bog'lanishiga qarab har xil ko'rsatkichlarda bo'lishi
mumkin. Masalan, suvlarda SO₄ Ca kationi bilan bog'langan bo'lsa (gips),
sizot suvlarini to'yinishi 1-2 g/1. Agar bular tarkibiga xlor ioni
qo'shiladigan bo'lsa, uning miqdori bir necha barobar ortadi. Agar SO₄ Na
kationi bilan bog'langan bo'lsa, uning miqdori taxminan 100 g/1 atrofida
bo'ladi. Sizot suvlari tarkibida xlor ioni ustunlik qiladigan bo'lsa
(Mirzacho'lda), sho'rланish tipi xlorli-sulfatlari bo'lib, 20-40 g/1 bo'lishi
mumkin. Farg'ona vodiysida esa sulfatlari tip sho'rланish darajasi 200 g/1
bo'lishi mumkin.

Xlor ionining miqdori sizot suvlari tarkibida umumiyl tuzlami
miqdorini oshib borishi bilan orta boradi. Masalan, Vaxsh vodiysida xlor
ionining kontsentratsiyasi umumiyl tuzlarning miqdori 5-6 g/1

da Mirzacho'lda 20, Buxoro vodisida 60-80, Farg'onada 100 g/1 ga yetganda xlor ionining ko'rsatkichi juda yuqori bo'lganligi to'g' - risida aniq ma'lumotlarga egamiz. Bundan tashqari, kuchsiz mineralizatsiyalashgan sizot suvlari tarkibida magniy kationiga nisbatan kalsiy kationining sizot suvlarida to'yinish chegarasi 2-3 g/1 atrofida bo'ladi. Markaziy Farg'ona, Amudaryo suvlarida sulfat bilan to'yinish chegarasi 4-4,5 g/1, magniy esa 2-3 g/1 bo'lishi mumkin.

Natriy kationining umumiyligi miqdorining ortishi sizot suvlari tarkibida xlor va sulfat ionining ortishi bilan birga boradi va xloridli hamda sulfatli sho'rланish tiplariga o'tadi. Faqat sizot suvlarida quruq qoldiqli umumiyligi miqdori 40-60 g/1 ga yetganda natriy kationining umumiyligi miqdori xloriga nisbatan kamayishi mumkin, unda suv tarkibida magniy xlorid miqdori ortadi.

Sizot suvlarining mineralizatsiyasini darajasini quyidagi guruh- larga bo'lishimiz mumkin. Agar sizot suvning minerallanish darajasi-

- 1 g/1 dan kichik bo'lsa - shirin suv hisoblanadi;
- 1-3 g/1 bo'lsa - juda kuchsiz minerallashgan;
- 3-4 g/1 bo'lsa - kuchsiz minerallashgan;
- 5-10 g/1 bo'lsa - o'rtacha minerallashgan;
- 10-20 g/1 bo'lsa - kuchli minerallashgan;
- 20-40 g/1 bo'lsa - juda kuchli minerallashgan;
- 40-50 g/1 bo'lsa - namakobga yaqin;
- 50 g/1 dan katta bo'lsa - namakob deyiladi.

Tuzlarni tarkibi bo'yicha esa sizot suvlari quyidagi tiplarga bo'linadi.

Agar umumiyligi tuzlarning miqdori

- 0,65 g/1 dan kichik bo'lsa - gidrokarbonatli, kalsiyli;
- 0,5-5 g/1 bo'lsa - sodali;
- 5-10 g/1 bo'lsa - xloridli-sulfatli, Mg, Ca;
- 10-16 g/1 bo'lsa - xloridli-sulfatli, Na;
- 16-25-50 g/1 bo'lsa - sulfatli-xloridli, Na;
- 50-80 g/1 bo'lsa - xloridli, Na;
- 50-200-300 g/1 bo'lsa - xloridli, Na, Mg, Ca bo'ladi.

Sizot suvlarining har qaysi tuzlar bilan to'yinishi shu sizot suvlarining tuzlar bilan to'yinishi tiplarini belgilaydi.

Sho'rlanish jarayoni eng kichik gidrokarbonatli tip sho'rlanish- dan boshlanib, toki kuchli xloridli tip sho'rlanishgacha yetishi mum- kin. Parlanish kuchli ketadigan yerlarda sizot suvlarining kontsentratsiyasi osha borib, oxiri cho'kmaga tusha boshlaydi, eritmada kimyoviy reaksiyalar ketishi davom etib, sizot suvlarining tarkibidagi kationlar tuproqlami singdirish kompleksidagi kationlar bilan o'rIN almashinadi, natijada sizot suvlarining minerallanish tipi o'zgaradi.

Sizot suvlarining minerallanish darajasi va tuzlarning tarkibiy qismi shimoldan janubga tomon o'zgarib boradi. Shimoliy rayonlarda sizot suvlarini shirin va organik moddalarni (sulfat kislotalar), unchalik ko'p bo'limgan kremniy, alyuminiy va temir gidrooksidini o'zida ushlagan bo'ladi. Janubga yurgan sari esa sizot suvlarini tarkibidagi kremniy gidrooksidini erigan silikatlar, temir va alyuminiy gidrooksidlari cho'kmaga tushib, uning o'rniga tuzli ishqoriy yer elementlarining kationlari to'plana boradi - oldin kalsiyli karbonatlar va bikarbonatlar, magniy va natriy, keyin sulfatlarni ishqoriy va ishqoriy-yer elementlari va xloridlami ishqoriy va ishqoriy-yer elementlari to'plana boradi. Oqim yaxshi bo'lgan yerlarda tuproq va uning qatlamlaridagi tuzlar sizot suvlarini orqali dengiz va okeanlarga olib ketiladi. Kuchsiz oqimli yerlarda esa sizot suvlarining minerallanishi va uning tuproq qatlamlaridagi tuzlar bilan aralashishi yuqori relyefli yerlardan pastga tomon o'zgarib boradi, past namlik yerlarda to'planib qoladi. Tog'likdan tekislikka tomon tuzlar harakat qilib, pastqamlik yerlarda to'planadi va uning minerallanishi yerlami sho'rlatadi. Bunda gidrokarbonatlar suvi joylarni pastqamlanishi bilan sulfatli-gidrokarbonatli, gidro- karbonatli-surfatli, xloridli-suPfatli, sul'fatli-xloridli va xloridli tuzlarga aylanadi.

Daryo vodiylarida sizot suvlarining mineralizatsiyasi daryoning yuqori qismidan quyi qismiga qarab orta boradi. Hozirgi zamon daryo deltalarida sizot suvlarining minerallanishi daryo qirg'oqlarini suv vaqtiga vaqtiga bilan bosish davriga, relyefga hamda o'simliklarga bog'liq ravishda o'zgarib turadi. Daryo bo'yli qirg'oqlarining sizot suvlarini shirin suv hisoblanadi, chunki daryodan suv hamma vaqt fil- tratsiya (sizilishi) orqali bu suvlar chuchuklashadi va yer yuzasidan chuqur joylashadi. Daryo suvlarini vaqtiga vaqtiga bilan o'z qirg'oqlarini

bosib turadigan yerlarda esa sizot suvlari biroz sho'rlangan bo'lib, yer yuzasidan unchalik chuqur joylashmaydi. Sizot suvlarini sho'rlangan qismi daryo suvlari yerni bosmaydigan qismida yuqori relyefli joylarga xosdir. Bu yerlarda sizot suvlarini ko'p qismi parlanishga sarflanishi oqibatida sizot suvlari sho'rlanadi. Sizot suvlarining kuchli mineralallashgan qismi daryo oldi deltalariga xos bo'lib, odatda bu yerlaming sizot suvlari juda kuchli sho'rlangan bo'ladi. Bu yerlarda sho'rlanmagan sizot suvlari namakobli dengiz suvlari orqali siqiladi va pastqam yerlarda dengiz suvlari shamol ta'sirida qирг'oqlarga urilib, u yerlami bosib o'tishi natijasida sizot suvlari sho'rlanadi.

Sug'orish ishlari yeming gidrogeologik sharoitlarini tubdan o'zgartiradi. Kanal va ariqlardan filtrlanayotgan (sizilayotgan) suvlar dala maydonlarning sizot suvlarini sathini ko'tarib, uning mineralallish (sho'rlanish) darajasini orttiradi. Agar sug'oriladigan yerlaming sizot suvlarini oqimi yaxshi bo'Isa, tuproq va uning qatlamlaridagi tuzlar siqilib chiqib, sizot suvlarining sho'rlanishi bo'lmaydi, balki u borgan sari chuchuklasha boradi.

Agar tabiiy oqim yomon bo'lsa, sug'orish natijasida sizot suvlarining umumiyligi sathi ortib (desuksiya protsessi) tuproq va uning qatlamlarida tuzlarni miqdori orta boradi va tuproq qayta sho'rlanadi. Misol uchun, Amudaryo suvi bilan sug'oriladigan yerlami ko'rsak, sizot suvlarining tarkibidagi tuzlarning miqdori juda o'zgaruvchan bo'ladi. Daryo va kanallarga yaqin bo'lgan yerlarda sizot suvlarining tuz tarkibi Amudaryo suviga yaqin turadi. Daryo va kanallardan 100-200 m, sho'rlanish darajasi 0,7 dan 2,4 g/1 gacha, 3 kilometrli masofada esa 1,8 dan 4 g/1 gacha, tashlanib yuborilgan va sho'rxokli yerlarda 27 dan 32 g/1 gacha.

Daryoning qadimgi deltalaridagi taqirli va qoldiq sho'rxokli yerlarda 16-25-60 g/1 gacha boiib, voha oralig'idagi sho'rxokli tuproqlarda sizot suvlarining sho'rlanish darajasi 55 dan toki 100 g/1 gacha yetadi.

Sizot suvlarini tarkibidagi tuzlami to'planishi-yillar davomida Amudaryo suvini sug'orishda ishlatishdandir. Sizot suvlarining tuzlar bilan to'yinishi uning tuproq suv almashinishi jinslari tarkibidagi CaSC>3 va gipsni ortishi bilan boshlanadi. Bunday paytda

sizot suvlari tarkibida HSO_3 va O_2 ning miqdori kamayib, uning o‘rniga xlor, Na va Mg ni miqdori ortadi.

Sizot suvlarining sho‘rlanish darajasi 25-30 g/1 bo‘lsa, uning tarkibidagi SO_2 ni miqdori daryo suvlari ga nisbatan ko‘p bo‘ladi, chunki Ca kationi bilan qo‘silib (CaSO_3) formulasida cho‘kmaga tushadi. Sizot suvlarining sho‘rlanish darajasi ortib borishi bilan uning tarkibida Na va xlor ionining miqdori ham ortadi, lekin Na kationining ortishi xlor ioniga nisbatan sekin boradi, chunki sizot suvlari tarkibidagi Na tuproq va uning qatlqidagi Ca va Mg ioni bilan o‘rin almashinadi.

Shunga binoan P.A.Letunov Amudaryo quyi oqimida tuzlarning cho‘kmaga tushishi quyidagi navbatda ketishini aniqladi.

Letunovning ko‘rsatishicha, birinchi navbatda sizot suvlarning sho‘rlanish darajasi 1-2 g/1 bo‘lganda, cho‘kmaga Ca va Mg karbonatlar tushadi. Bunda karbonatlaming umumiyligi miqdori daryo suvlari nisbatan 10-20% ni tashkil qiladi.

Sizot suvlarining sho‘rlanish darajasi 4-7 g/1 ga yetganda karbonatlaming cho‘kmaga tushishi 40-50 foizni tashkil qiladi.

Agar sho‘rlanish darajasi 25 g/1 ga yetganda karbonatlami cho‘kishi 50-51 foiz, sho‘rlanish 25 g/1 dan oshsa, karbonatlami cho‘kmaga tushishi to‘xtab, uning o‘miga $\text{CaSC} > 4$ cho‘kmaga tusha boshlaydi. Bu protsess, ya’ni davr, sizot suvlarining sho‘rlanish darajasi toki 40 g/1 ga yetguncha davom etadi. Sizot suvlarning sho‘rlanish darajasi 26 g/1 gacha bo‘lganda tuproq almashinuvchi Ca va Mg bilan to‘yinib, Na kationini siqib chiqaradi. Eritmaning kontsentratsiyasi ortishi bilan tuproq singdirish kompleksidagi zaharli Ca va Mg ni miqdori kamayadi, eritmaning kontsentratsiyasi yanada yuqori bo‘lganda —[“]— nisbati singdirish kompleksida Na

CaMg

kationi o‘tadi. Ca va Mg kationi siqib chiqariladi. Tuproq qatlamlarida va sizot suvlari tarkibida to‘plangan tuzlarni kontsentratsiyasi voha chetlariga qarab surila boshlaydi, Ca kationi cho‘kmaga tushishi bilan CaSO_3 va $\text{CaSC} > 4$ singdirish kompleksdan siqilib, (oldin Mg keyin Na) sizot suvlari tarkibidagi natriy sulfat va natriy xlomi miqdori orta boradi. Shuning uchun yer osti suvlarining oqimi yomon bo‘lgan Sirdaryo, Amudaryo va Orol bo‘yi rayonlarida hamma vaqt sizot suvlari tarkibidagi zaharli tuzlami miqdori orta

boradi. Tog⁴ yonbag‘irlarida va daryolami yuqori oqimlarida bu jarayonning teskarisi bo‘ladi va bu suvlami is’temol qilish va sug‘orish uchun ishlatish maqsadga muvofiqdir.

Yer osti suvlari

Yer osti suvlari ikki qismga to‘yingan va to‘yinmagan qismlar- ga ajraladi (4.2-rasm). To‘yingan zonadagi suv yer osti suvlari sifatida ifodalaniladi va suvning harakat havzasini ostida uchraydi. Bu zonadagi suv ***feratik zona*** deyiladi

To‘yinmagan zonada suv tuproq suvi sifatida shaklida ifodaliniladi va yuqoridagi suvning harakat havzasida ko‘rsatiladi. Bu havzadagi suv vadason havza deyiladi.

16- rasm. Suv Yer yuzasining ostidan saqlanadi.

Yog‘ingarchilikto‘yinmagan hudud orqali to‘yingan zona tomon kirib boradi. Tushgan liniyalar suv stolini tasvirlaydi, diagramma dalolat sifatida to‘yinmagan hududdan to‘yingan hududga bosqichma-bosqich o‘tishni isbotlaydi

Umuman yer yuzasi ostidagi barcha suvlar yer osti suvlarda hisoblanadi, lekin yuqorida keltirilgandek ular to‘yingan va to‘yinma- gan qismlarga bo‘linib, gidrologlar tomonidan shunday atamalar ishlataladi. 16-rasmda vertikal infiltratsiya va goizontal oqimga qarab suvning harakatlanishi keltirilgan (aslida bu vektor ta’sirida

birikadi), bo‘lib, to‘yingan va to‘yinmagan havzalarda ulami aniqlash muhim hisoblanadi⁶.

Sizot suvlarining kritik chuqurligi va ularni aniqlash

Sizot suvlarining kritik chuqurligi deb - sizot suvlari ta’sirida tuproq va uning qatlamlarida tuzlarni to‘planish ko‘rsatkichi, shu sizot suvlarining yuqoriga ko‘tarilish va bug‘lanishi boshlanishi vaqtiga aytildi. Bu ko‘rsatkich ma’lum chuqurlik - **N** va sizot suvlarining ko‘tarilish vaqt bilan o‘Mchanadi.

Buni quyidagi formula bilan ifodalaniladi:

$$H = [H_{km} + H_{kp}] - [m^t + (p^t - d^t)].$$

Bunda: **N_{km}** - sizot suvlami eritmasini kapillyar menisk kuchlar orqali ko‘tarilish baiandligi.

N_{kr} - kapillyar-plyonkali ko‘tarilish baiandligi;

m - bug‘lanish, har xil ko‘tarilish ko‘rsatkichining baiandligi chegarasi; **p^t**-ko‘rsatkich, atmosfera yog‘in-sochini ta’sirida sizot suvlari eritmasining ko‘tarilishi;

d-diffuzion tuzlami ko‘tarilish baiandligi.

Agar sizot suvlarini ko‘tarilish chegarasi ma’lum omillarga, ya’ni (*t* va *r*) ga bog‘liq boimanganda edi, tuzli eritma tuproq va uning qatlamlarida (**N_{km}** va **N_{kr}**) to‘planish chegarasi bo‘lib, tuzlami tuproqning yuqori qatlamlarida to‘planishi faqat vaqt bilan o‘lchanar edi.

Tuproqlaming sho‘rlanishi issiq iqlimli va yuqori bug‘lanish bo‘ladigan yerlarda tez ketadi. Bunga sabab quruq viloyatlarda sizot suvlari boshqa yerlarga nisbatan kuchli sho‘rlangan va sizot suvlarini ko‘tarilish baiandligi kritik nuqtaga yetishi bilan tuproqlarni sho‘rlanishi tezlashadi, chunki sho‘rlangan sizot suvlari kritik nuqtaga yetishi bilan ko‘proq kapillyarlari orqali ko‘tariladi va tuproq yuza qismiga yaqinlashganda namlik bug‘lanib, uni tarkibidagi tuzlar esa tuproqning yuza qismida to‘planadi va tuproq sho‘rlanadi.

Sizot suvlarining kritik chuqurligi uning tuzlar bilan to‘yini- shiga bog‘liq, sizot suvlarining mineralizatsiyasi pasayishi uning zaharli tuzlari miqdorini ozayishiga bog‘likdir. Misol uchun,

Farg‘ona vodiysining tog‘li rayonlaridan pastga qarab oqayotgan daryolar tekislikka yaqinlashganda sizot suvlarining paydo bo‘lishi zonasida sho‘rlanish darajasi 2-3 g/1 bo¹ lib, tuproq sho‘rlanmagan va daryo tekislikka chiqqanda sho‘rlanish darajasi 4-6 g/1 ga yetib, bu yerlarda tuproqlar ham ma’lum darajada sho‘rlangandir.

24-jadval

Sizot suvlarining kritik chuqurligi, m	Mumkin bo‘lgan sizot sathining Mineralizatsiyasi	
	umumiyl tuzlar	xlor
0,8 -1,0	1 atrofida	0,17
10-1,5	1,0-2,0	0,17-0,27
1,5- 2,5	2,0-3,0	0,27-0,37
2,5- 3,0	3,0-5,0	0,37-0,69
3	5	0,6

O.A.Grabovskaya va P.A.Kerzumlar shu narsani aniqlashganki, sizot suvlarining sho‘rlanish darajasi ortishi bilan uning kritik chuqurligi ham ortib borar ekan. Agar sizot suvlarning sho‘rlanish darajasi kamaysa, uning kritik chuqurligi ortsda ham tuproqlar sho‘rlanishdan holi hisoblanadi. Shunga binoan sizot suvlarining chuqurligiga qarab mumkin bo‘lgan sho‘rlanish darajasi mavjuddir. Misol uchun, Vaxsh vodiysining sug‘oriladigan tuproqlari sizot suvlarini kritik chuqurligi va mumkin bo‘lgan sho‘rlanish darajasini tekshirish mumkin.

Shu narsani esdan chiqarish kerak emaski, sho‘rlangan shirin sizot suvlarining sathini pastga tushirish maqsadga muvofiq emas, chunki bu yerlarda shu sizot suvlarini ta’sirida o‘tloqlanish protsessi davom etadi, bu esa o‘z-o‘zidan tuproqlarda chirindining ko‘payishiga va struktura holatini yaxshilashga olib keladi. Agar shunday yerlarni sug‘orish kerak bo‘lsa, sizot suvlarini 2-4 m pastda bo‘lganda, biz tuproqlardan to‘g‘ri foydalangan bo‘lamiz.

Shuning uchun sizot suvlarini kritik chuqurligini bilish tuproqlardan to‘g‘ri va oqilona foydalanish bilan birga kollektor va zovurlar qurish uning oralig‘ini aniqlash bilan uning parlanishiga ta’siri, tuproqni mexanik tarkibiga, struktura holatiga va nihoyat yetishtirayotgan o‘simliklami hosildorligi ta’sirini, tuproqni

bilishimiz mumkin bo‘ladi. Bundan tashqari, sizot suvlarning chuqurligi tuproq qatlamlarida tuzlami to‘planishini va tarqalishini aniqlaydi. Sizot suvlar qanchalik yer yuziga yaqin bo‘lsa, tuproqlarda o‘simliklaming oziqlanish qatlamida shunchalik tuz ko‘p to‘planadi va yuqoriga qarab harakat qiladi.

Gidrologiya nuqtayi nazaridan tuproq suvi tarkibi asosan hajmiy tuproq namligini yoki tuproq namlik fraksiyasida ifodalanadi va 4.1- formuladagi Yunon belgisi teta 0 da belgilanadi.

- VM'- tuproq namunasida suv hajmi
- V/- tuproq namunasining umumiy hajmi.

Tuproqning hajmiy suv tarkibi gravitatsion tuproq namlik tarkibi orqali tasvirlanadi (G). Gravitatsion namlikni (suvening zichligi) suv og‘irligi tuproq og‘irligidan ko‘proq bo‘Mishi kerak. Gravitatsion namlik va hajmiy tuproq suvi tarkibi tuproq zichlik sig‘imiha bog‘liq bo‘ladi va quyidagi tenglamadan topiladi:

$$c = \frac{G}{P_w} \cdot \frac{P_b}{P_w}$$

G - Gravitatsion suv tarkibi (g/g);

P_b- tuproq zichlik sig‘imi (g/sm^3 quyidagi tenglamaga qarang);

P_w- suv zichligi (g/ sm^3).

Suvening zichligi 1 g/ sm^3 ga yaqin bo‘lganda uni e’tiborga olinmaydi.

Tuproq zichlik sig‘imi P_b quruq tuproq massasining umimiy tuproq hajmidagi nisbati quyidagi tenglamada berilgan.

Yuqorida tasvirlangandek, suv sig‘imi 1 g/ sm^3 ga yaqin bo‘ladi (lekin haroratga bog‘liq bo‘ladi 7-grafikka qarang). Shuning uchun suv og‘irligi suv hajmiga o‘xshashligi taxmin qilinadi. Tuproqqa nisbatan esa bunday deb bo‘lmaydi, ya’ni tuproq zichligi tuproq

tarkibidagi minerallarga va bir-biriga birikkan zarrachalarga bog‘liq bo‘lib, uning hajmiga bog‘liq bo‘Imaydi. Tuproq zichlik sigimi haydalgan yer yuzasiga 1 g/sm^3 miqdor atrofida tuproq zichligiga indikat vazifasini bajaradi. Yer osti qismi esa 1.6 g/cm^3 hajmga ega bo‘ladi (McLaren and Cameron, 1996). Demak, gravitatsion tuproq namligini tarkibi tuproqning hajmiy namligi bilan bir xilda boimaydi.

1.02 ~i

Б ’ .


■g °_98,

* 0.96-

Я

•a 0.94 -

N 0.92 - •



7- graf!k. Harorat bilan suv zichligi. Egri chiziqlar 3.98 C° da yuqori darajada suv zichligini ko‘rsatadi

Tuproq suv tarkibini tasvirlashda uchunchi yo‘li, bu to‘yinganlik darajasi, to‘yingan suvda tuproq maksimum darajada suvni o‘ziga ushlab turishi tushuniladi. Yana shuni ham bilish zarurki, yer osti va ust suvlari o‘rtasida kompleks bog‘liqlik bo‘ladi, u hududiy vaziyatlarga bog‘liqligi 49-rasmida aks etgan holdaturli xildagi ikki vaziyat ya’ni yer osti suvlari va ulami oqimni tasvirlangan bo‘lib, 17 (a) rasmida yer osti suvlari oqimini oqishiga qo‘sghan hissasi 17 (b) rasmida suv havzasi past va oqimi suvi yer osti suviga hissa qo‘sghan.

Gidrologiyada qor chuqurligini ham aniqlash mumkin. Qor chuqurligni aniqlashning eng oddiy usuli o‘zak namunasidan foydalanish hisoblanadi. Bu qor o‘zagini chuqurlini yozib olish orqali aniqlanadi. Qor namunasi ekvivalent chuqurlini eritishdan hosil bo‘lib, bu gidrologiyaning eng muhim aniqlash usullaridan biri hisoblanadi.

17- rasm. Dengiz va yerosti suvlarining bog'liqligi. (a) da
yerosti suvi oqimga hissa qo'shmoqda; (b) oqim suvi yer osti suviga
hissa qo'shmoqda

18- rasm. Neytron tekshirish uskunasi kirish trubasida.
Qora kabelda tezkor neytronlar manbaini pastga uzaytiradi

19- rasm. Teta tekshirish uskunasi (Delta-T qurilmasi tomonidan ishlab chiqilgan). Reflex qurilmasiga vaqt dominant bo‘ladi va daladagi tuproq namligini aniqlashda qo‘liani!adi.

Metall tig‘ tuproqqa tiqiladi va uning yaqinidagi namlik darajasi aniqlanadi

Qor chuqurligini aniqlashning ikkinchi usuli *qor yostiqlaridan* foydalanishdir. Bu plastik yostiq muzlamagan va bosim bilan aloqasi bo‘lgan o‘tkazuvchi bilan to‘ldiriladi (20-rasmga qarang). Biz qish oylarida qor yog‘ganida aniqlaganimizda qor yostiqlari eng yuqori bosimni ko‘rsatadi va yog‘gan qomi qayta aniqlasbga to‘g‘ri keladi. Qor yostiqlari qoming oqib ketishiga halaqit bermasligi muhimdir. Bu uskunadan uzlusiz foydalanish qor chuqurligini eng yaxshi ko‘rsatkichini olishimizni ko‘rsatadi.

Qorqatlami

An'anaviy gidrologiya hududda suvni hosil bo'lishiga- suv sifatiga qiziqishgan. Bu fizik gidrologiya sifatida qaraladi. Nega gidrologiya suv sifatini aniqlash kerakligi to'g'risida 3 ta sabab bor:

J.Suv sifati va miqdori orasidagi o'zaro chambarchas bog'liq- lik bo'lib, suv sifati masalasi ifloslanishlar dispersiyasi va konsentratsiyasidagi suv miqdori bilan o'zaro bog'langan. Ular manbalarda tabiiy va antropogen bo'ladi. Ularni bir-biridan ajratib o'rjanib bo'lmaydi.

2. Gidrologik jarayon va suv sifati o'rtasidagi o'zaro chambarchas bog'liqlik bo'lib, bu usul quruqlikdan suvni muhitiga ya'ni dala maydonlariga ko'chirish orqali gidrologik yo'llar bilan bogiangan, shuning uchun gidrologik jarayon bu hududlarda yuz beradi. Bunga yaxshi misol sifatida dala maydonida suvga ko'chirilgan gerbitsidlar mexanizmi il zarrachalarini tutishda oqim yo'llari bilan bog'langanligini (Heppel (1999)) ko'rsatish mumkin.

3. Gidrologiklarningfan va ishlab chiqarishdagi xizmatlari.

Hech qanday muammosiz gidrologlar suv sifati bilan suv resurs boshqarishda tashvishlanishi mumkin, chunki suv sifatini yaxshi- lash, uning ichimlik suviga aylandi degani emas, lekin keng massh- tabda daryolar va oqimlar ta'sirida suv sifati yaxshilanishi mumkin.

Suv sifatining yana bir katta muammosi borki, tabiiy jarayonlar natijasida daryolarda yig'ilgan cho'kindilardir. Yig'ilgan cho'kin- dilami ichimlik suvlarining keskin aralashmalari bor. Daryo to'sil- ganda suv tezligi sekinlashadi. Hyulstom egri chizig'inинг oddiy shakllari bu jarayon yig'ilgan cho'kindilar hisobiga sodir bo'lishini ko'rsatadi (10-grafik).

Damba orqasida qoldirilgan qoldiqlar kamayadi. Yuqori ener- giya daryo tizimida keskin kamayish sig'imiga II yoki IV asr sarflanadi. Janubiy Koreada suv ombori boshqarish yomg'irli kunlar davomida cho'kindi jig'ani suv omboriga kirishini to'xta- tishni hamda namgarchilik sharoiti davomida cho'kindi suvni murakkab darajada bir-biriga biriktirishiga erishish va danbalardan cho'kindini qochishini hisobga olib boshqariladi (Kim et al., 2007).

Suv sifatiga joyga oid holda xilma-xilligiga turli omillar ta'sir ko'rsatishi mumkin (iqlim, geologik, nurash jarayoni, vegetatsiya va antropogen omillar). Bu omillaming aralashishi ko'pincha suv sifati muammosini ma'lum bir hududda oshiradi. Bunga misol qilib

shimoliy Amerika va Skandinaviyadagi kislotali yomg'imi keltirish mumkin.

Zarracha o' Ichami (mm)

8- grafik. Hyulstrom egri chizig'i turli xil kattalikdagi zarrachalarning eroziyaga uchrashida oqim tezligini ko'rsatadi. Aniqlanishicha oqim tezligi qanchalik katta bo'lsa, shuncha yirik zarrachalarni olib ketishi, oqim qanchalik sekin bo'lsa aksincha bo'lishi tasvirlangan.

Gidrologiya jihatdan suv sifatini aniqlashimizdan oldin daryoga tushadigan ifloslanishlarni ko'rib chiqishimiz kerak. Suv ifloslanishi o'rtasidagi manba nuqtasi va diffuziya ifloslanish farqlar mavjud. Bu manba nuqtasi termini ifloslanish qayerdan kelganligini bildi- radi. Diffuziya ifloslanish esa keng mashtabda yerlami iflosla- nishiga aytildi. Diffuziya ifloslanishga qishloq xo'jaligida foydala- niladigan pestitsidlar va mineral o'g'itlami misol keltirishimiz mumkin.

Suv ifloslanishini o'rganishda uni kategoriyalarga ajratiladi. Fanda uch turdag'i turli xil ifloslanish turlari bor.

- **Toksik birikmalar**, suvli atrof-muhitda biologik ifloslanishlar ta'sirida kelib chiqadi.

- **kislorod balansi ta 'siri birikmalari**, kislorodli yoki kislorodsiz sharoitda havo va suv o'rtasida sodir bo'ladi. Bu termostatik ifloslanishni ham o'z ichiga olib, termostatik ifloslanish sovuq suvdek issiq suv kislorodni o'ziga biriktirmaydi.

- **Suspend suyuqliklar-** inert suyuq zarrachalami suvdagi suspenziyasi

Iflosnaish yuqoridagi ifloslanishlaming uch turiga, iqlimga va suvning muhitiga pH, oqadigan suvning yo‘nalishiga hamda unga birikadigan birikmalarga bog‘liq. Oxirgi ikkitasi-yillardagi vaqtga va daryoning tabiiy oqimiga bog‘liq.

Bulardan tashqari yana kislorodli ifloslanish mavjud bo‘lib, uning manbai kislorodli egri chizig‘i rasmidan ko‘rish mumkin.

Pastfcı oqimi aming

9- grafik. Erigan kislorod egri chizigM. Birinchi pastga tushgan egri chiziq organik ifloslantiruvchilar manbai

Bu egri chiziq eritilgan kislorod miqdorining daryodan oqishi ko‘rsatilgan. Bunda daryodagi organik moddalar hisobiga oziqla- nayotgan bakteriya va boshqa mikroorganizmlar va yaroqli erigan kislorod sabab bo‘ladi⁷.

Shamol yordamida tuzlarni olib kelinishi

Tabiatda elementlami kimyoviy aylanishida, ayniqsa, tuzlarni va tuproqlarni sho‘rlanishida shamolni ta’siri kattadir. Shamol orqali tuzlar, changlar va mayda zarrachalar bilan dengizlardan olib kelinib, shamol pasayganda yoki yomg‘ir yoqqanda ular tuz

⁷Tim Davie. Fundamentals of hydrology, London and New York, 2008

jamg'armasi hisobida yerlami ustki qismida yig'iladi. Bundan tashqari yana tuzlami migratsiyasida vulqonlar otilib chiqishi natijasidan ulardan ajralib chiqqan gaz holdagi xlor, oltingugurt, xlorid kislotalari ham rol o'ynashi mumkin. F.Klami ma'lumot- lariga qaraganda har yili yerga atmosferadan 2 dan to 20 t/km² natriy xlorid to'planar ekan. Shulardan eng ko¹ pi dengiz oldi oblast- lariga tushar ekan. P.S.Kossovich agar shu olib kelingan tuzlar yuvilmaganda edi, 1200-yil ichida hamma tuproqlar sho'rланib ketar edi, degan ma'lumotlami keltiradi. K.Kosnazarovni keltirgan ma'lumotlariga qarasak, Orol bo'yи maydonlariga har yili dengizdan 170- 800 kg/ga tuzlar shamollar yordamida olib kelib yotqizilar ekan.

V.A.Kovdaning ma'lumotlariga ko'ra, daryo, vodiylardan olinib kelishi mumkin bo'lgan engil eruvchi tuzlar quyidagicha:

25-jadval

Daryolar	Daryo vodiy- larining may- doni, km ²	Shamol orqali tuzlarni olib kelinishi amaliyoti, t/km	Daryolar bilan olinib kelinayotgan tuzlarning umumiyligi miqdori, t	Daryolarni past qirg'oqlarida tuzlarni olib kelinishi, ____kg
Volga	1401949	2	2804000	8000000
Amu daryo	308804	10	3090000	22600000
Sirdaryo	246861	10	265000	-

Keltirilgan jadvaldan ko'rinish turibdiki, Volga daryosida tuzlarni shamol orqali olib kelinishi solishtirma og'irligi umumiyligi tuzlami kimyoviy oqimiga nisbatan 30%ni tashkil qilib, Amudaryoda esa faqt 1,5%ni tashkil qiladi.

Bundan shunday xulosa chiqarish mumkinki, daryolar o'zlarini ning hosil bo'lish manbariga va unda erigan tuzlami miqdoriga qarab juda ko'p miqdorda tuzlami olib kelib dengizlarga yotqizar ekan, lekin bu tuzlar shamollar ta'sirida sug'oriladigan va quruq yerkarda olib ketilib, tuz jamg'armasi sifatida to'planadi.

O'simliklar, hayvon organizmlari va mikroblar o'zlarining hayoti jarayonida ko'p miqdordagi mineral moddalami o'zlariga jalb qilishadi. Organik moddalar minerallashgandan keyin tuproqlarda to'planadi va boshqa yangi geoximik aylanish sikliga o'tadi. Bunda moddalaming bir qismi tuproqdan yuvilib ketadi, bir qismi esa qatlamlarida kam harakatchan ikkilamchi minerallarga aylanib, tuproq tomonidan singadi, yana bir qismi esa boshqa organizmlar tomonidan so'rilib, yana yangi biologik siklga o'tadi.

V.I.Vemadskiyni hisobiga ko'ra, organizmlami umumiy massasi bizning planetamizda 10^{17} - 10^{18} t ga teng, yoki bu taxminan yerning 16 km chuqurlikkacha bo'lgan massasini 0,1-0,01% ini tashkil qiladi. Shulardan 65-70% kislorodga 10% vodorodga to'g'ri kelsa, qolgan 20-25% har xil kul elementlarini tashkil qilar ekan. Bularga C, Ca, Mg, kremniy, temir, kaliy, oltingugurt, natriy, alyuminiy, xlor va boshqa elementlar kiradi. Shu elementlar o'simliklarni xiliga qarab K - 15-30%, Ca - 5-10%, Mg - 2-4%, Na - 2-4% va h.k. larni tashkil qiladi.

O'simliklar o'zlarining hayot jarayonini o'tab boigandan keyin tuproqda yashovchi mikroorganizmlar tomonidan bir qismi so'rildi va qolgan qismi o'zining tarkibidagi yengil eruvchi tuzlari yeming yuza qismida to'plana boradi. Buni quyidagi keltirilgan (V.A.Kovda ma'lumotiga ko'ra) jadvaldan ham ko'rish mumkin.

Yuqorida keltirilgan jadvaldan ko'rinish turibdiki, sho'ra o'simliklari tarkibidagi kul elementlar 15-20% dan toki 80-85% ni tashkil qiladi. Bundan shuni aniqlash mumkinki, har yili o'simliklar orqali gektariga 200-500, hattoki 1000 kg gacha kul elementlari qolishi mumkin. Yana shuni aniqlash mumkinki, sho'ra o'simliklarni ayrim turlari (buyurg'in) o'zining tarkibida juda katta miqdorda Na kationini ushlaydi.

Bu o'simliklar minerallashgandan keyin tuproqlami sho'rtob- lanishiga olib keladi. Lekin ko'pchilik sho'ra o'simliklari Na bilan birgalikda Ca elementlarini ham ushlagani uchun tuproqlarni sho'rtoblaydi, ammo boshqa yengil eruvchi tuzlar ko'p miqdorda to'planadi va tuproqlar sho'rxoklanadi.

**Dasht va sahro o'simliklari tarkibidagi kul elementlarining
miqdori**

26-jadval

10'sim- j liklar	Kul ele- ment -	Kul elementlari nis				batan % hisobida			
		xlor	O	O	R,O,	N	K	Mg	Ca
Semiz 'sho'ra	40-45	15-17	10-17	0,86-0,4	0,6-0,4	22-30	1-3	0,3-2	0,3-1 (1-3)
' Yarim .juruq ! r.ho'- alar	20-30	(30- 40) 4-15 30	3-15 2-3,6	2-4 10	1-3 1-4 7	12-26	2-8 14	2-3	3-6 11-22
i Quruq sho'- ralar	10-20	3,5	4-11 (18- 22)	1,5-5 (21-62)	4-9	4-9 (30- 65)	4-12	0,5- 1,5	4-12 (15-22)
Shu- voqlar	5-10	4-8	4-8 (15- 30)	19	6-15 (28)	1-5 (10-20)	6-13	0,5-18	10-15 20

Eslatma: Qavs ichidagi sonlar eng yuqori ko 'rsatkich.

Efemer o'simliklar esa tuproqlarda unchalik ko'p yengil eruvchi tuzlami to'plamaydi, chunki bu o'simliklami ko'p qismida Na ga nisbatan Ca elementlari ko'proq boiib, vaqt o'tishi bilan tuproqning singdirish kompleksidan Na ni siqib chiqaradi va bu jarayon tuproqlarda sho'rtobsizlanish deb yuritiladi.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, tuzlarni tuproq va uning tarkibida to'planishida va tuproq tarkibidan tuzlami chiqib ketishida o'simliklami xili va ulami biologik jarayonlari katta ahamiyat kasb etar ekan.

Tuzlar to'planishining asosiy tiplari

Yuqoridagi boblarda tuzlarning tuproq qatlamlarida aralashishida va to'planishida yerlaming biologik - geomorfologik, gidrogeologik sharoitlari va iqlim, sug'orish ta'sirida vujudga kelishini keltirganmiz. Endi tabiatda shu tuzlarning o'ziga xos tuproq jinslarini hosil bo'lish jarayonida to'planish tiplari mavjuddir.

Bularga: dengiz oldi, ellyuvial, delyuvial, prolyuvial (konusli), allyuvial, deltali, atmosferali (impulverizatsiya) biogen tuz to‘planishi va nihoyat, sug‘orish natijasida tuproqlarni qayta sho‘rlanish tiplariga bo‘linadi.

Bulardan biologik jarayonda tuzlarni shamol orqali olib kelinishi yuqorida keltirilgan.

Dengiz oldi tuzlarining to‘planish tipi.

Bu tip - tuz to‘planishi dengiz oldi pastqam joylariga xos bo‘lib, vaqtiga bilan dengizlar o‘z qirg‘og‘ini bosishi yoki uning chekinishi, daryolar suvini sug‘orish ishlariga ko‘p ishlatalishi natijasida dengizga suv yetib bormasligi (Amudaryo quyi oqimida hozirgi kunda ro‘y berayotgan o‘zgarishlar) va parlanishni nihoyatda ustunligi oqibatida bu yerlarda tuzlar to‘plana boradi. Dengiz ostidagi jinslar oralig‘ida tuzlar eritma holda bo‘ladi va dengiz ostki jinslarini oralig‘idagi bo‘shliqni to‘ldirib turadi. Dengizlami chekinishi oqibatida bu tuzlar yeming betiga chiqib to‘planadi va dengiz oldi sho‘rxoklariga aylanadi.

V.V.Yegorov dengiz oldi sho‘rlanishini iflos namakobli sho‘rlanish deb ataydi, chunki bu sho‘rlanish dengiz osti balchiqlarini bir vaqtlar to‘ldirgan bo‘lib, dengizlar chekinishi bilan bu tuzlar asta sekinlik bilan yer betiga chiqqa boshlaydi. Suv ostida tuzlarni miqdori 1-0,5% ni tashkil qilgan bo‘lsa, bu balchiqlar qurishi bilan tuzlami miqdori 13-14% ga oshishi sho‘rxoklar hosil bo‘linishini ilmiy asosda isbotlagan.

Shu jarayon davom etishi natijasida sho‘rlangan taqirsimon va taqirlar paydo bo‘ladi. Bu Orol va Kaspiy oldi yerlariga xosdir.

Ellyuvial tip - bu tip sho‘rlanish issiq va quruq iqlimli o‘lkalarga xos bo‘lib, murakkab turli jinslardan tashkil topgan bo‘lib, yerning yuza qismiga chiqib qolgan jinslardir. Bularga, Turon pastekisligi-Ustyurt, Zaunguz, Qoraqum, Markaziy Qizilqum, Devxona platosi, Betpaqdala pasttekisligi kiradi. Bundan tashqari elyuvial sho‘rlanish tipi past tog‘liklar, ulaming yonbag‘irlari va adirlarda keng tarqalgan turli jinslar bo‘lib, o‘zlarining litologik tuzilishi bo‘yicha har xil ohaktoshlar (Ustyurtda), qumlar (Zaungus, Qoraqum, Devxona platosida), loylardan, mergellar, qumlar (Markaziy Osiyo adirlarida) tashkil qilingandir. Bu jinslar

tarkibidagi yengil eruvchi tuzlar jins plastinkalari va toshli tuzlar eng oz miqdordan toki 2-3 va undan ortiq foizni tashkil qiladi.

Sho'rlangan ellyuvial jinslar ustida hosil bo'lgan tuproqlar sho'rxoklangan, sho'rtoqli-sho'rxoklangan, jigarrang, sur tusli qo'ng'ir va bo'z tuproqlardan iborat bo'lib, ko'pincha yer yuzasidan chuqur joylashmagan, jipslashgandir. Bu tuproqlami sizot suvlari yer yuzasidan chuqur joylashgan bo'lib, u tuproq hosil bo'lish protsessiga ta'sir qilmaydi.

Delyuvial tip. Bu tip sho'rlanish shunday sho'rlanishki, tog'liklaming yuqori qismidan delyuvial suvlari, yani erigan qor suvlari bilan olinib kelingan sho'rlangan tuproqlar Kura-Araks passtekisligida Ozarbayjonda (1,1 mln ga) Kopettog¹ oldi tekisligida Turkmanistonda, Zarafshon tog'ining Janubiy qiyaligida va Qarshi cho'lida juda keng tarqalgan sho'rliklardir.

Delyuvial sho'rlanish tipi ta'sirida hosil bo'lgan sizot suvlari asosan taqir tuproqlar bo'lib, sizot suvlari hech qanday ro'l o'ynamaydigan, faqat yomg'ir hamda erigan qor suvlari ta'sirida olib kelingan (saralangan) tuzli jinslardir. Delyuvial va prolyuvial- delyuvial sho'rlanish formasini eng xarakterli joylaridan biriga Kopettog¹ oldi tekisligi kirib, N.I.Bazilevichni ko'rsatishicha, bular sho'rlangan paleogenal va neogen jinslar bo'lib, bu jinslar shu Kopettog¹ jinslari hisoblanadi. Jinslar tarkibidagi tuzlari asosan 3-10 mm yog'ingarchilik bo'lishi bilan eriy boshlab, yerning ustki oqimi bilan ro'yogba chiqishi mumkin.

Bundan tashqari, delyuvial sho'rlangan suvlari o'zлари bilan juda ko'p miqdorda saralangan loyqalarini olib keladi va taqirlar ustidagi bu loyqalar o'zларининг kimyoviy tarkibi bo'yicha ancha murakkab bo'lib, N.I.Bazilevichni ma'lumotiga ko'ra, 2-3,8 g/1 tuzlar tarkibida sulfatlar va xloridlar ustunlik qiladi.

Eriган tuzli oqimlar tekislikka yetishi bilan mahalliy oqim bilan aralashib, yeming pastqam joylarida to'planadi va bug'lanish kuchaygan sari uning sho'rlanish darajasi ortadi.

Mahalliy oqim suvlari o'zларининг hosil bo'lish sharoitiga binoan sho Siangan bo'ladi va u bikarbonatlar hamda oz miqdorda xlor va sulfatlar bilan aralashgan bo'lib, umumiyl mineralizatsiyasi 0,3-0,6 g/1 ni tashkil qiladi. Bu suvlar yernnig qiyaligi bo'yicha harakat qilib, tuzlar va o'simliklar qoldig¹ i bilan boyib, sho'rlanish

darajasi 1,2 g/1 ga yetadi va bu daraja pastga tushgan sari ortib, to 20 g/1 gacha yetishi mumkin. Tuproqlarni delyuvial sho'rlanishiga tipik misol, Norin vodiysini o'rab turgan uchlamchi davr sho'rlangan yotqiziqlarini olsak bo'ladi. Bu yotqiziqlami ostki qismi qizg'ish rangdagi dengiz palegenal yotqizig'i bo'lib, ustki qismi rang-barang qoplamdan iborat bo'lib neogen yotqiziqlardir.. Qizg'ish rangdagi yotqiziq N.Norbaevning ma'lumotiga ko'ra pH - 8,4-9,2 karbonat angidrid 5,7-5,9%, gips 0,107-0,269%, quruq qoldiq 0,274-0,935% ni tashkil qiladi. Tuzlardan esa natriy sulfat va natriy xlor ustunlik qiladi. Ionlarni bir-biridan ustunligi esa quyidagicha bo'ladi.

Anionlar xlor, sulfat, gidrokarbonat qatlamlaridan natriy, kalsiy, magniy, rang-barang neogen qatlamlarda esa qumoq va loylar ko'pineha qumlar bilan almashgan holda tuz tog'lari va gipsli qatlamchalar bilan farqlanadi.

Kimyoviy tarkibiga ko'ra pH - 8,2-9,3, SO₂ - 4,54-9,64%, gips 0,063-2,104%, quruq qoldiq 0,554-4,57% bo'lib, natriy xlor tuzining ko'pligi bilan, ayniqsa, boshqa qatlamlardan farq qiladi. Bu tuzlar yog'ingarchilik vaqtida biroz yuvilshi mumkin, lekin yoz oyularida yana o'mi qoplanadi.

Prolyuvial (konusli) sho'rlanish tipi - tog' oldi tekisliklariga xos bo'lib, tog' daryolarining konusli va yoyilmali pastqamliklariga to'g'ri keladi. Misol uchun, Tyanshan, Pomir, Oloy, Kopettog⁴ tizmalarining ostki qismlari bu tipdagi sho'rlanish bilan qoplangandir. Daryolar tog⁴ liklardan tekislikka chiqishi bilan uning qiyaliklari (ya'ni konusdan (BbiHOc)gacha tomon) kamayib boradi va yoyilib oqadi, nihoyat daryolar konusdan chiqishi oldidan o⁴zi bilan har xil kattalikdagi shag⁴allami, kryashlarni olib keladi (выносра) tekislikka yaqinlashgan sari bu jinslar qumliklar bilan almashinadi. Bu jarayon davom etib, daryo suvlari sekinlashgan sari qumliklarni ham oqishi sekinlashib, uning o⁴miga har xil mexanik tarkibli, ya'ni og'irlashgan mexanik tarkibli elementlami olib kelib, yotqiza boshlaydi. Bundan tashqari, Ber qonuniga muvofiq, daryolar o'zining qiyaliklariga qarab, konusdan chiqishi bilan o'ng tomonini yemirib oqadi, bunday paytda shu joylarda sizot suvlari yer yuzasidan uzoqlashadi. Daryo tekislikka (vinosga) kirishi bilan uning qiyaligi pasayganligi, oqimni sekinlashishi natijasida daryo suvlari tuproq tarkibiga so'rilib, sizot suvlarini hosil qiladi, bu suv '

o‘ng qirg‘oqqa qaraganda, yer yuzasiga yaqin joylashadi va kunlar isishi bilan tez va ko‘p miqdorda bug‘lanishi natijasida bunday yerlar tez sho‘rlanadi. Misol uchun, Oltiariq, Sherobod, Guzardaryo, Sho‘rg‘ob, Todjen daryolarining suv yig‘ilishi maydonlarda sho‘r- langan jinslar ko‘p bo‘lib, bu yerlarda sho‘rlanish keskin ortadi. Sizot suvlarining mineralizatsiyasini o‘zgarishi bilan tuproqlar tarkibidagi tuzlarni sifati va miqdori ham o‘zgaradi. Sho‘rlanish prolyuvial yotqiziqlami chetki qismlarida to‘plana boradi.

Birinchi sho‘rlanish davri sulfatli tip sho‘rlanishdan boshlanib, sho‘rlanish darajasi ortishi bilan oldin xlorli-sulfatli va nihoyat, sulfatli-xloridli sho‘rlanishga qadar yetadi. Sho‘rlanishning eng kuchli qismi daryolaming konusli-chiqimli, ya‘ni tabiiy hosil bo‘lgan jinslariga yetganda keskin ko‘payadi. Vaqtı-vaqtı bilan suv bosib turadigan, o‘zlashtirilmagan yerlarda yoki sug‘orish suvlari tashlanib yuboriladigan pastqamlik joylarda o‘tloqi-sho‘rxok tuproqlar hosil bo‘ladi. Suv bosmaydigan yerlarda esa tipik sho‘rxoklar hosil bo‘ladi.

Bo‘z tuproqlar zonasining konusli-chiqimli yerlarda (Sharqiy Farg‘ona) sho‘rlanish sahro zonasining konusli-chiqimli yerlariga (Qashqadaryo, Sherobod, Murg‘ob) nisbatan oz bo‘ladi.

Sizot suvlari yer yuziga yaqin bo‘lgan o‘tloqi va botqoq-o‘tloqi tuproqlaming ostki qatlamlari mergellashgan va qattiqlashgan (sementga o‘xshash) karbonatli plitalardan iborat bo‘ladi. Bunday qatlamlar kuchli sho‘rlangan bois, uning kimyoviy tarkibiga ko‘ra gidrokarbonatli-sulfatli va sulfatli tip sho‘rlanish bo⁴ lib, uning ustki tuproq qatlami yana qattiqlashadi va gips ham karbonat bilan birikib, arziqlami hosil qiladi yoki bunday sho‘rlanishni arziq deb yuritiladi.

Agar sizot suv tarkibida magniy kationi ko‘p bo‘lsa, shoxli qatlamning ustida magniy karbonatlar va bikarbonatlar yig‘ilib, o‘simliklar uchun juda xavfli hisoblanadi.

Allyuvial sho‘rlanish tipi. Allyuvial sho‘rlanish tipiga uchragan tuproqlar bizning mamlakatimizda oqar daryolaming vodiylarida (quyi oqimida) keng tarqalgandir. Oqar daryolaming ko‘pchiligi jumhuriyatimizda tog‘liklardan boshlanib, o‘zlarining suvlarini dengiz va ko‘llarga quyadi.

Zarafshon, Qashqadaryo, Murg‘ob, Tedjan singari kichik daryolaming suvi butunlay sug‘orishga sarflanadi. Sug‘orish davridan ortib qolgan suvlar esa vaqtinchalik suv havzalariga, qumliklarga hamda qurib qolgan ko‘llarga quyiladi. Bu suvlar yer ustiga so⁴rilib, sizot suvlarini sathini oshiradi va yerlami sho‘rlatadi.

Keyingi paytda bunday isrofgarchilikka biroz chek qo‘yilib, suvlar suy omborlariga yig‘iladi. Tog‘liklar oraliqlaridan oqib chiqadigan daryolar o‘zlarining hosil bo‘lishiga qarab, bir necha mintaqalami (4-6-8 va h.k.) hosil qiladi. Daryolar tekislikka chiqishi bilan oqish tezliklarini susaytiradi va mintaqalar hosil bo‘lishi kamayadi. Natijada daryo suvleri yer ostiga so‘rilihi tezlashib, sizot suvlarini hosil qiladi va uning miqdorini oshiradi. O‘z-o‘zidan ma’lumki, daryolar o‘zları bilan juda ko‘p miqdorda suvda yengil eruvchi tuzlami olib keladi. Bu tuzlar oqar suvlar bilan yer ostiga shimilib, sizot suvlarini sho‘rlanish darajasini ottiradi.

Sahro va quruq dasht oikalarini daryo suvlari boshqa o‘lkalami daryo suvlariga nisbatan sho‘rlangan hamda kimyoviy tarkibi bo‘yicha quyi oqimida keskin ortadi. Markaziy Osiyo daryo suvlarini sho‘r!anish darajasi shimoldan janubga tomon ortib boradi. Daryolar pastga tomon yoki quyi oqimiga yetib kelganda suvda yengil eruvchi tuzlar hisobiga uning sho‘rlanish darajasi keskin ortadi, oldin sulfatlar, keyinchalik xloridlar hamda karbonatlar hisobiga ortadi. Daryolami o‘ta oqimida sizot suvlarining hosil bo‘lishi daryo mintaqalarini suv bosishi hisobiga hosil bo‘ladi. Shuning uchun bu sizot suvlarining kimyoviy tarkibi daryo suvining kimyoviy tarkibiga yaqin bo‘ladi. Sizot suvlarining yuqorigi qismi esa o‘zidan baland mintaqalar hisobiga hosil bo⁴lib, pastki mintaqaga sizot suviga qaraganda ancha sho‘rlangan bo‘ladi, chunki yuqori mintaqalardan tuzlar sizot suvlarini bilan pastki tomonga oqib keladi. Eng yuqori mintaqaga esa tog⁴liklardan oqib keladigan suvlar hisobiga hosil bo⁴ladi. Bundan tashqari biz yuqorida aytganimizdek, daryolar o‘zining o‘ng qirg⁴og‘iga yemirilishi hisobiga mintaqalami hosil qilib, ulaming tarkibidagi tuzlami eritib, quyi tomonga olib borib yotqizadi. Shu sababli ko⁴pchilik Markaziy Osiyo daryolarining quyi oqimi nisbatan ko⁴p sho⁴rlangan bo⁴ladi.

Bundan tashqari ko⁴pchilik daryo vodiylari murakkab jinslar bilan to⁴silgan.bo‘ladi. Daryo suvlarini shu to⁴sinqi kesib o‘tishi bilan

va tekislikka chiqishi bilan daryo vodiysini oraliq konus-vinosini hosil qiladi. Shu hosil bo'Mgan murakkab jinsli to'siq yer osti sizot suvining umumiy sathi ko'tarilib, uning sho'rlanish darajasi ortadi va tuproqlar sho'rlanadi. Bu hodisani Sirdaryo vodiysining Farg'ona vodiysiga kirgan qismida, Zarafshonni tog'ligidan chiqib, shu yuqorida aytilgan to'siqni kesib o'tishi sharqiy Buxoro havzasida va undan Buxoro vohasi bilan Qorakoi vohasining chegarasida ko'reish mumkin. Bu yerlarda sizot suvlarining sho'rlanish darajasi bir to'siqdan ikkinchi to'siqqa tomon daryo vodiysini oqish tomoni bo'yicha keskin ortadi.

Deltali sho'rlanish tipi. Sirdaryo, Amudaryo, Atrek, Kura, Araks daryolari kuchsiz nishablik va tekislik qismida har xil harakatlar tufayli o'zining o'zanini o'zgartirishi hisobiga hozirgi va qadimgi zamon deltalarini vujudga kelgan va bu deltalar juda katta maydonni egallaydi. Bundan tashqari yana dengiz va ko'l oldi deltalar ham mavjud bo'lib, hosil bo'lish jarayoni daryolar o'zining oqish davrida bir qancha o'zanlar, ko'llar, ko'lliklar hosil qiladi. Daryolar o'zining quyi chegarasiga yaqinlashishi bilan oqim o'z- o'zidan sekinlashadi va hosil bo'lgan ko'llar, o'zanlar tuproq qatlamlarini namlatib, sizot suvlarini sathini oshiradi. Buning oqibatida tuzlamni akkumulyatsiyasi ortib, sho'rlanish kuchayadi.

Bundan tashqari deltalarda tuproqlarni sho'rlanishida o'simlik- laming geokimyoviy oqimi ham katta rol o'ynaydi.

Akkumulyatsiya jarayonida deltalarda yig'iladigan elementlar (moddalar) bioklimatik sharoitga katta ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun, shimoliy o'lkalarda sizot suvlari oz minerallashgan bo'lib, ular tarkibida bikarbonatlar kaltsiy va temir kationlari bilan birikadi va mergellashgan sizot tuproq qatlamlarini hosil qiladi. Shuning uchun bu yerlarda botqoqlashgan tuproqlar ko'p uchraydi. Namgarchilikni oshishi bilan esa tuproqlar torflarga aylanadi. Uning tarkibidagi yengil eruvchi tuzlar esa dengiz tomon yuvilib ketadi. Nam subtropik o'lkalaming daryo deltalarida esa tuproqlarda ortiqcha nam bo'lishi, suv bosishi va atmosfera yog'in-sochinining nihoyatda ko'pligi tufayli hamma yengil eruvchi tuzlar (sulfatlar va xloridlar) va qiyin eruvchi karbonatlar dengizga yuvilib tushadi va buning o'rniiga torflar to'planadi (misol uchun, Kavkaz oldi rayonlarida).

Dasht zonasining daryo deltalarida (Kuban, Don, Dnepr va h.k.) yaxshi iqlim sharoit hisobiga organik moddalar tez parchalanadi va torf hosil bo‘lish jarayoni sekinlashadi. Bu yerda chirindiga boy bo‘lgan chimli qatlam katta rol o‘ynaydi. Bu yerlarda asosan karbonatlami, sodani, sulfatlar va ayrim joylarda xloridlami to‘planishi tezroq ketadi va tuproqlar sho‘rlanadi.

Cho‘l va sahro zonalarining daryo deltalarida (Amudaryo, Sirdaryo, Atrek) ishqoriy-yer karbonatlari sulfatlar va xloridlar tezlik bilan to‘planadi. Bu yerlarda torflar hosil bo‘lish jarayonlari bo‘lmaydi. Daryolar deltalarining o‘rta va quyi qismi kam suv bosishi natijasida kuchliroq sho‘rlanadi, chunki bu yerlarda daryolaming deltalarini yuqori qismiga qaraganda suv oz va kam vaqt tuproqlami bosishi tufayli va parlanish yuqori darajada bo‘lganligi sababli tuproqlar tez va ko‘p miqdorda sho‘rlanadi.

Suv havzalarini qurishi natijasida esa sizot suvlari kritik chiqurlikdan pastga tushib ketadi va qamish o‘simgliklari orqali transformatsiya koeffitsiyenti katta bo‘lganligi sababli tuproq sho‘rlana olmaydi, natijada bu yerlarda taqirlanish jarayoni tezlashib, taqirlar va taqirli tuproqlar hosil bo‘ladi.

Tuproq eritmasi deltalarda juda ko‘p miqdorda xloridlardan tashkil topgan bo‘ladi. Bundan tashqari yil fasllarida tez-tez o‘zgarib turadi. Shuning uchun har qaysi daryo deltasidagi tuzlami sifati va miqdori bir-biriga o‘xshamaydi. Misol uchun, Sirdaryo deltalarida ko‘proq xloridl-sulfatli sho‘rlanish tipi mavjud bo‘lsa, Amudaryo deltalarida kuchsiz sho‘rlangan tuproqlarda xloridl-sulfatli va kuchli sho‘rlangan yerlarda esa sulfatli-xloridl hattoki, xloridl sho‘rlanish tipi mayjud.

Bundan tashqari daryo deltalarining tuproqlarini sho‘rlanishiga dengizlardan esadigan shamollar ham katta ta’sir ko‘rsatadi. Bunga misol qilib, biz yuqoridagi boblarda keltirganimizdek, Orol dengizining qurigan maydonidan har yili shamol orqali olib kelinadigan tuzlami miqdori 20-40 tonnani tashkil qilishining o‘zidan, bu yerlarda qanchalik darajada tuproqlami sho‘rlanishini bilib olsak bo‘ladi.

Tuproqlaming tuz tartiboti

Tuproqlami tuzli tartiboti deganimizda tuproq qatlamlarida tuzlami sho'rlanishi va uning profillaridan chiqib ketishini tushunamiz. Tuproq tuz tartibotini ikkita siklga bo'lishimiz mumkin.

1) Yillik davr-bunda tuproq qatlamlari mavsumda gidrogeologik, tartibotga bog'liq ravishda yil davomida o'zgarishiga aytildi.

2) Ko'p yillik davr-bunda iqlimi sharoitga va tuproqning gidrogeologik tartibotiga bog'liq ravishda tuzlami yillar davomida o'zgarishiga aytildi. Misol uchun, iqlimi sharoitini o'zgarishi bilan tuproq va uning qatlamidagi namlik o'zgara boradi, bu holat tuproqlami gidrogeologik sharoitlarini ham o'zgarishiga olib keladi.

Tuproq qatlamlarida tuzlami sho'rlanishi va aralashishida plynokali-kapillyar suvlari tuproq qatlamlariga so'rilib yeming nishabligi tomon harakat qiladi va sizot suviga qo'shiladi. Shu jarayonni yillar davomida qaytarilishi natijasida tuproq va uning qatlamlaridagi tuzlar miqdori o'zgarib turadi.

Suvda yengil eruvchi tuzlar tuproq va uning qatlamlarida eritma holida bo'ladi va uning konsentratsiyasi ortishi bilan cho'kmaga tushadi. Bu tuzlami umumiy yig'indisi suvli so'rim yordamida aniqlanadi.

Tuproq eritmasidagi tuzlami umumiy miqdorini bilish uchun tuproq tarkibidagi suvni maxsus presslar yordamida siqib chiqariladi va shuning tarkibidan aniqlanadi.

Tuproq eritmasidagi tuzlarni miqdori suvli so'rim eritmasidagi tuzlami miqdoridan kam bo'ladi, chunki tuproqlarga ishlov berilganda, sug'orilganda tuproq qattiq fazasidagi tuzlar ham erib suvli so'rimga qo'shiladi.

Bular orasidagi farq tuproqni sho'rlanish darajasi ortishi bilan ortadi. Tuproq qatlamlaridagi tuzlarni konsentratsiyasi sizot suviga nisbatan ortiq bo'ladi: misol uchun, Mirzacho'ldagi sho'rxoklarda 420, Farg'ona vodiysining sho'rxoklarida 250 g/l bo'ladi.

Tuproq eritmasining mineralizatsiyasi (sho'rlanish darajasi) vaziyatga bog'liq ravishda tuproq namligi o'zgarishi, atmosfera yog'in-sochini, sug'orish suvlarining yo'qolishi, bug'lanish va transpiratsiyasiga sarflanishi orqali o'zgarib turadi.

Eritmada tuzlarni kontsentratsiyasi bahor oylaridan kuzga tomon ortib boradi va qish oylarida keskin kamayadi. Misol uchun, sho'rxoklarda kuz oylarida tuzlar keskin ko'payadi va qish oylarida atmosfera yog'in-sochini orqali yuvilishi hisobiga bu tuzlarni umumiy konsentratsiyasi keskin kamayib ketadi.

Sho'rlanmagan tuproqlami eritmasida osmotik bosim 1,37-3,29 atm., o'rtacha sho'rlangan 2,3-6 sho'rxoklarda 8,54-24,39 atm. bo'lib, o'simliklami ($g\cdot o^{\circ}zani$) optimal ko'rsatkichi 2-4,3 atm. bo'lishi kerak. Osmotik bosim 5 atm. ga yetganda o'simlik so'liy boshlaydi, 8,5 atm. da esa urug' unib chiqmaydi. Shuning uchun tuproq eritmasining kontsentratsiyasini ma'lum osmotik bosimda ushslash maqsadga muvofiqdir.

Ma'lumki, bugianish kuchaygan sari tuproq eritmasining kontsentratsiyasi ortadi va tuproq eritmasidan cho'kmaga tusha boshlaydi. Oldin qiyin eriydigan temir, kremnezom va karbonatli Ca va Mg li birikmalar, keyinchalik $CaS0_4 - 2H_2O$ (gips), natriy sulfat (Na_2S0_4) va eng oxiri natriy xlor cho'kmaga tushadi. Shu narsani esdan chiqarish kerak emaski, xloridlар tuproq eritmasining konsentratsiyasi 300-350 g/l ga yetganda cho'kmaga tusha boshlaydi.

V.A.Kovda shu narsani aniqlaganki, tuproq va uning qatlamlari ko'pincha o'zining tarkibidagi Na va Mg sulfatlami va gipsni to'playdi. Na va Mg xloridlari juda kam, faqat tuproq yuqori qatlamlari kuchli sho'rlangan paytdagina to'planadi. Bahor oylarida esa tuzlami ishqorsizlanishi tufayli tuproq eritmasini konsentratsiyasi kamayadi va astasekinlik bilan tuproqlami ustki qatlamlari sho'rlana boshlaydi. Bu vaqtida esa sulfatlami to'planishi xloridlarga qaraganda birmuncha oz boiad. Shuning uchun tuproqning ustki qatlamidagi sulfatli tip sho'rlanish kuz oylariga kelib, sulfatli-xloridl shio'rlanish tipiga aylanadi.

Qish va bahor oylarida sho'rlangan tuproqlami ishqorsizlanishi tezlashib, birinchi navbatda natriy xlor va magniy xlor ishqorsizlanadi, cho'kmaga tushgan kalsiy karbonat va kalsiy sulfat hamda natriy sulfat tuproq qatlamlaridan chiqib ketmay, yildan- yilga tuproq qatlamlarida to'plana boradi.

Tuproq va uning qatlamlarida tuzlarning aylanishi uning kapillyarlik xossasiga va sizot suvlarining sathiga bogiiqidir.

O.A.Grabovskayaning ma'lumotiga qaraganda sho'rlanmagan qatlamlardan minerallashgan sizot suvlari 4 oy davomida 2 m dan to tuproqning yuqori qatlamigacha ko'tarilgan. Bug'lanish boshlan- masdan oldin tuproq va uning qatlamlarida hamda sizot suvlari tarkibidagi tuzlarni tarqalishi bir xilda bo'lgan. Tuproq eritmasi uning kapillyarlarini orqali yuqoriga ko'tarilishi bilan bug'lanish boshlanib, zaharli tuzlar tuproqning yuqori qatlamiga to'plana boshlaydi va sulfatli tuzlar o'mini xloridli tuzlar egallaydi. Bu ko'rinish tuzlarni mavsumiy juda tez va yaxshi o'rinnalmashinuvidan dalolat beradi.

Tuproq eritmasi bilan yuqoriga ko'tarilgan Na ikki valentli kolloid kationlar bilan reaksiyaga kirishib, uni tuproq singdirish kompleksidan siqib chiqaradi. Siqib chiqarilgan Ca, kalsiy xlorid yoki SO₄ bilan qo'shilib, gipsni hosil qilib, cho'kmaga tushadi.

Qishki va bahorgi yog'in-sochin tuproq qatlamidagi tuzlarni ko'p miqdorda pastga yuvib tushiradi. Bu tuzlar ichida eng ko'p xloridlar yuviladi. Yoz oylarida esa bu tuzlar yana tuproqning yuqori qatlamlarida to'planadi.

Vaqt o'tishi bilan tuproqning yuqori qatlamida xloridlaming umumiy miqdori kamayib, uning o'miga sulfatami miqdori ortadi va tuproq 2-3-yildan keyin sulfatli-xloridli sho'rlanish tipidai xloridli-sulfatli sho'rlanish stadiyasiga o'tadi va tuproqning qattiq fazasi qismida gips miqdori orta boradi. Sizot suvlari chuqr joylashgan yerlarda ham jarayonni o'zi davom etadi, lekin bu tuzlarni to'planishi sekinlashadi. Shuning uchun tuproqlami xloridli-sulfatli tip sho'rlanishi Grabovskayani ko'rsatishicha uch- yildan keyin ro'yobga chiqadi.

Shulami hisobga olib, V.A.Kovda tuproq va uning qatlamlaridagi tuz jamg'armasining xarakteriga qarab uning tabiatda aylanishini uchta tipga bo'ladi:

- 1) Tuzlarni jamg'armasi davrdan-davrga oshib boradi (mavsumiy qaytarilmaydigan sho'rlanish tipi);
- 2) Tuzlami jamg'armasi o'zgarmasdan qoladi (mavsumiy qaytariladigan sho'rlanish tipi - sho'rsizlanish deyiladi);
- 3) Tuzlar jamg'armasi davrdan-davrga kamayib boradi (mavsumiy qaytarilmaydigan tip - sho'rsizlanish).

Kovda tuzlami umumiy yig'indisini sho'rsizlanish yoki sho'rla- nish jarayonini, alohida ko'rsatkich bilan belgilab, koeffitsiyent

qo‘yishni taklif qiladi va bu koeffitsiyent fanda o‘z o‘mini topadi. Bu koeffitsiyent (SAS) - TMA tuzlamasi mavsumiy akkumulyatsiyasi deb belgilanadi va ulaming munosabatini, tuzlarning umumiyligi miqdorini kuzdan bahorga qarab o‘zgarishini, tuproq profillaridagi tuzlarni miqdoriy yoki tonna hisobida ifodalaydi.

Misol uchun, Kopettog¹ yon bag‘irlarida, g‘arbiy gissar tog‘ining atrofida, Sirdaryo va Amudaryoning qadimgi deltalarida hamda Qarshi cho‘lida juda katta maydonni egallab yotibdi.

11-chizma

Bu maydonlami iqlimiyligi sharoiti sur-tusli va boshqa tuproq zonalariga o‘xshash bo‘lib, tuproq ustki qismi yupqa qatlama bilan qoplangandir. Yengil mexanik tarkibli tuproqlar tarqalgan yerdalarda yog‘ingarchilik ko‘p bo‘lgan vaqtarda tuproqni 50 sm gacha namlatish mumkin va tuproq 10-20 kun davomida toia nam sig‘imga ega bo‘lishi mumkin va shu vaqtlardagina o‘simaliklar yaxshi rivojlanadi. Yoz oyalarida esa namlik maksimal gigroskopik namlikdan ham kam bo‘lib, o‘simaliklar o‘sishi uchun sharoit bo‘lmay qoladi. Shuning uchun bu yerdalarda tuzlarning harakati qish va bahor oyalarida ko‘zga ko‘rinadi. Yoz oyalarida tuzlar tuproqning

yuqori qatlamlarida to'planadi. Bu paytlarda tuzlarning umumiy miqdori 0,6 sm da 0,2% dan hatto 0,50% gacha yetadi. Pastki qatlamlarda esa mavsum davomida tuzlami miqdorini o'zgarishi sezilmaydi. Yuqori qatlamlarda tuzlarni miqdorini o'zida natriy xlori aralashishi orqali vujudga keladi. Shuning uchun yoz oylarida tuzlarni miqdori bahor oyiga nisbatan 2-3 barobar ortib ketadi. Mavsumiy tuzlarni tuproq qatlamlarida aralashishi natriy kationining tuproq singdiruvchi kompleksida o'tirishi bilan boshlanib, toki sodani hosil qilguncha davom etadi. Bu jarayon tuproqlarda taqirli profilni ro'yobga kelishi bilan yakunlanadi.

Bundan tashqari, cho'l zonasiga tuproqlari ichida anchagina maydonni qoldiq sho'rxoklar egallab yotadi. Bunday yerlarda asosan oldin sug'orilib, keyin tashlab yuborilgan yerlar ko'p tarqalgan. Bu yerlardagi tuproqlaming sizot suvlari bir vaqtida yer yuzasiga yaqin bo'lib, keyinchalik sug'orish ishlarini to'xtatilishi bilan bu tuproqlami sizot suvlari past tushib ketgan. Lekin o'sha paytlarda tuproqlar qatlamidagi mavjud tuzlar qolib ketgan. Misol uchun, Amudaryo deltalarida tarqalgan sho'rxok tuproqli qoldiq berilgan 11-chizmada ko'rinish turibdi. 23 m da sizot suvini sathi bo'lgan bu tuproq qatlamlari kuchli sho'rangan. Tuz ichida xloridlar ustunlik qiladi. Bu jarayon ham yuqorida keltirilgan tuzlarni tartibotiga o'xshagan holda hosil bo'lgan.

Tuproqlaming suv va tuz balansi

Tuproqlami suv balansi deyilganda, uning qatlamlarida namlikni to'planish va sarflanish jarayoni tushuniladi. Tuz balansi esa tuproq va uning qatlamlarida tuzlarni to'planishi va tuproq sizot suvlaridan chiqib ketish jarayonining umumiy olingan ma'lumoti tushuniladi.

Tuproq suv va tuz balansi qatiyatlik bilan alohida ekin may- donlarida, tuproq-meliorativ rayonlarida, oblastlarida, sug'orishni boshqaruv inshootlarida olib boriladi va tuproq hamda uning butun qatlamlari bilan birga toki sizot suvigacha yoki tuproqning havo almashinish qatlamicaga hisoblanadi va ma'lum davrda olib boriladi.

Tuproq suv balansi A.A.Rode taklif etgan formula bo'yicha tuproq va uning qatlamlarida namlikni to'planish va sarflanish jarayoni hisoblanadi.

$$Vi = Vo(O_s + GrP) - (D + Isp + VPS + GrS)$$

Bu yerda Vi - tuproq va uning qatlamlaridagi suv jarayonini tekshirish davrining oxiridagi jamg'armasi.

V_0 - tuproq namligini tekshirishi boshlash oldidagi jamg'armasi.

O_s -tekshirish davridagi atmosfera yog'in-sochinining umumiy yig'indisi.

K - tekshirish davridagi kondensatsiya ko'rsatkichi.

GrP - tekshirish davridagi sizot suvlari orqali tuproq qatlamlarida namlikni to'planish miqdori.

D - tekshirish davridagi disuksiya ko'rsatkichi.

Isp - tekshirish davridagi fizik parlanish ko'rsatkichi.

VPS - tekshirish davridagi namlikni tuproq qatlamlaridan yon- atrofga oqimining ko'rsatkichi.

GrS - tekshirish davrida sizot suvlari oqimining ko'rsatkichi.

Sug'oriladigan maydonlarda keltirilgan formulaga qo'shimcha ravishda ya'ni sug'oriladigan suvni miqdori (OB) va tashlanib yuboriladigan suvni miqdori (Sb) qo'shiladi. Bu ko'rsatkich quyidaga formulada ifodalanadi.

$$Vj = Vo(O_s + GrP + OB) - (D + Isp + GrS + Sb)$$

Dala maydonlariga oqib keladigan yoki chiqib ketadigan suvning miqdori mm suv ustuniga yoki m bir gektarga yoki butun maydon bo'ylab hisoblanadi.

Tuproqlaming suv hamda tuz balansi uch xil ko'rinishda, ya'ni ijobiy - bunda tuproq va uning qatlamlarida tekshirish davrining oxirida suv jamg'armasi ortadi. Salbiy holatda esa namlik jamg'ar- masi kamayadi va nihoyat, uchinchi holatda bir xil miqdorda bo'- lishi mumkin. Bunday holatda oqib keladigan va chiqib ketadigan namlikni miqdori tekshirish davrining oxirida bir-biriga teng bo'ladi.

Buni N.M.Reshatkina tomonidan keltirilgan jadvalda ko'rish mumkin. Sho'ruzak vpadirasining umumiy maydoni 6,4 ming hektar bo'lib, yerdan foydalanish koeffitsiyenti 0,66 ga teng.

Tuz balansi esa quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi.

$AS=S_2+(Skw-S)+S_{jw}-S_v$ Bu yerda S_2 - ma'lum vaqtida tuzlarni hech qanday o'zgarishsiz miqdori.

Skw - sizot suvlari orqali tuzlami kelishi.

S_{iw} - sug'orish suvlari orqali tuzlarni kelishi.

S_v - hosil orqali tuzlami chiqib ketishi.

S - tuzlami sizot suvlari orqali chiqib ketishi.

Misol uchun, P.A.Kerzum va V.A.Kovdalaming Vaxsh vodiysi uchun hisoblangan tuz balansini keltirish mumkin (keyingi betda).

Sho'ruzak suv balansi (bir-yillik, mln m³ hisobida)

27-jadval

To' planish va sarflanish	Vegeta tsiya davri	davr
Namlikni to'planish davri: 1. Sug' orish shaxobchalaridan filtratsiyalanadigan namlik 2. Sug'orish suvlarini ekin maydoniga kelishi 3. Yog'ingarchilik 4. Yer osti suvlarini kirishi	110,0 313,1 56,6 53,3	155,1 387,3 171,0 102,3
Jami	532 0	
Namlikni sarflash davri: 1. Kollektor va zovurlardan suvning oqimi 2. Yer osti oqimi 3. Jami bug'lanish	141,0 385,1	158,0 547,7
Jami farqi	526,1	805,7

Keltirilgan jadvaldan ko'rinish turibdiki, tuz balansi bir, ikki yil davomida 17 ming tonnaga ortar ekan.

Tuz balansining o'zgarish davri sho'rsizlanish balansi yil davomida o'zgarmay, bir xil miqdorda qolishi mumkin.

Bu ko'rsatkichlar ko'pchilik vaqtida nisbiy ravishda olinadi, chunki tuzlami tuproq va uning qatlamlarida to'planishi hamda chiqib ketishini aniq hisobga olish qiyin, lekin ularning miqdori

qaysi tomonga o‘zgarishi, ya’ni sho‘rlanish yoki sho‘rsizlanish jarayonini bilishni hisobga olish mumkin.

28-jadval

Tuzlarni balans davri	Tuzlar miqdori, ming t
Tuzlamni to‘planish davri 2,22 m tuproq va uning qatlamlarida tuz jamg‘armasi 1 m ³ sizot suvining tarkibidagi tuz jamg‘armasi	8640 1,664
Jami	10304
lyil davomida sug‘orish suvlari orqali kelgan tuz miqdori (0,8 g/l minerallashgan bo‘lib, suv miqdori 568,6 mln m ³)	455,0
Jami	10759
Tuzlamni sarflanish davri Kollektor zovurlar orqali tuzlamni chiqib ketishi	376,4
Vaxsh daryosi orqali tuzlarni chiqishi	70,6
Jami	438,0
1 -yil davomida tuz jamg‘armasining farqi	10321,0

Tuproq tuz balansini o‘rganish yerlami meliorativ holatini yaxshilanishda juda katta ahamiyat kasb qilib, hisob qilish esa vegetatsiya davrining boshida hamda oxirida amalga oshiriladi.

VI BOB. YER RESURSLARI YER RESURSLARIDAN FOYDALANISH VA UNING HOLATI

0‘zbekistonda milliy iqtisodiyotning islohoti iqtisodiyotning deyarli barcha tarmoqlarida nodavlat sektor paydo bo‘lishi va bozor jarayonini rivojlanishi bilan bog‘liq bo‘lgan o‘ta murakkab siyosiy va iqtisodiy sharoitda kechmoqdaki, u davlat boshqaruvining aniq va samarali mexanizmini yaratilishini talab etadi. Ushbu masala yer resurslarini boshqarish sohasida, bir tomonidan, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining asosiy manbai, imoratlar, inshootlar, yo‘llar, ko‘kalamzorlashtirish uchun maydonchalar bo‘lsa, boshqa tomondan ko‘chmas mulkni soliqqa tortish, investitsiya obyekti, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish vositasi, milliy boylikning bir qismi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

0‘zbekiston Respublikasi agrosanoati kompleksi barqaror rivojlanishini ta’minlashhamda qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishini kengaytirishning asosiy shartlari qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlaming hosildor qatlamin ni saqlash, qayta tiklash va ulardan oqilona foydalanish hisoblanadi. Yerlaming tuproq unumdorligi boshqa tabiiy omillar bilan birgalikda qishloq xo‘jaligi mahsulotini ishlab chiqarish samaradorligi va uning tannarxiga ta’sir etuvchi ishlab chiqarish salohiyati asosini tashkil etadi.

Xo‘jalik faoliyatida, yerlaming unumdorligini saqlash va ulardan oqilona foydalanish, katta ahamiyat kasb etadi. U dehqonchilikni rivojlantirishning tabiiy sharti bo‘lib, qishloq xo‘jaligi ekinlari hosildorligi va yalpi hosilning ko‘payishiga yordam beradi, qishloq xo‘jaligiga moijallangan yerlaming nafaqat ishlab chiqarish obyekti sifatida, balki biosferaning tashkiliy bir bo‘lagi sifatida ham qadrini oshiradi.

Sug‘orishga yaroqli bo‘lgan yer resurslari, turli hisob-kitoblarga ko‘ra 7 dan 10 mln. gettgachani tashkil etadi. Jumladan, o‘tloqli bo‘z tuproqlar 16%, o‘tloqlar 44%, bo‘z tuproq 30%, taqirsimon- o‘tloq 10% yerkarni tashkil etadi. Ta’kidlash joizki, sug‘oriladigan

yer maydonlarining jadal suratda kengayishi 1970-1985-yillarga to‘g‘ri keladi. Ushbu davr mobaynida Respublikadagi sug‘orila- digan yer maydonlari 2,8 dan 4,0 mln. hektargacha yoki 43% ga oshdi. Yangi yerlami yoppasiga o‘zlashtirish, bir tomondan, mavjud suv resurslaridan to‘liq foydalanishga olib kelgan bo‘lib, Orol dengizi misolida namoyon bo‘lgan bo‘Isa, ikkinchi tomondan esa iqtisodiyotga demografik yukni yumshatish imkonini yaratdi hamda oziq-ovqat va boshqa masalalarni hal qilishni yengillashtirdi.

Hozirgi vaqtida, joylarda yerdan oqilona va samarali foydalanish ishlari olib borilmoqda. Jumladan, qishloq xo‘jaligiga yaroqli yerlami ekologik va agrokimyoviy, avtotexnik holatini va sug‘orish ishlarni yaxshilash maqsadida, sug‘orish tizimini takomillashtirish, o‘simgilklami iqlim, tuproq holatini hisobga olgan holda joylashtirish va yuqori hosildorlikni ta’minlash, yer holatini saqlash va yer hosildorligini oshirish ishlari amalga oshirilmoqda.

Shunga qaramay, republikada yer hosildorligining kamayishi va umumiy ekologik holatinining yomonlashuvi tamoyili saqlanib qolmoqda, jumladan, ayrim hududlarda quyidagi salbiy jarayonlar kuzatilmoqda:

- sug‘oriladigan yerlamning maydoni kamayishi, meliorativ holatinining yomonlashuvi va xo‘jalikda foydalanish;
- sho‘rlangan va eroziyaga uchragan yerlamning ko‘payishi;
- sug‘orma yerlamning haydaladigan qatlamlari osti zichlanishi;
- haydaladigan yerlarda gumus va ozuqa elementlari muvozana- tining salbiy tomoniga oshib borishi.

Ko‘rsatib o‘tilgan salbiy jarayonlar, qishloq xo‘jaligida foydalanilayotgan yerlar maydonining kamayishiga, yeming kimyoviy, suv-fizikaviy, fizik-kimyoviy holati buzilib, hosildorligining kamayishiga olib keladi. Tabiiy tizimning ekologik barqarorligi ko‘rsatilgan jarayonlar natijasida keskin pasayadi.

Yer resurslarining meliorativ holati

Amudaryo va Sirdaryo havzalari tekis maydoni umumiyligi past- tekislikni tashkil etib, drenaj suvlarini quyilish ehtimoli kam, iqlimning quruqligi, atmosfera yog‘ingarchiligining kamligi hamda yuqori bug‘lanish yeming yuqori gorizontidagi tez eruvchan

tuzlarning yig‘ilishiga olib keladi. Shuning uchun, tog‘ oldi quyi qismidan boshlab, sug‘oriladigan yerlardan foydalanishda, to‘sama tuproqlaming hozirgi va qadimiy sho‘rlanganligini, ikkilamchi sho‘rlanish xavfini inobatga olish kerak.

So‘nggi 3-4-yillar mobaynida kompleks tadbirlami joriy qilish yo‘li bilan sug‘orma yerlar unumdorligining jadal sur’atlar bilan barqaror o‘sish tendentsiyasi kuzatilmogda, qishloq xo‘jaligi ekinlarining o‘sishi va rivojlanishiga salbiy ta’sir etuvchi obyektiv va sub’ektiv sabablami baholash gidromeliorativ tizimlarini rekonstruksiyalash va qurish ishlari olib borilmoqda, ulaming texnik holati yaxshilanmoqda. Bunda katta e’tibor xo‘jaliklararo bo‘lgani kabi ichki xo‘jalik drenaj tarmoqlarini ham tozalashga qaratilmogda, har yili sho‘rlangan yerlar yuvilib, taqchil sug‘orish suvi tejamkorona ishlatilmogda.

Biroq shunga qaramay, sug‘oriladigan yerlarda tuz to‘planishi va ikkilamchi sho‘rlanish xavfi bartaraf bo‘lmayapti, tuproq zaharli tuzlarning ta’siridan unumdorligini yo‘qotishda davom etmoqda, sho‘rlanishga qarshi chora-tadbirlar yetarlicha bo‘lmaganligi sababli, sug‘oriladigan yerlaming qishloq xo‘jaligi aylanmasidan chiqish holatlari kuzatilmogda.

0‘zbekiston Respublikasidagi sug‘oriladigan yerlaming meliorativ holatini yaxshilash muhimligini hisobga olgan holda, 0‘zbe- kiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 29 oktyabrdagi «Yerlar- ning meliorativ holatini yaxshilash tizimini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to‘grisida»gi PF-3932-sonli Farmoni va 0‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidentining 2007 yil 31 oktyabrdagi «0‘z- bekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi 3'erlearning meliorativ holatini yaxshilash fondi jamg‘armasini tashkil etish to‘g‘risida» gi PQ-718-sonli Qarori qabul qilingan. Ulaming amalga oshirilishini ta’minalash maqsadida, 0‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil 19 martdagi «2008-2012 yillar davrida su- g‘oriladigan yerlaming meliorativ holatini yaxshilash davlat Dasturi to‘g‘risida» gi PQ-817-sonli QarOri qabul qilingan bo‘lib, unda 2008 yildagi melioratsiya ishlariga davlat budgetidan 75 mlrd.so‘m ajratish ko‘zda tutilgan.

a > 8
■3
-oo 0 S s
ел 5
~oi >

•- я 0
и u
>> (3
ев .2
f § C 4
cs
■0
<2
a Я <4
"C
ев ^

0 X *
Л L
Л £
^3
5
^
a G cd
0 > Л
Q J н
J W
P) о
Й я —
■ „
a > -
S.

2000-2007-yillar bo'yicha 0'zbekiston Respublikasi va viloyatlari bo'yicha sug'oriladigan maydonlarning sho'rlanish darajasi

№	Hudud nomi	Yil lar	Jami sug'orila-digan maydon, ming ga	Sho'rلانانلىك داراجىسى								
				Sho'rланмаган майдон		Jami sho'rлан- ган майдон (%)	Кам sho'rланган		0'rtacha sho'rланган		Kuchli sho'rланган	
				ming ga	%		ming	%	ming ga	%	ming ga	%
1	Respublika bo yicha	2000	4245,7	1944,6	45,8	54,2	1263,3	29,8	847,6	20	190,1	4,4
		2001	4252,6	1923	45,3	54,7	1212,9	28,5	893,3	21	218,4	3,4
		2002	4253,8	2030	47,7	52,3	1241,9	29,2	784,4	18,4	197,5	4,6
		2003	4261,3	2043,6	48,1	51,9	1282,9	30,1	752	17,6	178,2	4,2
		2004	4266,2	2079,7	48,7	51,3	1271,8	29,3	740	17,3	114,7	4,1
		2005	4273,6	2093,3	49	51	1323,7	31	695,4	16,3	161,3	3,3
		2006^	4230,4	2109,1	49,3	50,7	1344,6	31,4	663,5	15,5	162,6	3,3
		2007	4297,1	2125,4	49,5	50,5	1344,6	31,3	664,4	15,5	162,7	3,8
2	Qoraqalpog'iston Respublikasi	2000	500,1	47,5	9,5	90,5	246,11	49,2	158,73	31,7	47,73	9,5
		2001	500,2	50	10	90	215,8	43,1	172,1	34,4	62,3	12,5
		2002	500,2	73,8	14,8	85,2	169,7	33,9	192,2	38,4	64,5	" 12,9
		2003	500,3	78,7	15,7	34,3	173,4	34,7	190,7	38,1	57,5	11,5
		2004	500,1	93,1	18,6	81,4	179,5	35,9	170,8	34,1	56,7	11,3
		2005	500,1	103,1	20,6	79,4	163,4	33,7	172	34,4	56,6	11,3
		2006	500,4	105,1	21	79	153,4	31,7	175,9	35,2	61	12,2
		2007	500,4	105,1	21	79	153,4	31,7	175,9	35,2	61	12,2
3.	Andijon viloyati	2000	264,5	245,9	93	7	10,5	4	84	3,1		0
		2001	264,3	240,6	91	9	12	4,5	11,7	4,4		0
		2002	263,9	245,7	93,1	6,9	8	3	10,2	3,9		0
		2003	263,9	243,4	94,1	5,9	9,2	3,5	6,3	2,4		0
		2004	263,8	247,9	94	6	9,1	3,7	6,3	2,4		0
		2005	265,3	249	93,9	64	10,3	3,9	6	2,3		0

		2006	265,8	250,3	94,4	5,6	10,2	3,8	4,7	1,8 1	0
		2007	273,2	258,3	94,5	5,5	10,2	3,7	4,7	1,7	0
4	Buxoro viloyati	2000	273,3	10,2	3,7	96,3	142,5	52	89,2	32,6	31,9
		2001	274,2	11,2	4,1	95,9	131,4	47,9	94,8	34,6	36,8
		2002	274,2	16,1	5,9	94,1	140,8	51,3	85,7	31,3	31,6
		2003	273,7	25,2	9,2	90,8	143,8	54-4	76,3	28,1	22,9
		2004	273,1	22,9	8,4	91,6	151,2	55,2	77	28,1	22,6
		2005	274,6	26,3	9,6	90,4	156,1	56,8	74,4	27,1	17,8
		2006	274,9	26,7	9,1	90,2	159,5	58	72,6	26,4	15,3
		2007	274,9	27	9,8	90,2	159,5	58	72,6	26,4	15,3
5	Jizzax viloyati	2000	300-6	43	14,3	35,7	137,8	45,9	115,4	38,4	4,3
		2001	301,5	45,6	15,1	84,9	125,1	41,5	122,6	40,7	8,2
		2002	301,3	45,9	15,2	34,8	143,3	47-7	103,9	34,5	7,7
		2003	301,2	50	16,6	33,4	142,4	47,3	101,1	33,6	1,1
		2004	301	45,9	15,3	34,3	143,9	49,5	93,3	32,3'	7,3
		2005	299,3	43,3	14,4	35,6	156,6	52,2	92,4	30,3	7,5
		2006	299,3	43,8	14,6	35-4	161,6	53,9	87,2	29,1	7,2
		2007	299,6	43,6	14,6	35,4	161,6	53,9	87,2	29,1	7,2
6	Qashqadaryo viloyati	2000	497,7	254,9	51,2	48,3	164,1	33	60,5	12,2	38,2
		2001	498,6	250	50,1	49,9	166,4	33,4	62,7	12,6	19,5
		2002	498,6	252	50,5	49,5	170	34,1	60,4	12,1	16,2
		2003	505,4	253,2	50,1	49,9	177,1	35	59,6	11,8	15,4
		2004	505,4	260,3	51,5	48,5	170,1	33,7	59,6	11,3	15,4
		2005	505,4	263,3	52,1	47,9	171	33,3	56,6	11,2	14,5
		2006	505-8	264,4	52,3	47,7	175,5	34,7	51,7	10,2	14,3
		2007	512,6	271,1	52,9	47,1	175,5	34,2	51,7	10,1	14,3
/	Navoiy viloyati	2000	127,4	16,3	13,2	36,3	65,6	51,5	37,2	29,2	7,8
		2001	125,9	16,3	13,3	86,7	62,3	49,5	34,3	27,2	12,5
		2002	125,4	16,8	13,4	86,6	67,3	54,1	29,3	23,4	11,5
		2003	127,2	16,3	13,2	36,8	72,9	57,3	27,4	21,5	10,1
		2004	131,8	16,8	12,7	37,3	78,7	59,7	26,9	20,4	9,4
		2005	131,8	16,8	12,7	37,3	30,2	60,3	25,3	19,6	. 9

		2006	131,8	16,8	12,7	87,3	83,1	63,1	23,2	17,6	3,7	6,6
		2007	123,8	3,8	7,1	92,9	83,1	67,1	23,2	18,7	3,7	7
8	Namangan viloyati	2000	273,2	235,3	84,3	15,2	27,5	9,9	13	4,7	1,9	07
		2001	273,5	244,5	37,3	12,2	22,7	8,2	10	3,6	1,3	0,5
		2002	279	242,9	37,1	12,9	20,3	7,3	13,2	4,7	2,6	0,9
		2003	279,5	246,3	38,3	11,7	17,8	6,4	12,6	4,5	JI-A	0,8
		2004	279,4	243,3	89	11	13,7	6,7	9,3	3,5	2,2	0,8
		2005	273,9	251,7	90,2	...W	17,1	6,1	8,9	3,2	1,2	0,4
		2006	231,6	254,9	90,5	9,4	17,4	6,2	8,1	2,9	1	0,4
		2007	232,6	256,1	90,6	9,4	17,4	6,2	8,1	2,9	1	0,4
9	Samarqand viloyati	2000	373,2	359,3	96,4	3,6	3,6	2,3	4	1,1	0,8	0,2
		2001	376,1	367,4	97,7	2,3	6,8	1,8	1,9	0,5		0
		2002	376,5	371,4	98,6	1,4	4,6	1,2	0,5	0,1		0
		2003	376,4	371	98,6	1,4	4,3	1,3	0,6	0,2		0
		2004	376,6	363,4	97,3	2,2	7,3	19	0,3	0,2	0,2	0
		2005	376,4	367,9	97,7	2,3	3	2,1	0,4	0,1	0,2	0
		2006	376,3	366,7	97,3	2,7	9,7	2,6	0,4	0,1	0,03	0
		2007	377,9	367,3	97,3	2,7	9,7	2,6	0,4	0,1	0,03	0
10	Surxondaryo viloyati	2000	324,6	205,4	63,3	36,7	55,1	17	53,1	17,9	6	f,8
		2001	324,6	195,5	60,2	39,8	65,4	20,1	60	18,5	3,7	1,1
		2002	326,6	203,3	63,9	36,1	74	22,7	41,2	12,6	2,6	0,8
		2003	326,1	223,6	63,6	31,4	67,9	20,3	33	10,1	1,6	0,5
		2004	326	220,5	67,6	32,4	53,9	18,1	44	13,5	2,7	0,8
		2005	325,7	202,6	62,2	37,8	70,1	21,5	50,7	15,6	2,3	0,7
		2006	325,7	203,9	64,1	35,9	65,2	20	49,8	15,3	1,8	0,5
		2007	325,7	203,9	64,1	35,9	65,2	20	49,8	15,3	1,8	0,5
11	Sirdaryo viloyati	2000	239,3	3,3	1,3	93,7	150,3	51,9	112	33,7	23,2	3
		2001	291,6	3,3	1,1	98,9	157,2	53,9	104,4	35,8	26,7	9,2
		2002	290,7	8,7	3	97	173,6	61,4	85,4	29,4	18	62
		2003	290,7	7,7	2,6	97,4	176,6	60,7	37,4	30,1	19	6,5
		2004	290,7	6,4	2,2	97,8	177,8	61,2	93,1	32	13,4	4,6
		2005	290,5	7,3	2,5	97,5	211,8	72,9	61,6	21,2	9,8	13,4

29-jadvalning davomi

		2006	290,7	7,9	2,7	97,3	219,5	75,5	54,3	18,3	8,5	2,9
		2007	292,2	9,4	3,2	96,8	219,5	75,1	54,8	18,3	3,5	29
12	Toshkent viloyati	2000	385,2	370,1	96,1	3,9	12,6	3,3	1,8	0,5	0,8	0,2
		2001	383,7	373	97,2	2,8	5,9	1,5	3,7	1	1,1	0,3
		2002	382,4	371	97	3	6,5	1,7	3,8	1	1,1	0,3
		2003	382,4	367,1	96	4	10	2,6	4,4	1,2	0,9	0,2
		2004	383	367	95,8	4,2	8,4	2,2	5,3	1,4	2,3	0,6
		2005	389	378,9	97,4	2,6	6	1,5	3,7	1	0,4	0,1
		2006	389	378,6	97,3	2,7	8,4	2,2	2	0,5	0	0
		2007	394,2	383,8	97,4	2,6	3,4	2,1	2	0,5	0	0
13	Farg'ona viloyati	2000	355,1	151,3	42,6	57,4	119,8	33,7	72,7	20,5	11,3	3,2
		2001	357,4	130,1	36,4	63,6	112,2	31,4	101,6	28,4	13,5	3,8
		2002	358,7	176,9	49,3	50,7	117	32,6	55,7	15,5	90,1	2,5
		2003	358,7	160,1	44,6	55,4	135,4	37,7	54,8	15,3	8,4	2,3
		2004	357,4	181,8	50,9	49,1	109,7	30,7	55,2	15,4	10,7	3
		2005	358,8	183,1	51	49	109,9	30,6	56,5	15,7	9,3	2,6
		2006	358,8	184,5	51,4	48,6	126,2	35,2	40,2	11,2	7,8	2,2
		2007	359,8	185,6	51,6	48,4	126,2	35,1	40,2	11,2	7,8	2,2
14	Xorazm viloyati	2000	276		0	100	122,8	44,5	116,9	42,4	36,2	iiil
		2001	276		0	100	129J	47	113,5	41,1	32,8	11,9
		2002	276,3		0	100	140,8	51	102,9	37,2	32,6	11,8
		2003	276,3		0	100	146,6	63,1	97,3	35,2	32,4	11,7
		2004	277,4		0	100	152,9	55,1	92,6	33,4	31,9	11,5
		2005	277,3		0	100	158,2	57,1	86,4	31,2	32,7	11,8
		2006	279,3		0	100	149,8	53,6	93	33,3	36,5	13,1
		2007	280,2		0	100	149,8	53,5	93,9	33,5	36,5	13

Tuproq eroziyasi

Tuproqning unumdorligiga salbiy ta'sir etuvchi asosiy jarayon- lardan biri - suv va irrigatsiya eroziyasidir. Irrigatsiya eroziyasiga asosan sug'orma och va to'q tusli bo'z tuproqli yerlar moyil bo'ladi. Bu maydonlaming yarmiga yaqini bo'laklangan relyefli joylar va ularda irrigatsiya eroziyasi rivojlanish ehtimoli cho'l hududlaridagiga nisbatdan ko'proqdir. Tuproqlaming yuvilishi qiyalik 1-2°ga yetganda boshlanib, qiyalik oshgan sari eroziya jarayoni jadallahshadi,

Eng xavotirlisi shundaki, irrigatsiya eroziyasi natijasida tuproqlardan gumus va oziqlantiruvchi moddalari yo'qoladi. Buning oqibatida, qishloq xo'jaligi yer aylanmasidan qimmatbaho sug'oriladigan yerlar chiqib ketmoqda. Bundan tashqari, tuproqlarga solinadigan o'g'it va zaharli kimyoviy moddalaming uchdan bir qismi tuproqdan yuvilib, suv havzalarida yig'ilib, atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Respublikaning 643,2 ming ga sug'oriladigan yerlari irrigatsiya eroziyasiga duchor bo'lgan. Qashqadaryo (159,7 ming ga), Tosh- kent (138,6 ming ga), Samarqand (121,9 ming ga) viloyatlarining sug'oriladigan yerlari irrigatsiya eroziyasiga ko'proq duchor bo'lgan. Suv eroziyasiga (jami 746,4 ming ga) Qashqadaryo, Toshkent, Samarqand, Surxondaryo va Farg'ona viloyatlaridagi lalmi yerlari uchragan. Shuning uchun, ushbu yerlarda eroziyaga qarshi, aniq maqsadli chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim.

O'zbekistonda, shamol ta'siri ostidagi tuproq deflyatsiyasi 50% ortiq cho'l va bo'z tuproq mintaqalarini qamrab olgan. Farg'ona vodiysining g'arbiy va markaziy qismi, Buxoro vohasi, Mirza- cho'lning shimoliy-g'arbiy cho'li, Qarshi va Sherobod cho'llari, shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatining sug'oriladigan yerlari, shamol ta'siri ostida ko'proq deflyatsiyaga uchragan. Tuproqning uchirilishi natijasida ekilgan qishloq xo'jaligi ekinlarining nobud bo'lishi ko'proq Farg'ona vodiysi va Buxoro vohasida sodir bo'lmoqda. Shamol ta'siri ostida yemirilishga, yengil mexanik tarkibli qumloq, qum tuproq, yengil qumloq tuproq boigan yerlarga uchramoqda. 2007 yili Fargona viloyatining Yozyovon tumanidagi 75 km uzunlikdagi lotok va ariqlar, shamol ta'siridagi deflyatsiya oqibatida ko'milib qoldi.

Shunday qilib, respublika hududida barcha turdag'i tuproq eroziyalari va deflyatsiyalar tarqalgan. Bunda eroziya jarayonlari-

ning jadalligi va eroziyaga uchragan tuproqlaming tarqalishi shimoldan janubga qarab o'sib boradi. Zarafshon, Amudaryo suv oqimlari loyqaliliqi Chirchiq va Angren daryolariga nisbatan yuqoriligi bunga misol bo'la oladi.

Yerlarni suv bosishi

0'zbekiston hududining 20% dan ziyodroq maydonini suv bosgan. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm va Navoiy viloyatlarida sug'oriladigan yerlamining 40% dan ko'prog'i, Farg'ona vodiysi va Samarqand viloyatlarida 30-40%, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Buxoro viloyatlarida 20-30% suv bosishga uchragan. Ko'pchilik sug'orish massivlaridagi suv bosishlarga yuqori relyefli yerlamining o'zlashtirilishi va sug'orilishi sabab bo'immoqda.

2005-yilda 0'zbekistonning mineral o'g'itlarga ehtiyoji

30-jadval

Qishloq xo'jaligi ekinlari	Ekinlar maydoni, ming ga	Hosil, ts/ga	0'g'itlar, amaldagi moddaning ming t		
			N	R	K
Paxta	1362,3	26,4	288,32	194,38	128,65
Don sug'orishda	1083,0	40,5	217,35	147,99	56,10
Don lalmida	290,0	10,0	13,6	11,6	0
Sholi	81,0	34,5	17,62	11,01	8,18
Yem-xashak doni	51,0	45,0	12,53	8,25	5,39
Qang lavlagi	10,0	220,0	1,47	0,95	0,85
Kartoshka	21,6	144,3	2,66	1,83	1,18
Sabzavotlar	48,8	173,5	5,05	3,45	1,73
Makkajo'xori silosda	192,2	118,0	7,13	4,56	3,10
Beda	130,0	67,0	6,58	3,17	2,75
Beda	125,3	48,0	2,51	7,27	1,61
Yem lavlagi	16,07	400,0	2,48	1,67	1,03
Poliz ekinlari	21,3	140,0	1,69	1,62	0,54
Texnik ekinlar	49,8	30,0	11,31	7,21	2,73
Urag'li ekinlar	4,9		0,95	0,60	0,35
Boshqa boshoqlilar	12,6	31,0	1,97	1,22	0,82 21
JAMI:	3209,87		579,60	395,18	8,03
Bog'lar	148,3	67,0	16,41	11,25	7,72
Tokzorlar	96,8	85,0	17,15	7,63	5,00

Meva ko'chatlari	6,8		0,67	0,33	0,20
Tutzorlar	67,2		6,72	3,36	2,02
Takror yem ekinlari	250	130,0	17,04	15,65	7,6
Takror sabzavot ekinlari	220	283,5	25,43	17,37	9,6
JAMI:	3998,97		657,02	450,77	250,17
Dehqon xo'jaliklari ekinlari	634,6		93,2	55,9	28,0
JAMI respublika bo'yicha	4633,57		761,82	518,27	278,12

**1991-2007-yillarda O'zbekiston Respublikasi bo'yicha qishloq
xo'jaligi ekinlari uchun mineral o'g'itlar yetkazib berish
(amaldagi moddalar 100% hisobida), ming t**

31-jadval

Yil	Azot	Fosfor	Kaliy	Jumladan, g'o'zaga			Boshqoli ekinlarga		
				Azot	Fosfo	Kaliy	Azot	Fosfor	Kaliy
1991	635,2	436,8	147	410,06	244,8	86,92	225,14	192	60,08
1992	568,1	358	118,5	388,4	201,42	74,89	179,7	156,58	43,61
1993	633,1	303,5	35,7	420,8	182,6	29,6	212,3	120,9	6D
1994	450,5	143,1	0,7	326,3	96,28	0,62	124,2	46,82	0,06
1995	453,6	110,6	0	292,62	64,66	0	160,98	45,94	0
1996	549	107	22,4	314,59	62,19	13,62	234,41	44,81	8,78
1997	705,4	199,4	143,8	361,75	109,68	66,58	343,65	89,72	77,22
1998	666,2	109,8	48,4	353,09	67,63	38,4	313,11	42,17	10
1999	586,7	154	35	391,46	79,94	26,13	195,27	74,06	8,87
2000	551,2	110,6	15,3	290	62,01	6,5	263,2	48,59	8,8
2001	511,5	100,1	6,7	269,14	50,62	4,51	242,36	49,48	2,19
2002	563,5	172,15	15,3	260,98	79,86	15,32	302,54	92,29	0
2003	533,2	125,48	10,3	287,91	89,48	21,5	245,3	36	10,27
2004	520,6	120,6	24,97	300,71	67,132	22,5	219,89	53,468	2,095
2005	470,1	103,71	20,43	304,34	68,18	16,96	165,76	35,53	3,47
2006	462,45	88,12	15,64	303,63	52,19	12,58	158,82	39,92	12,58
2007	447,51	86,52	11,77	31985	54,07	8,47	127,64	32,55	3,3

Suv bosish jarayonining oldini olish uchun sizot suvlari sathini pasaytirish;

- kollektor-drenaj tarmoqlari zichligini oshirish;
- gidrotexnik inshootlarni loyihalardan tozalash, agrotexnik tad-birlarga rioya etish;
- suv va yer resurslaridan oqilona foydalanishni amalga oshirish lozim.

VII BOB. SHO ‘RL AN GAN VA BOTQOQLANGAN YERLARNIMELIORATSIYA QILISH

Meliorativ tadbirlar tartibi

Qishloq xo‘jaligini yanada rivojlantirish, paxta va boshqa ekinlaming hosildorligini oshirish bo‘yicha yuklangan vazifalarni bajarish uchun yerning sho‘rlanishiga va botqoqlanishiga qarshi kurashish tadbirlarini amalga oshirishning katta ahamiyati bor.

Sho‘rlanish va botqoqlanish hodisalarining oldini olishda avvalo shu hodisalami keltirib chiqaruvchi quyidagi asosiy sabablarni bartaraf qilish kerak:

- 1) suv isrofgarchiligiga yo‘l qo‘ymaslik (chunki bu suvlardan sizot suvlarga qo‘shilib, ulaming sathini ko‘taradi);
- 2) tuproq namligining bug‘lanishini har taraflama kamaytirish;
- 3) yuza joylashgan sho‘r yoki chuchuk sizot suvlari sathini pasaytirish.

Tuproq yumshoq va mayda donador holatda bo‘lsa, undan namlik kamroq bugianadi, ekinlarning tezroq rivojlanishi uchun sharoit yaratib beriladi. Bunday natijalarga erishish uchun ixota o‘rmon polosalari o‘tkazish, g‘o‘za-bedani almashlab ekish, ekin ekishning ratsional agrotexnikasidan foydalanish zarur.

Shunday qilib, tuproq holatini tubdan yaxshilash uchun odatda bitta tadbirdan emas, balki kompleks meliorativ tadbirlar tizimidan foydalanish lozim.

Har bir konkret maydon uchun shunday tadbirlar tizimi shu yerning tabiiy va xo‘jalik shart-sharoitlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilishi va amalga oshirilishi lozim.

Ko‘riladigan barcha tadbirlar ma’lum izchillikda, o‘z vaqtida va yuqori sifatli qilib amalga oshirilishi lozim.

Zarur meliorativ tadbirlami aniqlashda yerdan foydalanish katta ahamiyatga ega.

Sug‘oriladigan zonada yerdan foydalanish koeffitsiyenti (YeFK) sug‘oriladigan maydonning shu xo‘jalik umumiyligi may-

domga bo'lган nisbatini bildiradi. Masalan, xo'jalikning umumiy ver maydoni 3500 ga, sug'oriladigan maydoni 2600 ga desak,
YeFK=|^= 0,74 bo'iadi.
3500

Yerlari sho'rangan sug'oriladigan rayonlarda tabiiy va xo'jalik sharoitlariga qarab YeFK qiymati har xil: 0,3-0,4 dan 0,6-0,85 gacha va undan ham katta bo'ladi.

Sug'oriladigan yerlar orasida sug'orilmaydigan yerlar bo'ladi. Shu sug'orilmaydigan yerkarta sug'oriladigan yerkartagi sizot suvlar oqib boradi. Shuningdek, sho'r yuvish jarayonida ham sug'orila- digan yerkartaming sho'rini ketkazish ancha oson bo'ladi. Bu yerlar sho'rlandishga uncha moyil bo'lmaydi va zovur qazishni ham talab qilmaydi.

Sug'orilmaydigan yerkartaming sug'oriladigan yerkarta ta'siri (sizot suv oqimining sug'orilmaydigan maydonga tomon intilish ta'siri)ga quruq zovur degan nom berilgan.

Faqat zovur maqsadida yeming bir qismidan foydalanmaslik qishloq xo'jaligida sug'orib dehqonchilik qilinadigan maydonlar uchun to'g'ri kelmaydi, chunki quruq qoldirilgan yer minerallashgan sizot suvlarining bug'lanish havzasasi bo'lib qoladi va tez kunda sho'r bosib, yaroqsiz holga keladi. Uni qayta o'zlashtirish, hosildor qilish uchun ko'p mablag' sarflashha to'g'ri keladi.

Ikkinchisi tomonidan xo'jalikning barcha yerlarini sug'orib, ekin ekiladigan qilish uchun ancha vaqt va mablag' sarflanadi. Shuning uchun sug'orib dehqonchilik qilinadigan rayonlardagi noqulay yerkartining hammasidan ham melioratsiya ishlarida foydalanilayotgani yo'q. Yerdan foydalanish koeffitsiyentining qiymatini belgilashda ham shu narsa nazarda tutiladi.

Yerdan foydalanish koeffitsiyenti qancha katta bo'lsa, sizot suv oqimi ham shuncha kam, demak, sho'rlandishning oldini olish bo'yicha qilinadigan tadbirlar (suv-xo'jalik, agromeliorativ) ning zarurati ham katta bo'ladi.

Sizot suvlar oqimi kuchsiz bo'lган rayonlarda zovur qazimas- dan sug'orish uchastkalarini kengaytirish sizot suv sathining ko'- tarilishiga, yeming sho'rlandishi yoki botqoqlanishiga sabab bo'ladi.

Melioratsiya ishlarini amalga oshirishda meliorativ tadbir (suvxo‘jalik, agromeliorativ, injenerlik-melioratsiyasi) larga quyidagi texnik tadbirlami qo‘yish juda muhim:

- a) suv, yer va mexanizmlardan unumli foydalanish maqsadida xo‘jalik maydonini to‘g‘ri tuzish;
- b) sug‘orish va kollektor-zovur tarmoqlarini ekspluatatsiya qili- shni yaxshi uyuştirish va yerni melioratsiya jihatidan kontrol qilish;
- c) meliorativ tizimlami loyihalash, qurish va ekspluatatsiya qilish bo‘yicha malakali kadrlar yetishtirish;
- d) suv-xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash tadbirlarini amalga oshirish.

Yerlarni meliorativ va gidromodullash jihatidan rayonlashtirish

Tuproq unumdorligini uzluksiz ko‘tarish, yer va suv resurs- laridan unumli foydalanish uchun xo‘jalik, rayon, voha hududlarid' melioratsiya tadbirlarining differentsiyalangan kompleksidan va gidromodullash jihatdan rayonlashtirilmoqda.

Ayrim rayon xo‘jaliklar yer massivlarini, hatto dalalami meliorativ jihatdan sinchiklab rayonlashtirish **agromeliorativ rayonlashtirish** deyiladi.

Markaziy Osiyo hududini gidrogeologik jihatdan, tuproq- meliorativ va gidromodul jihatidan rayonlashtirishda M.A.Schmid, M.M.Krilov, L.P.Rozov, V.A.Kovda, A.N.Rozanov, B.V.Fyodorov, V.RShreder va boshqalarning asarlari katta ahamiyatga ega boidi.

Yerlami meliorativ rayonlashtirishda sizot suvlarning chiqib ketish va ayrim yerkaming sho‘rlik darajasi bir-biridan farq qilishini analiz qilishga katta e’tibor beriladi.

Tabiiy zovurlashtirilganlik darajasiga ko‘ra maydonlar quyidagi meliorativ zonalarga boiniadi:

- a) sizot suvlar o‘z-o‘zidan tabiiy oqib ketadigan zona;
- b) sizot suvlar tabiiy kuchsiz oqib ketadigan zona;
- c) sizot suvlar tabiiy oqib ketmaydigan yoki zovurga oqib ketadigan zona.

Yerning baiandligi va sizot suvlari (mahalliy) chiqib ketish sharoitiga qarab har bir meliorativ zona meliorativ zonachalar (rayon)ga bo‘linadi (42-jadval).

Meliorativ zonachalar tuprog‘ining xarakteri va xossasiga, sho‘rlanganlik darajasiga, sizot suvlarining joylashiga, chuqurligiga qarab farq qilishini nazarda tutib, agromeliorativ kichik zonacha (rayoncha) larga, bular esa o‘z navbatida tuproq gruppalariga bo‘linadi.

Shu sharoitga qarab, har bir meliorativ zona va zonachalar uchun asosiy meliorativ tadbirlar qurish tavsiya etiladi. Agromeliorativ kichik rayonlar va tuproq gruppalarini uchun ekinlarni sug‘orish tartiboti, almashlab ekish turi, agrotexnik xususiyatlari va boshqalar belgilanadi.

Zarur kompleks meliorativ zona, zonacha, kichik zonacha va tuproq gruppalarini uchun belgilab chiqiladi. Dastlab asosiy tadbirlar, keyin boshqa tadbirlar (zovur qazish zarur-zarurmasligi, sho‘r yuvish muddatlarini va normalarini to‘g‘ri aniqlash, almashlab ekish sxemalarini joriy qilish, ixota daraxtzoqlar barpo qilish, kanallardan suvning filtratsiyasi isrof bo‘lishiga qarshi kurashish, ekinlami sug‘orish tartibotini aniqlash va boshqalar)ni amalga oshirish kerak.

Sug‘oriladigan zonada ekinlarini sug‘orish tartiboti va o‘lchami kompleks meliorativ tadbirlaming ajralmas qismidir. Shuning uchun yerlarni meliorativ jidatdan rayonlashtirish odatda gidromodul jihatdan rayonlashtirishni ham o‘z ichiga oladi.

Gidromodul jihatdan rayonlashtirish katta ahamiyatga ega. Bunda yerlaming gidromodul rayonlari uchun suvdan tejamli va ratsional foydalaniladi hamda ekinlardan yuqori hosil yetishtirish tartiboti va o‘lchami belgilanadi.

Suvdan foydalanish rejasini tuzish, yangi sug‘orish tizimlarini qurish va eskilarini qayta qurish loyihalarini tuzish, ulami amalga oshirayotgan xo‘jaliklararo, rayonlararo, viloyatlararo ahamiyatiga ega bo‘lgan kanallar suvini xo‘jaliklar, rayonlar va oblastlarga to‘g‘ri taqsim qilish uchun bunday rayonlashtirishning ahamiyati juda katta.

Iqlimiylar sharoitlarga ko‘ra Markaziy Osiyo va Janubiy Qozog‘iston maydonsi Shimoliy, Markaziy va Janubiy paxtachilik zonalariga bo‘lingan.

**MirzachoMning meliorativ zona va zonachalari (B.V.Fyodorov
ma'lumotlaridan, 1953 y)**

32-jadval

Nº	Zona va zonachalarining nomi va sharoiti	Maydon- ning umu- miy may- doniga ko'ra maydoni, %
1 TT		
I	Tog‘ oldi zonası. Sizot suv sathi doimo chuqurroq bo‘- ladi, tuprog‘i qaytadan sho‘rlanmaydi va botqoqlanmaydi.	4
II		
III	Soz-sho‘rxok zona. Sizot suv sathi doimo yuza joylashib, kuchsiz sho‘rlangan bo‘ladi, tuproq qaytadan biroz sho‘rlangan. Sho‘rxok zona. Sizot suv sathi turg‘un emas, minerallashgan, xloridli-sulfatli xarakteri ga ega. Tuprog‘i bo‘z va o‘tloq bo‘lib sho‘rlanadi va botqoqlanadi. Sho‘rxok zonacha. Sizot suvi doimo bir xil chuqurlikda turmaydi, minerallashgan bo‘ladi. Tuproq qayta sho‘rlanadi va botqoqlanadi.	6 80
III^p	1. Platoning baland qismi zonachasi. Sizot suvi qoniqarli darajada chiqib ketadi. 2. Platodagi depressiya zonachasi. Sizot suv yetarli darajada oqib ketmaydi. Tuprog‘i intensiv sur’atda sho‘rlanadi. Sho‘rxok zonacha. (Sirdaryoning hozirgi sohili) minerallashgan sizot suv sathining chuqurligi o‘zgarib turadi.	3 4
IV	Tuprog‘i qaytadan sho‘rlanadi va botqoqlanadi. 1. Sohilning baland qismi zonachasi. Sizot proror 2. Adoqdagi depressiya zonachasi. Sizot suvi yetarli darajada oqib ketmaydi. 0‘zlashtirilmaydigan qumliklar va botqoqliklar	3
	JAMI	100

Sug‘oriladigan har bir iqlim zonasining o‘zi sizot suv sathining joylanishiga qarab to‘rtta guruhga bo‘linadi.

- 1) sizot suv sathi 3 m dan chuqur;
- 2) sizot suv sathining chuqurligi 2-3 m;
- 3) sizot suv sathining chuqurligi 1 -2 m;
- 4) sizot suv sathining chuqurligi 0-1 m (vegetatsiya sug‘orish davrvda).

Ko‘rsatilgan har bir guruh (oxirgisi bundan mustasno) chega- rasida tuproq xillari suv-fizik xossalariiga ko‘ra birlashtirilgan. Shu nuqtayi nazardan uchta guruhgaga ajratilgan:

- a) mexanik tarkibi yengil tuproqlar;
- b) mexanik tarkibi o‘rtacha tuproqlar;
- d) mexanik tarkibi og‘ir tuproqlar.

Yengil tuproqlarga qumli, qumoq va yengil qumloq, og‘ir, tuproqlarga og‘ir qumoqlar va soz tuproqlar kiradi.

Shunday qilib, har bir iqlim zonasasi bo‘yicha 10 ta gidromodul rayon (sizot suv sathi 3,0 m dan chuqur uchta rayon; sizot suv sathi 2-3 m bo‘lgan uchta rayon va sizot suv sathi chuqurligi 0-1 m bo‘lgan bitga rayon) ni ajratish mumkin.

Yuqoridaqilar hisobga olinganda, gidromodul rayonlar tarkibi quyidagicha bo‘lishi mumkin (44-jadval).

Yerlarni gidromodul rayonlarga bo‘lish

33-jadval

Gidromodul rayon nomerlari	Tuproqlar	Sizot suv sathining. chuqurligi, m
1	Suv o‘tkazish kuchli	3 dan chuqur
2	Yengil	3 dan chuqur
3	0‘rtacha va og‘ir	3 dan chuqur
4	Yengil	2-3
5	0‘rtacha va og‘ir	2-3
6	Yengil	1-2
7	0‘rtacha va og‘ir	1-2
8	Mexanik tarkibi turlich	0-1

Lekin suvdan foydalanish va suv taqsimlas tuproqni mexanik tarkibini uch gruppaga emas, balki: a) yengil tuproq, b) o‘rtacha va og‘ir tuproq gruppalariga bo‘lish kerak.

Shuningdek, juda yaxshi suv o'tkazuvchan rayonlari ham gidromodul rayonlar qatoriga qo'shish zarurligini tajriba ko'rsatmoqda. Bunday tuproqlami (sizot suv sathi 3 m dan chuqur bo'lgan yerlar):

- b) qumli tuproqlar;
- d) yaqinda o'zlashtirilgan g'ovak tuproqli yerlar qatoriga qo'shish mumkin. Sizot suvlari chuqur bo'lgan murakkab yerlami ham shu tuproqlarga qo'shish kerak.

Gidromodul rayonlar sonining kamaytirilishi suvdan foydalanish planini tuzish, rayon hamda xo'jaliklar uchun kanallardan qancha suv berilishini hisoblashda ancha yengillik tug'diradi.

Yerlarni meliorativ jihatdan nazorat qilish

Suvdan foydalanish sharoitiga, agrotexnika va meliorativ tadbirlarga qarab, gidrogeologik zona sizot suvlari sirtga tekkan va tarqalgan, Shuningdek, qayir va delta maydonlarida sug'oxiladigan yeming meliorativ holati yaxshilanishi ham, yomonlanishi ham mumkin. Shuning uchun har bir xo'jalikdan foydalaniladigan yerlaming meliorativ holatini nazorat qilib turish kerak:

- 1.Sizot suv sathining joylashish chuqurligi;
- 2.Sizot suvning sho'ranganlik darajasi;
- 3.Tuproqning sho'ranganlik darajasi.

Sizot suv sathini kuzatib borish uchun maxsus quduqlar qaziladi. Bu quduqlar meliorativ sharoit va baland-pastliklarga xarakterli yerlar, pastliklardan qaziladi. Yeming baland-pastligiga qarab, uchastkadagi quduqlar 3-5 m chuqurlikda qaziladi.

Turg'un bo'limgan oqma gruntlarda burg'-quduqlarga, odatda diametri 8-10 sm bo'lgan asbotsement quvurlar o'tqaziladi, Trubalami o'matishdan oldin ularning pastki qismlari g'alvirak qilib teshiladi. Quvurlarga shu teshiklardan suv yig'ilib kiradi. Quduqda o'matilgan quvur tevaragi filtr balandligida shag'alga to'ldiriladi, ya'ni teskari filtr quvumi loyqa bosishdan saqlaydi. Quvur filtning tubiga ham 10-15 sm qalinlikda shag'al tashlanadi. Quvur og'zi tiqilib qolmasligi, yog'in suvlar oqib kirmasligi uchun metall qopqoq bilan yopib qo'yiladi.

O‘pirilmaydigan zich gruntlarda kuzatish quduqlari ichiga quvur o‘rnatilmaydi. Quduqning ust qismiga qisqa (70-80 sm) yog‘och, asbotsement og‘iz yasash kerak.

Sizot suvining sathi doimo quduq og‘zidan boshlab o‘lchanadi. Xo‘jalik maydoni va meliorativ sharoitiga qarab kuzatish quduqlari 5-15 tagacha va undan ham ko‘p bo‘ladi. Barcha quduqlar maydon planiga tushiriladi va nomerlab chiqiladi.

Tuproqning sho‘rlanishi har yili kuzda tekshiriladi. Planda kuchsiz, o‘rtacha va kuchli sho‘rlangan yerlar konturi, shuningdek unga qanday ekin ekilishi ko‘rsatiladi.

Tuproqdagi tuzlaring miqdori va tarkibini aniqlash uchun ba- horda ekish oldidan va kuzda vegetatsion sug‘orishlar tugaganidan keyin har 1-1,5 oyda ayrim tipli uchastkalardan tuproq namunalari olinib, analiz qilinadi. Tuproq va sizot suvlar xo‘jalik yoki tajriba stantsiyalarining agrokimyo laboratoriylarida analiz qilinadi.

Olib borilgan barcha kuzatish va analiz dalillari asosida sizot suv tartibotini va yeming meliorativ holatini tubdan yaxshilash tadbirlari ko‘riladi.

Suvdan foydalanishni yaxshilash va suv isrofgarchiligiga qarshi kurashish

Yer botqoqlanishi va sho‘rlanishing oldini olish hamda unga qarshi kurashishga doir suv-xo‘jalik tadbirlari eng muhim va birinchi navbatda qilinishi zarur bo‘lgan tadbirlardan hisoblanadi. Bular suvdan foydalanish va sug‘orish tarmoqlarini ekspluatatsiya qilishni to‘g‘ri tashkil qilish, suv isrofgarchiligiga qarshi kurashish, sizot va yer osti suvlar (artezian suvlar)ni suv ta’midotida foydalanish va sug‘orishdan, ratsional foydalanishdan iboratdir.

Suvdan planli foydalanish - eng yaxshi agrotexnik muddatlarda suvni isrof qilmasdan unumli foydalanish yoki sug‘orish tarmoqlaridagi isrofgarchilikni minimal darajaga keltirish, kollektor- zovurlar tarmoqlariga tashlab yubormasdan ekin sug‘orishdir.

Suvni to‘g‘ri taqsimlash, ekin maydonlarini o‘z vaqtida tayyorlab qo‘yish va o‘z vaqtida sug‘orish uchun suvdan foydalanish planida: qaysi kanal bilan qancha suv berilish, qaysi brigada va uchastkaning qaysi ekini hamda necha gektar yeri

sug'orilishi, sug'orish uchun necha suvchi va qator oralariga ishlov berish uchun necha traktor kerakligi ko'rsatiladi.

Sug'orishning yangicha tizimiga ko'chganda sug'orish tarmoq- lari qayta ko'rildi. Uchastkalar 8-12 ga, yer tabiiy tekis bo'lib, daraxt bo'limganda esa 20-25 ga gacha yiriklashtirish tavsiya etiladi. Yangicha sug'orish tizimining amalga oshirilishi natijasida suvning filtratsiyaga sarflanishi kamayadi, yerdan foydalanish oshadi, suv va mexanizmlardan unumli foydalaniladi. Suvning sug'orish kanallaridan filtratsiya bo'lib ketishiga qarshi kurashish tadbirlari juda muhim hisoblanadi. Yetarli zovurlashtirilmagan va qayta sho'rlanadigan yerkarda bu tadbir ayniqsa muhim.

Melioratsiyada eng muhim muammolardan biri - kanallardan suvning isrofgarchiligiga qarshi kurashishdir, chunki o'zani hech narsa bilan qoplanmagan kanallardan 40-50 foiz suv filtratsiya bo'lib ketadi. Sug'orish tarmoqlaridan filtratsiya bo'lib isroflangan suv ba'zan sizot suv balansining 60-70 foiziga to'g'ri keladi.

Sharoitga qarab suvning filtratsiya bo'lib ketishiga qarshi kurashishda turli usullardan foydalanish mumkin.

Sug'orish kanallari bo'y lab daraxt o'tkazish. Katta daraxtlar- ning ancha chuqur o'sib borgan baquvvat ildiz tizimi kanaldan filtratsiya bo'lib ketadigan suvni tuproq-grunt suvi bilan birga o'zida ushlab qoladi va undan transpiratsiyada foydalaniladi.

Kanallar o'zanini kalmotaj qilish, ya'ni kanallarning hoilangan perimstriga loyqa cho'ktirish. Loyqa kanal yaqinidagi maxsus hovuzlarda tayyorlanadi. Bu usuldan qumli va shag'alli gruntlardan o'tkazilgan kanallarda foydalaniladi.

Kanal larni oqizindilardan tozalashda kolmotaj qilingan qatlamga tegmaslik zarur.

Kanal perimetritini zichlash. Zichlanuvchan grunt (qumoq lyoss) lardan o'tgan kanallarning tubi va qiyaliklari qulachokli (g'altak) molalar bilan bir necha o'tishda yoki mexanik usulda zichlantiriladi. Birinchi holda grunt 0,25-0,30 m chuqurlikda, ikkinchi holda 0,6- 1,60 m chuqurlikda zichlanadi.

Sho'rtoblash (ximik usul) yoki sun'iy gleylash (bioximik usul). Bu usul juda qimmatga tushishi, tarkibida gips yoki karbonatlar bo'lgan tuproq qatlamlarida uning yetarli darajada ta'siri yo'qligi tufayli foydalanilmay qo'yildi.

Sun'iy gleylash usulida kanalning tubi va qiyaliklarida 5-7 sm qalinlikda maydalangan o'simlik chiqindilari yotqiziladi. Bu qatlam ustidan grunt suviga to'la namiqqan organik moddalar chiriydi.

Neftlash, bitumlash, silikatlash. Bu usulda g'ovaklarini yopishqoq yoki qotiruvchi moddalar bilan to'ldirish maqsadida foydalaniladi.

Filtratsiya bo'lib ketadigan suv isrofgarchiliga qarshi qator muhim tadbirlar sug'orish kanallarini qurishda ishlatalishi mumkin. Ularga quyidagilar kiradi:

Portlatish suli. Suv o'tkazmaydigan ekranlar hosil boiish. Yangi kanal qazishda va eskisini kengaytirishda portlatish usulida o'zan shibbalanadi. Portlash to'lqini gruntni ancha chuqurlikkacha juda yaxshi zichlantiradi. Natijada mexanizmlar bilan qazilgan kanallarga qaraganda bu kanallarda filtratsiyada tezligi 10-20 martagacha kamayadi.

Suv o'tkazmaydigan ekranlar hosil qilish. Bu usulda kanalning tubi va qiyaliklari ostiga gil eritmalar, polimer parda va boshqa materiallar yotqiziladi.

Filtratsiyaga qarshi qoplamlar to'shash. Bu usulda kanal tubi va qiyaliklariga beton, temir-beton, asfalt, gil qoplanadi. Temir-beton qoplama juda ham chidamlidir. Ayniqsa, kanal qiyaliklari tik yoki grunti bo'sh bo'lib, sizot suv bosimi kuchli bo'lganda hamda kanal qiyaliklari o'pirilib tushayotganda temir-beton qoplamaridan foydalanish zarur.

Deformatsiya bo'lmasisligi uchun gruntni yaxshi cho'ktirish maqsadida dastawal kanal o'zaniga suv quyib namiqtiriladi va keyin beton quyiladi.

Temir-beton novlardan foydalanish. Bunda sug'orish tizimi o'zanlari yerdan (tuproqdan) iborat bo'lmay, ayni maqsad uchun maxsus suv o'tkazmas temir-beton novlar o'matiladi. Novlaming bir-biri bilan tutashadigan choklari bitum mastikasi bilan to'ldiriladi. Novlaming (yotqizilish) baiandligi 60, 80 va 100 sm, suv o'tkaza olish qobiliyati 0,2-0,6 m/sek gacha.

Suv novga yerda qazilgan monolit qulqoq boshi orqali kirib keladi, so'ngra suv chiqargichlar yordamida novlardan egiluvchan truba provodlarga taqsimlanadi. Nov-kanallardan to'g'ri foydalanishda sug'oriladigan maydonning barcha yeriga suv

chiqarish mumkin, suv nobudgarchiliga barham beriladi, sug'orish tizimlarining foydalanish koeffitsiyenti ancha oshadi.

Yopiq sug'orish tarmoqlaridan foydalanish. Ko'pgina xo'ja- liklar (Mirzacho'ldagi "Farhod" xo'jaligi, Gagarin nomidagi sovxozi va boshqalar)da yemi yopiq tarmoqlaridan sug'orish sinovida gidrantlar va egiluvchan truboprovodlardan foydalanilmoxda. Yopiq sug'orish tizimlari (quvurlar)dan foydalanish suvning bugianish va filtratsiyaga sarflanishini bartaraf qilishga imkon beradi va dalalarda suv isrofgarchilagini minimumgacha kamaytiradi. Bu sug'orish tizimlarda FIK 0,90-0,95 ga yetadi.

Suv isrofgarchilagini kamaytirish va undan foydalanishni yaxshilash bo'yicha hamma uchun majburiy bo'lgan ekspluatatsiya tadbirlari: kanallarni oqizindi va o'simliklardan o'z vaqtida tozalash, ichki xo'jalik suv oborotini amalga oshirish, suvdan kecha-kunduz bab-baravar foydalanish, sug'orilmaydigan davrda kanallarni berkitib qo'yishdan iborat.

Kanallar o'z vaqtida oqizindi va o'simliklardan tozalab turilsa, kanaldagi suv sarfi va suv tezligi katta bo'ladi. Bu esa filtratsiyani kamaytiradi.

Suv oboroti joriy qilinmagan xo'jaliklarda suv ko'p kanallarda oz-ozdan bogianadi va bitta brigadaning bir qancha uchastkalariga bo'lib beriladi. Natijada, kanaldagi suv sarfi oz bo'lganligidan gruntga singib kirib, umumiy suv isrofgarchiligi ancha ko'payadi.

Xo'jaliklarda suv oboroti joriy qilinganda boshqacha natijalarga erishish mumkin. Bunda suv yirik kanallardan (ayrim brigadalar uchun) doimiy oqimda berib turiladi. Lekin har bir brigadada suv oboroti tashkil qilinadi, yirik uchastkalami sug'orish navbatini belgilab qo'yiladi.

Suv oborotining amalga oshirilishi ekinlami to'g'ri sug'orishga, shuningdek qator oralariga ishlov berish, egat olishda traktordan unumli foydalanishga sabab bo'ladi.

Suvdan sutka bo'yi foydalanish uning isrof bo'lishiga qarshi ko'rildigan eng zaruriy tadbirlardan biridir.

Barcha xo'jaliklarda ham biror ekin maydoni sug'orilayotganda unga kecha-yu kunduz, uzluksiz suv berib turish, suvni kollektor- zovur tarmoqlariga bekor tashlab qo'yish qat'iy man qilanadi. Buning uchun suvchilarining kunduzge va tungi smenalarini belgilab

qo'yish, ularni zarur inventar bilan ta'minlash, tunda sug'orish uchun maydonni o'z vaqtida tayyorlab qo'yish shart. Xo'jalikka keragidan ortiqcha suv oqib kelayotgan bo'lsa, uni kamaytirish zarur.

Sug'orilmaydigan davrda kanallardagi suvni berkitib qo'yish suv isrofgarchiliga qarshi kurashishda suv xo'jaligining muhim tadbirlaridan biri hisoblanadi.

Sug'orish kanallarining kuz-qish va erta bahorda 3-4 oyga berkitilib qo'yilishi natijasida sizot suv sathi odatdagiga qaraganda ancha pasayadi. Irrigatsiya inshootlarini o'z vaqtida remont qilish va ishga yaroqli holda saqlash, irrigatsiya kanallarining juda to'lib oqishiga ruxsat etmaslik kanaldagi suv isrofgarchiligin kamaytiruvchi ekspluatatsiya tadbirlaridan hisoblanadi.

Sizot va yer osti suvlaridan foydalanish

Sizot suv va yer osti (artezian) suvlaridan suv ta'minoti, sug'o-rish va sho'r yuvish maqsadida foydalanishning katta suv xo'jalik hamda meliorativ ahamiyati bor. Yuqorida aytilgan suvlardan foydalanishning suv xo'jaliga jihatidan quyidagi afzallikkleri bor: suv resurslari hamda sug'oriladigan yer maydonlari ham ko'payadi, bu suvlardan foydalanishda magistral, taqsimlash va keng tarmoqli sug'orish shaxobchalari hamda ko'plab gidrotexnik inshootlar qurish talab qilinmaydi. Sug'orish tarmoqlarining salt qismi uncha uzun bo'Imaganligidan undan suvning filtratsiyaga isrof bo'lishi kam, foydali ish koeffitsiyenti va sug'orish qobiliyati katta bo'ladi, suvda muallaq zarrachalar juda kam va minerallashganligidan kanallarni deyarli loyqa bosmaydi va yovvoyi o'tlar juda kam o'sadi, natijada ularni ekspluatatsiya qilish xarajatlari kamayadi.

Meliorativ jihatdan ham suvlardan foydalanishning yaxshi tomonlari ko'p: daryodan irrigatsiya tizimlariga suv olish kamayadi, natijada suvning filtratsiyaga sarflanishi kamayadi va sizot suv sathi pasayadi; zovur suvidan foydalanylarda kollektor va zovurdagi suv sathi pasayadi, natijada ulaming ish chuqurligi va samarali ta'siri zo'rayadi.

Muayyan minerallashgan va muayyan tuproq-meliorativ sharoitlarida bu suvlar ko'pincha tuproqqa va ekinlarga hech qanday zarar yetkazmaydi.

Tuzga chidamli ekinlar (oq jo‘xori, lavlagi), tuzga uncha chidamli bo‘lmanan ekinlar (beda, no‘xat, makkajo‘xori va boshqa- lar) ancha minerallashgan suvlar bilan sug‘orilganda ham zarar yetkazmasligi mumkin. Suvda qancha ko‘p tuz bo‘lsa, u sug‘orish uchun shuncha yaroqsiz bo‘ladi. Ayniqsa, tarkibida zaharli xlor ion tuzlari bo‘lgan suv bilan ekinni sug‘ormaslik kerak. Suvning tarkibida Na kationi ko‘p bo‘lganda ham undan foydalanish tavsiya etil- maydi, chunki uning ta’sirida tuproq sho‘rtob bo‘lib qolishi mumkin. Soda bilan sho‘rlangan suvlar sug‘orishga yaroqsiz hisoblanadi.

Suvda tuzlarning ruxsat etiladigan miqdori tuzlarning suv-fizik xossasiga va sug‘oriladigan maydonning meliorativ sharoitiga ham bogiiq. Agar tuproq ancha suv o‘tkazuvchan va yaxshi zovurlash- tirilgan sizot suv sathi va suv to‘sar qatlam juda chuqur joylashgan bo‘lsa, ancha minerallashgan suv bilan ham ekin sug‘orish mumkin.

Sug‘orish normasi tuproq hisobiy qatlqidagi namlik defitsitidan oshmasligi kerak, chunki tuproqning ildiz tarqalgan zonasida asta-sekin sho‘r yig‘ila boshlashi va tuproq ancha sho‘rlanib qolishi mumkin.

A.N.Kostyakov ma’lumotlariga ko‘ra o‘simlik va tuproq uchun ruxsat etiladigan sug‘orish suvidagi eruvchan tuzlarning miqdori 0,10 dan 0,15% (yoki 1,0 dan 1,5 g/1 gacha) dir. Shunday kontsent- ratsiyadagi suv bilan sug‘organda ham ehtiyyot bo‘lish kerak, chunki 1 litr suvda 1 gramm tuz bo‘lganidan har 1000 m^3 suv bilan 1000 kg tuz tuproqqa qo‘shiladi. Suvda eruvchi tuzlar 0,15 dan 0,3% (3 g/1) gacha bo‘lganda, tuzning kimyoiy tarkibini analiz qilish kerak, chunki turli tuzlar tuproq va o‘simliklarga turlich raqamli qiladi.

Shunday qilib, chuchuk ariq suvi yetishmaganda g‘o‘za va boshqa ekinlami minerallashgan suv bilan sug‘orilsa ham bo‘ladi. Ekinlardan yuqori hosil olish va tuproqning sho‘rlanib qolmasligi nazarda tutilsa bas. Mavjud dalillardan va yuqorida aytib o‘tilgan talablami hisobga olganda quyidagicha minerallashgan suv bilan g‘o‘zani sug‘orish (25-30 ts/ga hosil olish mo‘ljallanganda) mumkin (34-jadval).

Agar suvning tarkibidagi tuzlar ruxsat etiladigan darajadan ko‘p bo‘lsa, unda ariq suvini chuchuk suv qo‘shish yo‘li bilan yaroqli holga keltirish mumkin.

Ko‘pgina rayonlarda ekin sug‘orish uchun suv omborlari va ko‘llardan ko‘p suv olish mumkin. Shuningdek, kollektor-zovur suvlaridan keng ko‘lamda foydalanish imkoniyatlari ham bor.

Sizot suvlar qo‘shimcha muhim sug‘orish manbai hisoblanadi. Bu suvlar ochiq transheyalardan, quduqlardan tortish yo‘li bilan, shuningdek, buloq va korizlardan olinishi mumkin.

34-jadval

Tuproq-meliorativ sharoiti	Suvning ruxsat etiladigan mineralallanishi, g/l	
	Qattiq qoldiq	Xlor
Suvto‘sar qatlam yoki sizot suv sathi ya qin (1,5 m gacha) joylashgandagi mexa nik tarkibi og‘ir suvni kam o‘tkazuvchan va kuchsiz zovurlashgan tuproqlar.	1-1,5 1,5-2	0,3 0,1
Sizotsuv sathi 1,5-3 m chuqurlikda bo‘lganda suv o‘tkazuvchanligi va zovurlash-tirilish darajasi o‘rtacha bo‘lgan tuproqlar.	1,5-2 3-4	0,5 0,2
Suv to‘sar qatlam chuqur sizot suv sathi 3-4 m dan pastda joylashgandagi mexa nik tarkibli yengil, yaxshi zovurlash-tirilgan tuproqlar.	2-3 4-5	0,7 0,3

Koriz - sizot suvni yig‘ib yer yuziga chiqarish uchun qilingan yer osti galereyasidir. Koriz: a) bir yoki bir necha suv yig‘ish ga- lereysi; b) magistral kanal; d) kuzatish-shamollatish quduqlari; e) chiqarish qismi yoki labdan iborat, yer usti suvlar yetishmay- digan rayonlarda, masalan, Turkmaniston va Ozarbayjonning g‘ar- biy rayonlarida korizdan keng foydalilanadi.

Sizot suvi chuchuk yoki kuchsiz minerallashgan yerlarda muayyan sharoitlarda sug‘orish davrida kollektor zovurlarni bo‘g‘ib qo‘yish yo‘li bilan tuproqni ostidan sug‘orish (subirrigatsiya) mumkin. Kollektor-zovurlar bo‘g‘ib qo‘yilganda suv sathi o‘simlik ildizlarigacha ko‘tariladi.

Ichimlik-xo‘jalik ehtiyojlariga mo‘ljallangan suvning sifati (Lisitsin ma’lumotlari)

35-jadval

Suvning sifati	Suvning tarkibidagi mineral			Umumiyligi, qattiqligi, gradus
	quruq qoldiq	xlor	sulfat kislota	
Xo‘jalik ehtiyojlariga ishlatiladigan va ichiladigan eng yaxshi chuchuk suv Ichish uchun yaroqli, lekin xo‘jalik ehtiyojlariga yaramaydigan chuchuk suv Ichishga ruxsat etiladi, xo‘jalik ehtiyojlariga yaroqsiz sho‘r suv Ehtiyoj katta bo‘lganda ichishga ruxsat etiladi, sezilarli darajada sho‘r Mollarni sug‘orishga yaroqli suv	0,6 dan ko‘p emas	0,1 dan ko‘p emas	0,2 dan ko‘p emas	20 dan ko‘p emas 20-30
	0,6-1 1,5-2,5	0,1-0,15 0,2-0,4	0,2-0,3 0,5-1,0	40-60 60-150
	3,0-4,0 5,6 gacha	0,4-0,8 3,0 gacha	1,0-1,5 3,0 gacha	300 gacha

Artezian suvlaridan suv ta’mnoti va sug‘orishda foydalanish mumkin. Muayyan sharoitda sho‘rlangan yerlami yuvishda minerallashgan suvlardan foydalansa bo‘ladi. Chunki har qanday sho‘r yuvishda, shu jumladan, faqat chuchuk (ariq) suvidan foydalanganda ham ma’lum darajada chuchuk suv yoki uncha minerallashmagan suv bilan yuvilsada, pastki qatlamlari turli kontsentratsiyali tuzli eritmalarda yuviladi.

Sho‘r yuvish uchun ishlatiladigan suvdagi tuz kontsentratsiyasi yuvilayotgan tuproqdagi tuz kontsentratsiyasidan ancha kam bo‘lgandagina, tuproqdagi tuz yuvilib, undagi tuz miqdori kamayadi. Yuvishdan keyin ham tuproq-da qolgan tuzlar chuchuk suv

bilan (sho‘r yuvish umumiy normasiga nisbatan 25-30%) yuvib yuboriladi.

Mirzacho‘l, Farg‘onada o‘tkazilgan tajriba sho‘rlangan yerkami mineralashgan suvlar bilan yuvish mumkinligini isbotladi. Masalan, Quva rayonidagi (Farg‘ona viloyati) Chkalov nomidagi jamoa xo‘jaligida 1954-1957-yillarda 300 ga sho‘rlangan yer kollektor- zovurlarining mineralashgan suvi bilan yuvilib o‘zlashtirilgan.

Aholi yashaydigan punktlarda, mol fermalarini, remont usta- xonalarini suv bilan ta’minlashda mexanizatsiya qurollaridan ko‘p foydalanish, suvni zamr tozalikda, o‘z vaqtida yetaricha berib turish juda muhimdir.

Xo‘jalik-ichimlik suv, avvalo belgilangan sanitariya talablariga javob berishi (unda terlama bakteriyalari, hasharot urug‘lari, organizmga zararli aralashmalar bo‘lmasligi) kerak.

Suvning sathi unda eruvchan tuzlarning bo‘lishiga va qattiqlik darajasi ga qarab o‘zgaradi.

Suv ta’minoti uchun birinchi navbatda sifatli tabiiy suv manbalari (daryo suvlari, yirik buloqlar) dan foydalanish lozim. Suv shu manbalaridan xo‘jaliklarga vodoprovodlar orqali berilgani ma’qul.

Bunday suvlar bo‘limganda sizot suvlar va chuqur yer osti (artezian) suvlaridan foydalaniladi. Chuchuk suvlar avvalo ichiga va xo‘jalik ehtiyoji uchun ishlataladi. Bunday suv yetarli bo‘limgan taqdirda, mollar sal sho‘rlangan suvlar bilan sug‘oriladi.

Agromeliorativ tadbirlar

Sug‘oriladigan yerkaming botqoqlanishi va sho‘rlanishini oldini olish va unga qarshi kurashishda yerni tekislash, daraxt o‘tkazish, g‘o‘za-beda almashlab ekish, sho‘mi yaxshilab yuvish, axrotexnika tizimlaridan to‘g‘ri foydalanish asosiy agromelioratsiya tadbirlardan hisoblanadi.

Sug‘oriladigan dalalarni tekislash

Bunda barcha pastlik va balandliklar tekislab yuboriladi, ba- landroq yerkaming tuprog‘i qirqilib, pastroq yerkarga to‘kiladi, jo‘- yak va do‘ngliklar tekislanadi. Keyin butun dala yaxlit qilib tekislanadi.

Dala tekislashning katta agrotexnik va meliorativ ahamiyati bor. Tekislanmagan yerlarda suv tekis oqmaydi, natijada sug'orish va sho'ryuvish sifati pasayadi va ortiqcha suvsarflanadi. Tekislanmagan uchastkalarning balandroq joylaridagi o'simliklar nam yetishmasligidan qovjiraydi.

Sho'rlangan yerlami tekislashda avvalo meliorativ talablar hisobga olinishi kerak. Bunday yerlarda bo'ylama va ko'ndalang nishabliklar shunday bo'linishi kerakki, sho'r yuvishda suv bostiriladigan polning o'chamlari juda kichik (0,1 ga dan kichik) bo'lmasin, pol ichidagi baland otmetkalar farqi esa 5-7 sm dan oshmasin. Shu hisobga olinganda tekislanadigan uchastkaning bo'ylama nishabi 0,002-0,003 dan, ko'ndalang nishabi esa 0,0012- 0,0018 dan oshmasligi kerak. Tekislanadigan uchastkaning sirti minimal nishablikda bo'lsa, yana ham yaxshi.

Yer tekislash uch xil bo'ladi: qisman tekislash, asosli tekislash, yengil tekislash.

Qisman tekislashda uchastka sirti umumiy xarakterini yo'qot- maydi. Bunda ko'zga tashlanadigan ayrim do'nglik va chuqurliklar tekislanadi.

Asosli tekislash (kapital) dalaning umumiy nishabi eng foydali tomonga butunlay o'zgartiriladi.

Qisman tekislash vaqtida sug'orish uchun yaxshi sharoit yaratish mumkin bo'lmagan taqdirda asosli tekislashdan foydalaniladi.

Yengil tekislash - har yili ekish oldidan mayda o'nqir- cho'nqirliklarni tekislab yuborish maqsadida qilinadi. Yengil tekislashda yer ishlari hajmi, odatda 150-200 m ga dan, tuproqni singdirish chuqurligi esa 10-15 sm dan oshmaydi.

Asosli tekislashda uchastkalarning sharoiti va sug'orish talabiga qarab turlicha loyiha yuzalar belgilanadi.

- a) Yeming mavjud nishabligiga yaqinlashuvchi umumiy nishablikdagi qiya yuza;
- b) yeming mavjud nishabligiga maksimal yaqinlashuvchi cTzgaruvchan nishablikdagi topografik yuza;
- c) gorizontal yuza.

Loyiha yuza sug'orish texnikasida qabul qilingan yuzaga mos kelishi kerak. Asosli tekislash loyiha asosida olib boriladi. Bunda avvalo, tekislanadigan uchastkaning relyefi s'yomka qilinadi.

S'yomka 20x20 m o'lchamli kvadratiar bo'yicha, murakkab relyefli bo'lsa, 10x10 m o'lchamli kvadratiar bo'yicha nevilir bilan qilinadi. 0'nqircho'nqir nuqtalari aniqlangach, ularga qarab yol 2000 masshtabda plan tuziladi yoki vertikal masshtabi 1:100 bo'lgan bo'ylama profili tuziladi.

Oddiyligi, yaqqolligi va yetarlicha aniqligiga ko'ra bo'ylama profili bo'yicha yer tekislash loyihasini tuzishdan tobora ko'proq foydalanilmoqda.

Relyefi murakkab bo'limgan va sug'orish yo'nalishi bo'ylab (tekislanadigan maydon chegarasida) nishabi uncha o'zgarmaydigan maydonlarni tekislash ish sxemasini yanada osonroq usulda tuzish mumkin. Relyef instrumental s'yomka qilinmaydi. Kvadratiar setka- sida qirqiladigan va to'kiladigan tuproqning balandliklari vizirok yordamida aniqlanadi. Bunda veshka-vizirkalar va nevilirlash reykasi-vizirkasidan foydalaniladi.

Sholi ekiladigan yerlar gorizontal qilib tekislanadi, chunki pollarga suv bostiriladi.

Paxtachilik xo'jaligida ham bunday tekislashlar bor, masalan: "Paxtaorol" xo'jaligida tekislash tufayli yaxshi natijalarga erishildi. Nishabi 0,0005-0,001 dan katta bo'Mgan joylarda yerni gorizontal qilib tekislash kerak emas, chunki bunda yer ishlari hajmi kattalashib ketadi.

Yer tekislashda turli qurollardan foydalaniladi.

Asosli tekislashda buldozer, skreper, greyder, volokusha tipidagi planirovshiklari va boshqa qurollar ishlatiladi.

Buldozer katta do'ng va tepaliklami tekislashda, gruntni yaqin masofa (40-60) m ga surib borishda ishlatiladi.

Skreperlar (g'ildirakli va sudralma bo'ladi) do'ngliklami qirqish, pastliklami to'ldirishga mo'ljallangan. Gruntni uzoq (100- 300 m gacha va undan uzoq) qa surib borishda ishlatiladi. Sudralma skreperlar kovshining sig'imi 0,75-1,0 m , g'ildirakli skreperlarniki 1,5-2,75 dan 6,0 - 10,0-15 m gachadir.

Greyderlar (og'ir va o'rtacha tipdagi pritsepli, shuningdek, avtogreyderlar) alohida balandliklar va pastliklarni yo'qotish,

uvatlarni, sug‘orish kanallarini to‘la tekislash kabi ishlarda ishlatiladi (21-rasm).

Volokusha tipidagi planirovshiklar (PR-5, PV-7,3) dala yuzasini yaxlit tekislashda ishlatiladi. Planirovshiklarda tekislash sektsiyalari boUib, ko‘ndalang va diagonal o‘rnatilgan tig‘li burchakliklar ularning ish organi hisoblanadi.

Umumiy tekislashda VNIIIGiM ishlab chiqqan uzun bazali planirovshiklardan keng foydalanimoqda.

Asosli tekislashda ishlar: 1) tayyorgarlik ishlari; 2) asosiy ish-lardan iborat.

Uchastkani o‘t-o‘lan va butalardan tozalash, qirqiladigan va to‘kiladigan yerlar qattiq bo‘lsa, ularni yumshatish, keraksiz eski ariq va yo‘llami tekislash tayyorgarlik ishlariga kiradi.

21-rasm. D-20 markali greyder

Yer asosli tekislangandan keyin tuprog‘i qirqib surilgan joylar mineral va ayniqsa, organik o‘g‘itlar bilan oshirilgan normada o‘g‘itlanishi kerak. Shunday qilinganda tuproqning unumdorligi tezroq tiklanishi mumkin. Masalan, Mirzacho‘ldagi tajriba uchastka-sida usti 20 sm chuqurlikda olingandan keyin yaxshilab o‘g‘itlangan yerlardagi paxta hosili birinchi-yili 20,7 s/ga, ikkinchi-yili - 39,4

s/ga boidi. Yengil tekislash majburiy agrotexnik komplekslar tarkibiga kirib, kolxoz va sovxochning o‘z kuchi bilan bajariladi. Yengil tekislash 2 etapda bajariladi: yer haydalgandan keyin hosil bo‘lgan notekisliklar - ag‘darmalar oralig‘i, qayirilish polosalari darhol tekislanadi, bahorda esa ekin oldidan dala yuzi yaxlit qilib tekislanadi. Birinchi ish o‘rtacha tipdagi (D-241) greyder bilan, ikkinchisi volokusha tipdagi planirovshik yoki mola bilan bajariladi.

Dala beti volokusha (PR-5, PV-7,3) tipdagi qurollar bilan yengil greyder yoki traktor mola yordamida umumi tekislanadi. Shunday qilib, yerni asosli va yengil tekislashda yer kovlash qurollaridan foydalilanadi.

Quyida jadvalda dala tekislashda ishlatiladigan yer kovlash qurollari va ularning ish unumi to‘g‘risidagi asosiy ma’lumotlar keltirilgan.

Yer tekislash qurollari va ularning ish unumi normalari

35-jadval

Mashina markasi	Traktor markasi	Kovshi (lotogi)ning hajmi, otvallarning uzunligi	Soatlik ish unumi	Yoqilg‘i sarfi	Gruntni surib borish masofasi (ish normasi)va yurish uzoqligi, m

Dala tekislash (do‘ngliklami qirqish va pastliklami to‘ldirish) Buldozer S-80 2,5 m³ 21-210 3,0-37,6 5-60 D-157 Buldozer DT-54 1,2 m³ 11-71 5,3-45 2-40 D-159 G‘ildirakli S-80 6-6,5 15,9-71 14,9-68 50-300 skreper D-147 va D-222 G‘ildirakli DT-54 2,25 10-42 13,8-60 50-300 Skreper D-183B va D-230 Sudralma DT-541-1,1 11,5-24 29,2-68,6 30-100 skreper va KPU-2000A skreper,... Sudralma DT-54 0,75 9,1-18 37,8-82,5 30-100

skreper...

Og‘ir tipli S-80 3,66(5,46) 12-25,5 45-96,7 30-100 D-20A greyder
0‘rtacha tipli DT-54 va 3 (3,8) 5,3-12,5 143-196 30-100
D-241 greyder ASXTZ-
NATI

Ag ‘dar malar ni va jo ‘yaklarni tekislash 0‘rtacha tipli
DT-54 3 (3,8) m 1,45-2 3,87 200-1500 D-241 greyder km/soat kg/km.
Ekish oldidan dalani tekislash PR-5 plani- DT-54 5
m 1,64-2,12 3,41-4,91 100-1200 rovshik ga/soatk/ga
PV-7,3 plani- DT-54 7,3 2,08-2,62 2,55-3,03 100-200 rovshik
KZU-0,38 pla- DT-54 2,8 1,81-2,19 3,36-3,88100-1200 nirovshik

Daraxt o‘tqazish

Mamlalcatimizning qurg‘oqchil rayonlarida, shu jumladan, sug‘oriladigan rayonlarda daraxt o‘tqazishning xalq xo‘jaligida juda katta ahamiyati bor. Daraxt o‘tqazish maydon va suv resurslarini ko‘paytirishga, joyning sanitariya-gigiena sharoitlarini yaxshilashga juda katta ta’sir qiladi.

Daraxt, avvalo, yerning mikroiqlimini yaxshilaydi: shamolning esish tezligi va kuchi kamayadi, havoning temperaturasi pasayadi, namligi oshadi. Mikroiqlim yaxshilanishi bilan tuproqdagi namlik- ning bug‘lanishi kamayadi, suv tartiboti yaxshilanadi, o‘simlik- laming bargidan bug‘latishi (transpiratsiyasi) ham kamayadi.

Shamol kuchli esadigan yengil va qumli (qumli va qumloq) tuproqli rayonlarda o‘rmonzor yaratishning roli juda katta. Bunday rayonlarda shamol ta’sirida tuproq eroziyasi sodir bo‘ladi. Natijada urug‘ unib chiqayotganda unga havo tegadi yoki o‘simlik ildizi ochilib qoladi va u nobud bo‘ladi. Unib chiqqan o‘simliklarning esa barglari zararlanadi, ko‘pincha ulaming shoxchalari va hatto o‘zi sinib tushadi.

Daraxt barglaridan bug‘lantirib yuborganligi uchun vegetatsiya davrida maydonlaridagi sizot suv sathining joylashish chuqurligi (sug‘orish kanallari va yo‘llar bo‘ylab o‘tkazilgan daraxtlarga) ancha pasayadi. Masalan, "Paxtaorol" xo‘jaligida daraxt o‘tkazila- yotganda, sug‘orish kanallaridan turli uzoqlikda turgan sizot suvlarning sathi quyidagicha bo‘lgan.

Vegetatsiya sug‘orish davrida sizot suv sathining chuqurligi

36-jadval

Yillar i	Daraxt- ning yoshi	Masofasi					
		K-20-37 sug‘orish Kanal ida			Qarama-qarshi turgan K- 20-39 kanalida		
1940	12	4 m 370	55 m 352	154 m 317	179 m 339	79 m 391	4 m 373
1943	15	271	239	203	210	278	288
1944	16	309	260	211	198	237	241

*Eslatma: Burg‘ quduqlarning ikkita o‘rtacha nuqtalari o‘rtasi-
dagi masofa 100 m. Daraxtpolosalarning ta’siri 150-200 m gacha
cho ‘ziladi, polosa yaqinida sizot suv sathi 50-100 sm pasayadi.*

Daraxt polosasining ta’sirida sizot suv sathining depression egriligi sun’iy zovur qaziganidagidek bo‘ladi. Shu sababli, daraxt polosasining sizot suviga ko‘rsatadigan ta’siri ko‘pincha biologik yoki o’simlik zovuri deb yuritiladi.

Sug‘orish kanallari bo‘ylab daraxt o‘tkazishning ahamiyati yana shundaki, bunday kanallarga soya tushib turadi va unda o‘t-o‘lan o‘smaydi, daraxt ildizlari kanal qiyaliklarini mahkamlaydi.

Kuchli shamol esadigan va qurg‘oqchil rayonlarda esa davlat yirik ixota daraxtzorlari barpo qilishi zarur.

Sug‘orish kanallari yoqasiga va dala maydonlariga tol, terak, tut, qayrag‘och, eman, chinor, zarang daraxtlarini o‘tkazish mumkin; botqoqlanadigan yerlarga tol, terak, botqoqlik kiparisi; qurg‘oqchilikka va sho‘rga chidash beradigan daraxtlardan gledichiya, oq akatsiya, jiyda, turang‘il o‘tkaziladi.

Yo‘l yoqalariga tut bilan birga mevali daraxtlar o‘tkazishga ham e’tibor berish kerak. Ma’lumotlarga ko‘ra daraxtlar katak qilib

o‘tkazilganda, ya’ni polosalar o‘zaro perpendikulyar bo‘lgani 400 - 500 m, kenglikda esa 12-15 m (5-6 qator) qilib olish tavsiya etiladi.

O‘rmon polosalarining strukturasi va xili o‘sha yeming iqlimi va tuproq melioratsiya sharoitiga qarab belgilanadi.

Almashlab ekish

To‘g‘ri almashlab ekish sho‘rlanadigan va botqoqlanadigan yerlaming meliorativ holatini yaxshilaydi, tuproq unumdorligini oshiradi, hosildorlikni oshiradi.

Almashlab ekishning meliorativ ta’siri bor: tuproq hosildor bo‘ladi, unda organik va ozuqa moddalar ko‘payadi, fizik xossasi yaxshilanadi, namlik esa kamroq bug‘lanadi.

Sug‘oriladigan rayonlarda yetarlicha hosildorlik bo‘lmagan, sho‘rlanib turadigan yerlarda beda ekishning ahamiyati katta. Bedaning melioratsiya ta’sirini quyidagi sabablar bilan tushuntirish mumkin:

- a) beda yeming betini yam-yashil qoplab, tuproqni qizishidan va shamol ta’siridan himoya qiladi. Shuning uchun undan namlik kamroq bug‘lanadi yoki butunlay bug‘lanmaydi. Beda sug‘oriIganda suv chuqurroqqa singib kiradi va tuproq asta sekin sho‘rsizlanib boradi;
- b) beda tuproqning strukturasini yaxshilaydi, bug‘latashni kamaytiradi va tuproqni sho‘rsizlantiradi;
- d) bedaning ildiz tizimlari juda chuqur (3-4 m va undan ham chuqur ketadi), bargi esa qalin bo‘ladi. Shuning uchun u juda ko‘pmiqdorda tuproq grunt suvlarini bug‘lantirib yuboradi.

Sug‘oriladigan xo‘jaliklar sharoitida melioratsiyalash o‘simligi sifatida bedaning katta ahamiyati borligini ko‘pgina tadqiqotchilar (N.I. Kurbatov, V.S.Maligin, Ye.G.Petrov, B.V.Fedorov, B.S.Kon- kov va boshqalar) ko‘rsatib o‘tdilar. Sug‘orib paxta ekiladigan rayonlardagi xo‘jaliklar maydonida, odatda bir necha almashlab ekish dalalari o‘zlashtiriladi.

Markaziy Osiyoda ko‘pgina sug‘oriladigan rayonlarda dehqonlar sho‘rlanib turadigan yerlardan turli chuqurlikda zovurlar qaziganlar, yerning sho‘rini yuvganlar. Hozircha Markaziy Osiyo zonasida ochiq gorizontal zovurlardan ko‘p foydalanimoqda.

Markaziy Osiyo va Zakavkaze respublikalarida ochiq zovurlardan tashqari, yopiq gorizontal va vertikal zovurlami loyihalash hamda qurish avj oldirib yuborildi.

Melioratsiya tadbirlari ko‘riladigan yangi va eskidan o‘zlashti- rilgan yerlarda zovur qazishdan asosiy maqsad quyidagilardan iborat:

- a) sizot suvlar sathini normal, ya’ni yer sho‘rlanmaydigan va botqoqlanmaydigan chuqunikka tushirish;
- b) tuproqdan suvda eriydigan ortiqcha zararli tuzlarni yuvib yuborish;
- c) chuchuklashtiriladigan yoki chuchuklashtirilgan sizot suvlarini sathini tuproqning qayta sho‘rlanishiga imkon bermaydigan va unumdorligini ta’minlaydigan darajada saqlash.

Zovurning roli va ahamiyati

Sho‘rlangan sizot suvlar yetarli darajada oqib keta olmaydigan yerlarda dalani tekislash bilan birga zovur ham yerlaming sho‘rini yuvish, tuproqni chuqur qatlamlarigacha sho‘rsizlantirish, sizot suvini chuqurlashtirishda asosiy va hal qiluvchi tadbirlardan hisoblanadi. Zovurlar yaxshi ishlaydigan yerlarda suv-xo‘jalik va agromeliorativ tadbirlar tizimsidan to‘g‘ri foydalanilganda yangidan o‘zlashtirilgan, shuningdek, eskidan sug‘orilib kelgingan yerlami yanada hosildor qilish oson bo‘ladi.

Zovur yeming sho‘rlanishi va botqoqlanishiga qarshi kurashda- gi aktiv vosita bo‘lib, undan chet ellarda (AQSh, Avstraliya, Misr, Hindiston, Jazoir, Italiya va boshqa mamlakatlarda) keng foydala- nilmoqda. Lekin awal zovurdan uncha foydalanilmadi. Bunda V.R.Vilyamsning sug‘oriladigan dehqonchilikning o‘t-dalali tizimi ishida tuproqning qayta sho‘rlanishiga qarshi kurash tadbiri sifatida sun’iy zovurning mutlaqo foydasiz va iqtisodiy jihatdan zarur emas, degan fikri jiddiy rol o‘ynadi. Akademik V.R.Vilyams tuproq sho‘rlanishining asosiy omili (tabiiy sharoitda ham, sug‘orishda hamda qurg‘oqchilik bo‘lib turadigan viloyatlarda, sug‘oriladigan yerlarda butunlay strukturasiz tuproqlarda bo‘lgani singari) kapillyar suvlarning bug‘lanish jarayonidir, deb hisoblagan edi. Shuning uchun tuproqning sho‘rlanishiga qarshi yagona kurash universal

vositasi o‘t-dalali almashlab ekin ekish tizimi deb ta’kidlagan edi. Bunday tizim tuproqda mustahkam struktura hosil qilar emish.

Sho‘r yuvishda tuproqni sho‘rsizlantirish dinamikasi

37-jadval

Sho‘r tuproqdagi xlor miqdori, og‘irligiga nisbatan (%)				
Tuproq qatlami, sm	Sho‘r yuvish-dan oldin	Gektariga m norma bilan yuvilgandan keyin		
		3540	5960	8830
Zovur qazilgan sharoitda				
0-20	0,241	0,006	0,005	0,004
20-40	0,215	0,008	0,004	0,004
40-60	0,219	0,040	0,005	0,004
60-80	0,213	0,061	0,007	0,004
80-100	0,198	0,093	0,010	0,004
0-60	0,225	0,018	0,005	0,004
0-100	0,217	0,042	0,006	0,004
	23.XI	2800	5000	8800
		24.XP	30.XII	6.1
Zovur qazilmagan sharoitda				
0-10	0,416	0,082	0,043	0,038
10-20	0,300	0,159	0,192	0,078
20-30	0,183	0,203	0,164	0,135
30-50	0,189	0,198	0,169	0,052
50-70	0,140	0,176	0,067	0,059
70-100	0,092	0,109	0,067	0,054
0-50	0,256	0,168	0,147	0,073
0-100	0,183	0,151	0,107	0,064

Qirqinchi yillarga kelib V.R.Vilyamsning bu noto‘g‘ri mulo- hazalar ko‘pgina ilmiy xodimlar, injener va agronomlar orasida keng tarqalgan, prof. V.A.Shaumyan va boshqa olimlar zovurga keskin qarshi chiqqanlar.

1950 yilga kelib o‘t ekish yo‘li bilan sho‘rlanishga qarshi kurashning natijasizligi isbotlangandan keyingina zovurdan foydalanishda katta burilish boidi.

Tabiiy va sun‘iy zovurlar yordamida sizot suvlari qancha chuqur tushirilsa va sizot suvlarining oqimi kuchli bo‘lsa, tuproqning sho‘ri ham shuncha yaxshiroq ketadi.

Mirzacho‘ldagi Oq oltin (sobiq Oltin o‘rda), Farg‘ona viloyati- dagi Fedchenko va boshqa rayonlardagi meliorativ stantsiyalaming kuzatishiga qaraganda zovur qazilmagan maydonga nisbatan zovur qazilgan maydonda tuproq yaxshiroq va chuqurroq sho‘rsizlanadi. Masalan, Oq oltinda sho‘r yuvishgacha (o‘rtacha va og‘ir qumoq tuproqlarda) sizot suvlar chuqurligi 2,5 - 2,6 m bo‘lib, tuproqlaming 1 metr qatlamida 0,183 - 0,273% xlor bo‘ladi. Gektariga 5700 - 9100 m³ yuvish normasi berilganda zovur qazilmagan sharoitda 1 m qatlamdagи xlor 0,074 - 0,029% kamayib, tuproq 0,7 m chuqurlik- kacha sho‘rsizlanadi. Zovur qazilgan joylarda esa tuproq 2 m chuqurlikkacha tuzlardan tozalanadi va bir metr qatlamda hammasi bo‘lib 0,004 - 0,01% xlor bo‘ladi.

Zovur qazilgan va qazilmagan maydonlarda tuproqni sho‘r- sizlantirish dinamikasi Oq oltin tajriba stantsiyasining olgan ma’lumotlaridan ko‘rinib turadi.

Zovur tarmoqlarining yaxshi ishlashi, ya’ni ularga sizot suvlarining ravon oqib kelishi ko‘pgina omillarga - zovurlarning planli joylanish chuqurligi, bir-birlaridan uzoqligi, tuproq-gruntning suv - fizik filtratsiya xossasiga va boshqalarga bog‘liqdir.

Zovurlarning rejali joylashtirilishi, chuqurligi, ora!ig‘idagi masofasi

Zovur qazishda kollektor - zovur tarmoqlarini rejada to‘g‘ri joylashtirishning muhim ahamiyati bor. Zovumi yeming asosiy nishabi bo‘ylab sug‘orish kanallari o‘rtasidan o‘tkazish ma’qul. Bu holda zovurga qo‘shni bo‘lgan ikkala sug‘orish kanallaridan singib kirgan suvlarining bosimi ta’sirida sizot suvlar tuproqqa oqib kelib yig‘iladi, tuproq sho‘rdan tez va sifatli tozalanadi.

Sizot suvlar oqimi yo‘nalishidagi zovurlar sizot suvlarining oqib ketishi uchun eng yaxshi gidravlik nishablikka ham ega. Bo‘ylama

Г

va ko‘ndalang (sizot suvlar oqimiga ko‘ndalang) zovurlarga nisbatan tekis va ancha katta bosim bilan ishlaydi; shuning uchun ham bu zovurlarda sizot suvlar katta tezlikda oqib turadi.

Kanallar bir tomonlama suv beradigan bo‘lsa, kanalga yaqin joylashtirilgan suv yig‘ish zovurlaridan sizot suvlar yaxshi oqib ketmaydi.

Kanallar ikki tomonlama suv beradigan sharoitda suv yig‘ish zovurlarini ularning oralig‘i o‘rtasidan o‘tkazish maqbul bo‘ldi.

Zovurni chuqurlashtirgan sari sizot suvlar bosimining ta’siri ham zo‘rayib boradi va zovurda suv oqimining ko‘payishiga sharoit yara- tadi. Zovur qancha chuqur bo‘lsa, sizot suvlar sathi ham shunchalik pasayadi va zovurning ta’sir doirasi ham shuncha uzoq boiadi.

Zovur va suv to‘sar qatlam qancha chuqur, maydondagi tabiiy zovur- suv singdirish qancha yaxshi bo‘lsa, zovurlar o‘rtasidagi masofa ham shuncha katta olinadi. Tuproq-gruntning filtratsiya va suv berish koeffitsiyenti oshganida masofa kattalashib boradi.

Filtratsiya koeffitsiyenti (FK) tuproq-grunt qatlamini to‘yintir- gan suvning sizib kirish tezligi (m-sutka) bilan aniqlanadi. Bu koeffitsiyentning qiymati sutkasiga 0,1-1 m dan (suv shimishi yomon bo‘lgan juda og‘ir tarkibli funtlar uchun) 5-10 m gacha bo‘ladi.

Suv berish koeffitsiyenti (CK) to‘la nam sig‘imigacha to‘yingan tuproqdan erkin oqib chiqqan suv hajmining shu grunt hajmiga bo‘lgan nisbatini ko‘rsatadi.

Zovurlar orasidagi masofani hisoblashda zovur suvi oqimining berilgan moduli nazarda tutiladi. Drenaj oqimining moduli vaqt birligida har gektardan keladigan suv sarfidir. Drenaj oqimi modu- lining qiymati ortsa, zovurlar oralig‘idagi masofa qisqaroq olinadi va aksincha, modul miqdori kamaysa, zovurlar oralig‘idagi masofa kattaroq olinadi. Zovur oralig‘idagi masofa zovur chuqurligiga va sizot suv sathining pasayish tezligiga ham bog‘liq. Zovur qancha chuqur, sizot suv sathi qancha tez pasaysa, zovur oralig‘i ham shuncha qisqa bo‘lishi lozim.

2- 2,5 m chuqurlikdagi zovurlar og‘ir tarkibli gruntlarda 100-125 m, yengil tarkibli gruntlarda 200-300 m masofadagi sizot suv sathini pasaytira oladi. 0‘rta va kuchli sho‘rlangan yerlarda qazilgan zovur- laming oraliq masofalarini taxminan 41-jadvaldan olish mumkin.

**Chuqurligi 2-2,5 m bo‘lgan zovurlarning tavsiya etiladigan
ora!ig‘i**

38-jadval

Zovurni qazish- dan oldin sizot suvining chuqurligi, m	Zovurlar oraligi, m		
	og‘ir tuproqlarda	o‘rtacha tuproqlarda	yengil tuproqlarda
2-3	250-300	300-400	400-600
1-2	200-250	250-300	300-400
0-1	100-150	150-200	200-300

Muvaqqat sayoz zovurlar

Ochiq zovurlarning ishlatalishi va kamchiliklari. Sho‘rlangan yerlami melioratsiyalashda uzlusiz ishlaydigan chuqur zovurlardan tashqari yana ko‘pgina hollarda muvaqqat yordamchi sayoz zovurlardan ham foydalanish maqbul boidi. Agar doimiy zovurlar oralig‘idagi masofa keragidan ham katta bo‘lsa, muvaqqat qo‘sishma zovurlardan foydalanish yaxshi natija beradi va bunda qo‘sishma chuqur zovur qazishga ehtiyoj qolmaydi.

Muvaqqat zovurlar sho‘r yuvish oldidan DT-75 yoki S-100BX markali 2 ta traktorga tirkagan katta kanavokopatellar bilan bir o‘tishda qaziladi. Zovurda suv yaxshi oqishi uchun tubi shu zovur suvi tushadigan kollektor tubidan kamida 30-50 sm baland bo‘lishi kerak. Kollektor bilan uning suvi tashlanadigan yerda ham shunga amal qilish kerak. Bunda suv qabul qilgichdagi suvning eng baland sathi hisobga olinishi kerak. Agar zovurlardan yirik kollektori larga, kollektorilardan suv yig‘gichlarga suv erkin oqib tusha olmasa, nasos stantsiyalari yordamida chiqarib yuboriladi.

Tashlanma suvlarning kollektor va zovurlarga oqishiga yo‘l qo‘ymaslik kerak. Har xil suvlar tushirilganda zovurdagi suvlar sathi ko‘tariladi, bu esa uning ish chuqurligini va suv yig‘ishini kamaytiradi,

Tushirilgan suvlar zovurni loyqa bosishga, qiyaliklarining qo‘- porilib tushishiga sabab bo‘ladi. Bundan tashqari, zovurdagi

svuning chuchuklanishiga imkoniyat beradi va natijada zovur tanuoqlarini o't bosib ketadi.

Sho'r yuvish va sholi sug'orish paytida svuning filtratsiyasi zovur va kollektor qiyaliklariga yetmasliga kerak. Aks holda zovur qiyaliklari qo'porilib tushadi. Katta suv normasi berib, uzluksiz sug'oriladigan yerlar bilan zovur va kollektordar orasida 7-20 m kenglikda sug'orilmaydigan ixota polosasi qoldirilishi kerak.

Ochiq zovur hozirgi vaqtgacha ishlab chiqarish praktikasida bo'lган zovurlarning asosiy tipi hisoblanadi. Uni qazishga uncha mablag' sarflanmasada, lekin bir qancha kamchiliklari bor:

a) u tez ko'milib qoladi va ichini o't bosadi, qiyaliklari o'pirilib, yuvilib ketadi va buziladi, shuning uchun ham uni vaqtiga tozalab turishga, to'lib qolgan joylami qayta qazishga katta mablag' surf bo'ladi;

b) zovur va kollektordar hamisha ham vaqtida tozalab turishga imkoniyat bo'lмаганligidan, ko'pincha uning ish chuqurligi yetarli bo'lmaydi va sho'r yuvish ta'siri kam bo'Madi;

d) ochiq zovur va kollektordar ancha ekin maydonini band qilib turadi.

Bundan tashqari, qishloq xo'jalik ishlarini mexanizatsiyalashga, transport harakatiga halaqit beradi.

Shuning uchun ham gorizontal yopiq yoki vertikal zovurlar eng samarali va tejamlı hisoblanadi.

Gorizontal yopiq zovurlar

Gorizontal yopiq zovurlar odatda, muayyan chuqurlikka gorizontal ko'milgan quvur tarmoqlaridan iborat. Quvur-zovurlardan ko'proq foydanilanildi.

Gorizontal yopiq zovurlarning ish prinsipi, sizot suvi o'z ta'siri doirasida taqsimlanishi, suv oqimining yo'nalishi gorizontal ochiq zovumiki singaridir.

Zovurlarning chuqurligi va oralig'idagi masofa ochiq gorizontal uchun qanday olingan bo'lsa, yopiq zovurlarda ham xuddi shunday olinadi.

Yopiq zovur qurishda ko'p kovshli ekskavator bilan qiyaligini tik qilib tegishli chuqurlikda transheya qaziladi.

Bo'sh gruntlarda transheya qiyaliklari taxta bilan mahkamlab qo'yiladi.

Zovurning ishlash sharoitiga va unda oqadigan suvning miqdoriga qarab quvur diametri tanlanadi. Boshlang'ich zovurlar gruppasi uchun quvurlaming ichki diametri tanlanadi, 12-15 dan 20- 25 sm gacha, kollektorlar uchun 50 sm gacha qabul qilinadi.

Zovurlami qazish uchun har 150-250 m da beton yoki asbotsement quvurlardan nazorat quduqlar qilinadi. Bu quduqlar zovurdagi suvning oqishini nazorat qilib turish va oqizindilarni olib tashlash uchun quriladi. Quduqlar beton plita ustiga qo'yiladi. Usti qopqoq bilan yopiladi.

Quduqning tubi unga kirib turgan zovur quvuridan 30-45 sm pastda turishi kerak. Shu chuqurlikka asta-sekin cho'kib qolgan loyqa oqizindi vaqt-vaqtida chiqarib tashlanadi. Kollektoming etagi suv qabul qilgichga suv ko'p to'lgan vaqtdagi suv sathi otmetkasidan baland bo'lishi kerak. Buning iloji bo'lmasa, suvning qaytib kollektorga tushib ketmasligi uchun quvumining og'ziga zich berkiladigan avtomatik klapan o'rnatiladi.

Yopiq zovurlar qurishni tezlashtirish uchun transheya qazish, filtrlash uchun shag'al to'kish, quvur yotqizish, zovurni tuproq bilan ko'mish kabi ishlarni mexanizatsiyalashtirish kerak.

Zovurlar quvurlar butun aylanasi yoki yarim aylanasi bo'y lab sepilgan filtrlovchi material bilan ko'miladi. Quvurlar yarim aylanasi ko'milganda, ustidan polietilen, tol yoki suvgaga chidamli qog'oz qoplanadi. Quvurlarga loyqa cho'kib qolishdan saqlash uchun filtr materiali sifatida qum, shag'al, saqich, tosh ishlataladi.

Vertikal zovurlar

Vertikal zovurlardan foydalanganda yer osti suvi chuqur burg' quduqlarorqali chiqazib olinadi. Quduqlar chuqurlikda suv tortadigan nasoslar bilan uskunalanigan bo'ladi. Yemi melioratsiya qilishda bu eng foydali usuldir.

Tuproqning sho'ranganligiga qarshi kurashish va ayni vaqtda, ekin sug'orishda yer osti suvlaridan foydalanish maqsadida bunday tipdagi zovurlar birinchi marta (1918 y) AQShning Arizona va Kaliforniya shtatlarida qazilgan. 1950 yilga kelib, AQSh dagi verti-

kal zovurlar soni 130 mingga yetdi. Hozirgi vaqtida Misr, Hindiston, Jazorda ham vertikal zovurlardan keng foydalanilmoqda.

Usti mayda tuproqli, ostki qatlami asosan og'ir tarkibli gruntlardan iborat bo'lib, suv o'tkazish xususiyati yomon bo'lgan qatlamning tagi suvni yaxshi singdiradigan va o'tkazadigan jinslar (shag'al, qum-shag'al, qum) dan iborat bo'lgan yerlardagina vertikal zovur ko'p foyda keltiradi. Qum-shag'al allyuvial yotqiziqli yerlarda bunday zovurlardan foydalanish, ayniqsa, yaxshi natija beradi. Daryolaming etak va deltalarida chuqur qumoq-gil qatlamlari gruntlarda bunday zovurlar uncha yaxshi natija bermaydi.

Sho'rlangan yerlarda vertikal zovurlar qurish natijasida sizot suvlari sathi ancha pasayadi. Oqibatda, yerning ustki qatlami samarali ravishda sho'rsizlanadi. Gorizontal zovurlarga qaraganda vertikal zovurlar tuproq gruntini sho'rsizlantiradi.

Sho'r yuvish va sug'orish ta'sirida vertikal zovur qazilgan yer-lardagi tuproq-gruntini ustki qatlamlari ancha sho'rsizlana borishi va tuz zapaslarining juda chuqur qatlamlarga tushib ketishi kuzatilgan.

Vertikal zovurlar bilan yer ostidan chiqarilgan suv ta'minotida ekinlami sug'orishda yoki sho'r yuvishda foydalanish mumkin. Shu bilan birga, unga ko'pgina rayonlarda yetishmaydigan sug'orish suvi to'ldiriladi yoki suv resurslari yetarli bo'lganda suv olinadigan joylar soni qisqaradi. Bu esa suvning filtratsiya isrofgarchiligining kamayishiga va yer meliorativ holatining yaxshilanishiga imkoniyat yaratib beradi.

Vertikal zovurlami qurishdan oldin quduqlarning ratsional chuqurligini va ulaming vaziyatini tanlash, tuproq qatlamining geologik tuzilishini aniqlash, burg' quduqlar qazish va gidrogeologik tadqiqot ishlari olib borish lozim.

Gruntning xarakteri va xossasiga qarab, vertikal zovur quduqlari turlicha olinishi mumkin.

Yer osti suvini chiqarib tashlashda har bir quduq shu joy uchun vertikal zovur hisoblanadi.

Vertikal quduqlarning atrofidagi maydon ta'siri sizot suvlarining bir-biridan ajralmay, chambarchas gidravlik aloqador ekanligi- ga asoslangan. Buning oqibatida sizot suvlar chiqarib tashlangan vaqtida ulaming p'yezometrik bosimi kamayadi va sizot suvlarining sathi pasayib, depression egri chiziq shakliga kiradi.

Sho'rlangan yerlardagi vertikal quduqdar sho'r yuvish va vegetatsion sug'orish natijasida tuproqning ustki qatlamlaridagi eng ko'p minerallashgan sizot suvlar sathini pasaytirib, yemi asta-sekin sho'rsizlantira boradi. Sug'orishda vertikal zovurlardan foydalanil-ganda, ularni vaqtি-vaqtি bilan to'ldirilib turish ham mumkin. Buning uchun qish faslidagi va toshqin vaqtidagi suv singdiruvchan yerlarga yoki suv yutadigan maxsus quduqlarga tushirib, suvli qatlamga singdiriladi.

Zovurdan foydalanish qoidalari

Sho'rlangan yerlami tubdan melioratsiya qilish tuproq-grunt va sizot suvlarini chuqur va yaxshilab sho'rsizlantirishdir. Tuproq va sizot suvlarini bunday sho'rsizlantirishda asosiy tadbir zovur intensiv ishlab turgan yerlardagi tuproq-gruntini kapital yuvishdir.

Melioratsiya tekshirishlariga ko'ra, sho'rlangan yerlardagi zovurlar sizot suvlar sathini pasaytirib, hatto kritik chuqurlikda ham (pastda bo'lsa) pastda saqlay olar ekan. Sizot suvlarning sathi kritik chuqurlikdan pastda bo'lsa, tuproqning sho'rlanishi kamayib asta-sekin sho'rsizlana boradi. Ma'lum bo'lishicha, minerallashgan sizot suvlar sho'rlangan yerlarda melioratsiyalashning asosiy obyekti ekan. Zovur qazishda tuproq gorizontini va o'simliklaming ildiz tizimini sizot suvlardan ajratib qo'yish ko'zda tutilmaydi. Tuproq va sizot suvlami sho'rsizlantirish uchun zovur tuproqning suv o'tkazish gorizontida suv almashinish protsessining uzluksiz borishini ta'min-lashi, shu bilan birga tuproqdagi ildiz yoyilgan zonaning sizot suvlar bilan kapillyar namlanishini saqlab qolish kerak. Kapillyarlar hoshiyaning ustki chegarasini haydalma qatlamga yaqin joylashgan sug'orishlar soni va ekin sug'orish normasini minimumgacha kamaytiradi. Suv tartiboti tipidagi melioratsiya qilinib sug'orila-digan tuproq gidromorf bo'lib qoladi. Tuproq hosil bo'lish protsessi bo'yicha ular unumdar daryo odog'i yerlarining sho'rlanmagan o'tloqi-chim gidromorf tuprog'iga o'xshash yoki shunga yaqin bo'ladi.

Suv rostlash inshootlari qurilmagan, suvdan foydalanish to'g'ri yo'lga qo'yilmagan va yetarli zovur tarmoqlari bo'lman zamонларда Xorazm vohasiga ortiqcha suv kelar ekan.

VIII. BOB. SHO'RLANGAN YERLARNITUBDAN MELIORATSIYALASH

TUPROQ - GIDROGEOLOGIK, AGROTEXNIK VA METEOROLOGIK OMILLARIGA QARAB SHO'R YUVISH SAMARALILIGI

Sho'r yuvishda erishiladigan muvaffaqiyat birinchi navbatda tuproqdan tuzlami yuvish jarayonida suvdan qanchalik samarali foydalanishga bog'liq,

Suvning yuvish ta'siri samaraliligin muayyan koeffitsiyent (K) bilan ifodalash qulay. Bu koeffitsiyentning qiymati tuproqdan yuvilgan tuzlar miqdorini shu tuzlami yuvishga ketgan suv hajmi bilan taqqoslab aniqlanadi.

Sho'r yuvishda tuproqdan tuzlami ketkazish agrotexnik, tuproq-gidrogeologik, meteorologik omillariga bog'liq. Tuproq agrotexnika jihatidan yuvishga tayyorlash va sho'ri eng yaxshi muddatlarda yuvilganda yuvish samaraliligi asosan tuproq-gidrogeologik omillarga bog'liq bo'ladi.

Bulaming asosiyлari:

- tuproq-gruntning suv fizik xossasi va tuzilish xarakteri;
- tuproqning sho'rланish darajasi va tuzlarning tarkibidir.

Har qanday tuproq sharoitlarida ham sizot suv sathi qanchalik chuqur (sho'r yuvish boshida va sho'r yuvish oxirida) bo'lsa, sho'r yuvish samarasи ham shuncha yuqori bo'ladi.

Bu holni deyarli bir xil sharoitda, ya'ni tuprog'i bir xil darajada sho'rangan, sho'r yuvish uchun bir xil miqdorda suv berilgan yerlardagi sizot suvlari sathi turlicha chuqurlikda joylashgan tuproqni yuvishdan olingan natijalami solishtirish yo'li bilan tasdiqlash mumkin.

Jadvaldan ko'rinishicha, sho'r yuvishda sizot suv sathi qancha yuza joylashgan bo'lsa, suvning sho'r yuvish samarasи ham shuncha kam, shunga binoan tuproqning sho'rsizlanish darajasi ham kam bo'ladi. Sizot suv sathi yuza joylashganda mexanik tarkibi og'ir

bo‘lgan tuproqlaming sho‘rsizlanish jarayoni ham juda sust bo‘ladi. Bunga sabab, sizot suv sathi yuza joylashganda tuproqning erkin suv sig‘imi juda kichik bo‘lib, unga suv juda kam sig‘adi suv oqimining tezligi esa juda past, sust bo‘ladi. Bunday sharoida sho‘r yuvish ham ancha qiyinlashadi, chunki tuproq kapillyar damlangan nam bilan kuchli to‘yingan bo‘ladi.

Sizot suv sathining joylashish chuqurligiga qarab sho‘r yuvish samarasini

39-jadval

Sizot suv sathini chuqurligi (birinchi va oxirgi sug‘o- rishda), m	Tuzlarni chiqarib yuborish umumiy normasi, m /ga	Tuproqdag‘i xlor (0-100 sm), %		Xlor bo‘yicha koeffitsiyenti, kg
		yuvishgacha	yuvish-dan keyin	
Mexanik tarkibiga ko‘ra o‘rtac				
2,6-1;3	9070	0,311	0,031	3,9
2,4-0,8	10090	0,314	0,099	2,6
2,6-1,3	8950	0,346	0,038	4,2
2,6-0,6	8580	0,350	0,146	2,9
3,5-2,0	6540	0,225	0,014	4,0
2,4-0,8	8500	0,265	0,035	3,3
Mexanik tarkibiga ko‘ra og‘ir tuproqlar				
3,0-1,-	10580	0,288	0,109	2,3
1,5-0,3	8090	0,286	0,173	1,9
2,5-1,0	4780	0,183	0,074	3,1
1,5-0,3	5690	0,166	0,074	2,2
2,5-1,0	4570	0,104	0,057	1,4
1,5-0,3	6610	0,101	0,076	0,7

Sho‘r yuvishgacha, yuvish jarayonida va sho‘r yuvgandan keyin sizot suv sathining joylashish chuqurligi yeming zovurlashtirilganlik darajasiga bog‘liq. Yer qanchalik ko‘p (tabiiy yoki sun’iy) zovur- lashtirilgan bo‘lsa, sho‘r yuvishda tuproq shunchalik yaxshi sho‘r- sizlanishi mumkin. Zovur qazilganda qazilmagandagiga qaraganda suvni baravar yoki kam sarf qilib, tuproqni chuqurroq va yaxshiroq sho‘rsizlantirish mumkin ekanligini jadvaldan bilsa boiadi.

Sug‘oriladigan yerlarni imkonli boricha zovurlashtirish - sho‘r yuvish samarasini oshiruvchi, asosiy va hal qiluvchi omildir.

Mexanik tarkibi yengil tuproqlarga qaraganda, mexanik tarkibi og‘ir, zich tuproqlardan sho‘r kam va qiyin yuviladi. Tuproqning tagida qum qatlami tursa, sho‘r yuvish osonlashadi, zich, soz qatlami turganda esa qiyinlashadi.

Tarkibida qumloq, yengil va o‘rtacha qumoq ko‘p bo‘lgan donador uvoqli tuproq va gruntlar kam suv sarf qilgan holda juda tez yuvilib, sho‘rsizlantiriladi. Suvning sho‘r yuvish samarasi tuz tarkibiga va tuproqning sho‘rlanish darajasiga bog‘liq bo‘ladi.

Bu qonuniyat tajriba dalillari jadvalida yaqqol ko‘rinadi (40- jadval).

Zovurlashtirilgan va zovurlashtirilmagan sharoitda sho‘r yuvish samarasi

40-jadval

Tajriba o‘tka- zilgan joy va yil. Tuproqlar	Zo- vur lar orali g‘i> m	Yu- vish- dan oi- din sizot suv chu- qurligi, m	Sho‘r yu vish nor masi, m³/ga	Tuproqdag i xlor (0-100 sm)		Tuproqni 0,02% xlor- cha sho‘r sizlan- tirish chuqurligi, m	Xlor bo‘yi- cha koef- fit- sient (K), kg
				yu- vish- ga- cha	yu- vish- dan keyin		
1	2	3	4	5	6	7	8
Oq oltin, t/u o‘rtacha qumoqlar	-	2,6	9100	0,273	0,029	0,7	3,4
1	2	3	4	5	6	7	8
Oq oltin, t/u o‘rtacha qumoqlar	-	2,6	8800	0,183	0,064	0,0	1,7
Fedchenko, 1948 y. og‘ir qumoqlar	-	1,65	6910	0,206	0,072	0,55	3,0
Yuqoridagi- ning o‘zi Buxoro, og‘ir qumoqlar	-	1,65	10450	0,193	0,013	1,0	2,5
		1,4	6820	0,129	0,038	0,1	2,0

		Zovur q	azilgan yerlarni yuvish					
Oq oltin, o‘rtacha qumoqlar	132 2,4-2,8	2,5	5000	0,248	0,010	22	14,2	
Yuqoridagi- ning o‘zi	132 2,4-2,8	2,5	1000	0,171	0,009	3,0	4,7	
Oq oltin, o‘r tacha va og‘ir qumoqlar	265 2,5-2,7	2,4	8830	0,217	0,004	3,5	6,0	
Fedchenko, og‘ir qumoq lar	100 1,5	1,6	6250	0,261	0,030	0,7	6,1	
Yuqorida- gining o‘zi	100 1,5	1,6	11300	0,303	0,077	1,85	1,9	

Tuproqning sho‘rlanish darajasiga qarab sho‘r yuvish suvining samarasi

41-jadval

Tajriba o‘tkazilgan yer, yil va sharoit	Tuzlarni chiqarib yuborish umumiyl normasi, m ³ /ga	Tuproqdagi xlор (0-100 sm), prots.		Xlor bo‘yicha koeffitsiyent (K)	
		yuvish- gacha	yuvish dan keyin	birincbi marta sho‘r yuvishda	Jami sho‘r yuvishda
Oq oltin, t/u 0‘rtacha qumoq, sho‘r yu vishdan oldin sizot suv sathining chuqurligi 2,6 m Fedchenko. Soz tuproqli gipslangan yotqizilardagi og‘ir qumoqlar. Yuvishdan oldin sizot suv sathini chuqurligi 1,2 m Chorjo‘y, Qum qatlam ustida joylashgan og‘ir qumoqlar. Yuvishdan oldin sizot suv sathining chuqurligi 2,0 m	9840 8950 8760 6630 5600 5430 3960 2650 2490 1903 2050	0,417 0,346 0,273 0,293 0,149 0,104 0,069 0,221 0,155 0,112 0,041	0,046 0,038 0,029 0,072 0,026 0,030 0,030 0,145 0,092 0,066 0,011	9,7 7,8 6,1 11,2 8,2 4,1 3,2 - - - -	4,6 4,2 3,4 4,4 2,9 1,8 1,3 4,3 3,8 3,1 2,2

Tuproqda tuz qanchalik каш boMsa, uni yuvish shunchalik qiyinlashadi.

Qish faslida tuproqning pastki gorizontallaridan ustki gorizont- lariga suv bug‘lari tez va ko‘p chiqib kelishi mumkin. Bu bug‘lar tuproqning ustki gorizontlarida sovib, suyuqlik holiga keladi, natijada tuproqni sho‘rsizlantirish oqimini hosil qiladi. Shu bilan birga, tuproqni atmosfera suv bug‘lari hisobiga ham kondensatsiya namligi bilan boyitish mumkin.

Tuproqni yuvishga tayyorlash

Suvni oz sarflab, tuproqdan ko‘p tuzlami yuvib yuborish uchun qator agrotexnik shartlarga rioya qilish zarur. Sho‘r yuvishdan oldin dalani yaxshilab tekislab chiqish eng muhim shartlardan hisoblanadi. Agar sho‘ri yuviladigan dalaning yuzi notejis bo‘lsa, u yemi tekis va yetarlicha sho‘rsizlantirib bo‘lmaydi. Sharoitga qarab sho‘r yuvish natijalari turlicha bo‘ladi. Sug‘oriladigan sho‘rlangan yerlami yuvishga oid ma’lumotlarni misol qilib keltiramiz (42- jadval). Turlicha asosiy ishlov berishlar bilan birlgilikda sho‘r yuvish samaraliligi sho‘r yuvish muddatiga bog‘liqdir.

Yeming sho‘ri kechiktirib yuvilganda (fevral-mart oylarida) kuzgi shudgorlash o‘zining effektini ancha yo‘qotadi. Bu holda paxta hosili ham shudgorlashgacha yuvilgandagiga qaraganda kam boiad. Ikkinci holda sho‘r yuvish oldidan dalani g‘o‘zapoyadan tozalab olinadi hamda tuproq chizel bilan yumshatiladi.

Paxta bir necha marta terilganda 20-25 sentyabrdan 20 oktyabr- 1 noyabrgacha muddatda sho‘r yuviladi. Kuchsiz sho‘rlangan tuproqda sho‘r yuvish normasi 1800 dan 2500 m³ gacha. Sho‘r yuvish uchun eski egatlar orqali suv quyiladi, suv sug‘orilayotgan uchastkadan boshqa yoqqa tashlab qo‘yilmaydi va mavjud sug‘orish tarmoqlari (o‘q ariqlar, muvaqqat ariqlar) dan bo‘g‘ot-uvatlар sifatida foydalaniladi.

Demak, ekish oldidan sho‘ri yuviladigan yeming iqlim sharoitiga va tuproq meliorativ xususiyatlariga qarab tuprog‘iga ishlov berish va sho‘rini yuvish lozim ekan.

Sizot suv sathi juda chuqur joylashgan paytda sho'r yuvish ma'- qul. Bunda suv oz sarf qilingani holda tuproq tuzlardan yaxshiroq tozalanadi va ekish vaqtiga kelib yanada sho'rsizlanadi.

Sug'oriladigan yerlarda sho'r yuvish uchun eng yaxshi vaqt oktyabr, noyabr va dekabr oylaridir.

Qishda sho'r yuvish ancha qiyinlashadi, ko'pchilik rayonlarda esa bahorda sho'r yuvishning foydasi kam. Yetarlicha zovurlashtiril- magan va sizot suv sathi yuza joylashgan yerlar kechiktirib yuvil- ganda tuproq tuzlardan chuqurroq tozalanmaydi, yuvish ta'sirida ko'- tarilgan suv sathi pasayishga ulgurmaydi, oqibatda tuproqning ustki gorizonti sezilarli darajada qaytadan sho'rlana boshlaydi. Tuproqqa ishlov berish sifati yomonlashadi, natijada ekin siyrak bo'lib qoladi, yomon o'sadi, kechikib rivojlanadi, olinadigan hosil kamayadi.

Shunday qilib, sho'r yuvish kechiktirilgani sari va u bahorga qoldirilganida sho'r yuvish effekti ham kamaya boradi. Quyidagi tajriba ma'lumotlari shuni tasdiqlaydi.

Sho'r yuvish muddatlari

42-jadval

Tajriba o'tkazilgan joy	Tajriba	Sho'r vuvis			I	ti
		XI	XII	I	TT	TTI
Fedchenko tajriba dalasi	1938-1939		37,2	39,3		33,3
	1938-1939	31,		26,0	25,8	
Paxta orol tajriba dalasi	1941-1942	43,			40,6	
Chorjo'y tajriba dalasi	1940				18,0	15,2
	1941-1942	31,			22,6	
Xorazm tajriba stantsiyasi	1936-1937	22,	24,3			21,4
Toshovuz tajriba stantsiyasi	1939	-	-	29,8	27,7	22,5

Sho'rlangan tuproqlarda asosan tuproqqa suv bostirib yuvish usuli har taraflama qo'llaniladigan usul boiib qoldi. Bunday usul bilan sho'r yuvishda uchastka muvaqqat ariq va uvatlar yordamida chek (pol)larga bo'lib chiqiladi. Jo'yaklarga suv muvaqqat ariqlardan beriladi.

Sho'ri yuviladigan pollar turlichalikda bo'lishi mumkin. Dalaning yuzi qanchalik yaxshi tekislangan, nishabi qanchalik kichik va suv singdiruvchanligi qanchalik oz bo'lsa, pol maydoni

ham .shuncha katta bo‘lishi mumkin. Nishabi kichik bo‘lgan yerlarda polning o‘lchamlarini quyidagicha olish tavsiya etiladi.

Yuviladigan polning kattaligi

43-jadval

Dalaning tekislanganlik darajasi	Pollarning maydoni, ga hisobida		
	Suv o‘tkazuv- chanligi yaxshi, yengil tuproq	0‘rtacha tuproq	Suv o‘tkazuvchan- ligi yomon, og‘ir tuproq
Yaxshi	0,2-0,15	0,15-0,20	0,20-0,25
0‘rtacha	0,08-0,10	0,10-0,12	0,12-0,15
Yomon	0,04-0,05	0,05-0,06	0,06-0,08

Zovur qazilmagan sharoitda: a) sug‘orish tarmoqlaridan isrof bo‘lgan suvning sizot suv sathining ko‘tarilishiga ta’sirini; b) ekin ekilayotgan qo’shni maydonlarda sizot suv sathining ko‘tarilishini maksimal cheklab qo‘yish zarurligini ham nazarda tutish lozim.

Zovur qazilmagan sharoitda ruxsat etiladigan chegaraviy sho‘r yuvish normasi va tuproq sho‘rlanganligi

44-jadval

Y uvish oldidan sizot suv sathining chuqurligi, m	Taxminiy miqdorlari	
	Keyingi yog‘ ingarchiliklarni ham birga qo‘shib kuzgi Sho‘r yuvishning chegaraviy normasi, m ³ /ga	Tuproqni xlor bilan chegaraviy sho‘rlanganligi (0-100 sm), %
1,5	700-1300	-
2,0	1800-2000	0,025
2,5	2500-3300	0,03-0,05
3,0	3500-4000	0,05-0,11
3,5	4300-5200	0,11-0,20

Mexanik tarkibiga ko‘ra o‘rtacha va og‘ir tuproqlami zovur qazilmagan sharoitda yuvish natijalari analiz qilinganda ruxsat etiladigan chegaraviy sho‘r yuvish normasi bilan tuproqni faqat

dastlabki sho'rlanganlik darajasi jadvalda ko'rsatilgandek bo'lgan- dagina qoniqarli sho'rsizlantirish mumkinligi aniqlanadi.

Sho'r dog'larni yuvish va o'zlashtirish

Sug'oriladigan yerlaming meliorativ holati yomon bo'lgan ba'zi xo'jaliklardagi sho'r dogiar umumiylar ekin maydonlariga nisbatan 20-25 foizni tashkil etadi. Agar sho'r dog'larga qarshi kurash olib borilmasa, u yerlarda tuz to'planishi va sho'r dog'lar yanada ko'pa- yishi mumkin. Natijada paxta hosili kamayadi, mehnat sarfi oshadi.

Relyefga qarab: 1) do'ng, 2) chuqur, 3) yassi dog'lar boiishi mumkin.

Sho'r dog'lardagi tuproqlarda xloring tarkibi

45-jadval

Tuproq gorizonti, sm	Tuproqdagi xlor			1943yilga nisbatan, protsent hisobida
	1943	1944	1945	
0-20	0,159	0,201	0,324	204,0
20-40	0,101	0,201	0,201	288,0
40-60	0,089	0,080	OD 37	154,0
60-80	0,089	0,065	0,200	225,0
80-100	0,085	0,080	0,080	94,2
0-100	0,093	0,125	0,176	189,2

Yassi hamda chuqur dog'lar ko'pincha mexanik tarkibi og'ir, tuzilishi jihatidan qattiq tuproqlarda uchraydi. Bunday yerlarda, odatda, ekin unib chiqmaydi, unib chiqqani ham sho'rxok o'tlar orasida quriydi. Bunday sho'r dog'li yerlar, odatda, tekis va ko'piicha bir metrli qatlami kuchli sho'rlangan bo'ladi.

Do'ng dog'lar asosan mexanik tarkibi o'rtacha va yengil tuzilgan yumshoq tuproqli yerlarda uchraydi. Ularni odatda sho'rxok o'tlar qoplagan boiadi, butunlay suv chiqmaydigan yoki qiyinchilik bilan chiqadigan baland relyefli yerkarda to'g'ri keladi. Bunday yerlarda tuzning ko'p qismi tuproqning ustki gorizontlarida bo'ladi. Tekshirishning ko'rsatishicha, do'ng sho'r dog'lar ko'rindi- ganiga qaraganda ko'proq o'rinni egallar ekan. Shuning uchun ham

ekin maydonlarida dog⁴ yaqqol ko'rinish turadigan joylardagina emas, shu bilan birga, bilinar-bilinmas dogijoylarida ham ko'rildi.

Biroz yengil, yumshoq tuproqlardagi do'ng dog'lar yer tekislash va sho'r yuvish yo'li bilan yo'qtiladi.

Mexanik tarkibi yengil va o'rtacha bo'lgan tuproqli dog'laming

0- 100 sm qatlamida 0,10-0,20 va 0,20-0,30 foiz xlor bo'lganda, umumiy sho'r yuvish normasi birinchi hoi uchun 3000-5000 m³ /ga, ikkinchi hoi uchun 5000-7000 m³ /ga. Mexanik tarkibi og'ir va zich tuproqlami yuvish normasi tegishlicha 4000-7000 va 7000-10000 m³ /ga gacha yetadi.

Agar dog'lardan tashqari qolgan maydonlar ham ozgina sho'rlan-gan bo'lsa, unda yer tekislanib, o'g'itlanib bo'lgandan keyin pollarga bo'linadi. Sho'r yuvish dog'lar bor joydan boshlanadi. Ulaming sho'r-lanish darajasiga qarab bir necha marta suv beriladi, undan keyin oxir-gi marta barcha maydon bo'ylab suv quyiladi va yaxshilab yuviladi.

Sho'r yuvilgandan keyin dalaga qarab turish

Sho'r yuvishdan keyin tuproqning sho'rsizlanishi ko'pgina omillarga yog'ingarchilik, havo temperaturasi, shamol ta'siri, yuvil-gan maydonlarga agroteknik qarov va boshqalarga bogiiq boidi.

Yog'ingarchilikning kam, shamolning tez-tez va qattiq esishi, sizot suv sathining yuza joylashishi hamda uning yetarli darajada oqib keta olmasligi tuproqning qayta sho'rlanishiga imkon beradi.

Sho'r yuvilgandan keyin yer yetilishi bilanoq uni boronalab qo'yish kerak. Shunda boronalash sifati yaxshilanadi.

Yer boronalanganda o't bosib ketmaydi, ekish oldidan ishlov berish sifati yaxshilanadi, sho'r bosmaydi va ekish vaqtigacha namlik saqlanadi. Yog'ingarchilik kam, shamol kuchli esadigan rayonlarda buning ahamiyati ayniqsa katta.

Sug'oriladigan unumdar yerdarda sho'rlanish alomati ko'rinishi bilanoq darhol profilaktik sho'r yuvish suvi berilishi kerak.

Kuzgi shudgorlashdan keyin, qish va bahor yog'iniqli tushishidan oldin 1500-2000 m³ /ga normada suv berilgani ma'qul.

Sho'rxok yerlari, o'zlashtiriladigan rayonlar. O'zlashtiriladigan yerlamning tuproq-meliorativ sharoitlari.

Irrigatsiya-melioratsiya va agrotexnika tadbirlari kompleksidan to'g'ri foydalananilda, sho'r yerlarni muvaffaqiyat bilan o'zlash-tirish mumkin. Bu yerlar unumador, o'zlashtirilishi oson. Unda g'o'za, don ekish, yem-xashak yetishtirish, shuningdek, bog' va polizlar barpo qilish oson.

Yerlari o'zlashtirilayotgan ayrim rayonlaming tuproq-meliorativ sharoiti har xil. Bir rayonning o'zida ham sharoit bir xil emas. Buni Mirzacho'1, Farg'ona yerlari misolida ko'raylik.

Mirzacho'ning janubiy tog' oldi maydonlari juda oson o'zlash-tiriladi. Bu yerda sizot suv sathi juda chuqur joylashgan bo'lib, yaxshi oqib ketadi. Ammo Sirdaryoga yaqin sharqiy qismida sizot suv qiyin-chilik bilan oqib ketadi. Shuning uchun meliorativ tadbirlar kompleksiga rivoja qilinmasa, yer sho'rланib ketishi mumkin. Tarkibida chang zarralari ko'p bo'lgan tuproqning namiqishi va o'pirilishi natijasida Mirzacho'ldagi qo'riq yerlamning ko'p joylari cho'kadi.

Sog' tuproqli tekislikning ko'p sho'rangan joylari asosan eski o'zan va pastliklarda (Yettisoy, Karoy, Sardoba, Sho'ro'zak pastligi) to'g'ri keladi.

Sizot suvlar sathi turlicha 3-5 m gacha va undan ham chuqurda joylashgan. Ular turli joyda turlicha menerallahgan bo'lib, qattiq qoldig'i 10-20-40 g/1 gacha yetadi. Bunday yerlami yaxshi zovur-lashtirilgan sharoitda va asosli tekislashdan keyingina o'zlashtirish mumkin.

Davriy agromeliorativ tadbirlar ko'rish jihatidan Markaziy Farg'onaning barcha yerlari uchta asosiy gruppaga: bo'z-o'tloqi tuproqlar asosan mexanik tarkibi og'ir qum, hamda qumoq gruntlar ustidagi qatlamlili soz tuproqli va og'ir tuproqli yerlardan iborat bo'lib, ular kuchli gipslangan va suvni kam o'tkazadi. Tuprog'ida organik moddalar kam.

O'tloqi tuproqli (Damko'1 massivi) - yerlar mexanik tarkibiga ko'ra o'rtacha qumoq, sho'rangan sizot suv sathi 1-1,8 m chuqurlikda joylashgan yerlardir. Tuprog'i yumshoq, strukturali, organik moddalarga boy.

Qumloq tuproqlar va yengil tuproqlar — bu yerlar tuprog‘ining yumshoqligi va suv o‘tkazuvchanligiga ko‘ra yuqoridagi ikki grup- pa o‘rtasida turadi. Sizot suvlari sho‘r, suvining sathi 1,65-2,3 m chuqurlikda.

Tuproq-gruntini sho‘rsizlantirish va zovurlashtirishning eng samarali metodlaridan foydalanish, tuproqni yuvishga tayyorlash usullar, sho‘r yuvish normasi va boshqa tadbirlami amalga oshirish yuqorida ko‘rsatilgan shart-sharoitlami aniqlaydi.

**Tuproqdagi tuzlar miqdori, % hisobida; sizot suvlarining
minerallanishi, g/1 hisobida**

46-jadval

Obyekt	Tuproq qatlami, sm hisobida (sizot suv sathining chuqurligi,m)	Qattiq qoldiq	Shu jumladan						
			HCO	Xlor	S0 ₄	Ca	Mg	Na	
Qiziltepa massivi									
Tuproq	0-20	5,057	0,006	0,143	1,393	0,320	0,012	0,373	
Tuproq	0-100	2,884	0,008	0,089	0,835	0,189	0,010	0,228	
Sizot suv	4,05	22,800	0,189	10,832	9,694	0,346	0,376	0,550	
Damko‘l massivi									
Tuproq	0-20	3,929	0,012	0,655	0,360	0,310	0,970	0,683	
Tuproq	0-100	1,934	0,016	0,267	0,894	0,132	0,043	0,339	
Sizot suv	2,28	6,220	0,329	0,464	3,537	0,514	0,101	0,854	
G‘arbiy Yozyovon massivi									
Tuproq	0-20	1,510	0,018	0,010	0,778	0,256	0,004	0,061	
Tuproq	0-100	1,336	0,018	0,012	0,700	0,223	0,005	0,079	
Sizot suv	3,00	5,160	0,152	0,120	2,909	0,505	0,319		

Amalda sho‘rxok tuproqlar ikki usuldan foydalanib o’zlash- tiriladi: a) zovurlashtirilgan uchastkalarda kuzgi-qishki sho‘r yuvish;
b) zovurlashtirilgan sharoitda yozda sho‘r yuvish.

Sho‘rxok yerlarni o‘zlashtirishda kuzgi - qishki sho‘r yuvish

Sho‘rxok yerlarni o‘zlashtirishda ham dalalarni tekislash, sho‘r sizot suvlami chiqarib yuborish uchun zovur qazish, tuproqni tuzlardan yuvish asosiy meliorativ tadbirdardan hisoblanadi.

Tuproqning mexanik tarkibi va sho‘rlanganlik darajasiga, shuningdek, sizot suv sathining joylashish chuqurligiga qarab, 4-5 mingdan 8-12 ming m^3 /ga gacha va ba’zan 15 ming m^3 /ga gacha sho‘r yuvish normasi berilgan.

Shunda tuproq-grunt 1,5-2,5 m chuqurlikda sho‘rsizlangan. Qatlamdagi xlor tuzlari 0,20-0,35 dan 0,01-0,015 foizgacha kamaygan.

Sho‘r bosgan bo‘z va qo‘riq yerlar ikki asosiy bosqichda o‘zlashtiriladi: 1) irrigatsiya-melioratsiya jihatidan o‘zlashtirish-sug‘o- rish va sho‘r yuvish tarmoqlarini qurish, ularga suv bog‘lash inshootlari, nov, ko‘priklar qurish, yerlami asosli tekislash va boshqalar; 2) xo‘jalik jihatdan o‘zlashtirish, sho‘rini yuvish, ekin ekib, qishloq xo‘jalik oborotiga kiritish, o‘zlashtirilayotgan yerlar tekislanayotganda qalin ustki unumdar qatlamdan 50-60 sm gacha qirqib olish mumkin. Yer profili bo‘yicha organik moddalar tekis tarqalmagan bo‘lsa, unumdarligini saqlash maqsadida ustki unumdar qatlam ozroq, 30-35 sm gacha olinadi,

Kuchli sho‘rlangan va sho‘rxok yerlar 5-6 martadan yuviladi. Yaxshi natijalarga erishish uchun birinchi va ikkinchi, ikkinchi va uchinchi sho‘r yuvishlar oralig‘idagi vaqt 1-2 kun boiishi kerak, ke- yingi sho‘r yuvishlar oralig‘idagi vaqt 3-7 kungacha cho‘zilishi mumkin.

Beda eng yaxshi o‘zlashtirgich hisoblanadi. U yoIg‘iz yoki rapsga qo‘shib ekiladi. Beda tuzga chidamsiz bo‘lganligi uchun uni ustki qatlamlari yetarlicha sho‘rsizlantirilgan tuproqlarga ekish mumkin. Yaxshi yuvilgan asosiy yerlarga esa chigit ekilishi kerak. Yetarli darajada sho‘rsizlantirilmagan uchastkalarga makkajo‘xori ekish yaramaydi. U tuzga chidamsiz bo‘ladi, bunday uchastkalarga faqat tuzga chidamli ekinlar (lavlagi, oq jo‘xori, kungaboqar) ekish mumkin. Kungaboqar va oq jo‘xori silos uchun ekiladi.

Mexanik tarkibi og'ir, kuchli sho'rangan, katta sho'r yuvish normasini talab qiluvchi yerlarni sholi ekish yo'li bilan o'zlashtirish foydali. Sholi ekilganda sho'r yozning eng issiq, tuproq va suvning eng qizigan vaqtida yuviladi. Shunda tuproqdag'i tuzlar yaxshiroq va tezroq yuviladi.

Yer o'zlashtirish va tuproq yuvish maqsadida sholi ekiladigan bo'lsa, qator meliorativ talablarga to'la rioya qilinishi kerak, eng avval sholi ekiladigan yerga yondosh uchastkalarning botqoqlanishi va sho'rланishiga qarshi, shuningdek, kollektor-zovur tarmoqlari- ning buzilib ketishga qarshi tadbirlar ko'rilishi kerak.

Sholi ekiladigan yerda yetarlicha zovur tarmoqlari qazilgan bo'lishi kerak. Zovur qanchalik yaxshi ishlansa, sholi sug'orishda u yerning tuprog'i shunchalik chuqurroq va yaxshiroq yuviladi.

Sholini sug'orish normasi va olinadigan hosil

47-jadval

Ko'rsatkichlar	Dam berib sug'orish (10 kun suv quyib, 5 kun dam berish)	Dam berib sug'orish (10 kun suv quyib, 10 kun dam berish)	Uzluksiz sug'orish (poldan polga suv berib sug'orish)
Sug'orish normasi (netto), m ³ /ga	21860	.	36260
Sholi hosili, s/ga	12,4	15,3	10,6
Sug'orish normasi (netto), m ³ /ga	33450	35390	59380
Sholi hosili, s/ga	22,2	19,0	22,7
Sug'orish normasi (netto), m ³ /ga	22540	29436	38972
Sholi sug'orish, s/ga	42,2	29,6	19,3

Agrotexnika qoidalarining buzilishiga qaramay, ba'zi tajriba variantlari juda yaxshi natija berdi.

Dam berib sug'orish tartibotida suv yaxshi tejaladi va ko'p sholi hosili olinadi, 10 kun suv quyib, 5 kun dam bergandagi sug'orish tartibotida tuproq va sizot suvlar ham yaxshi sho'rsizlanadi.

Intensiv zovurlashtirilgan yerkarda sholi ekish mumkin. Bu holda tuproqdan sho'r yaxshi va tez yuviladi, kollektor-zovur tarmoqlar shikastlanmaydi, sug'orish suvi tejaladi va sholi ekilgan yerkarda qo'shni bo'lgan uchastkalami suv bosmaydi.

Tuproqning sho'rلانганик дарасига гарб берган о'зига

1- 2-yil ichida sholi ekish mumkin. Hosil o'rib olingach, yaxshi zovurlashtirilgan uchastkalarda sizot suv sathi pasayganligi uchun tuproq fizik jihatdan tezroq yetiladi. Bunday sharoitda tuproqni sho'r-sizlanganligicha saqlash va unumdorligini oshirish maqsadida kuzgi arpa ekish mumkin. Yaxshilab sho'rsizlantirilgan yemi kuzgi shud-gor qilib qo'yish, g'o'za va boshqa ekinlar ekishga tayyorlash lozim.

Sholi sug'orishda tuproq-grunt va sizot suvning sho'rsizlanishi

48-jadval

Sug'orish normalari (netto) m ³ /ga	Tuproq qatlami, sm	Tuproqdagi xlor, % (sizot suvdagi xlor g/l)		
		Sug'orishdan oldin	Sug'orish - dan kevin	Dastlabki tarkibiga nisbatan %
21860	0-100	0,242	0,008	3,3
	100-200	0,187	0,039	20,9
	Sizot suv	6,89	2,137	31,0
33450	0-100	0,531	0,017	3>2
	100-200	0,288	0,022	7,6
	Sizot suv	15,870	6,619	41,6
22540	0-100	0,688	0,025	3,6
	100-200	0,293	0,062	21,2
	Sizot suv	10,481	2,848	27,2

Kuzda yoki yozda sho'r yuvish yo'li bilan o'zlashtirilgan barcha yerlar sho'rланмаслиги ва doimo unumdor bo'lishi uchun kompleks agromeliorativ tadbirlar - ixota daraxtzorlari barpo qilish,

almashlab ekishni to‘g‘ri amalga oshirish, tuproqqa ishlov berish tizimidan foydalanish, ekinlarni ratsional usulda sug‘orish zarur.

Sho‘rlangan, o‘zlashtiriladigan yerlarni intensiv zovurlashtirish va jadal yuvish usullari

Kuchli sho‘rlangan sho‘rxok tuproqlami o‘zlashtirishda ularni melioratsiya qilish ikki davrga:

- a) meliorativ jihatdan o‘zlashtirish;
- b) ekspluatatsiya qilish davrlariga bo‘linadi.

Zovurning birinchi davrdagi vazifasi tuproq-gruntni yuvish yo‘li bilan ekin uchun optimal suv-tuz tartibotini hosil qilish va ikkinchi davrdagi vazifasi shu tartibotini doimo saqlab qolishdir.

Tuproq-gruntini chuqurroq sho‘rsizlantirishning dastlabki vazifasi zovurlar turli tipda boUishi va sho‘r turli usulda yuvilishidir.

AzNIGiMning melioratsiya bo‘limi (E.S.Varuntsyan) ishlab chiqqan doimiy va muvaqqat chuqur zovurlardan foydalanib, sho‘r- langan yerlarni jadal yuvish usuli ancha samaralidir. Sho‘rlangan yerlami jadal yuvish metodini 1963-1964-yillarda Mirzacho‘ldagi 4- sovxoza VNINGiM tekshirib ko‘rdi. AzNIGiM ishlab chiqqan jadal usulda sho‘r yuvish metodini barcha tuproq meliorativ sharoitlari uchun universal va samarali deb bo‘lmaydi. Oqib kelish- ketish qurilmalarining joylashishi sharoitiga qarab, ulaming bir- biridan uzoqligi turlicha bo‘lishi mumkin. Yonlama sho‘r yuvish variantlari ham turlicha. Masalan: a) bir pog‘onali yuvish, b) ikki pog‘onali yuvish va boshqalar. Tuproqning sho‘ri ko‘pgina operatsiyalardan foydalanib yuviladi:

1) suv keladigan yoki chetlari ko‘tarilib qo‘yilgan polosa suvgaga bostiriladi.

2) oqib kelish-ketish qurilmalari o‘rtasidagi butun maydonni sho‘rsizlantirish maqsadida tuproqning ustki qatlamidagi tuzlami pastroq tushirib, yuza yuviladi.

3) polosa yoki kanallarga uzlusiz suv berish yo‘li bilan tuz eritmalarini va tuproqning ustki qatlamidagi minerallashgan sizot suvlами yonlamasiga surib tashlanadi.

4) melioratsiya qilinadigan maydon obdon yuviladi.

Sho‘rtob tuproqlami yaxshilash va taqir tuproqlami o‘zlashtirish

Markaziy Osiyoning bo‘z tuproqli poyasida sug‘oriladigan, shuningdek, o‘zlashtirilishi kerak bo‘lgan dalalar orasida tuprog‘i ma’lum darajada sho‘rtoblanib qolgan yerlar uchrab turadi.

Dog‘lar mexanik tarkibiga ko‘ra turlicha: soz, qumoq, birinchi va ikkinchi metrli qatlamlarida qum va qumoq holdida bo‘ladi.

Sho‘rtob tuproqlami yaxshilash va hosildor qilish uchun singdiruvchi kompleksdagi ortiqcha natriyni chiqarib, kaltsiyni almashtirish, fizik xossasini yaxshilash zamr, tuproqning sho‘rtob- lanish darajasiga qarab, ularni o‘zlashtirish va yaxshilashda agrotexnik, biologik, kimyoviy usullardan foydalilanildi. Sho‘rtobi tuproqlami kalsiy zapaslari hisobiga ham o‘zlashtirish mumkin, sho‘rtobli qatlam tagidagi gipsli qatlamlar yuza joylashgan yerlar- dagina shunday qilish mumkin. Keyinchalik sho‘r yuvish jarayonida suvda oson eriydigan tuzlar tuproqdan chiqib ketadi. Gips bilan ohak natriyning kaltsiy bilan almashishiga ta’sir qiladi.

Sel oqimi va unga qarshi kurashish

Sel hosil bo‘lishi tog‘ yonbag‘irlaridagi tuproq eroziyasini bilan chambarchas bog‘liq. Tuproq ildiz tizimlari bilan mustahkamlan- magan, yeri ustini oqimi katta boiganida sel oqimi hosil bo‘ladi.

Sel to‘satdan boshlanib, qisqa vaqtida to‘xtashi mumkin. Sel oqimiga qarshi kurashishda agro-o‘rmon meliorativ va gidrotexnika tadbirlari ko‘riladi. Agro-o‘rmon meliorativ tadbirlar tog‘ va tog‘ oldi yerlarida amalga oshiriladi. Bu tadbirlar bu yerda mol boqishni tartibga solish, tik yonbag‘irlami haydamaslik, daraxtorlar barpo qilishdan iborat. Yalanib ketgan va yuvilgan yonbag‘irlarga ko‘p yillik o‘t ekilganda, tuprog‘i, ayniqsa, ikkinchi-yilidan boshlab unumdar bo‘lgan va o‘simh‘k yaxshi rivojlangan.

Mexanik to‘silalar hozirga qadar qo‘lda qurilayotgan bo‘lib, bu ancha mashaqqatli ish. Ko‘pincha ko‘chma qumlarni mustahkam- lash va o‘zlashtirishda unumli va tejamli usullardan ham foydalani- moqda. Hozirgi vaqtga qadar traktor seyalkalari sinab ko‘rilmoxda.

Qumliklami sug‘oriladigan o‘simliklar yordamida ham o‘zlash- tirish mumkin. Masalan, Qizilqum chorva mollarini boqish uchun juda katta maydonlarda pichan yetkazish ishlari qilinmoqda, meva daraxtlari o‘tkazilmoqda va poliz ekinlari ekilmoqda.

Hozirgi vaqtida qumlarni fizik-kimyoviy metodlar bilan mustahkamlash yo‘llari o‘rganilmoqda.

Qumli va qumoq tuproqlarni o‘zlashtirish

Markaziy Osiyoda yirik qum massivlari bilan birgalikda qumli va qumoq tuproqli maydonlar bor. Shu maydonlarni o‘zlashtirib, qishloq xo‘jaligida foydalanish mumkin. Qumli va qumoq tuproqlardan noto‘g‘ri foydalanilganda, ulaming ustki gorizonti yumshoq qumli yotqiziqlardan iborat bo‘ladi.

Qumli va qumoq tuproqlami o‘zlashtirish uchun mayda zarrachali tuproq bilan boyitish maqsadida kolmataj qilinadi. Buning uchun qumli dalaga mayda zarrachali tuproq oqizindilari ko‘p loyqa suv beriladi. Kolmataj qilishda loyqa zarrachalar tuproqning ustki qatlamiga cho‘kib qolib, kolloid zarrachalaming bir qismi qum ichiga singib kiradi.

Chet ellarda qumli tuproqlami tubdan yaxshilash tajribasi diqqat- ga sazovordir. Masalan, Vengriyada tuproqqa chuqurroq qilib 3-4 qatlam organik moddalar solinadi. Har bir qatlamning qalinligi 1 sm dan bo‘lib, 1-qatلامi 45-65 sm chuqurlikda, 2- va zarur bo‘lsa 3- qatlam esa 3-yildan keyin oldingisiga qaraganda 15 sm balandroq qilib yotqiziladi. Shunday qilinganda, shu qatlamda o‘simliklaming ildizlari kuchli rivojlanadi va bir-biriga chirmashib zinchashib qoladi.

Qumli tuproqlami o‘zlashtirishda almashlab ekishning muhim ahamiyati bor. Ayrim qumli uchastkalarda, qum ermon (shuvoq), qum qyiqoq kabi o‘simliklar ekilib, undan yaylov sifatida foydalaniladi. Bu o‘simliklar yetarli darajada rivojlansa, ulardan qimmat- baho yem-xashak tayyorlanadi. Bunda ham ma’lum tartibotga, ya’ni yaylovdan foydalanish tartibiga rioya qilish zarur.

Sho‘rxoklar

Eng ustki 0-30 va 0-40 sm qalinlikda 1-3%, va unda ko‘p suvda eruvchi tuzi bo‘lgan tuproqlami biz sho‘rxok tuproqlar deb ataymiz.

Tabiiy sharoitda sho'rxok tuproqlarda o'simlik o'smaydi yoki galofit sukkulet o'simliklarga o'sadi.

Tuproqlaming sho'rlik darajasi kartogrammalami tuzishda biz suvda eruvchi tuzlarning kimyoviy tarkibiga qarab sho'rxok tuproqlami quyidagicha bo'lamiz:

Sodali tuproqlar. Bularda asosan Na va qisman Mg tuzlari boiib, bu tuzlarning o'simlikka zararlilik darajasi eng yuqoridir. Buning sababi, bu tuzlarning ishqoriy darajasi 9,5-10,5 bo'lishida. Bu tuproqlami o'zlashtirish uchun melioratsiya davrida tuproqning suv o'tkazishini yaxshilash, chuqur qilib plantaj bilan haydash, vaqtinchalik foydalanish uchun sayoz, lekin qalin zovur-ariqlami o't-kazish, gips va kislota qoldiqlari solib, tuproq muhitini neytrallash kerak. Sholi ekib, bu tuproqlami yozda yuvish yaxshi natija beradi.

Bunday tuproqlar 0'zbekistonda juda oz tarqalgan, lekin Orol dengizining quriyotgan yerlarida uchramoqda.

Sulfatl sho'rxoklar tarkibiga tuzlar bilan sho'rxoklar kiradi. Sulfat tuzlarining o'simlikka toksik (zararli) miqdori unchalik yuqori emas, tuproq fizikasi ham ancha yaxshi, tarkibida gips bo'lganligi tufayli yuvilganda sho'rtoblashmaydi, zovur kanallari sho'r yuvish davrida yaxshi foyda beradi.

Xloridli sho'rxoklar. Bu tuproqlaming tarkibida Cl^- va ba^{+2} SO_4^{2-} tuzlari bo'lib, bu tuzlarning toksik darajasi yuqori. Xlorid sho'rxoklari va bulaming sizot suvlarida umumiyligi tuz miqdori hamma vaqt yuqori bo'ladi.

Nitratli sho'rxoklar tarkibiga NaNO_3 tuzlari bo'lgan tuproqlar kiradi. O'simliklarga zararliligi jihatidan bu sho'rxoklar xloridli sho'rxoklari bilan teng. Tuproqning sho'rlik darajasi qancha ko'p bo'lsa, bunday sho'rxoklarda xlor tuzining miqdori ham shunchalik ko'p bo'ladi va aksincha, sho'rlik darajasi kamayishi bilan sulfat tuzlari, ishqoriy karbonat tuzlarining miqdori ortadi.

Aktiv sho'rxoklar. Bu sho'rxoklar sizot suvlari bilan bog'liq bo'lib, "pardali kapillyar" suv yer betigacha ko'tarila olishi mumkin bo'lgan chuqurlikda yotadigan yerlarda hosil bo'ladi. Agarda bunday tuproqlaming sizot suvlari 5-10 g/l atrofida sho'rlangan bo'lsa, u vaqtida bunday tuproqlaming tuzini 5000 m^3 suv bilan yuvish yaxshi natija beradi.

Bunday tuproqlaming sho'rini yuvish va melioratsiya davrida ko'pincha sayoz, oralig'i 30-40 metrdan o'tkazilgan vaqtinchalik zovurlardan foydalilanildi.

Qoldiq (quruq) ***sho 'rxoklar***. Aksariyat quruq arid iqlimli zonalarga sizot suvlarli 10-15 m va undan ham chuqurroqda joylashgan bo'lsada, lekin maksimum tuzi tuproqlaming ustki qatlamida bo'lган sho'rxoklar bor. Bu sho'rxoklaming orasida "soxta qum" deb ataluvchi chang zarrachalari bilan tuz aralashma- laridan hosil bo'lган tuz barxanlari ham uchraydi. Bunday tuzdan tashkil topgan dyunalar, barxanlar shamol bilan tarqalib, atrof tuproqlami sho'rlatuvchi manba rolini o'ynaydilar.

Bunday sho'rxoklami o'zlashtirishda uning ustki tuz qatlamini mexanik yo'l bilan surib tashlash mumkin, so'ngra tuprog'iga qarab, 7-10 ming kub suv bilan dastlab zovurlarsiz, so'ng sizot suvi ko'tarilib, bu yer betidan 3,5-5,0 m chuqurlikdan so'ng zovurlar yordamida yaxshilab yuvish tavsiya qilinadi.

Sho'rxoklashgan tuproqlar

Sho'rxoklashgan tuproqlar deb, biz 30 sm dan 1 m chuqurlik- kacha 0,3-0,8% (maksimum) suvda eruvchi toksik tuzlari boigan tuproqlami aytamiz.

Tabiatda sho'rxoklashgan tuproqlaming sodali, sulfatli, sodali- xloridli, sulfat-xloridli turlari ko'proq tarqalgan. Sho'rxoklar singari bu tuproqlami ham sizot suvlarining chuqurligi va gidro-geologik sharoitiga qarab, sho'rxoklashgan o'tloqi va sho'rxoklashgan turchalarga ajratamiz.

Sho'rxoklashgan o'tloqi (hozirgi zamon aktiv) tuproqlar unchalik chuqur joylashmagan (1,65-3 metr), bir litrida o'rtacha 0,5-

3- 5 g/1 tuzi bo'lган sizot suvlarini o'ziga shimadilar. Yilning quruq va issiq oylarida bu tuproqlaming maksimum tuzi tuproqning ustki qatlamiga ko'tarilib, yog'ingarchilik oylarida tuproqning chuqurroq qatlamlariga yuvib tushiriladi.

Bu tuproqlami o'zlashtirish sho'rxoklarga nisbatan yengil.

Bunday tuproqlar melioratsiyasining asosiy sharti oralig'i 0,5- 1,0 kilometr bo'lган chuqur zovurlar yordamida har bir hektariga

2- 3 ming m³ suv bilan yaxshilab yuvishdir. Agar tuz tarkibida soda

bo'lsa, tuproqqa gips, oltingugurt yoki kislota mahsulotlari (ishqorlarini neytrallash uchun) solib yuvish yaxshi natija beradi.

Bu tuproqlardan sug'orilmaydigan (lalmikor) ekinlar ekip foydalanish yoki tabiiy o'tidan zo'riqtirib, yaylov sifatida foydalanish, albatta tuproqning kuchli sho'rланishiga olib keladi.

Qoldiq (chuqur) sho'rxoklashgan tuproqlar. Bu tuproqlaming sizot suvlari chuqur (10-20 metr va undan ko'p), lekin har bir litrida 10-30 g/1 tuzi bo'lgan va kapillyar suvlari tuproq betigacha ko'tarila olmaydigan yerlarda tarqalgan. Shuning uchun ham bu tuproqlaming maksimum tuzi 30-50 sm dan 100 sm gacha chuqurlikda bo'lib, umumi tuzining miqdori 0,3-0,8% atrofidadir.

Tuzning tarkibida soda ishtirok qilsa, tuproq sho'rtoblik xossalariiga ega bo'ladi. Sho'rtoblik alomatlarini bu tuproqlaming tashqi ko'rinishi (morfologiyasi) hamda kimyoviy xossalardan ustunsimon strukturasi, almashinuvchi natriy ionining bo'lishi bilan bog'liq ishqorlaming yuqori bo'lishidan bilamiz.

Aksariyat qoldiq sho'rxoklashgan tuproqlaming tuzli qatlamlari qatori gips qatlamlari ham bo'ladi.

Ko'p vaqt bu tuproqlami shoshqaloqlik bilan shirin tuproq deb (tuzi chuqunda joylashgani uchun efemer o't o'simliklari normal rivojlanadi) qabul qilinib, melioratsiyada juda katta xatoliklarga yo'l qo'yiladi. Bunday tuproqlardan melioratsiyasiz lalmikorlarda foydalanish mumkin. Lekin suv chiqarib sug'orilsa, ko'p o'tmay sizot suvlari ko'tarilib, tuproqning progressiv sho'rланishi boshlanadi. Qoldiq sho'rxoklashgan tuproq aktiv sho'rxok tuprog'iga aylanadi.

Adabiyotdan ma'lum bo'lgan ko'pchilik sug'oriladigan yerlar- ning sho'rланib, ishdan chiqishi ham shu bilan bog'liqdir. Bu tuproqlarda tartibga solingan sun'iy yog'in apparatlaridan foydalanib sug'orishni tashkil etish - tuproqdag'i tuzlami sekin-asta pastki qatlampariga yuvilib, yuqori unumdorli shirin tuproqlaming hosil bo'lishiga olib keladi. Hech qanday melioratsiyasiz bu tuproqlardan lalmikorlikda foydalanish mumkin.

Tuproq qancha sho'r bo'lsa va uning sizot suvi yer betiga qancha yaqin tursa, shu qatori bunday tuproqlami gidroizolyatsiya qi-linmagan ochiq kanallar orqali o'z oqimi bilan oqadigan ariqlar yordamida sug'orilsa, bunday yerlaming tuprog'i tez sho'rлana boshlaydi.

Agarda sho'rxoklashgan tuproqlaming tuzli qatlami 25-30 sm chuqurlikda bo'lib, tuzning miqdori 0,5-0,8% bo'lsa, u vaqtida o'zlashtirish tuproqni yuvishdan boshlanishi kerak. Tuproqni chuqur haydab, iloji bo'lsa, beda ekib, har gektariga 1,5-2 ming m³ suv bilan tuproq sho'rini yuvish yaxshi natija beradi. Sug'orilib turiladigan bedaning ikki-uch-yildayoq tuproqning chuqur qatlamlarigacha tuzdan tozalay olishi amalda tasdiqlangan.

Sho'rtoq tuproqlar

Sho'rtoqlar asosan dasht va o'rmon-dasht zonalarida tarqalgan, kam unumli yoki mutlaqo unumsiz o'ziga xos tuproqlardir. Bular alohida landshaftlami egallab, singdirish kompleksida almashinuvchi natriy ioni saqlangani uchun o'ta ishqoriy reaktsiyaga egadir.

Bir-biridan keskin farq qiluvchi uch xil xususiyatli genetik qatlam bu tuproqlar uchun xosdir. Bular quyidagilar: 1. Ellyuvial "A" qatlami, sho'rda yuvilgan, chirindili ishqoriy degradatsiyaga uchragan (solod tuprog'iga o'tish jarayoni), yaproqsimon strukturali va yengillashgan mexanik tarkibli. Bu qatlamning qalinliga 5-15-20 sm gacha; 2. Illyuvial "B" qatlami, qalinligi 5-15-20 sm gacha, us-tunsimon prizmasimon strukturali zich konsistensiyali, ishqoriy reaktsiyaga ega suvli so'rim bilan aniqlanadigan umumiyligi ishqoriylikning miqdori 0,1% atrofida, pH-9 atrofida almashinuvchi natriy ioni singdirish sig'imining 20-25% idan ko'prog'ini tashkil qiladi; 3. Karbonat, sulfat 18 xlorid tuzlarining kristallari va cho'kmalari ko'p boigan, tuproq hosil boiish jarayoni ta'sirida unchalik o'zgarmagan, tuproq hosil qiluvchi ona jinsidir. Bu qatlam tuzlarga juda boy.

Sho'rtoq tuproqlar ham gidrogeologik jihatdan, ikkiga bo'linadi: 1. 0'tloqi sho'rxoklashgan sho'rtoqlar. Sizot suvi 3-5-8 m chuqurlikda. 2. Sizot suvlarning chuqurligi 20-30 m va undan ortiq bo'lsa, dasht sho'rtoi deb ataymiz.

Sho'rtoqlashgan dasht va cho'l tuproqlari

Dasht zonasining janubiy qismlarida qora, kashtan va qo'ng'ir tuproqlari, shuningdek, cho'l zonasining surtus-qo'ng'ir tuproqlari orasida sho'rxok tuproqlari bilan bir qatorda sho'rtoqlangan tuproqlar

ham tarqalgan. Bu tuproqlarda yog‘ingarchilik yetarli boigan-yillarda g‘alla ekib, yuqori hamda a’lo sifatli hosil olish mumkin. Lekin nam- garchilik tanqis bo‘lgan-yillari esa hosil va uning sifati juda yomon- lashib, hatto hosil mutlaqo bo‘lmasligi ham mumkin. Umuman sho‘r- tob va sho‘rtoblashgan tuproqlami o‘zlashtirishda asosan uni muhitini fiziologik nordon tomonga o‘zlashtirish uchun nordon o‘g‘itlar, go‘ng, o‘simliklaming ildiz qoldiqlari, oltingugurt, gips ko‘plab ishlataladi. Bulardan tashqari chuqur qilib ag‘darib haydalgan yer oftobda yaxshilab. toblanib quritilishi, qishda esa muzlatishi ham yaxshi natija beradi.

Taqir tuproqlari. Cho‘l zonasining sho‘ri yuvila boshlagan o‘ziga xos, alohida landshaftlarining unumsiz, tashqi ko‘rinishida “kaftdek” tekis, tuproq sirti bir xildagi poligonal yoriqli g‘ovak qatqaloq bilan qoplangan oliv o‘simliklarsiz - yalang‘och, lekin lishaynik va suv o‘tlarining nishonlari boigan tuproqlardir. Bu tuproqlar asosan, Amudaryo, Sirdaryo, Murg‘ob, Tedjen daryolarining Kura dePtalari va Qoraqum hamda Qizilqumning yirik barxan qumlar oraliqlarida keng tarqalgan. Suv o‘tkazish juda yomon bo‘lganligi uchun bu tuproq yog‘ingarchilikdan so‘ng sayoz ko‘llarga aylanib, mana shu vaqtida lishaynik va suv o‘tlari shiddatli rivojlanadi. Bu ko‘llar efemer ko‘llar bo‘lib, tezda qurib ketadi. Taqir tuproqning mutlaqo unumsizliklari, dastlab suv va fizik xossalarni o‘ta yomonligi, yuqori ishqoriy muhitni o‘ta qoldiq sho‘rligi, tuproq chirindisining juda ozligi, nihoyat hamma tuproqlar uchun xos bo‘lgan zamburug¹ va bakteriya mikrofloralaming bu tuproqlarda yo‘qligidadir.

Taqir tuproqlar juda yomon suv o‘tkazish va fizik xossalarga ega, shunga ko‘ra, bular sug‘orish uchun berilgan suvlarni ham juda yomon qabul qilib, haydalgan qatlam yirik kesaklarga palaxsa- palaxsa bo‘lib bo‘linib, bu hosil bo‘lgan yirik kesaklar tuz bilan to‘yingan holda tezda qotib qoladilar. Taqir tuproqlami ham fizik xossalari, kimyoiy tarkibi va taqirlik xususiyatlarining namoyon bo‘lishiga qarab, bir qancha gruppalarga boiish mumkin. Taqir tuproqlaming sizot suvlari chuqur bo‘lganligi uchun uni o‘zlashtir- ganda zaxkash va zovur kanallarni sizot suvining ko‘tarilish tezligiga qarab, 2-6 va hatto, 10-yildan so‘ng ham o‘tkazish mumkin. Sizot suvlarning ko‘tarilish tezligi tuproqning mexanik tarkibi, sug‘orish tartiboti va joyining gidrologik sharoitiga qarab o‘rtacha bir-yilda 1 m ga to‘g‘ri keladi.

Sug‘oriladigan tuproqlarning ikkilamchi sho‘rlanishi va uning oldini olish

Ikkilamchi sho ‘rlanish deb, sug‘oriladigan shirin tuproqlarning tezda unumdorligi pasayib, turli darajadagi sho‘rlangan tuproqlarga aylanish jarayoniga aytamiz. Ikkilamchi sho‘rlanish yangidan ochilib, sug‘oriladigan yerlarda va yangidan qurilgan, lekin foydali ish koeffitsiyenti kichik bo‘lgan irrigatsiya tarmoqlarida, sug‘orish ishlarining boshlanishidan ko‘p-yil o‘tmay rivojlanadi. Hozirgi zamon gidroizolyatsiyasiz o‘tkazilayotgan sug‘orish kanallarining foydali ish koeffitsiyenti 0,5-0,6 dan kichik, buning ustiga ekinlar sug‘orilmagan vaqtida ham dalalarimizdan juda ko‘p suv foydasiz oqib, yer ostiga shimilib yotadi. Bu yer ostiga shimilayotgan suvlar o‘zi bilan birga tuproq qatlamlaridagi yotqizilgan kuma tuzlami eritib, sizot suvlariga tushiradi. Bu hoi, birinchidan, sizot suvlarini mineralizatsiyasining oshishiga va joyning oqimi yomon bo‘lgan- ligidan uni yana yer betiga ko‘tariiishiga sabab bo‘ladi. Ikkilamchi sho‘rlanishning ikkinchi davrida yirik va o‘rta kattalikdagi irrigatsiya kanallarining har ikki tomonlarida turli kenglikdagi turg‘un dehqonchilikni davom ettirish mumkin bo‘lgan chuchuk sizot suvli zonasini hosil bo‘ladi, qolgan 50-60% yer maydoni kuchli sho‘rlanishi tufayli xo‘jalik oborotidan chiqib qolishi mumkin. Ikkilamchi sho‘r- lanishni oldini olishning asosiy choralariga sug‘orishda suvdan foy- dalanish intizomiga qattiq rioya qilish, suvdan foydalanan koeffit- siyentini 0,8-0,9 gacha ko‘tarish, kanallarni betonlash, polietilen trubalardan foydalanan, sun’iy yomg‘ir usulida sug‘orish qish kunlari kanallarni berkitib qo‘yish, kanal yoqalarida ixota daraxt- zorlarni o‘tkazib, biologik drenajni kuchaytirish va boshqalar kiradi.

Xullas, yer betiga yaqin joylashgan sho‘r sizot suvlarini ta’sirida hosil bo‘lgan hozirgi kunda ikkilamchi sho‘rlangan tuproqlarning tuzdan tozalash uchun yuqorida aytilgan ogohlantirish choralarini bilan bir qatorda, sizot suvlarini kritik chuqurlikda pastga tushirish uchun yetarli miqdorda zovur kanallari qurilib, sizot suvlarini tezlashtirish, uni chuchuklatish, bir yo‘la eritish kabi ishlarni olib borish kerak. Quruq va issiq iqlimli sharoitlarda ekinlarimizni 10-12 marotaba sug‘oramiz. Sho‘r yuvish bilan sug‘oriladigan yerlamiig tuproq eritmasining kontsentratsiyasi 15-20 g/1 dan ortmasligi kerak.

Shuning uchun ham bunday tuproqlami sug‘orish tartiboti tuzlarning yuvish tartibotida o‘tkazilishi kerak. Boshqacha qilib ayt-gan- da, yaxshi ishlaydigan zovur kanallar yordamida tuzlarning doimiy yuvilib, ekin maydonidan chiqib ketishini, tuproq eritmasini yangi chuchuk sug‘orish suvlari bilan almashinib turishini ta’minlash kerak. Aytilganlarga xulosa qilib, quyidagilami tavsiya qilamiz:

- a) sug‘oriladigan suvning sho‘rligi bir litrda (1-2 g/1) dan ortmagan, sug‘orish natijasida tuproqda yig‘ilib qolish mumkin bo‘lgan tuzlami yuvib turish uchun har yili bir marotaba vegetativ sho‘r yuvish o‘tkazilib turishi kerak;
- b) sug‘oradigan suvning mineralizatsiyasi 4-5 g/1 bois, har 4-5 oddiy sug‘orishdan so‘ng bir marotaba sho‘r yuvilish bo‘lishi kerak;
- c) sug‘oradigan suvning sho‘rligi 10-12 g/1 bois, u vaqtda zinch o‘tkazilib, yaxshi ishlaydigan zovur kanallari yordamida har gal bostirib sug‘orish kerak;
- d) sug‘oradigan suvning mineralizatsiyasi 7-8 g/1 bo‘lsa, har ikki sug‘orishdan so‘ng uchinchisi sho‘r yuvish sug‘orish bo‘lishi kerak.

Ko‘rsatilganlarga rioya qilmaslik, yuqorida aytganimizdek, og‘ir oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Sho‘rxoklashgan va sho‘rxok tuproqlarning melioratsiyasi

Sho‘rxok tuproqlarning melioratsiyasi haqida juda ko‘p ishlar qilingan. Shu qatori keyinga-yillarda o‘zbek olimlarimizdan prof. L.Tursunov va O.Komilovning olib borayotgan ishlari diqqatga sazovordir. Sho‘rxoklashgan va sho‘rxok tuproqlaming muvaffa- qiyatli melioratsiyasida biz tuproqning haydaladigan va o‘simlik ildizlari tarqaladigan qatlamidagi suvda eruvchi tuz miqdorini 0,3-

0, 4% dan sizot suvlaridagi erigan tuzlami har bir litrida 2-3 g/1 keltirib, bu ikki ko‘rsatkichni o‘simliklarning butun vegetatsiyasi davrida shu miqdordan oshirmasdan saqlashga erishmog‘imiz shart.

Agarda sho‘rxok tuprog‘i - aktiv sho‘rxok gruppasiga kirsa, unda bu tuproqlami tuzdan tozalash uchun albatta yaxshi ishlaydigan gorizontal yoki vertikal’ zovurlarning yaxshi ishlashini ta’minlab, so‘ngra yuvish kerak. Tuproqning sho‘r yuvishlik darajasi (quruq qoldiq 2%) mexanik tarkibi qumog, sizot suvi o‘rtalig‘i 0,3-0,4%.

darajada sho'rlangan bo'lsa: $U=1x400x2-100=700$) bo'ladi. Tabiiy, shuncha suvni tuproqqa bir yo'ia sig'dirib bo'lmaydi, shuning uchun ham umumiy suv normasini 150-200 mm dan yoki har gektariga bir yarim - ikki ming kubometrdan qilib taqsimlab, uni erta kuz va bahor oylarida beramiz. Sho'rxok va sho'rxoklashgan tuproqlarning tuzlarini yuvilib ketishi juda uzoqqa cho'ziladigan jarayondir. Tuzlarning muvaffaqiyathi yuvilishi hamda oldin yuvilib, tuzidan tozalangan tuproqni shirin saqlab turishga faqatgina sun'iy o'tkazilgan tizimlarning beto'xtov, yaxshi ishlab turishlari orqali erishish mumkin. Ko'p yillik tajribalardan ma'lum bo'lishicha, bu borada gorizontal ochiq va yopiq zovurlar ekonomik jihatdan eng arzoni va foydali deb topilgan. Sho'rxok tuproqlaming melioratsiyasi davrida gorizontal zovurlar quyidagi vazifalami bajarishi shart.

1) Sho'r sizot suvlarning eng kamida kritik chuqurligidan 30-40 sm pastga tushirilishi;

2) Sizot va zovur sho'r suvlarini sug'oriladigan yer maydonidan tashqariga oqib turishi va shu borada tuproq va sizot suvlaring chuchuk suvlar bilan almashinuvini;

3) Sug'oriladigan ekin maydonini tabiiy oqimsizlikdan qutqarib, sizot va zovurlar suvlarini umumiy oqimini ta'minlashni va nihoyat, tuzlarning qaytadan restavratsiyasi orqali tuproqlami sho'rlatishdan saqlovchi tuz va suv tartiboti hosil qilib, uni saqlashni ta'minlash kerak.

Meliorativ davrda zovur tizimlari sho'rxok va sho'rxoklashgan tuproqlaming sho'rini yuvish va yuvindi sho'r suvlami maydondan tashqariga chiqishini ta'minlash kerak. Bu davmi ham ikki bosqichga bo'lamiz:

a) tuproqning o'simlik ildizlari tarqaluvchi qatlamini optimal darajagacha tuzdan tozalash davri;

b) sho'rxok tuproqlarning ostidagi sizot suvlarining kontsentratsiyasini optimal sho'rlik darajasigacha kamaytirish davri. Bu davr- ning birinchi bosqichida katta suv normalari bilan 2-3-yil sho'r yuvish ishlari olib boriladi. Shuning uchun bu bosqichda, zovur kanallari sho'r yuvish uchun berilgan suvlarning 60 - 80% ini maydondan tashqariga tashlashni ta'minlash kerak. Bu zovurlardan foydalanishning ikkinchi bosqichida, asosan, sizot suvlarning tuzini kamaytirish ko'zda tutiladi. Biroq sizot suvlami chuchuklashtirish og'ir, uzoq muddatga cho'ziladigan va juda ko'p suv talab qiladigan ish.

Sho'rxoklar melioratsiyasining bu bosqichida sizot suvlarini chuchuklashtirish va tuproqlami tuzdan tozalash, ekinlarni normal sug'o-rish bilan qo'shib olib borilishi mumkin. Bulardan tashqari, vaqtiga-vaqtida 1-3 m³ suv bilan kuzgi-qishki tuproq yuvish ishlarini ham o't-kazib turish kerak. Meliorativ davming bu bosqichida sug'orish uchun beriladigan suvning 25-30% i zovurlar orqali chiqarib tashlanadi.

Tuproqlami sho'rlanish darajasiga qarab klassifikatsiyalari

1. Ozarbayjon tuproqlari uchun A.A.Shonin taldif qilgan klassifikatsiya

49-jadval

Tuproqlar	Suvli so'rimda aniqlanuvchi umumiy tuzlar quruq goldiq miqdori, % hisobida		
	Xlorli sho'rlanish ustunlik qilganda	Gips zonasini oz bo'lib, xlorli sulfatli sho'rlanishda	Gips zonasini ko'p bo'lib, sulfatli sho'rlanish ustunlik qilganda
Kuchsiz sho'rlangan	0,2-0,6	0,4-0,8	1,0-1,3
O'rta darajada sho'rlangan	0,6-1,0 1,0-2,0	0,8-1,2 1,2-2,2	1,3-1,7 1,7-2,7
Kuchli sho'rlangan 0'ta kuchli sho'rlangan	2,0-3,0 3,0	2,2-3,2 3,2	2,7-3,7 3,7
Sho'rxoklar			

Melioratsiyaning ikkinchi davri - ekspluatatsiya (normal ish-lash) davrida tuproq tuzlardan tozalanib, sizot suvlarning sho'rlik darajasi bir litr suvda 2-3 g dan ozaygandan so'ngoshishga erishish, saqlab turish ham foydalana oladilar. Melioratsiyaning bu davrida shlyuzlash yo'li bilan sizot suvlarni yanada yer betiga yaqinroq chuqurlikda saqlab turish ham mumkin. Bu yo'l bilan subirrigatsiyaga erishish, saqlab turish, o'tloqi tuproq hosil boiish jarayonlar ini ta'minlash orqali tuproqlardan yuqori hosil olishga erishish mumkin. Shunday qilib, sizot suvlari to'liq chuchuklashga-

nidan so'ng, zovurlar tuproqni tuzdan tozalash bilan birga, o'simliklaming yer ostidan sug'orish subirrigatsiya rolini bajarishi kerak.

Tuproqni tubdan melioratsiya qilish masalalari hozircha to'liq hal boimagan. Ayniqsa, hozirgi qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan xalqi- mizni toiiq ta'minlash, yerlarimizning unumdorligini oshirish, tuproqlami suv, shamol eroziyasidan, ikkilamchi sho'rlanish va botqoqlanib unumdorligini yo'qotish, bu orqali butun biosferadagi tuproqning roli va o'mi yo'qolib, biogeotsenozli jarayonlar oqimining buzilishidan saqlash, tuproq melioratsiyasida qilinadigan murakkab va og'ir ishlar- ning bir qismi xolos. Tuproq xalqimizning eng noyob va qimmatli boyligidir. Uni seving, undan to'g'ri foydalaning, kelajak avlodlarimiz uchun serunum, yuqori darajada madaniylashgan tuproqlar qolsin.

2. Vaxsh vohasi tuproqlari uchun O.A.Grabovskaya taklif etgan klassiflkatsiya

50-jadval

Tuproqlar	Tuproqning 0-50sm qalinligidagi	
	Suvda eruvchan umumiyy tuzlar (quruq qoldiq), % hisobida	Xlor ionining miqdori, % hisobida
Sho'rlanmagan Kuchsiz	0,35 0,35-1,6(0,68)	0,03
sho'rlangan Kuchli	0,6(0,8)-1,0(1,5)	0,03-0,20
sho'rlangan Sho'rxok	1,0(1,5)	0,20-0,40 0,40

3. 0'zboy o'zani(markaziy Qoraqum cho'li) tuproqlari uchun A.N.Rozanova va Ye.V.Lobovalar taklif etgan klassiflkatsiya

51-jadval

Tuproqlar	Suvda eruvchan umumiyy tuzlar (quruq qoldiq), % hisobida
Kuchsiz sho'rlangan	0,25-0,65
0'ta darajada sho'rlangan	0,50-0,70
Kuchli sho'rlangan	0,7-1,0
Sho'rxok	1,0

4. Sho'rlangan tuproqlarning sho'rlanish darajasi va sifatiga qarab klassifikatsiyasi (Qishloq xo'sjaliq ekinlari uchun)

0'rtacha tuzga chidamli qishloq xo'sjaliq ekinlarining holatiga qarab	Tuproqning sho'rlanish darajasi	Tuz tarkibiga ko'ra tuproq turil			
		Sodai	Xloridli- sodaliva sodali- sulfatlari	Xlorili va sodali- sulfatlari	Xlorili- sulfatlari
0'simlikning rivojanishi va hosili normal	Juda sho'rlangan yoki shirin tuproq	<0 <0,5	tuproqning 0-60 sm qalinligidagi qurug' qoldiq.% hisobida	<0 <0,15	tuproqning 0-100sm qalinligidagi quruq qoldiq, % hisobida
0'simlik kuchsiz shikastlangan va hosil 10-20 % ga kamaygan	Kuchsiz sho'rlangan	0,20 0,30	0,20 0,30	0,20 0,30	0,20 0,30
0'simlik o'rtacha shikastlangan, hosil 20 - 50% ga kamaygan	0'rtacha sho'rlangan	0,20 0,30	0,20 0,30	0,20 0,30	0,20 0,30
0'simlik kuchli shikastlangan, hosil 50-89 % ga kamaygan	Kuchli sho'rlangan	0,20 0,30	0,20 0,30	0,20 0,30	0,20 0,30
Yakkam-dukkam o'simlik qolib, hosil mutlaqo bo'lmagan	Sho'rxok	>0,60	>0,70	>0,80	>2,0

5. Amudaryo quyi oqimidagi tuproqdar uchun V.B.Gussak taklif etgan klassifikatsiya

53-jadval

Tuproqlar	Quruq qoldiq, % hisobida	Xlor, % hisobida
Sho'rlanmagan kuchsiz	0,3	0,01
sho'rlangan o'rtacha	0,3-0,7	0,01-0,06
sho'rlangan kuchli	0,7-1,0	0,0-0,10
shoilangan sho'rxok	1,0-2,0	0,10-0,20 0,20

6.Xlor ionining sulfat kislotasi ioni nisbatiga qarab tuproqlarning sho'rlanish turi klassifikatsiyasi

54-jadval

Tuproqning sho'rlanish turi	Xlor ioni SO ₄ ga nisbatan		
	S.V.Zonin bo'yicha	Ye.N.Ivanova va A.N.Rozanova bo'yicha	O.A.Grabovskaya bo'yicha
Xlorli	5	2	4
Sulfatlari xlorli	1-5	1-2	1-4
Xlorli-sulfatlari	0,5-1	0,2-1	0,5-1
Sulfatli	0,5	0,2	0,5

Qishloq xo'jaligining bundan keyingi rivojlanish mexanizatsi-yasi, melioratsiya va seleksiyagagina emas, balki qilinadigan ishlaming joyini, regional sharoitini hisobga olib rayonlashtirishga ham bogiiqdir. Shu bilan birga tuproqshunoslar tuzgan yirik massh-tabli tuproq eroziyasi, tuproqlaming sifati va ekonomik bahosi kabi kartalari, qishloq xo'jalik ishlarini olib borilishida asos qilib olinishi kerak. Maksimum tuzi bo'lgan qatlamning joylanish chuqurligiga qarab tuproqlar quyidagicha bo'lingan: Maksimum tuzi 150 sm dan chuqurlikda joylashgan boisa - shirin; 100-150 sm oraligida boisa

- chuqur sho'rlangan; 70-100 sm oraligida boisa - chuqur sho'rxoklashgan; 30-70 sm oraligida boisa - o'rta sho'rxoklashgan; 5-30 sm oraligida boisa yuza sho'rxoklashgan tuproqlar deb aytildi.

7. Tarkibida soda boigan sho'r tuproqlarning ionlarini bir- biriga nisbatiga qarab Ye.N.Ivanova va A.N.Rozanova taklif etgan klassifikatsiya

55 -jadval

Tuz tarkibiga qarab tuproq turi	Ionlarning nisbati			
	HC03/(C1+SO ₄)	Cl /SO ₄	NSO ₃ /SI	NSO ₃ /SO ₄
! Sulfat-xlorli-sodali	1	1	-	-
Xlorli-sulfatli-sodali	1	1	-	-
Xlorli-sulfatli-sodali	1-0,2	1	1	"
Sodali xlorli-sulfatli	1-0,2	1	1	-
Sulfatli-sodali-xlorli	1-0,2	1	-	1
Sodali-sulfatli-xlorli	1-0,2	1	-	1

8. Tarkibida sodasi boimagan tuproqlar uchun klassifikatsiya.

$\frac{Cl}{SO_4} \rightarrow$ bo'lsa, xlorli.

$\frac{Cl}{SO_4} .1 =$ 1-2 boisa, sulfatli xlorli

$\frac{Cl}{SO_4} . , -0,2-1,0$ boisa, xlorli sulfatli

$\frac{Cl}{SO_4} . , <0,2$ boisa, sulfatli

$Na' + K' . ,$
 $Ca'' + Mg''$, natny shoxok

$Na' + K'$
 $Ca'' + Mg''$ ~Ccr^{=>} oisa, magniyli natriyli sho'rxok

$Na' + K' III' . ,$
 $Ca'' + Mg'' \sim$ or ' kaltsiyli natriyli sho'rxok

boiib 1 boisa, magniyli shoixok

$Ca'' + Mg''$ Cd
 $Na' + K' . ,$ Jl/p["]
 $Ca'' + Mg''$ ~ar^d boisa, kaltsiyli sho'rxoq

9. B.V.Fedorov va V.R.Shrederlar taklif etgan tuproqlarning sho'r'anish darajasiga qarab klassifikatsiyasi

56-jadval

Sho‘rlanish darajasiga qarab tuproq turi	Quruq qoldiq, % hisobida	Xlor ionni, % hisobida	SO ₄ ionni, % hisobida
Sho‘rlanmagan	0,3	0,1	0,1
Kuchsiz sho‘rlangan	0,3-1,0	0,01	0,1
	0,3	0,01-0,04	0,4
0‘rta sho‘riangan	1,0-2,0	0,01-0,04	0,4
	0,3-1,0	0,04-0,1	0,6
Kuchli sho‘rlangan	1,0-2,0	0,1-0,3	0,8
	2,0-3,0	0,04-0,01	
Sho‘rxok	3,0	0,1	0,8
	3,0	0,3	

Hamma jadvalda ham ionlarning bir-biriga nisbati milligramm ekvivalent hisobida olinadi.

10. Sizot suvlarining sho'rlik darajasiga qarab klassifikatsiyasi (bir litr suvda erigan tuzlarning gramm miqdori)

Shirin 0-1 g/1

Kuchsiz sho'rlangan 1-3 g/1

0'rtacha sho'rlangan 3-10 g/1

Kuchli shoilangan 10-15 g/1

Namakob 50 g/l

Sho‘rlangan tuproqlar va ularning melioratsiyasi

Sho'r tuproqlar tarqalgan hududlar katta miqyosdagi tuproq-geokimyoviy formatsiya bo'lib, turli xil tuproqlami o'zida birlashtiradi. Uning umumiy belgilari quyidagilardan iborat: akkumulyativ yoki paleakkumulyativ landshajjlarda hosil bo'lishi, yuqori kontsentratsiyadagi eritmalar suvda oson eruvchi tuzlarning tuproq hosil boiish jarayonlarida ishtirok etishi, o'simliklar- ning yoxud tuproq eritmalarining yuqori kontsentratsiyasi yoxud u yoki bu tuproq qatlamlaridagi o'ta yuqori ishqoriylik sababli normal

o'sishi va rivojlanishi uchun noqulay sharoitlarni vujudga kelishi (bundan sho'r tuproqlarda o'suvchi galofitlar mustasno) va boshqalar.

Sho'rangan tuproqlar deb, tuproq profilida madaniy o'simliklar (galoflt bo'limgan - sho'rga chidamsiz) ning rivojlanishi uchun zaharli ta'sir etuvchi suvda oson eruvchi tuzlarning miqdoriga aytildi. Suvda oson eruvchi tuzlarga sovuq suvda gipsning ($\text{CaSCU} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) eruvchanligidan (2 g/ 1. atrofida) ortiq eriydigan tuzlar kiradi.

Tuproqning yuqorigi 0-30 sm li qatlamida 0,6% ortiq soda 0,1% dan. ortiq xlor va 2% dan ortiq sulfatlar ushlagan sho'rangan tuproqlar sho'rxoklar deb ataladi. Bunday tabaqlanish tuzlarning turlicha zaharligidan kelib chiqadi. Masalan, eng zaharli tuz soda (TЧагCO_3) hisoblanib, uning 0,6% miqdori tuproqni butunlay unumsiz yerga aylantirib, 0,1% atrofidagi miqdori o'simliklaming normal o'sishi va rivojlanishiga salbiy ta'sir etadi. Dunyo tuproq xaritasidagi (FAO) tuproqlar tizimstikasida (tizimida) yuqorigi 0-15 sm li qatlamda 3% dan ortiq miqdorda tuz ushlagan tuproqlar sho'rxoklar guruhiba kiritilgan.

Yuqorida ko'rsatilgan miqdordagi tuzlar tuproqning yuza qatlamida emas, balki chuqurroq qatlamlarida boigan tuproqlar sho'rxok- li tuproqlar va shu miqdordan kam bo'lган lekin tuproqning xoh- lagan qatlamlarida joylashsa sho'rxoksimon tuproqlar deb ataladi.

Demak, tuproqlar tuzlarning tuproq profilida joylanishiga qarab yuza va chuqur sho'rxoksimon bo'lishi mumkin.

Sho'rxoklaming tarqalgan asosiy hududlari subboreal va subtropik mintaqalarning dasht va yarim dasht mintaqalari hisoblanadi. Sho'rxoklar maydoni yer sharida 69,8 mln. getktarni, barcha sho'rangan tuproqlar maydoni esa 240 mln. getktarni tashkil etadi (Kovda, Rozanov, 1988).

Sho'rangan tuproqlar va sho'rxoklarning paydo bo'lishi uchun ikki xil jarayon - landshaftlarda (tabiatda) erkin harakatlanuvchi va ularni tuproqda to'planishi sodir bo'lishi kerak tuzlar hosil bo'lishining asosiy manbalari tog' jinslarining nurashi ta'sirida hosil bo'ladigan, o'zida tuz ushlovchi va tuproq hosil qiluvchi har xil jinslar hisoblanadi.

Ma'lumki, dunyo okeanlariga quruqlikdan-yiliga 3 mlrd. tonna suv oqimlari bo'limgan kontinentlarga 1 mlrd. tonnagacha har xil

tuzlar kelib qo'shiladi. Tuz to'plovchi manbalardan, ya'ni 'tarkibida tuz ushlovchi tuproq hosil qiluvchi jinslar, tuzlarning dengizdan quruqlikka shamol ta'sirida kelib qo'shilishi (impulverizatsiya), atmosfera yog'inlari, tuproq-grunt suvlari, o'simliklar, sug'orish suvlari va boshqalar hisoblanadi.

Tuzlar hamma joylarda paydo bo'lib, yer yuzasining ustki qatlamlarida yig'iladi. Shunga qaramasdan sho'rangan tuproqlar maydoni va ayniqsa sho'rxoklar maydoni Yer sharida unchalik katta maydonlarni egallamaydi, chunki tuzlarning tuproqda yig'ilishi ma'lum shart-sharoitlarni taqozo etadi. Agar atmosfera yog'in- sochinlari miqdori, namlikning bug'lanishidan ortiq bo'lsa, tuproqda tuz to'planishi sodir bo'lmaydi, chunki bunday sharoitda yuviluvchi suv tartiboti ustunlik qiladi, tuproqda tuzlar bug'lanishi atmosfera yog'in- sochinlaridan ortiq bo'lganda yuz beradi. Eng ko'p tuz to'planishi cho'l mintaqasida bug'lanish atmosfera yog'in- sochinlaridan 13-20 marta ortiq bo'lgan hududlarda sodir boiadi.

Turli landshaft - geokimyoviy holatlarda turlicha tuzlar to'planadi. Namlik birmuncha ko'proq iqlim sharoitlarda kam eriydigan tuzlar to'plangani holda suvda ko'proq eriydigan chuqur qatlamlarga tuproq ona jinsi va grunt suvlarigacha yuvilib ketadi. Iqlim sharoiti qurg'oqchiligi ortgan sari suvda ko'proq eriydigan tuzlar to'plana boshlaydi.

Kuchsiz sho'rланishning boshlang'ich davrida soda ko'proq to'plana boshlaydi. Sho'rланish kuchaygan sari birinchi o'rinni sulfatlar, undan keyin xloridlar egallaydi.

Tuproqda tuz to'planish asosan makrorelyefning pastqam joylarida, turli moddalaming ko'proq yig'ilgan uchastkalarida rivojlanadi. Relyefning balandroq shakllari uchun tuzlarning oqib chiqib ketishi xarakterlidir. Yer usti va yer osti tuproq-grunt suvlari bilan ular relyefning pastqam joylariga oqib o'tib depressiya tuproqlarini sho'rланishiga olib keladi.

Grunt suvlarining kimyoviy tarkibi, ulaming mineralizatsiyasiga chambarchas bog'liq kam kontsentratsiyadagi grunt suvlarida gidrokarbonatlar, mineralizatsiyasining ortishi bilan xloridlar katta rol o'ynaydi.

Lands haft min-taqalari	Yog'in-sochin-larning o'rtacha yiilik miqdori, mm	Yillik o'rta cha bug'la-nishi, mm	Quruq davr-larda havo-ning nisbiy namligi, %	Grunt suvlari -ning eng yuqori miner. g/1	Tuproq dagi yengil eruvchi tuzlar ning miqdori %	Tuproqda tarqalgan tuzlar
Cho'l	100	2000-2500	20	200-350	25-50	NaCl, KNO ₃ , MgCk, MgSO ₄ , CaSO ₄ , CaCh, NaBr ₇
Yarim cho'l	200-300	1000-1500	20-30	100-150	5-8	NaCl, Na ₂ SO ₄ , CaSO ₄ , MgSO ₄
Dasht	300-450	800-1000	35-40	50-100	2-3	Na ₂ SO ₄ , NaO, Na ₂ CO ₃ , NaHCO _j
o'r-mon dasht	350-500	500-800	40-45	1-3	0,5-1	NaHCO ₃ , Na ₂ CO ₃ , Na ₂ SO ₄ , Na ₂ S ₁ O ₃

Sho'rxok o'simliklari onda-sonda yakkam-dukkam tarzda rivojlangan bo'lib, ular sho'ra o'simliklarini turli ko'rinishlarini namoyon qiladi. (sertuz va yuqori osmotik bosimli tuproq eritmasida hayot kechirishga moslashgan qora sho'ra, sarsazan, sho'ra, burgan, shuvoq, kurmak kabi) va ildiz tizimlarining chuqur ketishi va kul moddasining yuqori miqdorda bo'lishi bilan

farqlanadi. Sho'ralaming ayrim turlarida kul elementlarining miqdori 20-30% ni tashkil etadi, kul tarkibida xlor, oltingugurt, natriy elementlari ko'proq uchraydi.

Sho'rxoklar, qabul qilingan tuproqlar sistemakasiga ko'ra, avtomorf - grunt suvlari chuqur joylashgan maydonlarda o'zida tuz ushlangan jinslardan va gidromorf - minerallashgan grunt suvlari ta'sirida hosil bo'lgan sho'rxoklarga bo'linadi. Avtomorf sho'rxoklar quyidagi tipchalarga: tipik - qoldiq, qaytalangan va taqirlashgan; gidromorf sho'rxoklar esa tipik, o'tloqi, botqoq, sho'r, loy vulqonli va tepe-do'nglik tipchalariga bo'linadi. Yana sho'rxoklar sho'rланish ximizmi (tipi)ga qarab xloridli, sulfat- xloridli, xlorid-sulfatli, sulfatli, soda-xloridli, soda-sulfatli, xlorid- sodali, sulfat-sodali, sulfat yoki xlorid-gidrokarbonatli turkumlarga hamda sho'rланish manbalariga ko'ra - litogenli, qadimiy gidromorf! i va biogenli turkumlarga ajraladi. Sho'rxoklar tuproq profilidagi tuzlarning tarqalish xarakteriga ko'ra: ustki, yuzaki (agar tuzli qatlam 0-30 sm da tarqalgan bo'lsa) va chuqur profilli (agar butun profil sho'rxoklar darajasida sho'rланган bo'lsa) guruhlarga bo'linadi.

Morfologik tashqi ko'rinishga ko'ra sho'rxoklar quyidagi - mayin, qatqaloq, qora va ho'1 guruhga boiinadi. Qatqaloq sho'rxok- laming betida yupqagina tuz qavati (qatqaloq) hosil bo'ladi va bu qatqaloq tarkibida asosan xlorid tuzlar (NaCl) boiib, sulfatlar oz uchraydi. Mayin sho'rxoklaming ustki qavati quruq, g'ovak va juda mayin bo'ladi, kishi oyog'i oson botadi va iz tushadi. Bu xildagi sho'rxoklar tarkibida asosan sulfatlar ayniqsa Na_2SCl_4 ko'p bo'ladi. Qopa sho'rxoklarda soda (KCaCO_3) ko'p boiganligidan tuproq gu- musi tarkibidagi gumin kislota eriydi va qora tus hosil bo'ladi. Ho'l sho'rxoklar tarkibi asosan CaCh va MgCl_2 tuzlaridan iborat bo'ladi.

0'zbekistonning sug'oriladigan sho'rланган tuproqlari

O'zbekistonda sug'oriladigan sho'rланган tuproqlar turli gorizontal kenglik zonalarida uchraydi: janubiy (Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro viloyatlari), markaziy (Farg'ona vodiysining ko'p tumanlari, Mirzacho'l, Jizzax, Samarqand viloyatining ayrim tu-


manlari) va shimoliy (Xorazm viloyati, Qoraqalpog‘iston respublikasi). Bu yerlarni sho‘rxokli va sho‘rxoksimon tuproqlar tashkil etadi. Bulardan tashqari tuproq singdirish kompleksida singdirilgan natriy yoki magniyning miqdorlari yuqori bo‘lgan agrofizikaviy xossalari o‘ta yomon sho‘rtobsimon tuproqlar ham uchraydi.

(Buxoro, Qashqadaryo viloyatlari, Qoraqalpog‘iston Respublikasi).

Sug‘oriladigan sho‘rlangan tuproqlaming hosildorligi tuproq hosil qiluvchi jinslaming xarakteriga, tuproq tiplariga, sug‘orish davrlariga, sho‘rlanganlik darajalariga hamda ularda o‘tkazilayotgan agrotexnik va meliorativ tadbirlamining majmuasiga bog‘iq.

O‘zining kelib chiqishiga ko‘ra sug‘oriladigan sho‘rlangan tuproqlar turli tiplarga, jumladan och tusli bo‘z, o‘tloqi-bo‘z, bo‘z-o‘tloqi, o‘tloqi, botqoq-o‘tloqi, taqirli, taqir-o‘tloqi va boshqalarga xosdir. Bu tuproqlarning mexanik tarkiblari har xil bo‘lib, og‘ir qumoqli tuproqlar asosiy o‘rinni egallaydi.

Sho‘rlangan, sug‘oriladigan tuproqlardagi suvda oson eruvchi tuzlar asosan uch kation (Na^+ , Ca^{++} , Mg^{++}) va turt anion (Cl , SCT^{+4} , HCO_3 , CO_3) ning kimyoviy birikishi natijasida hosil bo‘lgan 12 xil tuzdan iborat. Ular quyidagi tuzlar:



Bu siniq chiziqning yuqorisida joylashgan 8 xil tuz o‘simliklar uchun zaharli, pastdagagi 4 xili deyarli zararsiz. Bulaming ichida eng xavfli $\text{Na}_2\text{CC}>_3$, keyingi o‘rinda Mg Cl_2 tuzlar. Bular ichida eng zararsiz tuz ($\text{CaSC}>_4$) va (CaCO_3) hisoblanadi.

O‘zbekistonning ko‘p viloyat va tumanlarida tuproqdagi sulfatlar miqdori ko‘p holatlarda xloridlardan ancha yuqori, tabiiyki sho‘rlanish xlorid-sulfatli yoki sulfatli. Buxoro viloyatining tumanlarida va Farg‘ona vodiysida tuzlar tarkibini asosan sulfatlar tashkil etib, xloridlar juda kam miqdorda uchraydi, shu bois bu yerlarda tuproq sho‘rlanish tipi sulfatli. Boshqa ayrim tumanlarda sulfat-xloridli va kam holatlarda xloridli sho‘rlanish tiplari uchrab turadi. Sug‘oriladigan tuproqlaming ayrim qismlarida gidrokarbo-

natli chuchuk grunt suvlari yer yuzasiga yaqin joylashgan maydonlarda sho'rlanishning o'ziga xos magniy karbonatli turi aniqlangan bo'lib, ular Samarqand, Farg'ona va Toshkent viloyatlarining qator tumanlaridagi o'tloqi-botqoq tuproqlarida uchrab, ko'pgina maydonlami ishg'ol qiladi.

Suvda eruvchi tuzlarning yuqori harakatchanligi bois sug'o-riladigan sho'rangan tuproqlar maydonlari doim o'zgaruvchan. Tabiiy va xo'jalik omillari sharoitlariga bogiq ravishda ularga nisbatan qisqa vaqt ichida ortishi yoki kamayishi va bir vaqtning o'zida sho'ranganlik darajalari kuchayib yoki pasayishi mumkin.

Sug'oriladigan tuproqlar sho'ranganlik darajasiga qarab 5 ta asosiy gruppaga - sho'rlanmagan, oz sho'rangan, o'rtacha sho'rangan, kuchli sho'rangan va sho'rxoklarga bo'linadi. Sho'rlanish darajasi asosan tuproqning sho'rlanish ximizmidan kelib chiqqan holda aniqlanadi. Xlorid-sulfatl shorlanishdagi tuproqlar uchun tuzlar miqdori quyidagi jadvalda keltirilgan miqdorda bo'lishi kuzatilgan.

Tuproqlarning sho'ranganlik darjasini bo'yicha bo'linishi

58-jadval

№	Sho'ranganlik darjasini	0-100 sm li qatlAMDAGI tuzlar miqdori	
		Quruq qoldiq	shu jumladan: xlor
1	Sho'rlanmagan	<0,3	<0,01
2	Kuchsiz sho'rangan	0,3- 1,0	0,01 - 0,05
3	O'rtacha sho'rangan	0-1 \geq 0	0,05-0,10
4	Kuchli sho'rangan	2,0 - 3,0	0,10-0,15
5	Sho'rxoklar	>3,0	>0,15

Sug'oriladigan sho'rangan tuproqlami melioratsiyalashga qaratilgan meliorativ tadbirlami aniqlashda albatta u yoki bu tuproqlaming o'ziga xos xossalari-sho'ranganlik xarakteri, darjasini va tuzlarning tarkibi hisobga olinishi kerak.

Qit'a ichkarisida yer osti suvi oqimsiz katta hududni egallagan Markaziy Osiyoda suvda eruvchi tuzlarning asosiy birinchi manbalari quyidagilardan iborat: tog' jinslari va minerallaming nurash jarayonlari va bu tuzli birikmalami yer usti va ostki suvlari

yordamida grunt suvlariga pastda joylashgan tuproq gruntlarga yotqizilishi (12-chizma).

12-chizma. Geomorfologik va topografik profillar bo‘yieha tuzlarning qayta taqsimlanish sxemasi

Tuzli cho‘kindi tog‘ jinslardan tuproq s’no‘rlanishi. sug‘orish- ning rivojlanishi va sho‘rlanishga olib keluvchi yer osti grunt suvlarining yer yuzasiga joylashishidan paydo bo‘ladi. Bu suvlarning bug‘lanishidan tuproqning yuqorigi qatlami doimiy sho‘rlanib boradi. Issiq va quruq iqlim tuzlarning yer yuzasiga yaqin joylashgan va minerallashgan grunt suvlaridan kapillyarlar orqali ko‘tarilishi keng tarqalgan.

Har qaysi geomorfologik hududning eng baland qismi suv taqsimlagich zonasidan pastki daryo o‘zanlarigacha boigan maydonlardagi tuproqlaming meliorativ holati turlicha ko‘rinishga ega. Ular asosan joyning tabiiy sharoitlariga keng doirada bog‘liq: iqlim, yeming joylashish holati va uning nishabligi, litologik tuzilishi, tuproq gruntlaming suv-fizik xossalari va ayniqsa gidrogeologik sharoitlari, ya’ni grunt suvlarining chuqurligi va harakati va boshqalar.

Yuqorida aytilgan sharoitlardan kelib chiqib sug‘oriladigan hududlar bir nechta gidrogeologik zonalarga bo‘linadi: ustki va grunt suvlarining pastki qatlamlarigacha singib ketish zonası; grunt

suvlarining yer yuzasiga sizib chiqish (buloqlar ko‘rinishida) zonasasi va tarqalib ketish va qayir zonalari.

Birinchi zona - katta nishablik va yillik atmosfera yog‘in- sochinlari ko‘p boiadigan (500-600 mm) tog‘ oldi baland yerlaridan iborat. Bu yerlarda suvni o‘zidan yaxshi o‘tkazuvchi mayda tosh, shag‘al, qum qatlamlari yer yuzasiga yaqin (1,5-2,0 m) joylashgan. Grunt suvlari chuchuk bo‘lib, yer yuzasidan 10-30 m va undan kam past chuqurlikka joylashib, o‘zining nihoyatda yuqori tezligi (sutkasiga yuz metr atrofida) bilan farqlanadi. Tuproq qatlamlari va grunt suvlarida nishablikning kattaligi tuproq-gruntlamaning suv o‘tkazuvchanligining yuqori bo‘lishi va grunt suvlari oqimining yuqori darajada ta’milanganligi sababli bu yerlarda sho’rlanish sodir bo‘lmaydi, barcha pastki gidrogeologik zonaga oqizib yuvilib ketiladi, shu bois birinchi zona yerlari meliorativ qulay yerlar hisoblanib, sho‘ylanishga va botqoqlanishga moyil emas.

Ikkinci gidrogeologik zona (yer osti suvlarining yer ustiga sizib chiqish zonasasi) quyi, pastki chegaralaridan boshlanib, pastki uchinchi zona oraliqlaridagi nishabi nisbatan kamroq maydonlami egallaydi. Tuproqning ustki mayda zarrachali qatlami, qalin soz va og‘ir qumoqli mexanik tartibga ega. Grunt suvlari o‘z yo‘nalishida og‘ir tarkibli qatlamlarga duch kelib va qarshiligiga uchrab siqilish sharoitida joylashadi. Bu suvlar yer yuzasiga yaqin (0,5-2,0 m) ko‘tarilishi yoki sizib chiqishi mumkin va o‘zining oqimini sekinligiga qaramasdan (sutkasiga 10 lab metrlar) grunt suvlarining oqimi mavjud bo‘ladi va chuchuklik darajasini saqlab qoladi (tuzlar miqdori 0,2-0,4 g/l.) va tuproqlar deyarli sho’rlanmaydi, faqat botqoqlanish jarayoni yuz berishi mumkin.

Zonaning quyi qismlarida grunt suvlari harakatining susayishi va mineralizatsiyasining ortishi (1,5-2,0 g/l. va undan ortiq) tufayli tuproqlarda sho’rlanish jarayonini kuzatish mumkin. Meliorativ tadbirlarning kam ishlatalishi yoki uni butunlay yo‘qligi oqibatida sug‘oriladigan tuproqlar sho’rlanishi asosan uchinchi zonada grunt suvlarining bug‘lanish zonasida sodir bo‘lishi mumkin.

O‘zbekistonda ana shu mintaqaga mansub maydonlar yer yuzasi nishabi kichik boigan 0,0001-0,001 katta tekisliklar kengliklaridan tashkil topgan. Bu yerlaming iqlimi qumq va jazirama,-yillik buglanish (600-1200 mm) atmosfera yog‘ inlaridan (100-300 mm)

bir necha barobar yuqori. Tuproq-gruntlar deyarli og'ir mexanik tarkibli bo'lib, suv ko'tarish qobiliyati nisbatan baland. Qum-shag'al yotqiziqlari chuqur joylashgan (10-30 m va ko'p). Grunt suvlari sho'rangan va yer yuzasiga yaqin joylashgan. Ulaming yer osti tabiiy oqimi juda sekin ifodalangan yoki butunlay oqimsiz.

Tabiiy sharoitning mana bunday majmuidan kelib chiqib, sho'rangan grunt suvlari katta miqdorda bug'lanishga sarflanadi. Bunday holatda suvlar doimiy bug'lanib turadi, tuzlar esa asta-sekin to'planib tuproqni sho'rلانтиради. Havo quruq va uning harakati qancha yuqori, tuproqning suv ko'tarish qibiliyati kuchli va grunt suvlarning joylanishi yer yuzasiga qancha yaqin va uning mineralizatsiyasi yuqori bo'lsa, tuproq sho'rланни jarayoni shunchalik jadal kechadi.

O'zbekistonda sho'rangan va sho'rланishga moyil yerlar Farg'ona vodiysida, Mirzacho'lда, Buxoro viloyatida, Amudaryo quyi qismlarida katta maydonlami egallaydi. To'rtinchı zona qayir yerlarining meliorativ holati turlicha bo'lishi mumkin. Grunt suvlari chuchuk bo'lgan hududlarda (Chirchiq, Angren, Zarafshon, Norin, Qoradaryo bo'yalarida) qayir yerlar sho'rланмаган, biroq ayrim joylar botqoqlashgan. Grunt suvlari minerallashgan (yer yuzasiga nisbatan yaqin joylashgan - 1,5-2,5m gacha va oqimi sust, masalan Sirdaryoning chap sohili) maydonlarda qayir yerlar sho'rangan va meliorativ tadbirlar o'tkazishni taqozo etadi.

Zararli tuzlarning suvda eruvehanligi

Sug'oriladigan sho'rangan tuproqlarda o'simliklar uchun zararli bo'lgan asosiy tuzlar: xloridlar sulfatlar, karbonatlardir.

Tuzlarning zararlilik darajasi har xil. O'simliklar uchun eng zararlisi va xavfligi, soda (NaCO_3) hisoblanadi. Soda suvda erib natriy ishqorini (NaOH) hosil qiladi va bu tuz o'simliklarga zaharli ta'sir etadi. Xlor tuzlari ham juda zararli, sulfat tuzlari esa nisbatan kamroq zararli hisoblanadi. Qiyin eruvchi tuzlar (CaSO_4 , CaC-O_3) ning yuqori miqdorlari ham o'simliklar uchun zararsiz. Sho'rangan tuproqlarda natriy va magniyning oson eruvchi tuzlari ko'proq uchraydi. Ularning qiyosiy zararliligini quydagi raqamlar nisbati bilan joylashtirish mumkin.

Tuproq-gruntlardagi asosiy suvda eruvchi tuzlar

59-jadval

Xloridlar	Sulfatlar	Karbonatlar	Bikarbonatlar
NaCl (natriy xlorid)	Na ₂ SC ₄ (natriy sulfat)	Na ₂ CO ₃ (natriy karbonat)	NaHCO ₃ (natriy bikarbonat)
MgCl ₂ (magniy xlorid)	MgSO ₄ (magniy sulfat)	MgCO ₃ (magniy karbonat)	MgHC ₀₃ (magniy bikarbonat) :
CaCl (kaltsiy xlorid)	CaSO ₄ · 2N ₃ O (kaltsiy sulfat)	CaCO ₃ (kaltsiy karbonat)	CaHCO ₃ (kaltsiy bikarbonat)

Tuzlar	Na ₂ CO ₃	NaCl	MgSO ₄	NaHC ₀₃	Na ₂ SO ₄
Zararlilik darajasi	10	5-6	3-5	3	1

Tuzlarning suvda erish jarayoni qattiq modda yuzasiga ikki qutbli (dipol) suvning ta'sir etishidan boshlanadi. Agar suvning dipol (ikki qutblilik) vaqtin atomlar, ionlar va molekulalaming ushlab turuvchi kristall reshetkasidan yuqori boisga, u holda ular qattiq moddadan ajralib eritmaga o'tadi. Tuzlarning eruvchanligi ulaming suvda erigan modda va gazlamining tabiatiga, temperaturasiga va bosimiga bog'liq bo'ladi. Suvda xloridlar ko'proq erisa, sulfatlardan MgSCU tuzi yaxshi eriydi, Na₂SC₄ va K₂SO₄ tuzlari kamroq, CaSCU

- 2N₂O (gips) juda yomon eriydi. Temperaturaning ortishi bilan bir qator tuzlarning eruvchanligi (MgCb, CaCh, MgSC₄, Na₂SC₄) ortadi, gipsning eruvchanligi temperaturaga deyarli bog'liq bo'lmaydi. Na₂SO₄ tuzining eruvchanligi 0° dan 10° gacha temperaturada past, 30° gacha ortganda kam hollarda eruvchanligi ortadi. Keyinchalik esa butunlay o'zgarmaydi. Tuzlarning suvda eruvchanligi SO₂ miqdoriga ham bog'liq.

Agar tuproq havosida

0, 2% SO₂ bo'lsa SaS₀₃ ning eruvchanligi odatdagagi (SO₃ - 0,03%) ga nisbatan 15 marta ortadi. Bir qancha tuzlar ishtirokida tuzlarning eruvchanligining kamayishi kuzatilgan. Tuproq eritmasida NaCl ning yuqori miqdori qayd etilganda gipsning eruvchanligi keskin ortadi va u kapillyar suvlar orqali yuqoriga ko'tarilib, natijada

tuproqning ustki qatlamida gipsning to‘planishi sodir bo'ladi. MgC₂ tuzining eruvchanligi CaCl₂ ishtirokida keskin kamayadi, xuddi Shunday holatni CaCCU tuzining Na₂SO₄ va MgSO₄ ishtirokida kuzatish mumkin. CaCO₃ ning eruvchanligi NaCl ishtirokida taxminan 22 martaga, Na₂SO₄ ning ishtirokida esa 50 martaga ortadi. MgC₂ ning eruvchanligi NaCl ishtirokida 4 marta, Na₂SO₄ ishtirokida esa 5 marta ortadi.

Eritmaning ma'lum bir kontsentratsiyasida tuzlar kristall modda shaklida cho‘kmaga tushadi. Tuzlarning cho‘kmaga tushishi boshlangan kontsentratsiya ko‘rsatkichi temperaturaga, bosimga va boshqa tuz va gazlamning ishtirok etishiga bogiqliq boidi. Ko‘p komponentli eritmalar dan tuzlarning cho‘kmaga tushish (ketma- ketligi) ularning erish darajasiga bog‘liq. Kuchsiz eriydigan tuzlar pastroq, yaxshi eriydigan tuzlar esa yuqori kontsentratsiyada cho‘kmaga tusha boshlaydi. Tuzlarning cho‘kmaga tushishining umumiyligini qonuniyatlar quyidagi qatorlar bilan ifodalanadi, ya’ni kationlar quyidagi tartib bo‘yicha cho‘kmaga tushadilar:

Tuzlarning eruvchanligiga va ularning eritmadan cho‘kmaga tushishidan suv singdiruvchi gruntlar va tuproqlarning xossalari (mexanik tarkibi, suv xossalari, singdirilgan asoslar tarkibi, pH, CO₂ karbonatlar va boshqalar) katta ta’sir ko‘rsatadi.

Tuproqdagi tuzlarning o‘simliklar va hosil miqdoriga ta’siri

Tuzlarning o‘simliklarga ko‘rsatadigan ta’siri ko‘pgina tadqi-qotchilar tomonidan o‘rganilgan. Tadqiqotlar natijalari tuzlarning o‘simliklarga ko‘rsatadigan salbiy ta’siri sulfat-xloridli tipdagi sho‘rlangan tuproqlarda xlorid-sulfatli sho‘rlanishga qaraganda birmuncha ko‘proq ekanligini ko‘rsatadi. Xloridli sho‘rlanishda esa sulfatli sho‘rlanishga nisbatan juda yuqoriligi isbotlangan.

Tuzlarning o'simliklarga ko'rsatadigan ta'siri o'ta xilma-xil, U o'simliklardagi qator biokimiyoviy va fiziologik funksiyalari, ularning suv va oziqlanish tartibotlari va ildiz tizimlari holatini buzilishiga olib keladi. Tuzlar ta'sirida fotosintez jarayonlari jadalligi, o'simliklaming nafas olishi pasayadi, modda almashinishi susayadi, organik moddalarning to'planishi kamayadi, transpiratsiya orqali suvlarning sarflanishi pasayadi. Tuzlarning o'simliklarga zararli ta'siri urug' chigit unib chiqish fazasidan ko'rina boshlaydi. Tuproq sho'ranganligi yuqori darajada bo'lganda urug'lami unib chiqishi ancha davrga kechikadi. Urug' yaxshi o'sishi zarur bo'lgan namlikni o'zlashtira olmaydi. Shu bois urugMarning unib chiqish energiyasi kamayadi yoki urug' butunlay unib o'smaydi. Natijada ekinlarning yakkam-dukkam o'sib chiqishi kuzatiladi, o'simliklar- ning gektar hisobidagi soni kamayadi, tuproq yuzasida sho'r dog'lar paydo bo'ladi, o'simliklarning nobud bo'lishi kuzatiladi.

Tuproq sho'rланishi qishloq xo'jalik ekinlarining ildizlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tuz zaxiralarining katta miqdori ildizlaming pastki qatlamlarga o'tishini kechiktiradi.

Tuzlardan o'simlik ildizlariga eng zararli ta'sir etuvchi normal soda ($\text{Na}_2\text{SCl} > 3$) hisoblanadi. U ildizlami kesib, ularni qoraytirib, nobud qiladi. Sho'rangan tuproqlar o'simliklarga ayniqsa vegetatsiya davrida katta ta'sir ko'rsatadi. Sho'rланmagan tuproqlarda o'simliklar tarkibida uglevdolaming umumiyligi miqdori va azotli moddalar ancha ortadi, shunga qaramasdan kraxmal kamayadi. Bu esa ildizdan oziqlanishning buzilishi oqibatidir.

Sho'rangan tuproqlarda o'simliklar tomonidan suvni o'zlashtirishi sekinlashadi va transpiratsiyaga sarf qiladigan suvning miqdori kamayadi. Tuproqdan o'simliklarga suv ozuqa moddalar bilan ularning ildiz va barglarining so'rish kuchi ta'siri ostida so'riliadi. So'rish kuchi o'simliklarning hujayra shirasi so'rish bosimi tufayli sodir bo'lib, u o'simliklarda bir xil emas. Masalan, bir qator sabzavot va poliz ekinlari uchun, jumladan bodringlarda so'rish kuchi bor-yo'g'i 2-5 atm., sho'rланmagan tuproqlardagi g'o'zada 10-15 atm., sho'rangan tuproqlarda 15-25 atm. Tuproqlarda yana suv ushlab turuvchi kuchlar mavjud bo'lib, bu kuchlar katta oraliqda o'zgarib turadi. U tuproqda qancha tuz ko'p boiib, nam kam bo'lsa, shuncha katta bo'ladi. Sho'rланmagan

tuproqlarda namlik 9,4% bo'lsa, bu kuch 20 atm. ni va kuchsiz sho'rangan tuproqlarda 35atm. ni va kuchli sho'rangan tuproqlarda 143 atm. ni tashkil etadi.

Tuproqning suv ushlab turuvchi kuchi va o'simliklarning surish kuchi ko'rsatkichlari nisbati o'simliklami suv bilan ta'minlanishini aniqlaydi. Agar tuzli eritma kontsentratsiyasi va tuproq eritmasining so'rish bosimi yuqori bo'lsa, o'simliklar svnii o'zlashtira olmaydi yoki juda oz miqdorda o'zlashtiradi. Bunday hollarda tuproqda namlikning bo'lishiga qaramay tuproqda o'simliklarni nobud bo'lishiga (nimjon o'sishiga), ulaming o'sish va rivoj- lanishini susaytiruvchi "fiziologik quruqlik" sodir bo'ladi.

Tuproqning suv ushlab turuvchi kuchini tuzlar miqdori va namlikka bog'iqligisi

60-jadval

Sho'rلانмаган tuproqlar		Kuchsiz sho'rangan tuproqlar (0,55 % tuz)		Kuchli sho'rangan tuproqlar (2,13 % tuz)	
Tuproq namligi, %	Suv ushlab turuvchi kuch, atm	Tuproq namligi, %	Suv ushlab turuvchi kuch, atm	Tuproq namligi, %	Suv ushlab turuvchi kuch, atm
9,4	20	9,3	35	9,9	143
12,2	10	12,4	26	13,3	59
18,3	2	18,6	18	19,6	30

Sho'rangan tuproqlarda mineral oziqlanishning buzilishi sodir bo'ladi. Bu holat o'simliklaming qator muhim oziqa elementlarining yetarli darajada o'zlashtira olmasliklari (kalsiy, fosfor, marganets, temir) va aksincha zararli elementlaming (xlor, natriy, magniy) ko'plab o'zlashtirilishi bilan ifodalanadi. Kuchli sho'rangan tup- roqlardagi o'simliklarda xlor miqdori me'yordan 3-4 marta, natriy 5-10 marta ortib ketishi mumkin. O'simliklarda tuzlarning katta miqdorda to'planishi, ularni tuzlar bilan zaharlanishiga olib keladi.

Tuproqdagi tuzlarning yuqori konsentratsiyasidan o'simliklar- ning zaharlanishi asta-sekin ortib boradi, barglaming so'lishi va

nihoyat qurishi boshlanadi. Ko‘p holatlarda barglaming buralib qolish holatlari kuzatiladi. Kuchli zaharlanish natijasida o‘simliklar barglari sarg‘ayadi, ularda tuzli dog‘lar paydo bo‘ladi. Bunday barglar keyinchalik to‘kilib ketadi.

Tuzlar ta’sirida tez, bir necha soat davomida yosh nihollaming kuchli jabrlanishi va xalok bo‘lish hollari uchraydi. Bunda yosh, yaxshi rivojlangan niholning katta normalardagi bиринчи sug‘орishdan, yoki kuchli yoqqan yomg‘irdan so‘ng nobud bo‘lish hollari uchraydi. Bunday hollarda o‘simliklarning nobud bo‘lish sabablari tuproqlarda ishqoriylikning vaqtincha ortib ketishi hisoblanadi. Ishqoriylikning birdan ortib ketishi tuzlari yaxshi yuvilmagan tuproqlarda namlikning keskin ko‘payishi natijasida natriy sulfat va kalsiy karbonat tuzlarining o‘zaro almashinish reaksiyasidan sodir bo‘lishi mumkin. Bunda tuproq eritmasida soda, natriy ishqori va gidrooksil ionlari hosil bo‘lib, o‘simliklarga o‘ta zaharli, nobud qiluvchi ta’sir ko‘rsatadi.

Ayrim hollarda o‘simliklaming zararlanishi (zaharlanishi) tuzlaming bevosita emas, balki bilvosita ta’siri ostida tuproqni fizika-viy xossalaring yomonlashuviga va tuproq eritmasidagi ishqoriylikning ortib ketishiga sabab bo‘luvchi tuproqning singdirish kompleksidagi singdirilgan natriydan hosil bo‘lgan soda hisobiga sodir bo‘lishi mumkin.

Tuzlami o‘simliklaming biokimyoviy va fiziologik jarayon-lariga hamda tuproqning fizik-kimyoviy xossalari ga ko‘rsatadigan zararli ta’siri, oxir oqibatda o‘simliklaming yomon o’sishi, ulaming rivojlanish fazalarining kechikishi, unumdorlikning pasayishi va qishloq xo‘jalik ekinlari hosildorligining kamayishini belgilaydi.

Ma’lumki, kuchsiz sho‘rlangan tuproqlarda paxta hosildorligi sho‘rlanmagan tuproqlarga qaraganda 10-15, o‘rtacha sho‘rlangan tuproqlarda 30-35, kuchli sho‘rlangan tuproqlarda 60-65% ga va undan ortiq kamayadi. Tuproqda tuzlarning, shu jumladan xlor ionining ko‘p miqdorda boiishidan o‘simliklaming ko‘p qismi nobud bo‘ladi, qolgan qismlarining hosildorligi keskin kamayadi.

Sho‘rlangan tuproqlar hosildorlikning nafaqat miqdoriga, balki sifatiga ham ta’sir ko‘rsatadi. Tuproq sho‘rlanganligi darajasining ortib borishi bilan o‘simliklar sifati yomonlashib boradi. Jumladan paxtaning tola uzunligi kamayadi, bir tekislik darajasi yomonlashadi

va tolaning mustahkamligi (qattiqligi) pasayadi. Sho'rlangan tuproqlar kartoshka mevasi sifatini ham yomonlashtiradi. Shu bilan bir qatorda, ayrim o'simliklarda tuproq sho'rلانishing kamroq miqdori mahsulotlar sifatini yaxshilaydi. Masalan, qovunlarda qand moddasi g'alla ekinlarida oqsil moddasi ortadi, qand lavlagi, uzum, mevalarda qand miqdori ko'payadi.

Qishloq xo'jalik ekinlarining tuzga chidamliligi va tuproqdagi tuzlarning mo'tadil miqdori

Qishloq xo'jalik ekinlarining tuzga chidamliligi deganda tuproqdagi va tuproq eritmasidagi tuzlarning o'simliklarga nisbatan ularning normal o'sishi va rivojlanishi uchun zarar yetkazmaydigan miqdori tushuniladi. Turli tuproq sharoitlarida o'suvchi o'simliklarning tuzga chidamlilik darajasi bir xil emas. Ular bir qator omillarga: o'simlik turlari va biologik xossalari, aynan o'simliklar navi, o'simliklar yoshiga, tuproqdagi tuzlar tarkibiga, oziqa moddalari va namlikka, ayniqsa tuproqdagi organik moddalar miqdoriga bog'liq. Madaniy o'simliklar umuman olganda sho'rga chidamsiz yoki kam chidamliligi bilan xarakterlanadi, ular ichida dukkakli ekinlar (mosh, loviya, no'xat) tuzga juda kam chidamli hisoblanadi. Ayrim o'simliklar tuzga o'ta chidamli, masalan lavlagi (qand lavlagi, osh lavlagi, yem sifatida ishlataladigan xashaki lavlagi), oq jo'xori. Nisbatan sho'rga chidamli ekinlarga paxta, ayniqsa uning ingichka tolali navlari (*Gossipium barbadense* L) o'rta tolali (*Gossipium hirsutum* L) navlarga nisbatan sho'rga chidamli hisoblanadi.

Sho'rga chidamlilik o'simliklarning yoshiga qarab o'zgarib turadi. Tuzni o'simliklarga dastlabki ta'siri, urug'laming unib chiqishi nihollaming o'sish va vegetatsiyaning boshlanish davrlariga to'g'ri keladi.

O'simliklar uchun nisbatan zararsiz bo'lgan sulfat tuzlari ko'p bo'lgan tuproqlarda (Farg'ona vodiysi, Buxoro viloyati) ekinlarning tuzga chidamliligi yuqoriroq, xlor tuzlari ko'p bo'lgan tuproqlarda esa kamroq. O'simliklarning sho'rga chidamliligini belgilovchi muhim omil tuproq namligi sanaladi. Tuproqlarda tuzlar tarkibining bir xilda bo'lishiga qaramay, o'simliklaming tuzga chidamliligi

tuproq namining ortib borishi bilan ortadi, chunki bu vaqtida tuproq eritmasining kontsentratsiyasi ortadi.

O'simliklaming tuzga chidamliligi borasida tuproqdag'i oziqa moddalarning miqdori ham ahamiyatga ega. Yuqori unumdor tuproqlarda va dalalar organik moddalar bilan o'g'itlanganda o'simliklar tuzlarning salbiy ta'siriga kamroq duchor bo'ladilar. Biroq, yuqori darajada sho'rangan tuproqlarga katta normalarda mineral o'g'itlami bir tomonlama solish foyda keltirmaydi. Aksincha, zarar keltirishi mumkin, chunki shunday ham tuproq eritmasining yuqori kontsentratsiyasi yanada ortib ketishi mumkin.

O'simliklaming tuzga chidamlilik darajasiga ulaming o'sish va rivojlanish hamda muhit sharoitlarining katta ta'siri yuqorida aytilgan fikrlardan va quyidagi 61-jadval ma'lumotlaridan ko'rinish turibdi.

Tuproq sho'rланishini mavsumiy tiklanishini takrorlamaslik va barcha dala ekinlaridan, shu jumladan tuzga kam chidamli o'simliklardan yuqori hosilni ta'minlash uchun xlor ionining miqdori 0,01%dan katta bo'limasligi kerak.

Poliz va sabzavot ekinlarining tuzga chidamliligi ham turlicha. Bu xil ekinlardan bodring, pomidor, tarvuz tuzga juda kam chidamli; karam, qovunlar ko'proq chidamli hisoblanadi. Mevali daraxtlar (urug'ji mevalar) ichida olma va nok tuzga kamroq chidamli. Danakli mevalar (o'rik, olcha, tog'olcha) tuzga ancha chidamli. Eng ko'p chidamli uzum hisoblanadi.

Turli tuman va mintaqalarda ulaming tabiiy sharoitlari, tuproq qoplami xarakteri, qishloq xo'jalik ekinlarining normal o'sishi uchun tuproqlardagi tuzlar miqdori normalari (me'yordari) turlichaligini ta'kidlash zarur.

O'zbekistonning qator sug'oriladigan zonalarida bu ko'rsatkichlar turlicha (jadval).

Farg'ona vodiysi va Buxoro viloyatlari tuproqlarida tuzlarning yuqori me'yoriy miqdori (0,75-1,0% gacha) bu viloyatlar tuproqlardagi tuzlar tarkibida sulfat tuzlarining o'simliklar uchun kamzararli tuzlarning ko'p bo'lishi bilan, xlorning yuqori me'yoriy miqdorining Xorazm va Qoraqalpog'iston rayonlarida ko'p bo'lishi esa (0,03-0,04%gacha) bu rayonlar tuproqlari va grunt suvlarida

tuzlarning toksik (zaharli) ta'sirini susaytiruvchi kalsiy kationining ko'p miqdorda bo'lishi bilan bog'liqdir.

**O'simliklaming tuzga chidamliligi va ulaming
vegetatsiya davrini birinchi bosqichlarida normal o'sishi
uchun tuproqdagagi xloring me'yoriy miqdorlari
(15.05. -1.06 gacha)**

61-jadval

Tuzga chidamlilik darajasi	Qishloq xo'jalik ekinlari	Tuproqda xlor miqdorining chegarasi %	Tuproq eritmasining xlor bo'yicha kontsentratsiyasi g/1
Juda kam	Beda, mosh, loviya, no'xat	0,008-0,01	0,42-0,53
Kam	Bug'doy, arpa, makkajo'xori	0,01-0,015	0,53-0,79
O'rtacha	Paxta, shabdar	0,015-0,02	0,79-1,05
Yuqori	Lavlagi, oqjo'xori	0,03-0,04	1,58-2,10
Baland	Kungaboqar	0,04-0,06	2,10-3,16

O'simliklaming normal o'sishi uchun tuproqdagagi tuzlarning me'yoriy miqdori

62-jadval

Hudud	Tuzlarning me'yoriy miqdori, %		
	Quruq qoldiq	Sulfat ionni	Xlor ionni
Mirzacho'l	0,25-0,30	0,10-0,15	0,008-0,01
Farg'ona vodiysi Buxoro viloyati	0,75-1,00	0,30-0,40	0,01-0,0015
Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyati	0,30-0,50	0,20-0,25	0,03-0,04

Markaziy Osiyoning, shu jumladan 0'zbekistonning sug'ori- ladigan, shuningdek, o'zlashtirilishi kerak bo'lgan yerlar orasida tuprog'i ma'lum darajada sho'rtoblanib qolgan yerlar uchrab turadi. Ular mexanik tarkibiga ko'ra turlicha: soz, qumoq, birinchi va ikkinchi metrli qatlamlarida qum va qumoq holda bo'ladi.

Sho'rtoblangan tuproqlami yaxshilash va hosildor qilish uchun tuproqning singdiruvchi kompleksidagi ortiqcha natriyni siqib chiqarib, kalsiyga almashtirish, fizik xossasini yaxshilash zarur. Tuproqning sho'rtoblanish darajasiga ko'ra ularning o'zlashtirish va yaxshilashda agrotexnik, biologik, kimyoviy usullardan foydalilanadi. Sho'rtobli tuproqlami kalsiy zahiralari hisobiga ham o'zlashtirish mumkin. Sho'rtobli qatlam tagidagi gipsli qatlamlar yuza joylashgan yeriardagina shunday qilish mumkin. Sho'rangan tuproqlar gipslash natijasida fizik-kimyoviy xossalari yaxshilanadi. Keyinchalik sho'r yuvish jarayonida suvda oson eriydigan tuzlar, shu jumladan, natriy sulfat tuproqlardan chiqib ketadi. Gips natriyning kalsiy bilan almashtishiga ta'sir qiladi va tuproq sog'lomlashadi, fizik xossalari yaxshilanadi. Ushbu tuproqlarga mahalliy va mineral o'g'itlar solish, almashlab ekishni joriy qilish ulaming unumdorligini tiklash va oshirishni ta'minlaydi. Xullas, yer betiga yaqin joylashgan sho'r sizot suvlari ta'sirida hosil bo'lgan hozirgi kunda ikkilamchi sho'rangan tuproqlaming tuzdan tozalash uchun yuqorida aytigan ogohlantirish choralar bilan bir qatorda, sizot suvlarini kritik chuqurlikda pastga tushirish uchun yetarli miqdorda zovur kanallari qurilib, sizot suvlarini tezlashtirish, uni chuchuklatish, bir yo'la eritish kabi ishlami olib borish kerak. Quruq va issiq iqlimli shareitlarda ekinlarimizni 10-12 marotaba sug'oramiz. Sho'r yuvish bilan sug'oriladigan yerlamiig tuproq eritmasining kontsentratsiyasi 15-20 g/l dan ortmasligi kerak. Shuning uchun ham bunday tuproqlami sug'orish rejimi tuzlarning yuvish rejimida o'tkazilishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, yaxshi ishlaydigan zovur kanallar yordamida tuzlarning doimiy yuvilib, ekin maydonidan chiqib ketishini, tuproq eritmasini yangi chuchuk sug'orish suvlari bilan almashinib turishini ta'minlash kerak.

Markaziy Osiyoda yirik qum massivlari bilan birligida qumli va qumloq tuproqli maydonlar bor. Shu maydonlarni o'zlashtirib, qishloq xo'jaligida foydalanish mumkin. Qumli va qumloq tuproqlami o'zlashtirish uchun, mayda zarrachali tuproq bilan boyitish maqsadida kolmataj qilinadi. Buning uchun qumli dalaga mayda zarrachali tuproq oqizindilari, ko'p loyqa suv beriladi. Kolmataj qilishda loyqa zarrachalar tuproqning ustki qatlamiga chiqib qolib, kolloid zarrachalarning bir qismi qum ichiga singib kiradi. Chet ellarda qumli tuproqlami tubdan yaxshilash tajribasi diqqatga sazovordir. Masalan: Vengriyada tuproqqa 3-4 qatlam organik moddalar solinadi. Har bir qatlamning qalinligi 1 sm dan bo'lib, 1- qatlami 45-65 sm chuqurlikda, 2- va zarur bo'lsa, 3- qatlami esa 3-yildan keyin oldingisiga qaraganda 15 sm balandroq qilib yotqiziladi. Shunday qilinganda shu qatlamda o'simliklaming ildizlari kuchli rivojlanadi va bir-biriga chirmashib zinchashib qoladi. Qumli tuproqlami o'zlashtirishda almashlab ekishning va organik o'g'itlar qo'llash, struktura hosil qiluvchi polimerlardan foydalanishning muhim ahamiyati bor. Ayrim qumli uchastkalarda, qum ermon (shuvo'q), qumqiyon kabi o'simliklar ekilib; unda yaylov sifatida foydalaniladi. Bu o'simliklar yetarli darajada rivojlansa, ulardan qimmatbaho yem-xashak tayyorlanadi. Bunda ham ma'lum tartibotga, ya'ni yaylovdan foydalanish tartibiga rioya qilish zarur. Ushbu hududlarda shamol eroziyasiga qarshi tadbirlar qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Gipsli tuproqlar va ularning melioratsiyasi

Sho'rlangan tuproqlar ichida tarkibida gips - CaCC₄ • 21BO mavjud bo'lgan tuproqlar alohida o'rinn tutadi. Tuproq profili bo'yicha gipsning to'planishi va uning miqdori qishloq xo'jalik o'simliklarini yetishtirishda va tuproqni sug'orishda bu omilni hisobga olish maqsadga muvofiqdir.

Qo'riq va lalmikor yerlami o'zlashtirishda va qishloq xo'jali-gida foydalanishda ko'pgina maydonlarni egallagan gipsli tuproqlar qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Bu qiyinchiliklar avvalo gipsli

tuproqlarning unumidorlik darajasining pastligi, sho'rlangan{jg}: gumus va oziqa elementlari zaxiralarining kamligi, agrofizikaviy xossalaring noqulay - yomonligi, biologik faolliginining pastligi bilan belgilanadi va uning yana bir salbiy jihatni allyuvial va lyoshi tekisliklar tuproqlari uchun ishlab chiqilgan va qo'llanib keli_{na} yotgan sug'orish uslublari, ushbu tuproqlar uchun yaroqsizligidir.

Ishlab chiqarish qobiliyati jihatidan gipsli tuproqlaming sifati yuqori emas, shu bilan birga ular qiyin sho'rsizlanadi. Ushbu tuproqlaming qoniqarsiz fizik xususiyati, gipsning miqdori, turi va uning joylashgan chuqurligi bilan bog'liq bo'lган bo'lib tuproqning unumidorligini anchagina pasaytiradi. Agar 60 sm gacha chuqurlikda gips bo'lib, uning miqdori 30-40% dan ko'p bo'lsa, bunday tuproqlar ko'pgina o'simliklar uchun sug'orishga yaroqli emas.

Gipsli tuproqlar-o'zining tuproqda to'planish sharoitlari, gips manbalari, hamda tuproq hosil bo'lishning zonal xususiyatlariga bog'liq holda genetik xilma-xildir. Bunday tuproqlarning xossalardagi farqlari, gips miqdori va shakllari, gips qatlaming joylashish chuqurligi va qalinligi orqali namoyon bo'ladi. g_u ko'rsatkichlar agromeliorativ va agro ishlab chiqarish ahamiyatjni kashf etadi. Chunki u gipsli tuproqlaming lalmikor yoki sug'orma dehqonchilikka yaroqligini baholaydi va ekin turlarini aniqlaydi.

Shunday qilib, gipsli tuproqlar qatoriga profilda genetik gipsli gorizonti boigan va gips miqdori 10% dan ortiq bo'lган tuproqlarni qo'shish mumkin. Gips gorizonti uning paydo bo'lish sharoitlari va miqdorlariga bog'liq holda turli ko'rinishlarda bo'lishi murnkin. Qum va chang o'Mchamidagi ko'proq qiyin aniqlanadigan gj_{ps} to'plamlari undagi aralashmalarga bog'liq holda turlicha rangda: oq, och jigarrang, pushti, kulrang, qora, bo'z va boshqa bo'lishi mumkin.

Gipsli tuproqlar arid mintaqasining turli tuproq geografiya sharoitlarida uchraydi. Gipsli tuproqlarning meliorativ sifatlarini baholash geomorfologik va gidrogeologik snaroitlariga bog'Hq bo'lган. Hozirgi tuproq hosil bo'lish yo'nalishlarini to'g'ri tahlil qilish katta ahamiyatga ega va bu belgilariga ko'ra gipsli tuproqlar ikki gruppaga bo'linadi: akkumulyativ va elluvial-akkumulyativ.

Akkumulyativ gipsli tuproqlar hozirgi zamon melkozem va suvda emvchi tuzlar to'planish oblastlarida tarqalgan. Bu tuproqlar

hozirgi akkumulyativ ko‘hna allyuvial va tekisliklarda va tog‘oldi tekisliklaming eng past qismlarida hosil bo‘ladi. Akkumulyativ gipsli tuproqlarga sho‘rxok soz, o‘tloqi botqoq, bo‘z o‘tloqi tuproqlar va sho‘rxoklar, ya’ni doimiy yuqori namlikda bo‘lgan tuproqlar kiradi. Bu gruppaga yana qumli cho‘llar ichidagi past- qatlamlik tuproqlari, hamda cho‘l va yarim cho‘l mintaqalari qadimiy vohalaridagi sho‘rxoklar kiradi. Barcha bo‘z tuproqlar grunt, qisman yer usti suvlaridan uzoq va hozirgi tuz to‘planish, tartibotlarida rivojlanadi. Tuz va gips ko‘p hollarda tuproq yuzasida melkozem to‘planish bilan bir vaqtida sodir bo‘ladi.

Eliuvial - akkumulyativ tuproqlar hozirgi denudatsion viloyat- larga mansub bo‘lib mahalliy eroziya bazasiga nisbatan ko‘tarilgan hududlarni egallaydi. Bu guruh tuproqlar akkumulyativ guruhlarga qaraganda keng tarqalgan va ular gipsli birikmalaming kelib chiqishi va shakllariga ko‘ra bir xil emas. Ularni bir guruhga shunday bir o‘ziga xoslik birlashtiradi, ya’ni hozirgi davr sharoitida ular eroziya bazasiga nisbatan ko‘tarilgan maydonlarda rivojlanib gravitatsion kuchlar ta’sirida eritma va zarrachalaming chiqib ketishiga ko‘mak beradi.

Grunt suvlarining chuqur joylashishi oqibatida tuproqning katta miqyosida qurishi yuqoriga gorizontlarda eroziya va deflyatsiyaga imkon yaratib beradi. Bu tuproqlarning ustki qismi mikrorelyef bo‘yicha hamma vaqt murakkab va u qancha ko‘hna bo‘Isa, shunchalik ko‘p yemirilsa, profil oralig‘ida juda tez-tez turli rivojlanish sharoitlaridagi tuproq va grunt gorizontlari kuzatiladi. Tuproq profillaridagi gorizoitlarning kelib chiqishi va tarkibiga ko‘ra geterogenligi gipsli tuproqlar qoplamlarining xarakterli belgilari hisoblanadi. Bu guruhga lyossimon va toshli-qumoq yotqiziqlardan hosil bo‘lgan gipsli bo‘z tuproqlar va tosh-shag‘al- qumoq prolyuvial, qum toshlar ohakli yotqiziqlarda hosil bo‘lgan sur - qo‘ng‘ir gipsli tuproqlar kiradi.

Gipsli tuproqlaming akkumulyativ va eluvial-akkumulyativ guruhlarga ajratilishi nafaqat genetik, balki meliorativ ahamiyatga ham ega. Ular sug‘orish ta’sirida turlicha o‘zgaradilar. Barcha elluvial-akkumulyativ tuproqlar erozion va suffozion xavfli, ularning ustki qatlamlari va gorizontlari deformatsiyaga uchragan. Akkumulyativ tuproqlarda suffozion jarayonlar odatda uchramaydi,

lekin tuproqlami
 voronkalar sodir bo't ^{or*}shda zovurlar atrofida lokal suffozion
 muammolardan [y ■ * mumkin. Akkumulyativ tuproqlarda asosiy fizikaviy
 xossalari^{^1} ⁸ho'rlanishga qarshi kurash va ulaming Gipsli
 tupron¹_{yaXshilash} hisoblanadi. meliorativ sifatlarj ^{turli} genetika tiplari
 unumidorligi va
 va qalinligi hanit_{|i} ^{gi}P^s gorizontlarining joylashish chuqurligi biridan
 farqlanadi ^{gi}P^s miqdori va shakllarga bog'liq holda bir-

**Gipsli qatlamni_n ko'ra guruhlarga f^y₄, 4ori chegarasini joylashish
 chuqurligiga ^o"nishi (Minashina va Yegorov ma'lumotlari)**

№ t/r	[^] uhlar	63-jadval	
		Gipsli yuqori	gorizontning chegarasi chuqurligi, sm.
1	Ustki gipslash ₇ , T _v T'-		
?	s-c— ^o ngan	<30	
3	Chuqur gips lac Г; _; -.....	30-60	
4	Chuqurroq	60-100	
5	Grunti-gips ¹ ⁸ Ban-----	100-200	ОПЛ

Tuproq xarita_u
 gipsning joylash_{gan}, ^a respublikamizda gipslashgan tuproqlar va
 Chuqurlik ^{bo'yq} Vrligiga qarab tuproq ayirmalari ajratiladi. joylashish
 chuqurii ^{8lpsnin}^g yuqori chegarasidan boshlab, uning 50 sm gacha
³⁰_{sm} S^{acha} " Y^{u2a} gipslashgan; 30 sm dan
 gipslashgan; 100 ^s ¹⁸shgan; 50 sm dan 100 sm gacha chuqur tuproqlar
 guruhi^g¹ ^{dan 200}_{sm} S^{acha} J^{uda} chuqur gipslashgan, gipslashmagan;
 l₀/f^{atiladL} Gips miqdoriga ko'ra 10% gacha 40% gacha o'rt ^o_h 20%
 gacha kuchsiz gipslashgan; 20 % dan gipslashgan tupJ? gipslashgan;
 40% dan yuqorisi kuchli baholash hujjatlarili^T ^a_{ratiadi} (^{Tu}P^{ro}Я xaritalari
 va yerlami Gips qatlami_n ^oydalanish», T. 2000).
 (N.Minashina): ^е Salmligiga ko'ra 3 gradatsiyaga bo'Tmadi

- Kam qalinli[^] ■
- 0'rtacha qaiy-u¹ psli qatlam, ⁴⁽_{sm} dan kam.
- Qalin-gipsli n_a!_a7¹S^{psli} ⁴_{atlam}, ⁴⁽₁₀₀_{sm}- lam, 100
 sm dan ko'proq.

Gipslashganlik darajasiga ko‘ra quyidagi tuproqlarga bo‘linadi:

- Kuchsiz, gips miqdori <25%
- O‘rtacha, gips miqdori 25-50%.
- Kuchli, gips miqdori >50%

Gipsning shakllariga ko‘ra quyidagi guruhlarga boiinadi.

- Gajali-gips mayda unsimon, kristallarining o‘lchami 0,1 mm dan kichik.
 - Mayda donador-gips kristallarining o‘lchash 0,1-1,0 mm.
 - O‘rta donador-gips kristallarining o‘lchami 1,0 dan 10 mm gacha.
 - Yirik donadorli zinch gipslashgan 10-100 mm.
 - Yirik bo‘lakli 100 sm ko‘p.

Tuproqlarda bir gorizontda ham har xil gorizontlarda gipsning turli shakllari boiishi mumkin. Bu holatda 70% dan ortiq bo‘lgan kristall shakllarini hisobga olib nom beriladi.

Gipsli qatlamning tuzilishiga ko‘ra quyidagilarga bo‘linadi:

- Quruq holatda zinch, lekin suvga to‘yinganda donador mas- salarga bo‘linib ketadi.
 - Sementlashgan suvga to‘yinganda ham hoMlanmavdi va o‘zining monolitligini va tuzilishini saqlab qoladi.
 - Yumshoq donador gorizont mexanik buzilganda (haydal- ganda) quruq holatda yengil boTaklarga bo‘linib ketadi.
 - Tayoqchasimon prizmatik o‘rtacha va yirik kristalli gipslar bo‘sh bir-biriga chirmashgan ko‘rinishdagi kristallar boTib yirik bo‘shliqlar orasida tuproq namlanganda o‘z tuzilishini saqlab qoladi.

Gipsli tuproqlarda qishloq xo‘jalik ekinlarini holatini kuzatish gipsli gorizontlaming kam unumdorliliginini, o‘simgliklarini suv-oziqa tartibotlarini kerakli oraliqda ushlab turishga qodir emasligini bir so‘z bilan isbotlaydi. Past unumdorlik sabablari turlicha. Gips tuproq eritmasida o‘rtacha eriydigan tuz boiib, kaltsiy sulfat tuzi kontsetratsiyasini 1,5-2,5 g/l atrofida tashkil etadi. Bu o‘z-o‘zidan o‘simliklar suv bilan ta’minalash tartibotiga ta’sir ko‘rsatmaydi (agar eritmani boshqa tuzlar bo‘lmasa) biroq osmotik bosimning oshishi natijasida o‘simliklar o‘zlashtira olmaydigan namlikning yuqorigi chegarasini oshiradi. Eritmada boshqa tuzlar, ayniqsa xloridlar va nitratlar mavjud bo‘lsa, gipsning eruvchanligi ortadi, oqibatda tuproq eritmasi osmotik bosimini ortishga va o‘simliklar o‘zlashtira

oladigan nam zaxirasini kamayib ketishga olib keladi. Bu omil qishloq xo'jalik ekinlariga mineral o'g'itlar qo'ilashda ham o'z ta'sirini ko'rsatadi, ya'ni tuproq eritmasi osmotik bosimini oshiradi.

Bu o'rinda shuni anglamoq kerakki, ya'ni gipsli tuproqlar alohida, o'ziga xos sug'orish tartibotini, alohida suv normalarini va o'g'itlar turini talab qiladi. Bu tuproqlarning sug'orishdan oldingi namligi odatdag'i (gipslashmagan) tuproqlarnikiga qaraganda yuqori bo'lismeni esdan chiqarmaslik kerak.

Gips o'simliklaming oziqlanish tartibotiga ham ta'sir ko'rsatib, fosfat ionining kalsiyli fosfat ko'rinishida bog'laydi, shu bilan birga fosfatlami o'simliklar uchun qiyin o'zlashtiriladigan shakliga o'tka- zadi. Kaltsiyning eritmadiagi yuqori miqdori, shuningdek kaliyni kaltsiyiga bo'lgan nisbatini (K:Ca) kamayishiga olib keladi, mag- niyga kambag'al tuproqlarda esa magniying kalsiyga bo'lgan nisbati (Mg:Ca) kamayadi, tuproqdagi temir birikmalarining eruvchanligi qisqaradi, natijada oziq elementlarining balansi buziladi. Shuning uchun gipsli tuproqlar azot, fosfor va kaliyli o'g'itlaming yuqori normalariga va o'simliklar xloroziga qarshi vositalar qo'llashga muhtojdirlar. Gipsli tuproqlar organik o'g'itlarga talab- chan. Hattoki mineral o'g'itlaming yuqori normalari o'simliklarni oziqa moddalari bilan ta'minlash muammosini hal qilmaydi. Lekin mineral va mikro o'g'itlami go'ng bilan birga qo'llash har doim ijobiy natijalar beradi. Ekinlar hosili bunda lalaygina ortadi.

Gipsli sho'rxoklami qoilanadigan tadbirlar majmuasida melioratsiyalashda tuproqni organik moddalar bilan boyitish benihoya ahamiyatli. Kultivatsiyalash va aralash o'tlamani haydash tuproqni butun biologik faoliyatini faollashtiradi. Unda gumus, azot, yalpi organik massalar, mikrojonzotlar to'planishini ko'paytiradi. Oxir oqibatda tuproqning unumdorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Gipsli tuproqlar uchun qishloq xo'jalik ekinlari yetishtirishni tanlashda o'simliklarni kalsiyiga munosabatini hisobga olish kerak.

Sho'rlanmagan unsimon shakldagi gipsli tuproqlarda gipsli qatlama tuproq yuzasidan 30 sm dan chuqurroqda joylashgan taqdirda uzum qatorlari, beda, makkajo'xori, oq jo'xori yetishtirish ijobiy, bug'doy esa qoniqarli darajalar beradi.

Tuproq yuzasida joylashgan gajali va mayda donador kuchsiz gipsli tuproqlarda ham qishloq xo'jalik ekinlarini yetishtirish

mumkin, lekin ular bir muncha zararlangan poyalari qisqa va sinuvchan ko‘rinadi. G‘o‘zani gipsli gajaii tuproqlarda gips qatlami 40 sm dan chuqurroq joylashganda yetishtiriiishi mumkin.

Tayoqchasimon prizmatik shakldagi gips kristalli gipsli tuproqlarda, agar ular 60 sm dan yuqorida joylashgan bo‘lsa, paxta uchun yaroqsiz hisoblanadi. Mayda va o‘rta donador yuza gipslashgan tuproqlarda sholi yetishtirish shunga olib keldiki, qaysiki tuproqlar uzoq muddat suv bilan to‘yinganda oltingugurt birikmalari bilan to‘yinishi tufayli qoramtil tusni oladi. Oltingugurt vodorod (H_2S) hidi seziladi va qoniqarli natija olinmaydi.

Umumiyligida qilib aytganda gipsli tuproqlar jadal sug‘orishni talab etmaydigan qurg‘oqchilikka chidamli ekinlar uchun ko‘proq yaroqli deb hisoblash mumkin. Narnni sezuvchi ekinlar sug‘orishning jadal tartibotida tuproq namining ortishi bois gipsli tuproqlarda qaytarish reaktsiyasi va oltingugurt vodorod gazi hosil bo‘lishi uchun sharoit yaratiladi.

Gipsli tuproqlar gips ustki qatlamlari namiga qarab kichik hajmda tez-tez beriladigan suv me’yorlarini talab etadi.

Shu bois gipsli tuproqlar uchun suvni avtomatlashtirilgan mashinalar yordamida berish usullari qo‘llanilishi kerak va uning tuproq yuzasida bir tekisda taqsimlanishini ta’minalash kerak. Shular bilan bir qatorda kichik normalarda tez-tez sug‘orishni ta’minalashga qodir bo‘lgan yomg‘ir usuli va tomchilatib sug‘orishni yo‘lga qo‘yish zarur.

Irrigatsion-avtomorf va irrigatsion yarim gidromorf tartibotlariida o‘z oqimi bilan sug‘orish usullari gajaii darajali turli tuproqlardan boshqa barcha gipsli tuproqlar uchun yaroqsiz hisoblanadi yoki sug‘orish ariqlari uzunligini 50 m va undan kamroqqacha qisqartirishni va barcha suv oquvchi tarmoqlami to o‘q ariqlargacha suvni filtratsiyalanishini oldini oluvchi qoplamiar bilan ta’minalashni talab etadi.

Gravitatsion usulda sug‘orishda karstli va suffozion voronkalar paydo bo‘ladi. Tuproq ustining buzilishi, deformatsiyasi kuzatiladi. Bu o‘z vaqtida tez-tez tekislak turishni talab qiladi va sug‘orish suvlarining katta miqdorda grumlarga sizib ketishi ta’minalanadi.

Gipsli tuproqlami sug‘oriladigan dehqonchilikda o‘zlashtirish tadbirlari gips ustki tuproq qatlaming qalinligini ko‘paytirishiga va

saqlab qolinishiga javob berishi kerak. Gips usti qatlamining qalinligi 30 sm dan kam bo‘lgan tuproq tekislash ishlari maqsadga muvofiq emas, negaki ochilib qolgan gipsli qatlama, dog‘lar tushib qolishi mumkin. Tayoqchasimon prizmaning shakllari yirik va o‘rta donador gipsli yuza joylashgan o‘rta va kuchli gipslashgan tuproqlarda, shuningdek kuchli gipslashgan gajaii tuproqlarda gips usti qatlami qalinligi 30 sm dan kam bo‘lgan taqdirda ulardan sug‘ori- ladigan yaylovlar sifatida foydalanish mumkin. Kuchsiz darajada gipslashgan yuza gipsli tuproqlar gipsning har qanday formalarida ham organik va mineral o‘g‘itlaming yuqori normalari qo‘llanganda beda oq jo‘xori, o‘t o‘simgiiklari hamda don ekinlari uchun gips qat- iami 30-60 sm chuqurroq bo‘lgan hollarda yopiq sug‘orish tizimlari mavjud bo‘lib, yomg‘ir usulda sug‘orilganda don, sabzavot, beda, o‘t o‘simgiiklari, makkajo‘xori va boshqa ekinlar uchun yaroqli.

Gipsning unsimon shakldagi qatlamini joylashish chuqurligi- ning yuqorigi chegarasi 30-60 sm bo‘lgan gipsli tuproqlar kuchli va boshqa hamma darajada gipslashgan tayoqchasimon o‘rta va yirik kristall gips shaklidagi tuproqlarga toklar transheyali tizimda ekilsa boshqa bog‘ ekinlari (o‘rik, olma, shaftoli,) uchun yaroqli.

Gipsli qatlamni joylashish chuqurligining yuqorigi chegarasi 60-100 sm. oralig‘ida bo‘lgan chuqur gipslashgan tuproqlar gipslash- ganlikning barcha darajalarida sug‘orishning alohida tartibot va texnikalari (quyidagi sug‘orish tarmoqlari, yomg‘irlatib sug‘orish, tomchilatib sug‘orish usullari yoki juda qisqa) qo‘llanilganda barcha ekinlar uchun deyarli yaroqli. Chuqurligi 100 sm dan ortiq bo‘lganda tuproqlar odatdagি sug‘orish tartibotida, lekin karstli va suffozion jarayonlarga qarshi qaratilgan tadbirlar saqlanganda chegaralanmagan miqdorda barcha ekinlar uchun yaroqli.

Tuproq qatqalog‘i va unga qarshi kurash

Tuproq strukturasi buzilganda tuproq yuzasi **tez-tez** qurib yoriqlar bilan plitalarga yoki xarsanglarga bo‘lingan mustahkam qatqaloqlar hosil qiladi. Tuproq qatqalog‘i o‘simlikiarga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Urug‘ning unib chiqishida yosh nihollar ko‘p holatlarda tuproq qatqalog‘ idan o‘tolmay nobud bo‘ladilar. O‘simlik poya va ildizlarini siqib qatqaloq ularning o‘sishiga

to'sqinlik qiladi. Yoriqlar hosil bo'tishida ildizlarning uzilishi sodir bo'lib, o'simliklarga zararli ta'sir ko'rsatadi. Qatqaloq tuproqning suv va havo tartibotini buzadi, suv tuproqqa yomon singadi va yaxlit o'tgan kapillyarlar orqali juda tez bug'lanadi. Tuproq va atmosfera o'rtasidagi havo almashinishi qatqaloq bo'lganda juda sekin kechadi.

Qatqaloq paydo bo'lishi sabablari turli xil tuproqlarda bir hi! emas. Janubiy qurg'oqchil hudud tuproqlarida qatqaloq singdiruvchi kompleksda natriy mavjudligi sababli yuzaga keladi. Suv ta'siridan kolloidlar dispers holatga o'tadi, tuproqlar qovushib yopishqoq bo'lib qoladi, bo'kadi va suvni o'tkazmaydi. Qurish natijasida zarrachalar mustahkam qovushadi, tuproq hajmi massasi kamayadi. Ular qotib yoriqlar paydo bo'ladi.

Qatqaloq tuproqqa ishqoriy suvlar bilan ta'sir etib ham paydo bo'ladi. Bu holatlami cho'l zonasida tuproq yuzasini yomg'ir suvlari, toshqin va sel oqimlari bilan qoplanguanda kuzatish mumkin. Dispergen massalar quriganda tuproq yuzasida yoriq-simon qatqaloqlar hosil bo'ladi.

Sho'rtob bo'Tmagan tuproqlarda qatqaloq tuproq struk-turasining buzilishidan paydo bo'tadi. Strukturasizlangan chang-simon suv bilan namlangan tuproq massasi yopishqoqlanib u qurigach qattiq qatqaloqqa aylanadi. Qatqaloqdagi tuproq zarrachalarining sementlashishida karbonatlar muhim rol o'ynaydi. Misol uchun kalsiy bikarbonat ($\text{Ca}(\text{HSCbb})$) tuproqning qurish jarayonida kalsiy karbonat (Ca CO_3) shakliga o'tadi va tuproq zarrachalarini bir-biri bilan sementlab qatqaloq hosil qiladi. Sug'oriladigan maydonlarda qatqaloq sug'orish suvi ta'sirida makro va mikroagregatlarning buzilishidan hosil bo'ladi. Bu parchalanish va tuproq zarrachalarini yopishtirib turgan mod-dalarning suvni mexanik ta'siridan gidratatsiya va erishi natijasida sodir bo'ladi.

Qatqaloqqa qarshi asosiy kurash tadbirlari; ko'p yillik o'tlar ekish va tuproqga organik o'g'itlar solish yo'lli bilan strukturasini yaxshilash hamda sun'iy struktura hosil qiluvchi moddalari solishdan va sho'rtob tuproqlami gipslashdan iborat.

Melioratsiyaga muhtoj tuproqlar ichida xoh u o'zlashtirish davrida, xoh qishloq xo'jaligida foydalani layotgan bo'lmasin toshloq tuproqlar alohida o'rin egallaydi.

Ayrim, to'la rivojlanmagan tuproqlaming unum dorligiga o'z tarkibida 1mm dan yirik mexanik elementlami mujassam etgan tuproq-skeletlari (toshloqligi) yetarlicha ta'sir ko'rsatadi.

Kachinskiy klassifikatsiyasiga ko'ra kattaligi 1-3 mm bo'lgan shag'al va 3 mm dan katta boigan mexanik elementlari toshlarga ajratiladi. Tuproq skeleti (har xil tosh-shag'al) o'zlarining kelib chiqishiga ko'ra turlichay ohakli, mergelli, granitli, slanetsli, kvarsh bo'lishi mumkin. Tuproqda ko'p miqdordagi skelet materialiarining bo'tishi, uning fizik xossalalarini yomonlashishiga, namlikning keskin kamayishiga va tuproqning oziq moddalari bilan ta'minlashishining kamayishiga, tuproqqa mexanik ishlov berishda ishlov beruvchi quroqlaming ko'proq yemirilishi tufayli, sarf-xarajatlaming ortishiga olib keladi.

Qirrali shag'al miqdoriga qarab tuproqlar quyidagi guruhga bo'linadilar:

- mayda zarrachali skelet miqdori 10% dan kam,
- kam chag'ir mayda tosh 10-30%,
- o'rtacha chag'ir mayda tosh 30-50%,
- kuchli xryashli-50% dan ortiq.

Toshloqli bo'yicha N.A.Kachinskiy tomonidan quyidagi klassifikatsiya tavsiya qilingan:

- toshloq bo'Imagan-tosh 1 ar miqdori 0,5% dan kam,
- oz toshloqli - 0.5-5.0% ,
- o'rtacha toshloqli - 5-10%,
- kuchli toshloqli - 10% dan ortiq.

Tuproq skeleti qismining xarakteriga qarab toshloqlik tiplari belgilanadi:

- valunli,
- toshli.

- shag'alli.

Tuproq skeleti miqdorining ortishi ko‘pgina ekinlarni hosilini kamayishiga olib keladi. Ayrim o‘simliklarda, masalan, toklarda bu jarayon juda kam seziladi.

0‘zbekistonda toshloq tuproqlar konus yoyilmalarining yuqorigi qismi daryo va uning irmoqlarining quyi terrasalarida uchraydi. Bulardan tashqari tuproqlaming bir qismi irrigatsion va fuqaro qurilishlari natijasida toshlar bilan ifloslangan, Daryo konus yoyilmalarida taraqqiy etgan tuproqlar ko‘proq xo‘jalik ahamiyatiga ega.

0‘zining ko‘rinish shakllariga ko‘ra toshloq tuproqlar konturlari konus yoyilmalarining bosh qismidan cho‘zincboq ko‘rinishdagi polosa (yo‘lka) lami eslatadi. Bu polosalar o‘z navbatida qator tilchalarga bo‘linib, bu tilchalar ham bir joydan tarqalgan boishi mumkin. Toshloq tuproqlar konturlari shakllarining bunday xarakteri, ularning toshli materiallarini sel oqimlari bilan olib kelinganligidan dalolat beradi. Sel oqimlarining yo‘nalishi, kuchi va harakati davriyiligi har doim bir xil bo‘lmaganligi bois tuproqlaming toshloqlik darajasi hamda toshli gorizontlarni tuproq profilida joylashishi turli xil ko‘rinishga ega bo‘ladi. Odatta yuqori toshloqlik darajasi konus yoyilmalarining yuqori qismida kamroq darajasi esa relyefning pastki qismida kuzatiladi. Ayrim hollarda bunday qonuniyatlardan chekinish hollari ham sodir bo‘ladi. Tuproqning bir xil ayirmalarida toshloqlik ulaming faqat yuqorigi gorizontlari uchun xos bo‘lsa, boshqa ayirmalarida tosh materiallari tuproq profilining o‘rta qismiga tegishli bo‘ladi. Yana ayrim holatlarda toshloqlik tuproqning pastki tuproq hosil qiluvchi jinslarda to‘shalgan bo‘lib, ustki qatlamlar mayda zarrachali tuproqlardan iborat bo‘ladi. Va nihoyat tuproqning shunday ayirmalari borki, unda butun tuproq profili toshlardan iborat (I.Aliyev. 1969;).

Ayrim tuproqlardagi toshli materiallar fraksion tarkibining og‘irlik va hajmiy aniqlanishlari ularning katta-kichikligi bir necha millimetrdan bir metr va undan ortiq bo‘lishini ko‘rsatadi.

Skeletli tuproqlarning unumдорлигি

64-jadval

Skelet bo‘yicha tuproq guruhlari	Skelet miqdori, %	Unumдорлик, %		
		G‘alla (don)	Bog‘- lar	Uzumzor
Toshsiz tuproqlar	<10	100	100	100
Kuchsiz chag‘ir mayda toshli	10-30	100-90	100	100
O‘rtacha chag‘ir mayda toshli	30-50	90-70	100-70	100
Kuchli chag‘ir mayda toshli	50	70-50	70-50	100-70
Chag‘ir mayda toshli- qirrali chag‘ir toshli	10-30	90-70	100	100
Qirrali chag‘ir toshli	30-50	70-50	70-60	100-70
Qirrali chag‘ir toshli	50-70	50-30	50-30	70-50
Toshloq	70-90	0-30	0-30	20-50
Skeletli	>90	0	0	20

Tuproqning ko‘pchilik ayirmalari uchun turli o‘lchamdagи zarrachalarning boiishida muayyan bir qonuniyatlar xarakterlidir. Toshloqligi kam darajadagi tuproqlarda (bundan toshlar bilan ifloslangan tuproqlar mustasno) yirik tosh fraksiyalar uchramaydi, ya’ni ulaming toshloqligi skeleti fraktsiyalardan tashkil topgan. Toshloqli darajasi yuqori tuproqlarda kam toshloqlangan tuproqlarda uchraydigan fraktsiyalar miqdori ortadi, bunda ko‘pchilikni eng yirik o‘lchamlardagi emas, balki o‘rtacha o‘lchamlardagilar tashkil etadi.

Tekislangan yerlarda, ayniqsa chetki qismlari tekislangan tuproqlarda tosh materiallarini fraksion tarkibi bir muncha boshqa- charoq - bu sharoitda eng yirik tosh fraktsiyalari ko‘pchilikni tashkil etadi. Tosh materiallaming taxminan shunday miqdorlari yirik va-

lunli birikmalarda ham uchraydi. Bir xil darajada toshloqlangan tupoqlarda tosh materiallarining granulometrik tarkibi deyarli bir xil.

Tuproq profilida toshloq gorizontlarning turlicha joylashishi, toshloqlilik darajasi, toshloq tuproqlardagi skelet-toshloq material-larini granulometrik va petrografik tarkibi, ular ayirmalarining har xilligidan guvohlik beradi. Xuddi shunday tuproq ayirmalari yuqori qatlamlarda 15-20 sm li tosh bo'laklarini ushlagan taqdirda qishloq xo'jalik mashinalari bilan ishlov berishga imkon bermaydi.

Toshloq tuproqlarning melioratsiyasi quyidagi yo'llar bilan amalga oshirilishi mumkin: toshlami terib tashlash va kolmatajlash. Meliorativ ishlar hajmi bu tuproqlami haydalma yaroqli qilishga intilishga qaratilgan bo'lishi kerak. Melioratsiya qilingan tuproqlarning haydalma qatlamlarida 15-20 sm li toshlar yo'qotilganda maqsadga erishildi deb hisoblash mumkin. Bunday tuproqlami keyinchalik yaxshilanib borishi qishloq xo'jaligida foydalanish jarayonlarida amalga oshiriladi.

LAliyev (1969) toshloq tuproqlami rang-barangligiga qarab 4 ta melliorativ guruhga ajratadi:

- Yirik-valunli dalalar. Yuqori gorizontlarning toshloqligi 70% dan ortiqroqni, shu jumladan 50 sm dan yirik xarsanglar 45-50% ni tashkil etadi.

- Xarsang-galechnikli yerlar - toshloqlik 70% gacha boradi, 15% atrofida 10-30 sm o'lchamdagি valunlar va kam holatlarda yirik bo'laklardan tashkil topgan.

- Mayda chag'ir toshli yerlar. Toshloqlik 25-50 foizni tashkil etadi. Toshloqlikning yuqori darajasida volunlar uchraydi.

- Toshli-mayda chag'ir toshlar yerlar bilan.

To'rtinchi kategoriyadagi yerlarda toshloq haydalma osti qatlami bo'lмаган hollarda toshlami kamaytirishga qaratilgan ishlarni o'tkazmasdan ulami tekislash va haydash mumkin. Mayda chag'ir-toshli dalalar, - 3-kategoriyali yerlar yirik toshlar va mayda valunlardan tozalashni talab etadi.

2-kategoriyadagi yerlar ham toshlardan albatta tozalashni talab etadi.

1-kategoriyadagi yerlar iqtisodiy nuqtayi nazardan o'zlashtirish-ga yaroqsiz hisoblanadi.

Tuproq profilining o‘rta va pastki qismidagi toshloq tuproq ayirmalarini mumkin qadar tekislamaslik lozim, chunki toshloq qatlamlarning tuproqli qatlamlar bilan aralashib ketishi oqibatida ular unumdorligini yo‘qotish mumkin. Bunday yerlardan yom- g‘irlatib sug‘orishda foydalanilsa maqsadga muvofiq boiadi.

Tuproqlarning toshloqligiga ko‘ra qishloq xo‘ja!ik ekinlariga beriladigan azot hisoblab chiqish koeffitsiyenti

65-jadval

Ko‘rsatgich	Koeffitsyent
Toshloqli qatlam chuqurligi, sm.	
0-30	1,40
30-50	1,30
50-100	1,20
100-200	1,00
Skelet miqdori, %	
0-30	1,40
30-50	1,30
50-100	1,20
100-200	1,00

Tuproqda tosh (shag‘al, chag‘ir tosh va boshqalar) aralashgan- ligi haydov qatlamida bo‘lsa, tuproqqa ishlov berish qiyinlashadi. Yuqorida qayd etilganidek bu tuproqlarning suv o‘tkazuvchanligi kuchli, nam sig‘imi past, gumus va ozuqa elementlar bilan kam ta’minlangan bo‘ladi. Toshli yerlarda yosh niholning unib chiqishi qiyin bo‘ladi va toshlarga tegib turgan niholni kuydirishi mumkin. Bunday tuproqlarda suv tartibotini yaxshi ushlab turishi uchun gidromodul rayonlashtirish tartibotini hisobga olib, tez-tez sug‘orib turish kerak bo‘ladi. Bunday yerlardan yomg‘irlatib yoki tomchilatib sug‘orishda foydalanilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Mineral va organik o‘g‘itlarning solinadigan miqdori 15-25 % dan ko‘p bo‘lishi kerak. Bunday tuproqlarga ishlov berishda mashinalar mexanizmiga va detallariga qarshilik ko‘p bo‘lib, yoqilgi va moylash mahsulotlari ko‘p sarflanadi. Shuning uchun bu xarajatlami oldindan hisobga olish zarur.

**Toshloq tuproqlami guruhlarga ajratish (toshloqli darajasi
bo'yicha, 0-lm qatlAMDagi tuproq ayirmalari), I. Aliyev
og'irlik, %, hajm, %**

66-jadval

Kuchsiz toshloqli 25:20	0'rtacha toshloqli 25-50:20-40	Kuchli toshloqli 50-75:40-60	Juda kuchli toshloqli 75:60
1-guruhi. Tos			ill guruntlar yotqiziqlaridagi tuproqlar
Tuproq normal profilda. Pastida ayrim toshlar bo'lishi mumkin. Suv o'tkazuv-chanlik sezilarli kamayadi. Kapital tekislashda qirqib olingan qatlamning qalinligiga qarab 2,3 va 4 guruhgaga o'rtacha va kuchli tuproqlarga o'tadi			
2-guruhi. Tuproq profilining pastki qismlaridagi toshloq			
Tuproq normal profilda. Toshloqlik asosan mayda chag'irtosh va qirrali chag'ir tosh Ayrim hollarda valunlar. TDNSni kamayishi 5-10% Yetishtirilgan ekinlarda kuchsiz nimjonlik. Tuproq qatlamni kesilganda 3 va 4	Tuproqlar deyarli normal profililik Toshloqli toshli valunli qirrali chag'ir- toshli. Xar- sanglar aralash TDNSni kamayishi 10- 15%. Q/x ekinlari kam		

guruh o‘rtacha va kuchli toshloq tuproqlariga aylanadi	zararlangan. Tuproq qatlami kesilganda 3 va 4 guruh tuproqlarining kuchli va juda kuchli ayirmalariga aylanadi		
--	--	--	--

**3-guruh. Tuproq profilining o‘rtacha va yuqorigi qismlaridagi
toshloq**

Profilda tuproqlar noaniq tabaqa- lashgan. Tosh loqli mayda chag‘ir toshli, qirrali chag‘ir toshli, ayrim hollarda valunli TDNSning kamayishi 10% Q/x ekinlari kam zararlangan Yuqori qatlamlami kesilganda 3 guruh tuproqlarining o‘r tacha va kuchli toshloqlariga aylanadi	Profilning o‘rta va pastki qismlarida tuproqlar noaniq tabaqalashgan. Toshloqli mayda chag‘ir toshli qirrali mayla chag‘ir toshli valunlar aralashgan TDNS .kamayishi 10- 20%. Q/x ekinlari zarar langan yuqori gruntlami kesganda 3 guruh tup roqlarining kuchli va	Profilning o‘rta va pastki qismlarida tuproq juda yomon tabaqalashgan. Toshloqli mayda chag‘ir toshli valunli xarsanglar aralashma TDNSning kamayishi 20-30%. Q/x ekinlari o‘rta cha zarar langan Yuqori qat- lamlar qirqil- ganda 3 guruh tuproqlarining kuchsiz, o‘rta cha va tez-tez	
--	--	---	--

	juda kuchli toshloqli ayirmalariga aylanadi	juda kuchli toshloqli ayirmalariga aylanadi	
4-guruh. Butun profil bo'yicha tuproqlar toshloq			
Profilda tuproqlar noaniq tabaqaqlash, Toshloqlik mayda chag'ir toshli, qirrali chag'ir toshli yoki ayrim valunlar. Toshli bo'laklar melkozemda "suzib yuradi". TDPSning kamayishi 10% Q/x ekinlari kam jabrlangan. Tekis lashda 4 guruuning kuchsiz toshloqli ayirmalari qoladi	Tuproqlar profil bo'y-lab yomon tabaqaqlashgan. Toshloqli mayda chag'ir toshli, qirrali chag'ir toshli valunlar va xarsanglar aralashgan TDISning kamayishi 10-20%. Tabiiy o'simliklar jabrlangan Tekislashda toshloq tuproqligicha qoladi yoki 4 guruh tuproqlarining kuchli toshloq ayirmalariga aylanadi	Juda yomon tabaqaqlashgan profilli tup roqlar Melkozem "inlar" shaklida toshlar orasida joy lashgan Toshloqli mayda qirrali chag'ir toshli valunli xar sanglar ara lashgan TDNSning kamayishi 20-50%. Tabiiy o'simlik kuchli zarar langan Tekislashda kuchli toshloqligicha qoladi yoki 4 guruh tuproqlarining juda kuchli toshloqli ayirmalariga aylanadi	Gorizontlarda-gi tabaqa-nish deyarli yo'q. Melko zem toshlar orasiga joylashgan bo'lib zonalik belgilarini mujassamlash kiradi Toshloqli qirrali mayda chag'ir toshli valunli xarsanglar aralashgan TDNSning kamayishi 50% dan ortiq. Tabiiy o'simliklar sust rivojlayagan

Respublikamizning sug'oriladigan yerlarining 162 ming
gektardan ortig'ini toshloq yerlar tashkil qiladi (-jadval). Toshloq
yerlar Andijon viloyatining Buloqboshi va Andijon tumanlarida,
Buxoro viloyatining Shofirkon, Qoravulbozor va G'ijduvon
tumanlarida, Jizzax viloyatining Forish tumanida, Navoiy
viloyatining Qiziltepa va Nurota tumanlarida, Namangan
viloyatining Chust va Pop tumanlarida, Samarqand viloyatining
Qo'shrobot va Bulung'ur tumanlarida, Surxondaryo viloyatining
Boysun, Sariosiyo va Qiziriq tumanlarida, Toshkent viloyatining
Bo'stonliq, Bekobod, Quyi Chirchiq, Toshkent, Yuqori Chirchiq va
Ohangaron tumanlarida, Farg'ona viloyatining So'x, Rishton,
0'zbekiston va Quva tumanlarida, Qashqadaryo viloyatining
Shahrisabz, Muborak, G'uzor va Kitob tumanlarida tarqalgan.

Respublikadagi mavjud toshloq yerlar maydoni

67-jadval

Viloyatlar	Toshloq yerlar m. hisobida			
	Jami	Shu jumladan		
		Kam	0'rtacha	Ko'p
0'zbekiston Respublikasi	162045	115120	36696	10229
Qoraqalpog'iston Respublikasi	-	-	-	-
Andijon	26436	15789	6407	4240
Buxoro	30432	24032	6400	-
Jizzax	7159	6520	639	-
Navoiy	*	-	-	-
Namangan	42962	30168	9242	3552
Samarqand	16759	15087	1566	106
Sirdaryo	100	100	-	-
Surxondaryo	9478	6725	2662	91
Toshkent	7597	2089	4297	1211
Farg'ona	20802	145	5463	749
Xorazm	-	-	-	-
Qashqadaryo	320	20	20	280

Sug'oriladigan tuproqlar unumdorligini saqlash, qayta tiklash va oshirishga oid tavsiyaiar

Hozirgi kunda qishloq xo'jaligidagi foydalanilayotgan yerlarimiz- ning meliorativ- ekologik holati talab darajasida bo'limgaganligi tufayli ulaming samarali unumdorligi yuqori emas. Yildan-yilga sug'oriladigan yerlarda sho'rланish, eroziya, deflyatsiya jarayon- laring kuchayishi kuzatilmoqueada. Buning obyektiv va subyektiv sabablari bor. Lekin hamma joyda ham shunday deyish xato. Ilmu- fanning asosli tavsiyalariga, minglab yillik dehqonchilik tajribala- riga tayanib ishlayotgan dehqon, fermer, shirkat xo'jaliklarida tuproq unumdorligi kamaymasdan, balki oshganligi kuzatilmoqueada.

Shuning uchun qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida Yer tuzishni to'g'ri va mukammal tashkil etmoq zarur. Bunda detallashgan tuproq xaritalari, tuproqning kimyoviy, fizikaviy, agronomik xossalari bo'yicha xaritagramma va ilmiy hujjatlar asos bo'ladi. Bu hujjatlar asosida ekiladigan ekinlar nisbati, ularni tanlab olish, joylashtirish, al mashlab ekish, eroziyaga va deflyatsiyaga qarshi qo'llaniladigan tadbirlar, melioratsiya va agrotexnik uslublar, o'g'itlaming me'yori va tarkibi, hosilni oshirish istiqbollari belgilanadi. Bu tadbirlaming hammasi tuproq unumdorligini oshirishga qaratilgan bo'lishi hamda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini chiqindisiz, atrof-muhitni ifloslantirmaydigan ekologik toza texnologiyalarga asoslanishi kerak.

Bundan tashqari qishloq xo'jaligidagi agrokimyoviy xizmat ko'rsatishni markazlashgan asosda yo'lga qo'yish lozim. Bu tuproqlaming samarali unumdorligini oshirishda va saqlashda juda ham zarurdir. Tuproq sharoitiga va o'simliklar talabiga qarab tabaqalashtirilgan holda mineral, organik va noan'anaviy o'g'itlami qo'llash, sug'oriladigan va lalmi tuproqlami ekologik holatini sogiomlashtirish va unumdorligini oshirishga xizmat qiladi. Rivojlanayotgan jamiyatning bozor iqtisodiyoti islohotlarini amalga oshirishda dehqon, fermer va ijara chilar uchun, ya'ni sug'oriladigan yerlardan uzoq muddatda foydalanuvchilar uchun tuproq- bonitirovka, meliorativ xaritalari va agrokimyoviy xarita- grammalarini katta va detal o'lchamlarda har 5-yillikda yangilash maqsadga muvofiqdir. Bu ana shu yerdan foydalanuvchilar

faoliyatini, hosildorlik me'yorini va yerlaming holatini doimiy nazorat qilish imkonini yaratishga zamin bo'ladi.

Tuproq unumdorligini saqlash va uni muhozafa qilishda muhim tadbirlardan biri tuproqlami pasportizatsiya va sertifikatsiya qilishni tashkil etishdir. Bu qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligini oshirishga tuproq unumdorligini saqlab qolishga va o'simiikklardan ekologik toza mahsulot olishga tuproqlarda kechayotgan salbiy yoki ijobjiy jarayonlami nazorat qilishga xizmat qiladi va yerdan foydalanuvchilar faoliyatini nazorat qilish, zarur chora-tadbirlami amalga oshirish imkonini yaratadi.

0'rtta arid oikalarda, jumladan bizning respublikamizda tuproq unumdorligini belgilovchi omillardan biri sug'orish muammosidir. Suvning umumiyligi yetishmasligiga qaramasdan, ko'p joylarda sug'o-rish normalari juda yuqori. G'o'za qatorlariga bir necha kun davomida ko'p miqdorda suv quyiladi, sug'orish oraligidagi davr uzaytiriladi. Suv juda ko'p sarflanadi va xuddi shu vaqtida o'simlikka namlik yetishmaydi. Bundan tashqari, katta miqdordagi suv tuproq tarkibidagi gumus va oziqa elementlarining yuvilib ketishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun sug'orish me'yordi, davrlari har bir tuproq- iqlim mintaqasida qat'iy ravishda tuproqlaming xossa va xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim.

Hozirgi kunda meliorativ holati yomonlashgan, sho'rangan yerlar umumiy maydoni 2 mln. hektardan oshdi. Buning asosiy sabablaridan biri tuproq sharoitini hisobga olmasdan sug'orish suvlarini katta me'yorda ishlatalishi va kollektor zovur tarmoq-larining talab darajasida emasligidadir. Natijada grung suvlarining sathi ko'tarilmoqda va avtomorf tartibotdagagi tuproqlar yarim gidromorf va gidromorf tartibotlarga o'tmoqda. Sug'oriladigan tuproqlar meliorativ holatining yomonlashishi oqibatida o'rtacha va kuchli sho'rangan tuproqlarda paxta hosildorligi 40-60 % gacha kamaymoqda.

Sug'oriladigan yerlar unumdorligini oshirish va qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori hosil olish uchun quyidagi meliorativ tadbirlami o'tkazish tavsiya etiladi:

1. Sug'oriladigan maydonlarning deyarli yarmisida kollektor- zovur tarmoqlarini qayta qurish, ya'ni ulaming hajmini (uzunligini) gektariga 40-50 pogon metrga yetkazish, qolgan maydonlarda esa

kapital ta'mirlash ishlarinn o'tkazish birinchi va kechiktirib bo'lnaydigan vazifalardan hisoblanadi.

2. Bular amalga oshgunga qadar yer osti sizot suvlarining oqimini ta'minlash va ikkilamchi sho'rlanishni oldimi olish maqsadida xo'jaliklararo va xo'jalik ichidagi zovurlami har yili 45- 50 % ini sifatli tozalab turish zarur.

3. Hozirda mavjud kollektor-zovur tarmoqlari va tik quduqlar (skvajinalar)ning texnik nosozligi va ish samarasining (unumining) o'ta pastligi bois vujudga kelgan gidromorf suv tartibotini yarim gidromorf suv tartiboti bilan almashtirish eng maqbul meliorativ tartibot hisoblanadi. Bunda yer osti sizot suvlari sathini "kritik" chuqurlikdan pastda ushlab turishga qaratilgan barcha tadbirlar majmuasi o'z aksini topishi lozim. Qishloq xo'jalik ishlab chiqarishida yarim gidromorf meliorativ tartibotni qo'llanishi sug'oriladigan sho'rangan tuproqlaming qulay meliorativ holatda ushlab turilishiga imkon yaratadi.

4. Meliorativ tadbirlar ichida tuproq sho'rini yuvish muhim tadbirlardan hisoblanadi. Bu borada haydalib, yaxshi tekislangan maydonlarda olingan cheklarga suv bostirish yo'li bilan tuproq sho'rini yuvish, bu tadbimi o'tkazishdan oldin barcha mavjud kollektor-zovur tarmoqlarini ishchi holiga keltirish (tozalash), tuproqning sho'ranganlik darajasi, mexanik tarkibi, suv o'tkazuvchan-lik xossalari hisobga olgan holda sho'r yuvish me'yorlarini belgilash muhim ahamiyat kashf etadi. Sho'r yuvish ishlarini Amu-daryoning quyi qismi hududlarida (Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati) kuz-qish hamda bahor oylarida (sho'r yuvish suv me'yorlarining 2/3 qismi kuz-qish oylarida, 1/3 qismi bahorda beriladi qolgan viloyatlarda kuz-qish oylarida o'tkazish maqsadga muvofiqliр).

5. Respublikamizning ko'pgina viloyatlarida keng tarqalgan gipsli tuproqlaming meliorativ holatini yaxshilash va ularning unumdorligini oshirish alohida tadbirlar majmuasini talab etadi. Bunday og'ir melioratsiyalanuvchi tuproqlarda yerlami chuqr haydash, organik o'g'itlar solib sho'r yuvish ishlarini sifatli o'tkazish yaxshi samaralar beradi.

Melioratsiyalangan bunday tuproqlarning unumdorligini saqlab qolish uchun almashlab ekish tizimlarini yaxshi yo'lga qo'yish,

o'g'itlardan to'g'ri foydalanish, tabaqalashtirilgan ishlov berish va zaruriyat tug'ilganda kimyoviy melioratsiya tadbirlarini o'tkazish yaxshi samara beradi. Shoxli va arzikli o'ta zich sementlashgan va o'ta unumidorligi past (asosan Farg'ona vodiysida tarqalgan) yuqori qatlamlarida 40-60 % karbonatli mineralallar va 20-30 % dan 70 % gacha gips bo'lgan tuproqlar molioratsiyasi asosan shox va arzik usti qatlamlirini chuqur haydash yo'li bilan amalga oshirib borishdan iborat.

Tuproqlaming unumidorligiga shamol va suv eroziyalari katta ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda 2 mln. gektardan oshiqroq yer deflyatsiyaga uchragan.

Mamlakatimizda sug'orish eroziyasiga qarshi olib boriladigan kurash choralarini asosan 4 guruhg'a ajratish mumkin:

1 .Sug'orish texnikasini mukammallashtirish. Tuproq yuza qismi qiyaligining katta - kichikligiga qarab sug'orish me'yorlarini belgilab berish.

2. Sug'orish eroziyaga qarshi kimyoviy vositalami qo'llash. Bu maqsadda sintetik polimerlar, polikomplekslar (K-4, K-9, TNM1) va gumin preparatlarini (gidrolizlangan lignin, ammoniyashtirilgan ko'mir, gumofos, gumin kislotasi) qo'llash zarur. Sintetik polimerlar tuproq yuza qismida sun'iy struktura hosil qiladi. Yaxshi strukturalangan tuproqlarda eroziyaga qarshilik ko'rsata olish qobiliyati yuqori bo'ladi. Har bir sug'orishdan avval jo'yakka 20 kg/ga miqdorida K-9 polimer solish natijasida eroziyaga uchragan tuproqlarda suvg'a chidamli agregatlar miqdori oshadi, ularning suv- fizikaviy va agrokimyoviy xossalari yaxshilanadi, g'o'za va boshqa ekinlar hosildorligi ortadi.

3.Sug'orish eroziyaga qarshi biologik vositalami qo'llash. Eroziyaga qarshi biologik vositalardan biogumus, xlorella va ko'k- yashil suv o'tlarini qo'llash mumkin. Bu biologik vositalar tuproqni organik moddalar bilan boyitadi va strukturasini yaxshilaydi, foydali mikroorganizmlar turi va sonini ko'paytiradi, g'o'za va boshqa ekinlar hosildorligini oshiradi.

4.Sug'orish eroziyasiga qarshi turli agrotexnik usullami qo'llash. Ushbu yo'nalishda respublikada quyidagi tadbirlami amalga oshirish mumkin: oraliq ekinlar ekish, eroziyaga uchragan tuproqlaming suv-fizikaviy hossalarini yaxshilash uchun qator

oralariga bentonit solish va tuproqning yuvilganlik darajasiga qarab organik va mineral o‘g‘itlarni tabaqlab qo‘llash.

Shamol eroziyasiga qarshi esa asosan quyidagilar qo‘llaniladi: oralik, mexanik, biologik va kimyoviy chora- tadbirlami shamol yo‘nalishiga perpendikulyar joylashtirish. Bunda yengil qumoqli tuproqlarga oralik ekinlar ekish birinchidan, shamol tezligini kamaytiradi, ikkinchidan, yer haydalganda tuproqni organik moddalar bilan boyitadi.

Tuproq unumdorligini oshirishning asosiy yo‘llaridan biri ishlov berishni tartibga tushirish, uni minimallashtirishdir. Bizning tuproqlarimizning strukturasi kam. Doimiy ishlov buni yanada kamaytiradi, tuproqlaming zichlanishi ortib boradi. Tuproqlarda optimal suv, suv- fizik sharoitlarini hosil qilish agrotexnik tadbirlar yordamida amalga oshirilishi mumkin.

Bular quyidagilardir:

1. G‘o‘za chigitini oldindan tayyorlangan pushta va qo‘sh pushtalarga ekib o‘stirish texnologiyasi. Bu texnologiya o‘rtacha sho‘rlangan o‘tloqi tuproqlar sharoitida, o‘rtacha sho‘rlangan, o‘rta va og‘ir mexanik tarkibli taqirsimon tuproqlar sharoitida sinovdan o‘tkazilgan. Pushta va qo‘sh pushtalami cho‘l zonasini sharoitida bahorda olish zarurligi isbotlangan, ulami 90 sm qator oralig‘ida ishlatiladigan kultivatQr bcharlari orqali olish tavsiya etiladi.

G‘o‘za chigitini oldindan tayyorlangan pushta va qo‘sh pushtaga ekilganida chigit va g‘o‘za uchun tuproqda mo‘tadil zichlik, suv, issiqlik, oziqa va mikrobiologik sharoit yaratiladi va natijada qo‘shimcha hosil olish mumkin bo‘ladi.

2. Tuproq yuzasini yaltiroq polietilen plyonka bilan mulchalash texnologiyasi. Bu texnologiya Toshkent viloyati eskidan sug‘oriladigan oddiy bo‘z va o‘tloqi tuproqlarida va Samarqand viloyati oddiy bo‘z va och tusli bo‘z tuproqlari sharoitida sinovdan o‘tkazilgan. Yaltiroq plyonka bilan muchalash texnologiyasining samarasi mulchalangan maydon kengligiga to‘g‘ri proporsionaldir. Shuning uchun bu texnologiyani paxta 60 sm qator oraligiga ekilgan sharoitlar va mexanik tarkibi o‘rta qumoqdan past bo‘limgan, sho‘rlanish darajasi esa o‘rtachadan yuqori bo‘limgan tuproq sharoitlari uchun tavsiya etiladi. qalinligi 100 mm va eni 90 sm ga teng bo‘lgan plyonkalardan foydalanish zarur. Bunda paxta 60 sm

qator oralig‘iga ekilganda gektariga 550-600 kg pylonka ishlataladi. Pylonkani chigit ekip bo‘lgandan keyin yoki ekish bilan birligida qo‘l bilan yoki ma’lum moslamalar yordamida yopiladi. Yopiladigan pylonka bir qator oralig‘ini to‘la va qo‘sni qator oraligqlaridan 5 sm dan egallangan holda yopiladi. Pylonkaning ikki chekkasi 5-10 sm chuqurlikda tuproqqa ko‘miladi va zichlanadi. Bir qator oralig‘i qoldirilib, keyingi qator oralig‘i yana pylonka bilan yopiladi. Shunday qilib, har ikkinchi qator oralig‘i bo‘sh qoladi va undan g‘o‘zani sug‘orish va oziqlantirish uchun foydalaniladi. Pylonka bilan yopilgan qator oralig‘iga vegetatsiya davrida hech qanday ishlov berilmaydi. Pylonka ostida chigit unib chiqqanidan so‘ng diametri 20 mm dan katta bo‘lman teshikchalar hosil qilinadi.

Tuproq yuzasini yaltiroq polietilen pylonka bilan mulchalanganda chigitni to‘la unib chiqishi ochiq joy ga nisbatan 9 kunga, shonalashi 16 kunga, gullashi 18 kunga, ko‘saklami ochilishi 25 kunga tezlashadi, qo‘srimcha hosil olinadi. Sentyabr oyi ichida yalpi hosilning 80-90 foizigacha yig‘ib olinadi.

3Tuproq yuzasini maydalangan go‘ng bilan mulchalash texnologiyasi. Paxtani 60 sm qator oralig‘iga ekilgan sharoitda ikki qator g‘o‘za oraligi go‘ng bilan mulchanib, keyingi bir qator oralig‘i ochiq qoldiriladi. G‘o‘zani oziqlantirish, sug‘orish va qator oralig‘iga ishlov berish ochiq qoldirilgan egatlar orqali beriladi. Shunda namligi 15 % atrofida bo‘lgan bir gektar maydonga diametri

1- 2 sm bo‘lgan elakdan o‘tkazilgan go‘ngdan 60 tonna sarflanadi. Tuproq yuzasini go‘ng bilan mulchalash uchun KRX-4 kultivatori moslashtiriladi.

Go‘ng bilan mulchalash texnologiyasi tuproqning fizik xossalari yaxshilash bilan birga ko‘saklar ochilishini tezlashtiradi va qo‘srimcha hosil olish imkonini beradi.

4. Kompost solish yo‘li bilan tuproq unumdarligini oshir ishtexnologiyasi.

Organik kompostni tayyorlash uchun go‘ng (yirik Qoramol), shahar chiqindilari, paxta zavodi chiqindilari, chuchuk suv loyqasidan foydalaniladi.

Tuproqga har yili 20 tonna kompost solinganda undagi organik moddalar miqdori 0,09-0,20 % Ko‘payadi. Katta me’yordagi go‘ng

bilan tayyorlangan kompost tuproqqa azot- fosfor o'g'itlari bilan birgalikda berilganda o'simliklaming oziqlanish sharoiti tuproqlarda azot, fosfor, kaliy va mikroelementlarining o'simliklar o'zlashtira oladigan shakli ko'payishi hisobiga yaxshilanadi.

5. Tejamli va samarali sug'orish texnologiyasi.

Respublikamizning turli iqlim sharoitlari uchun ishlab chiqarilgan va rayonlashtirilgan gidromodul sxemalari bo'yicha sug'orish me'yorlari 400-500 dan 700-800 va 900-1000 m³ gacha bo'lishiga qaramasdan ko'pgina xo'jaliklarda sug'orish me'yordan

2- 3 barobar, ya'ni 1600-1800 dan 2500 m³ gacha suv miqdori bilan sug'orish kuzatilmoxda. Shu bilan birgalikda tuproqlarning suv- fizik xossalari, tarkibi va tuzilishi, grunt suvi chuqurligi, o'sim- liklarning o'sish davri, suvga talabi va boshqalar to'laligicha hisobga olinmaydi. Natijada katta miqdordagi suv tuproqning haddan tashqari namligini oshishiga, sizot suvlari sathining ko'tarilishiga yoki zovurlar orqali chiqib ketishiga sarflanadi.

Dala nam sig'imining 65-70 % hisobida g'o'za (o'sish davriga qarab) 700 dan 900-1000 m³/ga miqdor suv bilan sug'orilganda tuproq zichligi bo'yicha umumiy g'ovakligi, havo almashishi, havo tarkibi, oqsidlanish-qaytarilish potensiali, harakatchan temir miqdori, tuproq namligi tartiboti va suv sarflanishi bo'yicha eng yaxshi sharoit yaratiladi.

Yuqoridaq aytilgan fikrlardan kelib chiqib, quyidagilarni tavsiya etish mumkin:

- Tuproqda nam yetishmasligini hisobga olgan holda sug'orish tuproq dala nam sig'imi 65-70 % dan kam bo'limgan holatlarda amalga oshirilishi kerak.
- Tuproq sharoitlari va o'simliklaming o'sish davrini hisobga olgan holda sug'orish me'yorlari quyidagicha tartibga solinadi: sug'oriladigan o'tloqi- botqoq tuproqlarda birinchi sug'orish o'simlik gullagunga qadar (0-50 sm tuproq qatlami hisobida) 700- 750 m³/ga suv miqdorida amalga oshiriladi. G'o'za o'sish davrining keyingi davrlarida hisobli qatlam 0-70 sm dan oshmasligi hamda sug'orish me'yori 850-900 m³/gani tashkil qilishi kerak.
- Sug'oriladigan o'tloqi tuproqlar uchun sug'orish gullagunga qadar 700-750 m³/ga 0-50 (60) sm tuproq qatlami, gullah boshla- nishi davrida 850-900 m³/ga 0-70 (80) sm qatlam va undan keyingi

davrarda 1000-1200 m³/ga 0-100 sm qatlama uchun sarflanishi zarur.

- Sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlar uchun birinchi suv 700- 750 m³/ga 0-70 sm tuproq qatlami uchun gullash davrida 900-950 m³/ga va undan keyingi davrlarda 1100-1200 m³/ga hisobli namlanish tuproq qatlami 0-100 sm ni tashkil qilishi kerak.

Yaxshi strukturali, suv o'tkazuvchanligi yuqori va sizot suvlari yaqin joylashgan yerlarda egat oralatib (o'rtada bir egat qoldirib) sug'orilishi zarur.

Sug'orish tuproqlaming nam yetishmasligini hisobga olgan holda, egat uzunligi o'tloqi - botqoq tuproqlarda 130 m dan, sug'orish muddati 20 soatdan oshmasligi, sug'oriladigan o'tloqi tuproqlarda esa egat uzunligi 150 m dan, sug'orish muddati 24 soatdan oshmasligi, sug'oriladigan bo'z tuproqlar uchun egat uzunligi 150 m dan va sug'orish muddati 30 soatdan oshmasligi zamr. Har qator orqali sug'oriladigan suv oqimi miqdori 0,4-0,5 1/s va qator oralatib sug'orilganda esa 0,5-0,6 1/s bo'lishi kerak.

6. Yemi kuzda shudgorlash, erta bahorda olib boriladigan barcha agrotexnikaviy jarayonlar (chizellash, boronalash, molalash) paxta va boshqa qishloq xo'jaligi o'simliklarini ekish muddatlarini belgilash, o'simlik vegetatsiyasi davrida amalga oshiriladigan agrotexnik tadbirlar tuproq xaritalari va boshqa tavsyanomalar asosida tashkil etilishi lozim.

Oxirgi-yillarda sug'oriladigan tuproqlarda gumus moddasining kamayib ketishi kuzatilmogda. Oziqa elementlarining asosiy qismi o'simlik biomassasi bilan tuproqdan olib chiqilib ketilmoqda va tuproqqa qaytib tushadigan yoki sun'iy o'g'it sifatida beriladigan miqdori sezilarli darajada kam. Natijada sug'oriladigan yerlar kambag'allashib ketgan, ulaming fizika-kimyoviy xususiyatlari yomonlashgan.

Chorvachilikning rivojlanishi go'sht va sut mahsulotlarini ko'-payishiga olib kelishi bilan bir vaqtida tuproq unumdorligini oshirishning real manbai-organik o'g'itlami yetarli bo'lishini ta'min- laydi. Bunda organik modda yig'ilishi har tomonlama ta'minlanadi.

1. O'simliklarni almashlab ekish, oraliq ekinlar yetishtirish natijasida ildiz va ildizpoya qoldiqlari tuproqda ko'p miqdorda

to‘planadi va ikkinchidan, organik o‘g‘it-go‘ngning to‘planishi ortadi.

2. Mineral o‘g‘itlar, ayniqsa fosforli o‘g‘itlar tanqis bo‘lgan hamda tannarxi ortib borayotgan hozirgi sharoitda mamlakatimiz hududida mavjud bo‘lgan tabiiy agrorudalardan, sanoat chiqin- dilaridan oqilona foydalanish o‘simpliklar tomonidan tuproqdan olib ketilayotgan oziqa moddalarini o‘rnini qoplash, elementlar muvozanatini saqlash imkonini beradi, buning natijasida tuproq unumdorligini pasayishning oldi olinadi, hosildorlik esa ortadi. Bunda eng asosiy masalalardan bo‘lib ilmiy-amaliy tomonidan har tomonlama o‘rganilib, samaradorligi ekologik jihatdan tozaligi aniqlangan agrorudalardan bentonit, glaukonit kabilami tuproq sharoitini hisobga olingan holda ma’lum miqdorda o‘simpliklar xiliga mos holda qo‘llash hisoblanadi.

3. Tarkibida fosfori kam bo‘lgan fosfor rudasi- fosforitni turli yo‘llar bilan boyitish, tarkibiga ma’lum miqdorda kimyoiy reagent- lar, azotli va fosforli o‘g‘itlar qo‘shish mol va tovuq go‘ngi qo‘- shilgan kompostlar tayyorlash hamda ularni tuproq sharoitini hisobga olgan holda g‘o‘za va bug‘doy ekinlarida gektariga ikki-uch tonna miqdorida qo‘llash tuproqdagagi harakatchan fosfor elementi miqdorini ortishiga, undagi gumusni ko‘payishiga tuproq xossalari yaxshilanishiga va natijada hosildorlik ortishiga olib keladi.

4. Ammofos ishlab chiqarish korxonalari chiqindisi-fosfogips tarkibidagi fosfor, kalsiy va oltingugurt (ularni miqdori mutanosib ravishda 2-3 foiz va 17-18 foiz) dan samarali foydalanish ham tuproq unumdorligini va ekinlar hosilini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Buning uchun tuproq sharoitini o‘simplik xilini hisobga olgan holda fosfogipsni va fosfogips asosida tayyorlangan organik, mineral o‘g‘it va kompostlarini gektariga 3-5 tonna atrofida qo‘llash tavsya etiladi.

Hozirgi sharoitda dehqonchilikni mineral o‘g‘itlarsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Ular yuqori hosil olishning muhim omili. Shuning uchun tuproq unumdorligini oshirish maqsadida mineral va organik o‘g‘itlarni tuproq sharoiti va o‘simpliklar talabiga mos ravishda ishlatish katta ahamiyat kasb etadi. Bunda quydagilarga amal qilish tavsya etiladi:

1. Asosiy mineral o'g'itlami tuproqlarning ular bilan ta'minlanish xaritagrammalari va o'simliklar talabi asosida qo'llash (Azotli o'g'itlar bo'yicha institutimizda ishlab chiqilgan (1989 y) azotli o'g'itlarni differensial qo'llash texnologiyasini hududlarining tuproq va regional xususiyatlarini hisobga olgan holda qo'llash).
 2. Azotli o'g'itlarni yuqori normada (200-250 kg/ga) qo'llash kuchli sho'rangan yerlarda iqtisodiy va ekologik jihatdan, salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini e'tiborga olish.
 3. Yengil mexanik tarkibga ega tuproqlarda ayniqsa cho'l mintaqasida, karbamid-formaldegid o'g'it (KFU) larini qo'llash ammiakli selitraga nisbatan samarali ekanligini e'tiborga olish.
 4. Tuproqdan azot yuvilishini oldini olish maqsadida, sholi ekiladigan yerlarda tarkibida ammoniy holda azot saqlaydigan, azotli o'g'itlar qo'llash (mochevina, ammoniy sulfat).
 5. Azotli o'g'itlaming o'simliklar tomonidan o'zlashtirish koeffitsiyentini oshirish va tuproqdan yo'qolishini oldini olish maqsadida tarkibida amid va ammoniy tutgan (mochevina, ammoniy sulfat) o'g'itlami nitrifikatsiya ingibitorlari bilan qo'llash.
 6. Mineral o'g'itlar qo'llashda, tuproq tarkibidagi oziq elementlaming bir-biriga nisbatini e'tiborga olish.
 7. Mikroo'g'itlar qo'llashda dalaning mikroelementlar bilan ta'minlanganligiga va ekiladigan o'simlikka ahamiyat berish.
 8. G'o'zapoya va boshqa qishloq xo'jaligi ekinlari poya va qoldiqlarini maydalab shudgor ostiga berish.
 9. G'alla ekinlari poya qoldiqlarini yoqib yuborish hollariga barham berish, chunki bu holda tuproqning unumdorligini yaratuvchi organik moddalarga va tuproqning tirik fazasiga o'ta kuchli zarar yetkaziladi.
- Respublikada sug'orishga yaroqli, unumdorligi nisbatan yuqori bo'lgan tuproqlarning deyarli hammasi o'zlashtirilib bo'lingan. Keyingi yillarda o'zlashtirilgan va yaqin-yillarda o'zlashtirilishi mumkin bo'lgan tuproqlar unumdorligi past, sho'rangan, gipslashgan, toshloqli qiyin o'zlashtiriladigan tuproqlar kategoriyasiga mansubdir.
- Ularni o'zlashtirish juda murakkabligi sababli har tomonlama chuqur o'ylab amalga oshirilishi lozim. Ular asosan taqirli, taqir, bo'z tusli qo'ng'ir tuproqlar va qumlar majmuasidan iborat.

Ularning unumdorligini oshirish uchun o'zlashtirish davri belgi- lanishi kerak. Tajribalar bu davr 10 yil atrofida ekanligini ko'rsatadi. Bu davrda o'tlar, dukkakli, boshqoli, oraliq ekinlar ekilishi kerak. Shu vaqt ichida madaniylashgan, chirindili, haydalma qatlama vujudga keladi. Aks holda qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligi uzoq-yillar davomida pastligicha qoladi. Yerga ishlatilgan o'g'it, suv, mehnat sarfi qoplanmaydi.

Tuproq unumdorligini saqlash va oshirishning asosiy omillaridan biri qishloq xo'jalik ekinlarini tuproqlaming ekologik meliorativ sharoitini, ularning xossa xususiyatlarini hamda hududlarning suv bilan ta'minlanishini hisobga olib tabaqa lashtirib joylashtirishdir. Bu texnologiyaning mohiyati, asosiy ekinlardan olinadigan yalpi hosilni kamaytirmsandan sifati yomon yerlarda agrotexnik, meliorativ tadbirlar asosida ulaming unumdorligini qayta tiklashdir. Masalan: Buxoro viloyatida tuproq unumdorligini qayta tiklaydigan o'simlik beda keskin kamayib ketgan (2,4-4,0 %). Tuproq unumdorligini saqlash va qayta tikiash uchun viloyatda beda maydoni miqdori o'rtacha 16,6 foizni tashkil etishi kerak. Jumladan, tuproq sifati o'rtachadan past maydonlarda (21-40 balli yerlarda) uning miqdori 30 % gacha oshirilmog'i lozim, ana shunda viloyatda unumdorlik darajasi yaxshi bo'lgan yerlarda g'o'za va boshqoli don ekinlarining hosilini oshirish va sifatini yaxshilash hisobiga, yalpi yetishtiriladigan paxta va galla miqdorini kamaytirmsandan, sifati yomon bo'lgan yerlaming unumdorligini qayta tiklashga va oshirishga erishiladi. O'simliklarni bunday joylashtirish tizimini respublikamizning hamma viloyatlari uchun, ulaming tuproq sifatini hisobga olgan holda ishlab chiqilishi va joriy qilinishi lozim. Bunda kuchli sho'rlangan yerlarda beda o'rniga shirinmiya ekishni tavsiya etish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, tuproqlarimizning unumdorligini oshirish, qishloq xo'jalik ekinlaridan yuqori hosil olish ko'p jihatdan ham ilmiy tashkilotlar, ham ishlab chiqarish xodimlaridan o'z vazifalariga o'ta yuqori mas'uliyat bilan yondoshishlarini taqozo etadi. Shuni ham ta'kidlash lozimki, toki qishloq xo'jaligi amaliyotida faoliyat ko'rsatuvchi xodimlaming ona tuprog'imizga bo'lgan munosabati, ya'ni uni o'rganishga, asrashga, unumdorligini va o'z malakasini oshirishga bo'lgan qiziqishi kuchaymasa,

mas'uliyat va javobgarlik hissini sezish oshmasa, har qanday oqilona va ilmiy tavsyanomalaming ijobiy ta'siri bo'lmasligi mumkin.

Tuproqni muhofaza qilish - jahonshumul muammo

Yer-xalq boyligi, qishloq xo'jalik ishlab chiqarishning bosh vositasi. Tuproq unumdorligini va ishlab chiqarish quwatlarini oshirish ko'p jihatdan unga ehtiyotkorlik va tejamkorlik bilan munosabatda bo'lishga, uni yaxshilashga qaratilgan muhim chora- tadbirlar majmuasiga bog'liq.

Qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni izchillik bilan jadallashtirish, yer fondidan oqilona foydalanish, sug'oriladigan har gektardan olinadigan hosildorlik, uning iqtisodiy samaradorligini oshirish bilan bog'liq muammolar, yechimini ishlab chiqarish g'oyat katta ahamiyat kashf etadi. Bu borada tuproq unumdorligini bir me'yorda saqlash, yil sayin unumdorligini muntazam oshirib borish qishloq xo'jalik mutaxassislari zimmasidagi muhim vazifalardan hisoblanadi.

Respublikada qishloq xo'jaligidan foydalaniladigan yerlarni meliorativ holatini yaxshilashga benihoyat katta e'tibor qaratilgan bo'lib, yerlarni loyihalash, meliorativ tizimlami tuzish va foydalanish hamda meliorativ tadbirlar o'tkazishga davlatning katta mablag'lari ajratilgan.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 55-moddasiga muvofiq tabiiy obyektlar, jumladan yer, umumxalq boyligi hisob- lanib, davlat muhofazasida turadi. Yerdan oqilona foydalanish va tuproqni muhofaza qilish, meliorativ holatni yaxshilash, tabiiy resurslardai oqilona foydalanish alohida o'ren tutadi. Tabiatshunos olimlar, ekologlar, tuproqshunoslar, melioratorlar, iqtisodchilar, huquqshunoslar tuproq qatlamining tez buzilib va ba'zida o'mini to'dirib bo'lmaydigan talafotlardan, shuningdek, keng tarqalayot- gan tuproq inqirozi holatlaridan chuqur tashvishga tushib qolishgan, bu holatlarga jiddiy e'tibor berib kelinmagan, chunki tuproq qatlami eng avvalo dehqonchilik, suv va o'rmon xo'jaligida, sanoat, qurilish, transport, aloqa xo'jaligida, geologiya-qidiruv ishlari va boshqa mahsulot ishlab chiqarish uchun qabul qilinib kelingan,

yerdan oqilona foydalanish va muhofaza qilishga qaratilgan qonunlar yetarli ishlamagan va takomillashtirilmagan, natijada yer resurslaridan oqilona foydalanimagan, meliorativ holati yaxshilan- magan, tuproqlar sho'rlanishi, degumifikatsiyasi, eroziyasi, parchalanishi, agroximikatlar va og'ir metallar bilan bulg'alanish, sahrolanish yoki o'ta namlanishi, qishloq xo'jalik bilan aloqador bo'lмаган maqsadlar uchun yerlami tejab- tergamasdan ajratilishi va hokazolardan muhofaza qilinmagan Yer, yerlar jadallik bilan tanazzulga yuz tutgan.

O'zbekiston Respublikasi istiqlolga erishishi, mustaqil davlat deb e'lon qilinishi va huquqiy jamiyat qurishi, o'z hududida yer munosabatlarini tartibga solishda va rivojlantirishda to'la mustaqillikka erishganligi, uning yerlardan oqilona foydalanish, meliorativ holatini yaxshilash va muhofaza qilishning huquqiy asosini yaratish va takomillashtirishning imkonini berdi. Mamlaka- timiz agrar sohasida islohotlami huquqiy jihatdan ta'minlash maqsadida bir qancha qonunlar qabul qildi. Shu jumladan, yer munosabatlarini huquq asosida rivojlantirish va tartibga solish, yerlardan oqilona foydalanish, meliorativ holatini yaxshilash, unumdorligini oshirish, yer tuzish ishlarini olib borish, yerning sifat bahosini aniqlash, xo'jalik faoliyatiga baho berishga va hokazolarga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi "Yer kodeksi" hamda "Davlat yer kadastri" to'g'risidagi qonun va boshqa qishloq xo'jalikdagi islohotlami chuqurlashtirishga doir qonun va me'yoriy hujjatlar qabul qilinishi respublikamizda qishloq xo'jaligini rivojlantirishga katta hissa qo'shish bilan birga, kelajak avlodlarimizga sog'lom, unumdor yerlar qoldirish yo'lida katta qadam bo'ladi, negaki insonlami taqdiri ko'p jihatdan yer, tuproq taqdiriga bog'liqdir.

Biosferada, atrof muhitda tuproq qatlamini mutlaqo almashtirib bo'lmaslik to'g'risidagi xulosaga olib keladi. Hatto biosferada tuproq qatlamini almashtirib bo'lmaslik qonuni to'g'risida ham gapirish mumkin. Sayyoramizning tuproq zaxiralari o'z maydoni va sifatiga ko'ra cheklangandir. Quruqlikning 70 foiziga qadari yaxshilanishini talab etadi va melioratsiyaga muhtojdir. Keyingi 75- 100 yil mobaynida sayyoraning tuproq qatlami tez kamayib borganligi ham muammoni keskinlashtirmoqda. Bunga e'tibor berilmagan edi, chunki tuproq qatlami eng avvalo dehqonchilik va

o‘rnnon xo‘jaligida mahsulot ishlab chiqarish uchun bir zamin sifatida «shaxsiy talab» nuqtayi nazaridan qabul qilib kelindi. Ammo kislorod, ozon va uglekislotaning jahon balansida ehtimol tutilgan o‘zgarishlar, toza suv zaxiralarining kamayishi suv havzalarining evtatrofikatsiyasi tufayli yuzaga kelgan, tashvish tuproq qatlaming ahamiyatiga alohida e’tibor berishga majbur qildi. Bugungi kunda tuproq qatlami yemirilmoqda, kamayib bormoqda, tobora jadallik bilan tanazzulga yuz tutmoqda. Tarixiy davr mobaynida 2 milliard gektarga yaqin yerdan mahrum bo‘lingan (shaharlar, manzilgohlar, inshootlar, yo‘llar bilan band bo‘lgan, eroziya yemirgan, sho‘r bosgan, ifloslangan va hokazo) hozirgi vaqtda butun sayyorada 1,5 milliard hektar yerga qishloq xo‘jalik ekinlari ekiladi. Har yili jahonda 6-7 million gektargacha yerdan mahrum bo‘linadi (Kovda, 1978). Yer kurrsasi aholisining uchdan ikki qismi qashshoqlik va ochlik sharoitida yashayotganligini hisobga oladigan bo‘lsak, hozir sayyoramizning har bir aholisiga haydaladigan yer 20-30-yil awalgidan kamroq to‘g‘ri kelishini nazarda tutsak, tuproq unumdorligini oshirish, qishloq xo‘jaligi ekinlarining hosildorligini ikki karra, uch karra ko‘paytirish eng yaqin kelajakda dehqonchilikning asosiy vazifasi bo‘lib qolishi lozimligi yaqqol namoyon bo‘ladi. Yer resurslaridan har tomonlama oqilona foydalanmay, tuproq qatlamini turli yemirilish va ifloslanishlardan muhofaza qilish choralarini kuchaytirmay, qishloq xo‘jaligi bilan aloqador bo‘lмаган мақсадлар учун ўрларни тежаб-тергаб ажратмай турб, бу г‘оят мушкул vazifani hal etishning iloji yo‘q. Insonning noto‘g‘ri tashkii etilgan turli xil faoliyati ta’siri ostida tuproq qatlami eroziyaga duchor bo‘ladi, ikkilamchi shoVrlanadi, degumifikatsiya bo‘ladi, agroximikatlar, og‘ir metallar va boshqalar bilan ifloslanadi, kimyoviy va biologik toksikozga uchraydi va h.k.

Tuproqni eroziyadan saqlash muammosi dunyoning arid iqlimli mintaqasida joylashgan ko‘pgina mamlakatlar uchun, shu jumladan, yuqorida qayd etilgandek, O‘zbekiston hududi uchun dolzarb muammodir.

Sug‘orra dehqonchilik uchun o‘zlashtirish ko‘zda tutilgan yerlaming muayyan qismi eroziya — akkumulyativ siklining Toshkent terrassasiga va adirlarga to‘g‘ri keladi. Sug‘oriladigan va

sug'orish uchun loyhalashtirilayotgan yerlar umumiylar maydonimng 45 foizdan 80 foizga qadarining nishabligi 3° va undan ko'proq bo' lagan yerlar tashkil etadi. Bunday relyef lalmi yerlarda jala yomg'ir eroziyasi, sug'orish boshlangandan keyin esa irrigatsiya eroziyasi avj olishiga sabab bo'ladi.

Arid mintaqada hududlaming tabiiy sharoitlari uyg'unlashuvi yer yuzasidagi katta nishabliklar, tuproqning va tuproq hosil qiluvchi, tuproq ona jinslarining eroziyaga qarshi tura olmasligi, ayniqsa bahor davrida jala-yomg'irlar yog'adigan paytda eroziya hosil bo'lishining jiddiy xavf-xatarini vujudga keltiradi. Shunday yomg'irlarning katta qismi (100 mm. dan ko'prog'i) dalalarga ishlov berilgan, tuproq yuzasi esa o'simliklar bilan biroz qoplangan mart-aprel oylariga to'g'ri keladi. Shu paytda jala yomg'irlar tuproq qatlamining tarkibini mexanik buzishga va eng unumdar bo'lgan yuqori qatlamini yuvib ketishga olib keladi. Chorva mollarni haddan tashqari ko'p o'tlatib boqish chog'ida o't-o'lanlar siyraklashib ketib, tuproq yuzasi zichlashishi sababli tabiiy eroziya ko'rinishi keskinlashadi. Chorva mollar o't-o'lan qoplamini 50 foiz va undan ham ko'proq yo'q qiladi yuza eroziyasining kuchayishi va so'ngra ko'pdan-ko'p taram-taram yemirilishlar hosil bo'lishi kuzatiladi. Chorvani muntazam suratda tartibsiz boqish, lalmi va sug'oriladigan yonbag'ir yerlardan foydalanish chog'ida eroziyaga qarshi talablariga rioya etmaslik natijasida respublika tuprog'ini talaygina qismi eroziyaga uchraydi.

O'zbekistonda eroziyaga uchrangan tuproqlaming tasnifi ishlab chiqilgan va respublikadagi eroziya xavf solayotgan yerlaming xaritasi tuzilgan. Eroziya holatlarining ta'siri ostida biroz yuvilgan, o'rtacha yuvilgan, kuchli yuvilgan tuproq va yuvilib to'plangan turoqlar hosil bo'ladi, ular tuproq qatlamining qalinligi, gumus, ozuqa elementlari (makro va mikroelementlar) zaxirasi va tarkibi, mikroorganizmlar miqdori va sifati, kimyoviy va fizikaviy xossalari bioenergetika ko'rsatkichlari o'zgarishi tufayli unumdarlik darajalari turlicha ekanligidan dalolat beradi. Shu narsa ma'lumki, irrigatsiya eroziyasi natijasida tuproq yuvilishi har yili gektariga 100-150 tonnagacha va undan ham oshib ketishi mumkin (nishabligi 5° dan ko'proq bo'lgan qiyaliklarda gektariga 500 tonnaga qadar boradi), ana shu tuproq bilan birga gumusning-yillik nobudgar-

chiligi gektariga 500-800 kg., azot-gektariga 100-120 kg., fosfor 75- 100 va undan ko'proq kilogrammni tashkil etishi mumkin. Shuni qayd etish kerakki, eroziya jarayonlari tuproqdag'i ekotizimlar biomassasida foydalanilgan quyosh energiyasi miqdoriga ham ta'sir o'tkazadi. Chunonchi, Respublikaning bo'z tuproq yerlaridan nishablikning holati va tuzilishiga qarab to'plangan energiya zaxirasi gektariga $20-100 \cdot 10^6$ kilokalloriyani tashkil etadi, ayni vaqtida yuvilib to'plangan tuproq-eroziyalanmagan-kuchsiz eroziya- langan-o'rtacha eroziyalangan-kuchli eroziyalangan tuproqlar qato- rida enegiya zaxirasi kamayib boradi. Eroziya jarayonlari natijasida fitomassada, gumusda va tuproq tarkibidagi mikroblarda yutilgan quyosh energiyasining 30-50 foizi va undan ko'prog'i yo'qotiladi, tuproqda sodir boiadigan jarayonlamning intensivligi asosan quyosh energiyasining zaxiralari va u sochayotgan nur ko'rinishining o'zgarishlari bilan bogiiq ekanligi e'tiborga olganda eroziya tomonidan ekotizimga yetkaziladigan zarar miqiyoslarini tasavvur etish mumkin.

Suv eroziyasidan yo'q bo'layotgan azot va fosfor miqdorini mineral o'g'itlar tarkibida ekinlarga solinayotgan azot va fosfor miqdori bilan taqqoslaydigan bo'lsak, suv eroziyasiga uchragan maydonda har yili solinayotgan azotning 50 - 70 % va solinayotganiga qaraganda 20 - 50 % fosfor ko'p yuvilib ketayotgani ma'lum bo'ladi, bu esa ekinlar hosildorligiga salbiy ta'sir qilishi shubhasizdir.

Eroziyaga uchragan tuproqlar mavjudligini va ulaming maydonlarini hisobga olmay turib yer resurslaridan to'g'ri foydalanib bo'Mmaydi. Respublika yerlarida eroziyaga qarshi tadbirlami rejalshtirish bo'yicha ishlar keng avj oldirilayotgani holda tuproq eroziysi to'rli tiplaming tarqalishini o'rganish va ularni kartografiyalash tobora katta ahamiyat kasb etmoqda. Turli darajada eroziyaga uchragan tuproqlar odatda kompleklarni hosil qilishi munosabati bilan kartografiyalash chog'ida eroziyaga uchragan tuproqning turli kategoriyalari ajratiladi, ular tuproqning har xil unumdorligidan, agro ishlab chiqarish ta'riflaridagi turli bonitet ballaridan dalolat beradi. Bundan tashqari shuni ta'kidlash kerakki, hatto bitta konkret joydag'i unumdorlik darjasini nishablikning holati va tuzilishiga qarab turlicha bo'lishi mumkin. Chunonchi, shimoliy

va sharqiy qiyaliklarning holatlari janubiy va g‘arbiy qiyaliklaming holatlariga qaraganda relyefming bir muncha yumshoqligi, tosh-\$hag‘allaming kamligi, o‘simlik qoplaming yaxshiroq rivojlanganligi, tuprog‘i eroziya bilan kamroq yemirilganligi bilan farq qiladi. Shu munosabat bilan yirik miqyosli xaritaga tushirish chog‘ida janubiy qiyaliklaming tuproqlari shimoliy yonbag¹ Warning tuproq g‘iga qaraganda past bonitetga eng ko‘p eroziyaga uchragan tuproq jumlasiga kiritilishi kerak. Bundan tashqari, yuvilma tuproqlar ko‘proq bonitetga, eroziyaga uchramagan tuproqlar kamroq bonitetga va qiyaliklarning tuproqlari eroziyaga uchragan tuproqlar eng kam bonitetga mansub yerlar qatoriga qo‘shilishi kerak.

Eroziya dalalar va yaylovlardan tuproqni hamda o‘simliklami oziqlantiruvchi elementlarni olib ketadi, tuproq unumdarligini keskin pasaytiradi, jarliklarni vujudga keltiradi, ularni ko‘mib tekislash uchun ko‘p mablag¹ talab etiladi, ammo ularga qarshi kurash olib borilmasa yana ham qimmatga tushadi. Eroziya avtomobil va temir yo‘llarni yuvib ketadi, molxonalar va uy - joylarni vayron qiladi. U daryo suvlarini hamda suv havzalarini, kanallarni balchiq va loy bilan zararlaydi. Tuproq yemirilishiing ma’suli bo‘lmish moddalar vodiylaming unumdar yerlarini nisbatan unumsiz oqiziq cho‘kindilar bilan qoplaydi.

Eroziyaning qyshloq xo‘jalik ekinlari hosildorligiga ta’siri g‘oyat katta. Tadqiqotlar Shuni ko‘rsatadiki, eroziyaga uchragan tuproqda g‘o‘za bosh poyasining baiandligi yuvib ketilmagan tuproqdagiga nisbatan pasayadi, yuvilma tuproqda esa bo‘y yana ham baland bo‘ldi. Yuvib ketilgan tuproqdagi gul, g‘uncha va ko‘saklar soni eng kam, hosil nishonalarining to‘qilishi esa eng ko‘p bo‘ldi. Paxta hosildorligi ham mana shu xususiyatlarga muvofiq shakllandi. Yuvilma eng yuqori-gektariga 36,8-37,3 sentner hosil oladi, ammo g‘o‘za rivoji orqada qolganligi sababli bu yerda sovuq tushgungacha yig‘ib-terib olingan hosil eng past 34,0-37,2 foiz bo‘ldi. Yuvib ketilgan tuproqda hosildorlik eng kam gektariga 16,1-24,7 sentnerni tashkil qildi, lekin bu yerda yuvib ketilgan tuproqning noqulay agrokimyoviy, agrofizikaviy, biologik xossalari sababli g‘o‘za siqib qo‘yilganligi natijasida, u tez yengildi va sovuq tushgungacha yig‘ishtirib olingan hosil 72,1-81,1 foizni tashkil etdi. Faqat yuvib ketilmagan tuproqda yaxshi hosil-gektariga 32,4 sentner

paxta olindi, sovuq tushgungacha yig‘ishtirib olingen hosil ham yuqori 61,1 foiz bo‘ldi, bu esa gektariga 19,8 sentnerni tashkil qildi, vaholanki yuvilma tuproqda gektariga 12-14 sentnerni va yuvib ketilgan tuproqda 13-18 sentnerni tashkil qilgan edi.

Eroziya hosil miqdorigagina emas, balkitolaning sifatiga ham ta’sir qildi. Tuproq yuvib ketilishining ta’siri ostida bitta kesakning massasi kamaydi, yuvilma tuproqdagi ko‘sak massasi esa oshdi. Tolaning pishiqligi ham huddi shunday nisbatlarda o‘zgardi. Yuvib ketilgan tuproqdatolaning chiqishi ham eng past darajada boidi. Eroziya ta’siri ostida chigitning holati keskin o‘zgarishini qayd etib o‘tish muhimdir. 1000 dona chigit massasi yuvib ketilgan tuproqda eng kam, yuvib ketilmagan va cho‘kindi tuproqda esa eng ko‘p bo‘lgan. Yuvib ketilgan tuproqda yetishtirilgan paxtaning chigit ekish uchun yaroqli emas. Irrigatsiya eroziyasi tuproq unum- dorligiga o‘mini to‘ldirish qiyin bo‘lgan ziyon yetkazibgina qolmay, hosildorlikni pasaytirib va paxta tolasini sifatini yomonlashiribgina qolmay, balki o’simliklaming nasliga ham salbiy ta’sir qilib, navning buzilishiga olib keladi.

Eroziya hamma ekinlarga-g‘alla, oziqabop, mevali, sabzavot- poliz ekinlari va boshqalarga salbiy ta’sir qiladi. Masalan, paxtadan keyin xuddi o‘sha yerga ekilgan makkajo‘xorining o‘sishi, rivojlanishi va hosildorligi tuproqning yuvilish darajasiga qarab aynan g‘o‘zaniki kabi farq qildi. Yuvib ketilmagan tuproqda uning bo‘yi 196,7 smni, yuvib ketilgan tuproqda faqat 92,6 yuvilma tuproqda esa 300 sm dan ko‘proqni tashkil qildi. Makkajo‘xori quruq massaning hosili har bir tupga hisoblanganda tegishli ravishda 144, 30 va 248 g ga teng bo‘ldi, Irrigatsiya eroziyasi makkajo⁴- xoriga g‘o‘zadan ham ko‘proq keskin ta’sir qiladi (X. Maxsudov).

AQSh da dehqonchilikning noxush misoli g‘oyat ibratlidir Konke, Bertran, 1969. AQSH da tuproq eroziyasi rasmiy ravishda ofat deb e’tirof etilgan. 1933-yilning kuzida tuproq eroziyasiga qarshi kurashuvchi xizmat tashkil qilingan edi. U 1935 yilning 27 apreliidan AQSh Kongressi tomonidan qabul qilingan qonunga binoan Dehqonchilik vazirligi tarkibida tuproqni muhofaza qilish xizmati etib qaytadan tashkil qilindi. Tuproqni muhofaza qilish ok- ruglari tuzilib, ular joylarda tuproq eroziyasiga qarshi jamoa bo‘lib kurashish uchun yerdan foydalanuvchilami birlashtirdi va tuproq

eroziyasiga qarshi kurashda hukumatga yordam berdi. Eroziyaga qarshi chora-tadbirlaming samaradorligi, shu qadar yuqori bo'ldiki, natijada hosildorlikning pasayishi to'xtatibgina qolimmay, balki 10 yil ichida mamlakat bo'yicha makkajo'xorining o'rtacha hosildorligi 33,5 foiz, paxta hosili esa 67,8 foizga ko'payadi.

Dehqonchilikning yangi tuzimi butun mamlakat bo'yicha hosilni 33 foizdan ham ko'proq oshirdi va u tobora ortib bormoqda. Insoniyatning bundan buyon yashashi uchun tuproqning muhimligini tan olish AQSh da va boshqa mamlakatlarda aholini tuproqni muhofaza qilish usullariga keng koiamda o'qitishga olib keldi. Boshlangich maktabdan to universitetgacha texnikaviy bilimlar bilan birga tuproqga g'amxo'rlik bilan munosabatda bo'lish tuyg'usi singdirib boriladi. Bu qishloq xo'jalik amaliyatida, qishloq ta'tillarida, ishlab chiqarish faoliyatida va gazeta-jumallaming ko'pgina maqolalarida asosiy mavzuidir. Fermerlarni tuproq muhofazasi chora-tadbirlarini qo'llanishga majbur etish uchun ularga pul to'lash mumkin, albatta. Qonunlarni qabul qilish yo'lli bilan ham xuddi shu maqsadga erishish mumkin. Ammo tuproqni muhofaza qilishning iqtisodiy afzalliklarini va har bir fuqaroning davlatga nisbatan burchlarini aholiga tushintirish, shuningdek yerga bepisandlik va uni suiste'mol qilish jamiyatga zid hatti-harakat deb qaralishi uchun uning to'g'risida jonkuyarlik qilish odatida hosil qilish eng demokratik yo'l bo'ladi.

Eroziyaga uchragan yerlarda tuproqni eroziyadan himoya qilish va uning Unumdorligini oshirish borasidagi chora-tadbirlami qat'iy ravishda, bilimdonlik bilan, markazlashtirilgan tarzda amalga oshirish zarur. Bu tadbirlar qishloq xo'jaligi ekinlarini lalmi yerlarga taram-taram qilib ekish, kontur usulida sug'orish, suvni o'zgaruvchan tarzda sarflab jo'yaklarni sug'orish, eroziya darajasini hisobga olgan holda o'g'itlarni tabaqlashtirib solish, mikroo'g'itlar, organik o'g'itlar, go'ng, biogumus, lignin, shahar chiqitlarini solish, ko'k o'g'itlardan foydalanish, ko'p yillik o't-o'lanylarni sepish, struktura hosil qiluvchilami qo'llanish, cho'kirtak poyalar va ang'izdag'i qoldiqlar bilan yopish, ekilgan yaylovlami, ixota daraxtzorlarini barpo etish, suv tashlanadigan pastliklarga chim bostirish, maqsadga muvofiq almashlab ekishlami, terrasalashni joriy etish, tuproqqa chuqur ishlov berish kabi va boshqa tadbirlami

o‘z ichiga oladi. Jarliklami ko‘mib tekislash hamda ko‘p miqdor- dagi organik o‘g‘itlami solish, ko‘p yillik o‘tlarni ekish, sug‘orish texnikasini tartibga solish va ariq-zovurlaming o‘pirilishiga yo‘l qo‘ymaslik, gidrotexnika inshootlari qurilishida agrotxnika tadbir- larini qo‘Mlash yo‘li bilan tuproq unumdorligini tezlik bilan oshirish mumkin va unumdorligini tezlik bilan oshirish mumkin va zarurdir. Jarliklar atrofidagi partov yerlami qishloq xo‘jalik matqsadlarda foydalanish uchun j alb etish zarurdir.

Shunday qilib, oldimizda hozirgi avlodnigina emas, balki kel- gusi avlodlarning ham manfaatlarini ko‘zlab, eroziyaga uchragan yerlardan fodalanish amaliyotini yanada ham takomillashtirish vazifasi turibdi. Mana shu yerlardan xo‘jasizlarcha foydalanilgan taqdir- da ular yaqin 10 yillar ichida o‘nglab boimas darajada yemirilishi mumkin.

Shu tariqa tuproq unumdorligidan foydalanishdagi oqilona ilmiy ekologik prinsiplaming qo‘pol ravishda buzilishi qanchadan-qancha mablag‘, mehnat sarflanishiga, mexanizatsiyalash, o‘g‘itlashga, melioratsiyalashga qaramay hosilning tegishli darajada ko‘payishiga olib kelmadi. Shu munosabat bilan xo‘jaliklardi rahbar xodim- laming tuproq va agroekologiya sohasidagi savodxonlik darajasini oshirish maqsadga muvofiqdir.

Tuproqni muhofaza qilish-hozirgi kunning g‘oyat o‘tkir jahon-shumul muammosidir. Tuproqni muhofaza qilish shunchaki bir maqsad emas. Uni muhofaza qilish va ifodalanish yaxlit bir butun, yer resurslarini muhofaza qilishga, sifatini yaxshilashga va ulardan oqilona foydalanishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimidir.

Bu tizim tuproq unumdorligini saqlab qolish va oshirish uchun, agroxilma-xillikni, biosferani saqlab turish uchun zarurdir. Shu narsa ravshanki, tuproqni saqlash, yer resurslaridan oqilona, tejab- tergap foydalanish hozirgi vaqtida nafaqat qishloq xo‘jaligi, balki umumsayyora ahamiyatiga ham egadir.

Shu bois akademik A.P.Vinogradov: «Bugungi kunda biosfera- ga taalluqli narsalaming hammasi eng avvalo Yeming tuproq qatla- miga taalluqlidir», - deb ta’kidlagani tasodifiy emas. Darhaqiqat, odamlaming taqdiri ko‘p jihatdan yer va tuproq taqdiriga bog‘liqdir.

Buyuk ma’naviy merosimiz «Avesto»dagi atrof-muhitiu, tabiatni, ona-zaminni toza, pok saqlash borasidagi «Inson butun

umri davomida suv, tuproq, olov umuman dunyodagi jamiki yaxshi narsalami pok va bus-butun asrashga burchlidir» degan ibratli ko'rsatmalar butungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagandir.

Sho'rangan tuproqlar melioratsiyasining dolzarb muammolari

Sug'orma dehqonchiligidan bir tabiiy kushandasiborki, u ham bo'lsa tuproqning sho'rلانishidir. Uning qishloq xo'jaligiga yetkazadigan zarari nihoyatda katta. Kuchsiz sho'rangan yerlarda paxta hosildorligi 20-25 foizdan, kuchli sho'rangan yerlarda 80 foizgacha kamayishi ilmiy tajribalarda aniqlangan. Agar respublikamiz sug'oriladigan maydonlarining 60 foizidan ortiqrog'i har xil darajada sho'rangan tuproqlardan iborat ekanligini nazarda tutadigan bo'lsak, u holda har yili o'rtacha 1,5 mln. tonna atrofida paxta hosilidan mahrum bo'layotganimizni tasawur qilish qiyin emas.

V. A. Kovdaning (1984) ma'lumotlariga qaraganda, yer sharida sug'oriladigan yerlar maydoni 1980-yillarga kelib 230-240 mln. getktarni tashkil etgan, asr oxirida 300 mln. getktarga yetishi mo'ljallangan. Planetamizning 40 foizdan 60 foizgacha sug'oriladigan yerlari sho'rangan. Dunyo miqyosida tuproq sho'rланishi va botqoqlashuvidan yo'qotish har yili 3 mlrd. dollami, bundan tashqari sug'orma dehqonchilikdan chiqib ketayotgan yer maydonlari 500-600 mln. getktarni tashkil etadi.

Xalqaro oziq-ovqat va qishloq xo'jalik tashkiloti (FAO) ning ma'lumotlariga qaraganda sug'oriladigan sho'rangan yerlar maydonlari dunyoning turli mamlakatlarida 29,7 mln. getktarni tashkil etali Eron, Misr va Argentinada 30-34, AQSH va Pokistonda 26-27, Xitoy va Hindistonda 15-17, Tailand, Avstraliya va boshqa mam-lakatlarda 10-12 foizgacha sug'oriladigan maydonlar ikkilamchi sho'rланishga uchragan.

Sug'oriladigan sho'rangan tuproqlar Markaziy Osiyoda, jumladan, asosiy texnik va oziq-ovqat ekinlari paxta, sholi, g'alla, makkajo'xori yetishtiriladigan O'zbekistonda ham keng tarqalgan, bunday tuproqlar melioratsiyasi asosiy dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Jahon Bankining (1995) ma'lumotlariga qaraganda

1994-yil holatiga ko‘ra Oral havzasidagi 7,8 mln. hektar sug'oriladigan maydonlaming 59 foizga yaqini yoki 4601,8 ming hektari har xil darajada sho'rangan bo'lib, undan 2222,5 hektari (48,3%) o‘rtacha va kuchli sho'rangan yerlarga to‘g’ri keladi (86- jadval). 70 foiz maydonlar sun’iy zovurlashtirish, hamda murakkab agrotexnik va meliorativ tadbirlar o‘tkazishni talab etuvchi hududlarda joylashgan.

O‘zbekiston Respublikasi Yer Resurslari davlat qo‘mitasining qiyosiy ma’lumotlari mamlakatimizda keyingi 10 yil ichida tuproq meliorativ holatida sezilarli o‘zgarishlar bo‘lganligini tasdiqlaydi. 2000 yilda kuchsiz sho'rangan yerlar maydonlari 1990 yilga nisbatan 288,2 ming hektarga (8,4%), o‘rtacha sho'rangan yerlar 63,3 ming hektarga (2,1%) va kuchli sho'rangan yerlar maydoni 210,0 ming hektarga (5,7%) ortgan, Respublikamizda jami sho'rangan yerlar maydonlari hozirda 64,4 foizni, shundan o‘rtacha va kuchli sho'rangan yerlar 29,1 foizni tashkil etadi.

Markaziy Osiyodagi sug'oriladigan sho'rangan yerlar maydonlari
69-jadval

Davlatlar	Ekila digan may don, ming.ga	Sug'orila digan maydon, ming.ga	Sho'rangan yerlar maydoni, ming.ga			
			Jami		Shundan o‘r- ta va kuchli sho'rangan maydonlar	
			Ming.ga	%	Ming.ga	%
Qozog'iston	630,8	786,2	576,1	73	206,8	35,9
Qirg'iziston	311,8	429,9	21,2	5	8,5	40,1
Tojikiston	639,1	653,1	116,7	18	39,8	34,1
Turkmaniston	1458,3	1744,1	1664,9	95	1117,5	67,1
O‘zbekiston	3580,0	4202,4	2222,9	53	789,9	35,5
Jami	6620	7815,7	4601,8	59	2222,5	48,3

Ajablanarlisi shundaki, ayrim viloyatlarda (hududlarda) tuproq sho'rلانish jarayonlarining yuqori sur’ati kollektor-zovur tarmoq- iarinining yetishmasligi natijasida sodir bo‘Isa, aksariyat ko‘pchilik

viloyatlarda bu jarayon zovurlar solishtirma uzunligining gektar hisobiga ortib borishi va yaxshi yo'lga qo'yilgan sifatli sho'r yuvish ishlaridan keyin ham sodir bo'lmoqda (Nasonov, Ro'ziyev, 1998).

Buxoro, Sirdaryo, Jizzax, Xorazm viloyatlari va Qoraqal- pog'iston respublikasida kollektor zovur tarmoqlarining solishtirma uzunligi respublika o'rtacha ko'rsatkichlaridan (28,0 m/ga) ancha yuqori (38-46 m/ga) bo'lishiga qaramasdan turli darajada sho'rlangan yerlar maydonlari aynan shu viloyatlarda 75-90 foizni tashkil etadi.

Aksariyat viloyatlarda kuchsiz, o'rtacha sho'rlangan va hatto yuvilgan tuproqlar orasida 20-30, ayrim hollarda 50 foizgacha sho'rxokli dog'lar uchraydi.

Bunday kichik va katta sho'rxokli yerlardagi dog'lar mavjud kollektor-zovur tarmoqlarining texnik nosoz holatga kelib qolganligi, ish samarasining o'ta pastligi va ayrim joylarda ulaming yetishmasligi bois asta-sekin kengayib, ekin maydonlarining yoppasiga sho'rlanishiga olib kelmoqda, bu o'z navbatida yerlarimizning bir qismini sug'orma dehqonchilikdan chiqib ketishiga sabab bo'lmoqda.

Agar sug'orma dehqonchilikdagi tuproq sho'rlanishi jarayonlari shu tarzda davom etadigan bo'lsa qishloq xo'jaligining kelgusidagi ayanchli ahvolini tasavvur qilish qiyin emas. Bu borada Prezident timiz I. Karimovning «Yerlami meliorativ holatiga katta e'tibor berilmog'i lozim. Agar biz Shunday qilmasak istiqbolimizdan mahrum bo'lamiz» (1993 yil 2 sentyabr) degan so'zlarini eslash kifoya.

Yuqorida bayon qilingan fikrlarni tahlil qilib, qishloq xo'jali- gida, jumladan, sug'orladigan tuproqlar meliorativ holatida sodir bo'lgan noxush salbiy vaziyatning kelib chiqish sabablariga to'xtaladiganbo'lsak, ular quyidagilardan iborat:

1. 1950-1960 yillarda va undan keyingi davrlarda qurilgan kollektor zovur tarmoqlarining loyiha ko'rsatkichlaridan ancha kamligi, bajarilgan ishlaming sifatsizligi, ular ustidan nazoratni ta'minlanmaganligi, hozirga kelib yotiq yopiq zovurlarning 50 foizdan ortiqrog'i tik zovurlar asosiy qismining ishdan chiqqanligi, qolganlari samaradorligini o'ta pastligi;

2. Sug‘orish va zovur tizimlarining texnik mukammallash-maganligi, sug‘orish me’yorlariga amal qilmaslik va nazoratsiz foydalanishdagi sodir bo‘lgan salbiy oqibatlar sizot suvlarining yer yuzasiga keskin ko‘tarilishi, mineralizatsiyasining ortishi natijasida ikkilamchi sho‘rlanish jarayonlarining jadallanishi;

3. Suv tanqisligi bois minerallashgan (sho‘r) zovur suvlaridan ekinlarni sug‘orishdagi ko‘p yillik nazoratsiz foydalanish oqibatida nafaqat tuproq meliorativ va ekologik holatlarni yomonlashuvi, balki daryo suvlarining ifloslanishi va tuproq unumdorli- gining pasayishi;

4. Keyingi 20-30-yil mobaynida ijtimoiy-iqtisodiy qiyinchiliklar sabab xo‘jaliklararo va xo‘jaliklar hududidagi kollektor-zovur tarmoqlarining tozalanmasligi (tozalanadigan xo‘jaliklarda 15-20 foizdan oshmaydi); sug‘oriladigan yermaming meliorativ holati, sifatini hisobga olib borishning o‘ta qoniqarsiz yo‘lga qo‘yilganligi.

5. Tuproqning turli meliorativ guruhlari xossa va xususiyatlarini hisobga olmay o‘zlashtirish, jumladan, kuchli gipslashgan, shoxli, arziqli va shunga o‘xhash mahsuldarligi o‘ta past, zichlashgan, o‘zidan deyarli suv o‘tkazmaydigan, sho‘rplashgan tuproqlami «an’anaviy» o‘zlashtirishdagi xato va kamchiliklar, shu bois hosildorlikning o‘ta pastligi;

6. Muhim meliorativ tadbirdan hisoblangan sho‘r yuvishda tuproqning sho‘rlanganlik darajasi, sho‘rlanish ximizmi (tiplari), mexanik tarkibi, suv o‘tkazuvchanligini hisobga olmaslik, sho‘r yuvish me’yorlariga va muddatlariga amal qilmaslik, oqibatda suv tartibotining keskin buzilishi;

7. Sug‘oriladigan tuproqlar unumdorligini pasayishi va meliorativ holatining yomonlashuviga — organik o‘g‘itlardan ko‘p yillik o‘tlar va sideratlardan foydalanilmagan holda, ko‘p yillar davomida mineral o‘g‘itlar va pestitsidlarini yuqori me’yorlarda ishlatish bilan boqliq agromeliorativ tadbirdamli buzilishi;

8. Al mashlab ekishdagi hozirda ham hukm surib kelayotgan nomutanosiblik, aksariyat ko‘pchilik xo‘jaliklarda (dehqon-fermer, shirkat va boshq.) paxta ekini bir necha o‘n yillar davomida beda va boshqa ko‘p yillik o‘tlar bilan almashtirilmagani holda, uning salmog‘i hozirda ham 80-85 foizni tashkil etishi.

Respublikada sug'oriladigan sho'rangan maydonlarning o'zgarish dinamikasi (ming/ga)

№	Viloyatlar	Yil lar	Jami sug'o- riladigan q/x yerlari	Shu jumladan sho'ranganlik darajasi bo'vicha						70-jadval	
				kuchsiz		o'rta		kuchli		Jami sho'rangan yerlari	
				ga	%	ga	%	ga	%	ga	%
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	1990 7000	1 457,2 462 1	167,3 110 4	36,5 73 19 9	183,7 18 17	40,2	74,6 16,3	425,0		
2	Andijon	1990 2000	245,1 227,4	42,3 51 8	17,3 T> 8	A Э x j / 6,7 Й о	Jz, 0 9 2Д)	142, 9	30,9 2,9	405,0 63,6	87,6 25,9
3	Buxoro	1990 2000	228,1 229,2	133,2 125 8	58,4 54 0	57,3 АЯ. 9	25,1	4,9 16,5	2,2 7,2	77,0 207,0	33,9 90,7
4	Jizzax	1990 7,00	267,3 275,7	61,8 101 0	23,1	20,0 j 7	Zl,0 7,5	31,2 8,4	13,6 3,1	205,2 90,2	89,5
5	Qashqadaryo	1990 7,00	452,5 452,2	163,3 216 9	36,1 48	/ J, / 76,6	16,9	-50,0 28,4	14,1 6,3	215,5 268,j	78,2 59,3
6	Navoiy	1990 2000	102,1 105,1	17,5 49 8	17,1 46 1	71,7 1 C)	14,0 70,2	31,5 3,3	7,0 3,2	311,7 92,5	68,9 90,61
7	Namangan	1990 2000	239,7 236 1	28,1 51 1	11,7 91 £	17,5 1 Я 1	10,1 7,3	6,7 6,8	6,2 2,8	76,1 52,4	70,4 21,9
10	Samarqand	1990 2000	356,5 309,5	x JL 39,1	11,0 33,7	5,6 19,9	7,7 1,6	13,1 0,1	5,5 0,0	82,3 44,8	34,9 12,6
								6,4	4,6	128,8	41,6

312

11	Surxondaryo	1990	237,0 "1	65,2	22,7	44,7	15,6	7,2	2,5	117,1	40,8
		2000	279,3	1084	38,8	47,6	17,0	22,5	8,1	178,5	63,9
12	Sirdaryo	1990	233,0	129,3	45,9	59,3	21,0	38,5	13,6	227,6	80,4
		2000	273,8	115,7	42,3	70,0	25,6	48,9	17,9	234,6	85,7
13	Toshkent	1990	351,1	29,6	8,4	2,9	0,8	0,3	0,1	32,8	9,3
		2000	337,4	67,6	20,0	13,07	3,9	5,3	1,6	86,0	25,5
14	Farg'ona	1990	307,7	33,2	10,8	10,8	3,5	2,8	0,9	46,8	15,2
		2000	296,0	108,0	36,5	67,5	22,8	42,9	14,5	218,4	73,8
15	Xorazm	1990	234,3	119,0	50,8	35,7	15,2	14,8	6,3	169,5	72,3
		2000	240,1	106,3	44,5	50,6	21,1	23,2	9,7	180,6	75,2
Re	spublika bo'yicha	1990	3811,6	1029,	27,0	602,3	15,8	206,5	5,4	1838,	48,2
		2000	3726,9	1317,	35,4	665,6	17,9	416,5	11,2	2399,	64,4
Farqi		Gektar	288,2		63,3		21		561,5		
		%	8,4		2,1		5:8		162		

Hozirgi kunga kelib qishloq xo'jaligida sug'oriladigan yerlar melioratsiyasi borasida tezkorlik bilan hal qilinishi kerak bo'lgan qator vazifalar yirik muammolar vujudga keldiki, bu o'z navbatida mutaxassislar va melioratsiya fanining dehqonchilikka bevosita xizmat qiluvchi amaliy sohasi oldida ham o'ta dolzarb muammolarni qo'yemoqda. Bu muammolarni yechish qator muhim meliorativ tadbirlar o'tkazishni taqozo etadi.

Ikkilamchi sho'rланish jarayonlarini oldini olish va tuproq sho'rsizlanishini ta'minlashning birinchi (radikal) meliorativ tadbiri-hozirda mavjud kollektor-zovur tarmoqlari va tik quduqlar (zovurlar) ning texnik nosozligi va ish samarasining o'ta sustligi bois vujudga kelgan gidromorf suv, tartibotini yarim gidromorf suv tartibotiga o'tkazish hisoblanadi. Bunda yer osti sizot suvlari sathini «kritik» chuqurlikdan (3,0 m) pastda ushlab turishga qaratilgan barcha tadbirlar majmasi o'z aksini topishi lozim. Bunday qulay meliorativ tizimni yaratish uchun sug'oriladigan yerlamining deyarli yarmisida kollektor-zovur tarmoqlarni qayta qurish, qolgan maydonlarda esa kapital ta'mirlash ishlarini o'tkazish, ulaming solishtirma uzunliklarini gektariga 40-50 metrga yetkazish talab etiladi. Bu tadbimi o'tkazish o'ta serxarajat va katta hajmdagi kapital mablag'lami talab qilishi bois hozirgi vaqtida joriy etilayotgan xo'jalik shakllarining birortasi ham buni bajara olmaydi. Shuning uchun bu soha markazlashgan uslubda davlat tomonidan to'liq tasarruf etilishi kerak.

Ikkinci asosiy tadbir sug'oriladigan hududlarda (yerlarda) suv balansining halokatli buzilishiga va sizot suvlarining ko'tarilishiga olib keluvchi sug'orish tarmoqlarini ta'mirlash va texnik qayta jihozlash (gidroizolyatsiya, oblitsovkalash) orqali hozirda ko'pgina sug'orish tizimlarda 40 foizgacha yo'qotilayotgan (sizib ketayotgan) tanqis suvni ortiqcha sarflanishini oldini olishdan iborat.

Meliorativ tadbirlar ichida tuproq sho'rini yuvish muhim tadbirlardan hisoblanadi. Biroq ko'pgina viloyatlarda bu muhim meliorativ tadbirni o'tkazishga yetaricha ahamiyat berilmaydi, texnik nosoz, ish samarasini past kollektor-zovur tarmoqlari yordamida sho'r yuvish me'yorlariga amal qilinmagani holda o'tkaziladi, bu ishlar o'z navbatida salbiy oqibatlarga olib keladi. Tuproq sho'rini yuvish tadbirini o'tkazishdan oldin esa barcha

mavjud zovur tarmoqlarini ishchi holatiga keltirish (tozalash), tuproqning sho'rlanganlik darajasi, sho'rланish tipi (ximizmi), mexanik tarkibi, suv o'tkazunchanlik xossalari hisobga olgan holda sho'r yuvish me'yorlarini belgilash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu tadbirni o'tkazish (sho'r yuvish) uning birinchi etapida tuproqni sizot suvlarigacha bo'lgan qatlamlaridagi zararli tuzlardan mumkin qadar tozalanganida, ikkinchi etapida esa sho'r yuvish va zovurlar yordamida sizot suvlarini mineralizatsiyasi maqbul ko'rsatgich litrda 2 grammgacha kamaytirilgan holatlarda sifatli o'tkazilgan hisoblanadi.

Sho'r tuproqlar' melioratsiyasi muammolarida yuqorida bayon etilgan uchta muhim meliorativ tadbirdidan tashqari yana bir qator muammolar borki, ularning yechimini nazarimizdan tushirib qoldirmasligimiz zarur. Jumladan,

- Sug'oriladigan yerlar sifati va mahsuldorligini kuzatib borish qoniqarsiz tashkil etilgan, bu ishlar aniq kartografik asosga va har 5-yilda o'tkazilib turiladigan maxsus tuz xaritalar (солевая съемка) materiallariga suyanmagan. Melioratsiyalangan yerlar holatiga oid zarur ishonarli ma'lumotlar ta'minlanmagan, tuproq sho'rланishdagi har yilgi o'zgarishlar qayd etilmaydi va bular noma'lumligicha qolib ketadi.

- Melioratsiyaluvchi yerdarda inventarizatsiya ishlarini o'tkazish, ulami hisobga olishda har bir xo'jalik, tuman va viloyatlar doirasida melioratsiya, agromelioratsiya hamda, madaniy- texnik tadbirlar talab etuvchi alohida yer maydonlari aniqlanib ajratilmaydi. Keyinchalik esa melioratsiyalangan dalalarda muntazam kuzatishlar olib borilmaydi.

- Sug'oriladigan yerlar ichidagi 30-40 foizgacha maydonlardagi sho'rxokli dogiar alohida o'ziga xos meliorativ tadbirlami talab etadi. Amalda esa bu yerdarga bir xilda ishlov berilib paxta(ekinlar) ekiladi. Natijada normal hosil tuzlardan tozalangan (yuvilgan) va qisman kuchsiz sho'rangan maydonchalaridan olinadi. Sho'rxok dog'li yerdarda sifatli planirovka (tekislash) o'tkazish va bu "dog'lami" to'la sho'rsizlanguncha yuvish amalda yo'q.

- Yirik masshtabdagi tuproq, tuproq-meliorativ, tuproq bonitirovksi va boshqa xaritalar, turli xaritogrammalar tuzishda yanada tezkor uslublar ishlab chiqilmagan. Xaritalash va xaritogrammalash

jarayonlari zamонавиј uskuna va kompyuterdan foydalanish asosida avtomatlashtirilmagan, respublika tuproqlarining universal bank ma'lumotlari to'la yaratilmagan, respublikaning barcha hududlarida ekologiya-meliorativ monitoring stansiyalari hanuzgacha tashkil etilmagan, shu bois tuproq unumdorligi holatlari muntazam kuzatilmaydi.

- Sug'oriladigan yerlar unumdorligini boshqarishdagi mate- matik modelllashtirish murakkab va hozirgacha hal etilmagan muammo bo'lib qolmoqda. Sug'oriladigan va melioratsiyalangan tuproqlami agromeliorativ holatini va sug'orish suvleri sifatini baholash va nazorat qilishning tezkor uslubiyotlari mukammal- lashmagan va amalda qoilanilmaydi.

- Melioratsiyalananuvchi yerkarni va ulami holatini masofadan turib (дистанционное зондирование), ya'ni aerokosmik materiallar yordamida sifat va miqdoriy aniqlash (hisobga olish) tajribasi yo'q va ulardan deyarli foydalanilmaydi. Tuproq sho'ranganligini baholovchi xalqaro standart va uslublar sust darajada joriy etilgan.

Ko'zlangan maqsadga faqat sug'orish va zovur tizimlarini mukammal ta'mirlash va qayta qurish kabi umum tadbirlarini o'tkazish, yangi turdag'i zovurlar tizimi texnologiyasini, sug'orma dehqonchilikda tuproq gumus balansi notanqisligini ta'minlovchi va tuproq suv-fizik, fizik-kimyoviy, biokimyoviy, meliorativ xossalari mutadilligini ta'minlovchi yangi qator umum tadbirlar ishlab chiqish orqali erishish mumkin. Bu ishlar umumiyy va tuproq melioratsiyasi sohasida ilmiy-tadqiqot ishlarini yanada rivojlanti- rishni va takomillashtirishni taqozo etadi.

Orol dengizi hududi tuproqlarining ekologik va meliorativ holati

Tabiat va inson o'rtaqidagi o'zaro munosabatlar ma'lum qonuniyatlar asosida sodir bo'ladi, uning buzilishi esa ekologik halokatlarga olib keladi. Orol dengizing asosiy suv manbaalari bo'lgan Amudaryo va Sirdaryoning maqsadsiz sug'orishlarga ishlatilishi dengiz sathining oldingi geografik chegaralaridan keskin pasayishiga, Orol ekologik tangligini (bo'ronini) rivojlanishiga olib keldi.

Orol havzasi cho'l zonasida tez sur'atlar bilan ortib borayotgan aholi muhtojligini ta'minlash maqsadida 1959-1990 yillar mobaynida Markaziy Osiyoning barcha (5 ta) respublikalarida undan ortiq kichik (5 ming hektargacha) muhim sug'orish tizimlari (massivlar), umumiy maydonlari 1687 ming hektardan ortiq bo'lgan 11 ta yirik vohalar tashkil etildi, 20 dan ortiq turli suv omborlari, gidrotexnik inshootlar qurildi. Orol dengizi akvatoriyasi maydonlarining qisqarish jarayonlari, Amudaryo va Sirdaryo hamda dengizga tutash boshqa hududlar deltasidagi namlik zonalarining yo'qolishi (sahrolanish) qum-tuz sahrosini kuchli shamol jarayonlari bazisini keltirib chiqardi.

Orol dengizi to'rtlamchi davrda paydo bo'lgan yirik kontinental botiqlik, pastqamlikdan iborat. 1960 yilda Orol dengizi yuzasi $65,3 \text{ km}^2$ maydonni egallab, mineralizatsiya darajasi 10-12% g/1 bo'lgan 1062 km^2 hajmdagi suvni o'zida to'plagan, suv sathi 53 m absolyut belgida joylashgan. Dengizning o'rtacha chuqurligi 16, eng chuqur joyi esa 68 metmi tashkil etib, bu davrda dengiz suv balansida deyarli tenglik saqlangan suvning bug'lanishga sarflanishi-yiliga 60 km^2 ($1900 \text{ m}^3/\text{s}$), atmosfera yog'lnlari $6,6 \text{ km}^3$ ($207 \text{ m}^3/\text{s}$), Amu va Sirdaryodan kelib quyiladigan suv hajmi $53,4 \text{ knr}'$ ($1693 \text{ m}^3/\text{s}$) ni tashkil etgan. 1960 yillardan boshlab suv balansidagi tafovut keskin buzilib,-yiliga suv sathining 0,2-1,0 m tezlik bilan sayozlanib ketayotganligi kuzatilmogda. 1989 yilda dengiz suv sathi maydoni 397 ming km^2 ga teng bo'lib undagi suv hajmi 405 km^3 ni, mineralizatsiya darajasi o'rtacha $13-15 \text{ g/1}$ ni tashkil etib, 40 metrga teng bo'lgan absolyut belgida joylashgan bo'lsa, 1991 yilda suv sathi $37,4 \text{ m}$ belgigacha, suv yuzasi maydoni 35 ming km^2 ga ga va suv hajmi 335 km^2 ga ga qisqardi. Shunday qilib o'tgan 30-yil mobaynida dengiz suv hajmi 692 m^3 (yiliga o'rtacha 23 km^3) ga qisqardi, suvning sho'rlanganlik darajasi 20-25 g/1 gacha oshdi. Undan keyingi davrlarda (1991 — 2011) bunday salbiy jarayonlami yanada jadallahayotganligi kuzatilmogda.

Ma'lumotlarga qaraganda 1960—1990-yillar mobaynida Markaziy Osiyoda sug'oriladigan yerlar maydoni 4,5 mln. hektardan 7,8 mln. hektarga ko'paygan. Region aholisi esa 14 mln. dan 50 mln. kishiga yetgan. Shu bois xalq xo'jaligidagi suvga talab 60 km^3 dan 120 km^3 gacha ortgan. Orol dengizini hozirgi holatda

saqlab qolish uchun esa dengizga har yili 23-25 km³ suv tushirish talab etiladi. Dengizni suv omborlari bilan ta'minlovchi asosiy daryolar Amudaryo va Sirdaryo suvlaridan noto'g'ri va ilmiy asoslanmagan maqsadlar uchun foydalanish Orol halokatini keltirib chiqardi, uni endilikda asrab qolish nafaqat 0'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari muammolariga, balki xalqaro muammoga aylandi.

1974 yilda Amudaryoda Taxiatosh plotinasi, bir necha-yildan keyin esa Tuyamo'yin suv ombori qurildi. Natijada Amudaryo suvi oqimi keskin qisqardi, suv sathi pasaydi bu o'z navbatida yer osti suvlarining 4-6 metrgacha pasayishiga va to'qayzorlarni buzilishiga sabab bo'ldi. 70-yillarning o'rtalaridan boshlab Amudaryo o'zanida (quyi qismida) Yevroosiyoda eng yirik hisoblangan maydoni 600 ming hektardan ortiq to'qayzorlar (to'qay, o'rmonlar) quriy boshladi. hozirga kelib ayrim-ayrim joylarda saqlanib qolgan, xolos. Bugungi to'qayzorlar ko'p jihatdan o'zining ekologik ahamiyatini yo'qotdi lekin tabiatni asrash vazifasini bajarib, daryo qirg'oqlarini yemirilishidan, buzilishidan saqlab kelmoqda.

Qurg'oqlanish va sahrolanish jarayonlari oqibatida o't-pichan va yaylovlari maydonlari keskin qisqardi, ularning hosildorligi kamaydi. 1960-yillardagi 420 ming hektar o't-pichan (senokos) maydonlaridan 1980-yil oxiriga kelib bor-yo'g'i 70-75 ming hektari saqlanib qolindi. Bu maydonlarning 6 marta qisqarishi natijasida doimiy namlanib turadigan hududlarda senokoslaming hosildorligi 15-40 sentnerdan (o'simlik quruq massasi hisobida) 3-16 sentnerga, namlanmaydigan, sahrolanib borayotgan hududlarda esa 7-22 marta kamayib, 6,7-0,8 sentnerga tushib qoldi. Katta o'zgarishlar boshqa o'simlik qoplamlarida ham sodir bo'lmoqda. Har yili tuproq sho'rланishing ortishi bois o'simlikiar olamida namni sevuvchi va sho'rga chidamsiz o'simliklar yo'qolib ketmoqda.

Dengiz qurigan tubidagi chang tuzli to'zonlami shamol yordamida tarqalishi natijasida boshqa tutash qo'shni hududlarda tuproq sho'rланishing jadallahuvi ancha ortdi. Bir qator pastqam maydonlarda (dengiz atrofi, polosalarida) sho'rxoklaming shakllanishi tezlanib asosiy oziqa hisoblangan o't o'simliklar deyarli nobud bo'ldi.

1985 yildan boshlab Amudaryo suvining mineralizatsiyasi keskin ko'tarildi. 1960 yillar ko'rsatkichlariga qaraganda hozirda

suvning o‘rtacha yillik mineralizatsiyasi 2,5- 3,0 barobar oshgan. Orol bo‘yi regionida (Qoraqalpog‘iston) yagona ichimlik suv manbai bo‘lgan Amudaryo suvining sho‘rlanganligi ortgan.

Bir paytlar odamlar orasida deyarli uchramaydigan "ekologiya", "atrof-muhit tozaligi" kabi tushunchalar bugungi kunga kelib nafaqat kundalik suhbatlar, balki davlatlar siyosatidan muhim joy oldi. Orol dengizi va uning atrofida yuzaga kelgan ekologik "bo‘ron" insoniyatnmg yuqorida aytilgan ana shunday nooqilona harakatlari natijasi ekan hech kimga sir emas. Bugun nafaqat O‘zbekiston, Markaziy Osiyo, balki qo‘sni qit’alar xalqlari hayotiga ham xavf solayotgan bu ofat o‘z koiamini bilan keyingi yuz- yillikning yirik fojialaridan biriga aylandi. Suv sathi 16 metrgacha keskin pasaygan orol o‘z dardiga insondan najot kutmoqda. 3,3 million gektardan ortiq suvi qochgan yerlardan ko‘tarilayotgan millionlab tonna qum-tuzli to‘zon esa sayyoramizning olis nuqtalariga yetib borayotir.

Orol dengizi hududlari inson nazoratidan butunlay chiqib nosog‘lom mintaqqa deb e’lon qilingan. Bu regionda tuproqlaming ekologik va meliorativ holatlari o‘ta yomonlashib, kuchli sho‘rlangan yerlar maydonlari yil sayin ortib borishi mintaqada murakkab iqtisodiy va sotsial muammolarni keltirib chiqarmoqda. Bundan nafaqat qishloq xo‘jaligi, balki qadimiy arxeologik yodgorliklar, yuqori kuchlanishdagagi elektr simi tarmoqlari va simyog‘och fundamentlari ham katta zarar ko‘rmoqda. ularni ta’mirlash esa katta mablag¹ va mehnat talab etmoqda. Yaqin vaqtlargacha Ellikqal’a tumanida 50 ga yaqin tarixiy yodgorliklar mavjud bo‘lgan bo’lsa, hozirda ulaming soni 30 taga yaqin. To’rtkul tumanida eramizdan oldingi IV asrda ko‘rilgan va o‘z faoliyati bilan observatoriya hisoblangan «Qo‘y qirilgan qal’ा» butunlay yo‘qolib ketdi.

Keyingi o‘n yil ichida (1990-2011-yil) turli darajada sho‘rlangan yerlar maydoni Qoraqalpog‘iston respublikasida 87,4 foiz dan 93,1 foizgacha, Xorazm viloyatida 72,3 foizdan 89,7 foizgacha ko‘paydi, shundan hosildorlikni 40-60 foizgacha kamaytiradigan o‘rtacha va kuchli sho‘rlangan yerlar maydoni 63,7 va 50,3 foizni tashkil etadi. Regiondagagi meliorativ vaziyatning yomonlashuvi sug‘orish suvlari sifatining yomonlashuviga va mineralizatsiyasining ortishiga sabab bo‘lmoqda, tozalanmagan

zovur suvlarining daryolar va boshqa suv manbalariga tashlab yuborilishi qayta sug'orishda ikkilamchi sho'rланish jarayonlarini faollashuviga olib kelmoqda.

1990 yilgacha sug'oriladigan har bir gektar yerga o'rtacha 700- 1000 kg mineral o'g'itlar ishlatildi. Qo'llangan azotning faqat 35-40 va fosfoming 15-20 foizi o'simliklar tomonidan o'zlashtirildi, qolgan qismlari qiyin o'zlashtiriluvchi formalarga aylanib yoki grunt suvlarigacha yuvilib ketdi. Tadqiqotlar zovur suvlari tarkibida 25 foizgacha azot, 5-10 foiz fosfor mavjudligini isbottadi, Yerlarga solinayotgan zaharli ximikatlar (insektitsidlar, gerbitsidlar, fungitsidlar, defolyantlar va boshqa.) gektariga o'rtacha 50 kg ni, bu ko'satkich sobiq ittifoq bo'yicha qo'llanilgan me'yordan 25 marta ortiq me'yorni tashkil etib, tuproqdan olib chiqib ketilishi 4-5 foizdan oshmagani holda qolgan miqdorlari tuproqda barqaror ushlab qolinib o'simlik va boshqa tirik organizmlar tomonidan o'zlashtirildi, natijada olinyotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari sifatiga putur yetdi.

Tuproq - meliorativ monitoringi

Tuproq meliorativ holatini yaxshilash, oqilona foydalanish va uni muhofaza qilish ishlari tuproq holatlari, uning inson faoliyati ta'sirida o'zgarishlari to'g'risidagi barcha ma'lumotlami taqozo etadi.

Yer qobig'i, gidrosfera, atmosfera va quruqlikda hayot kechi- ruvchi organizmlar o'rtasida moddalar almashuvida sodir bo'ladijan jadal jarayonlarda biosferaning aloqa vositasi bo'lgan tuproqning roli nihoyatda katta, u atrof muhitni keng doirada kuzatishning ayrimas qismi bo'lgan tuproq holatlarini alohida kuzatish zarurligini belgilaydi.

Monitoring deganda yer fondlari holatini baholash va bashorat qilish, tuproqdan oqilona foydalanish va muhofaza qilish maqsadida bo'layotgan o'zgarishlarning uzoq muddatli kuzatishlari tushuniladi. Kuzatishlar global, regional va lokal bo'lishi mumkin. Global kuzatishlar biosferaning umumplanetar, qit'a o'zgarishlarining kuzatishlar tizimi. Regional kuzatishlar yirik tabiiy-iqtisodiy mintaqalar, tumanlar miqyosidagi kuzatishlar va lokal ma'lum bir hudud, joyning o'zgarish jarayonlarini kuzatishni o'z ichiga oladi.

Tuproq qatlamlari, shu jumladan, tuproq-meliorativ holatini kuzatish xizmatlarini tashkil etish zaruriyati yildan-yilga muhim va o'tkir muammo bo'lib qolmoqda, chunki insonning tuproqqa ko'rsatayotgan ta'siri sur'atlari doimo oshib bormoqda. Ikkinchchi tomondan global antropogen o'zgarishlaming tuproqqa ko'rsatayot- gan ta'sirining umumiy hajmi tabiiy omillar ta'siri bilan qo'shilib ketgan (79-jadval).

Yerlamining meliorativ holatini kuzatish oldida turgan vazifalaming umumiy ro'yxati yetarlichcha katta. Kelajakda yangi vazifalar qo'shilib, bugungi kundagi vazifalaming bir qismi kun tartibidan olib tashlanishi mumkin. Lekin hozirgi vaqtida Shunday nazorat hali zarur. Tuproqdan foydalanishning ayrim hollarida sodir bo'ladigan jarayonlarda kun tartibidan kuzatishlar va nazorat qilish aslo olinmaydi.

Hozirgi davrda yerlamining meliorativ holatini kuzatishning muhim vazifalari quyidagilardan iborat:

- Hududlardagi sho'rlangan tuproqlami aniqlash va baholash, nazorat qilish, tuproqlami tuz tartibotlari o'zgarishni nazorat qilish.
- Ikkilamchi sho'rلانishga uchragan tuproqlami bashorat qilish va baholash.
- Suv, shamol va irrigatsion eroziyaga uchragan yerlami o'z vaqtida payqab olish va hisobga olish.
 - Eroziya rivojlanishi natijasida tuproqning o'rtacha yillik yo'qolishini baholash.
 - Tuproqda guinusning kamayish jarayonlarini baholash va nazorat qilish.
 - O'simliklaming asosiy oziqa elementlari balansi tanqis regionlarini aniqlash va bu elementlarini miqdorini nazorat qilish.
 - Tuproqda kislotali va ishqoriy muhitning o'zgarishini nazorat qilish.
 - Tuproqni o'ta zichlanishini nazorat qilish.
 - Tuproqni og'ir metallar bilan ifloslanishini nazorat qilish.
 - Tuproqning sanoat korxonalari ta'siri zonasida, transport magistrallarida og'ir metallar va radionukleidlardan lokal ifloslanishini, shuningdek agroximikatlar, pestitsidlardan va aholi zinch

joylashgan hududlarda sanoat chiqindilardan foydalanishni nazorat qilish.

- Tuproqdagi namlik, harorat, struktura holati, suv-fizikaviy va fizik-mexanik xossalalarini davriy va uzoq muddatli nazorat qilish.
- Gidromorf va yarim gidromorf sharoitlarda grunt suvlarining chuqurligini, mineralizatsiyasini va ifloslanishini davriy va uzoq muddatlar nazorat qilish.
- Yerlami gidroqurilish jihatdan loyihalashda, melioratsiya- lashda, dehqonchilikni yangi tizimlarini joriy qilishda, o'g'itlar, o'simliklarni kimyoiy himoya qilish vositalari va turli biotex- nologiyalar qo'llanilganda tuproqda sodir boishi mumkin bo'lgan o'zgarishlami aniqlash va nazorat qilish.

Haydashga yaroqli unumdon tuproqlami, ayniqsa meliorativ maqbul, qulay yerlami sanoat va kommunal maqsadlari uchun ajratishda ulaming maydoni va to'g'riligini inspektorlik nazorat qilish.

Yerlardan foydalanishning to'g'riligini, ilmiy asoslanganligini, shuningdek melioratsiyaga muhtoj (sho'rangan, eroziyaga, uchragan, toshloq, o'ta zichlashgan, gumusi kamayib ketgan, ifloslangan, o'ta namangan, qurib ketgan va boshqalar) tuproqlarda agrotexnik va agromeliorativ tadbirlami aniqligi va to'g'riligini inspektorlik nazorat qilish.

**Qishloq xo'jaligidagi foydalaniladigan barcha MDH yerlaming
melioratsiyaga muhtojligi (V.AJKovda ma'lumotlaridan)**

71-jadval

Qish. xo'j. yerlar hosildorligini chegegaralovchi omillar	Hay dala digan yerlar	O't- o'lan may donlar, yaylov- lar	Qishloq xo'jaligidagi yerlar hosildorligini chegegaralovchi omillar	Hay dala digan yerlar	O't- o'lan may don lari, yaylov- lar
Qurg'oqchilik	160	300	Toshloq yerlar	7	30
Suv eroziyasi	120	195	Texnogen buzilgan yerlar	2	-
Deflyatsiya	12	80-195	Strukturani	200	-

(shamol eroziyasi)			.. yo'qolishi		
Nordon muhit	64	13	Gumusning yo'qotilishi	200	-
Ishqoriy muhit	22	67	Fosfoming o'tkir tanqisligi	100	-
O'ta namlanish	10	17			

Yuqorida sanab ko'rsatilganlar ko'proq umumiylar tarzda va mumkin qadar to'la bo'limgan vazifalar ro'yxati bo'lib, ular Respublikaning tuproq-geografik, iqlimiylar va iqtisodiy rayonlashtirish, tuproq kuzatish obyekti, shu jumladan yerlaming meliorativ holatini kuzatishdan kelib chiqib tabaqlashtirilishi mumkin.

Tuproq melioratsiyasi qat'iy ilmiy yondoshishga asoslangan doimiy ish hisoblanib, bu O'zbekistonning qishloq xo'jaligidagi iqtisodiy islohotlami chuqurlashtirish dasturining va yerdardan oqilona foydalanish va muhofaza qilishning huquqiy asosini yaratishning muhim qismi bo'lib, ular O'zbekiston Respubli- kasining «Yer kodeksi» hamda «Davlat yer kadastro», «Dehqon xo'jaligi to'g'risida» «Fermer xo'jaliklari to'g'risidagi» va boshqa Qonunlar va me'yoriy hujjatlarda o'z aksini topgan.

Shu bois hozirgi davrda yuproq melioratsiyasining asosiy vazifalariga tuproq qoplamlari va tuproq meliorativ holatlarini chuqur va har tomonlama batafsil o'rganish asosida respublika tuproqlarini to'la tekshirish o'tkazish, geosfera va iqtisodiy rivojlanish tabiiy resurslari tizimlarining bir dinamik tizimchasi sifatida ulaming holati va potentsial imkoniyatlariga baho berish, shular asosida barcha holatlami hisobga olgan holda yerlami muhofaza qilish, meliorativ holatini yaxshilash va unumdorligini oshirishga qaratilgan ekologik va iqtisodiy asoslangan texnologiyalami ishlab chiqish kiradi.

IX. BOB. SUBTROPIK SUG'ORILADIGAN HUDDUDLARNING TUZ-SUV TARTIBOTLARI

Sun'iy sug'orish yuqori potentsial cho'l va cho'l-dasht tuproqlarini uyg'otuvchi yagona kuchli vosita hisoblanadi. Markaziy Osiyo quruq subtropiklarining dasht tumanlarida sug'orish tadbirlarini keng rivojlantirish natijasida unumsiz ulkan maydonlar gullab-yashnagan yuqori hosildor vohalarga aylanib bormoqda (Mirzacho'l, Qarshi cho'li, Vaxsh va Surxondaryo vodiysi).

Ammo sug'orish natijasida mazkur bo'z yerlarda asrlar davomida to'plangan barcha geokimyoviy jarayonlar o'zgaradi. Bunda, suv balansining o'zgarishi va uning natijasi o'laroq, tuz balansining o'zgarishi sug'orishning muhim oqibatlaridan biri hisoblanadi. Dastlab daryo arteriyalaridan (Sirdaryo, Amudaryo, Zarafshon va b.) sug'orilmaydigan maydonlar orqali yakuniy bug'latuvchi-havzaga (Orol dengizi) o'tib kelgan tuz massalari endilikda sug'orish suvlari bilan dalalarga tushmoqda va vaqtincha ushlanib qolmoqda. Suv balansining o'zgarishi natijasida ayrim maydonlarda ba'zan yuqorigi qatlamlarda ko'plab tuz to'planishi kuzatilmoqda, tuproq sho'rланib sug'orish mashaqatlari qadrsiz bo'lib qolmoqda. Bu holat yuzaga kelmasligi uchun sug'orish bilan bir qatorda tuz massalarini sug'oriladigan maydonlardan davomli olib chiqib ketishga yo'naltirilgan (uning vaqtinchalik bo'lsa-da to'planib qolishiga yo'l qo'yilmagan holda) texnik choralar qo'llash lozim (Tojiyev, 1969, 1970).

Quyida O'zbekiston vodiylarini sug'oriladigan tumanlarida jumladan, Mirzacho'l, Surxondaryo, Qashqadaryo va Zarafshon vodiysida yuqori miqdordagi tuz zahiralariga ishlov berish va tuz to'planish jarayonlarini muvaffaqiyatli boshqarish natijasida yuzaga kelgan tuz-suv balansi miqdoriy bog'liqliklari to'g'risidagi ayrim mulohazalar ustida to'xtalib o'tamiz.

Maydonning tuz balansi uzluksiz ravishda suv balansiga bog'langan. Agarda tuzning shamol orqali ko'chishi va diffuziya

yo‘li bilan harakatlanishini e’tiborsiz deb qabul qilinsa, u holda amalda uning yagona transport vositasi harakatlanuvchi suv bo‘lib qoladi. Kuchli darajada qurg‘oqlashgan tuproqlarda tarqalgan tuz massalari nisbatan harakatsiz bo‘ladi, ular tuproq eritmalarini bilan asriy harakatni kechiradi xolos.

U yoki bu qatlAMDagi tuz kontsentratsiyasi va zahirasi miqdori, har qanday sharoitda ham, muayyan nisbatdagi suv balansiga bog‘liq. Faqatgina to‘g‘ri yo‘naltirilgan holda mazkur nisbatni o‘zgartirish orqali maydon chegarasida tuz zahiralarini boshqarish va ularni biror ruxsat etilgan darajada ushlab tura olish mumkin. Shu bois, tuz balansi haqida gapirar ekanmiz, hammadan ham ko‘ra, turli gidrogeologik sharoitlardagi suv balansi xususiyatlari to‘risidato‘xtalish lozim.

Maydon suvning umumiy balansi kirim qismi - atmosfera yog‘inlari miqdori (W_{os}), sizot (W_{gr}) va sug‘orish (W_{or}) suvlardan, chiqim qismi esa - tuproq ichida oqishi (W_{gr}), tabiiy yoki sun’iy zovur tizimi orqali oqib ketishi (W_{dr}) va bug‘lanish (Ye) dan iborat. Demak, balans davri uchun suv balansi qoldig‘i (AW) quyidagicha: $AW = (W_{gr} + W_{or} + IV_{dr} - W_{gr} + W_{dr} + E)$.
(1)

Sug‘orilmaydigan massivlarda W_{or} darajasi zovurlanmagan tarmoqlardagi W_{dr} sarfi kabi mavjud emas.

Maydonning sizot suvlari balansining kirim qismi baland joylashgan massivlardan oqib keluvchi sizot suvlari (W_{gr}) va yuza qatlAMdan sizib kirgan (J) suvga to‘yinishidan iborat, chiqim qismi esa - past joylashgan massivlarga sizot suvlarining oqib ketishi (W_{gr}), zovur oqimi (W_{dr}) va bug‘lanishdan (Ye_{gr}) iborat, demak sizot suvlari balans qoldig‘i (aw_{gr}) quyidagicha:

$$^A\mathbf{JV}_{gr^{=}}(^W\mathbf{gr}^{+J}) \sim ^W\mathbf{gr}^{+W_{dr}} + ^E\mathbf{gr} \blacksquare \quad (2)$$

Suvning kirim va chiqim balansi jami o‘lchamiga bog‘liq ravishda qoldiq nol, musbat yoki manfiy ko‘rsatkichlarda bo‘lishi mumkin. birinch holatda, ya’ni kirim chiqimga teng bo‘lsa, maydon suvning statistik zahirasi doimiy bo‘ladi va sizot suvlari sathi balans davri oxirida dastlabki chuqurligida ifodalanadi. Ikkinci holatda, ya’ni kirim chiqimdan ko‘p bo‘lsa, suvning statistik zahirasi Aw_{gr} da ortadi va sizot suvlari sathi astasekin ko‘tarilib boradi. Uchinchi holatda, ya’ni chiqim kirimdan ko‘p bo‘lsa,

suvning statistik zahirasi Aw sarflana boshlaydi va balans davri oxirida sizot suvlari sathi dastlabkidan ancha pastga tushib ketadi.

Suv balansi kirim va chiqim qismlarining yuqorida keltirilgan nisbatga bog‘liq holdagi sizot suvlaringin mazkur uchta asosiy tartibini V.A.Kovda (1946) quyidagicha farqlaydi: 1) kompensat- siyalangan holda o‘rnashgan (davriy); 2) o‘mashmagan, musbat kompensatsiyalangan; 3) o‘mashmagan, manfiy kompensat- siyalangan.

Sizot suvlari chuqur joylashgan sug‘oriimaydigan massivlarda uchinchi ko‘rsatmaning balansi sizot suvlaringin oqib kirishi va oqib ketishi bilan belgilanadi. Mazkur sharoitlarda bug‘lanish va o’simliklar orqali transpiratsiyada faqatgina atmosfera yog‘inlari sarflanadi xolos. Agar uning bir qismi kuchli sariq tuproq qatlami orqali singib sizot suvlarigacha yetib borsa ham, u muayyan joylarda (jarlik, turg‘unliklar) juda ham sezilarsiz miqdorlarda bo‘ladi. U sizot suvlari balansini sezilarli o‘zgartira olmaydi. Shu bois, mazkur holatda sizot suvlari tartibi doimiy - o‘mashgan, ya’ni sizot oqimlari hisobigagina kompensatsiyalangandir. Bunda, sizot suvlari balans darajasi $J=E_{gr}$ nolga yaqin, $W_{gr}esa$ W_{gr} ga teng, demak:

$$\Delta w^* = W_{gr} - W_{gr} = 0$$

Sizot suvlari sathi yaqin joylashgan sug‘orilmaydigan massivlarda yer osti sizot oqimlari (W_{gr}) odatda pastqam yerlar sizot oqimi (W_{gr}) va chuqur tabiiy zovurlardan (W_{dr}) ko‘proqdir. Bundan tashqari, atmosfera yog‘inlarining bir qismi nisbatan kuchsiz aeratsiyalangan mintaqalar orqali singib sizot suvlarigacha yetib boradi va ularning («/) qo‘shimcha to‘yinishini yuzaga keltiradi. Agar sizot suvlari ko‘tarilib, yer sathiga nisbatan muayyan chu- qurlikkacha yetib kelsa, u holda bug‘lanish (Ye_{gr}) kabi suv zaxirasini boshqaruvchi kuchli omil ham qo‘shildi. Sizot suvlari ko‘tarilishi asnosida, ularning bug‘lanishga sarflanishi ham ortib boradi (to bug‘lanuvchanlik o‘lchamiga yetmaguncha). Sizot suvlaringin to‘yinishi bug‘lanuvchanlikdan yuqori bo‘lgan maydonlarda suv sathi yuzagacha yetib keladi va botqoqlik, ko‘l yoki yuza oqimlar hosil bo‘ladi (masalan, Arnasoy ko‘li, Dengizko‘l va b.).

J va **Ye_{gr}** o'lchamlari mavsumlar bo'yicha o'zgarib turadi. Uning yillik doira bo'yicha kechishini quyidagicha ifodalash mumkin:

$$(W_p+J) = (W_{gr}+W_{dr}+E_{gr}) \text{ yoki } E = (W_{sr}+J)-(W_{gr}+W_{dr}).$$

Yozda zararlanuvchanlik keskin ortadi. Sug'orilmaydigan dalalarda bu vaqtida **J** o'lchami nolga teng bo'ladi, **Yegr** sizot suvlarining to'yinishi va ularning oqib ketishi o'rtasidagi tafovutni oshiradi. Bunda suvning bug'lanishga sarfi oqimning kelib turishiga tenglashmaguncha sizot suvlarining sathi pasayib boraveradi. Kuzda sizot suvlari bug'lanishining pasaya borishi bilan, ularning sathi yana ko'tarila boshlaydi. Qishda bug'lanish minimal o'lchamga kelib qoladi, atmosfera yog'firlarining sizib o'tishi esa sizot suvlarining to'yinishini oshiradi. Ulaming zaxirasi ortadi va bahorga kelib ularning sathi dastlabki, eng yuqori bo'lgan holatiga qaytadi. Mazkur holatdagi tartibda ham balans o'mashgan hisoblanadi, ammo u faqatgina oqib ketish emas, balki bug'lanish bilan ham kompensatsiyalangan.

Sug'oriladigan maydonlaming suv balansi [tenglama(1)] mazkur balansgacha bo'lgan lalmi yerlardagidan kuchli farq qiladi: birinchidan, bu yerda kirimning Yangi tarmog'i ishtirok etadi - sug'orish suvleri (**Wor**); ikkinchidan, chiqim qismida bug'lanish o'lchami (**Ye**) ortadi.

Sizot suvleri chuqur joylashgan lalmi yerlarda faqatgina atmosfera yog'firlarini bug'lanadi, uning miqdori bug'lanuvchanlikdan bir necha marta kichik. Sug'oriladigan tumanlarda esa yog'ingarchilik- dan tashqari, sug'orish suvleri ham bug'lanadi, shu bois bu yerda bug'lanish keskin ortadi va bug'lanuvchanlik o'lchamiga yaqinla- shadi. Sug'orish tizimlariga berilgan suvning miqdori, amalda har doim uning bug'lanishga sarfidan yuqori bo'ladi hamda sug'orish suvlarining katta qismi pastga singadi va hatto eng chuqur sizot suvlarigacha yetib boradi.

Agarda barcha irrigatsiya tizimlari izolyatsiyalansa va suv tuproqning ildiz joylashgan qatlamicagini talabga ko'ra aniq sarflansa, u holda bir necha-yillardan so'ng tuproq sug'orish suvleri keltirgan tuzlar bilan u yoki bu darajada sho'rланib qoladi. Bu holat yuzaga kelmasligi uchun vaqtqi-vaqtqi bilan tuzlami yuqorida pastki qatlamlarga va sizot suvlariga haydash uchun sho'r yuvish tadbirdirlari

o‘tkaziladi. Binobarin, hattoki ideal darajada tashkil etilgan sug‘orishda ham sizot suvlarining to‘yinishi ortadi va uning sathi u yoki bu tezlikda ko‘tarila boshlaydi. Mazkur holatda sizot suvlari sathi tartibi musbat dekompensatsiyalangan hisoblanadi.

Tuproqdagagi tuz zahirasini boshqarish zaruriyati orqali yuzaga kelgan sizot suvlarining qo‘srimcha to‘yinishi odatda yuqori emas. Ayrim hollarda u qiyalikning ortishi hisobiga sizot suvlarining oqib ketishi bilan kompensatsiyalanganadi. Mazkur holatda sug‘orish tarmog‘iga berilgan suvning qariyb 50% i yerga singib ketadi. Bunday sharoitda sizot suvlari oqib ketishining ortishi faqatgina mustasno hollardagina sizot suvlarining qo‘srimcha to‘yinishini kompensatsiyalaydi (masalan, baland jarlikka ega bo‘lgan Surxondaryo, Qashqadaryo, Zarafshon, Chirchiq daryolarining nisbatan tor terrasalari). Ko‘pgina sug‘oriladigan tumanlarda sizot suvlari sathi ularni bug‘lanish va zovur tizimi orqali oqizish yo‘li bilan barham bermagunga qadar ko‘tarilib boradi.

Shunday qilib, sizot suvlarining sobiq lalmi sharoitlardagi, oqib ketish bilan kompensatsiyalangan o‘mashgan tipdagi tartibi sug‘o- rishning boshlanishi bilan o‘rnashmagan, musbat dekompensatsiyalangan tipga aylandi. Oxirgisi o‘z navbatida yana o‘mashganga qaytdi, ammo u endilikda faqatgina sizotning oqib ketishi bilan emas, balki bug‘lanish bilan ham kompensatsiyalandi.

Mirzacho‘l, Surxondaryo, Qashqadaryo va Zarafshon vodiylarida yuqori terrasalar chegarasida sizot suvlarining sathi sug‘orish boshlangunga qadar (1935-1950 yillar) 30-50 m chuqurlikda bo‘lgan. Mirzachoida sug‘orish boshlanishi bilan u- yiliga 2-4 m tezlikda ko‘tarilgan (Kornilov, 1978). Tojikistonning Yavon vodiysida esa karbonatli qo‘ng‘ir tuproqlami ikki-yil mobaynida (1969-1971 yillar) sug‘orish natijasida sizot suvlarining sathi dastlabkiga (6 m) nisbatan 1,5-2,0 m ga ko‘tarilgan (Vasilchikova, 1976). Nihoyat, Tojikistonning Vaxsh vodiysida sizot suvlari sathi sug‘orish asnosida yiliga 2,0-2,5 m tezlikda ko‘tarilgan (Planin va Dabut, 1964).

Mazkur maydonlarda sizot suvlari allyuvial va prolyuvial tuproqlardan pastlik yerlar tomonga erkin oqib ketish oqimiga ega bo‘lsada, uning sathi-yiliga ko‘tarilavergan. Sug‘orish boshlangandan 10-30 yil o‘tgach ayrim maydonlarda sizot

suvlaringin sathi bug'lanish mintaqasigacha yetib kelgan. Bunda esa uning ko'tarilish jadalligi sekin-asta kuchsizlanadi, mavsumiy o'zgarishlar amplitudasi esa 1,0-2,0 m ga qadar keskin ortadi (Bespalov, 1976; Axmedov, 1978).

Ko'rinish turganidek, suv balansining kirim va chiqim qismi muayyan vaqtga kelib tenglashadi. Natijada sizot suvlaringin o'rnashmagan, dekompensatsiyalangan tartibi o'mashgan tartibga o'tadi. Bunda aksariyat hollarda ortiqcha to'yinish bugianishning ortishi bilan kompensatsiyalanadi. Bu tuz balansida muhim qiymatga ega boiadi.

Maydonga tuz suv balansining barcha kiruvchi tarmoqlari orqali tushadi. Uning chiqib ketishi esa faqatgina oquvchi suv bilangina ($W_{gr} + W_{dr}$) amalga oshadi. Bug'lanishda (Ye) faqatgina suv ketadi, undagi tuzlar esa tuproq eritmalarini va sizot suvlarni qo'shimcha sho'rlagan holda qolib ketadi. Shu bois, balansda ham, maydon tuz zaxiralarning shakllanishida ham suv balansining chiqim qismida oqib ketish va bugianish nisbati hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Ta'kidlash joizki, «tuz balansi» degan ifoda shartlidir. Suv va tuproqdan ajratib olingan suvli eritmalamni tahlil qilishda tuzlar emas, balki erigan tuzlarning ionlari aniqlanadi. Shu bois, amalda hisob qilishda alohida ionlar balans iva ularning yig'indisi hisoblanadi. Faqat ayrim hollardagina ionlar tuzlarga o'tkazilib hisoblanadi (masalan, tuproq va suvning u yoki bu tipda sho'rlanganligiga xos bo'lган nisbat to'g'risida aniq ifodaga ega bo'lish uchun). Tuz balansini hisoblashda «ionlar yig'indisi» yoki shartli «tuz yig'indisini» «quruq qoldiqqa» almashtirish noto'g'ri bo'tardi. So'nggisi, ionlar tahlilida aniqlanmagandan tashqari, quritishda tushuvchi, organik moddalar qoldig'i va boshqa shu kabi biror doimiy bo'lmanan miqdordagi kristallahgan suv tuzlarini ham o'z ichiga oladi. Tuz zahiralarining shakllanishini tavsiflovchi quyida keltiriladigan tenglamalar tuzlar yig'indisiga ham, har bir alohida ion uchun ham taalluqlidir. Bundan keyingi sharhlarda «tuz» deganda yengil eruvchan tuzlami tushunamiz.

Massiv yoki maydon chegarasidagi umumiy, jami tuz zaxiralari ularning tuproqni suv chiqarilgan mintaqasidagi va aeratsiyalangan mintaqasidagi zaxirasidan to'planadi. O'z navbatida butun maydon

uchun ham, har bir ko'rsatilgan mintaqqa uchun ham **dinamik** va **statistik tuz zaxiralari** ajratiladi.

Dinamik tuz zaxirasi ulaming balans davri mobaynidagi kelib-ketuvchi miqdorini ifodalarydi (masalan, sho'rланish - sho'rдан holi bo'lishning-yillik doirasi).

Statistik zaxira — bu tuz zaxirasining balans davri mobaynida pasayib boruvchi eng kichik o'lchamidir (sho'rланish - sho'rдан holi bo'lishning doirasi).

Tuzlarning dinamik zaxirasi aeratsiya mintaqasida sizot suvlaridan ajrab yuqoriga yo'nalgan holda va tuproq eritmalarini bilan pastga sizgan holda vertikal holatda yuzaga keladi. Suv chiqarilgan mintaqalarda u nishablik bo'yicha sizot suvlarining yonlama harakati va aeratsiya mintaqasida vertikal tuz almashinuv bilan bog'langan. Butun maydon bo'yicha dinamik tuz zaxirasining o'lchami ulaming mazkur may donga tashqaridan kelib tushishi va oqib ketuvchi suvlar bilan olib ketilish darajasiga bog'liq.

Barcha turdag'i tuz zaxiralarining miqdoriy ifodasi u yoki bu holatda maydonning suv balansiga bog'langan va u alohida tarmoqlar nisbatiga bog'liq ravishda shakllanadi.

Bundan buyon biz massiv yoki maydonning umumiy (jami) tuz balansini va suv chiqarilgan qatlama aeratsiya mintaqasidagi xususiy (umumiying tarkibiy qismi sifatida) tuz balansini ko'rib chiqamiz.

V.A.Kovdaning (1946) ta'kidlashicha, maydon va tuproq tuz balansining tenglamasini umumiy ko'rinishda quyidagicha ifodalash mumkin:

$$AS = S_2 + (S_m - S_{mv} + S^\wedge - S_v), \quad (3)$$

bu yerda **AS**- tuzlarning jami zaxirasidagi o'zgarish, **S_z** - balans davri boshidagi tuz zahirasining jami, **S_m** - tuzning sizot suvlaridan kelishi, **S_{uw}** - tuzning sizot suvlariga olib ketilishi, **S_m** - tuzning irrigatsiya suvlarini bilan kelishi, **S_v** - tuzlarning o'simliklar hosili bilan olib ketilishi.

Mazkur tenglamada tuzlarning baland joylashgan maydonlardan sizot suvlarining oqib kelishi va atmosfera yog'inlari bilan tushishi, shuningdek uning sizot va zovur oqimlari bilan olib ketilishi kabi balansi hisobga olinmagan. Shu bois, u qaysidir darajada aeratsiya

mintaqasidagi tuz balansinigina ifodalaydi (butun maydon bo'yicha jami tuz zahirasidagi o'zgarishni emas).

Butun maydon bo'yicha jami tuz balansini quyidagi oddiy tenglama bilan ifodalash mumkin:

$$\begin{aligned} AS &= MW \cdot mw, \\ \text{yoki,} \quad W &= (W-E) \cdot AWGR \end{aligned} \quad (4)$$

$$AS = M \cdot S \cdot W \cdot m \cdot (W-E) \cdot W_{GR}, \quad (5)$$

bu yerda ΔS - balans davri oxirida statistik tuz zahirasining o'zgarish o'lchami yoki tuz balansi qoldig'i;

M - maydonga kelib tushgan suvning o'rtacha muallaq mineralashganligi, kg/m^3 ;

m - oqib ketuvchi suvning o'rtacha muallaq mineralashganligi, kg/m^3 ;

W - suvning jami kelishi, m^3 .

Suv hajmi va mineralashganlik (M va m) nisbatiga bog'liq ravishda quyidagicha holat bo'lishi mumkin:

$MW|mw$

$MW > mw$ da dinamik tuz zaxirasi mw ga teng, $\&S$ esa statistik zahiraning ortish o'lchamini tashkil etadi. Agar $MW < mw$ bo'lsa, u holda dinamik zaxira o'lchami MW bilan belgilanadi va AS da statistik zaxiraning sarflanishi kuzatiladi. $MW = mw$ bo'lsa dinamik zaxira Ushbu kattaliklaming istalgani bilan ifodalanishi mumkin, chunki mazkur holatda $\Delta S = 0$ va balans davri oxirida statistik zaxira o'lchami dastlabki darajada qoladi.

Ko'rinish turibdiki, AS musbat, manfiy yoki nolga teng boiishi mumkin. V.A. Kovda (1946) tasnifiga ko'ra, bиринчи holatda sho'rlanish, ikkinchisida - sho'rdan holi bo'lish, uchinchisida - barqaror bo'ladi.

Tog' qiyaliklariga qarab ko'tarilib boruvchi terrasali keng vodiylarda turlicha tipdagi tuz balansiga ega bo'lgan massivlar kuzatiladi. Sizot suvlar chuqur joylashgan yuqori terassalarda u barqaror yoki sho'rdan holi bo'lish tipida bo'ladi, bunda pastga qarab tuz to'plana boradi. Ayrim vaqtarda tuproqning ba'zi mintaqalarida qarama-qarshi jarayonlar ham yuzaga kelishi mumkin, ya'ni aeratsiya mintaqasida tuz to'planadi, suv chiqarilgan joylarda esa ularning zaxirasi kamayib sizot suvlarining mineralashuvu pasayadi, va aksincha.

Butun vodiy bo'yicha umumiy jami tuz balansi alohida maydonlar tuz balansining natijalari hisoblanadi. U vodiy chegarasida ilgarigi to'plangan tuz zaxirasining ortayotganligi, yoki aksincha kamayayotganligidan dalolat beradi. Bu esa yeming meliorativ holatini aniqlashda muhim ahamiyatga ega, chunki umumiy tuz zaxirasining kamayishi asnosida tuproqning sho'rланish jarayoni kuchsizlanadi, zaxira ko'payganda esa sho'rланish kuchayadi.

Jami tuz zaxirasi katta bo'lган hududni o'zlashtirishda manfiy qoldiqli sho'rдан holi bo'lish balansi vujudga keltirilishi lozim, Nol qoldiqli barqaror balans va musbat qoldiqli sho'rланish tipidagi balansga bu yerda ruxsat etilmaydi. Noqulay umumiy balans yuzaga kelgan holatlarda alohida massivlar tuz balansini tahlil qilish yo'li bilan noqulay mintaqalar aniqlanadi va tuzlami yo'qotish uchun tezkor tadbirlar qo'llaniladi.

Maydon va uning tarkibiy massivlari umumiy tuz balansining tenglamalari bir xil bo'lib, faqatgina alohida tarmoqlarda ayrim miqdoriy ifodalar bilan farqlanadi xolos. Aeratsiya mintaqasi va suv chiqarilgan qatlamning xususiy tuz balansi boshqa turdag'i tenglama bilan ifodalanadi.

Bug'lanish (*Ye*) va sizot suvlari qadar singib borish (*J*) kabi suv balansi tarmoqlari xususiy tuz balansi tarmoqlarining mos holdagi qaramaqarshi ko'rsatkichlarini belgilaydi. Kapillyar oqimlar bo'ylab yuqoriga yo'nalgan sizot suvlarining bug'lanishida (*Yegr*) suv chiqarilgan qatlamda suv va tuzlar miqdori kamayadi. Sizot suvlarining bug'lanishiga bog'liq bo'lган mazkur miqdordagi tuzlar aeratsiya mintaqasi tuz balansining kirim qismiga qo'shiladi. Yuzadan sizot suvlari qadar singib boruvchi suv (*J*) aeratsiya mintaqasi tuz balansining chiqim qismi o'lchamini va suv chiqarilgan qatlam balansining kirim qismi o'lchamini belgilaydi.

Sug'orish mavjud bo'lmaganda sizot suvlari chuqur joylashgan massivlaming (baland terrasalar, tog'oldi tekisliklari va oqiziqlar konusining yuqorigi qismi) tuz balansi quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$\Delta S = M_{OS}E_{OS} + M_{gr}W_{gr} - (m_{gr}w_{gr} + m_{dr}w_{dr}), \quad (6)$$

bu yerda AS-tuz balansi qoldig'i;

Mos - atmosfera yog'inlarining minerallashganligi;

Mgr - oqib keluvchi j/.ot suvlarining minerallashganligi; **m_{gr}** - oqib ketuvchi ¹ ^ot suvlarining minerallashganligi; **mdr** - tabiiy zo\ ^{1 f} mr bo'yicha oqib ketuvchi suvlarning mineralashganligi; ^{VII}

Ye_{os} - bug'lanuvch . ,nosfera yog'in!ari miqdori;

Wgr- oqib keluvch ! 'j/.ot suvlari hajmi;

Wgr - oqib ketuvchV. ¹ ^ot suvlari hajmi;

Wdr - zovur orqali ¹ ^ ketuvchi suv hajmi.

Mazkur sharoitda j/.ot suvlarining bugianishi ham, ulaming yuzadan to'yinishi han ?,iavjud emas. Sizot suvlarining oqib kirishi ularning oqib ketishi I |,,n kompensatsiyalanadi va suv chiqarilgan qatlanning tuz balansi ³¹ 'cqaror bo'lib qoladi. Baland yerlardan oqib keluvchi sizot suvlari ^n kelgan yengil eruvchi tuzlar tuproqning pastki qatlamlariga tt\ /,it holda o'tib ketadi. Ba'zan tuproqning fizik xossalalari o'zgj\^jii bilan va sizot suvlari harakati asnosida uning harorat va gaz ,ftibi o'zgarishi bilan mazkur massivlarga eritmalaridan muayyan ^jqqdorda o'rtacha va qiyin eriydigan tuzlar (CaSC>4, CaCO₃, MgO " va b.) tushib qolishi mumkin.

Bunday holatda ^ratsiya mintaqasining yuqorigi qismida faqatgina atmosfera ;f' inlari bug'lanadi. Ulaming mineralashganligi sizot suvlari» mineralashganligiga nisbatan juda past bo'lib, qisqa davr ц , i n tuz balansini hisoblashda uni hisobga olmasa ham bo'ladi ^ Ammo, ming-yillar mobaynida atmosfera yog'lnlari bilan tush ' tuzlar muayyan miqdorda boiadi, ularni hisobdan butunlay c| Y ,irib tashlab bo'lmaydi. buni hisobga olgan holda aeratsiya mj " ^qasining tuz (*S_a*) zaxirasi Г-yil uchun quyidagicha bo'lishi ,ⁿ *,mkin:

$${}^{\wedge} \text{Sa} = t \text{MosE}_{ss}. \quad (7)$$

O'zbekiston va jkiston vodiylarining yuqori terrasalari quruq sariq tuproq va qurr^ o'j sariq tuproqlari qatlamlarida o'rtacha 200 t/ga gacha (20000 V| %) xlor ionining o'zi mavjud (boshqa tuzlami hisobga olmaganda),

Sariq tuproq q; fining keng o'sishi va bo'z sharoitlarida yuvilishning mavjuu ^nasligini hisobga olib xulosa qilish mumkinki, ulardagi tuz Z; ^asining katta qismi asosan atmosfera yog'in- lariga uzviy bog'li, '^'. Odatda mazkur tuz zaxiralariga e'tibor berilmaydi, chunki 1 ^r sariq tuproq qatlamida kuchli tarqalgan ^U 333

holatda joylashgan bo‘lib, o‘simliklarga sezilarli ta’sir ko‘rsatmaydi. Maydon suv balansining o‘zgarishi natijasida sizot suvlaringin sathi ko‘tarilsa (masalan, sug‘orishda) mazkur tuz massalari harakatga keladi. Bunda ular yuza qatlama to‘planib, katta maydondagi madaniy yerlarda halokatli sho‘rlanishni keltirib chiqarishi mumkin.

Sizot suvlari chuqur joylashgan sug‘oriladigan massivlarda tuzlar asosan sug‘orish suvlari bilan tushadi. Qisqa muddat mobaynida (masalan, o‘n-yillik uchun) atmosfera yog‘inlari bilan tushgan tuzlar miqdori yuqori emas va ular muayyan darajada hosil orqali chiqib ketish bilan kompensatsiyalanadi. SHu bois, sug‘oriladigan maydonlaming tuz balansini hisoblashda (bundan buyon sizot suvlari yuza joylashgan sug‘orilmaydigan massivlarda ham) mazkur miqdordagi tuzlar e’tiborga olinmaydi.

Mazkur holatda aeratsiya mintaqasining tuz balansi qoldig‘ini (ΔS_o) quyidagicha ifodalash mumkin:

$$AS_a = Mor Yeo^* nior J_9 \quad (H)$$

bu yerda M_{or} sug‘orish suvlarning minerallashganligi; m_{or} — pastga singuvchi suvlarning minerallashganligi;

$Y_{e_{or}}$ — bug‘lanuvchi suv miqdori;

J — pastga singuvchi suv miqdori.

Sug‘orish bo‘yicha tavsiyanomalarda odatda suvning ildiz joylashgan qatlamdan o‘tib ketmasligi uchun aniq talab bo‘yicha sug‘orish o‘tkazish tavsiya etiladi. Bunday holatda $m_{or}J=0$, bunda:

$$S_a = t \cdot Mor Y_{e_{or}} \quad (9)$$

ta’kidlash joizki, ushbu talabga qat’iy rioya etilganda ham bir nechayillardan (t) so‘ng tuproqdagi tuz zaxirasi (S) ruxsat etilgan o‘lchamdan oshib ketadi va hosil kamaya boshlaydi. Bu ayniqsa suvi yuqori darajada minerallashgan Vaxsh, Sirdaryo, Zarafshon, Qashqadaryo, Amudaryo, Surxondaryo va boshqa shu kabi sug‘orish tizimlarida yaqqol ko‘rinadi, ularda xlor ioni miqdori o‘rtacha 70 mg/l (7.10^5 g/m^3) ni tashkil etadi.

O‘zbekiston va Tojikistonning sizot suvlari chuqur joylashgan vodiyalarida dalalarga suv berish yiliga 11-11,5 ming m^3/ga ni tashkil etadi. Ildiz joylashgan qatlama (1 m) xlor ionining ruxsat etilgan zaxirasi 3 t/ga atrofida. Agar sug‘orish suvlarida xlor ionining miqdori 7.10^5 bo'lsa va sug‘orish talabga ko‘ra aniq o‘lchamda

berilsa, u holda tuzning mazkur zaxirasi quyidagicha-yilda to‘planadi:

$$\frac{-M}{7 \cdot 10^{15} \cdot 11000} = 4 \text{ yil}$$

Amalda buni biz mustasno ko‘rinishda kuzatdik. Odatda bu sodir boimaydi. Tuproqdag'i tuz zaxiralarining bir qismini atmosfera-'yog'inlari yuvib ketadi. Bundan tashqari, hamma joyda sug'orish me'yorlari qat'iy talab etilgandan ortiqcha beriladi va sug'orish suvlarining bir qismi ildiz joylashgan qatlamdan o'tib, sizot suvlariga qadar yetib boradi. Bunda ham tuz zaxiralarining muayyan bir qismi tuproq qatlamidan yuvilib ketadi. Mazkur jarayon hozirgi kunda hech qanday hisob-kitobsiz kechmoqda va suv sizot suvlarini chuqur joylashgan tuproq qatlamida tuz zaxiralarini boshqarish uchun zarur bo'ladijan miqdordan ham ko'proq miqdorda pastga singib ketmoqda.

Ko'pincha yuvish uchun suv miqdorini hisoblashda bir kub metr (yoki 1 t tuzni yuvish uchun zarur miqdordagi kub metr suv) suv bilan yuviladigan tuz o'lchamining absolyut o'lchami qidiriladi. Uning o'lchami juda ham noaniq va ularni balans hisoblarida qo'llab bo'lmaydi.

Suvni pastga singdirish uchun tuproq namligini dalaning namlik sig'imi darajasigacha yetkazish kifoya. Mazkur miqdordagi suv yengil eruvchi tuzlami eritma holatiga keltirish uchun yetarli hisoblanadi. Keyingi yuvishlar esa mazkur tuz eritmalarini yuqoridan berilgan chuchuk suv bilan pastga chekintirishni ko'zda tutadi. Biror miqdordagi eritmani, uning kontsentratsiyasiga bog'liq bo'limgan holda, pastga haydash uchun yuqoridan muayyan hajmdagi suv berilishi kerak. U yoki bu hajmdagi eritma bilan olib ketilgan tuzning miqdori uning kontsentratsiyasiga yoki boshqacha qilib aytganda yuvilgan qatlamdag'i tuz zaxirasi ga bog'liq. Qatlam qanchalik qalin bo'lsa, yuvilgan suv hajmi birligidagi ulaming absolyut miqdori shunchalik katta bo'ladi. Har bir navbatdagi yuvish suvi po'rsiyasida eritma kontsentratsiyasi pasayib boradi. Shu bois, suv hajmi birligi bilan olib ketilayotgan absolyut tuz miqdori yuvgan sari kamayib boraveradi.

Bundan ko‘rinib turibdiki, tuz zaxirasini u yoki bu nuqtadan yo‘qotish uchun zarur suv hajmining biror absolyut yoki taxminiy o'lchamlarini belgilab bo‘lmaydi.

Markaziy Osiyo quruq subtropiklari vodiylarini sug‘orishda yuvish me’yorlarini hisoblash uchun suv hajmi birligi bilan tuzlami yuvish (yuvish jadalligi) yuviladigan qatlardagi dastlabki zaxiraga nisbatan foizlarda ifodalanadi. Bunda yuvish suvining hajm birligi sifatida uning yuviladigan qatlam dala namlik sig‘imi chegarasiga teng bo‘lgan hajmi qabul qilinadi. Bunday miqdordagi suvning yuviladigan qatlam orqali singishi eritmaning shartli - bir martalik smenasi deb ataladi. Tuproq g‘ovakligi, aggregatlili va diffuziya oqimlarining bir turli bo‘hnasligi oqibatida eritma butunlay chekinmaydi va u yoki bu sharoitda tuzning olib ketilishi yuqori yoki past doimiy bo‘lib qoladi. U juda kichik tuz zaxiralardagina pasayadi xolos.

Sizot suvlarining 300 g/1 gacha minerallashuv bilan to‘yinishi Markaziy Osiyoda faqatgina tuzli qubbalarda uchraydi. Qolgan barcha holatlarda ular to‘yinmaydi (hattoki ba’zan sho’rxok maydonlaming yuqorigi qatlamlarida ulaming mineralashuvi 100- 170 g/1 gacha ko‘tarilsa ham). Shuningdek aeratsiya mintaqasida yengil eruvchi tuzlarning doimiy (statistik) qattiq zaxiralari mavjud emas. Ammo qiyin va yengil eruvchi tuzlarning (CaCO_3 , MgCO_3 , $\text{CaCO}_3\text{-N}_2\text{O}$) katta cho‘kindi qatlamlari tez-tez uchrab turadi.

Bu bir qancha sabablar bilan tushuntiriladi. Birinchidan, oqib kiruvchi sizot suvlarining mineralashganlik darajasi past va tuzlar tarkibidagi kalsiy bikarbonat, magniy va kalsiy sulfatlar yengil eruvchi tuzlardan ko‘pdir; ikkinchidan, ko‘rinib turibdiki, **R**, **Riva w** omillari nolga yaqin bo‘lgan massivlar mavjud emas.

V.A.Kovda (1965) ta’kidlaydiki, geologik tarix nuqtayi nazari- dan Markaziy Osiyoning tuprog‘i nisbatan yoshdir. Mazkur holat tuz to‘planish jarayonlarida muhim ahamiyatga ega va uni Yevro- osiyoning janubida subtropik tuproq hosil qiluvchi sug‘oriladigan yerlarida tuz to‘planish jarayonlarining shakllanishini ta’minlovchi to‘rtlamchi Markaziy Osiyo yotqiziqlarida tuz zaxiralaring to‘planishi to‘g‘risidagi masalalami yechishda albatta hisobga olish lozim.

Meliorativ holatini yaxshilashga qaratilgan taklif va tavsiyalar

0‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari davlat kadastr, geo- deziya va kartografiya davlat qo‘mitasi ma’lumotlariga qaraganda respublikamizda sug‘oriladigan sho‘rlangan yerlar maydoni keyingi 20 yil ichida 800 ming gektarga, 1990-2017 yillar mobaynida esa 608,1 ming gektarga, shu jumladan kuchsiz sho‘rlangan yerlar maydoni 229,3, o‘rtacha sho‘rlangan tuproqlar-117,9 va kuchli sho‘rlangan tuproqlar maydonlari 261,0 ming gektarga oshdi. 1990 yilda sho‘rlangan yerlaming umumiy maydonlari 48,2 foizni tashkil etgan boisa, 2017 yilga kelib 65,9 foizga yetdi. Hozirda sho‘rlangan yerlar maydonlari Toshkent, Andijon, Namangan va Samarqand viloyatlarida jami sug‘oriladigan yerlarining 25-42, Surxondaryo, Qashqadaryo, Navoiy, Farg‘ona va Jizzax viloyatlarida 63-78, Sirdaryo, Buxoro, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog‘istonda 85-96 foizini, shu jumladan, hosildorlikni 40-50 foizgacha kamaytiruvchi o‘rtacha va kuchli sho‘rlangan yerlar maydonlari 44-64 foizni tashkil etadi.

Respublikamizning ko‘pgina mintaqalarida, jumladan, Qoraqalpog‘iston respublikasi, Xorazm, Buxoro, Sirdaryo, Jizzax, Farg‘ona va boshqa viloyatlarda sug‘oriladigan yerlaming meliorativ va ekologik holatlari yomonlashdi, tuproqda qator salbiy holatlar sodir bo‘ldi. Minerallashgan sizot suvlarining sathi ko‘tarilib, tuproqda tuz to‘planish jarayonlari kuchaydi, bu o‘z navbatida tuproq unumdorligiga, pirovard natijada esa ekinlar hosildorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatdi.

1950-80 yillar mobaynida paxtaning o‘rtacha yillik hosildorligi respublikada gektariga 32-34 sentnerni tashkil etgan bo‘lsa, keyingi 7-8 yil ichida 22-23 sentnerga tushib qoldi. Sug‘oriladigan yerlar- ning aksariyat ko‘pchilik qismida vaziyat hamon qoniqarsizligicha qolmoqda, tuproqda tuz to‘planish va ikkilamchi sho‘rlanish jarayonlari jadal sur’atlar bilan davom etmoqda, tuproq unumdorligi pasayib, hosildorlik kamayib bormoqda.

Orol dengizi hududlari inson nazoratidan butunlay chiqib ekologik nosog‘lom mintaqaga deb e’lon qilingan. Bu hududda tuproqlaming meliorativ holati o‘ta yomonlashib, kuchli sho‘rlangan yerlar maydonlarining yil sayin ortib borishi mintaqada murakkab iqtiso-

diy va ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Bundan nafaqat qishloq xo'jaligi, hatto qadimiy arxeologik yodgorliklar va yuqori kuchlanishdagi elektr simi tarmoqlari ham katta ziyon ko'rmoqda.

Ko'pgina sug'orish tizimlarida, massivlarda (xo'jalik, tuman, viloyatlarda) yetarli hajmdagi kollektor-zovur tarmoqlari (kzt) bo'lishiga, har yili sho'r yuvish ishlari amalga oshirilishiga qaramasdan, sug'oriladigan dehqonchilik mintaqasining birorta hududida tuproqning suv-tuz tartibotini maqbul darajada boshqarishga erishilmadi.

Hozirgi kunda qishloq xo'jaligi dehqonchilik tizimida sug'oriladigan tuproqlar melioratsiyasi borasida izchil va tezkorlik bilan hal qilinishi shart bo'lgan qator vazifalar, yirik muammolar vujudga keldiki, bu o'z navbatida nazariy va amaliy jabhalarda strategik o'zgarishlar zarurligini, ulaming yechimi qator agromeliorativ tadbirlar majmuasini yaratish va ishlab chiqarishga tezkorlik bilan tadbiq etishni taqozo etadi.

Tuproq sho'rланishini oldini olish va unga qarshi kurash bir qator profilaktik meliorativ tadbirlar tizimini o'z ichiga olib, ulardan eng asosiy lari:

**Respublikada sug'oriladigan sho'rangan yer maydonlarining
o'zgarish dinamikasi (ming. ga). 1990-2000-2017-yillar
mobaynida**

72-jadval

Vilo-yatlar	Yil lar	Jami su-g'ori-ladi-gan q/x yer lari	Shu jumladan sho'ranganlik darajasi bo'yicha						Jami sho'rangan yerlar	
			Kuchsiz		o'rtacha		Kuchli			
			ga	%	ga	%	ga	%	ga	%
Qora-qalpo-g'iston Respublikasi	1990 2000	457,2 462,1	167,3 110,4	36,6 23,9	183,7 151,7	40,2 32,8	74,6 142,9	16,3 30,9	425,6 405,0	93,1 87,4
Andijon	1990 2000	245,1 227,4	42,3 51,8	20,8 22,6	16,5 20,3	8,4 8,8	4,8 4,9	2,3 2,1	63,6 77,0	39,6 33,8

Buxoro	1980	228,1	133,2	58,4	57,3	25,1	16,5	7,2	207,0	90,7
	2000	229,2	125,8	54,9	48,2	21,0	31,2	13,6	205,2	89,5
	2001	227,4	79,6	35,0	93,4	41,1	45,2	19,9	218,2	96,0
Jizzax	1990	267,3	61,8	23,1	20,0	7,5	8,4	3,1	90,2	33,8
	2000	275,7	101,0	36,6	75,7	27,5	38,8	14,1	215,5	78,2
Qashqa daryo	1990	452,5	163,3	36,1	76,6	16,9	28,4	6,3	268,3	59,3
	2000	452,2	216,9	48,0	63,3	14,0	31,5	7,0	311,7	68,9
Navoiy	1990	102,1	17,5	17,1	71,7	70,2	3,3	3,2	92,5	90,6
	2000	108,1	49,8	46,1	19,6	18,1	6,7	6,2	76,1	70,4
Naman gan	1990	239,7	28,1	11,7	17,5	7,3	6,8 13, Г	2,8	52,4	21,8
	2000	236,1	51,1	21,6	18,1	7,7		5,5	82,3	34,9
Samar qand	1990	356,5	39,1	11,0	5,6	1,6	0,1	0,0	44,8	12,6
	2000	300,5	104,3	33,7	19,9	6,4	4,6	1,5	128,8	41,6
Surxon daryo	1990	287,0	65,2	22,7	44,7	15,6	7,2	2,5	117,1	40,8
	2000	279,3	108,4	38,8	47,6	17,0	22,5	8,1	178,5	63,9
Sirdaryo	1990	283,0	129,8	45,9	59,3	21,0	38,5	13,6	227,6	80,4
	2000	273,8	115,7	42,3	70,0	25,6	48,9	17,8	234,6	85,7
Tosh kent	1990	351,1	29,6	8,4	2,9	0,8	0,3	0,1	32,8	11,4
	2000	337,4	67,6	20,0	13,07	3,9	5,3	1,6	86,0	25,5
Far g'ona	1990	307,7	33,2	10,8	10,8	3,5	2,8	0,91	46,8	1,5,2
	2000	296,0	108,0	36,5	67,5	22,8	42,9	14,5	218,4	73,8
" Xorazm	1990	234,3	119,0	50,8	35,7	15,2	14,8	6,3	169,5	72,3
	2000	240,1	106,8	44,5	506	21,1	23,2	9,7	180,6	75,2
	2001	238,6	94,1	39,4	60,0	25,1	60,2	25,2	214,2	89,7
Respub lika bo'yи- cha jami	1990	3811,6	1029,4	27,0	602,3	15,8	206,5	5,4	1838,2	48,2
	2000	3726,9	1317,6	35,4	665,6	17,9	416,5	11,2	2399,7	64,4
	2001	3711,3	1258,7	33,9	720,2	19,4	467,5	12,6	2446,3	65,9
Farqi ±		Gekta	229,3		117,9	26	1,0		608,1	
		%%	6,9		3,6		7,2		17,7	

1) kollektor-zovur tarmoqlarini muntazam yaxshi holatda ushlab turish va foydali ish koeffitsiyenti ish samaradorligini pasayishiga yo‘l qo‘ymaslik. 2) sug‘orish tartibotlariga qat’iy rioya qilish, suvlardan me’yorsiz va nazoratsiz foydalanishga, hamda tanqis suvni ortiqcha sarf boiishiga chek qo‘yish. 3) sho‘r yuvish me’yorlariga qat’iy rioya qilgan holda tuproqning sho‘rlanganlik darajasi va sho‘rlanish tiplari, hamda uning xossa-xususiyatlaridan kelib chiqib sifatlari sho‘r yuvishdan iborat.

Tuproqda tuz to'planish va ikkilamchi sho'rланish jarayonlarini oldini olish, maqbul suv-tuz tartibotini barpo etish va tuproq sho'sizlanishini to'la ta'minlash uchun, *birinchidan* hozirda kzt va vertikal skvajinalar (tik quduqlar)ning texnik nosozligi va ish samarasining o'ta pastligi bois vujuduga kelgan gidromorf suv tartibotini (sizot suvlari chuqurligi 0,0-2,0 m), yarim gidromorf (2,5- 3,0 m) suv tartibotiga o'tkazish eng maqbul meliorativ tadbir hisoblanib, bu sug'oriladigan yerlarni yaxshi meliorativ holatda ushlab turilishiga to'la imkon yaratadi.

Ikkinchidan, maqbul yarim gidromorf meliorativ tartibotini barpo etish uchun esa xo'jalik, tuman, viloyatlar sug'oriladigan yerlarining va umuman sug'orish tizimlarining asosiy qismida yaroqsiz holatga kelib qolgan kzt ni qayta qurish; qolgan maydonlarda esa kapital ta'mirlash ishlarini o'tkazish talab etiladi. Tuproqni to'la sho'sizlantirish, unumdorligini mo'tadir darajaga keltirish va kafolatli yuqori hosil olish uchun zovur tarmoqlari solishtirma uzunliklarini gektar boshiga kamida 45-50, ayrim kuchli va juda kuchli sho'rangan, suv o'tkazuvchanligi past, og'ir mexanik tarkibli tuproqlarda 80-110 pogon metrga yetkazish zarur.

Uchinchidan, bunday serxarajat va og'ir mehnat talab etuvchi ishlar amalga oshirilguniga qadar yer osti sizot suvlari oqimini vaqtincha ta'minlash va ikkilamchi sho'rланish jarayonlarini oldini olish maqsadida xo'jaliklararo va xo'jaliklar hududidagi zovur tarmoqlarini har yili kamida 60-65 % ini sifatli tozalab turish (hozirda 12-15 % dan oshmaydi) maqsadga muvofiq va zarur tadbirdan hisoblanadi.

Sug'oriladigan yerlarda yer osti sizot suvlari balansini halokatli buzilishi va ulaming sathini ko'tarilishiga, shu bois tuproq sho'rlni- shiga olib keluvchi sug'orish suvlardan unumli va samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Kanallar, sug'orish tarmoqlari va be- ton-lotok tizimlarini texnik qayta jihozlash va sifatlari ta'mirlash (gid- roizolyatsiyalash, oblitsovkalash) orqali hozirda ko'pgina xo'jalik sug'orish tizimlaridan yo'qotilayotgan tanqis suvlami ortiqcha isrof bo'lishini oldini olish, suvdan foydalanish samaradorligini oshirish va nazorat qilish borasida muayyan ishlar amalga oshirilishi zarur.

Sug'oriladigan hududlaming geografik joylashishi, iqlim, gidro-geologik va tuproq sharoitlari, ekinlar yetishtirish texnologiyasi va

turlari, o'sish davri va suvgan talabi, tuproqning suv-fizik xossalari va tarkibi, sizot suvlarining chuqurligini hisobga olgan holda sug'orish muddati soni va me'yorlarini to'g'ri belgilash alohida ahamiyat kashf etadi. Hozirgi suv resurslari tanqisligi sharoitida belgilangan guv me'yorlari dalani tekis namlanishini ta'minlagani holda, o'simlik iste'molidan ortib ketmasligi kerak.

Keyingi-yillarda suv tanqisligi kuzatilmoqda, suv yetishmasligi ayniqsa o'simliklaming vegetatsiya davrida keskin sezilmoqda. Shubois, ko'pgina viloyat, tuman, xo'jaliklarda bir hatto ikki marotaba yuqori darajada minerallashgan zovur suvlari bilan ekinlami sug'orish amalda keng qo'llanilmoqda. Bunday minerallashgan suvlar bilan ekinlami sug'orish tuproq unumdorligini pasaytirib, bir qator salbiy holatlami keltirib chiqaradi, tuproqning suv-fizik xossalari yomonlashib, sho'r yuvishning tezligi va sifatini pasayishiga sabab bo'ladi, tuproq unumdorligi va hosildorligining uzoq davrlar kamayib ketishiga olib keladi. Bunday holatlarga zamriyat tug'il- ganda faqat mexanik tarkibi yengil, kuchli va juda kuchli sho'rlangan tuproqlami mineralizatsiya darajasi 4-5 g/l dan oshmagan zovur suvlari bilan sug'orish, har bir sug'orishdan keyin esa albatta chuchuk daryo (kanal) suvlari bilan sug'orib, tuproqda to'plangan zararli tuzlami yuvilib ketishiga imkon yaratish zarur.

Respublikamizning ko'pchilik sug'oriladigan dehqonchilik mintaqalarida (Mirzacho'l, Malikcho'l, Qarshi, Jizzax cho'llarida, Farg'ona vodiysi, qisman Samarcand viloyatida) «Qiyin melioratsiyalanuvchi» yoki «qiyin o'zlashtiriluvchi» deb ataluvchi, tuproq profilida gipsli, shoxli va arziqli qatlamlari bo'lgan, past unumli tuproqlami hozirda mavjud an'anaviy texnologik usullar yordamida sog'lomlashtirish nihoyatda mushkul va kam samarali hisoblanadi. Bunday tuproqlar tarqalgan maydonlarda agrotexnik va agromeliorativ tadbirlar yetarli darajada o'tkazilishiga qaramasdan paxta hosildorligi 6-8 sentnerdan oshmaydi. Har bir sentner hosilga sarflanayotgan tanqis suv o'z qiymatini (mehnat sarfi va boshqa xarajatlarni ham) oqlamaydi. Mazkur yerlarga qilinayotgan sarf- xarajatlar hozirgi zamon talabi bozor iqtisodiyoti tamoillariga mutlaqo javob bermaydi. Agar har yili shunday unumsiz yerlarga- berilayotgan suvni va undan mutlaqo keraksiz foydalananishi nazarda

tutsak qadimdan sug'oriladigan, hozirda esa suv yetishmayotgan yerlardan bir necha milliard so'mlik hosil olish mumkin.

Cheklangan suv zaxiralaridan samarali foydalanishning qo'shimcha omillaridan biri, bu yuqorida aytib o'tilgan «Qiyin melioratsiyalanuvchi» yerlami qishloq xo'jalik paxta tasarrufidan chiqarib, vaqtinchalik boshqa yerlar toifasiga o'tkazish masalasini hal qilish kerak bo'ladi.

Aksariyat ko'pchilik tuman, viloyatlar sug'oriladigan tuproqlari orasida o'ziga xos ko'rinishga va sho'rланishga ega bo'lgan «dog'li» sho'rxok maydonchalar ko'plab uchraydi. Bunday sho'rxokli «dogiar» sho'rланmagan, kuchsiz va o'rtacha sho'rланgan tuproqlar ichida 20-30, hatto 40-50 foiz maydonlarni tashkil etib, hosildorlikni gettaridan 8-11 sentnergacha kamaytirishga sabab bo'ladi. Eng xatarlisi shundaki, bu sho'rxokli dog'lar o'z vaqtida yo'qotilmasa dastlab fasliy, keyinchalik doimiy dog'li ko'rinishda sodir bo'lib, asta-sekin «yoppasiga» sho'rланish ko'rinishga aylanadi, natijada katta-katta ekin maydonlari qishloq xo'jalik aylanmasidan chiqib ketish holatlari sodir bo'ladi.

Fasliy ko'rinishdagagi sho'rxokli dog'lami sizot suvlari sathini pasaytirish va tuproqdan nam (suv) bugianishini kamaytiruvchi ekspluatatsion va agrotexnik tadbirlar yordamida oson yo'qotilsa, doimiy dog'lar ko'rinishidagi sho'rланgan maydonlarni muntazam planirovkalab (tekislab) borish, sug'orish texnologiyasidan to'g'ri foydalanish, sizot suvlari sathining ko'tarilishiga yo'l qo'ymaslik, ishlov berish sifatini yaxshilash, sug'orish va ishlov berish oralig'idagi buzilishlarga chek qo'yish, beda almashlab ekishni joriy etish yo'li bilan erishish mumkin.

Melioratsiya muammolarini muvaffaqiyatli hal etish uchun har bir xo'jalik, tuman va viloyatlarda sug'oriladigan yerlar har yili muntazam inventarizatsiya qilinishi, birinchi navbatda melioratsi- yalanadigan maydonlar aniqlanib, bu maydonlarda tuproqni sog'- lomlashtimvchi va yuqori hosildorligini ta'minlovchi agromeliorativ va boshqa tadbirami o'tkazish, melioratsiyalangan maydonlarda esa muntazam kuzatishlar olib borish talab etiladi.

Tuproq unumdorligini oshirish va kafolatli yuqori hosildorlikka erishish uchun respublika don mustaqilligi siyosatini hisobga olgan holda, ekin maydonlari strukturasini xo'jaliklar iqlim, gidrogeo-

logik, tuproq va boshqa sharoitlaridan (iqtisodiy) kelib chiqib asosli o'zgartirish davr talabi hisoblanadi. Gektariga 30 tonnadan go'ng solingan maydonlarda almashlab ekishni joriy etish, asosiy ekin hisoblangan paxtaga ko'pi bilan 50-55 foiz maydonlar ajratilgani holda, qolgan yerlarda don, poliz-sabzavot, ozuqabop ekinlar, ko'p yillik o'tlar (beda) va sideratlami to'g'ri joylashtirish va ularni navbatlab ekish kutilgan natija beradi. Bu tadbirlar tuproqda suv-tuz tartibotini maqbuliashtirish bilan bir qatorda hosildorlikni birinchi- yilning o'zidayoq kam deganda 10-15, keyingi yillari 20-25 foiz oshishiga imkon yaratadi.

Almashlab ekish sxemasida paxta-beda tizimining buzilishi tuproq mahsulorligini pasayishini, mineral o'g'itlaming yetish- movchiligin keltirib chiqaradi. Shuning uchun qishloq xo'jaligida ilmiy asoslangan almashlab ekish sxemalarini ishlab chiqish va joriy etish zarur. Bu borada ayniqsa kuchli sho'rlangan yerlarda paxta- solodka (shirin miya) tizimini joriy qilish maqsadga muvofiqdir. Solodkaning yuqori darajadagi sho'rланishga chidamliligi, dukkakli- lar oilasiga mansubligi bois tuproqda atmosfera azotini to'plashi, tuproq unumdorligini oshirishning omillaridan biri hisoblanadi. Bu o'simlik ildizlari farmatsevtika sanoatida qimmatbaho xomashyo sifatida yuqori baholanib, xalqaro bozorda talab nihoyatda katta, xo'jaliklar uchun iqtisodiy samaradorligi beqiyos.

Bundan tashqari tuproqning bir metrli ustki qatlami sho'rini kerakli darajagacha kamaytirish (0,01%) uchun sudan o'ti, ko'p o'rimli raygras, oq jo'hori yoki makkajo'xori bilan birga beda ekish tavsiya etiladi. Ikkinci va uchinchi-yillarda bedaning yakka o'zi o'stiriladi. Bu tadbirlar sho'r tubdan yuvilganda tuproq unumdorligini hamda g'o'za hosildorligini oshirishga imkon beradi.

Tuproq unumdorligining pasayishi sabablaridan biri ularda gumus va ozuqa elementlaming kamayishidir. Bunga monokultura, o't-dala almashlab ekishning yo'qligi, tuproqdan ozuqa va boshqa elementlami juda katta miqdorda qishloq xo'jalik o'simliklari biomassasi bilan olib chiqib ketilishi, ya'ni yerga «qaytarish» qonunining buzilganligi hamda organik o'g'itlar va kompostlardan keng miqyosda foydalanmaslik va shu kabilar sabab bo'ladi.

Tuproq unumdorligini oshirish uchun olib chiqib ketilgan ozuqa elementlar: azot, fosfor, kaliy, mis, molibden, rux, kobalt,

oltingugurt, kalsiy va shu kabi boshqa makro va mikroelementlar zaxirasini toidirish lozim bo'ladi. Bunda, zaharli moddalardan mustasno bo'lgan ozuqa elementlarga boy turli xil organik o'g'itlar va kompsotlami qo'llash asosiy usullardan hisoblanadi.

Lekin, turli xil shahar chiqindilardan tayyorlangan organik o'g'itlar tarkibida ko'plab zaxarli moddalaming mavjudligi sababli atrof-muhitga, jumladan tuproq va undagi qishloq xo'jalik ekinlarini zararlanishiga olib keladi. Bu borada ko'pgina xorijiy mamlakatlar va respublikamizning qator ilmiy-tekshirish institutlarida tajribalar o'tkazilib kelingan. Biroq, tayyorlangan organik o'g'itlaming o'z tarkibida inson salomatligiga xavf soluvchi zaharli moddalaming bo'lganligi sababli ulardan voz kechib kelingan.

Bu borada ko'pgina rivojlangan xorijiy mamlakatlarda shahar chiqindilaridan organik o'g'itlar tayyorlashda mukammal, zamonaviy texnologiya va texnikalar bilan jihozlangan maxsus korxonalarda olib boriladi. (masalan, Belgiya mamlakati Flandriya shahridagi Seghers Better Technology Group binosi) Bunda ushbu chiqindilardan tayyorlanayotgan organik o'g'itlar qator murakkab bosqichlardan o'tgandan keyingina uni ishlab chiqarishda qoilashga ruxsat etiladi. Aks holda bu bir muammo izidan boshqa bir global muammoni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bu borada bugunda respublikamizda yuzaga kelgan ekologik-meliorativ holatni yaxshilashda qishloq xo'jalik mutaxassislari, ayniqsa yosh kadrlami rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribalarini mukammal o'rganishini va ularni mamlakatimizda kengroq qo'llashni talab etadi.

Yuqorida bayon etilgan taklif va tavsiyalardan tashqari qishloq xo'jalik mutaxassislari: irrigatorlar, melioratorlar, muhandislar va olimlar oldida ish samaradorligi yuqori takomillashgan yangi tipdagi zovurlar texnologiyasini yaratish, tuproq unumдорligini tiklash, oshirish va saqlash, hamda sho'rangan yerlardan yuqori hosil olishni ta'minlovchi yanada samaraliroq meliorativ tadbirlami joriy etish, tuproqda gumus balansi notanqisligini va tuproq suv- fizikaviy, fizik-kimyoviy, biokimyoviy, meliorativ xossalalarini mo'tadilligini ta'minlovchi bir qator yangi tadbirlar yaratish va ulami ishlab chiqarishga tezda tadbiq etish muammolari birinchi galdeg'i vazifalardan bo'lib turipdi. Bu muammolar yechimini hal etish orqali ko'zda tutilgan maqsadlarga erishish mumkin.

TEST SAVOLLARI

1. Sho'rxok va sho'rtoqlangan tuproqlar MDH ning asosan qaysi tabiiy zonalarda tarqalgan?
 - a) cho'l va dasht
 - b) arktika
 - c) tundra
 - d) o'rmon-tayga
 - e) botqoq
2. Solodlar va sho'rtoqlar MDH ning asosan qaysi zonala- rida tarqalgan?
 - a) qora va kashtan tuproqlar
 - b) bo'z tuproqlar
 - c) taqir va qumli cho'l tuproqlar
 - d) o'tloqi va botqoq tuproqlar
 - e) tundra joyli tuproqlar
3. A.I. Prasolov hisobotiga ko'ra MDH umumiy yer fondining necha foizi sho'rangan?
 - a) 10%
 - b) 50%
 - c) 75%
 - d) 80%
 - e) 25%
4. O'zbekiston Respublikasi sug'oriladigan tuproqlarining necha foizi turli darajada sho'rangan?
 - a) 50%
 - b) 65%
 - c) 75%
 - d) 80%
 - e) 25%
5. Markaziy Osiyo mintaqasida o'zlashtirilishi mumkin bo'l- gan tuproqlar necha foizni tashkil qiladi?
 - a) 75%
 - b) 5%
 - c) 90%
 - d) 50%
 - e) 100%

6. MDH ning shimoliy zonalarida tuproqlar sho'rlanishining asosan qaysi turlari uchraydi?

- a) sodali va xlorid-sulfat-sodali
- b) x!oridli
- d) sulfatli
- e) magniyli
- f) sulfat-xloridli kaliy

7. Adabiyotlarda qaysi olimlar birinchi bor sho'rlangan tuproqlar haqida ma'lumotlar bergen?

- a) P.S.Pallas, A.F.Middendorf
- b) K.K.Gedroyts
- d) V.A.Kovda
- e) V.V.Yegorov, N.A.Dimo
- f) V.I.Vemadskiy

8. Tuzlar tuproq-gruntda kelib chiqishi ularning tarqalishi, harakati va to'plamini va ularning geokimyosini qaysi olimlar birinchi bo Tib o'rganganlar?

- a) V.K.Vemadskiy
- b) V.V.Dokuchayev, S.S.Neustruyev
- d) K.K.Gedroyts, K.D.Glinka
- e) N.I.Gorbunov, N.V.Kimberg
- f) V.V.Yegorov, P.A.Letunov

9. O'zbekistonda Tuproq melioratsiyasi maktabini yaratgan birinchi o'zbek olimi?

- a) professor A.M.Rasulov
- b) professor M.B.Baxodirov
- d) professor L.T.Tursunov
- e) professor M.U.Umarov
- f) professor M.M.Toshqo'ziev

10. Hozirgi kunda O'zbekistonda qaysi olimlar Tuproq melioratsiyasi sohasida ish olib borishyapti?

- a) O.Axmedov, O.Ramazonov, S.Abdullayev, Sh.Nurmatov, S.Azimboev
- b) M.A.Pankov, V.A.Kovda, A.M.Rasulov
- d) T.P.Piraxunov, A.Ergashyev, X.Tursunov, L.Tursunov
- e) V.V.Yegorov, P.A. Letunov, A.Tursunov
- f) A.A.Adilov, A.A.Primqulov, D.A.Ismatov

11. Qaysi olimlar sho'rxoklarni sho'rtoqlardan ajratib ularni kelib chiqishini va tarqalishini o'rganganlar?

- a) L.I.Prasolov, S.S.Neustruyev
- b) V.A.Kovda
- c) K.K.Gedroyts
- d) N.V.Gorbunov, N.V.Kimberg
- e) V.V.Dokuchayev

12. «Процесс засоления и рассоления почв Голодной степи» ilmiy asarning muallifi kim?

- a) M.A.Pankov
- b) B.B.Polinov
- c) V.I.Vemadskiy
- d) K.K.Gedroyts
- e) V.V.Dokuchayev

13. «Sho'rhoklar va sho'rtoqlar («Solontsi i solonchaki») asarining muallifi kim?

- a) V.A.Kovda
- b) M.A.Pankov
- c) N.A.Dimo
- d) V.V.Yegorov
- e) B.B.Dolshov

14. Qaysi olim o'z ishlarida birinchi bo'lib sho'rtoq tuproqlami ajratib klassifikatsiyasini berib, ulaming ishslash usulida melioratsiya qilish tavsiyalarini bergen?

- a) N.A.Dimo
- b) V.V.Dokuchayev
- c) B.B.Polgaov
- d) V.A.Kovda
- e) M.A.Pankov

15. Tuproq-grunt sho'rланishida qatnashadigan asosiy kimyoviy elementlar?

- a) Ca, Mg, Na, K, O, Se, S, S, N, V
- b) Se, S, O, Su, Zu, Mn, Sa
- c) Fe, Ag, O, N
- d) Ca, Na, Mg, Sn, Zn
- e) Co, Mo, Mg, Na, Se

16. Yer qobig'ida necha foiz kalsiy mavjud (Klark bo'yicha)

- a) 3,2%
- b) 32%
- d) 10,5%
- e) 50,1%
- f) 1,1%

17. Kalsiy elementi tabiatdagi qaysi suvlarda kamroq uchraydi?

- a) dengiz suvida
- b) daryo suvida
- d) grunt suvida
- e) daryo va grunt suvida
- f) tuproq suvida

18. Tuproqdagi qaysi tuzlar tarkibida kalsiy ko'proq uchraydi?

- a) CaS0_3 , CaS0_4 , CaCl_2 , $2\text{N}_2\text{O}$, $\text{CaMg}(\text{C0}_3)_2$ va boshqalar
- b) CaSCh , CaS0_4
- d) CaS0_4 $2\text{N}_2\text{O}$
- e) CaS0_3
- f) $\text{CaMg}(\text{S0}_3)_2$, CaCl_2 , CaS0_4

19. MDHning qaysi tabiiy zonalarda CaCO_3 ko'proq uchraydi?

- a) cho'l
- b) nam subtropik
- d) tayga
- e) arktika
- f) tundra

20. Yer qobig'ida necha foiz magniy elementi mavjud? (Klark bo'yicha)

- a) 2,07%
- b) 5,00%
- d) 31,00%
- e) 22,02%
- f) 33,00%

21. Tuproqdagi qaysi asosiy tuzlar tarkibiga magniy elementi kiradi?

- a) MgS0_4 , MgCl_2 , MgS0_3 , $\text{Mg}(\text{HS0}_2)_2$
- b) MgS0_4 , MgCl
- d) MgC0_3 , MgC0_3 $2\text{N}_2\text{O}$

e) Mg (HCG₂)₂, MgCO₄

fj MgSO₄, CaMg (SO₃)₂

22. Gidrosferada- masalan dengiz suvida kalsiy bilan magniy- ning nisbati qanday?

' a) 1:3

b) 3:1

d) 1:1

e) 1:0,5

0 5:1

23. Tuproq-gruntida magniy miqdori necha foiz bo'lishi mumkin

(o'rtacha)

a) 2-3%

b) 5-10%

d) 10-20%

e) 20-30%

f) 0,5-1%

24. Tuproq-gruntda kalsiy miqdori necha foizni tashkil qiladi? ,

a) 1-3 dan 15-25% gacha

b) 0,5 dan 2% gacha

d) 30 dan 50-60% gacha

e) 25 dan 40% gacha

f) 0,1 dan 0,5% gaeha

25. Yer qobig'ida natriy miqdori necha foizni tashkil qiladi?

(Klark bo'yicha)

a) 2,35%

b) 3,50%

' d) 1,05

e) 0,50%

f) 33,3%

26. Tuproq-grundagi natriyning yalpi miqdori necha foizni

(o'rtacha) tashkil qiladi?

a) 2-3%

b) 20-30%

d) 0,2-0,3%

e) 40-50%

0 75%

27. Grunt suvlarida mineralizatsiya darajasi yuqori bo'lganda natriyning qaysi tuzlari asosan ko'p miqdorni tashkil qiladi?

- a) NaCl, Na₂S0₄
- b) Na₂C0₃
- c) Na HCO₃
- d) NaNOs
- e) Na₂S0₃, NaN0₃

28. Yer qobig'ida kaliy necha foizni tashkil qiladi (Klark bo'yicha)

- a) 2,27%
- b) 0,5%
- c) 5,1%
- d) 7,5%
- e) 10,5%

29. Yer qobig'ida xlor miqdori necha foizni tashkil qiladi (Klark bo'yicha)

- a) 0,19%
- b) 1,05%
- c) 5,1%
- d) 30,0-33,2%
- e) 50,07%

30. Gidrosferada xlor zaxirasining necha foizi mayjud?

- a) 60%
- b) 5%
- c) 30%
- d) 75%
- e) 90%

31. o'simliklar uchun xloming qaysi tuzlari zaharli?

- a) hamma tuzlari (KS1 dan tashqari)
- b) NaCl
- c) Na₂S0₃
- d) Na₂SC>4
- e) Na HS0₃

32. Yer qobig'ida necha foiz C- elementi bor?

- a) 0,06%
- b) 0,60%
- c) 6,00%

f) 10,00%

33. Tuproqda uchraydigan asosiy xlorid tuzlarining qaysi biri suvda qiyin eriydi?

- a) hammasi yaxshi eriydi
- b) KC₁
- d) NaCl
- e) MgCl
- f) NaCl, MgCh

34. Tuproqdagi sulfat tuzlaridan qaysi biri suvda juda tez eriydi?

- a) MgSC_{>4}
- b) Na₂SO₄
- d) H₂SO₄
- e) Na₂SO₄ 10N₂O
- f) Ca₂SO₄

35. Quyidagi qaysi tuzlardan birining eruvchanligi temperatura oshganda ham o'zgarmaydi?

- a) CaSO₄
- b) MgC_l₂
- d) CaCh
- e) MgSC_{>4}
- f) Na₂SO₄

36. Tuproq havosidagi CO₂ 0,03% dan 0,2% gacha oshsa CaCO₃ ning eruvchanligi necha barobar oshadi?

- a) 15 barobar
- b) 0 barobar
- d) 10 barobar
- e) 2 barobar
- f) 3 barobar

37. Tuproqdagi tuzlar ionlaridan biri bir xil boisa ularning eruvchanligi oshadimi?

- a) oshmaydi
- b) oshadi
- d) bir oz oshadi
- e) bir oz sekinlashadi
- d) juda tez oshadi

38. Tuproqdagi tuzlar ionlari turli xil boisa ulaming eruvchanligi oshadimi?

- a) oshadi
- b) oshmaydi
- d) bir oz kamayadi
- e) bir oz oshadi
- f) juda ham tez kamayadi

39. Tuproqdagi $\text{CaSC}_{>4}$ tuzi NaSi tuzi kontsentratsiyasi oshgan sari oshadimi?

- a) oshadi
- b) oshmaydi
- d) bir oz kamayadi
- e) bir oz oshadi
- f) juda xam sekin oshadi

40. CaCh tuzining eruvchanligi tuproqdagi CaCO_3 ta'sirida oshadimi?

- a) keskin kamayadi
- b) oshadi
- d) bir oz oshadi
- e) keskin oshadi
- f) bir oz kamayadi

41. Tuproqdagi CaSCb tuzining eruvchanligi NaCl ta'sirida necha barobargacha oshadi?

- a) 22
- b) 10
- d) 0
- e) >50
- f) <5

42. Tuproqdagi CaSCb tuzining eruvchanligi MgSO_4 ta'sirida necha barobargacha oshadi?

- a) >50
- b) >60
- d) 2
- e) 0
- f) 10

43. Tuproqdagi $MgSO_3$ tuzining eruvchanligi $NaSi$ ta'sirida necha barobar oshadi?

- a) 4
- b) 50
- d) 0
- e) 30

44. Tuproqdagi $MgSCb$ tuzining eruvchanligi $NaSCU$ ta'sirida necha barobar oshadi ?

- a) 5
- b) 15
- d) 50
- e) 0
- f) 2

45. Qaysi tartibda kationlar qatori bo'yicha cho'kma hosil bo'ladi ?

- a) Si-Fe-Sa-Na-Mg-K
- b) Si - Na -Ka- Fe - Mg -K
- d) Si - Fe - Na -Sa- Mg -K
- e) Si - Fe -Sa- Mg - Na -K
- f) Si - Fe -Sa-K-Na- Mg

46. Qaysi tartibda anionlar qatori bo'yicha cho'kma hosil bo'ladi?

- a) SO_3 - SO_4 - Si
- b) SO_4 - SO_3 - Si 'd) SO_3 - Si - SO_3
- e) SO_4 - Si - SO_3
- f) Si - SO_3 - SO_4

47. Tuproqdagi tuzlar eruvchanligiga qaysi omillar ta'sir qiladi.

- a) Temperatura SO_2 , tuzlar tarkibi, kontsentratsiyasi
- b) Gumus, K
- d) pH, NPK miqdori
- e) Mexanik tarkib, gumus, pH, K
- f) Singdiruvchi kompleks, gumus, pH

48. O'zbekistonligi lyoss yotqiziqlarning mexanik tarkibida qaysi mexanik fraksiya eng ko'p miqdorni tashkil qiladi?

- a) yirik chang
- b) loyqa
- d) yirik qum
- e) mayda qum
- f) mayda chang

49. Lyoss yotqiziqlarda chang fraktsiyaning o'rtacha miqdori necha foizni tashkil qiladi?

- a) 45-65
- b) 0-5
- d) 15-25
- e) 90-95
- f) 10-20

50. Lyoss yotqiziqlarida loyqa fraktsiyaning o'rtacha miqdori necha foizni tashkil qiladi?

- a) 5-12
- b) 20-30
- d) 40-52
- e) 50-65
- f) 0-4

51. Daryo va soy yoyilmalari (konus vinosa) yotqiziqlarining mexanik tarkibi yuqoridan pastga va chekkalariga qanday o'zga- rib boradi?

- a) og'irlashib boradi
- b) yengillashib boradi
- d) o'zgarmaydi
- e) qumloq bo'ladi
- f) bir og'irlashib, bir yengillashib boradi

52. Daryo va soy yoyilmalari (konus vinosa) da qum va sha- g'alli qatlamlar chuqurligi yoyilmaning yuqoridan pastiga qarab qanday o'zgarib boradi?

- a) chuqurlashib boradi
- b) yuzaga yaqinlashib boradi
- d) yuzada bo'ladi
- e) o'zgarmaydi
- f) bir chuqurga, bir yuzaga chiqib qoladi

53. Kanallarning bosh qismidan oxiriga qarab yurganda suv yotqiziqlaming mexanik tarkibi qanday o'zgaradi?

- a) og'irlashib boradi
- b) yengillashib boradi
- d) o'zgarmaydi
- e) qonuniyat yo'q
- f) qumoq bo'ladi

54. Qavsi tuproqning struktura holati yaxshiroq?

- a) bo'z tuproq mintaqasining o'tloqi tuprog'i
- b) tipik bo'z tuproq
- d) och tusli bo'z tuproq
- e) taqirli tuproq
- f) taqir tuproq

55. Qaysi tuproqning hajm og'irligi eng yuqori?

- a) taqir sho'rtoqlangan
- b) to'q tusli bo'z tuproq
- d) tipik bo'z tuproq
- e) sur - qo'ng'ir tusli tuproq
- f) och tusli bo'z tuproq

56. Qaysi tuproqning maksimal gigroskopikligi (MG) eng yuqori?

- a) taqir sho'rtoqlangan
- b) to'q tusli bo'z tuproq
- d) tipik bo'z tuproq
- e) sur qo'ng'ir tusli tuproq
- f) och tusli bo'z tuproq

57. Qaysi mexanik tarkibga ega bo'lgan tuproqda maksimal gigroskopiklik (MG) eng yuqori?

- a) soz
- b) og'ir qumoq
- d) yengil qumoq
- e) o'rtal qumoq
- f) qumloq

58. Tuproqning maksimal gigroskopikligi uning qaysi ko'rsat-kichlariga bog'liq ?

- a) mexanik tarkibi, gumusligi, sho'rланishi, singdirish kompleksiga

- b) solishtirma og'irligi, plastikligiga, gumusligiga
- d) issiqlik o'tkazish qobiliyatiga, mexanik tarkibiga
- e) suv sig'imiga, gumus miqdoriga, zichligiga
- f) solishtirma og'irligiga, mineral tarkibiga, mexanik tarkibiga

59. Qaysi mexanik tarkibga ega bo'lган tuproqda soiish koefitsiyenti yuqori?

- a) soz
- b) qum
- d) qumloq
- e) yengil qumoq
- f) o'rta qumoq

60. Qaysi tuproqning maksimal molekulyar nam sig'imi eng yuqori?

- a) kuchli sho'rangan och tusli bo'z tuproq
- b) to'q tusli bo'z tuproq
- d) tipik bo'z tuproq
- e) qumli cho'l tuproq
- f) sho'rланмаган och tusli bo'z tuproq

61. Tuproq namligi dala nam sig'imidan necha foizini tashkil qilganda sug'orish me'yorlari belgilanadi?

- a) 65-75%
- b) 30-40%
- d) 100%
- e) 50
- f) 90-80

62. Qaysi mexanik tarkibga ega bo'lган tuproqda kapillyarlar bo'yicha nam shiddatli va qisqa balandlikka ko'tariladi?

- a) qum va qumloq
- b) og'ir soz
- d) yengil soz
- e) o'rta qumoq
- f) og'ir qumoq

63. Qaysi mexanik tarkibga ega bo'lган tuproqda kapillyarlar bo'yicha nam sekin, lekin katta balandlikka ko'tariladi?

- a) yengil va o'rta qumoq
- b) og'ir qumoq sho'rtob tuproq
- d) qum

- e) qumloq
- i) og'ir soz

64. Tuproq namligi necha foiz bo'lgandan keyin kapillyarlar bo'yicha nam harakati tezlashadi?

- a) 50
- b) 100
- d) 10
- e) 30
- f) 90

65. Sho'rtob blaming qaysi xossalari ularning unumdorligini keskin pasaytiradi?

- a) kuchli ishqoriylik, sho'ranganligi, fizik xossalari
- b) kislotaliligi, sho'ranganligi, fizik xossalari,
- d) ishqorlanganligi, Ca va Mg yetishmasligi, zichligi
- e) yomon fizik xossalari, neytral muhiti, NRK kamligi
- f) shamol eroziyasiga uchraganligi, botqoqlanganligi, zichligi.

66. Tuproqda soda tuzi necha foizdan boshlab o'simliklarga kuchli ziyon yetkazib ularni qurishiga olib keladi?

- a) 0,005%
- b) 1,00%
- d) > 3,00%
- e) 0,100%
- , f) 10,00%

67. Sho'rtob tuproqlarning qaysi fizik xossalari tuproqning unumdorligiga salbiy ta'sir qiladi?

- a) struktura tuzilishi, tuproqni bo'kishi, cho'kishi, faol namlikni kamligi, havo tartibotni buzilishi, o'ta zichligi, yirik ustunsimonligi, qattiqligi, katta solishtirma qarshiligi
- b) yuqori solishtirma og'irligi, yuqori kapillyarligi, yuqori albedo, buzilishi, cho'kishi
- d) strukturasizligi, yuqori solishtirma og'irligi, yuqori produktiv namligi
- e) kesaksimon struktura, yuqori maksimal gigroskopikligi, yuqori hajm og'irligi, yuqori faol namligi
- f) past plastikligi va cho'kishi, yuqori solishtirma og'irligi

68. Qaysi singdirilgan kation tuproqni sho'rtobligiga sabab bulishi mumkin?

- a) Na
- b) Ca
- d) N
- e) Mg
- f) K

69. Tuproqda singdirilgan Mg miqdori 20% atrofida boisa, tuproq hajmi uning buzilish natijasida necha marotabagacha oshishi mumkin?

- a) 3
- b) 1
- d) 0
- e) 10
- f) 50

70. Tuproq unumdorligi deganda nimani tushunasiz?

a) tuproqning o'simliklarni o'sishi va rivojlanishi uchun zarur suv, oziq elementlar va boshqa shart-sharoitlar bilan ta'min eta olish qobiliyati?

- b) tuproqning optimal fizik xossalari bilan ta'minlash
- d) tuproqning optimal suv-havo tartibotini ta'minlash
- e) tuproqning o'simliklami suv. oziq elementlari bilan ta'minlash
- f) tuproqning optimal biologik aktivligini ta'minlash

71. Tuproq unumdorligining asosiy elementlari?

a) tuproqning gumus, oziqa elementlar bilan ta'minlanish, optimal mexanik tarkibi, struktura; suv, havo, issiqlik xossalari, optimal biologik aktivlik, pH, tuproq qatlamining qalinligi

- b) gumus, makroelementlar va mikroelementlar, suv tarkibi
- d) havo xossalari, suv xossalari, oziqa tartiboti, gumus
- e) mexanik tarkibi, singdirish qobiliyati, ishqoriylik, gumus,

NPK

f) tuproq strukturasi, mexanik tarkibi, gumus holati, oziqa moddalarli, optimal suv tartiboti, tuproqning kislotaliligi

72. Tuproq unumdorligining kategoriyalari?

- a) tabiiy, sun'iy, potentsial, effektiv, nisbiy, iqtisodiy
- b) tabiiy, sun'iy, potentsial

- d) tabiiy, potentsial, iqtisodiy
- e) iqtisodiy, potentsial, sun'iy
- f) effektiv, tabiiy, iqtisodiy

73. Tuproqni madaniylashganligi deganda nimani tushunasiz?

- a) insonlar tomonidan tuproq unumdorligini doim yaxshi va yuqori holatda saqlab turish.

- b) tuproqning unumdorligini oshirish
- c) tuproqning optimal suv, havo, oziqa tartibotini ta'minlash
- d) tuproqning sho'rini yuvish va oziqlantirish
- e) tuproqning suv-fizik, fizik-mexanik xossalari yaxshilash

74. Sun'iy unumdorlik deganda nimani tushunasiz?

- a) insonning maqsadli faoliyati (yemi haydash, ishlov berish, melioratsiyasi, o'g'itlash) ta'sirida yuzaga keladigan unumdorlik.

b) muayyan guruh o'simliklariga nisbatan bo'lgan munosabati bilan belgilanadigan unumdorlik.

- c) insonlar qoii tegmagan tabiiy holatdagi tuproqlar uchun xarakterli unumdorlik

d) tuproqning potentsial unumdorligiga ko'ra iqtisodiy jihatdan baholash

- e) tuproqning samarali unumdorligini nisbiy unumdorlikka yaqin kelgan unumdorlik

75. Nisbiy unumdorlik deganda nimani tushunasiz?

- a) muayyan guruh yoki turdag'i o'simliklaming tuproq unumdorligiga nisbatan bo'lgan unumdorlik

b) insonlar qo'lli tegmagan tabiiy holatdagi tuproqlar unumdorligi

- c) insonlarning maqsadli faoliyati ta'sirida yuzaga keladigan unumdorlik

d) tuproqning iqtisodiy jihatdan xarakterlovchi unumdorlik

- e) tuproq hosil qilgan tabiiy unumdorlik va inson faoliyati ta'sirida o'zgartirilgan unumdorliklar yig'indisi

76. Potentsial unumdorlik deganda nimani tushunasiz?

- a) tabiiy tuproq unumdorligi va shuningdek insonlar faoliyati ta'sirida yaratilgan yoki o'zgartirilgan tuproq xususiyatlari bilan belgilanadigan unumdorliklar yig'indisi

b) tuproq unumdorligi uning xossalari bog'liq

d) potentsial tuproq unumdorligi tuproqdagi oziqa elementlarini mujassamlashtirilgan holatiga aytildi.

e) tuproqning agrokimyoviy, agrofizik xususiyatlari tuproq unumdorligiga bogiiqdir.

f) tuproq tarkibidagi gumus va oziqa moddalarining to'planishi potentsial unumdorlikni ko'rsatadi.

77. Tabiatda qanday moddalar aylanishini bilasiz?

a) fizik, kimyoviy, biologik

b) geologik, biologik

d) katta, kichik

e) bioximik, geofizik

f) mexanik, fizik, biologik

78. Tuproq rangini belgilovchi asosiy moddalar?

a) gumus, tuzlar, mexanik tarkib,

b) gumus, temir birikmalari, kremnezyom birikmalari

d) namlik, struktura, gumus

e) mis, temir, marganets

f) kaliy, gumus, temir elementi

79. O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksi O'z.R. Oliy Majlisining qaysi sessiyasida qabul qilingan?

a) to'qqizinchi

b) o'ninchı

d) o'n birinchi

e) o'n to'rtinchi

f) o'n ikkinchi

80. O'zbekiston Respubliukasi Yer Kadastro to'g'risidagi qonun O'z.R. Oliy Majlisining qaysi sessiyasida qabul qilingan?

a) o'n to'rtinchi

b) sakkizinchi

d) o'n ikkinchi

e) o'n birinchi

f) o'ninchı

GLOSSARIY

Avtomorf tuproqlar- sizot suvi chuqur joylashganda shakllangan tuproqlar.

Agrokimyoviy xaritanoma -tuproqlaming oziq elementlari (azot, fosfor, kaliy, magniy, mikroelementlar) bilan ta'minlanganligi yoki ohaklash va gipslashga bo'lgan talabini ko'rsatuvchi xarita. o'g'itga bo'lgan umumiy talabni aniqlashda yoki alohida dalalami o'g'itlashni yo'lga qo'yishda foydalaniladi.

Anaerob jarayonlar- havosiz sharoitdagи jarayonlar.

Voha - cho'l va chala choilardagi o'simlik va suv (sizot suv va daryolar) mavjud bo'lgan joylar.

Voha tuproqlari- sug'oriladigan dehqonchilik hududlarining tuproqlari. Keng daryo vodiylari, tog' oraliqlaridagi pastliklar va yassi tekislardagi vohalarda tarqalgan bo'ladi.

Galomorf tuproqlar- yengil eruvchan tuzlarning ko'chishi va to'planishi bilan bog'liq tuproqlar.

Gidromorf tuproqlar- sizot suvlari ta'sirida shakllanuvchi tuproqlar.

Gillanish- tuproq ichidagi birlamchi minerallaming nurashi natijasida u yoki bu tuproq kesmasida soz zarralami tashkil etish jarayoni.

Gil- tuproqda diametri 0,005 **mm** dan kichik zarrachalar miqdori (30% dan ko'p bo'lgan tuproqlar gil tuproqlar hisoblanadi).

Gumifikatsiya- chirindining tarkib topishi

Drenaj, zovur- yerlarni quritish maqsadida sho'r yoki chuchuk sizot suvlarini chiqarib yuborish va sathini pasaytirish uchun qurilgan yer osti yoki yer betidagi zovurlar tizimi. Zovur tizimidagi suv odatda qurilayotgan yoki sho'ri ketkazilayotgan maydonlardan tashqarida joylashgan suv yiqqichga yo'naltiriladi.

Yer kadastrı- yerlarni hisobga olish, tavsiflash va baholash ishlarining majmui.

Yer kodeksi- bir tizimga solingan Yer qonunchiligi.

Yer tuzish loyihasi- xo'jalikaro va xo'jalik ichidagi **yer** tuzish ishlarining bajarilishi jarayonida tuziladigan hujjat.

Zol- kolloid eritma

Infiltratsiya - ichiga sizilish.

Irrigatsiya- qishloq xo'jalik melioratsiyasining dalalami va ekinzorlarni sun'iy ravishda sug'orish bilan shug'ullanadigan tarmog'i.

Ixota to'siqlari - ekinni shamol eroziyasidan saqlovchi ekin qatorlari.

Kameral ishlar- dala ilmiy tadqiqot ishlari natijasida olingan materiallami ilmiy asosda xona va laboratoriyalarda *qayta* ishlash.

Kollektor- zovurlar tarmog'idan chiqadigan suvlами o'ziga yig'ib, melioratsiyaluvchi maydondan chiqarib yuboruvchi yirik zovur. Kollektor odatda bosh zovurlardan yarim metr va undan ham chuqurroq qilib qaziladi.

Lyoss- loy, qum, kalsiy karbonat va turli aralashmalar (temir gidroksid, slyuda va boshqa)larning mayda zarralaridan tarkib topgan tog' jinsi. Xitoy, Markaziy Osiyo, Amerika va G'arbiy Ovruponing ko'p joylarida tarqalgan bo'lib, yuqori unumdorlikka ega.

Loyqasizlanish- tuproq qatlqidagi loyqa zarrachalammg quyi qatlamlargacha yuvilishi.

Loyqa- tuproqning eng mayda 0,001 *mm* dan kichik zarrachasi.

Mavsumiy sug'orish me'yori- ma'lum ekinni o'sib rivojlanishi davomida sug'orish uchun sarflanadigan suv miqdorining umumiy yig'indisi.

Melioratsiya-lotincha “*melioratio*” so'zidan olingan bo'lib, “*yaxshilash*” ma'nosini angalatadi. Botqoqlami quritish, ko'chma qumlamni mustahkamlash, sho'r yerlami yuvish, sug'orish va boshqa usullar bilan qishloq xo'jaligida foydalilaniladigan yerlarni tubdan yaxshilash.

Mergel (ohakgil)- ohak va loyqadan iborat cho'kindi jins.

Plantaj- yemi chuqur (40-50 *sm*) ag'darib haydash.

Siallitatsiya- tog' jinslarining kimyoviy nurashi.

Skeletli tuproq- toshli tuproqlar.

Skelet- tuproqdagi tosh, yirik qumlar.

Slyudalar- qatlamlı silikatlar guruhiga mansub minerallar.

Sug'orish me'yori- bir marta sug'orish uchun kerak bo'ladigan suv miqdori.

Transpiratsiya- suvning o'simlikdan bugianishi.

Tuzli yupqa qatlam (“налёти”, “в цвету” солей)- tuproq va alohida kesaklar yuzasidagi juda yupqa tuzli qatlam, “tuzli gullar”.

Tuproq aeratsiyasi- tuproq va atmosferada havo almashinuvi; tuproqni ishslash, melioratsiya va boshqa tadbirlar yordamida tuproq strukturasini yaxshilash va mustahkamlash orqali boshqariladi.

Tuproq genezisi- tuproqning kelib chiqishi va paydo boiishi.

Tuproq irrigatsion eroziyasi- tuproqning sug‘orish ta’sirida yemirilishi.

Tuproq morfoloyiyasi- tuproq tashqi beligilarining yig‘indisi.

Tuproq suv eroziyasi- tuproqning suv ta’sirida yemirilishi

Tuproqdagi konkretsiyalar- tuproq qatlamlarida uchraydigan har xil shakldagi yangi hosilalar.

Tuproqni mulchalash (мульчирование почв)- tuproq yuzasi haroratini oshirish yoki bug‘lanishni kamaytirish maqsadida uni go‘ng, chirigan xashak bilan qoplash).

Tuproqning col sho‘rlanishi- shamol keltirgan tuz ta’sirida tuproq sho‘rlanishi.

Tuproq harorati- tuproqning isish darajasi, maxsus termo- metrlar bilan o‘lchanadi. Tuproq harorati va uning o‘zgarishiga quyosh radiatsiyasining kattaligi, tuproqdan issiqlikning nurlanishi natijasida kamayishi, havo va tuproq o‘rtasidagi va shuningdek, tuproqning turli qatlamlari o‘rtasidagi issiqlik almashinuvi sabab boiadi.

Tuproq hosil qiluvchi omillar- tuproq hosil bo‘lishiga ta’sir qiluvchi tabiat elementlari. Tuproq hosil qiluvchi omillar haqidagi tushuncha V.V.Dokuchayev tomonidan ilgari surilgan va tuproq haqidagi ta’limotning bir qismi hisoblanadi. U tuproq hosil qiluvchi beshta omil sifatida tuproq hosil qiluvchi jins, tirik va o‘4ik organizmlar, iqlim, joyning yoshi va relyefini ko‘rsatib o‘tgan. Hozirgi zamonaviy tuproqshunoslikda yuqoridagi beshta omilga insonning xo‘jalik faoliyati ham qo‘shib o‘rganiladi, qaysiki, tuproq hosil bo‘lishida katta ahamiyatga ega.

Tuproq deflyatsiyasi- havo oqimi ta’sirida tuproq zarrachalarining bir joydan ikkinchi joyga ko‘chirilishi, yotqizilishi.

Tuproq indeksi- tuproq turlarini kartada ko‘rsatish uchun qo‘llaniladigan shartli belgilar.

Tuproq monitoringi- tuproq unumdorligining pasayishini har qanday yoi bilan oldini olish. Hozirgi davrda tuproq monitoringgi oldida turgan asosiy vazifalar quyidagilardan iborat: tuproqlardagi chirindi, azot va fosforlaming yo'qolish tezligini baholash, tuproqlaming nordonligi, ishqoriyligini va ogir metallar bilan ifloslanish darajasini nazorat qilish, suv, irrigatsiya va shamol eroziyalari ta'sirida tuproqlaming o'rtacha-yillik yo'qolishini baholash va hokazo.

Tuproq strukturasi- tuproqni u yoki bu tipga kiritish uchun yordam beradigan muhim genetik belgi. Masalan, dasht qora tuproqlari chirindili qatlama donador, chimli-podzol tuproqlar esa kesakchasimon strukturaga ega boisa, sho'rtoblar chirindili qatlama varaqsimon, illyuvial qatlama esa ustunehasimon strukturaga ega boiadi.

Tuproq tipi- tuproqlami klassiflkatsiya qilishdagи asosiy taksonomik birlik. Tuproq tipining xarakterli belgilari quyidagilardan iborat: 1) organik moddalaming tuproqqa tushishi, o'zgarishi va parchalanishining bir xilligi; 2) mineral massalaming parchalanishi va mineral, organomineral yangi yaralmalaming sintezlanish jarayonlari kompleksining bir xilligi; 3) moddalar to'planishi va ularning harakatlanishidagi bir xillik; 4) tuproq profili tuzilishidagi bir xillik; 5) tuproq unumdorligini oshirish va saqlashga qaratilgan tadbirlarning bir xilligi.

Tuproq xaritasi- ma'lum bir hududning tuproq qatlamini ma'lum masshtabda kichraytirilgan tasviri. Umumiy, tuproq-meliorativ, tuproq-erosion, tuproq-agrokimyoviy xaritalar farqlanadi.

Tuproq eroziyasi- tuproqlaming eng unumdor qatlamlarini va shuningdek, tuproqdagi jinslami qor va yomgir suvlari (suv eroziysi), shamol ta'sirida (shamol eroziysi) yemirilish jarayoni.

Tuproq eroziyasi omillari- eroziyaning yuzaga kelishiga sabab boiadigan tabiat elementlari va insonning xo'jalik faoliyati. Tuproq eroziysi omillari ijtimoiy-iqtisodiy va tabiiy omillarga boiinadi. Birinchisi yerdan va undagi boyliklardan foydalanish xarakteri bilan bogiiq boisa, ikkinchisi relyefning xarakteri, iqlim, o'simlik qoplami, geologik sharoitlar, tuproq xususiyatlari bilan bogiiqdir.

Tuproqlami kimyoviy melioratsiyalash- tuproqlarga ohak, gips va shu kabi moddalami solib, ularning agrokimyoviy xususiyatlarini yaxshilashga qaratilgan tadbirlar yig'indisi.

Tuproqning mexanik tarkibi- tuproqdagi turli kattalikdagi mexanik fraksiya zarrachalarining (mineralogik va kimyoviy tarkibini hisobga olmagan holdagi) nisbiy miqdori. Tuproqning og'irligiga nisbatan foizlarda ifodalanadi.

Tuproqning mexanikaviy elementlari- tuproqning turli kattalikdagi zarrachalari, tog‘ jinslarining nurash mahsulotlari. Mineral, organik va organo-mineral kabi guruhlari farqlanadi.

Fizik qum-diametri 0,05 mm dan katta boigan zarrachalar yig‘iindisi yoki kattaligi 0,01 mm dan 1 mm gacha bo‘lgan tuproq zarrachalari yig‘indisi.

Fizik loy- yirikligi 0,01 **mm** dan kichik tuproq zarrachalari yig‘indisi.

C'hek- tomonlari uvatmarzalar bilan cheklangan, sug‘orish yoki sho‘r yuvish uchun tayyorlangan joy , maydoncha.

Sho‘r- yassi sho‘rxok bukilmalari. Ularning tubida melkozemdan farqlanuvchi kontsentrlangan raga (sho‘r ko‘llardagi to‘yingan eritma) qatlami yuzaga keladi. Yilning quruq davrida raga qurib qoladi va oq tuz qatlami hosil boiadi.

Sho‘r yuvish me’yori-tuproq qatlamidagi tuz miqdorini o‘simliklar uchun zararsiz darajaga keltirishga sarflanadigan suv miqdori.

Shox- tarkibida 50-60% gacha kalsiy karbonat-CaCCb va turli miqdorda magniy karbonat MgSCb tutgan tuproq qoplami. Shox juda ham mayda donador strukturaga ega boiib, kuchli sementla- nish va kuchsiz suv o‘tkazuvchanligi bilan xarakterlanadi.

Evolyutsiya- tabiatda uzluksiz bosqichma-bosqich ro‘y beradigan miqdoriy o‘zgarish, masalan, tuproq evolyutsiyasi va boshqalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abdullayev S.A. Namozov X. Tuproq melioratsiyasi. «0‘zbekiston Milliy entsiklopediyasi», -T.: 2011.
2. Acreman, M. (ed.) (2000) The hydrology of the UK, study of change. Routledge, London.
3. Ahmedov H.A. Sug‘orish melioratsiyasi. -T.: «0‘qituvchi», 1977.
4. Azimboyev S.A. Dehqonchilik, tuproqshunoslik va agro- kimyo asoslari. -T.: «Iqtisod-moliya», 2006.
5. Azimboyev S.A. sho‘rlangan tuproqlar melioratsiyasi. -Toshkent, 2003.
6. Bahodirov M., Rasulov A. - "Tuproqshunoslik". "0‘qituvchi", 1970.
7. Boboxo‘jayev I., Uzoqov P. Tuproqning tarkibi xossalari va analizi.-Toshkent: «Mehnat», 1990.
8. Course Program brochures of Centre for International Postgraduate Studies of Environmental Management (CIPSEM), - Dresden, Germany, 2004.
9. Davie, T., Kelly, R. And Timoncini, M. (2001) SAR imagery used for soil moisture monitoring: the potential. Remote Sensing and Hydrology 2000 (Proceedings of a symposium held at Santa Fe, New Mexico, USA, April 2000). IAHS publication number 267:327-332.
10. Flanders; № 35, Magazine. Quarterly, September 1997. Flanders, Belgium pp. 15-19.
11. G‘afurova L. Abdullayev S., Namozov X. Meliorativ tuproqshunoslik. T. 2000.
12. G‘afurova L. Maxsudov X., Namozov X. 0‘zbekiston tuproqlari va ulardan samarali foydalanish. -T., 2003.
13. G‘afurova L.A., Maxsudov X.M., Adel M.Yu. - "Eroziyaga uchragan neogen yotqiziklarda shakllangan bo‘z tuproqlaming biologik faolligi".-T.: "0‘zbekiston", 1998.
14. G‘ofurova L.A., Abdullayev S.A., Namozov X.Q. Meliorativ tuproqshunoslik. -Toshkent: «0‘zbekiston Milliy entsiklopediyasi», 2003.

15. Gleick, P.H. (1993) Water in crisis: a guide to the world's fresh water resources. Oxford University Press, New York.
16. Heppell, C.M., Burt, T.P., Williams, R.J. and Haria, A.H. (1999) The influence of hydrological pathways on the transport of the herbicide, isoproturon, through an under-drained clay soil. *Water Science and Technology* 39:77-84.
17. Hewlett, J.D. and Nutter, W.L. (1969) An outline of forest hydrology. University of Georgia Press, Athens, Ga.
18. Jaspers F.G.W. (2001) The new water legislation of Zimbabwe and South Africa - comparison of legal and institutional reform. *International Environmental Agreements* 1:305-325.
19. Kim, J., Ko, I.H. and Yoo, Y-S. (2007) Development of a decision support system for turbid water management through joint dam operation.
20. Klute (ed.) Methods of soil analysis. Part 1. Physical and mineralogical methods. American Society of Agronomy-Soil Science Society of America, Madison, Wise., pp. 493-544.
21. Комилов О.К. - "Мелиорация засоленных почв Узбекистана". -Т.; 1985.
22. Maqsudov J., Nagayev G., Akromov I. Qo'ziyev R., Axmedov A.- Tuproq xaritalari va yerlarni baholash hujjatlaridan foydalanish. -T., 2000 y.
23. Mcdonald, A.T. and Kay, D. (1988) Water resources: issues and strategies. Longman, Harlow.
24. McLaren, R.G., and Cameron, K.C. (1996) Soil science: sustainable production and environmental protection (2nd edition). Oxford University Press, Melbourne.
25. Gardner, W.H. (1986) Water content. In: A.
26. Mirzajonov Q., Nazarov M., Zokirova S., Yoidoshev G'. Tuproq muhofazasi. -T.: «Fan va texnologiya», 2004.
27. Namozov X. "Sug'oriladigan tuproqlaming meliorativ holati", -T.: "Mehnat", 2001.
28. Namozov X. Sh.Turdimetov - "O'zbekiston tuproqlari va ulaming evolutsiyasi". - T.: «Fan va texnologiya», 2016.
29. X.Namozov, Sh.Turdimetov, S.Toshpoiatov, Y.Qoraxo-nova, A.Qoraxonov Tuproq bonitirofkasi va xaritalash. —Toshkent: «0'zbekiston Milliy entsiklopediyasi» Davlat ilmiy nashryoti, 2016.

29. X.Q.Nomozov Tuproq bonitirofkasining ilmiy asoslari - Toshkent; «0‘zbekiston Milliy entsiklopediyasi» Davlat ilmiy nashryoti, 2014.
30. Namozov X. Yer kadastro asoslari, -Toshkent: «0‘zbekiston Milliy entsiklopediyasi» 2013.
31. Namozov X., Toshpo’latov S., Ro‘zmetov M. Mirzacho‘l hududi sug‘oriladigan tuproqlarining meliorativ holati va unumdorligini oshirish yo‘llari. -Toshkent: «0‘zbekiston Milliy entsiklopediyasi»-2004.
32. Namozov X. Q.Ro‘zmetov M.I.Meliorativ tuproqshu- noslikdan amaliy mashg‘ulotlar. Toshkent, «0‘zbekiston Milliy entsiklopediyasi», 2004.
33. Norqulov U. Sheraliyev H. "Qishloq xo‘jaligi melioratsiya- si".- T.: "0‘zbekiston milliy entsiklopediyasi", 2003.
34. 0‘zbekiston Milliy entsiklopediyasi. T.5. -Toshkent. 2003, 582-584.
35. 0‘zbekiston Respublikasi "Davlat yer kadastro". To‘g‘risidagi qonun. -T.; 1998.
36. 0‘zbekiston Respublikasi "Yer kodeksi" - T.; 1998.
37. Oke, T.R. (1987) Boundary layer climates (2nd edition). Methuen, London.
38. Orol dengizi havzasining sahrolanish jarayonida tuproq unumdorligini tiklash, oshirish va ular melioratsiyasining dolzarb masalalari" Ilmiy to‘plam. 27-37, 90-94, 174-176 betlar Toshkent- 2002 y.
39. Paper at Korean Water Resources Association Annual Conference, May. Published proceedings: Water for Future, pp. 31—39, KWRA.
40. Penman, H.L. (1948) Natural evaporation from open water, bare soil and grass. Proceedings of the Royal Society, Series A 193:120-145.
41. Penman, H.L. and Scholfeld, R.K. (1951) Some physical aspects of assimilation and transpiration. Proceedings of Symposium Society on Experimental Biology 5:12-25.
42. Qo‘ziyev R. "0‘zbekiston Respublikasi sug‘oriladigan yerlarining hozirgi holati. Sug'oriladigan bo‘z tuproqlar unum-

dorligini oshirish va uning ekologik muammolari". Ilmiy to‘plam. — Samarqand, 2002 y.

43. Qo‘ziyev R., Abdullayev S., Abdullayev A., Sattorov J. va boshqalar, Sug’oriladigan yerlardan samarali foydalanish bo'yicha amaliy takliflar. -Toshkent, 2002.

44. Qo‘ziyev. R.Q., Axmedov A.U., Maqsudov J.M. va boshq. O‘zbekiston Respublikasi sug’oriladigan yerlarida tuproqning sho’rlanganligini tekshirish bo'yicha uslubiy qo’llanma RX-31-045- 01.-T., 2001.

45. Qo‘ziyev. R.Q., Maqsudov J.M, Axmedov A.U, va boshq. Tuproq xaritalari va yerlami baholash hujjatlaridan foydalanish. - Toshkent, 2000.

46. Qurbonov E., Qo‘ziyev R., Bo‘riyev X., g’afurova L. "o‘zbekistonn Respublikasi Yer resurslari va ulardan samarali foydalanishning ilmiy, huquqiy, me’yoriy va amaliy asoslari. -Toshkent-2001 y.

47. Rahimboyev F.M. Gidrotexnikadan ruscha-o‘zbekcha qisqacha izohli lug‘at. -Toshkent, «O‘qituvchi», 1996.

48. Ramazonov O, Yusufbekov O. Tuproqshunoslik va dehqonchilik. -Toshkent: «Sharq» nashriyot-matbaa aktsiyadorlik kompaniyasi bosh tahririysi. 2003.

49. Rasulov A., Ermatov A. - "Tuproqshunoslik dehqonchilik asoslari bilan" - T.: "O‘qituvchi" 1980.

50. Russell, D.B. (1976) Water and man. Alternatives 5: 4-14.

51. Рузметов М.И. Изучение и оценка современного мелиоративного состояния орошаемых почв Хорезмской области и разработка мероприятий по их улучшению (на примере Ургенчского и Хивинского районов). Автореф. Кандидатская диссертация, - Ташкент, 2003.

52. Sayfutdinova V. Tuproq kimyosidan amaliy mashg’ulotlar. - Toshkent: «Universitet», 1992 y.

53. Shiklomanov, I. A. (1993) World fresh water resources. In: P.H. Gleick (ed.) Water in crisis: a guide to the world’s fresh water resources. Oxford University Press, New York, pp. 13-24.

54. Shuttleworth, J.W. (1988) Macrohydrology: the new challenge for process hydrology. Journal of Hydrology 100:31-56.

55. Stumrn, W. (1986) Water and integrated ecosystem. Ambio 15:201-207.
56. Tim Davie. Fundamentals of hydrology, London and New York, 2008
57. Tojiyev U. Namozov X. Tuproqni xaritalashda kosmik tasvir usullaridan foydalanish. -T. «Aloqachi», 2014.
58. Tojiyev U. Namozov X., Nafetdinov Sh., Umarov K. O‘zbekiston tuproqlari. -Toshkent: «O‘zbekiston Milliy entsiklopediyasi», 2004.
59. Tolipov G‘. A. O‘zbekiston Yer kadastri asoslari. -T.: «Moliya», 2007.
60. Tuproqshunoslik va agrokimyodan ruscha-o‘zbekcha lug‘at. - Toshkent: «O‘zbekiston Milliy entsiklopediyasi», 1997.
61. Turopov I. Namozov X. Tuproq bonitirovksi. -T.: «Fan va texnologiya», 2010.
62. Tursunov L.T. - "Tuproq fizikasi". - T.: "Mexnat". 1988.
63. Умаров М.У. - "Почвы Узбекистан". - Т.: "Fan". 1975.
64. UNESCO (2006) Water a shared responsibility. United Nations Water Development Report. Can be found at: http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr2/table_contents.shtml.
65. Uzoqov P., Boboxo‘jayev I. - «Tuproqshunoslik». —T.: «Mehnat» 1995.
66. Van Bavel, C.H.M. (1966) Potential evaporation: The combination concept and its experimental verification. Water Resources Research 2:455-467.
67. Yo‘ldoshev G‘. Meliorativ tuproqshunoslik. -T.: «O‘zbe- kiston faylasuflari milliy jamiyatি», 2008.

Saytlar:

<http://www.bio.pu.ru>, http:
 11 www.zona.ru,
<http://doklad.ru>,
<http://www.do.ektu.kz>,
<http://www.goldrngrain.ru>.
<http://www.kurdyumov.ru/plodorodie/folknerjfolk03.php>

MUNDARIJA

So‘z boshi	3
Kirish. Tuproq melioratsiyasi va gidrologiyasini fan sifatida o‘rganilishi	5
I BOB. TUPROQ MELIORATSIYASI VA GIDRO- LOGIYASI FANINING PREDMETI, VAZIFASI VA USLULLARI... ,	9
Tuproq melioratsiyasi va gidrologiyasi tarixidan ma’lu-motlar	12
Tabiatni qayta yaralishida melioratsiya asosiy omil	17
Melioratsiya qilinadigan maydonlarda tuproq suv tartiboti va melioratsiya tizimining asosiy qismi, yog‘ingarchilik	24
Suv bug‘lanishi va suv saqlash	27
II BOB. NAMGARCHILIK YETISHMAYDIGAN SHA- ROITDA SUG‘ORISH MELIORATSIYASI SUG‘ORISH TALABLARI VA UNING TARQALISHI	40
Sug‘orish melioratsiyasining turlari.....	42
O’simlik va hosilni rivojlanishida sug‘orishning tashqi muhitga ta’ siri.....	43
Sug‘orish suvlarining sifati va ularni aniqlash usullari	45
Sug‘orish normasi	50
III BOB. SUV RESURSLARI. SUVNING MUHIMLIGI VA GIDROLOGIK SIKL	52
Suv resurslari holati	58
Orol dengizi havzasi bo‘yicha suv resurslarining taqsimlanishi.....	59
Suv resurslarining sifati va transchegaraviy ta’siri.....	62
Zamonaviy suv resurslarini boshqarish muammosi	72
Suv resurslarini muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanish ustidan davlat nazorati	74
IV BOB. SUV TARTIBOTINI TASHKIL QILISH VA UNI BOSHQARIB BORISH	77
Sug‘orish tartiboti, uning dinamikasi va balansi	77
Asosiy sug‘orish usullari	79
Tuproq ustidan sug‘orish (bostirib sug‘orish)	81
Taxtalarga (pollarga) bo‘lib sug‘orish.....	82

Jo‘yak olib sug‘orish	85
Egat oiib sug‘orish	87
Yog‘dirib sug‘orish usuli.....	88
Yog‘dirib yoki yomgirlatib sug‘orish turlari va tizimlari	90
Zamonaviy yomg‘ irlatib sug‘ orish qurilmalari	92
Yaqinga otar yog‘ dirish qurilmalari.....	93
0‘rtacha otar yog‘dirish mashinalari va qurilmalari	94
Tuproqni ostidan sug‘orish tarmoqlari va tizimlari	98
Tomchilatib sug‘orish usuli.....	103
G‘o‘zani sug‘orish tartiboti	105
Gullash-ko‘sak tugish davrida sug‘orish.....	115
Paxta ochilishi davrida sug‘orish	117
Egatlab sug‘orish texnologiyasi.....	117
Daryodan to‘g‘on qurmasdan suv olish	122
Tuproq qatlamlari.....	124
Sholini sug‘orish tartiboti	126
V. BOB. SHO‘RLANGAN TUPROQLARNI MELIO-RATSIYASI.....	129
Tuproq va uning qatlamlarining asosiy sho‘rlanish omillari..	129
Tuzlarni roli.....	136
Tuzlarning to‘planishiva aralashishida sizot suvlaringin roli.	139
Sizot suvlari minerallashganligining ximizimi.....	143
Yer osti suvlari	150
Sizot suvlaringin kritik chuqurligi va ularni aniqlash	151
Shamol yordamida tuzlami olib kelinishi	159
Tuzlarni to‘planishi va aralashishida biologik sikl.....	161
Tuzlar to‘planishining asosiy tiplari	162
Tuproqlaming tuz tartiboti.....	170
Tuproqlaming suv va tuz balansi	174
VLBOB. YER RESURSLARI. YER RESURSLARIDAN	
FOYDALANISH VA UNING HOLATI.	178
Yer resurslarining meliorativ holati	179
Tuproq eroziyası.....	186
Yerlami suv bosishi.....	187

VII. BOB. SHO'RLANGAN VA BOTQQQLANGAN YERLARNI MELIORATSIYA QILISH	189
Meliorativ tarbirlar tartibi.....	189
Yerlami meliorativ va gidromodullash jihatidan rayonlashtirish	191
Yerlami meliorativ jihatdan nazorat qilish.....	195
Suvdan foydalanishni yaxshilash va suv isrofgarchiligiga qarsh i kurashish.....	196
Sizot va yer osti suvlaridan foydalanish	200
Sug'oriladigan dalalarni tekislash	204
Daraxt o'tqazish.....	209
Almashlab ekish	211
Zovurning roli va ahamiyati	212
Zovurlarning rejali joylashtirilishi, chuqurligi, oralig'idagi masofasi	214
Muvaqqat sayoz zovurlar	216
Gorizontal yopiq zovurlar.....	217
Vertikal zovurlar	218
Zovurdan foydalanish qoidalari	220
VIII. BOB. SHORLANGAN YERLARNI TUBDAN MELIORATSIY AL ASH.....	221
Tuproq-gidrogeologik, agrotexnik va meteorologik omillariga qarab sho'r yuvish samaraliligi	221
Tuproqni yuvishga tayyorlash	225
Sho'r yuvish muddati va usullari.....	226
Sho'r dog'larni yuvish va o'zlashtirish.....	228
Sho'r yuvilgandan keyin dalaga qarab turish.....	229
Sho'rxok yerlami o'zlashtirish.....	230
Sho'rxok yerlami o'zlashtirishda kuzgi-qishki sho'r yuvish..	232
Sho'rangan yerlarni sholi ekip o'zlashtirish.....	233
Sho'rangan, o'zlashtiriladigan yerlami intensiv zovur-lashtirish va jadal yuvish usullari	235
Sho'rtob tuproqlami yaxshilashi va taqir tuproqlami o'zlashtirish	236
Sel oqimi va unga qarshi kurashish	236
Qumli va qumoq tuproqlami o'zlashtirish	237

Sho'rxoklar	237
Sho'rxoklashgan tuproqlar	239
Sho'rtob tuproqlar	241
Sho'rtoblashgan dasht va cho'l tuproqlari	241
Sug'oriladigan tuproqlami ikkilamchi sho'rланishi va uni oldini olish.....	243
Sho'rxoklashgan va sho'rxok tuproqlaming melioratsiyasi...	244
Sho'rланган tuproqlar va ulaming melioratsiyasi	251
O'zbekistonning sug'oriladigan sho'rланган tuproqlari	255
Zararli tuzlarning suvda emvchanligi.....	260
Tuproqdag'i tuzlarning o'simliklar va hosil miqdoriga ta'siri.	262
Qishloq xo'jalik ekinlarining tuzga chidamliligi va tuproqdag'i tuzlarning mo'tadil miqdori	266
Sho'rtoblangan tuproqlami yaxshilash	269
Qumli va qumloq tuproqlami o'zlashtirish	270
Gipsli tuproqlar va ulaming melioratsiyasi	270
Tuproq qatqalog'i va unga qarshi kurash.....	277
Toshloq tuproqlar va ulaming melioratsiyaish	279
Sug'oriladigan tuproqlar unumdorligini saqlash, qayta tiklash va oshirishga oid tavsiyalar	288
Tuproqni muhofaza qilish-jahonshumul muammo	299
Sho'rланган tuproqlar melioratsiyasining dolzARB muammolari	308
Orol dengizi hududi tuproqlarining ekologik va meliorativ holati	316
Tuproq - meliorativ monitoringi	320
IX. BOB, SUBTROPIK SUG'ORILADIGAN HUDUD- LARNING TUZ-SUV TARTIBOTI	324
Meliorativ holatini yaxshilashga qaratilgan taklif va tavsiyalar	337
Test savollari	345
Glossariy	361
Foydalanilgan adabiyotlar ro'vxati...,	366

S.A.ABDULLAEV, X.Q.NAMOZOV

TUPROQ MELIORATSIYASI VA GIDROLOGIYASI

Toshkent - «Fan va texnologiya» - 2018

Muharrir:	F.Ismoilova
Tex.	A.Moydinov
muharrir:	F.Tishabayev
Musavvir:	Sh.Mirqosimova
Musahhih:	
Kompyuterda	N.Raxmatullayeva
.....	

E-mail: tipografiyacnt@mail.ru Tel: 245-57-63, 245-61-61.
Nashr.lits. AIN^o149, 14.08.09. Bosishga ruxsat etildi 01.11.2018.
Bichimi 60x84 Vis. «Timez Uz» garniturasi.
Offset bosma usulida bosildi.
Shartli bosma tabog'i 23,0. Nashriyot bosma tabog'i 23,5. Tiraji 300.
Buyurtma № 439.